

METADATOS

Título de la app: Pandi

GUÍA OFFLINE Y PWA (usuario) – docs/MANUAL_USUARIO_OFFLINE.md

Trabajar sin conexión o con datos en caché (Pandi)

Guía actualizada al comportamiento real de la app: **PWA**, **IndexedDB**, **colas locales** y **snapshots** de lectura. Complementa los textos de ayuda (**?**) y los mensajes que ves en pantalla.

1. Qué cuenta como “sin servidor” para la app

La app trata como **no disponible para acciones de nube** cuando, entre otras señales:

- El navegador está **sin red** (avión, sin datos), o
- Hubo **fallo de red** típico (p. ej. “Load failed”) y quedó marcado el evento offline, o
- El **chequeo de salud** a Supabase indica que el servicio **no alcanzable**.

En esas condiciones verás mensajes del tipo **«... no está disponible sin conexión con el servidor»** y el aviso superior con **Reintentar**.

Importante: si el listado de **Órdenes** se está mostrando solo desde **caché** (última copia en el dispositivo), aunque haya red algunas acciones piden **datos en vivo** de órdenes: la app te avisará que recargues órdenes con conexión.

2. Instalar la app (PWA) y actualizar versión

- **Android / Chrome o Edge:** menú → Instalar o “Agregar a pantalla de inicio”.
- **iPhone / iPad (Safari):** Compartir → “Añadir a inicio”.

Conviene entrar **al menos una vez con buena conexión** para que se guarden la interfaz y los archivos. Si aparece aviso de **nueva versión**, usá **Recargar** para no quedar con código viejo.

3. Avisos y franjas (datos “congelados”)

Cuando la información **no viene en vivo** del servidor, puede mostrarse una **franja** con la **fecha de la copia** (calendario de Argentina).

Ejemplos frecuentes:

Mensaje (resumen)	Qué significa
Órdenes en caché	El listado de órdenes es una copia anterior.
Panel en caché	Parte del panel de inicio (caja, G/P, pendientes) usa copia local.
Cajas en caché	La vista Cajas usa la última copia guardada.
Cuenta corriente en caché	La vista CC usa la última copia guardada.

Las copias suelen ser **válidas hasta varios días** si no las borrás del navegador; si son **muy viejas**, el aviso puede ser más insistente. **Los saldos y totales reflejan el momento de la copia**, no necesariamente el estado actual del servidor.

Refresco en segundo plano: si falla la red, la app **evita vaciar** tablas o saldos para que no “parpadeen” en cero.

4. Modo reducido vs app instalada (PWA)

Situación	Comportamiento
Navegador normal y mucho tiempo sin respuesta de Supabase	Puede activarse modo reducido : solo la vista Órdenes y la cola local como vía principal.

| ****App instalada**** (PWA en ventana propia / iOS “Añadir a inicio”) | ****No**** se fuerza ese modo por tiempo: seguís con el ****menú completo**** y la misma lógica de caché y colas. |

5. Lectura offline (necesitás haber cargado antes con conexión)

Sin red, podés ****seguir viendo**** lo que ya se guardó en el dispositivo al cargar con éxito:

- ****Listado de Órdenes**** (mezclado con filas de ****cola local****, si hay).
- ****Panel de inicio:**** tarjetas de ****caja**** (movimientos cerrados), ****G/P operativa**** (por período: día / semana / mes / total), bloque ****Pendientes****.
- ****Vista Cajas:**** tabla de movimientos y totales según la copia.
- ****Vista Cuenta corriente:**** resumen y movimientos según la copia y filtros que ya tenías (incluye la búsqueda por nombre en ****Saldos**** si la usaste). ****Con red****, al abrir esa vista por primera vez en la sesión puede verse un momento el estado de carga (spinner) mientras la app alinea movimientos con las órdenes; recién después se muestran saldos y tablas, para que no aparezcan cifras intermedias incorrectas.
- ****Órdenes en el servidor – panel Transacciones**** (fila expandida): si antes abriste ****Transacciones**** con red, suele haber ****instrumentación en caché**** por orden; se puede combinar con cambios locales pendientes de envío (ver §7).

****Exportar a Excel**** (Caja, CC, etc.): si los datos ya están cargados en pantalla, el export usa esa información; no crea datos nuevos en el servidor.

6. Escribir: órdenes nuevas y cola local

6.1 Cola simple – «Orden en cola local»

Desde ****Órdenes****, botón para abrir el ****formulario reducido**** (tipo, fechas, participantes, montos, etc.). Los datos usan el ****catálogo en caché**** (clientes, intermediarios, tipos, modos de pago). ****Cliente obligatorio:**** toda orden (incluida la cola simple y la plantilla del wizard) debe tener un cliente elegido; el intermediario se suma cuando el tipo de operación lo exige. Podés:

- Guardar ítems en la cola de ****este navegador****.
- Ver el ****resumen****, ****quitar**** un ítem solo de la cola (no borra Supabase).
- ****Descargar JSON**** de respaldo.
- Con conexión: ****Enviar cola local**** (importa en orden; si algo falla, los mensajes y la cola te orientan).

6.2 Cola con instrumentación (wizard sin red) – plantilla v2

En ****Nueva orden****, si no hay conexión a la nube, el flujo ****«Ir a instrumentación»**** puede guardar en cola una ****plantilla de transacciones**** (y comisiones si corresponde), según el tipo:

- ****Sin intermediario:**** plantilla automática cuando el tipo la define (p. ej. dos transacciones en USD-USD, cruces con tipo de cambio, etc.). Si el tipo ****no**** tiene plantilla automática, la app te indica que uses la ****cola simple**** o que te conectes.
- ****Con intermediario y CHEQUE-ARS:**** plantilla de ****cuatro**** transacciones (efectivo + cheque en caché).
- ****Con intermediario (otros tipos):**** plantilla de ****dos**** transacciones según el patrón de instrumentación elegido en el wizard.

****Al importar con conexión**** se crean orden, instrumentación, transacciones y comisiones en el servidor y corre el proceso habitual de ****CC/caja****. ****En el dispositivo no se valida saldo de caja**** como en servidor: revisá coherencia antes de enviar.

6.3 Editar borrador en cola

En el listado de Órdenes, las filas ****«Cola local»**** permiten abrir ****Editar borrador offline**** (solo ítems ****v2**** con plantilla): ajustar ****montos****, ****modo de pago****, ****estado**** (pendiente/ejecutada) y ****fecha de ejecución**** por fila antes de importar.

6.4 Editar una orden que ya está en el servidor

****Guardar cambios**** de una orden existente en la nube ****requiere**** conexión y listado en vivo cuando aplique. ****Crear**** la primera orden ****solo en servidor**** también requiere red; sin red usá cola (§6.1–6.2).

7. Instrumentación de órdenes ya en Supabase (sin red)

- **Formulario grande** de Nueva / Editar **transacción** (modal completo) y **guardar** desde ahí: **requieren servidor**.
- **Atajo de monto** en el listado del wizard (lápiz rápido) sin red: la app te orienta a abrir **Transacciones** en la fila de la orden.
- Con **instrumentación en caché** y permiso **editar transacciones**, al **desplegar Transacciones** en la orden podés usar la **tabla** para cambiar monto, modo de pago y estado; esos cambios quedan como **parches locales** y se **envían al reconectar** (con las validaciones del servidor, p. ej. caja al ejecutar).
- **Eliminar / dar de baja** una transacción en servidor: **no** disponible sin conexión.
- Con conexión y datos vivos, en el panel expandido puede mostrarse **Vista tabla** (misma idea que el editor de tabla de cola) para órdenes en estados de instrumentación pendiente / parcial / cerrada en ejecución.

8. Cuenta corriente – movimiento manual

- **Nuevo** movimiento manual: si en ese momento **no** se considera seguro guardar directo en servidor (sin red o conectividad degradada), el movimiento puede **guardarse en cola local** del dispositivo; en el detalle aparecen filas **«Sin sincronizar»** (con opción de quitar de la cola). Al volver la conexión estable, se **reenvían** y recién ahí aplican reglas y validaciones fuertes (incl. **caja** si el flujo lleva efectivo a caja).
- **Editar o anular** un movimiento manual **ya guardado en servidor**: **requieren servidor**.

9. Cajas – movimiento manual

- **Alta** de movimiento **solo caja** (no CC): en condiciones offline admitidas, puede **encolarse** de forma análoga a CC manual; filas **Sin sincronizar**; **egresos** pueden validarse contra **última información conocida** de caja **más** movimientos pendientes en cola.
- **Editar** un movimiento de caja **ya en servidor** o movimientos **ligados a órdenes**: **requieren servidor**.
- **ABM de tipos de movimiento** (activar/desactivar, G/P, crear/editar tipo): la tabla y los guardados **requieren servidor**; sin conexión verás un mensaje en la grilla.

10. Otras pantallas y acciones que requieren servidor

Hasta que vuelva la conexión (y en algunos casos tocás **Reintentar**), **no** podrás completar en el servidor, entre otras:

- **Actualizar permisos** / refrescar rol desde el menú.
- **Seguridad** (usuarios, **nombre visible** por usuario, roles, permisos, tiempo de sesión, comisión USD fija).
- **Empresa / marca** – guardar configuración.
- **Cientes**, **Intermediarios**, **Tipos de operación** (incl. orden visual), **Reglas de negocio** – guardar o refrescar listados.
- **Anular orden**; **anular** movimiento manual de CC.
- **Chat** – interpretar mensaje y confirmar orden desde chat.
- **Órdenes pendientes** / **Transacciones pendientes** desde el panel de inicio como listados **en vivo** (si la app pide datos frescos).
- **Guardar** cambios en movimientos de CC **asociados a instrumentación de orden** desde el flujo que pide servidor.

En todos esos casos la app usa **mensajes claros** y **Reintentar** en el aviso superior; no usa diálogos del navegador (``alert`` / ``confirm`` del sistema) para el negocio.

11. Después de recuperar la conexión

- Tocá **Reintentar** en el banner si sigue visible.
- El sistema **revisa periódicamente** el servicio; al volver, puede **enviar sola** colas pendientes (instrumentación parcheada, CC manual, caja manual) en un orden seguro.
- Si la sesión llevaba **muchos días** offline, puede hacer falta **volver a iniciar sesión**.

12. Referencia para soporte / desarrollo

Detalle de claves técnicas, TTL y orden de sincronización: ``docs/PWA_OFFLINE_TECNICO.md``.

=====

AYUDAS CONTEXTUALES (help-popover) – 39 textos

=====

1. Al guardar como Ejecutada se impactan caja y cuenta corriente.
2. Asigná el perfil (rol) a cada usuario: los base son Admin, Encargado y Visor; podés crear perfiles nuevos (ej. comercial o administrativo) y luego darles permisos. Más abajo configurarás permisos por perfil (qué menús ve y en cuáles puede operar) y, si sos Admin, el tiempo de inactividad antes del cierre de sesión automático.
3. Automático: según el código (monedas IN-OUT o solo cheques si el código incluye CHEQUE). Siempre cheques: fuerza el icono de cheques. Personalizado: URL https o imagen subida al bucket Supabase tipo-operacion-iconos (público). Ver docs/TIPOS_OPERACION_ICONO.md .
4. Cargá y editá transacciones sin salir del modal. El estado de la orden se recalcula automáticamente.
5. Catálogo de tipos: Moneda IN = recibida en el acuerdo, Moneda OUT = entregada. Con permiso de ABM, la columna Orden sube/baja filas; ese orden se usa en Nueva orden y Cargar por chat . La columna Tipo muestra iconos (flujo de monedas o solo cheques si el código incluye CHEQUE). El código puede repetirse si cambia Intermediario (ej. USD-ARS con/sin int.); el nombre diferencia la opción. Docs: docs/TIPOS_OPERACION_UNICIDAD_CODIGO.md , docs/TIPOS_OPERACION_ORDEN_VISUAL.md . Nota: la instrumentación se alinea cada vez más a las monedas IN/OUT del tipo, no solo al código.
6. Completá primero estos campos; el resto del formulario se calcula y desbloquea según el tipo (ej. CHEQUE-ARS: importe y tasas antes de montos derivados).
7. Condición de estado (comisiones) : suele usarse en filas de comisión . El motor solo aplica la fila cuando el “par” indicado alcanza el estado esperado: par_cliente – Circuito cliente ↔ Pandi (ej. comisión cuando el cliente ya cerró su pata). par_pandy_int – Circuito Pandi ↔ intermediario . Vacío – Sin condición extra por par; rigen el resto de columnas (estado de la transacción, etc.). Si marcás comisión sin condición, revisá que el motor la aplique como querés (ver docs del tipo).
8. Condición de estado para filas de comisión: par_cliente (circuito cliente ↔ Pandi), par_pandy_int (Pandi ↔ intermediario). Vacío si no aplica condición por par. Ver también columna “Cond. com.” en la tabla de reglas.
9. Conversión inversa según tipo de cambio del acuerdo: si cargás ARS se muestra el equivalente en la otra moneda (÷ TC); si cargás USD/EUR se muestra el equivalente en ARS (× TC).
10. Copia todas las filas de un tipo fuente al destino . El destino debe existir en Tipos de operación y no tener aún reglas (si ya hay filas, por ahora se bloquea la replicación). Monedas: la acción copia USD/ARS/EUR tal cual en cada fila. Si el nuevo tipo usa otras monedas IN/OUT, editá las filas replicadas o replicá desde un tipo con la misma estructura monetaria.
11. Debe coincidir exactamente con el código del catálogo (misma forma que en órdenes). Normalización: se guarda en mayúsculas. Si el tipo es “con intermediario”, marcá el checkbox inferior.
12. Definí los tipos que usás al cargar movimientos manuales (no generados por una orden). Cada tipo tiene dirección : Ingreso o Egreso respecto de la caja. G/P : si está activo, los movimientos con ese tipo suman en la tarjeta G/P Operativa del Panel (junto a las sumas de CC en el período); desactívalo para aportes de capital u otros que no quieras incluir.
13. Ej. 1,50 = 1,5%. Acepta hasta cuatro decimales (p. ej. 1,2345%). En USD-USD con intermediario , el % se aplica sobre el importe / monto recibido del acuerdo (mr, mismo nominal que la tasa al cliente); la parte del intermediario no puede superar el spread (mr – me). En CHEQUE-ARS, la tasa descontada del intermediario sigue el criterio del acuerdo en ARS (nominal del cheque).
14. El mismo código puede existir dos veces si una fila tiene Intermediario en Sí y otra en No. La unicidad en base es (código + intermediario) .
15. Elegí primero cómo se generan las dos transacciones al entrar a Instrumentación si la lista está vacía . El patrón afecta pagador/cobrador por defecto y el autocompletado. No aplica a CHEQUE-ARS (cuatro transacciones fijas).
16. Entidad CC : el movimiento se registra en la cuenta corriente del cliente o del intermediario (respecto de Pandi), según elijas acá.
17. Entidad CC : indica si el movimiento que genera esta regla impacta la cuenta corriente del cliente o la del intermediario (siempre respecto de Pandi). Es distinto de la vista “Cuenta corriente” del menú: acá definís para quién se escribe el movimiento en base.
18. Escribí la orden en lenguaje natural . Ej.: «Para Alvarito, recibo 3000 USD, a tc 1500, y entrego ARS». Si cargás un monto y el TC, el otro monto puede calcularse solo. Al confirmar se crean la orden y la instrumentación. El orden de tipos en el selector respeta Orden visual del catálogo.
19. Intermediarios son terceros con los que Pandi opera en circuitos intermediados. Pueden tener cuenta corriente propia en la app cuando el tipo de operación lo prevé.
20. Las reglas alimentan directamente el motor de cuenta corriente (main.js → aplicarMotorCcDesde ReglasDeNegocio). Antes de editar: leé docs/REGLAS_DE_NEGOCIO.md y revisá el tipo de operación en el catálogo. Para nuevos cruces o monedas, creá primero el tipo y usá Replicar matriz desde un tipo ya probado (ej. USD-ARS → EUR-USD) y luego ajustá filas.
21. Listado de órdenes que no están en estado Orden ejecutada . Podés editar o abrir la instrumentación . Usá los filtros por cliente, intermediario o estado.
22. Los importes se alinean con el tipo de operación : Moneda IN = recibido en el acuerdo, Moneda OUT = entregado. La instrumentación y la cuenta corriente usan las mismas monedas y montos (ARS, USD, EUR u otras según el catálogo). Cada orden es un acuerdo comercial con transacciones. El estado pasa por Pendiente instrumentar → Parcial / Cerrada en ejecución → Orden ejecutada (o anulada), según cómo cargues y ejecutes las transacciones.
23. Los movimientos de caja que vienen de una orden o transacción no se editan desde Cajas; gestión

nalos desde la orden o desde Cuenta corriente para mantener coherencia con el acuerdo.

24. Los saldos de las tarjetas son el total histórico. Usá las solapas Movimientos de caja (filtro s y tabla) y Tipos de movimiento (catálogo para movimientos manuales). En movimientos, por defecto se lista el día de hoy ; podés ampliar fechas o «Todo el historial», y filtrar por caja y moneda. La convención de montos sigue el tipo de operación de cada orden: Moneda IN / OUT del acuerdo.

25. Los valores deben coincidir con el CHECK de PostgreSQL y la clave única . Si cambiás pagador/cobrador/estado/línea podés chocar con otra fila. Resumen de campos: usá los íconos junto a Entidad CC , Monto de origen y Condición comisión en la tabla o en este formulario. Signo (+/-): según convención del tipo (ej. CHEQUE-ARS con intermediario). Es comisión: filas especiales de comisión. Doc: docs/REGLAS_DE_NEGOCIO.md .

26. Movimientos de cuenta corriente de la entidad elegida. Podés ordenar columnas haciendo clic en el encabezado. En Operaciones vinculadas (más abajo) se listan órdenes no anuladas en las que participa el cliente o intermediario: el bloque de saldos resume movimientos que ya impactan; si todo está pendiente puede verse saldo cero con compromisos en la tabla (ej. «Deuda por...»).

27. Nombre legal y nombre en el sistema (marca visible en textos y ayudas). Logo: subí una imagen con el mismo flujo que en Tipos de operación (bucket público tipo-operacion-iconos , carpeta lógica a empresa-marca/) o pegá una URL https / ruta /assets/... . Vacío = logo por defecto del producto . Los códigos internos pandy en BD no cambian. Solo quien tenga permiso de configuración puede editar.

28. Pandi siempre participa. Toda orden debe tener un cliente elegido. Si el tipo usa intermediario en cadena, elegí también al intermediario.

29. Para cada opción de menú podés permitir Ver (acceso a la vista y a la información) y Operar (crear, editar o anular según corresponda). Los cambios aplican a todos los usuarios con ese perfil. Los perfiles nuevos empiezan sin permisos hasta que actives los interruptores.

30. Quién cobra y quién paga en esta transacción: no puede ser la misma entidad en ambos roles (en multicontraparte manual, dos clientes distintos con rol «Cliente» está permitido). Así se concilian la cuenta corriente del cliente y la del intermediario con Pandi .

31. Qué monto usa el motor para armar el importe del movimiento: mr – Monto recibido del acuerdo (total de la orden). me – Monto entregado del acuerdo. monto_transaccion – Monto de esta transacción (la que matchea la regla). mr_prorrateado / me_prorrateado – Parte proporcional de mr/me cuando hay varias patas que suman el acuerdo. mr_menos_me – Diferencia mr – me (ej. comisión implícita en misma moneda, USD-USD). monto_efectivo_intermediario – Efectivo del circuito con intermediario (ej. CHEQUE-ARS). comision_intermediario – Importe de comisión del intermediario (ej. USD-USD con intermediario).

32. Qué monto usa el motor: mr – Monto recibido del acuerdo (total). me – Monto entregado del acuerdo. monto_transaccion – Monto de esta transacción. mr_prorrateado / me_prorrateado – Parte proporcional cuando hay varias patas. mr_menos_me – mr – me (ej. comisión implícita USD-USD). monto_efectivo_intermediario – Efectivo en circuito con intermediario (ej. CHEQUE-ARS). comision_intermediario – Comisión del intermediario (ej. USD-USD con int.).

33. Resumen de cajas (Efectivo, Banco, Cheque): saldos iniciales, actuales y variación. Tarjetas pendientes: órdenes y transacciones que aún no están cerradas; el ojo abre el listado. Accesos rápidos: atajos a Órdenes, Cajas, Clientes y Cuenta corriente.

34. Se actualiza al cargar/ejecutar transacciones: Pendiente → Parcial o Cerrada en ejecución → Orden Ejecutada.

35. Si el tipo de operación lleva intermediario, es obligatorio elegir uno antes de continuar. Puede haber operaciones Pandi ↔ Intermediario sin cliente en otros tipos.

36. Si el usuario no interactúa con la app (clic, teclado, scroll) durante esta cantidad de minutos , se cierra la sesión automáticamente para que la información no quede expuesta. Solo el Admin puede modificar este valor.

37. Solo aplica con patrón cp_ic (cliente paga a la empresa y el intermediario entrega al cliente) . Elegís el intermediario por ID y dos importes en USD ; en la orden el usuario marca cuál corresponde. Si dejás intermediario en «Ninguno», se mantiene la regla anterior por nombre (palabra «nacho»). Ejecutá en Supabase si falta la clave: sql/migracion_app_config_usd_usd_comision_fija_intermediario.sql .

38. Transacciones en estado Pendiente en órdenes activas. Podés filtrar por cliente o intermediario y marcar Solo Pandi si Pandi es pagador o cobrador en la transacción.

39. Órdenes no anuladas en las que participa este cliente o intermediario. El saldo mostrado arriba corresponde a movimientos que ya impactan según reglas; si todo está pendiente puede ser cero aunque haya compromisos: en esta tabla ves también filas de compromiso pendiente (ej. «Deuda por...»).

=====

INTERFAZ: etiquetas, menú, tablas, botones – 304 textos únicos

=====

1. #
2. +1
3. Abrir Órdenes
4. Acción
5. Activas (no ejecutadas ni anuladas)
6. Activo
7. Anulada
8. Anular orden
9. ARS
10. Automático (según código: monedas o CHEQUE en código)
11. Ayuda

12. Banco
13. Banco / transferencia
14. Buscar cliente
15. Caja
16. Caja *
17. Cajas
18. Cancelar
19. Cargar orden por chat
20. Cargar por chat
21. CC
22. Cerrada en Ejecución
23. Cerrar
24. Cerrar sesión
25. Cheque
26. Cheque (ARS; en órdenes se guarda como ARS)
27. Cliente
28. Cliente (opcional)
29. Cliente cobrador
30. Cliente cobrador *
31. Cliente paga a Pandi y el intermediario entrega al cliente
32. Cliente paga al intermediario y Pandi entrega al cliente
33. Cliente pagador (compromiso del acuerdo)
34. Cliente pagador *
35. Cliente: Todos
36. Clientes
37. Cobrador
38. Cobrador *
39. Comisión
40. Comisión a Recibir
41. Con intermediario
42. Concepto
43. Concepto (opcional)
44. Concepto leyenda *
45. Cond. com.
46. Condición comisión
47. Confirmar
48. Confirmar y cargar orden
49. Continuar
50. Contr.
51. Contrapartida ejecutada
52. Contraseña
53. Cotización (opcional)
54. Crear cuenta
55. Crear perfil
56. Cuenta corriente
57. Código
58. Código *
59. Código destino *
60. Código interno *
61. Código tipo operación *
62. Descargar JSON cola
63. Desde:
64. Destino usa intermediario
65. Detalle de Mov.
66. Detalle de movimientos
67. Detalles
68. Dirección
69. Dirección *
70. Documento
71. Día
72. Editar instrumentación
73. Editar movimiento de cuenta corriente
74. Editar movimiento manual (CC)
75. Efectivo
76. Egreso
77. Ejecutada
78. Elegir... ▼
79. Email
80. Empresa
81. Empresa / marca
82. Entidad CC *
83. Entrar
84. Entregado
85. Enviar

86. Enviar cola local
87. Es comisión
88. Estado
89. Estado *
90. Estado transacción *
91. Estado: Activas (no ejecutadas ni anuladas) Todas las órdenes Pendiente Instrumentar Instrumentación Parcial Cerrada en Ejecución Orden Ejecutada Anulada
92. Estado: Todos Pendiente Instrumentar Instrumentación Parcial Cerrada en Ejecución
93. EUR
94. Exportar
95. Fecha
96. Fecha *
97. Fecha ejecución
98. G/P
99. G/P Operativa
100. Guardar
101. Guardar en cola local
102. Hasta:
103. Histórico
104. Hoy
105. Icono en listados
106. Importe * (valor absoluto, sin signo)
107. Importe en Cheque (ARS) *
108. Incluir en detalle de movimientos
109. Incluye en G/P Operativa (Panel de Control)
110. Ingreso
111. Iniciar sesión
112. Instrumentación
113. Instrumentación manual multicontraparte (todos los tipos de operación: N pagos y contrapartes explícitas; al activar se quitan solo las transacciones que sigan siendo la plantilla sugerida por el sistema)
114. Instrumentación Parcial
115. Instrumentación – Transacciones
116. Intermediario
117. Intermediario (opcional)
118. Intermediario cobrador
119. Intermediario cobrador *
120. Intermediario pagador
121. Intermediario pagador *
122. Intermediario: Todos
123. Intermediarios
124. La parte del intermediario es por transferencia bancaria (si no marcás, en la instrumentación esa pata queda en efectivo).
125. Listo
126. Logo (cabecera y login)
127. Línea
128. Línea *
129. Mensaje
130. Mes
131. Minutos sin actividad:
132. Modo de pago *
133. Modo pago
134. Mon.
135. Mon. ent.
136. Mon. rec.
137. Moneda
138. Moneda *
139. Moneda entregada
140. Moneda IN
141. Moneda IN (recibida) *
142. Moneda OUT
143. Moneda OUT (entregada) *
144. Moneda que entregamos *
145. Moneda que recibimos *
146. Moneda recibida
147. Monto
148. Monto (USD) *
149. Monto (USD) calculado
150. Monto (siempre positivo) *
151. Monto a Entregar
152. Monto a Recibir
153. Monto de origen *
154. Monto ent.
155. Monto entregado *

156. Monto origen
157. Monto rec.
158. Monto recibido *
159. Movimiento
160. Movimiento manual en cuenta corriente
161. Movimientos
162. Movimientos de caja
163. Movimientos en G/P Operativa
164. No cobra tasa adicional por esa transferencia
165. Nombre
166. Nombre (listados)
167. Nombre *
168. Nombre en el sistema (marca visible)
169. Nombre en la app (opcional)
170. Nombre en listados
171. Nombre legal
172. Nombre visible *
173. Nro
174. Nro orden
175. Nro Trans.
176. Nro Trx
177. Nueva fila
178. Nueva orden
179. Nueva transacción
180. Nuevo
181. Nuevo cliente
182. Nuevo intermediario
183. Nuevo movimiento
184. Nuevo movimiento de caja
185. Nuevo perfil
186. Nuevo tipo
187. Nuevo tipo de movimiento
188. Nuevo tipo de operación
189. N°
190. Observaciones
191. Opción A (USD)
192. Opción B (USD)
193. Operaciones vinculadas
194. Orden
195. Orden Ejecutada
196. Orden en cola local
197. Origen
198. Origen (tipo + intermediario)
199. Otro cliente es el pagador
200. Pagador
201. Pagador *
202. Pagador / Cobrador
203. Pandy
204. Panel de Control
205. Participante fijo
206. Participantes
207. Pendiente
208. Pendiente Instrumentar
209. Permisos por perfil
210. Personalizado (imagen por URL o Storage)
211. Placeholder: 0,00
212. Placeholder: 0,50
213. Placeholder: 1,2345
214. Placeholder: cobro_realizado
215. Placeholder: Cómo querés aparecer en listados
216. Placeholder: DNI, CUIT, etc.
217. Placeholder: Ej. 1 para 1%
218. Placeholder: Ej. Ajuste ingreso, Depósito
219. Placeholder: ej. ARS - USD
220. Placeholder: ej. ARS-USD
221. Placeholder: Ej. Empleado administrativo
222. Placeholder: ej. empleado_administrativo
223. Placeholder: Ej. Mi empresa
224. Placeholder: Ej.: Compensación entre terceros, pago en efectivo...
225. Placeholder: email@ejemplo.com
226. Placeholder: Escribí la orden...
227. Placeholder: EUR-USD
228. Placeholder: https://...
229. Placeholder: https://... o /assets/mi-logo.png

230. Placeholder: Mín. 6 caracteres
231. Placeholder: Nombre en listados
232. Placeholder: Nombre o razón social
233. Placeholder: Nombre...
234. Placeholder: Opcional
235. Placeholder: Opcional según tipo
236. Placeholder: Razón social
237. Placeholder: Si lo dejás vacío se arma desde pagador → cobrador
238. Placeholder: tu@email.com
239. Placeholder:
240. Predeterminado
241. Recibido
242. Refrescar
243. Registrarse
244. Regla de negocio
245. Reglas CC
246. Reglas de negocio (cuenta corriente)
247. Reintentar
248. Replicar
249. Replicar matriz de reglas
250. Replicar matriz...
251. Rol
252. Saldos
253. Seguridad
254. Seguridad – Usuarios y roles
255. Semana
256. Siempre icono cheques
257. Signo (+/-)
258. Signo (+/-) *
259. Sin intermediario
260. Solo hoy
261. Solo Pandi (cobrador o pagador)
262. Subir imagen
263. Sí, cobra un % sobre el monto de su pata
264. Tasa (%) *
265. Tasa al Cliente (%) *
266. Tasa del Intermediario (%) *
267. Tasa descuento intermediario CHEQUE-ARS (%)
268. Teléfono
269. Tiempo de inactividad
270. Tipo
271. Tipo (código)
272. Tipo *
273. Tipo de cambio
274. Tipo de cambio del acuerdo (si aplica)
275. Tipo de movimiento *
276. Tipo de operación *
277. Tipo op.
278. Tipo transacción *
279. Tipo trx
280. Tipos de movimiento
281. Tipos de operación
282. Todas las cajas
283. Todo
284. Todo el historial
285. Todos
286. Total
287. Trans.
288. Transacciones pendientes
289. URL pública (https)
290. URL pública (opcional, si no subís archivo)
291. Usa intermediario
292. Usar cliente del acuerdo como pagador
293. Usar tasa variable
294. USD
295. USD 50
296. USD 75
297. USD-USD con intermediario: comisión fija
298. Usuario
299. x
300. Órdenes
301. Órdenes de compra/venta de divisas
302. Órdenes pendientes
303. –

=====

MENSAJES AL USUARIO (main.js: showToast / showConfirm) – 419 líneas

=====

```

L376:   showToast(texto, red ? 'info' : 'error');
L552:   showToast('Modo reducido: Supabase no responde. Solo podés cargar órdenes en cola local (este navegador).', 'info');
L578:   showToast('Comprobación correcta: el servicio responde.', 'success');
L705:   showToast('No se pudo guardar la cola en IndexedDB; se usó respaldo local.', 'error');
L933:   showConfirm(
L948:     showToast(
L1019:       showToast('Iniciá sesión para importar la cola.', 'error');
L1043:       showToast('Cola local: un ítem no tiene cliente; no se importó. Revisá o quitá ese borrador.', 'error');
L1051:       showToast('No se importó una orden local: ' + (resOrd.error.message || 'error'), 'error');
L1109:       showToast('Error al importar desde cola: ' + msg, 'error');
L1116:       showToast('Orden importada; revisá el estado en la lista si no se actualizó solo.', 'info');
L1131:       showToast('No se importó una orden local: ' + (res.error.message || 'error'), 'error');
L1138:       showToast('Error inesperado al procesar la cola: ' + msg, 'error');
L1147:       showToast('Se importaron ' + okCount + ' orden(es). Revisá la lista e instrumentación.', 'success');
L1149:       showToast(
L1156:         showToast('No se importó ninguna orden. Revisá los errores o quitá ítems desde «Orden en cola local».', 'error');
L1169:         showToast('Archivo JSON descargado (respaldo de la cola).', 'info');
L1203:         showToast('Iniciá sesión para usar la cola local.', 'error');
L1207:         showToast('No tenés permiso para crear órdenes.', 'error');
L1266:         showToast('No hay catálogo en caché. Conectá la app: el respaldo local se actualiza al iniciar sesión y cuando el servicio responde.', 'error');
L1276:         showToast('Este tipo exige intermediario.', 'error');
L1280:         showToast('Elegí un cliente. Toda orden debe tener cliente asignado.', 'error');
L1284:         showToast('Completá fecha y tipo de operación.', 'error');
L1295:         showToast('Montos recibido y entregado deben ser números positivos.', 'error');
L1301:         showToast('En cruces con tipo de cambio, el tipo de cambio del acuerdo es obligatorio (> 0).', 'error');
L1305:         showToast('En USD-USD el monto recibido debe ser mayor al entregado.', 'error');
L1312:         showToast('En CHEQUE-ARS el monto recibido debe ser mayor al entregado.', 'error');
L1318:         showToast('Indicá la tasa de descuento del intermediario (% , ej. 1 para 1%).', 'error');
L1354:       showToast('Orden guardada en cola local (' + q.length + ' en total).', 'success');
L1377:       showConfirm(
L1383:         showToast('Quitado de la cola local.', 'success');
L1464:       showConfirm(
L1780:       showToast('Iniciá sesión.', 'error');
L1784:       showToast('No tenés permiso para editar borradores.', 'error');
L1789:       showToast('Este borrador no tiene plantilla de instrumentación editable (solo cola v2 desde el wizard sin red).', 'info');
L1815:       showToast('Iniciá sesión.', 'error');
L1819:       showToast('No tenés permiso para editar transacciones.', 'error');
L1828:       showToast('Sin conexión al servidor. Desplegó «Transacciones» en la fila de la orden para ver la instrumentación en caché (solo lectura).', 'info');
L1830:       showToast('Sin conexión: la edición rápida requiere red o abrí «Transacciones» al menos una vez con conexión para guardar caché en este dispositivo.', 'info');
L1835:       showToast('Cargando instrumentación...', 'info');
L1848:       showToast('No se pudo contactar al servidor. Desplegó «Transacciones» en la orden para ver la instrumentación en caché (solo lectura).', 'info');
L1850:       showToast('No se pudo cargar la orden.', 'error');
L1855:       showToast('Solo órdenes pendientes de cierre (Pendiente instrumentar, Parcial o Cerrada en ejecución).', 'info');
L1862:       showToast('Sin conexión o error al obtener instrumentación. Desplegó «Transacciones» en la orden para ver la copia en caché (solo lectura).', 'info');
L1864:       showToast('No se pudo obtener instrumentación: ' + (ctxInst && ctxInst.insError ? ctxInst.insError.message : 'error'), 'error');
L1880:       showToast('Error al cargar transacciones: ' + (rTrx.error.message || ''), 'error');
L1885:       showToast('No hay transacciones aún. Abrió «Transacciones» en la fila para generar la plantilla.', 'info');
L1941:       showToast('Elegí modo de pago en cada fila.', 'error');
L1945:       showToast('Los montos deben ser números positivos.', 'error');
L1949:       showToast('Si el estado es Ejecutada, indicá la fecha de ejecución (Argentina).', 'er

```

```

ror');
L1953:     showToast('Estado inválido en una fila.', 'error');
L1966:     showToast('No se pudo leer la tabla de transacciones.', 'error');
L1972:     showToast('El borrador ya no está en la cola.', 'error');
L1983:     showToast('Borrador actualizado. Al importar con conexión se aplicará en Supabase.', 'success');
L2018:     showToast('Elegí modo de pago en cada fila.', 'error');
L2022:     showToast('Los montos deben ser números positivos.', 'error');
L2026:     showToast('Si el estado es Ejecutada, indicá la fecha de ejecución.', 'error');
L2030:     showToast('Estado inválido en una fila.', 'error');
L2036:     showToast('No hay filas para guardar.', 'info');
L2071:     showToast('Error al actualizar fecha: ' + (rUp.error.message || ''), 'error');
L2079:     showToast('Instrumentación actualizada.', 'success');
L2084:     showToast('Error al guardar: ' + (e && e.message ? e.message : String(e)), 'error');
L2456:     showToast(
L2496:     showToast('Modo reducido (sin Supabase): solo está disponible la vista Órdenes y la cola local.', 'info');
L2652:     showToast('El nombre en el sistema no puede estar vacío.', 'error');
L2656:     showToast('URL del logo: usá https o una ruta que empiece con ./', 'error');
L2672:     showToast('Error: ' + (res.error.message || 'No se pudo guardar. ¿Ejecutaste sql/migracion_app_empresa.sql?'), 'error');
L2677:     showToast('Configuración de empresa actualizada.', 'success');
L2690:     showToast('No se pudo cargar app_empresa. Revisá sql/migracion_app_empresa.sql en Supabase.', 'error');
L2768:     showToast('Ingresá un número entre 1 y 1440.', 'error');
L2773:     showToast('Error: ' + (res.error.message || 'No se pudo guardar.'), 'error');
L2777:     showToast('Tiempo de inactividad actualizado. Se aplicará a todas las sesiones.', 'success');
L2818:     showToast('Los dos importes deben ser mayores a cero.', 'error');
L2825:     showToast('Error: ' + (res.error.message || 'No se pudo guardar. ¿Migración SQL ejecutada?'), 'error');
L2830:     showToast('Comisión fija USD-USD guardada.', 'success');
L2877:     if (r.error) showToast('Error: ' + (r.error.message || 'No se pudo guardar.'), 'error');
L2878:     else showToast('Nombre visible actualizado.', 'success');
L2891:     if (r.error) showToast('Error: ' + (r.error.message || 'No se pudo guardar.'), 'error');
L2892:     else showToast('Perfil del usuario actualizado.', 'success');
L3009:     showConfirm(
L3021:         showToast('Error: ' + (res.error.message || 'No se pudo eliminar.'), 'error');
L3024:         showToast('Perfil eliminado.', 'success');
L3048:         showToast('Error: ' + (res.error.message || 'No se pudo guardar.'), 'error');
L3053:         showToast('No se guardó el permiso (0 filas). ' + MSG_APP_ROLE_PERM_MIGRACION, 'error');
L3057:         showToast('Permiso activado.', 'success');
L3076:         showToast('Error: ' + (res.error.message || 'No se pudo guardar.'), 'error');
L3081:         showToast('No se eliminó el permiso (0 filas). ' + MSG_APP_ROLE_PERM_MIGRACION, 'error');
L3086:         showToast('Se desactivó el acceso al menú y también los demás permisos de este ítem (sin acceso no aplican).', 'info');
L3089:         if (msg) showToast(msg, 'info');
L3090:         else showToast('Permiso desactivado.', 'success');
L3106:         showToast('Error: ' + (fail.error.message || 'No se pudo guardar.'), 'error');
;
L3155:     showToast('Completá el nombre visible (1-120 caracteres).', 'error');
L3159:     showToast('Código interno inválido: 3-64 caracteres, minúsculas, números y guión bajo; debe empezar con letra.', 'error');
L3170:     showToast('No se pudo crear el perfil: ' + msg + hint, 'error');
L3174:     showToast('Perfil creado. Activá los permisos abajo y asigná usuarios si hace falta.', 'success');
L3605:     if (r.error) showToast('Error al anular transacciones: ' + (r.error.message || ''), 'error');
L3625:     if (rCc.error) showToast('Error al anular CC cliente: ' + (rCc.error.message || ''), 'error');
L3634:     if (rCi.error) showToast('Error al anular CC intermediario: ' + (rCi.error.message || ''), 'error');
L3642:     if (rCaja.error) showToast('Error al anular caja: ' + (rCaja.error.message || ''), 'error');
L3662:     showToast('La orden ya está anulada.', 'info');
L3732:     showConfirm(
L3740:         showToast('Orden anulada.', 'success');

```

```

L3745:         showToast('Error al anular: ' + (err && err.message ? err.message : String(er
r)), 'error');
L3754:         showToast('No se pudo cargar el estado de la orden. Intentá de nuevo.', 'error');
L3899:         showToast('Este movimiento está en cola offline: esperá la sincronización o quitálo de
la cola y volvé a cargarlo.', 'info');
L3972:         showToast('Error al cargar clientes/intermediarios.', 'error');
L3982:         showToast('Sin catálogo local. Conectate para editar con combos completos.', 'inf
o');
L3988:         showToast('No se pudo cargar el movimiento: ' + (err && err.message ? err.message : 'er
ror'), 'error');
L4058:         showConfirm(
L4069:             showToast('Quitado de la cola local.', 'success');
L4071:             showToast('No se pudo quitar de la cola.', 'error');
L4090:             showToast('Movimiento no encontrado o no es manual. Refrescá la vista.', 'info');
L4110:         showConfirm(mensaje, 'Anular', () => {
L4114:             showToast('No se pudo cargar el movimiento: ' + (err && err.message ? err.message : 'er
ror'), 'error');
L4129:             showToast(MSG_CAJA_VINCULADA_CC_MANUAL, 'info');
L4145:         showConfirm(mensaje, 'Anular', () => {
L4162:             showToast('No se pudo anular: ' + (r.error.message || 'revisá permisos.'), 'error
');
L4182:             showToast('Movimiento de caja anulado.', 'success');
L4187:             showToast(MSG_CAJA_VINCULADA_CC_MANUAL, 'error');
L4196:             showToast(MSG_CAJA_VINCULADA_CC_MANUAL, 'error');
L4211:         if (!opts || !opts.skipOkToast) showToast('Movimiento manual anulado.', 'success');
L4232:             showToast('Error al anular CC: ' + (err.error.message || ''), 'error');
L4237:             if (rC.error) showToast('Líneas CC anuladas; no se pudo anular caja: ' + (rC.error.
message || 'revisá permisos.'), 'error');
L4244:             showToast('Error: ' + (err && err.message ? err.message : ''), 'error');
L4265:             showToast('Indicá la fecha.', 'error');
L4269:             showToast('El importe debe ser un número mayor que cero.', 'error');
L4274:             showToast(legsRes.error, 'error');
L4299:             showToast('Para registrar efectivo en caja necesitás permiso alta_movimiento_caja.',
'error');
L4303:             showToast('Para actualizar el movimiento de caja vinculado necesitás permiso editar_m
ovimiento_caja.', 'error');
L4308:             showToast('Para pasar de efectivo a otro modo hay que anular el movimiento de caja vinc
ulado. Necesitás permiso anular_movimiento_caja.', 'error');
L4324:             showToast('Error al resolver nombres para el signo en cuenta corriente.', 'error');
L4348:             if (!opts || !opts.skipOkToast) showToast('Movimiento manual actualizado.', 'success'
);
L4372:             showToast(
L4396:                 showToast('Error al registrar el movimiento nuevo: ' + (err && err.message ? er
r.message : 'error'), 'error');
L4408:                 showToast('No se pudo determinar la dirección de caja para este flujo.', 'error');
L4416:                 showToast('No existe el tipo de caja «' + nom + '». Ejecutá sql/migracion_tipos_caj
a_cc_manual.sql en Supabase.', 'error');
L4423:                 showToast(v.mensaje, 'error');
L4441:                 showToast('Indicá la fecha.', 'error');
L4455:                 showConfirm(msg, 'Guardar', run, null, 'Cancelar', 'Confirmar edición');
L5451:                 showToast('No se pudieron cargar tipos de movimiento para exportar.', 'error');
L5460:                 showToast('No hay movimientos para exportar con el filtro actual.', 'info');
L5506:                 showToast('Exportado: ' + nombreArchivo, 'success');
L5656:                 showConfirm(
L5667:                     showToast('Quitado de la cola local.', 'success');
L5669:                     showToast('No se pudo quitar de la cola.', 'error');
L6285:                 showToast('Abrí primero el desglose completo desde G/P Operativa.', 'info');
L6335:                 showToast('G/P detalle: ' + errText(err), 'error');
L6377:                 showToast('G/P detalle: ' + errText(err), 'error');
L6655:                 showToast(
L6684:                     showToast('G/P Operativa: error de red o servidor.', 'error');
L9349:                 showToast('No se pudo cargar cuenta corriente: ' + msg, 'error');
L9991:                 showToast('No hay movimientos para exportar.', 'info');
L10027:                 showToast('Exportado: ' + nombreArchivo, 'success');
L10034:                 showToast('No hay filas para exportar.', 'info');
L10067:                 showToast('Exportado: ' + nombreArchivo, 'success');
L10311:                 showToast('Detalle CC: ' + msg, 'error', 6000);
L10542:                 showToast('Los movimientos manuales se editan desde la solapa Movimientos (botón lápiz
en la fila).', 'info');
L10566:                 showToast('Los movimientos manuales se editan desde la solapa Movimientos.', 'info');
L10573:                 showToast('Falta fecha.', 'error');
L10582:                 showToast('Error: ' + (res.error.message || 'No se pudo guardar.'), 'error');
L10990:                 showToast('No tenés permiso para registrar movimientos manuales de cuenta corriente.',
'error');

```

```

L11026:         showToast('Error al cargar clientes/intermediarios.', 'error');
L11036:         showToast('Sin catálogo local de clientes/intermediarios. Conectate una vez o abrí
Órdenes con red para actualizar la caché.', 'info');
L11232:         showToast('Caja registrada; no se pudo enlazar el id en CC: ' + (bad.error.mes
sage || 'ejecuté la migración movimiento_caja_id.'), 'error');
L11356:         showToast('Enviando movimientos CC guardados sin red...', 'info');
L11385:         showToast('Hay movimientos CC en cola con caja; hace falta permiso alta_movimien
to_caja para insertar el movimiento de caja.', 'error');
L11420:         showToast('No se pudieron enviar todos los movimientos CC offline: ' + msg, 'error')
;
L11428:         showToast('Movimientos CC offline enviados al servidor.', 'success');
L11583:         showToast('Movimiento guardado en cola local; se enviará al reconectar.', 'success');
L11605:         showToast('Enviando movimientos de caja guardados sin red...', 'info');
L11648:         showToast('No se pudieron enviar todos los movimientos de caja offline: ' + msg, 'er
ror');
L11655:         showToast('Movimientos de caja offline enviados al servidor.', 'success');
L11661:         showToast('Sesión no válida.', 'error');
L11665:         showToast('Sin permiso para registrar este movimiento.', 'error');
L11678:         showToast(legsRes.error, 'error');
L11686:         showToast('Indicá la fecha.', 'error');
L11691:         showToast('El importe debe ser un número mayor que cero.', 'error');
L11715:         showToast('Para registrar efectivo en caja necesitás permiso alta_movimiento_caja.',
'error');
L11761:         showToast(
L11769:         showToast('No se pudo guardar en la cola local: ' + (err && err.message ? String(e
rr.message) : 'error'), 'error');
L11780:         showToast('Movimientos registrados en CC y en caja (efectivo).', 'success');
L11782:         showToast(
L11807:         showToast('Error en cuenta corriente: ' + (err && err.message ? err.message : 'e
rror'), 'error');
L11817:         showToast('No existe el tipo de caja «' + nom + '». Ejecuté sql/migracion_tipos_
caja_cc_manual.sql en Supabase o creá ese tipo en Cajas → Tipos de movimiento.', 'error');
L11837:         showToast(
L11850:         showToast(v.mensaje, 'error');
L11869:         showToast('Error al resolver nombres para el signo en cuenta corriente.', 'error');
L12018:         showToast('Sincronizando CC y caja desde órdenes...', 'info');
L12022:         showToast('Cuenta corriente actualizada.', 'success');
L12027:         showToast('Si tenés órdenes con transacciones ejecutadas y no ves movimientos:
verificá que existan filas en reglas_de_negocio para el tipo de operación (y usa_intermediario) d
e cada orden, o revisá permis...
L12032:         showToast(e && (e.message || String(e)) || 'Error al sincronizar', 'error');
L12185:         showToast('Error: ' + (r.error.message || 'No se pudo guardar.'), 'error')
;
L12189:         showToast(val ? 'Tipo activo.' : 'Tipo inactivo.', 'success');
L12209:         showToast('Error: ' + (r.error.message || 'No se pudo guardar.'), 'error')
;
L12213:         showToast(val ? 'G/P activado para este tipo.' : 'G/P desactivado para este
tipo.', 'success');
L12267:         showToast('El nombre es obligatorio.', 'error');
L12280:         showToast('Error: ' + (res.error.message || 'No se pudo guardar.'), 'error');
L12427:         showToast('No tenés permiso para dar de alta movimientos de caja.', 'info');
L12432:         showToast('No tenés permiso para editar movimientos de caja.', 'info');
L12436:         showToast(MSG_CAJA_VINCULADA_ORDEN_O_TRANSACCION, 'info');
L12442:         showToast(MSG_CAJA_VINCULADA_CC_MANUAL, 'info');
L12448:         showToast(MSG_CAJA_VINCULADA_CC_MANUAL, 'info');
L12459:         showToast('Sin catálogo de tipos de caja. Entrá a Cajas con red al menos una vez p
ara cargar la tabla.', 'info');
L12529:         showToast(MSG_CAJA_VINCULADA_ORDEN_O_TRANSACCION, 'info');
L12535:         showToast('No tenés permiso para editar movimientos de caja.', 'error');
L12541:         showToast('No tenés permiso para registrar movimientos nuevos de caja.', 'error');
L12550:         showToast('Completá tipo y monto (número positivo).', 'error');
L12595:         showToast('Error: ' + (r0.error.message || 'No se pudo verificar el movimi
ento.'), 'error');
L12600:         showToast(MSG_CAJA_VINCULADA_ORDEN_O_TRANSACCION, 'error');
L12609:         showToast('Error: ' + (res.error.message || 'No se pudo guardar.'), 'e
rror');
L12623:         showToast(MSG_CAJA_VINCULADA_CC_MANUAL, 'error');
L12630:         showToast(
L12641:         showToast('Error: ' + (res.error.message || 'No se pudo guardar.'), 'error')
;
L12654:         showToast(v.mensaje, 'error');
L12663:         showToast(v.mensaje, 'error');
L12677:         showConfirm(
L12901:         showToast('Monto inválido.', 'error');

```

```

L12906:     showToast(
L12919:         if (r.error) { showToast('Error al actualizar monto: ' + (r.error?.message || ''),
            'error'); return; }
L12924:         if (!instrumentacionId) { showToast('Falta instrumentación.', 'error'); return Promise
            .resolve(); }
L12927:         if (!ordenId) { showToast('No se encontró la orden.', 'error'); return Promise.resol
            ve(); }
L12949:             showToast(vSaldo.mensaje || 'Saldo de caja insuficiente.', 'error');
L12958:             showToast('Error al actualizar monto: ' + (rUp.error?.message || ''),
            'error');
L12967:             showToast('Error al reajustar CC/caja: ' + (err?.message || String(err))
            , 'error');
L13112:         return prom.then(() => { if (onSuccess) onSuccess(); }).catch((err) => { showToa
            st('Error al reajustar CC/caja: ' + (err?.message || ''), 'error'); });
L13124:     showToast(
L13149:         showToast('En operación CHEQUE no se puede cambiar el modo de pago de las transa
            cciones generadas con Cheque.', 'error');
L13156:         showToast('Error al actualizar modo de pago: ' + (r.error?.message || ''), 'error'
            );
L13178:         if (rIns.error) showToast('Error al actualizar caja: ' + (rIns.error?.message || '
            '), 'error');
L13304: function showToast(mensaje, type = 'success', duracionMs = 4500) {
L13338: function showConfirm(mensaje, textoConfirmar, onConfirm, onCancel, textoCancelar, tituloMo
            dal, opciones) {
L13691:     showToast(
L13698:     showToast(
L14293:     showToast('Monto guardado en el dispositivo; se enviará al reconectar.', 'info');
L14296:     showToast('No se pudo guardar el cambio local.', 'error');
L14303:     showToast('Modo de pago guardado en el dispositivo; se enviará al reconectar.', 'info'
            );
L14308:     showToast('No se pudo guardar el cambio local.', 'error');
L14318:     showToast('Estado guardado en el dispositivo; se enviará al reconectar.', 'info');
L14326:     showToast('No se pudo guardar el cambio local.', 'error');
L14381:     showToast('Sin conexión: podés editar; los cambios se envían al reconectar.', 'info');
L14383:     showToast('Instrumentación desde caché de este dispositivo (solo lectura).', 'info');
L14446:     showToast('Enviando cambios de instrumentación guardados sin red...', 'info');
L14482:     showToast('No se pudieron enviar todos los cambios offline: ' + msg, 'error');
L14489:     showToast('Cambios de instrumentación offline enviados al servidor.', 'success');
L14849:         showToast('Error al actualizar órdenes: ' + (msg || ''), 'error');
L14950:         showToast('Error al actualizar órdenes: ' + (msg || ''), 'error');
L15097:     showToast('Completá la tasa del intermediario (%). Esta orden usará comisión variable
            en lugar de la fija.', 'info');
L15163:     showToast('Elegí la comisión fija del intermediario (USD ' + formatImporteDisplay(a) + '
            o USD ' + formatImporteDisplay(b) + ').', 'error');
L15266:     showToast('La orden está anulada; no se puede editar.', 'info');
L15364:         showToast(
L15369:         showToast(
L15442:         showToast('Para este tipo de operación es obligatorio elegir un intermediario.', '
            error');
L15514:         showToast(
L15691:         showToast(
L15699:         if (!registro) showToast('Error al crear la orden: ' + (err && err.message ? err.messa
            ge : ''), 'error');
L16433:     showToast('Orden creada. Para asignación atómica de número, ejecutá sql/ordenes_in
            sertar_con_proximo_numero.sql en Supabase.', 'info');
L16688:     showToast('Iniciá sesión para usar la cola local.', 'error');
L16692:     showToast('No tenés permiso para crear órdenes.', 'error');
L16697:     showToast(val.error, 'error');
L16702:     showToast('No hay catálogo en caché. Conectate al menos una vez para actualizar el r
            espaldo local.', 'error');
L16707:     showToast('Falta el tipo de operación en caché. Conectate para refrescar el catálogo
            .', 'error');
L16717:     showToast('Faltan modos de pago «efectivo» o «cheque» en caché. Conectate para r
            efrascar el catálogo.', 'error');
L16725:     showToast('Falta el modo de pago «efectivo» en caché. Conectate para refrescar e
            l catálogo.', 'error');
L16729:     showToast('Falta el modo de pago «transferencia» en caché. Conectate para refres
            car el catálogo.', 'error');
L16740:     showToast('Falta el modo de pago «efectivo» en caché. Conectate para refrescar el
            catálogo.', 'error');
L16746:     showToast('Este tipo no tiene plantilla automática en cola offline. Usá «Orden en co
            la local» simple o conectate.', 'info');
L16773:     showToast(
L16811:     showToast('Elegí un cliente. Toda orden debe tener cliente asignado.', 'error');

```

```

L16815:    showToast('Elegí un tipo de operación.', 'error');
L16819:    showToast('Para este tipo de operación es obligatorio elegir un intermediario.', 'erro
r');
L16825:    showToast('Elegí la instrumentación sugerida (con intermediario) antes de guardar o ir
a instrumentación.', 'error');
L16829:    showToast('Completá fecha, monto recibido y monto entregado (números positivos).', 'er
ror');
L16839:    showToast('En operaciones con cruce con tipo de cambio (USD o EUR contra otra moneda)
el tipo de cambio del acuerdo es obligatorio y debe ser mayor a cero.', 'error');
L16843:    showToast('En USD-USD el monto a recibir debe ser mayor al monto a entregar (la difere
ncia es la comisión).', 'error');
L16848:    showToast('En operación con cheque (CHEQUE-ARS) el monto a recibir debe ser mayor al
monto a entregar (descuento acuerdo).', 'error');
L16854:    showToast('En operación con cheque (CHEQUE-ARS) la tasa de descuento del intermediar
io es obligatoria (ej. 1 para 1%, entre 0 y 100).', 'error');
L16869:    showToast('En USD-USD con intermediario completá la tasa del intermediario (% sobre
el importe / monto recibido del acuerdo).', 'error');
L16875:    showToast(errTrT, 'error');
L16886:    showToast('La comisión fija del intermediario no puede superar el beneficio del acue
rdo.', 'error');
L17015:    showToast('La parte de Pandy del acuerdo no puede quedar negativa (revisá comisi
ón fija, tasa del intermediario o tasa por transferencia).', 'error');
L17166:    showToast('No se pudo guardar la opción multicontraparte.', 'error');
L17169:    showToast('Multicontraparte manual desactivada.', 'info', 4500);
L17177:    showToast('Para activar multicontraparte manual hace falta permiso para elim
inar transacciones: se quitan las filas que sigan siendo la plantilla automática del sistema (sin
tocar lo que ya modificaste)....
L17180:    showConfirm(
L17189:        showToast('No se pudo guardar la opción multicontraparte.', 'error');
L17198:        showToast(
L17216:            showToast('No se pudo completar la activación: ' + (err && (err.mess
age || err.code) ? String(err.message || err.code) : 'error'), 'error');
L17413:    showToast('No tenés permiso para editar órdenes.', 'error');
L17418:    showToast('No tenés permiso para crear órdenes.', 'error');
L17424:    showToast('No tenés permiso para anular órdenes.', 'error');
L17433:    showToast(
L17456:    showToast('Elegí un cliente. Toda orden debe tener cliente asignado.', 'error');
L17460:    showToast('Elegí un tipo de operación.', 'error');
L17464:    showToast('Para este tipo de operación es obligatorio elegir un intermediario.', 'erro
r');
L17469:    showToast('Elegí la instrumentación sugerida (con intermediario) antes de guardar.', '
error');
L17473:    showToast('Completá fecha, monto recibido y monto entregado (números positivos).', 'er
ror');
L17483:    showToast('En operaciones con cruce contra USD el tipo de cambio del acuerdo es obliga
torio y debe ser mayor a cero.', 'error');
L17487:    showToast('En USD-USD el monto a recibir debe ser mayor al monto a entregar (la difere
ncia es la comisión).', 'error');
L17492:    showToast('En operación con cheque (CHEQUE-ARS) el monto a recibir debe ser mayor al
monto a entregar (descuento acuerdo).', 'error');
L17498:    showToast('En operación con cheque (CHEQUE-ARS) la tasa de descuento del intermediar
io es obligatoria (ej. 1 para 1%, entre 0 y 100).', 'error');
L17513:    showToast('En USD-USD con intermediario completá la tasa del intermediario (% sobre
el importe / monto recibido del acuerdo).', 'error');
L17519:    showToast(errTrTSave, 'error');
L17527:    showToast('La comisión fija del intermediario no puede superar el beneficio del acue
rdo.', 'error');
L17608:    showToast('Error: ' + (res.error.message || 'No se pudo guardar. '), 'error');
L17674:    showToast('La parte de Pandy del acuerdo no puede quedar negativa (revisá comi
sión fija, tasa del intermediario o tasa por transferencia).', 'error');
L17744:    showConfirm('Los datos se perderán. ¿Continuar?', 'Sí, salir', () => {
L18008:    if (rT.error) showToast('Error al cargar tipos de operación: ' + (rT.error.message ||
''), 'error');
L18092:    showToast('No tenés permiso para crear órdenes.', 'error');
L18096:    showToast('Indicá un cliente en el mensaje (ej. "para Adriana").', 'error');
L18100:    showToast('No se pudo identificar el tipo de operación. Indicá en el mensaje (ej.
"recibo USD y entrego ARS" o "ARS-USD").', 'error');
L18105:    showToast('Para este cruce con USD el tipo de cambio es obligatorio.', 'error');
L18127:    showToast('Error al crear la orden: ' + (res.error.message || ''), 'error');
L18132:    showToast('Error: no se obtuvo el id de la orden.', 'error');
L18154:    showToast('Orden creada pero falló la instrumentación: ' + (rInst.error.messag
e || ''), 'error');
L18160:    showToast('Orden e instrumentación creadas.', 'success');
L18165:    showToast('Orden e instrumentación creadas (con transacciones).', 'success');

```

```

L18168:         showToast('Orden e instrumentación creadas; no se pudieron generar las transac
ciones automáticas.', 'info');
L18358:         showToast(
L18377:         showConfirm(cuerpo, 'Sí, salir', () => finalizar());
L18379:         showToast('No se pudo verificar la instrumentación. Intentá de nuevo.', 'error');
L19074:         showToast('Error al guardar movimientos de CC (orden ' + (orden.numero |
| ordenId) + '): ' + (e && (e.message || e.details) || String(e)), 'error', 8000);
L19087:         showToast('Error al sincronizar CC para una orden: ' + (err && (err.message || err.d
etails) || String(err)), 'error', 6000);
L20768:         showToast(
L21187:         showToast(
L21203:         showToast('Actualizando estado...', 'info');
L21226:         showToast('Esta transacción está anulada junto con la orden.', 'info');
L21249:         showToast('No se puede marcar ejecutada la entrega del cheque al intermediario
si el ingreso del cheque (Cliente-Pandy) sigue pendiente.', 'error');
L21258:         showToast(vSaldoCajaEj.mensaje || 'Saldo de caja insuficiente.', 'error');
L21281:         showConfirm(
L21349:         showToast('Error al actualizar estado: ' + (rUp.error.message || ''), 'error')
;
L21849:         showToast('Estado de la transacción actualizado.', 'success');
L21853:         if (err && err.message) showToast('Error: ' + err.message, 'error');
L21863:         showToast('Esta transacción está anulada; no se puede guardar cambios.', 'info');
L21867:         showToast(
L21878:         showToast('Falta instrumentación.', 'error');
L21885:         showToast('Elegí un modo de pago.', 'error');
L21894:         showToast('El estado Anulada no se asigna desde este formulario (solo al anular la ord
en).', 'info');
L21903:         showToast(esOrdenCheque || moneda !== 'ARS' ? 'Monto debe ser un número positivo.' : '
Completá el monto en la moneda indicada; el tipo de cambio se toma del acuerdo.', 'error');
L21945:         showToast('No se encontró la orden de esta instrumentación.', 'error');
L21951:         showToast('No se encontró la orden.', 'error');
L21965:         showToast('Elegí el intermediario pagador.', 'error');
L21972:         showToast('Elegí el intermediario cobrador.', 'error');
L21977:         showToast('Elegí el cliente pagador.', 'error');
L21984:         showToast('En Cliente → Cliente elegí el cliente cobrador (puede ser el del ac
uerdo si recibe la entrega, u otro cliente).', 'error');
L21988:         showToast('El cobrador no puede ser el mismo cliente que el pagador.', 'error'
);
L21997:         showToast('El pagador y el cobrador no pueden ser la misma entidad.', 'error');
L22004:         showToast(validacion.mensaje, 'error');
L22027:         showConfirm(
L22100:         if (r.error) showToast('Error al crear la transacción compensatoria: ' + (r.error.me
ssage || ''), 'error');
L22101:         else showToast('Transacción compensatoria creada por ' + formatImporteDisplay(montoC
ompensatorio) + ' ' + moneda + '.', 'success');
L22107:         showToast('Error: ' + (res.error.message || 'No se pudo guardar. '), 'error');
L22527:         showToast('Error al crear movimiento de caja: ' + (rCaja.error.messa
ge || ''), 'error');
L22579:         showToast(v.mensaje, 'error');
L22615:         if (res.estado === 'orden_ejecutada') showToast('La orden ha quedado ejecutada.', 'suc
cess');
L22616:         else showToast('La instrumentación ha quedado cerrada. Orden en ejecución. Quedan tran
sacciones por ejecutar.', 'info');
L22904:         showToast('No tenés permiso para dar de baja transacciones.', 'error');
L22916:         showToast('No se puede dar de baja esta transacción: forma parte del momento cero de
la orden. Para deshacer los movimientos de la orden, usá "Anular orden."', 'error');
L22919:         showConfirm('¿Dar de baja esta transacción? Se eliminarán también los movimientos de c
aja y cuenta corriente asociados.', 'Dar de baja', () => {
L22929:             showToast('Error al eliminar: ' + (rDel.error?.message || ''), 'error');
L22932:             showToast('Transacción dada de baja.', 'success');
L23031:             if (silentCli) showToast('Error al actualizar clientes: ' + (res.error.message ||
''), 'error');
L23065:             if (res.error) showToast('Error: ' + (res.error.message || 'No se pudo actuali
zar. '), 'error');
L23066:             else showToast('Actualizado. ');
L23121:             showToast('El nombre es obligatorio.', 'error');
L23137:             showToast('Error: ' + (res.error.message || 'No se pudo guardar. '), 'error');
L23198:             if (silentInt) showToast('Error al actualizar intermediarios: ' + (res.error.messa
ge || ''), 'error');
L23232:             if (res.error) showToast('Error: ' + (res.error.message || 'No se pudo actuali
zar. '), 'error');
L23233:             else showToast('Actualizado. ');
L23288:             showToast('El nombre es obligatorio.', 'error');
L23305:             showToast('Error: ' + (res.error.message || 'No se pudo guardar. '), 'error');

```

```

L23330:    showToast('Elegí un archivo de imagen.', 'error');
L23337:    showToast('No se pudo subir: ' + (error.message || 'revisá bucket y permisos en Supaba
se. '), 'error');
L23347:    showToast('Elegí un archivo de imagen.', 'error');
L23354:    showToast('No se pudo subir: ' + (error.message || 'revisá bucket tipo-operacion-icono
s y permisos en Supabase. '), 'error');
L23392:    showToast('Logo subido; URL cargada. Recordá guardar la configuración.', 'success'
);
L23492:    showToast('Falta la columna orden_visual en tipos_operacion. Ejecutá en Supabase: sq
l/migracion_tipos_operacion_orden_visual.sql. Hasta entonces se usa orden por código.', 'info');
L23516:    showToast('No se puede reordenar: falta la columna orden_visual. Ejecutá sql/migra
cion_tipos_operacion_orden_visual.sql en Supabase.', 'error');
L23518:    showToast('Error: ' + ((e1 && e1.message) || (e2 && e2.message) || 'No se pudo reo
rdenar. '), 'error');
L23522:    showToast('Orden actualizado.', 'success');
L23559:    showToast('Error: ' + msg, 'error');
L23618:    if (resU.error) showToast('Error: ' + (resU.error.message || 'No se pudo actua
lizar. '), 'error');
L23619:    else showToast('Actualizado. ');
L23628:    showToast('Error: ' + (rDup.error.message || 'No se pudo validar. '), 'error');
L23634:    showToast('Ya existe un tipo con el mismo código y la misma opción Intermediar
io.', 'error');
L23707:    showToast('Código y nombre son obligatorios.', 'error');
L23714:    showToast('Moneda IN y OUT deben ser USD, EUR, ARS o Cheque.', 'error');
L23718:    showToast('Cheque solo puede combinarse con ARS (el otro lado debe ser ARS).', 'error'
);
L23726:    showToast('En modo personalizado indicá una URL https válida o subí una imagen al Stor
age.', 'error');
L23743:    showToast('Error: ' + (rDup.error.message || 'No se pudo validar. '), 'error');
L23747:    showToast('Ya existe un tipo con el mismo código y la misma opción Intermediario. Us
á otro código o cambiá el toggle Intermediario.', 'error');
L23756:    showToast('Error: ' + (res.error.message || 'No se pudo guardar. '), 'error');
L23761:    showToast(id ? 'Tipo de operación actualizado.' : 'Tipo de operación creado.', 'su
ccess');
L23774:    showToast('Error: ' + (rMax.error.message || 'No se pudo obtener el orden. Ejecutá
en Supabase sql/migracion_tipos_operacion_orden_visual.sql'), 'error');
L23826:    showToast('Imagen subida; URL cargada en el campo.', 'success');
L24089:    showToast('Ya existe otra fila con la misma clave (tipo, int., entidad, pagador/cobrad
or, comisión, estado, contrapartida, línea).', 'error');
L24097:    showToast('Error al guardar: ' + (res.error.message || '') + (res.error.code === '23
505' ? ' (clave duplicada)' : ''), 'error');
L24101:    showToast(id ? 'Regla actualizada.' : 'Regla creada.', 'success');
L24110:    showToast('Concepto leyenda obligatorio.', 'error');
L24116:    showToast(v.errores[0], 'error');
L24121:    showConfirm(
L24134:    showConfirm(
L24139:    if (res.error) showToast('Error: ' + (res.error.message || ''), 'error');
L24141:    showToast('Fila eliminada.', 'success');
L24266:    showToast('Elegí un origen.', 'error');
L24270:    showToast('Indicá el código destino (ej. EUR-USD).', 'error');
L24274:    showToast('Origen y destino no pueden ser idénticos.', 'error');
L24281:    showToast('No hay filas en caché para el origen elegido.', 'error');
L24288:    showToast('El destino ya tiene reglas. Eliminá o editá manualmente antes de replicar (
evitamos sobrescribir sin control).', 'error');
L24295:    showConfirm(
L24303:    showConfirm(
L24334:    showToast('Replicación completada (' + batch.length + ' filas).', 'success');
L24341:    showToast('Error al replicar: ' + (res.error.message || ''), 'error');
L24383:    showToast('Error: ' + msg, 'error');
L24399:    showToast('Error: ' + msg, 'error');
L24573:    showToast('Sesión cerrada por inactividad.', 'info');
L24602:    showToast('No se pudo guardar el nombre. ¿Ejecutaste la migración SQL en Supabas
e?', 'error');
L24606:    showToast('Nombre guardado. Se verá en listados y exportaciones.', 'success');
L24858:    showConfirm(
L24897:    showToast(

```

- Fin -