

METADATOS

Título de la app: Pandi

GUÍA OFFLINE Y PWA (usuario) – docs/MANUAL_USUARIO_OFFLINE.md

Trabajar sin conexión o con datos en caché (Pandi)

Guía actualizada al comportamiento real de la app: **PWA**, **IndexedDB**, **colas locales** y **snapshots** de lectura. Complementa los textos de ayuda (**?**) y los mensajes que ves en pantalla.

1. Qué cuenta como “sin servidor” para la app

La app trata como **no disponible para acciones de nube** cuando, entre otras señales:

- El navegador está **sin red** (avión, sin datos), o
- Hubo **fallo de red** típico (p. ej. “Load failed”) y quedó marcado el evento offline, o
- El **chequeo de salud** a Supabase indica que el servicio **no alcanzable**.

En esas condiciones verás mensajes del tipo **«... no está disponible sin conexión con el servidor»** y el aviso superior con **Reintentar**.

Importante: si el listado de **Órdenes** se está mostrando solo desde **caché** (última copia en el dispositivo), aunque haya red algunas acciones piden **datos en vivo** de órdenes: la app te avisará que recargues órdenes con conexión.

2. Instalar la app (PWA) y actualizar versión

- **Android / Chrome o Edge:** menú → Instalar o “Agregar a pantalla de inicio”.
- **iPhone / iPad (Safari):** Compartir → “Añadir a inicio”.

Conviene entrar **al menos una vez con buena conexión** para que se guarden la interfaz y los archivos. Si aparece aviso de **nueva versión**, usá **Recargar** para no quedar con código viejo.

3. Avisos y franjas (datos “congelados”)

Cuando la información **no viene en vivo** del servidor, puede mostrarse una **franja** con la **fecha de la copia** (calendario de Argentina).

Ejemplos frecuentes:

Mensaje (resumen)	Qué significa
Órdenes en caché	El listado de órdenes es una copia anterior.
Panel en caché	Parte del panel de inicio (caja, G/P, pendientes) usa copia local.
Cajas en caché	La vista Cajas usa la última copia guardada.
Cuenta corriente en caché	La vista CC usa la última copia guardada.

Las copias suelen ser **válidas hasta varios días** si no las borrás del navegador; si son **muy viejas**, el aviso puede ser más insistente. **Los saldos y totales reflejan el momento de la copia**, no necesariamente el estado actual del servidor.

Refresco en segundo plano: si falla la red, la app **evita vaciar** tablas o saldos para que no “parpadeen” en cero.

4. Modo reducido vs app instalada (PWA)

Situación	Comportamiento
Navegador normal y mucho tiempo sin respuesta de Supabase	Puede activarse modo reducido : solo la vista Órdenes y la cola local como vía principal.

| ****App instalada**** (PWA en ventana propia / iOS "Añadir a inicio") | ****No**** se fuerza ese modo por tiempo: seguís con el ****menú completo**** y la misma lógica de caché y colas. |

5. Lectura offline (necesitás haber cargado antes con conexión)

Sin red, podés ****seguir viendo**** lo que ya se guardó en el dispositivo al cargar con éxito:

- ****Listado de Órdenes**** (mezclado con filas de ****cola local****, si hay).
- ****Panel de inicio:**** tarjetas de ****caja**** (movimientos cerrados), ****G/P operativa**** (ganancia o pérdida operativa de la empresa; por período día / semana / mes / total; el ****Total**** por moneda es la ****suma algebraica**** de ****seis bolsas****: caja manual y caja por órdenes solo ****cerradas****; CC clientes e intermediarios con movimientos ****pendiente o cerrado**** (no anulados), igual criterio que ****Cuenta corriente → SalDOS****, excluyendo en esas filas el concepto comisión del acuerdo; más dos bolsas de ****comisión del acuerdo**** (empresa suma positiva; intermediario en ****negativo**** para restar del total) desde **`comisiones\_orden`** por fecha de orden más líneas huérfanas en CC si no hay fila en esa tabla; con ****reparto**** empresa+intermediario en la ****misma orden y moneda**** en **`comisiones\_orden`**, la parte intermediario de ese reparto ****no se cuenta dos veces**** en la bolsa intermediario – queda neta en la fila empresa; pueden seguir sumando otras filas al intermediario u otras monedas), bloque ****Pendientes****.
- ****Vista Cajas:**** tabla de movimientos y totales según la copia.
- ****Vista Cuenta corriente:**** resumen y movimientos según la copia y filtros que ya tenías (incluye la búsqueda por nombre en ****SalDOS**** si la usaste). El ****saldo por moneda**** en SalDOS, en el detalle (ojo) y en totales de Movimientos ****incluye líneas pendientes**** no anuladas; en el modal de detalle también se muestra un ****subtotal aparte de solo lo pendiente****. ****Con red****, al abrir la vista puede verse un momento el estado de carga (spinner) mientras la app alinea movimientos con las órdenes (varias órdenes en paralelo; si en esta sesión acaba de completarse un sync global, a veces se omite repetirlo unos segundos para abrir más rápido – usá ****Refrescar**** si querés forzar siempre el recálculo completo). Recién después se muestran saldos y tablas, para que no aparezcan cifras intermedias incorrectas. El botón ****Refrescar**** (SalDOS o Movimientos) hace esa misma ****alineación**** otra vez: recalcula CC y caja desde ****todas**** las órdenes con instrumentación; ****no**** necesitás entrar a instrumentación ni pulsar Guardar en cada orden para que se apliquen reglas o códigos nuevos del servidor. La columna ****Usuario**** en cada movimiento derivado de una orden muestra quien ****ejecutó o grabó la transacción**** correspondiente (o el creador de la orden en líneas sin transacción propia), no a la persona que solo abrió la pantalla o pulsó Refrescar.
- ****Órdenes en el servidor – panel Transacciones**** (fila expandida): si antes abriste ****Transacciones**** con red, suele haber ****instrumentación en caché**** por orden; se puede combinar con cambios locales pendientes de envío (ver §7).

****Exportar a Excel**** (Caja, CC, etc.): si los datos ya están cargados en pantalla, el export usa esa información; no crea datos nuevos en el servidor.

6. Escribir: órdenes nuevas y cola local

6.1 Cola simple – «Orden en cola local»

Desde ****Órdenes****, botón para abrir el ****formulario reducido**** (tipo, fechas, participantes, montos, etc.). Los datos usan el ****catálogo en caché**** (clientes, intermediarios, tipos, modos de pago). ****Cliente obligatorio:**** toda orden (incluida la cola simple y la plantilla del wizard) debe tener un cliente elegido; el intermediario se suma cuando el tipo de operación lo exige. Si el tipo ****usa intermediario**** y elegís como intermediario al ****mismo**** sujeto vinculado en «mismo registro» que el cliente, la app ****avisará**** y ****no permitirá**** guardar: usá el ****mismo tipo sin intermediario**** y armá la operación como ****multiparte**** en instrumentación. Si el intermediario ****no**** es el del vínculo de ese cliente, no aplica. Podés:

- Guardar ítems en la cola de ****este navegador****.
- Ver el ****resumen****, ****quitar**** un ítem solo de la cola (no borra Supabase).
- ****Descargar JSON**** de respaldo.
- Con conexión: ****Enviar cola local**** (importa en orden; si algo falla, los mensajes y la cola te orientan).

En el ****wizard de Nueva orden****, tipo ****USD-USD**** (con o sin intermediario), en ****Datos del acuerdo**** podés elegir si la ****tasa al cliente**** se interpreta como ****descuento sobre lo recibido**** o como ****incremento sobre lo entregado**** (inclusiva); el importe sigue siendo lo que recibe el cliente y el sistema calcula el monto a entregar según esa elección.

Cuando el acuerdo tiene ****comisión**** (spread o beneficio repartido entre la ****empresa**** –nombre configurado en Empresa / marca– y el ****intermediario**** si corresponde), debajo de los montos calcula dos podés ver el ****desglose informativo**** de esas comisiones antes de guardar. En el paso ****Instrumentación**** del mismo wizard (bloque gris bajo «Acuerdo:»), se muestra el mismo desglose según lo ya guardado en el servidor. En ****Órdenes****, al desplegar ****Transacciones**** en una fila, el desglos

e aparece bajo el resumen del acuerdo (en caché offline se incluye si ya se había cargado con red). En el **listado principal** de Órdenes también hay columnas **Multi** (Sí/No en recuadros de color: celeste = Sí, gris = No; multicontraparte manual en la instrumentación; leyenda «?» en el encabezado), **comisión a la empresa** y **comisión al intermediario** (totales por moneda según lo guardado en el servidor) y un botón **Exportar** para bajar un Excel con el mismo filtro que ves en pantalla. Lo mismo aplica al **modal Órdenes pendientes** (desde el panel de inicio): mismas columnas (incl. Multi y comisiones) y exportación Excel con los filtros del modal. En el listado principal de **Órdenes** podés **ordenar por columna** tocando el encabezado (flechas ▲/▼), igual que en **Cuenta corriente → Movimientos**; **Exportar** respeta el orden mostrado.

6.2 Cola con instrumentación (wizard sin red) – plantilla v2

En **Nueva orden**, si no hay conexión a la nube, el flujo **«Ir a instrumentación»** puede guardar en cola una **plantilla de transacciones** (y comisiones si corresponde), según el tipo:

- **Sin intermediario**: plantilla automática cuando el tipo la define (p. ej. dos transacciones en USD-USD, cruces con tipo de cambio, etc.). Si el tipo **no** tiene plantilla automática, la app te indica que uses la **cola simple** o que te conectes.
- **Con intermediario y CHEQUE-ARS**: plantilla de **cuatro** transacciones (efectivo + cheque en caché).
- **Con intermediario (otros tipos)**: plantilla de **dos** transacciones según el patrón de instrumentación elegido en el wizard.

Al importar con conexión se crean orden, instrumentación, transacciones y comisiones en el servidor y corre el proceso habitual de **CC/caja**. **En el dispositivo no se valida saldo de caja** como en servidor: revisá coherencia antes de enviar.

6.3 Editar borrador en cola

En el listado de Órdenes, las filas **«Cola local»** permiten abrir **Editar borrador offline** (solo ítems **v2** con plantilla): ajustar **montos**, **modo de pago**, **estado** (pendiente/ejecutada) y **fecha de ejecución** por fila antes de importar.

6.4 Editar una orden que ya está en el servidor

Guardar cambios de una orden existente en la nube **requiere** conexión y listado en vivo cuando aplique. **Crear** la primera orden **solo en servidor** también requiere red; sin red usá cola (§6.1–6.2).

7. Instrumentación de órdenes ya en Supabase (sin red)

- **Formulario grande** de Nueva / Editar **transacción** (modal completo) y **guardar** desde ahí: **requieren servidor**.
- **Atajo de monto** en el listado del wizard (lápiz rápido) sin red: la app te orienta a abrir **Transacciones** en la fila de la orden.
- Con **instrumentación en caché** y permiso **editar transacciones**, al **desplegar Transacciones** en la orden podés usar la **tabla** para cambiar monto, modo de pago y estado; esos cambios quedan como **parches locales** y se **envían al reconectar** (con las validaciones del servidor, p. ej. caja al ejecutar).
- **Eliminar / dar de baja** una transacción en servidor: **no** disponible sin conexión.
- Con conexión y datos vivos, en el panel expandido puede mostrarse **Vista tabla** (misma idea que el editor de tabla de cola) para órdenes en estados de instrumentación pendiente / parcial / cerrada en ejecución.
- **Con red**, si todavía no hay transacciones y el tipo de orden admite **plantilla automática**, el paso **Instrumentación** del wizard (y el panel **Transacciones** desplegado en la fila) muestran un **aviso de “generando instrumentación sugerida”** mientras el sistema crea las filas en el servidor; al terminar, la vista **se desplaza** para dejar bien visible la **tabla** dentro del alto útil del modal.

8. Cuenta corriente – movimiento manual

- **Instrumentación y CC (con red)**: al guardar transacciones, el sistema **regenera** la cuenta corriente de la orden. Las transacciones en **pendiente** ya pueden dejar **movimientos** en CC (marcados como pendientes en el libro); la **caja** de la empresa sigue moviéndose cuando la transacción pasa a **ejecutada**. En **multicontraparte manual** también aplica desde el primer guardado, aunque todas las patas sigan pendientes.
- **Avisos al recalcular CC desde órdenes (con red)**: si la instrumentación de una orden no encaja con ninguna **regla de negocio** del tipo correspondiente (cuando corre el motor de reglas), la app puede mostrar un **mensaje de error** (con detalle en la consola del navegador, F12). Si con el acuerdo ya **cerrado** para el criterio del sistema (par clásico ingreso+egreso ejecutados, o mu

lticontraparte manual con **todas** las transacciones ejecutadas o anuladas) la cuenta corriente del **cliente del acuerdo** no **nete**a a **cero** en alguna moneda –salvo en moneda recibida las filas con leyenda **«Pandy cumple pata»** o **«Tercero cumple pata»** (ingreso Pandy-acuerdo u otro cliente-acuerdo en esa moneda)– **no se guardan** los movimientos de CC/caja de esa orden en ese recálculo y verás un mensaje pidiendo revisar instrumentación o reglas. Suele indicar que hay que **corregir pagador/cobrador** en las transacciones, aplicar migraciones SQL en el servidor o pedir ayuda técnica – no es un fallo de red.

- **Nuevo** movimiento manual: si en ese momento **no** se considera seguro guardar directo en servidor (sin red o conectividad degradada), el movimiento puede **guardarse en cola local** del dispositivo; en el detalle aparecen filas **«Sin sincronizar»** (con opción de quitar de la cola). Al volver la conexión estable, se **reenvían** y recién ahí aplican reglas y validaciones fuertes (incl. **caja** si el flujo lleva efectivo a caja).

- **Editar o anular** un movimiento manual **ya guardado en servidor**: **requieren servidor**.

9. Cajas – movimiento manual

- **Alta** de movimiento **solo caja** (no CC): en condiciones offline admitidas, puede **encolarse** de forma análoga a CC manual; filas **Sin sincronizar**; **egresos** pueden validarse contra **última información conocida** de caja **más** movimientos pendientes en cola.

- **Editar** un movimiento de caja **ya en servidor** o movimientos **ligados a órdenes**: **requieren servidor**.

- **ABM de tipos de movimiento** (activar/desactivar, G/P, crear/editar tipo): la tabla y los guardados **requieren servidor**; sin conexión verás un mensaje en la grilla.

- **Tabla Movimientos de caja** (solapa con la lista): podés **ordenar por columna** tocando el encabezado (▲/▼), como en **Cuenta corriente → Movimientos**; **Exportar a Excel** usa el mismo filtro y el **mismo orden** que la tabla en pantalla.

10. Otras pantallas y acciones que requieren servidor

Hasta que vuelva la conexión (y en algunos casos tocás **Reintentar**), **no** podrás completar en el servidor, entre otras:

- **Actualizar permisos** / refrescar rol desde el menú.

- **Seguridad** (usuarios, **nombre visible** por usuario, roles, permisos, tiempo de sesión, comisión USD fija).

- **Empresa / marca** – guardar configuración.

- **Clientes**, **Intermediarios**, **Tipos de operación** (incl. orden visual), **Reglas de negocio** – guardar o refrescar listados.

- **Mismo cliente que intermediario**: si tenés permiso de ABM de **clientes** o de **intermediarios**, al **editar** un cliente o un intermediario podés elegir **«Mismo registro que...»** para indicar que es la misma persona en otro circuito (vínculo 1:1 en el servidor). Los listados muestran el nombre vinculado. En **Cuenta corriente**, con el tipo **Cliente** seguís viendo solo la CC de cliente de ese registro; con el tipo **Intermediario**, la fila de ese intermediario y su detalle incluyen también los movimientos de CC cliente del par (vista unificada para la misma persona, sin duplicar datos en el servidor). Con el tipo **Total** ves la posición **consolidada sin duplicar** esa persona: cuenta una sola vez como en la fila intermediario, y los clientes **sin** vínculo si guen en su fila cliente (Saldos, Movimientos, búsqueda por nombre y export coherentes). En **Nueva orden**, si el tipo **usa intermediario** no podés dejar **cliente** e **intermediario** exactamente en ese par vinculado: la app te pide **tipo** sin intermediario y **multiparte**. Si cargaste la orden con dos registros distintos antes de crear el vínculo, completá el vínculo en **Cientes/Intermediarios** y editá la orden según corresponda.

- **Anular orden** (pasa la orden y la instrumentación a anulada y **vuelve a sincronizar** la CC/caja derivada de esa orden: verás movimientos en **Anulada** que no suman al saldo); **anular** movimiento manual de CC.

- **Chat** – interpretar mensaje y confirmar orden desde chat.

- **Órdenes pendientes** / **Transacciones pendientes** desde el panel de inicio como listados **en vivo** (si la app pide datos frescos).

- **Guardar** cambios en movimientos de CC **asociados a instrumentación de orden** desde el flujo que pide servidor.

En todos esos casos la app usa **mensajes claros** y **Reintentar** en el aviso superior; no usa diálogos del navegador (``alert`` / ``confirm`` del sistema) para el negocio.

11. Después de recuperar la conexión

- Tocá **Reintentar** en el banner si sigue visible.

- El sistema **revisa periódicamente** el servicio; al volver, puede **enviar sola** colas pendientes (instrumentación parcheada, CC manual, caja manual) en un orden seguro.

- Si la sesión llevaba ****muchos días**** offline, puede hacer falta ****volver a iniciar sesión****.

12. Referencia para soporte / desarrollo

Detalle de claves técnicas, TTL y orden de sincronización: ****`docs/PWA\_OFFLINE\_TECNICO.md`****.

Plan histórico y estado del proyecto: ****`docs/PLAN\_PWA\_OPERACION\_OFFLINE.md`****.

=====

AYUDAS CONTEXTUALES (help-popover) – 41 textos

=====

1. Al guardar como Ejecutada se impactan caja y cuenta corriente.
2. Asigná el perfil (rol) a cada usuario: los base son Admin, Encargado y Visor; podés crear perfiles nuevos (ej. comercial o administrativo) y luego darles permisos. Más abajo configurarás permisos por perfil (qué menús ve y en cuáles puede operar) y, si sos Admin, el tiempo de inactividad antes del cierre de sesión automático.
3. Automático: según el código (monedas IN-OUT o solo cheques si el código incluye CHEQUE). Siempre cheques: fuerza el icono de cheques. Personalizado: URL https o imagen subida al bucket Supabase tipo-operacion-iconos (público). Ver docs/TIPOS_OPERACION_ICONO.md .
4. Cargá y editá transacciones sin salir del modal. El estado de la orden se recalcula automáticamente.
5. Catálogo de tipos: Moneda IN = recibida en el acuerdo, Moneda OUT = entregada. Con permiso de ABM, la columna Orden sube/baja filas; ese orden se usa en Nueva orden y Cargar por chat . La columna Tipo muestra iconos (flujo de monedas o solo cheques si el código incluye CHEQUE). El código puede repetirse si cambia Intermediario (ej. USD-ARS con/sin int.); el nombre diferencia la opción. Docs: docs/TIPOS_OPERACION_UNICIDAD_CODIGO.md , docs/TIPOS_OPERACION_ORDEN_VISUAL.md . Nota: la instrumentación se alinea cada vez más a las monedas IN/OUT del tipo, no solo al código.
6. Completá primero estos campos; el resto del formulario se calcula y desbloquea según el tipo (ej. CHEQUE-ARS: importe y tasas antes de montos derivados). En USD-USD podés elegir si la tasa al cliente es descuento sobre lo recibido o incremento sobre lo entregado (inclusiva); el importe sigue siendo lo que recibe el cliente.
7. Condición de estado (comisiones) : suele usarse en filas de comisión . El motor solo aplica la fila cuando el “par” indicado alcanza el estado esperado: par_cliente – Circuito cliente ↔ Pandi (ej. comisión cuando el cliente ya cerró su pata). par_pandi_int – Circuito Pandi ↔ intermediario . Vacío – Sin condición extra por par; rigen el resto de columnas (estado de la transacción, etc.). Si marcás comisión sin condición, revisá que el motor la aplique como querés (ver docs del tipo).
8. Condición de estado para filas de comisión: par_cliente (circuito cliente ↔ Pandi), par_pandi_int (Pandi ↔ intermediario). Vacío si no aplica condición por par. Ver también columna “Cond. com.” en la tabla de reglas.
9. Conversión inversa según tipo de cambio del acuerdo: si cargás ARS se muestra el equivalente en la otra moneda (÷ TC); si cargás USD/EUR se muestra el equivalente en ARS (× TC).
10. Copia todas las filas de un tipo fuente al destino . El destino debe existir en Tipos de operación y no tener aún reglas (si ya hay filas, por ahora se bloquea la replicación). Monedas: la acción copia USD/ARS/EUR tal cual en cada fila. Si el nuevo tipo usa otras monedas IN/OUT, editá las filas replicadas o replicá desde un tipo con la misma estructura monetaria.
11. Debe coincidir exactamente con el código del catálogo (misma forma que en órdenes). Normalización: se guarda en mayúsculas. Si el tipo es “con intermediario”, marcá el checkbox inferior.
12. Definí los tipos que usás al cargar movimientos manuales (no generados por una orden). Cada tipo tiene dirección : Ingreso o Egreso respecto de la caja. G/P : si está activo, los movimientos con ese tipo suman en la tarjeta G/P Operativa del Panel (junto a las sumas de CC en el período); desactiva para aportes de capital u otros que no quieras incluir.
13. Ej. 1,50 = 1,5%. Acepta hasta cuatro decimales (p. ej. 1,2345%). En USD-USD con intermediario , el % se aplica sobre el importe / monto recibido del acuerdo (mr, mismo nominal que la tasa al cliente); la parte del intermediario no puede superar el spread (mr – me). En CHEQUE-ARS, la tasa descontada del intermediario sigue el criterio del acuerdo en ARS (nominal del cheque).
14. El mismo código puede existir dos veces si una fila tiene Intermediario en Sí y otra en No. La unicidad en base es (código + intermediario) .
15. Elegí primero cómo se generan las dos transacciones al entrar a Instrumentación si la lista está vacía . El patrón afecta pagador/cobrador por defecto y el autocompletado. No aplica a CHEQUE-ARS (cuatro transacciones fijas).
16. Entidad CC : el movimiento se registra en la cuenta corriente del cliente o del intermediario (respecto de Pandi), según elijas acá.
17. Entidad CC : indica si el movimiento que genera esta regla impacta la cuenta corriente del cliente o la del intermediario (siempre respecto de Pandi). Es distinto de la vista “Cuenta corriente” del menú: acá definís para quién se escribe el movimiento en base.
18. Escribí la orden en lenguaje natural . Ej.: «Para Alvarito, recibo 3000 USD, a tc 1500, y entrego ARS». Si cargás un monto y el TC, el otro monto puede calcularse solo. Al confirmar se crean la orden y la instrumentación. El orden de tipos en el selector respeta Orden visual del catálogo.
19. Igual que en Órdenes : Sí si hay instrumentación con multicontraparte manual ; No en caso contrario o sin instrumentación aún.
20. Las reglas alimentan directamente el motor de cuenta corriente (main.js → aplicarMotorCcDesde ReglasDeNegocio). Antes de editar: leé docs/REGLAS_DE_NEGOCIO.md y revisá el tipo de operación en el catálogo. Para nuevos cruces o monedas, creá primero el tipo y usá Replicar matriz desde un ti

po ya probado (ej. USD-ARS → EUR-USD) y luego ajustá filas.

21. Listado de órdenes que no están en estado Orden ejecutada . Podés editar o abrir la instrumentación . Usá los filtros por cliente, intermediario o estado. La tabla muestra comisiones (empresa e intermediario) y podés exportar a Excel lo filtrado.

22. Los importes se alinean con el tipo de operación : Moneda IN = recibido en el acuerdo, Moneda OUT = entregado. La instrumentación y la cuenta corriente usan las mismas monedas y montos (ARS, USD, EUR u otras según el catálogo). Cada orden es un acuerdo comercial con transacciones. El estado pasa por Pendiente instrumentar → Parcial / Cerrada en ejecución → Orden ejecutada (o anulada), según cómo cargues y ejecutes las transacciones.

23. Los movimientos de caja que vienen de una orden o transacción no se editan desde Cajas; gestionalos desde la orden o desde Cuenta corriente para mantener coherencia con el acuerdo.

24. Los saldos de las tarjetas son el total histórico. Usá las solapas Movimientos de caja (filtros y tabla) y Tipos de movimiento (catálogo para movimientos manuales). En movimientos, por defecto se lista el día de hoy ; podés ampliar fechas o «Todo el historial», y filtrar por caja y moneda. La convención de montos sigue el tipo de operación de cada orden: Moneda IN / OUT del acuerdo.

25. Los valores deben coincidir con el CHECK de PostgreSQL y la clave única . Si cambiás pagador/creador/estado/línea podés chocar con otra fila. Resumen de campos: usá los íconos junto a Entidad CC , Monto de origen y Condición comisión en la tabla o en este formulario. Signo (+/-): según convención del tipo (ej. CHEQUE-ARS con intermediario). Es comisión: filas especiales de comisión. Directorio: docs/REGLAS_DE_NEGOCIO.md .

26. Movimientos de cuenta corriente de la entidad elegida. Podés ordenar columnas haciendo clic en el encabezado. En Operaciones vinculadas (más abajo) se listan órdenes no anuladas en las que participa el cliente o intermediario: el bloque de saldos resume movimientos que ya impactan; si todo está pendiente puede verse saldo cero con compromisos en la tabla (ej. «Deuda por...»).

27. Multi (multicontraparte): Sí si la orden tiene instrumentación con multicontraparte manual activado (pagos con contrapartes cliente/intermediario explícitas en las transacciones, distinto del flujo estándar solo cliente— Pandi). No si no aplica o aún no hay fila de instrumentación. Columna ordenable.

28. Nombre legal y nombre en el sistema (marca visible en textos y ayudas). Logo: subí una imagen con el mismo flujo que en Tipos de operación (bucket público tipo-operacion-íconos , carpeta lógica a empresa-marca/) o pegá una URL https / ruta /assets/... . Vacío = logo por defecto del producto . Los códigos internos pandy en BD no cambian. Solo quien tenga permiso de configuración puede editar.

29. Opcional. Indica que este cliente es la misma persona que un intermediario (otro circuito). Un cliente y un intermediario solo pueden tener un vínculo cada uno. Requiere permiso de ABM de clientes o de intermediarios.

30. Opcional. Indica que este intermediario es la misma persona que un cliente en otras órdenes. Un intermediario y un cliente solo pueden tener un vínculo cada uno. Requiere permiso de ABM de intermediarios o de clientes.

31. Para cada opción de menú podés permitir Ver (acceso a la vista y a la información) y Operar (crear, editar o anular según corresponda). Los cambios aplican a todos los usuarios con ese perfil. Los perfiles nuevos empiezan sin permisos hasta que actives los interruptores.

32. Quién cobra y quién paga en esta transacción: no puede ser la misma entidad en ambos roles (en multicontraparte manual, dos clientes distintos con rol «Cliente» está permitido). Así se concilia con la cuenta corriente del cliente y la del intermediario con Pandi .

33. Qué monto usa el motor para armar el importe del movimiento: mr – Monto recibido del acuerdo (total de la orden). me – Monto entregado del acuerdo. monto_transaccion – Monto de esta transacción (la que matchea la regla). mr_prorrateado / me_prorrateado – Parte proporcional de mr/me cuando hay varias patas que suman el acuerdo. mr_menos_me – Diferencia mr – me (ej. comisión implícita en misma moneda, USD-USD). monto_efectivo_intermediario – Efectivo del circuito con intermediario (ej. CHEQUE-ARS). comision_intermediario – Importe de comisión del intermediario (ej. USD-USD con intermediario).

34. Qué monto usa el motor: mr – Monto recibido del acuerdo (total). me – Monto entregado del acuerdo. monto_transaccion – Monto de esta transacción. mr_prorrateado / me_prorrateado – Parte proporcional cuando hay varias patas. mr_menos_me – mr – me (ej. comisión implícita USD-USD). monto_efectivo_intermediario – Efectivo en circuito con intermediario (ej. CHEQUE-ARS). comision_intermediario – Comisión del intermediario (ej. USD-USD con int.).

35. Resumen de cajas (Efectivo, Banco, Cheque): saldos iniciales, actuales y variación. Tarjetas pendientes: órdenes y transacciones que aún no están cerradas; el ojo abre el listado. Accesos rápidos: atajos a Órdenes, Cajas, Clientes y Cuenta corriente.

36. Se actualiza al cargar/ejecutar transacciones: Pendiente → Parcial o Cerrada en ejecución → Orden Ejecutada.

37. Si el tipo de operación lleva intermediario, es obligatorio elegir uno antes de continuar. Puede haber operaciones Pandi ↔ Intermediario sin cliente en otros tipos.

38. Si el usuario no interactúa con la app (clic, teclado, scroll) durante esta cantidad de minutos , se cierra la sesión automáticamente para que la información no quede expuesta. Solo el Admin puede modificar este valor.

39. Solo aplica con patrón cp_ic (cliente paga a la empresa y el intermediario entrega al cliente) . Elegís el intermediario por ID y dos importes en USD ; en la orden el usuario marca cuál corresponde. Si dejás intermediario en «Ninguno», se mantiene la regla anterior por nombre (palabra «nacho»). Ejecutá en Supabase si falta la clave: sql/migracion_app_config_usd_usd_comision_fija_intermediario.sql .

40. Transacciones en estado Pendiente en órdenes activas. Podés filtrar por cliente o intermediario y marcar Solo Pandi si Pandi es pagador o cobrador en la transacción.

41. Órdenes no anuladas en las que participa este cliente o intermediario. El saldo de las tarjeta s arriba incluye movimientos pendientes y cerrados (no anulados). El subtotal «Saldo pendiente» en la tarjeta y en el pie de la tabla desglosa solo la parte en estado pendiente.

=====

INTERFAZ: etiquetas, menú, tablas, botones – 313 textos únicos

=====

1. #
2. +1
3. Abrir Órdenes
4. Acción
5. Activas (no ejecutadas ni anuladas)
6. Activo
7. Anulada
8. Anular orden
9. ARS
10. Automático (según código: monedas o CHEQUE en código)
11. Ayuda
12. Banco
13. Banco / transferencia
14. Buscar cliente
15. Caja
16. Caja *
17. Cajas
18. Cancelar
19. Cargar orden por chat
20. Cargar por chat
21. CC
22. Cerrada en Ejecución
23. Cerrar
24. Cerrar sesión
25. Cheque
26. Cheque (ARS; en órdenes se guarda como ARS)
27. Cliente
28. Cliente (opcional)
29. Cliente cobrador
30. Cliente cobrador *
31. Cliente paga a Pandi y el intermediario entrega al cliente
32. Cliente paga al intermediario y Pandi entrega al cliente
33. Cliente pagador (compromiso del acuerdo)
34. Cliente pagador *
35. Cliente: Todos
36. Clientes
37. Cobrador
38. Cobrador *
39. Comisión
40. Comisión a Recibir
41. Comisión int.
42. Comisión Pandi
43. Con intermediario
44. Concepto
45. Concepto (opcional)
46. Concepto leyenda *
47. Cond. com.
48. Condición comisión
49. Confirmar
50. Confirmar y cargar orden
51. Continuar
52. Contr.
53. Contrapartida ejecutada
54. Contraseña
55. Cotización (opcional)
56. Crear cuenta
57. Crear perfil
58. Cuenta corriente
59. Código
60. Código *
61. Código destino *
62. Código interno *
63. Código tipo operación *
64. Descargar JSON cola
65. Descuento sobre lo recibido: monto a entregar = importe × (1 – tasa/100).
66. Desde:
67. Destino usa intermediario

68. Detalle de Mov.
69. Detalle de movimientos
70. Detalles
71. Dirección
72. Dirección *
73. Documento
74. Día
75. Editar instrumentación
76. Editar movimiento de cuenta corriente
77. Editar movimiento manual (CC)
78. Efectivo
79. Egreso
80. Ejecutada
81. Elegir... ▼
82. Email
83. Empresa
84. Empresa / marca
85. Entidad CC *
86. Entrar
87. Entregado
88. Enviar
89. Enviar cola local
90. Es comisión
91. Estado
92. Estado *
93. Estado transacción *
94. Estado: Activas (no ejecutadas ni anuladas) Todas las órdenes Pendiente Instrumentar Instrumentación Parcial Cerrada en Ejecución Orden Ejecutada Anulada
95. Estado: Todos Pendiente Instrumentar Instrumentación Parcial Cerrada en Ejecución
96. EUR
97. Exportar
98. Fecha
99. Fecha *
100. Fecha ejecución
101. G/P
102. G/P Operativa
103. Guardar
104. Guardar en cola local
105. Hasta:
106. Histórico
107. Hoy
108. Icono en listados
109. Importe * (valor absoluto, sin signo)
110. Importe en Cheque (ARS) *
111. Incluir en detalle de movimientos
112. Incluye en G/P Operativa (Panel de Control)
113. Incremento sobre lo entregado (inclusiva): monto a entregar = importe ÷ (1 + tasa/100).
114. Ingreso
115. Iniciar sesión
116. Instrumentación
117. Instrumentación manual multicontraparte (todos los tipos de operación: N pagos y contrapartes explícitas; al activar se quitan solo las transacciones que sigan siendo la plantilla sugerida por el sistema)
118. Instrumentación Parcial
119. Instrumentación – Transacciones
120. Intermediario
121. Intermediario (opcional)
122. Intermediario cobrador
123. Intermediario cobrador *
124. Intermediario pagador
125. Intermediario pagador *
126. Intermediario: Todos
127. Intermediarios
128. La parte del intermediario es por transferencia bancaria (si no marcás, en la instrumentación esa pata queda en efectivo).
129. Listo
130. Logo (cabecera y login)
131. Línea
132. Línea *
133. Mensaje
134. Mes
135. Minutos sin actividad:
136. Mismo cliente
137. Mismo intermediario

138. Mismo registro que cliente
139. Mismo registro que intermediario
140. Modo de pago *
141. Modo pago
142. Mon.
143. Mon. ent.
144. Mon. rec.
145. Moneda
146. Moneda *
147. Moneda entregada
148. Moneda IN
149. Moneda IN (recibida) *
150. Moneda OUT
151. Moneda OUT (entregada) *
152. Moneda que entregamos *
153. Moneda que recibimos *
154. Moneda recibida
155. Monto
156. Monto (USD) *
157. Monto (USD) calculado
158. Monto (siempre positivo) *
159. Monto a Entregar
160. Monto a Recibir
161. Monto de origen *
162. Monto ent.
163. Monto entregado *
164. Monto origen
165. Monto rec.
166. Monto recibido *
167. Movimiento
168. Movimiento manual en cuenta corriente
169. Movimientos
170. Movimientos de caja
171. Movimientos en G/P Operativa
172. Multi
173. No cobra tasa adicional por esa transferencia
174. Nombre
175. Nombre (listados)
176. Nombre *
177. Nombre en el sistema (marca visible)
178. Nombre en la app (opcional)
179. Nombre en listados
180. Nombre legal
181. Nombre visible *
182. Nro
183. Nro orden
184. Nro Trans.
185. Nro Trx
186. Nueva fila
187. Nueva orden
188. Nueva transacción
189. Nuevo
190. Nuevo cliente
191. Nuevo intermediario
192. Nuevo movimiento
193. Nuevo movimiento de caja
194. Nuevo perfil
195. Nuevo tipo
196. Nuevo tipo de movimiento
197. Nuevo tipo de operación
198. N°
199. Observaciones
200. Opción A (USD)
201. Opción B (USD)
202. Operaciones vinculadas
203. Orden
204. Orden Ejecutada
205. Orden en cola local
206. Origen
207. Origen (tipo + intermediario)
208. Otro cliente es el pagador
209. Pagador
210. Pagador *
211. Pagador / Cobrador

212. Pandy
213. Panel de Control
214. Participante fijo
215. Participantes
216. Pendiente
217. Pendiente Instrumentar
218. Permisos por perfil
219. Personalizado (imagen por URL o Storage)
220. Placeholder: 0,00
221. Placeholder: 0,50
222. Placeholder: 1,2345
223. Placeholder: cobro_realizado
224. Placeholder: Cómo querés aparecer en listados
225. Placeholder: DNI, CUIT, etc.
226. Placeholder: Ej. 1 para 1%
227. Placeholder: Ej. Ajuste ingreso, Depósito
228. Placeholder: ej. ARS - USD
229. Placeholder: ej. ARS-USD
230. Placeholder: Ej. Empleado administrativo
231. Placeholder: ej. empleado_administrativo
232. Placeholder: Ej. Mi empresa
233. Placeholder: Ej.: Compensación entre terceros, pago en efectivo...
234. Placeholder: email@ejemplo.com
235. Placeholder: Escribí la orden...
236. Placeholder: EUR-USD
237. Placeholder: https://...
238. Placeholder: https://... o /assets/mi-logo.png
239. Placeholder: Mín. 6 caracteres
240. Placeholder: Nombre en listados
241. Placeholder: Nombre o razón social
242. Placeholder: Nombre...
243. Placeholder: Opcional
244. Placeholder: Opcional según tipo
245. Placeholder: Razón social
246. Placeholder: Si lo dejás vacío se arma desde pagador → cobrador
247. Placeholder: tu@email.com
248. Placeholder:
249. Predeterminado
250. Recibido
251. Refrescar
252. Registrarse
253. Regla de negocio
254. Reglas CC
255. Reglas de negocio (cuenta corriente)
256. Reintentar
257. Replicar
258. Replicar matriz de reglas
259. Replicar matriz...
260. Rol
261. Saldo
262. Seguridad
263. Seguridad – Usuarios y roles
264. Semana
265. Siempre icono cheques
266. Signo (+/-)
267. Signo (+/-) *
268. Sin intermediario
269. Solo hoy
270. Solo Pandi (cobrador o pagador)
271. Subir imagen
272. Sí, cobra un % sobre el monto de su pata
273. Tasa (%) *
274. Tasa al Cliente (%) *
275. Tasa del Intermediario (%) *
276. Tasa descuento intermediario CHEQUE-ARS (%)
277. Teléfono
278. Tiempo de inactividad
279. Tipo
280. Tipo (código)
281. Tipo *
282. Tipo de cambio
283. Tipo de cambio del acuerdo (si aplica)
284. Tipo de movimiento *
285. Tipo de operación *

286. Tipo op.
287. Tipo transacción *
288. Tipo trx
289. Tipos de movimiento
290. Tipos de operación
291. Todas las cajas
292. Todo
293. Todo el historial
294. Todos
295. Total
296. Trans.
297. Transacciones pendientes
298. URL pública (https)
299. URL pública (opcional, si no subís archivo)
300. Usa intermediario
301. Usar cliente del acuerdo como pagador
302. Usar tasa variable
303. USD
304. USD 50
305. USD 75
306. USD-USD con intermediario: comisión fija
307. Usuario
308. x
309. Órdenes
310. Órdenes de compra/venta de divisas
311. Órdenes pendientes
312. -
313. -1

=====

MENSAJES AL USUARIO (main.js: showToast / showConfirm) – 444 líneas

=====

```
L396:   showToast(texto, red ? 'info' : 'error');
L572:   showToast('Modo reducido: Supabase no responde. Solo podés cargar órdenes en cola local (este navegador).', 'info');
L598:   showToast('Comprobación correcta: el servicio responde.', 'success');
L725:   showToast('No se pudo guardar la cola en IndexedDB; se usó respaldo local.', 'error');
L795:   showToast(PANDI_MSG_ORDEN_PAR_VINCULADO_CON_INTERMEDIARIO, 'error');
L828:   showToast(PANDI_MSG_ORDEN_PAR_VINCULADO_CON_INTERMEDIARIO, 'error');
L1042:  showConfirm(
L1057:    showToast(
L1128:      showToast('Iniciá sesión para importar la cola.', 'error');
L1152:      showToast('Cola local: un ítem no tiene cliente; no se importó. Revisá o quitá ese borrador.', 'error');
L1160:      showToast('No se importó una orden local: ' + (resOrd.error.message || 'error'), 'error');
L1218:      showToast('Error al importar desde cola: ' + msg, 'error');
L1225:      showToast('Orden importada; revisá el estado en la lista si no se actualizó solo.', 'info');
L1240:      showToast('No se importó una orden local: ' + (res.error.message || 'error'), 'error');
L1247:      showToast('Error inesperado al procesar la cola: ' + msg, 'error');
L1256:      showToast('Se importaron ' + okCount + ' orden(es). Revisá la lista e instrumentación.', 'success');
L1258:      showToast(
L1265:        showToast('No se importó ninguna orden. Revisá los errores o quitá ítems desde «Orden en cola local».', 'error');
L1278:        showToast('Archivo JSON descargado (respaldo de la cola).', 'info');
L1313:        showToast('Iniciá sesión para usar la cola local.', 'error');
L1317:        showToast('No tenés permiso para crear órdenes.', 'error');
L1377:        showToast('No hay catálogo en caché. Conectá la app: el respaldo local se actualiza al iniciar sesión y cuando el servicio responde.', 'error');
L1387:        showToast('Este tipo exige intermediario.', 'error');
L1391:        showToast(PANDI_MSG_ORDEN_PAR_VINCULADO_CON_INTERMEDIARIO, 'error');
L1395:        showToast('Elegí un cliente. Toda orden debe tener cliente asignado.', 'error');
L1399:        showToast('Completá fecha y tipo de operación.', 'error');
L1410:        showToast('Montos recibido y entregado deben ser números positivos.', 'error');
L1416:        showToast('En cruces con tipo de cambio, el tipo de cambio del acuerdo es obligatorio (> 0).', 'error');
L1420:        showToast('En USD-USD el monto recibido debe ser mayor al entregado.', 'error');
L1427:        showToast('En CHEQUE-ARS el monto recibido debe ser mayor al entregado.', 'error');
L1433:        showToast('Indicá la tasa de descuento del intermediario (% , ej. 1 para 1%).', 'error');
L1469:  showToast('Orden guardada en cola local (' + q.length + ' en total).', 'success');
```

```

L1492:     showConfirm(
L1498:         showToast('Quitado de la cola local.', 'success');
L1588:     showConfirm(
L1907:     showToast('Iniciá sesión.', 'error');
L1911:     showToast('No tenés permiso para editar borradores.', 'error');
L1916:     showToast('Este borrador no tiene plantilla de instrumentación editable (solo cola v2 d
esde el wizard sin red).', 'info');
L1942:     showToast('Iniciá sesión.', 'error');
L1946:     showToast('No tenés permiso para editar transacciones.', 'error');
L1955:     showToast('Sin conexión al servidor. Desplegó «Transacciones» en la fila de la orde
n para ver la instrumentación en caché (solo lectura).', 'info');
L1957:     showToast('Sin conexión: la edición rápida requiere red o abrí «Transacciones» al m
enos una vez con conexión para guardar caché en este dispositivo.', 'info');
L1962:     showToast('Cargando instrumentación...', 'info');
L1975:     showToast('No se pudo contactar al servidor. Desplegó «Transacciones» en la orden
para ver la instrumentación en caché (solo lectura).', 'info');
L1977:     showToast('No se pudo cargar la orden.', 'error');
L1982:     showToast('Solo órdenes pendientes de cierre (Pendiente instrumentar, Parcial o Cer
rada en ejecución).', 'info');
L1989:     showToast('Sin conexión o error al obtener instrumentación. Desplegó «Transacci
ones» en la orden para ver la copia en caché (solo lectura).', 'info');
L1991:     showToast('No se pudo obtener instrumentación: ' + (ctxInst && ctxInst.insError
? ctxInst.insError.message : 'error'), 'error');
L2007:     showToast('Error al cargar transacciones: ' + (rTrx.error.message || ''), 'erro
r');
L2012:     showToast('No hay transacciones aún. Abrió «Transacciones» en la fila para gener
ar la plantilla.', 'info');
L2068:     showToast('Elegí modo de pago en cada fila.', 'error');
L2072:     showToast('Los montos deben ser números positivos.', 'error');
L2076:     showToast('Si el estado es Ejecutada, indicá la fecha de ejecución (Argentina).', 'er
ror');
L2080:     showToast('Estado inválido en una fila.', 'error');
L2093:     showToast('No se pudo leer la tabla de transacciones.', 'error');
L2099:     showToast('El borrador ya no está en la cola.', 'error');
L2110:     showToast('Borrador actualizado. Al importar con conexión se aplicará en Supabase.', 's
uccess');
L2145:     showToast('Elegí modo de pago en cada fila.', 'error');
L2149:     showToast('Los montos deben ser números positivos.', 'error');
L2153:     showToast('Si el estado es Ejecutada, indicá la fecha de ejecución.', 'error');
L2157:     showToast('Estado inválido en una fila.', 'error');
L2163:     showToast('No hay filas para guardar.', 'info');
L2198:     showToast('Error al actualizar fecha: ' + (rUp.error.message || ''), 'error');
L2206:     showToast('Instrumentación actualizada.', 'success');
L2211:     showToast('Error al guardar: ' + (e && e.message ? e.message : String(e)), 'error');
L2583:     showToast(
L2626:     showToast('Modo reducido (sin Supabase): solo está disponible la vista Órdenes y la col
a local.', 'info');
L2782:     showToast('El nombre en el sistema no puede estar vacío.', 'error');
L2786:     showToast('URL del logo: usá https o una ruta que empiece con /.', 'error');
L2802:     showToast('Error: ' + (res.error.message || 'No se pudo guardar. ¿Ejecutast
e sql/migracion_app_empresa.sql?'), 'error');
L2807:     showToast('Configuración de empresa actualizada.', 'success');
L2820:     showToast('No se pudo cargar app_empresa. Revisá sql/migracion_app_empresa.sql en S
upabase.', 'error');
L2898:     showToast('Ingresá un número entre 1 y 1440.', 'error');
L2903:     showToast('Error: ' + (res.error.message || 'No se pudo guardar.'), 'error');
L2907:     showToast('Tiempo de inactividad actualizado. Se aplicará a todas las sesiones.
', 'success');
L2948:     showToast('Los dos importes deben ser mayores a cero.', 'error');
L2955:     showToast('Error: ' + (res.error.message || 'No se pudo guardar. ¿Migración
SQL ejecutada?'), 'error');
L2960:     showToast('Comisión fija USD-USD guardada.', 'success');
L3007:     if (r.error) showToast('Error: ' + (r.error.message || 'No se pudo guardar.'),
'error');
L3008:     else showToast('Nombre visible actualizado.', 'success');
L3021:     if (r.error) showToast('Error: ' + (r.error.message || 'No se pudo guardar.'),
'error');
L3022:     else showToast('Perfil del usuario actualizado.', 'success');
L3139:     showConfirm(
L3151:         showToast('Error: ' + (res.error.message || 'No se pudo eliminar.'), 'e
rror');
L3154:         showToast('Perfil eliminado.', 'success');
L3178:         showToast('Error: ' + (res.error.message || 'No se pudo guardar.'), 'erro
r');

```

```

L3183:          showToast('No se guardó el permiso (0 filas). ' + MSG_APP_ROLE_PERM_MIGRA
CION, 'error');
L3187:          showToast('Permiso activado.', 'success');
L3206:          showToast('Error: ' + (res.error.message || 'No se pudo guardar.'), 'erro
r');
L3211:          showToast('No se eliminó el permiso (0 filas). ' + MSG_APP_ROLE_PERM_MIGR
ACION, 'error');
L3216:          showToast('Se desactivó el acceso al menú y también los demás permisos de
este ítem (sin acceso no aplican).', 'info');
L3219:          if (msg) showToast(msg, 'info');
L3220:          else showToast('Permiso desactivado.', 'success');
L3236:          showToast('Error: ' + (fail.error.message || 'No se pudo guardar.'), 'error')
;
L3285:          showToast('Completé el nombre visible (1-120 caracteres).', 'error');
L3289:          showToast('Código interno inválido: 3-64 caracteres, minúsculas, números y guión bajo;
debe empezar con letra.', 'error');
L3300:          showToast('No se pudo crear el perfil: ' + msg + hint, 'error');
L3304:          showToast('Perfil creado. Activá los permisos abajo y asigná usuarios si hace falta.'
, 'success');
L3748:          if (r.error) showToast('Error al anular transacciones: ' + (r.error.message || ''), '
error');
L3771:          if (rCc.error) showToast('Error al anular CC cliente: ' + (rCc.error.message || ''),
'error');
L3780:          if (rCi.error) showToast('Error al anular CC intermediario: ' + (rCi.error.message ||
''), 'error');
L3788:          if (rCaja.error) showToast('Error al anular caja: ' + (rCaja.error.message || ''), 'e
rror');
L3809:          showToast('La orden ya está anulada.', 'info');
L3873:          showConfirm(
L3881:              showToast('Orden anulada.', 'success');
L3886:              showToast('Error al anular: ' + (err && err.message ? err.message : String(er
r)), 'error');
L3895:          showToast('No se pudo cargar el estado de la orden. Intentá de nuevo.', 'error');
L4040:          showToast('Este movimiento está en cola offline: esperá la sincronización o quitálo de
la cola y volvé a cargarlo.', 'info');
L4113:          showToast('Error al cargar clientes/intermediarios.', 'error');
L4123:          showToast('Sin catálogo local. Conectate para editar con combos completos.', 'inf
o');
L4129:          showToast('No se pudo cargar el movimiento: ' + (err && err.message ? err.message : 'er
ror'), 'error');
L4199:          showConfirm(
L4210:              showToast('Quitado de la cola local.', 'success');
L4212:              showToast('No se pudo quitar de la cola.', 'error');
L4231:          showToast('Movimiento no encontrado o no es manual. Refrescá la vista.', 'info');
L4251:          showConfirm(mensaje, 'Anular', () => {
L4255:              showToast('No se pudo cargar el movimiento: ' + (err && err.message ? err.message : 'er
ror'), 'error');
L4270:          showToast(MSG_CAJA_VINCULADA_CC_MANUAL, 'info');
L4286:          showConfirm(mensaje, 'Anular', () => {
L4303:              showToast('No se pudo anular: ' + (r.error.message || 'revisá permisos.'), 'error
');
L4323:          showToast('Movimiento de caja anulado.', 'success');
L4328:          showToast(MSG_CAJA_VINCULADA_CC_MANUAL, 'error');
L4337:          showToast(MSG_CAJA_VINCULADA_CC_MANUAL, 'error');
L4352:          if (!opts || !opts.skipOkToast) showToast('Movimiento manual anulado.', 'success');
L4373:          showToast('Error al anular CC: ' + (err.error.message || ''), 'error');
L4378:          if (rC.error) showToast('Líneas CC anuladas; no se pudo anular caja: ' + (rC.error.
message || 'revisá permisos.'), 'error');
L4385:          showToast('Error: ' + (err && err.message ? err.message : ''), 'error');
L4406:          showToast('Indicá la fecha.', 'error');
L4410:          showToast('El importe debe ser un número mayor que cero.', 'error');
L4415:          showToast(legsRes.error, 'error');
L4440:          showToast('Para registrar efectivo en caja necesitás permiso alta_movimiento_caja.',
'error');
L4444:          showToast('Para actualizar el movimiento de caja vinculado necesitás permiso editar_m
ovimiento_caja.', 'error');
L4449:          showToast('Para pasar de efectivo a otro modo hay que anular el movimiento de caja vinc
ulado. Necesitás permiso anular_movimiento_caja.', 'error');
L4465:          showToast('Error al resolver nombres para el signo en cuenta corriente.', 'error');
L4489:          if (!opts || !opts.skipOkToast) showToast('Movimiento manual actualizado.', 'success'
);
L4513:          showToast(
L4537:              showToast('Error al registrar el movimiento nuevo: ' + (err && err.message ? er
r.message : 'error'), 'error');

```

```

L4549:      showToast('No se pudo determinar la dirección de caja para este flujo.', 'error');
L4557:      showToast('No existe el tipo de caja «' + nom + '». Ejecutá sql/migracion_tipos_caj
a_cc_manual.sql en Supabase.', 'error');
L4564:      showToast(v.mensaje, 'error');
L4582:      showToast('Indicá la fecha.', 'error');
L4596:      showConfirm(msg, 'Guardar', run, null, 'Cancelar', 'Confirmar edición');
L5761:      showToast('No se pudieron cargar tipos de movimiento para exportar.', 'error');
L5770:      showToast('No hay movimientos para exportar con el filtro actual.', 'info');
L5820:      showToast('Exportado: ' + nombreArchivo, 'success');
L5823:      showToast('Error al preparar exportación.', 'error');
L5835:      showToast('No hay órdenes para exportar con el filtro actual.', 'info');
L5931:      showToast('Exportado: ' + nombreArchivo, 'success');
L5934:      showToast('Error al preparar exportación.', 'error');
L5942:      showToast('No hay órdenes pendientes para exportar con el filtro actual.', 'info');
L6035:      showToast('Exportado: ' + nombreArchivo, 'success');
L6038:      showToast('Error al preparar exportación.', 'error');
L6194:      showConfirm(
L6205:          showToast('Quitado de la cola local.', 'success');
L6207:          showToast('No se pudo quitar de la cola.', 'error');
L6858:      showToast('Abrí primero el desglose completo desde G/P Operativa.', 'info');
L6908:      showToast('G/P detalle: ' + errText(err), 'error');
L6950:      showToast('G/P detalle: ' + errText(err), 'error');
L7269:      showToast(
L7305:          showToast('G/P Operativa: error de red o servidor.', 'error');
L10389:      showToast('No se pudo cargar cuenta corriente: ' + msg, 'error');
L11163:      showToast('No hay movimientos para exportar.', 'info');
L11197:      showToast('Exportado: ' + nombreArchivo, 'success');
L11200:      showToast('Error al preparar exportación.', 'error');
L11208:      showToast('No hay filas para exportar.', 'info');
L11239:      showToast('Exportado: ' + nombreArchivo, 'success');
L11242:      showToast('Error al preparar exportación.', 'error');
L11620:      showToast('Detalle CC: ' + msg, 'error', 6000);
L11893:      showToast('Los movimientos manuales se editan desde la solapa Movimientos (botón lápiz
en la fila).', 'info');
L11917:      showToast('Los movimientos manuales se editan desde la solapa Movimientos.', 'info');
L11924:      showToast('Falta fecha.', 'error');
L11933:      showToast('Error: ' + (res.error.message || 'No se pudo guardar.'), 'error');
L12341:      showToast('No tenés permiso para registrar movimientos manuales de cuenta corriente.',
'error');
L12377:      showToast('Error al cargar clientes/intermediarios.', 'error');
L12387:      showToast('Sin catálogo local de clientes/intermediarios. Conectate una vez o abrí
Órdenes con red para actualizar la caché.', 'info');
L12583:      showToast('Caja registrada; no se pudo enlazar el id en CC: ' + (bad.error.mes
sage || 'ejecutá la migración movimiento_caja_id.'), 'error');
L12707:      showToast('Enviando movimientos CC guardados sin red...', 'info');
L12736:      showToast('Hay movimientos CC en cola con caja; hace falta permiso alta_movimien
to_caja para insertar el movimiento de caja.', 'error');
L12771:      showToast('No se pudieron enviar todos los movimientos CC offline: ' + msg, 'error')
;
L12779:      showToast('Movimientos CC offline enviados al servidor.', 'success');
L12934:      showToast('Movimiento guardado en cola local; se enviará al reconectar.', 'success');
L12956:      showToast('Enviando movimientos de caja guardados sin red...', 'info');
L12999:      showToast('No se pudieron enviar todos los movimientos de caja offline: ' + msg, 'er
ror');
L13006:      showToast('Movimientos de caja offline enviados al servidor.', 'success');
L13012:      showToast('Sesión no válida.', 'error');
L13016:      showToast('Sin permiso para registrar este movimiento.', 'error');
L13029:      showToast(legsRes.error, 'error');
L13037:      showToast('Indicá la fecha.', 'error');
L13042:      showToast('El importe debe ser un número mayor que cero.', 'error');
L13066:      showToast('Para registrar efectivo en caja necesitás permiso alta_movimiento_caja.',
'error');
L13112:      showToast(
L13120:          showToast('No se pudo guardar en la cola local: ' + (err && err.message ? String(e
rr.message) : 'error'), 'error');
L13131:          showToast('Movimientos registrados en CC y en caja (efectivo).', 'success');
L13133:          showToast(
L13158:              showToast('Error en cuenta corriente: ' + (err && err.message ? err.message : 'e
rror'), 'error');
L13168:          showToast('No existe el tipo de caja «' + nom + '». Ejecutá sql/migracion_tipos_
caja_cc_manual.sql en Supabase o creá ese tipo en Cajas → Tipos de movimiento.', 'error');
L13188:          showToast(
L13201:              showToast(v.mensaje, 'error');
L13220:          showToast('Error al resolver nombres para el signo en cuenta corriente.', 'error');

```

```

L13369:     showToast('Sincronizando CC y caja desde órdenes...', 'info');
L13373:     showToast('Cuenta corriente actualizada.', 'success');
L13378:     showToast('Si tenés órdenes con transacciones ejecutadas y no ves movimientos:
verificá que existan filas en reglas_de_negocio para el tipo de operación (y usa_intermediario) d
e cada orden, o revisá permis...
L13383:     showToast(e && (e.message || String(e)) || 'Error al sincronizar', 'error');
L13536:     showToast('Error: ' + (r.error.message || 'No se pudo guardar.'), 'error')
;
L13540:     showToast(val ? 'Tipo activo.' : 'Tipo inactivo.', 'success');
L13560:     showToast('Error: ' + (r.error.message || 'No se pudo guardar.'), 'error')
;
L13564:     showToast(val ? 'G/P activado para este tipo.' : 'G/P desactivado para este
tipo.', 'success');
L13618:     showToast('El nombre es obligatorio.', 'error');
L13631:     showToast('Error: ' + (res.error.message || 'No se pudo guardar.'), 'error');
L13778:     showToast('No tenés permiso para dar de alta movimientos de caja.', 'info');
L13783:     showToast('No tenés permiso para editar movimientos de caja.', 'info');
L13787:     showToast(MSG_CAJA_VINCULADA_ORDEN_O_TRANSACCION, 'info');
L13793:     showToast(MSG_CAJA_VINCULADA_CC_MANUAL, 'info');
L13799:     showToast(MSG_CAJA_VINCULADA_CC_MANUAL, 'info');
L13810:     showToast('Sin catálogo de tipos de caja. Entrá a Cajas con red al menos una vez p
ara cargar la tabla.', 'info');
L13880:     showToast(MSG_CAJA_VINCULADA_ORDEN_O_TRANSACCION, 'info');
L13886:     showToast('No tenés permiso para editar movimientos de caja.', 'error');
L13892:     showToast('No tenés permiso para registrar movimientos nuevos de caja.', 'error');
L13901:     showToast('Completá tipo y monto (número positivo).', 'error');
L13946:     showToast('Error: ' + (r0.error.message || 'No se pudo verificar el movimi
ento.'), 'error');
L13951:     showToast(MSG_CAJA_VINCULADA_ORDEN_O_TRANSACCION, 'error');
L13960:     showToast('Error: ' + (res.error.message || 'No se pudo guardar.'), 'e
rror');
L13974:     showToast(MSG_CAJA_VINCULADA_CC_MANUAL, 'error');
L13981:     showToast(
L13992:     showToast('Error: ' + (res.error.message || 'No se pudo guardar.'), 'error')
;
L14005:     showToast(v.mensaje, 'error');
L14014:     showToast(v.mensaje, 'error');
L14028:     showConfirm(
L14252:     showToast('Monto inválido.', 'error');
L14257:     showToast(
L14270:     if (r.error) { showToast('Error al actualizar monto: ' + (r.error?.message || ''),
'error'); return; }
L14275:     if (!instrumentacionId) { showToast('Falta instrumentación.', 'error'); return Promise
.resolve(); }
L14278:     if (!ordenId) { showToast('No se encontró la orden.', 'error'); return Promise.resol
ve(); }
L14300:     showToast(vSaldo.mensaje || 'Saldo de caja insuficiente.', 'error');
L14309:     showToast('Error al actualizar monto: ' + (rUp.error?.message || ''),
'error');
L14318:     showToast('Error al reajustar CC/caja: ' + (err?.message || String(err))
, 'error');
L14463:     return prom.then(() => { if (onSuccess) onSuccess(); }).catch((err) => { showToa
st('Error al reajustar CC/caja: ' + (err?.message || ''), 'error'); });
L14475:     showToast(
L14500:     showToast('En operación CHEQUE no se puede cambiar el modo de pago de las transa
cciones generadas con Cheque.', 'error');
L14507:     showToast('Error al actualizar modo de pago: ' + (r.error?.message || ''), 'error'
);
L14529:     if (rIns.error) showToast('Error al actualizar caja: ' + (rIns.error?.message || '
'), 'error');
L14655: function showToast(mensaje, type = 'success', duracionMs = 4500) {
L14689: function showConfirm(mensaje, textoConfirmar, onConfirm, onCancel, textoCancelar, tituloMo
dal, opciones) {
L15051:     showToast(
L15058:     showToast(
L15793:     showToast('Monto guardado en el dispositivo; se enviará al reconectar.', 'info');
L15796:     showToast('No se pudo guardar el cambio local.', 'error');
L15803:     showToast('Modo de pago guardado en el dispositivo; se enviará al reconectar.', 'info'
);
L15808:     showToast('No se pudo guardar el cambio local.', 'error');
L15818:     showToast('Estado guardado en el dispositivo; se enviará al reconectar.', 'info');
L15826:     showToast('No se pudo guardar el cambio local.', 'error');
L15881:     showToast('Sin conexión: podés editar; los cambios se envían al reconectar.', 'info');
L15883:     showToast('Instrumentación desde caché de este dispositivo (solo lectura).', 'info');

```

```

L15946: showToast('Enviando cambios de instrumentación guardados sin red...', 'info');
L15985: showToast('No se pudieron enviar todos los cambios offline: ' + msg, 'error');
L15992: showToast('Cambios de instrumentación offline enviados al servidor.', 'success');
L16481: showToast('Error al actualizar órdenes: ' + (msg || ''), 'error');
L16587: showToast('Error al actualizar órdenes: ' + (msg || ''), 'error');
L16735: showToast('Completá la tasa del intermediario (%). Esta orden usará comisión variable
en lugar de la fija.', 'info');
L16801: showToast('Elegí la comisión fija del intermediario (USD ' + formatImporteDisplay(a) + '
o USD ' + formatImporteDisplay(b) + ').', 'error');
L16907: showToast('La orden está anulada; no se puede editar.', 'info');
L17018: showToast(
L17023: showToast(
L17106: showToast('Para este tipo de operación es obligatorio elegir un intermediario.', '
error');
L17110: showToast(PANDI_MSG_ORDEN_PAR_VINCULADO_CON_INTERMEDIARIO, 'error');
L17182: showToast(
L17366: showToast(
L17374: if (!registro) showToast('Error al crear la orden: ' + (err && err.message ? err.messa
ge : ''), 'error');
L18118: showToast('Orden creada. Para asignación atómica de número, ejecutá sql/ordenes_in
sertar_con_proximo_numero.sql en Supabase.', 'info');
L18486: showToast('Iniciá sesión para usar la cola local.', 'error');
L18490: showToast('No tenés permiso para crear órdenes.', 'error');
L18495: showToast(val.error, 'error');
L18500: showToast('No hay catálogo en caché. Conectate al menos una vez para actualizar el r
espaldo local.', 'error');
L18505: showToast('Falta el tipo de operación en caché. Conectate para refrescar el catálogo
.', 'error');
L18515: showToast('Faltan modos de pago «efectivo» o «cheque» en caché. Conectate para r
efrescar el catálogo.', 'error');
L18523: showToast('Falta el modo de pago «efectivo» en caché. Conectate para refrescar e
l catálogo.', 'error');
L18527: showToast('Falta el modo de pago «transferencia» en caché. Conectate para refres
car el catálogo.', 'error');
L18538: showToast('Falta el modo de pago «efectivo» en caché. Conectate para refrescar el
catálogo.', 'error');
L18544: showToast('Este tipo no tiene plantilla automática en cola offline. Usá «Orden en co
la local» simple o conectate.', 'info');
L18571: showToast(
L18609: showToast('Elegí un cliente. Toda orden debe tener cliente asignado.', 'error');
L18613: showToast('Elegí un tipo de operación.', 'error');
L18617: showToast('Para este tipo de operación es obligatorio elegir un intermediario.', 'erro
r');
L18621: showToast(PANDI_MSG_ORDEN_PAR_VINCULADO_CON_INTERMEDIARIO, 'error');
L18627: showToast('Elegí la instrumentación sugerida (con intermediario) antes de guardar o ir
a instrumentación.', 'error');
L18631: showToast('Completá fecha, monto recibido y monto entregado (números positivos).', 'er
ror');
L18641: showToast('En operaciones con cruce con tipo de cambio (USD o EUR contra otra moneda)
el tipo de cambio del acuerdo es obligatorio y debe ser mayor a cero.', 'error');
L18645: showToast('En USD-USD el monto a recibir debe ser mayor al monto a entregar (la difere
ncia es la comisión).', 'error');
L18650: showToast('En operación con cheque (CHEQUE-ARS) el monto a recibir debe ser mayor al
monto a entregar (descuento acuerdo).', 'error');
L18656: showToast('En operación con cheque (CHEQUE-ARS) la tasa de descuento del intermediar
io es obligatoria (ej. 1 para 1%, entre 0 y 100).', 'error');
L18671: showToast('En USD-USD con intermediario completá la tasa del intermediario (% sobre
el importe / monto recibido del acuerdo).', 'error');
L18677: showToast(errTrT, 'error');
L18688: showToast('La comisión fija del intermediario no puede superar el beneficio del acue
rdo.', 'error');
L18822: showToast('La parte de Pandy del acuerdo no puede quedar negativa (revisá comisi
ón fija, tasa del intermediario o tasa por transferencia).', 'error');
L19011: showToast('No se pudo guardar la opción multicontraparte.', 'error');
L19014: showToast('Multicontraparte manual desactivada.', 'info', 4500);
L19022: showToast('Para activar multicontraparte manual hace falta permiso para elim
inar transacciones: se quitan las filas que sigan siendo la plantilla automática del sistema (sin
tocar lo que ya modificaste)....
L19025: showConfirm(
L19034: showToast('No se pudo guardar la opción multicontraparte.', 'error');
L19043: showToast(
L19061: showToast('No se pudo completar la activación: ' + (err && (err.mess
age || err.code) ? String(err.message || err.code) : 'error'), 'error');
L19286: showToast('No tenés permiso para editar órdenes.', 'error');

```



```

L19291:      showToast('No tenés permiso para crear órdenes.', 'error');
L19297:      showToast('No tenés permiso para anular órdenes.', 'error');
L19306:      showToast(
L19329:      showToast('Elegí un cliente. Toda orden debe tener cliente asignado.', 'error');
L19333:      showToast('Elegí un tipo de operación.', 'error');
L19337:      showToast('Para este tipo de operación es obligatorio elegir un intermediario.', 'error');
L19341:      showToast(PANDI_MSG_ORDEN_PAR_VINCULADO_CON_INTERMEDIARIO, 'error');
L19346:      showToast('Elegí la instrumentación sugerida (con intermediario) antes de guardar.', 'error');
L19350:      showToast('Completá fecha, monto recibido y monto entregado (números positivos).', 'error');
L19360:      showToast('En operaciones con cruce contra USD el tipo de cambio del acuerdo es obligatorio y debe ser mayor a cero.', 'error');
L19364:      showToast('En USD-USD el monto a recibir debe ser mayor al monto a entregar (la diferencia es la comisión).', 'error');
L19369:      showToast('En operación con cheque (CHEQUE-ARS) el monto a recibir debe ser mayor al monto a entregar (descuento acuerdo).', 'error');
L19375:      showToast('En operación con cheque (CHEQUE-ARS) la tasa de descuento del intermediario es obligatoria (ej. 1 para 1%, entre 0 y 100).', 'error');
L19390:      showToast('En USD-USD con intermediario completá la tasa del intermediario (% sobre el importe / monto recibido del acuerdo).', 'error');
L19396:      showToast(errTrTSave, 'error');
L19404:      showToast('La comisión fija del intermediario no puede superar el beneficio del acuerdo.', 'error');
L19487:      showToast('Error: ' + (res.error.message || 'No se pudo guardar. '), 'error');
L19562:      showToast('La parte de Pandy del acuerdo no puede quedar negativa (revisá comisión fija, tasa del intermediario o tasa por transferencia).', 'error');
L19639:      showConfirm('Los datos se perderán. ¿Continuar?', 'Sí, salir', () => {
L19903:      if (rT.error) showToast('Error al cargar tipos de operación: ' + (rT.error.message || ''), 'error');
L19987:      showToast('No tenés permiso para crear órdenes.', 'error');
L19991:      showToast('Indicá un cliente en el mensaje (ej. "para Adriana").', 'error');
L19995:      showToast('No se pudo identificar el tipo de operación. Indicá en el mensaje (ej. "recibo USD y entrego ARS" o "ARS-USD").', 'error');
L20000:      showToast('Para este cruce con USD el tipo de cambio es obligatorio.', 'error');
L20023:      showToast('Error al crear la orden: ' + (res.error.message || ''), 'error');
L20028:      showToast('Error: no se obtuvo el id de la orden.', 'error');
L20050:      showToast('Orden creada pero falló la instrumentación: ' + (rInst.error.message || ''), 'error');
L20056:      showToast('Orden e instrumentación creadas.', 'success');
L20061:      showToast('Orden e instrumentación creadas (con transacciones).', 'success');
L20064:      showToast('Orden e instrumentación creadas; no se pudieron generar las transacciones automáticas.', 'info');
L20291:      showToast(
L20310:      showConfirm(cuerpo, 'Sí, salir', () => finalizar());
L20312:      showToast('No se pudo verificar la instrumentación. Intentá de nuevo.', 'error');
L21030:      showToast(
L21048:      showToast(invNet.msg, 'error', 16000);
L21067:      showToast('Error al guardar movimientos de CC (orden ' + (orden.numero || ordenId) + '): ' + (e && (e.message || e.details) || String(e)), 'error', 8000);
L21086:      showToast('Error al sincronizar CC para una orden: ' + (err && (err.message || err.details) || String(err)), 'error', 6000);
L22880:      showToast(
L23299:      showToast(
L23315:      showToast('Actualizando estado...', 'info');
L23338:      showToast('Esta transacción está anulada junto con la orden.', 'info');
L23361:      showToast('No se puede marcar ejecutada la entrega del cheque al intermediario si el ingreso del cheque (Cliente-Pandy) sigue pendiente.', 'error');
L23370:      showToast(vSaldoCajaEj.mensaje || 'Saldo de caja insuficiente.', 'error');
L23393:      showConfirm(
L23461:      showToast('Error al actualizar estado: ' + (rUp.error.message || ''), 'error');
;
L23961:      showToast('Estado de la transacción actualizado.', 'success');
L23965:      if (err && err.message) showToast('Error: ' + err.message, 'error');
L23975:      showToast('Esta transacción está anulada; no se puede guardar cambios.', 'info');
L23979:      showToast(
L23990:      showToast('Falta instrumentación.', 'error');
L23997:      showToast('Elegí un modo de pago.', 'error');
L24006:      showToast('El estado Anulada no se asigna desde este formulario (solo al anular la orden).', 'info');
L24015:      showToast(esOrdenCheque || moneda !== 'ARS' ? 'Monto debe ser un número positivo.' : 'Completá el monto en la moneda indicada; el tipo de cambio se toma del acuerdo.', 'error');
L24057:      showToast('No se encontró la orden de esta instrumentación.', 'error');

```

```

L24063:         showToast('No se encontró la orden.', 'error');
L24077:         showToast('Elegí el intermediario pagador.', 'error');
L24084:         showToast('Elegí el intermediario cobrador.', 'error');
L24089:         showToast('Elegí el cliente pagador.', 'error');
L24096:         showToast('En Cliente → Cliente elegí el cliente cobrador (puede ser el del ac
uerdo si recibe la entrega, u otro cliente).', 'error');
L24100:         showToast('El cobrador no puede ser el mismo cliente que el pagador.', 'error'
);
L24109:         showToast('El pagador y el cobrador no pueden ser la misma entidad.', 'error');
L24116:         showToast(validacion.mensaje, 'error');
L24139:         showConfirm(
L24212:         if (r.error) showToast('Error al crear la transacción compensatoria: ' + (r.error.me
ssage || ''), 'error');
L24213:         else showToast('Transacción compensatoria creada por ' + formatImporteDisplay(montoC
ompensatorio) + ' ' + moneda + '.', 'success');
L24219:         showToast('Error: ' + (res.error.message || 'No se pudo guardar.'), 'error');
L24639:         showToast('Error al crear movimiento de caja: ' + (rCaja.error.messa
ge || ''), 'error');
L24691:         showToast(v.mensaje, 'error');
L24727:         if (res.estado === 'orden_ejecutada') showToast('La orden ha quedado ejecutada.', 'suc
cess');
L24728:         else showToast('La instrumentación ha quedado cerrada. Orden en ejecución. Quedan tran
sacciones por ejecutar.', 'info');
L25016:         showToast('No tenés permiso para dar de baja transacciones.', 'error');
L25028:         showToast('No se puede dar de baja esta transacción: forma parte del momento cero de
la orden. Para deshacer los movimientos de la orden, usá "Anular orden".', 'error');
L25031:         showConfirm('¿Dar de baja esta transacción? Se eliminarán también los movimientos de c
aja y cuenta corriente asociados.', 'Dar de baja', () => {
L25041:             showToast('Error al eliminar: ' + (rDel.error?.message || ''), 'error');
L25044:             showToast('Transacción dada de baja.', 'success');
L25186:             if (silentCli) showToast('Error al actualizar clientes: ' + (res.error.message ||
''), 'error');
L25227:             if (res.error) showToast('Error: ' + (res.error.message || 'No se pudo actuali
zar.'), 'error');
L25228:             else showToast('Actualizado.');
```

```

L25911:      showToast('Ya existe un tipo con el mismo código y la misma opción Intermediar
io.', 'error');
L25984:      showToast('Código y nombre son obligatorios.', 'error');
L25991:      showToast('Moneda IN y OUT deben ser USD, EUR, ARS o Cheque.', 'error');
L25995:      showToast('Cheque solo puede combinarse con ARS (el otro lado debe ser ARS).', 'error'
);
L26003:      showToast('En modo personalizado indicá una URL https válida o subí una imagen al Stor
age.', 'error');
L26020:      showToast('Error: ' + (rDup.error.message || 'No se pudo validar. '), 'error');
L26024:      showToast('Ya existe un tipo con el mismo código y la misma opción Intermediario. Us
á otro código o cambiá el toggle Intermediario.', 'error');
L26033:      showToast('Error: ' + (res.error.message || 'No se pudo guardar. '), 'error');
L26038:      showToast(id ? 'Tipo de operación actualizado.' : 'Tipo de operación creado.', 'su
ccess');
L26051:      showToast('Error: ' + (rMax.error.message || 'No se pudo obtener el orden. Ejecutá
en Supabase sql/migracion_tipos_operacion_orden_visual.sql'), 'error');
L26103:      showToast('Imagen subida; URL cargada en el campo.', 'success');
L26366:      showToast('Ya existe otra fila con la misma clave (tipo, int., entidad, pagador/cobrad
or, comisión, estado, contrapartida, línea).', 'error');
L26374:      showToast('Error al guardar: ' + (res.error.message || '') + (res.error.code === '23
505' ? ' (clave duplicada)' : ''), 'error');
L26378:      showToast(id ? 'Regla actualizada.' : 'Regla creada.', 'success');
L26387:      showToast('Concepto leyenda obligatorio.', 'error');
L26393:      showToast(v.errores[0], 'error');
L26398:      showConfirm(
L26411:      showConfirm(
L26416:          if (res.error) showToast('Error: ' + (res.error.message || ''), 'error');
L26418:          showToast('Fila eliminada.', 'success');
L26543:      showToast('Elegí un origen.', 'error');
L26547:      showToast('Indicá el código destino (ej. EUR-USD).', 'error');
L26551:      showToast('Origen y destino no pueden ser idénticos.', 'error');
L26558:      showToast('No hay filas en caché para el origen elegido.', 'error');
L26565:      showToast('El destino ya tiene reglas. Eliminá o editá manualmente antes de replicar (
evitamos sobrescribir sin control).', 'error');
L26572:      showConfirm(
L26580:      showConfirm(
L26611:          showToast('Replicación completada (' + batch.length + ' filas).', 'success');
L26618:          showToast('Error al replicar: ' + (res.error.message || ''), 'error');
L26660:          showToast('Error: ' + msg, 'error');
L26676:          showToast('Error: ' + msg, 'error');
L26850:          showToast('Sesión cerrada por inactividad.', 'info');
L26879:          showToast('No se pudo guardar el nombre. ¿Ejecutaste la migración SQL en Supabas
e?', 'error');
L26883:      showToast('Nombre guardado. Se verá en listados y exportaciones.', 'success');
L27140:      showConfirm(
L27179:      showToast(

```

- Fin -