

CHEATS CODE DO HTML CSS BOOTSTRAP

CONFIG VSCODE

Autosave e quebrar linha (word wrap on)
Extensões: live server / html css

NÃO ESQUECER

uft8 (css tb) / favicon / pt-br

APPS TOP

Emojipedia
colors.adobe.com
img gimp / compress.io / handbrake
Fontawesome / google fonts
https://iconscout.com/unicons
colors.adobe.com
gif lottiefles / pixeltrue packs
youtube.com/Bedimcode
github.com/bedimcode
remove.bg / blobmaker.app

COMANDOS BASICOS HTML

IMG + TAB
<a> = LINKS
<p> = PARAGRAFO
strong = bold
em = italico
<mark style>
<small>
 - riscado
<ins> - sublinhado (lugar do u)
<code>
<pre> - usa as tabulações
<q> - usar no lugar de aspas (citação)
background-size: contain / cover
background-attachment: fixed

centralizar caixas
1) container = position: relative
2) conteudo = position: absolute
left: 50% / top 50% / transform: translate(-50%, -50%)

<blockquote cite =link> - citação completa
<abbr title> - popup com significado
<ol type =1 start=1> type = a; type = I - ordered
<ul type= square> ; disc. circle. - unordered
 - itens da lista (nao precisa fechar)
<dt> - termo ; <dd> - descrição (usar juntos)
<a href= x rel='next' rel='prev'
(target _blank/_self e rel= nofollow / dofollow)
linear-gradient - background
<picture> - (max width autom. reduzir 50px da barra
usar sempre o picture menor em cima) (max 1500pixels)
Videos - colocar varios comandos, mp4 em cima,
e um <p>embaixo informando o erro de carregando.
poster =+ cltr space (img previa do video)

GANHA TEMPO

Lista arquivos = cltr + space
Varias linhas de tabela = ul>li*3 tab
Alterar todos = Segurar alt click
Envelopar= ctrl shift p wrap ou atalho (ctrl alt w)
Deslocar linha = alt + seta
Duplicar linha = Shift + alt + seta

CSS RESUMAO

color; background-color;
fonte-family; font-weight; font-size; text-align
border; margin; padding ; outline
text align; float; position:absolute;
cores de tabela - nth-child(odd) / nth-child(even)
justify-content: space-around
box-sizing: border-box
display: flex;

BOX: div h1 p main header nav article aside footer form
INLINE: span a code small strong em sup sub
label button input select

BOOTSTRAP

bg-white ; container ; p-1 p-5 (padding); m1- m-5(margin)
x- inferior e sup ; y - left right
tamanhos: container- sm / md / lg / xl / xxl / fluid
col-xs-4
text-justify text-center;

list-group / list-group-item

CSS RESET
@import url();
* {
 margin: 0;
 padding: 0;
 list-style: none;
 box-sizing: border-box;
 font-family: XXX;
 color: inherit;
}
a:link, a:visited, a:active {
 color: inherit;
 text-decoration: none;
}
i [class="fa-"] {
 min-width: 40px;
}

CSS LAYOUT

```
[class*="col-"] {  
  float: left;  
}  
  
.col-1 { width: 8.33% }  
.col-2 { width: 16.66% }  
.col-3 { width: 25% }  
.col-4 { width: 33.33% }  
.col-5 { width: 41.66% }  
.col-6 { width: 50% }  
.col-7 { width: 58.33% }  
.col-8 { width: 66.66% }  
.col-9 { width: 75% }  
.col-10 { width: 83.33% }  
.col-11 { width: 91.66% }  
.col-12 { width: 100% }  
  
.row::after {  
  content: "";  
  display: table;  
  clear: both;  
}  
  
img { width: 100% }
```

CSS VARIAR
:root{ --cor0: #ebe5c5;}
.header{
 background-color:var(--cor0);}