

Nome: _____

Matrícula: _____

01.) Questão Quais os resultados esperados para p e q: <pre>int a [] = { 2, 5, 4, 6, 6, 1, 3 }; int p=0, q=0; q01 (&p,&q,7,a); printf ("p=%d q=%d\n", p, q);</pre> <pre>void q01 (int *p, int *q, int n, int a []) { *p=a[0]; *q=-1; for (int x=1; x<n; x++) { if (a[x]>*p) { *q=*p; *p=a[x]; } else if (a[x]<*q && a[x]!=*p) *q=a[x]; } }</pre> // resultados ☐ a.) p=0 q=0 ☐ b.) p=6 q=5 ☐ c.) p=6 q=6 ☐ d.) p=5 q=6 ☐ e.) OUTRA (JUSTIFICATIVA)	02.) Questão Qual a saída esperada para <pre>int a [] = { 1,6,3,2,5,4 }; q03 (6, a); array_print (6, a);</pre> <pre>void q03 (int n, int a []) { int z=a[0]; for (int x=0; x<n-1; x++) for (int y=0; y<n-1; y++) if (a[y]%2==0 && a[y+1]%2!=0) { a[0]=a[y]; a[y]=a[y+1]; a[y+1]=a[0]; } a[0]=z; }</pre> // resultados ☐ a.) 1 3 5 2 4 6 ☐ b.) 1 3 2 5 6 4 ☐ c.) 1 3 6 5 2 4 ☐ d.) 1 3 5 6 2 4 ☐ e.) OUTRA (JUSTIFICATIVA)
03.) Questão Qual o resultado esperado para <pre>int a [][4] = {{1,2,3,4}, {4,3,2,1}, {2,1,4,3}, {1,3,4,2}}; q02(1,3, 4,4, a); matrix_print (4,4, a);</pre> <pre>int q02 (int p, int q, int m, int n, int a [][4]) { if (0<=p && p<n && 0<=q && q<n && p!=q) for (int x=0; x<m; x++) { a[x][p]=a[x][p]+a[x][q]; a[x][q]=a[x][p]-a[x][q]; a[x][p]=a[x][p]-a[x][q]; } }</pre> // resultados ☐ a.) {{1,2,3,4}, {4,3,2,1}, {2,1,4,3}, {1,3,4,2}}; ☐ b.) {{1,2,3,4}, {4,1,2,3}, {2,1,4,3}, {1,2,4,3}}; ☐ c.) {{1,2,3,4}, {3,4,2,1}, {2,1,4,3}, {1,3,2,4}}; ☐ d.) {{1,2,3,4}, {4,2,3,1}, {2,1,4,3}, {1,4,3,2}}; ☐ e.) OUTRA (JUSTIFICATIVA)	04.) Questão Qual a saída esperada para <pre>q05 (6, a,b, "despenteada"); printf ("[%s] = [%s] + [%s]\n", c, a,b);</pre> <pre>void q05 (int n, char *a, char *b, char c []) { int tc = strlen(c); int ta = 0; int tb tc; int m=0; while (tc-m > n) { while (tb>0 && ! is_vowel(c[tb])) tb--; tb--; m = tc-tb; } while (tb<tc) {b[ta++]=c[tb++];} *(b+ta)='\0'; tb=0; while (tb<tc-ta) {*(a+tb)=*(c+tb); tb++;} a[tb]='\0' }</pre> // resultados ☐ a.) [despenteada] = [despe] + [nteada] ☐ b.) [despenteada] = [despen] + [eada] ☐ c.) [despenteada] = [despen] + [teada] ☐ d.) [despenteada] = [despent] + [eada] ☐ e.) OUTRA (JUSTIFICATIVA)
05.) Questão Dada o procedimento abaixo: <pre>void q06 (char *a, char *b) { int p=0, q=0; int x=strlen(a); while (p<x) { if (a[p] != '.') { b[q] = a[p]; q=q+1; } else{ b[q] = '.' ; q=q+1; while (p+1<x && a[p+1] == '.') p=p+1; } p=p+1; } b[q]='\0'; }</pre>	Qual a saída esperada para <pre>char a [50]="..a.M.A..l.O..R.f.es.ta..j..uni..n..a.. char b [50] = "";</pre> <pre>q06 (a, b);</pre> // resultados ☐ a.) [a.M.A..l.O..R.f.es.ta..j..u.ni..n..a..] ☐ b.) [a.M.A.l.O.R.f.es.ta.j.u.ni..n.a.] ☐ c.) [a.M.A.l.O..R.f.es.ta..j.u.ni..n..a..] ☐ d.) [a.M.A.l.O..R.f.es.ta.j.uni..n..a.] ☐ e.) OUTRA (JUSTIFICATIVA)

Questão 6:

A biblioteca mantém um controle de empréstimos com a duração (dias), a data de saída (dia, mês) e a data da devolução (dia, mês). Se ultrapassada a quantidade de dias, o usuário deverá sofrer suspensão igual ao dobro do número de dias em atraso. Dados os dias de empréstimo e as datas, calcular por função os dias de suspensão, caso houver.

Restrições: Supor meses com 30 dias e haver virada de ano.

Definir e usar **struct** para guardar os dados (duracao, data1 (dia, mês), data2 (dia,mês)).
NÃO usar **break** ou **continue**.

Exemplo:

```
// x1 = { 15, 20, 12, 10, 1 };  
penalidade = q06 ( x1 );
```

Questão 7:

Dado um arquivo ("DADOS.TXT") com valores inteiros positivos, gravar outro arquivo ("SAIDA.TXT") no qual todos os zeros, se houver, deverão estar no início e os valores diferentes de zero deverão estar na mesma ordem em que estavam no arquivo original.

Restrições: NÃO usar arranjos ou matrizes.

NÃO usar **break** ou **continue**.

Exemplo:

```
2 4 0 6 0 8 1 0 3 5 7 9 0  
0 0 0 0 2 4 6 8 1 3 5 7 9
```

Questão 8:

Um placar de uma competição mantém dados de jogadores em uma tabela (matriz **mxn**).

A cada jogada um competidor poderá subir ou descer na tabela de acordo com seus resultados ou punições.

Definir um procedimento para alterar a posição de um jogador que sofrer uma penalidade e tiver que descer certo número de posições.

Restrições: Jogador não poderá ser "expulso" da tabela.

NÃO usar **break** ou **continue**.

Exemplo: Jogador 1 recebeu penalidade com perda de duas posições. Deverá descer na tabela essa quantidade indicada.