

TABELA DE TAGS HTML

Tags	Descrição	Exemplo de Implementação
<code><html></html></code>	Define o início e o fim do documento HTML.	<code><html></code> ... <code></html></code>
<code><head></head></code>	Contém informações sobre o site(título, autor, link para o css, scripts).	<code><head></code> <code><title>Meu site</title></code> <code></head></code>
<code><title></title></code>	Define o título exibido na aba do navegador.	<code><title></code> Minha Página Web <code></title></code>
<code><body></body></code>	Contém todo conteúdo visível da página. Colocamos nosso html semântico todo dentro dessa tag	<code><body></code> <code><main></code> ... <code></main></code> <code></body></code>
<code><h1></h1></code> até <code><h6></h6></code>	Títulos e subtítulos, do maior (<code><h1></code>) ao menor (<code><h6></code>).	<code><h1></code> Título Principal <code></h1></code> <code><h2></code> Subtítulo <code></h2></code>
<code><p></p></code>	Define um parágrafo de texto.	<code><p></code> Este é um parágrafo de exemplo. <code></p></code>
<code></code>	Cria um link para outra página ou seção.	<code><a</code> <code>href="https://www.exemplo.com"></code> Visitar Exemplo <code></code>
<code></code>	Insere uma imagem (sem fechamento).	<code><img src="imagem.jpg"</code> <code>alt="Descrição da Imagem"></code>
<code></code>	Cria uma lista não ordenada (com marcadores).	<code></code> <code></code> Item 1 <code></code> <code></code> Item 2 <code></code> <code></code>
<code></code>	Cria uma lista ordenada (com números).	<code></code> <code></code> Primeiro <code></code> <code></code> Segundo <code></code> <code></code>

<code></code>	Define um item dentro de uma lista (<code></code> ou <code></code>).	<code> Item da Lista </code>
<code></code>	Deixa o texto em negrito e dá ênfase semântica.	<code><p>Este texto é importante .</p></code>
<code></code>	Deixa o texto em <i>itálico</i> e dá ênfase semântica.	<code><p>Este é um texto enfaticado.</p></code>
<code>
</code>	Quebra de linha (sem fechamento).	<code><p>Linha 1
Linha 2</p></code>
<code><div></div></code>	Agrupar elementos (sem significado semântico).	<code><div> <h1>Título</h1> <p>Texto</p> </div></code>
<code></code>	Agrupar texto ou elementos inline (sem quebra de linha).	<code><p>Este é um texto azul.</p></code>
<code><header></header></code>	Cabeçalho da página ou de uma seção.	<code><header> <h1>MeuSite</h1> <nav>...</nav> </header></code>
<code><nav></nav></code>	Agrupar links de navegação (cria um menu).	<code><nav> Home </nav></code>
<code><main></main></code>	Contém o conteúdo principal da página que queremos exibir. Colocamos dentro da <code><body></code>	<code><main> <div> <section>...</section> </div> </main></code>
<code><section></section></code>	Seção de conteúdo (parte temática dentro do <code><main></code> agrupa elementos para formarem parte de um "todo").	<code><section> <h2>Sobre Nós</h2> <p>...</p> </section></code>
<code><article></article></code>	Conteúdo independente (post, notícia, card de produto, etc.).	<code><article> <h3>Título do Artigo</h3> <p>...</p> </article></code>

<code><footer></footer></code>	Rodapé da página (informações de contato, direitos etc.).	<code><footer> <p>&copy; 2025</p> <p>Informações de contato</p> </footer></code>
<code><input type="text"></code>	Campo de entrada de dados (texto, senha, botão etc.) — sem fechamento.	<code><input type="text" placeholder="Digite seu nome"></code>
<code><button></button></code>	Cria um botão clicável.	<code><button>Clique Aqui</button></code>
<code><link></code>	Conecta o HTML a arquivos externos (CSS, ícone etc.) — sem fechamento.	<code><link rel="stylesheet" href="style.css"></code>

TABELA DE PROPRIEDADES CSS

Propriedade / Seletor	Função / Para que serve	Exemplo de Código
color	Define a cor do texto.	<code>color: red;</code>
background-color	Define a cor de fundo do elemento.	<code>background-color: blue;</code>
font-family	Define o tipo de fonte (ex: Arial, Verdana, sans-serif).	<code>font-family: Arial;</code>
font-size	Define o tamanho da fonte.	<code>font-size: 16px;</code>
font-weight	Define o peso (espessura) da fonte — ex: bold, normal.	<code>font-weight: bold;</code>
text-align	Alinha o texto (left, center, right, justify).	<code>text-align: center;</code>
width	Define a largura do elemento.	<code>width: 100px;</code>
height	Define a altura do elemento.	<code>height: 50px;</code>

border	Define bordas (espessura, tipo e cor).	<code>border: 1px solid black;</code>
margin	Define o espaçamento externo entre elementos.	<code>margin: 10px;</code>
padding	Define o espaçamento interno dentro do elemento.	<code>padding: 5px;</code>
display	Define o tipo de exibição (block, inline, flex, grid).	<code>display: flex;</code>
justify-content	Alinha elementos horizontalmente em um container flex ou grid.	<code>justify-content: center;</code>
align-items	Alinha elementos verticalmente em um container flex.	<code>align-items: center;</code>
flex-direction	Define a direção dos itens (row ou column).	<code>flex-direction: column;</code>
grid-template-columns	Define o número e tamanho das colunas em um layout grid.	<code>grid-template-columns: 1fr 1fr;</code>
gap	Define o espaço entre os itens em grid ou flex.	<code>gap: 10px;</code>
position	Define o tipo de posicionamento (static, relative, absolute, fixed).	<code>position: relative;</code>
border-radius	Arredonda as bordas do elemento.	<code>border-radius: 5px;</code>
box-shadow	Cria uma sombra ao redor da caixa.	<code>box-shadow: 2px 2px 5px grey;</code>
opacity	Define a transparência (valor de 0 a 1).	<code>opacity: 0.5;</code>
cursor	Define o tipo de cursor exibido ao passar o mouse.	<code>cursor: pointer;</code>
:hover	Pseudo-classe: aplica um estilo quando o mouse passa sobre o elemento.	<code>a:hover { color: red; }</code>

*	Seletor universal: aplica a declaração a todos os elementos da página.	<code>* { margin: 0; }</code>
.classe	Seleciona elementos com uma classe específica (ex: .menu).	<code>.menu { color: green; }</code>
#id	Seleciona um elemento com um ID específico (ex: #topo).	<code>#topo { background-color: black; }</code>
div > p	Seleciona <code><p></code> que é filho direto de <code><div></code> .	<code>div > p { font-weight: bold; }</code>
div p	Seleciona <code><p></code> que é descendente de <code><div></code> (em qualquer nível).	<code>div p { font-size: 14px; }</code>