

Produto: DULUB ROL MP-2 Página: 01/13

Data: 27/11/2019 Versão: 01-B

Esta Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) foi elaborada de acordo com a Norma ABNT NBR 14725-4:2014.

1. IDENTIFICAÇÃO

Nome do produto: DULUB ROL MP-2

Principais usos recomendados para a substância ou mistura:

Graxa lubrificante desenvolvida a base de sabão de lítio, óleos minerais e aditivos especiais. Possui excelente adesividade e resistência a água. É recomendada para a lubrificação automotiva em geral, especialmente em de cubos de rodas; mancais planos e de rolamentos, motores elétricos, esteira transportadora, bombas, moinhos, britadores, implementos agrícolas, máquinas de mineração e aplicações rodoviárias, entre outras.

Nome da empresa: Dunax Lubrificantes Ltda

Endereço: Núcleo CIS, Lote 02, Quadra 03, S/N

São Gonçalo dos Campos - BA - Brasil

CEP: 44330-000

Telefone: (0xx85) 3275 3070 / (0xx75) 3022 9930

Telefone para emergências:

0800 730 3070

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

2.1. Classificação de perigo do produto:

Produto não classificado como perigoso segundo a Norma ABNT NBR 14725-2:2009 – versão corrigida

2:2010.

Outros perigos que não

resultam em uma

Este produto não possui outros perigos.

classificação:

Dunax Lubrificantes Ltda Núcleo CIS, Lote 02, Quadra 03, S/N

São Gonçalo dos Campos, BA - CEP: 44330-000



Produto: DULUB ROL MP-2 Página: 02/13

Data: 27/11/2019 Versão: 01-B

2.2. Elementos apropriados da rotulagem (precauções):

Lave as mãos após o manuseio do produto. Durante o manuseio não beba, coma ou fume. Recomenda-se a utilização de EPI's adequados durante o manuseio. Armazeno o produto em local adequado. Em caso de emergência proceder

conforme indicações da FISPQ.

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Natureza química:

Sabão de lítio, óleos lubrificantes básicos parafínicos e aditivos específicos.

Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo:

Componentes	Concentração (%)	N° CAS
Sabão de Lítio, óleos lubrificantes, aditivos, dinonil difenilamina e corante azul*	0-100	64742-52-5 64742-36-5 64741-88-4 36878-20- 3**

^{*} Dinonil difenilamina e corante azul são classificados na categoria de risco médio. Os demais ingredientes não são classificados como perigosos pelo Sistema de Classificação utilizado, porém possuem limites de exposição ocupacional estabelecidos, conforme seção 8.

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Inalação: Contato com a pele: Remova a pessoa exposta para local ventilado. Lave a pele exposta com água em quantidade suficiente para completa remoção do material. Caso ocorra irritação, consulte um médico e leve a FISPQ

do produto.

Dunax Lubrificantes Ltda Núcleo CIS, Lote 02, Quadra 03, S/N São Gonçalo dos Campos, BA - CEP: 44330-000

^{**} Disposição aleatória.



Produto: DULUB ROL MP-2 Página: 03/13

Data: 27/11/2019 Versão: 01-B

Contato com os olhos: Enxágue cuidadosamente com água corrente

durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as. Caso ocorra irritação ocular, consulte um médico e leve a FISPQ do produto.

Ingestão: Não induza o vômito. Lave a boca com bastante

água. Caso haja indisposição, entre em contato com um Centro de Informação Toxicológica ou um

médico e leve a FISPQ do produto.

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou

tardios:

Pode provocar leve irritação ocular com vermelhidão e lacrimejamento, e leve irritação das

vias respiratórias com tosse e espirros.

Notas para médico: Caso haja necessidade, forneça tratamento

sintomático.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

5.1. Meios de extinção: Compatível com os extintores tipo: dióxido de

carbono (CO₂), espuma para hidrocarbonetos, neblina d´água e pó químico. Não é recomendado o uso de extintores de jato de água de forma direta.

5.2. Perigos específicos

da mistura:

A combustão do produto químico ou de sua embalagem pode formar gases irritantes e tóxicos como monóxido e dióxido de carbono, enxofre, óxidos de nitrogênio e hidrocarbonetos leves.



Produto: DULUB ROL MP-2 Página: 04/13

Data: 27/11/2019 Versão: 01-B

5.3. Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio:

Equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) e vestuário protetor completo. Contêineres e tanques envolvidos no incêndio devem ser resfriados com neblina d'áqua.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMENTO OU VAZAMENTO

6.1. Precauções

pessoais:

Pessoal que não faz parte dos serviços de

emergência:

Não fumar. Evitar contato com o produto. Caso necessário, utilizar EPI conforme descrito na seção

8.

Pessoal que faz parte dos serviços de emergência:

Utilizar EPI completo com óculos de segurança, luvas de proteção adequadas, sapatos fechados e vestimenta de proteção adequada. Máscara de proteção com filtro contravapores e névoas, se necessário. Isolar o vazamento de fontes de ignição.

6.2. Precauções ao meio ambiente:

Evitar que o produto atinja cursos d'água e rede de esgotos.



Produto: DULUB ROL MP-2 Página: 05/13

Data: 27/11/2019 Versão: 01-B

6.3. Métodos e materiais para contenção e limpeza: Utilizar barreiras naturais ou de contenção. Recolher o produto com pá e a limpeza pode ser feita com produtos desengraxantes, como informado na seção 13. Não há distinção entre as ações tomadas em relação a extensão do vazamento.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

7.1. Precauções para manuseio seguro:

Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Evite contato com materiais incompatíveis. Caso necessário, utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8. Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro.

7.2. Condições para armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade: Prevenção de incêndio e explosão:

Não é esperado que o produto apresente perigo de incêndio ou explosão.



Produto: DULUB ROL MP-2 Página: 06/13

Data: 27/11/2019 Versão: 01-B

Condições adequadas

Armazene em local ventilado, longe da luz solar. Mantenha o recipiente fechado. Manter armazenado em temperatura ambiente. Não é necessária adição de estabilizantes e antioxidantes para garantir a durabilidade do produto. Mantenha afastado de materiais incompatíveis.

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

8.1. Parâmetros de controle:

Limites de exposição ocupacional:

Nome químico	TLV-TWA
comum ou nome	(ACGIH,2014)
técnico	
Graxa à base de	5 mg/m ^{3(l)}
sabão de Lítio em	
Óleo, excluídos	
fluidos de trabalho	
com metais-puro, alta	
e severamente	
refinado	

(I): Fração inalável

Indicadores Biológicos

Não estabelecidos

8.2. Medidas de controle de engenharia:

Recomenda-se promover ventilação mecânica e sistema de exaustão direta para o meio exterior. Estas medidas auxiliam na redução da exposição ao produto. Mantenha as concentrações atmosféricas, dos constituintes do produto, abaixo dos limites de exposição ocupacional indicados.

São Gonçalo dos Campos, BA - CEP: 44330-000



Produto: DULUB ROL MP-2 Página: 07/13

Data: 27/11/2019 Versão: 01-B

8.3. Medidas de proteção

pessoal:

Utilizar óculos de segurança, luvas de proteção adequadas, sapatos fechados, vestimenta de proteção adequada. Máscara de proteção com filtro contravapores e névoas, se necessário. Este produto

não apresenta perigos térmicos.

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Aspecto (estado físico,

Pastosa, semissólida. Cor azul.

forma e cor):

Odor e limite de odor: Característico, não objecionável.

pH: Não disponível

Ponto de fusão/ponto

de congelamento:

200°C / -10°C

Ponto de ebulição inicial e faixa de

temperatura de

ebulição:

Não disponível

Ponto de fulgor: 230°C

Taxa de evaporação: Não disponível

Inflamabilidade

(sólido,gás):

Não aplicável

Limite inferior/superior

de inflamabilidade ou

explosividade:

Não disponível

Dunax Lubrificantes Ltda Núcleo CIS, Lote 02, Quadra 03, S/N São Gonçalo dos Campos, BA - CEP: 44330-000



Produto: DULUB ROL MP-2 Página: 08/13

Data: 27/11/2019 Versão: 01-B

Pressão de vapor: Não disponível

Densidade de vapor: Não disponível

0,900 g/cm³ a 25°C Densidade relativa:

Solubilidade(s): Insolúvel em água; total ou parcialmente solúvel em

todos os solventes orgânicos.

Coeficiente de partição

n-octanol/água:

Não disponível

Temperatura de auto-

ignição:

Não determinada, mas espera-se que acima de

280°C.

Temperatura de

decomposição:

Acima de 250°C em presença de oxigênio.

do óleo básico:

Viscosidade Cinemática 49,94 cSt a 40°C; 7,14 a 100°C

Outras informações: Não aplicável

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade e Produto estável em condições normais de

reatividade: temperatura e pressão

Possibilidade de Não são conhecidas reações perigosas com

relação ao produto reações perigosas:

Condições a serem Temperaturas elevadas. Contato com materiais

evitadas: incompatíveis

Dunax Lubrificantes Ltda Núcleo CIS, Lote 02, Quadra 03, S/N

São Gonçalo dos Campos, BA - CEP: 44330-000



Produto: DULUB ROL MP-2 Página: 09/13

Data: 27/11/2019 Versão: 01-B

Materiais incompatíveis Bases fortes, ácidos fortes e oxidantes fortes.

Produtos perigosos da A

decomposição:

A decomposição pode gerar: CO, CO₂, H₂O, coque,

destilados leves e traços de NO2.

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade aguda: Não é esperado que o produto apresente toxicidade

aguda.

Corrosão/irritação à

pele:

Pode ocorrer irritação da pele.

Lesões oculares Pode provocar leve irritação ocular com

graves/irritação ocular: vermelhidão e lacrimejamento.

Sensibilização

respiratória ou à pele:

Pode causar irritação nos olhos, pele e mucosas.

Mutagenicidade em Não é esperado que o produto apresente

células germinativas: mutagenicidade em células germinativas.

Carcinogenicidade: Não é esperado que o produto apresente

carcinogenicidade.

Toxicidade à Não é esperado que o produto apresente toxicidade

reprodução: à reprodução.

Toxicidade para Pode provocar leve irritação da pele.

órgãos-alvo

específicos-exposição

única:

, ,

Caso ocorra ingestão, LD 50: 2000mg/kg. Só se

espera algum efeito acima de 2000mg/kg.



Produto: DULUB ROL MP-2 Página: 10/13

Data: 27/11/2019 Versão: 01-B

Toxicidade para

Irritação da pele.

órgãos-alvo

específicos-exposição

repetida:

Perigo por aspiração: Não é esperado que o produto apresente perigo por

aspiração.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Ecotoxicidade: Não é esperado que o produto apresente

ecotoxicidade.

Persistência e É esperado que o produto apresente persistência e

degradabilidade: não seja rapidamente degradável.

Potencial Não é esperado potencial bioacumulativo em

bioacumulativo: organismos aquáticos.

Mobilidade no solo: Baixa mobilidade e penetração no solo.

Outros efeitos A liberação de grandes quantidades de produto adversos: pode causar efeitos ambientais indeseiáveis, como

pode causar efeitos ambientais indesejáveis, como a diminuição da disponibilidade de oxigênio em ambientes aquáticos devido à formação de camada oleosa na superfície, revestimento e consequente

sufocamento de animais.



Produto: DULUB ROL MP-2 Página: 11/13

Data: 27/11/2019 Versão: 01-B

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

Métodos de destinação final de produto:

O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre elas: Lei nº 12.305 de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos).

Métodos de destinação final de restos de produtos:

Mantenha os restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto.

Métodos de destinação final da embalagem usada:

Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme estabelecido para o produto.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE Regulamentações nacionais e internacionais

Terrestre:

Resolução n°420 de 12 de fevereiro de 2004 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), aprova as Instruções Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos e suas modificações.



Produto: DULUB ROL MP-2 Página: 12/13

Data: 27/11/2019 Versão: 01-B

Hidroviário: DPC – Diretoria de Portos e Costas (Transporte em

águas brasileiras) Normas de Autoridade Marítima

(NORMAM)

NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na

Navegação em Mar Aberto

NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas

na Navegação Interior

IMO – "International Maritime Organization"

(Organização Marítima Internacional)

International Maritime Dangerous Goods Code

(IMDG Code).

Aéreo: ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil –

Resolução n°129 de 8 de dezembro de 2009.

RBAC n°175, Regulamento Brasileiro da Aviação

Civil, transporte de artigos perigosos em aeronaves

civis.

IS °175-001, Instrução suplementar – IS

ICAO – "International Civil Aviation Organization"

(Organização da Aviação Civil Internacional) - Doc

9284-NA/905

IATA – "International Air Transport Association"

(Associação Internacional de Transporte Aéreo)

Dangerous Goods Regulation (DGR)

São Gonçalo dos Campos, BA - CEP: 44330-000



Produto: DULUB ROL MP-2 Página: 13/13

Data: 27/11/2019 Versão: 01-B

Número ONU: Não classificado como perigoso para o transporte

nos diferentes modais.

15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações: Decreto Federal nº 2.657 de 3 de julho de 1998.

Norma ABNT NBR 14725:2012.

Portaria nº 229 de 4 de maio de 2011 - Altera a

Norma Regulamentadora nº26.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as condições normais de uso, de acordo com a aplicação específica na embalagem. Qualquer outra forma de utilização do produto que envolva a sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. No local de trabalho cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus colaboradores quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico.

Legendas e abreviaturas:

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists

CAS - Chemical Abstracts Service

ONU - Organização das Nações Unidas

SCBA - Self Contained Breathing Apparatus

TLV - Threshold Limit Value

TWA - Time Weighted Average

Dunax Lubrificantes Ltda Núcleo CIS, Lote 02, Quadra 03, S/N São Gonçalo dos Campos, BA - CEP: 44330-000