ITSA 比賽現場筆記

索引（內容在第幾頁）

XAMPP（PHP / MySQL）開賽前 …… 1
Node.js（Express）開賽前 …… 1
繳交規則（每年都一樣） …… 1
2 小時節奏（建議） …… 1

1 Bootstrap 5 RWD 斷點（Breakpoints） …… 2
怎麼用（mobile-first：往大的方向生效） …… 2
CSS media query 對照（自己寫 CSS 時） …… 2
左右 → 上下堆疊（最常考） …… 2
顯示 / 隱藏、對齊、順序 …… 2
常用工具 class …… 2

2 前端 JS 常用片段（重複出現的部分） …… 3
① fetch 包裝：JSON、401 回登入頁 …… 3
② 用 DOM 建立元素（不會被 XSS） …… 3
③ 單頁切換（SPA）：不重新整理 …… 3
④ 表單：按鈕與 Enter 都能送出 …… 3
⑤ 輪詢更新 / 自動登出計時 …… 3
⑥ 淡出後移除 / 保留下拉選擇 …… 3
⑦ 日期過濾 / 排序 / 時間格式 …… 3
⑧ jQuery 匯入元件（2024 決賽 P1） …… 3
⑨ localStorage / sessionStorage …… 3
⑩ SheetJS 讀 Excel …… 3
Chart.js（長條圖 / 圓餅圖 / 折線圖 / 更新與重畫） …… 4

3 PHP 後端模板（XAMPP） …… 5
3.1 資料夾與 .htaccess …… 5
檔案結構（2024 P3 單入口版本） …… 5
.htaccess（/login、/admin 簡潔網址） …… 5
3.2 連線與共用工具（每題都會用） …… 5
PDO 連線（MySQL 版，2026 初賽規格）＋查詢小幫手 …… 5
回應、讀 JSON、網址 …… 5
3.3 登入驗證：Session 版（2026 初賽 GamersHub 風格） …… 5
登入 / 登出 / 保護 …… 5
資料隔離（玩家 A 看不到玩家 B 的資料） …… 6
3.4 登入驗證：JWT 版（2024 決賽 P3，10 分鐘自動登出） …… 6
HS256 JWT：自己用 hash_hmac 簽，不需要套件 …… 6
3.5 API 寫法：兩種骨架 …… 6
A．?a=動作 ＋ 每次回傳完整 state（最省事） …… 6
B．依 HTTP 方法（REST 風格，2024 P3） …… 7
3.6 SQL 與交易（組隊、搶位這類「不能超賣」的題目） …… 7
交易 ＋ 鎖列：加入組隊（滿員 / 重複加入檢查） …… 7
常用 SQL 片段 ＋ MySQL / SQLite 差異 …… 7
3.7 PHP 常見錯誤 …… 8

4 Express.js 速查（從零開始） …… 9
4.1 建立專案（指令） …… 9
4.2 最小可用伺服器（照順序理解） …… 9
4.3 req / res 一覽 …… 9
4.4 中介層（middleware）與登入 …… 9
概念：(req, res, next) 依序執行 …… 9
Session 登入（2026 初賽 P1 用的做法） …… 10
頁面路由：先檢查再給頁面 …… 10
JWT（HS256）：不用套件的版本 …… 10
4.5 SQLite（Node 內建 node:sqlite：同步，不用 await / callback） …… 10
node:sqlite 語法 …… 10
路由 ＋ 資料庫（CRUD 完整範例） …… 11
4.6 叫號系統（2026 初賽 P1）重點技巧 …… 11
資料庫層面保證規則（不要只靠 if） …… 11
409 規則與驗證用 curl …… 11

5 PHP ↔ Express 對照，以及 Express 常見錯誤 …… 12
Express 常見錯誤 …… 12
兩邊共通的檢查（交卷前） …… 12

XAMPP（PHP / MySQL）開賽前

- Control Panel 按 **Start**：Apache、MySQL 都要變綠色
- 瀏覽 **`http://localhost/`** 看得到 XAMPP 首頁
- 專案放 **`C:\xampp\htdocs\資料夾\`**，網址 **`http://localhost/資料夾/`**
- 匯入 SQL：**`http://localhost/phpmyadmin`** → 匯入題目的 sql（資料庫 gamer_hub，root、無密碼）
- **`.htaccess`** 無效時：**`C:\xampp\apache\conf\httpd.conf`** 確認 **`LoadModule rewrite_module`** 沒有被 # 註解，htdocs 的 **`AllowOverride All`**；改完要 **Restart Apache**
- **`C:\xampp\php\php.ini`**：**`extension=pdo_mysql`**、**`pdo_sqlite`**、**`mbstring`** 前面不能有分號（;）
- PHP 出錯看 **`C:\xampp\apache\logs\error.log`**

Node.js（Express）開賽前

- **`node -v`** ≥ **22.13** 才有內建 **`node:sqlite`**；較舊的版本要 **`better-sqlite3`**（連 node_modules 帶進場）
- 沒有網路 → **`npm install`** 會失敗。進場前把裝好 express 的 **node_modules** 做成 starter 資料夾
- 啟動：**`npm start`**（**`package.json`** 的 scripts.start）→ **`http://localhost:3000`**
- **`EADDRINUSE`** = 3000 被占用 → 關掉舊的 node 或換 port
- Bootstrap / jQuery / Chart.js / SheetJS 全部放本機 **`lib/`**，**不能用 CDN**
- 存檔 UTF-8；PHP 檔存成「無 BOM」

繳交規則（每年都一樣）

- 檔名 **`team###.html`** / **`.php`** / **`.css`** / **`.js`**（###＝隊別編號）；**檔名錯誤 = 0 分**
- 只能用**相對路徑**；連到 **`../p1-ref/`** 之類的外部路徑不計分
- 每題一個資料夾（p1-ans、p2-ans…），整包壓成 zip 上傳
- 每完成一項 → 截圖（一起放進該題資料夾）→ 在解題自評表勾選
- 題目指定的文字（placeholder、alert、預設資料）**逐字複製**，包含全形標點
- 同分時看題目順序（每年不同，看試卷第 1 頁）

2 小時節奏（建議）

- 0–5 分：全部題目讀完，圈出配分高且熟的項目
- 先做「能拿分又不會卡住」的，一個功能做完立刻截圖
- 每 30 分鐘用瀏覽器完整走一次流程（登入 → 操作 → 登出）
- 最後 10 分鐘：檔名、相對路徑、截圖、自評表、zip，**不再加功能**
- 卡住超過 10 分鐘 → 先跳下一項，回頭再解

1　Bootstrap 5 RWD 斷點（Breakpoints）

名稱	class 前綴	螢幕寬度 ≥	container 最大寬	常見裝置
X-Small	（無前綴）`col-6`	**< 576px**（0 起）	100%	手機直向
Small	`sm` `col-sm-6`	**≥ 576px**	540px	手機橫向
Medium	`md` `col-md-6`	**≥ 768px**	720px	平板
Large	`lg` `col-lg-6`	**≥ 992px**	960px	小筆電
X-Large	`xl` `col-xl-6`	**≥ 1200px**	1140px	桌機
XX-Large	`xxl` `col-xxl-6`	**≥ 1400px**	1320px	大螢幕

怎麼用（mobile-first：往大的方向生效）

- `col-md-6` ＝ 寬度 **≥ 768px 才佔 50%**，更窄時預設 100%（上下堆疊）
- 題目寫「**≥ 768px 左右並排，< 768px 上下堆疊**」→ `col-12 col-md-6`（2024 決賽 P1）
- 題目寫「**< 992px 變上下堆疊**」→ `col-12 col-lg-4` 與 `col-12 col-lg-8`（2026 初賽 P2）
- 「≥ 某寬度」→ 用該斷點；「< 某寬度」→ 用**下一個更小**斷點以下（預設就是堆疊）
- 12 欄格線：4+8、6+6、3+9；同一 row 加起來 > 12 會自動換行
- `container`：到各斷點變成固定最大寬；`container-fluid`：永遠 100%；`container-md`：≥768 才固定
- 一定要有 `<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">`

CSS media query 對照（自己寫 CSS 時）

- 最小寬度：`@media (min-width: 576px)`、`768px`、`992px`、`1200px`、`1400px`
- 最大寬度（Bootstrap 的 down）：`575.98px`、`767.98px`、`991.98px`、`1199.98px`、`1399.98px`
- 規則：max-width ＝ 下一個斷點 − 0.02px，避免 768px 同時命中兩邊
- 題目「**小於 768**」→ `@media (max-width: 767.98px)`；「**大於等於 768**」→ `@media (min-width: 768px)`

左右 → 上下堆疊（最常考）

```
<div class="container-fluid">
  <div class="row g-3">
    <div class="col-12 col-lg-4">左：控制面板</div>
    <div class="col-12 col-lg-8">右：大廳 / 行事曆</div>
  </div>
</div>
<!-- 兩欄各 50%：col-12 col-md-6 -->
<!-- 子元素各佔一半：row-cols-1 row-cols-md-2 -->
```

顯示 / 隱藏、對齊、順序

```
<div class="d-none d-md-block">≥768 才顯示</div>
<div class="d-md-none">只在 <768 顯示</div>
<div class="text-center text-md-end">小螢幕置中、md 以上靠右</div>
<div class="order-2 order-md-1">順序（小螢幕/大螢幕不同）</div>
<div class="table-responsive"><table class="table table-striped">…</table></div>
<nav class="navbar navbar-expand-lg">…</nav>
```

常用工具 class

```
間距  m-2 mt-3 mb-4 mx-auto  p-3 py-4 px-2   (0–5)
間隔  g-3（row 內每欄的 gutter）  g-0（無間距）
彈性  d-flex justify-content-between align-items-center gap-2
flex-wrap
寬度  w-100  w-auto  mw-100        文字  text-center text-end fw-
bold
顏色  text-bg-info  bg-success  text-warning  text-secondary
元件  btn btn-primary btn-sm w-100   form-control  form-select
      card card-body   badge text-bg-info   progress / progress-
bar
      table table-striped   alert alert-danger   nav nav-tabs
深色  <html data-bs-theme="dark">      （Bootstrap 5.3 才有）
```

2　前端 JS 常用片段（重複出現的部分）

① fetch 包裝：JSON、401 回登入頁

```
async function api(url, options = {}) {
  const res = await fetch(url, {
    credentials: 'same-origin',
    headers: {
      'Content-Type': 'application/json',
      'X-Requested-With': 'fetch',  // PHP 判斷用
    },
    ...options,
  });
  if (res.status === 401) {
    location.href = 'login';
    throw new Error('unauthorized');
  }
  return res;
}
const list = await (await api('team001.php?api=faqs')).json();
await api('team001.php?api=faqs', {
  method: 'POST',
  body: JSON.stringify({ question, answer }),
});
```

② 用 DOM 建立元素（不會被 XSS）

```
const el = (tag, text, cls) => {
  const e = document.createElement(tag);
  if (text != null) e.textContent = text;
  if (cls) e.className = cls;
  return e;
};
// 重畫整個列表
box.replaceChildren(...items.map(buildCard));

// 一定要用字串拼 HTML 時，先跳脫：
const esc = s => String(s).replace(
  /[&<>"']/g, c => '&#' + c.charCodeAt(0) + ';');
box.innerHTML = items
  .map(i => `<li>${esc(i.name)}</li>`).join('');
```

③ 單頁切換（SPA）：不重新整理

```
// CSS 要有：  [hidden] { display: none !important; }
function showView(name) {
  document.querySelectorAll('[data-view]')
    .forEach(v => v.hidden = v.dataset.view !== name);
}
// 頁籤（自己控制，不需要 bootstrap.js）
tab1.onclick = e => {
  e.preventDefault();
  boardV.hidden = false;  calV.hidden = true;
  tab1.classList.add('active');
  tab2.classList.remove('active');
};
// 不要用 <a href="另一頁"> 或 location.reload()
// → 瀏覽器重新整理圖示會轉動，題目會扣分
```

④ 表單：按鈕與 Enter 都能送出

```
// 輸入框放在 <form> 裡，按鈕 type="submit"
form.addEventListener('submit', async (e) => {
  e.preventDefault();                // 不要整頁送出
  const text = input.value.trim();
  if (!text) return;
  /* ...送出... */
  input.value = '';
});
// 自動捲到最底（聊天室）
log.scrollTop = log.scrollHeight;
```

⑤ 輪詢更新 / 自動登出計時

```
setInterval(refresh, 2000);   // 題目常寫「5 秒內自動更新」

// token 過期自動回登入頁（exp 單位：秒）
const { exp } = await (await api(
  'team001.php?api=session')).json();
setTimeout(() => location.href = 'login',
  exp * 1000 - Date.now() + 1000);   // +1 秒確保伺服器也過期
```

⑥ 淡出後移除 / 保留下拉選擇

```
/* CSS */  .fade-out { opacity: 0; transition: opacity .5s; }
card.classList.add('fade-out');
setTimeout(() => card.remove(), 500);

// 重建 <select> 時保留目前選的值
const keep = sel.value;
const opt = g =>
  `<option value="${g.id}">${esc(g.name)}</option>`;
sel.innerHTML = '<option value="">-- 請選擇 --</option>'
  + games.map(opt).join('');
sel.value = keep;
```

⑦ 日期過濾 / 排序 / 時間格式

```
// 'YYYY-MM-DD' 字串可以直接比大小
events
  .filter(e => e.date >= from && e.date <= to)
  .sort((a, b) => a.date.localeCompare(b.date));

// 顯示成  2026/7/7 15:10:14
const p2 = n => String(n).padStart(2, '0');
const fmt = ms => {
  const d = new Date(ms);
  return d.getFullYear() + '/' + (d.getMonth() + 1) + '/' +
    d.getDate() + ' ' + p2(d.getHours()) + ':' +
    p2(d.getMinutes()) + ':' + p2(d.getSeconds());
};
// datetime-local 的值： '2026-07-06T23:20'
```

⑧ jQuery 匯入元件（2024 決賽 P1）

```
$.ajax({ url: 'event_filter.html', dataType: 'html' })
  .done(html => $('#host').html(html))  // 會執行元件的 <script>
  .fail(xhr => $('#host').text('遭遇問題: ' + xhr.status +
    ' ' + (xhr.statusText || 'Not Found')));
// 簡寫：$('#host').load('event_filter.html')

// 元件讀引用方的 JSON 資料
// <script id="events-data" type="application/json">
const events = JSON.parse($('#events-data').text());
$('#from, #to').on('change', render);
// 元件檔：無 html/head/body，只有
// <div class="container"> 與 <script>
```

⑨ localStorage / sessionStorage

```
const read = (k, d) => {
  try { return JSON.parse(localStorage.getItem(k)) ?? d; }
  catch { return d; }
};
const write = (k, v) =>
  localStorage.setItem(k, JSON.stringify(v));
// 登入狀態：關掉分頁就消失
sessionStorage.setItem('session', email);
sessionStorage.removeItem('session');
// 純前端題目才用；有後端不要用它存密碼
```

⑩ SheetJS 讀 Excel

```
const wb = XLSX.read(await file.arrayBuffer(),
  { type: 'array' });
const rows = XLSX.utils.sheet_to_json(
  wb.Sheets[wb.SheetNames[0]], { defval: '' });
// rows = [{ 學號, 姓名, 數學, … }]（欄位名稱＝第一列）
// 數字要 Number(row['數學']) 再計算
// 平均 toFixed(2)；及格率 = 及格人數 / 總人數 * 100
```

Chart.js（長條圖 / 圓餅圖 / 折線圖 / 更新與重畫）

```
// 引入：<script src="lib/chart.umd.js"></script>                  （本機檔，不用 CDN）
// 畫布：<div style="position:relative; height:300px"><canvas id="c1"></canvas></div>   ← 外層一定要有高度

let chart;                                          // 重畫前先 destroy，否則舊圖會疊在上面
function draw(labels, avg, max, min) {
  if (chart) chart.destroy();
  chart = new Chart(document.getElementById('c1'), {
    type: 'bar',                                    // 'bar' 'line' 'pie' 'doughnut' 'radar' 'polarArea'
    data: {
      labels,                                       // X 軸刻度；圓餅圖是每一片的名稱
      datasets: [
        { label: '平均分', data: avg, backgroundColor: 'rgba(75,192,192,.6)' },
        { label: '最高分', data: max, backgroundColor: 'rgba(255,99,132,.6)' },
        { label: '最低分', data: min, backgroundColor: 'rgba(255,205,86,.6)' },
      ],
    },
    options: {
      responsive: true,
      maintainAspectRatio: false,                   // 填滿外層容器的高度（RWD 才會正常）
      plugins: {
        title:  { display: true, text: '各科成績統計' },
        legend: { position: 'top' },                // 'bottom' 'left' 'right'
      },
      scales: { y: { min: 0, max: 100 } },          // 圓餅圖不要寫 scales
    },
  });
}

// 圓餅圖：type: 'pie'；datasets 只放一組：{ data: [90, 80, 70], backgroundColor: ['#f2738b', '#54a6e8', '#f9ce5d'] }
// 折線圖：type: 'line'；dataset 加  borderColor: '#36a2eb', tension: 0.3, fill: false
// 堆疊長條：options.scales = { x: { stacked: true }, y: { stacked: true } }
// 只更新資料：chart.data.datasets[0].data = [...]; chart.update();        // 不需要 destroy
// 圖上常駐顯示數字：要另外的 chartjs-plugin-datalabels；沒有的話改用表格顯示
```

3　PHP 後端模板（XAMPP）

3.1　資料夾與 .htaccess

檔案結構（2024 P3 單入口版本）

```
htdocs/team001/
  team001.html   前端畫面（登入 / 管理 / 對話 三個 <main data-view>）
  team001.php    後端：資料庫、JWT、API、頁面導向
  team001.js     前端邏輯
  team001.css
  data/          SQLite 檔（.htaccess 擋住直接下載）
  .htaccess
```

.htaccess（/login、/admin 簡潔網址）

```
# 放在網站根目錄 .htaccess
DirectoryIndex team001.php
RewriteEngine On
RewriteRule ^(login|admin)/?$ team001.php [L]

# data/.htaccess（Apache 2.4）
Require all denied
```

REQUEST_URI 會保留原本的 /login，PHP 用網址最後一段判斷要顯示哪一頁。

3.2　連線與共用工具（每題都會用）

PDO 連線（MySQL 版，2026 初賽規格）＋ 查詢小幫手

```
<?php
$pdo = new PDO('mysql:host=127.0.0.1;dbname=gamer_hub;charset=utf8mb4', 'root', '', [
    PDO::ATTR_ERRMODE            => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
    PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC,
    PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES   => false,        // 數字維持為數字
]);
function q($sql, $params = []) {
    global $pdo;
    $stmt = $pdo->prepare($sql);                  // 永遠用 ? 佔位，不要字串拼接 SQL
    $stmt->execute($params);
    return $stmt;
}
// q('SELECT * FROM t WHERE id=?', [$id])->fetch();      單筆（沒有 → false）
// q('SELECT * FROM t')->fetchAll();                      多筆
// q('SELECT COUNT(*) FROM t')->fetchColumn();            單一值
// q('INSERT ...', [...]); $pdo->lastInsertId();          新 id        ->rowCount() 影響列數
// SQLite 版：new PDO('sqlite:' . __DIR__ . '/data/app.db')    （自己 CREATE TABLE IF NOT EXISTS）
```

回應、讀 JSON、網址

```
function json_response($data, $status = 200) {
    http_response_code($status);
    header('Content-Type: application/json; charset=utf-8');
    echo json_encode($data, JSON_UNESCAPED_UNICODE);        // 中文不轉成 \uXXXX
    exit;
}
function read_json_body() {                            // fetch 的 JSON body（PUT/DELETE 也是）
    $d = json_decode(file_get_contents('php://input'), true);
    return is_array($d) ? $d : [];
}
function base_url() {                                  // 放在子資料夾也正確
    return rtrim(str_replace('\\', '/', dirname($_SERVER['SCRIPT_NAME'])), '/') . '/';
}
function redirect($path) { header('Location: ' . base_url() . $path); exit; }
// 防呆：if (trim($x) === '') json_response(['error' => '不可為空'], 400);
```

3.3　登入驗證：Session 版（2026 初賽 GamersHub 風格）

登入 / 登出 / 保護

```
<?php
session_start();                // 必須在任何輸出之前

// ---- 登入 ----
$u = q('SELECT id, username, password FROM users WHERE username=?', [$name])->fetch();
// 看題目的 sql：明文 → $u['password'] === $pass ；md5 → md5($pass)；hash → password_verify
if (!$u || $u['password'] !== $pass) json_response(['error' => '帳號或密碼錯誤'], 401);
session_regenerate_id(true);
$_SESSION['uid']  = $u['id'];
$_SESSION['name'] = $u['username'];

// ---- 保護（API 和頁面都要）----
$uid = $_SESSION['uid'] ?? null;
if (!$uid) {
    if (($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] ?? '') === 'fetch') {
        json_response(['error' => 'unauth'], 401);   // fetch → 401
    }
    redirect('index.html');                          // 直接輸入網址 → 導回登入頁
}

// ---- 登出 ----
$_SESSION = [];
session_destroy();
```

資料隔離（玩家 A 看不到玩家 B 的資料）

```
// 所有查詢都帶 $uid（從 session 來，絕不從前端傳來）
q('SELECT g.id, g.name FROM user_games ug
     JOIN games g ON g.id = ug.game_id
    WHERE ug.user_id = ?', [$uid])->fetchAll();

// 刪除 / 更新也要帶 user_id，避免改到別人的資料
q('DELETE FROM user_games WHERE user_id=? AND game_id=?', [$uid, (int)$in['id']]);

// 角色檢查（老師 / 學生）
if ($_SESSION['role'] !== 'teacher') json_response(['error' => '沒有權限'], 403);
```

3.4　登入驗證：JWT 版（2024 決賽 P3，10 分鐘自動登出）

HS256 JWT：自己用 hash_hmac 簽，不需要套件

```
const JWT_SECRET = 'change-this-secret'; const TOKEN_TTL = 600; const COOKIE_NAME = 'token';
function b64url_encode($d) { return rtrim(strtr(base64_encode($d), '+/', '-_'), '='); }
function b64url_decode($d) { return base64_decode(strtr($d, '-_', '+/')); }
function sign_jwt($data) { return b64url_encode(hash_hmac('sha256', $data, JWT_SECRET, true)); }

function create_token($sub, $ttl = TOKEN_TTL) {
    $now = time();
    $h = b64url_encode(json_encode(['alg' => 'HS256', 'typ' => 'JWT']));
    $p = b64url_encode(json_encode(['sub' => $sub, 'iat' => $now, 'exp' => $now + $ttl]));
    return "$h.$p." . sign_jwt("$h.$p");
}
function verify_token($token) {                // 通過回 payload；錯誤 / 過期回 null
    $parts = explode('.', (string)$token);
    if (count($parts) !== 3) return null;
    [$h, $p, $s] = $parts;
    if (!hash_equals(sign_jwt("$h.$p"), $s)) return null;      // 簽章不符（被竄改）
    $d = json_decode(b64url_decode($p), true);
    return (is_array($d) && ($d['exp'] ?? 0) > time()) ? $d : null;
}
function current_session() { return verify_token($_COOKIE[COOKIE_NAME] ?? null); }
function require_auth() {                              // 保護 API
    $s = current_session();
    if ($s === null) json_response(['error' => '請先登入'], 401);
    return $s;
}
// 登入成功：把 token 放進 HttpOnly Cookie（前端 JS 讀不到，較安全）
setcookie(COOKIE_NAME, create_token($username), [
    'expires' => time() + TOKEN_TTL, 'path' => '/', 'httponly' => true, 'samesite' => 'Lax',
]);
json_response(['ok' => true]);
// 頁面保護（伺服器端 302）：
if ($page === 'admin' && current_session() === null) redirect('login');
if ($page === 'login' && current_session() !== null) redirect('admin');
```

3.5　API 寫法：兩種骨架

A・?a=動作 ＋ 每次回傳完整 state（最省事）

```
$a  = $_GET['a'] ?? '';
$in = read_json_body();
switch ($a) {
    case 'add':
        $name = trim($in['name'] ?? '');
        if ($name === '') json_response(['error' => '請輸入'], 400);
        q('INSERT IGNORE INTO games(name) VALUES (?)', [$name]);
        break;                       // 不 exit → 往下回傳最新 state
    case 'remove':
        q('DELETE FROM user_games WHERE user_id=? AND game_id=?',
          [$uid, (int)($in['id'] ?? 0)]);
        break;
    case 'state': break;
    default: json_response(['error' => 'bad action'], 400);
}
json_response([                      // 前端拿到後整包重畫，不用管局部更新
    'me'    => $_SESSION['name'],
    'favs'  => q('SELECT ...', [$uid])->fetchAll(),
    'lobby' => q('SELECT ...', [$uid])->fetchAll(),
]);
```

B・依 HTTP 方法（REST 風格，2024 P3）

```
// team001.php?api=faqs        GET 列表 / POST 新增
// team001.php?api=faqs&id=3   PUT 更新 / DELETE 刪除
function api_faqs() {
    require_auth();
    $id = (int)($_GET['id'] ?? 0);
    switch ($_SERVER['REQUEST_METHOD']) {
        case 'GET':
            json_response(faq_list());
        case 'POST':
            [$q, $a] = read_faq_body();               // 空值回 400
            json_response(['id' => faq_add($q, $a)], 201);
        case 'PUT':
            [$q, $a] = read_faq_body();
            if (!faq_update($id, $q, $a)) json_response(['error' => '找不到'], 404);
            json_response(['id' => $id]);
        case 'DELETE':
            if (!faq_delete($id)) json_response(['error' => '找不到'], 404);
            http_response_code(204); exit;           // 204 不能有內容
    }
    json_response(['error' => 'Method Not Allowed'], 405);
}
// 單入口頁面：由網址最後一段決定顯示哪頁
function detect_page() {
    $last = basename(rtrim(parse_url($_SERVER['REQUEST_URI'], PHP_URL_PATH), '/'));
    return in_array($last, ['login', 'admin'], true) ? $last : 'chat';
}
function serve_page($page) {
    $html = file_get_contents(__DIR__ . '/team001.html');
    $html = str_replace('<!-- BASE -->', '<base href="' . htmlspecialchars(base_url()) . '">', $html);
    $html = str_replace('<body data-page="chat">', '<body data-page="' . $page . '">', $html);
    header('Content-Type: text/html; charset=utf-8'); echo $html;
}
```

3.6　SQL 與交易（組隊、搶位這類「不能超賣」的題目）

交易 ＋ 鎖列：加入組隊（滿員 / 重複加入檢查）

```
$pdo->beginTransaction();
$r = q('SELECT * FROM recruits WHERE id=? FOR UPDATE', [$id])->fetch();   // 鎖住這一列
$c = q('SELECT COUNT(*) FROM recruit_members WHERE recruit_id=?', [$id])->fetchColumn();
$j = q('SELECT 1 FROM recruit_members WHERE recruit_id=? AND user_id=?', [$id, $uid])->fetch();
if (!$r || $c >= $r['max_players'] || $j) {
    $pdo->rollBack();
    json_response(['error' => '無法加入'], 400);                          // 或 409
}
q('INSERT INTO recruit_members(recruit_id, user_id) VALUES (?, ?)', [$id, $uid]);
$pdo->commit();
// 狀態不存欄位，用人數即時算：  cnt >= max → 滿員； cnt >= min → 已成局； 否則招募中
```

常用 SQL 片段 ＋ MySQL / SQLite 差異

```
-- 子查詢算人數、是否已加入
(SELECT COUNT(*) FROM recruit_members m WHERE m.recruit_id = r.id) AS cnt,
EXISTS(SELECT 1 FROM recruit_members m
       WHERE m.recruit_id = r.id AND m.user_id = ?) AS joined
-- 別名不能直接放 WHERE → 包一層
SELECT * FROM ( <上面那個查詢> ) t WHERE cnt < mx AND joined = 1 ORDER BY start_time;

-- 新增不重複（欄位要有 UNIQUE）
INSERT IGNORE INTO games(name) VALUES (?)         -- MySQL
INSERT OR IGNORE INTO games(name) VALUES (?)      -- SQLite

-- 建表差異
id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY                 -- MySQL
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT              -- SQLite
-- 時間： NOW() (MySQL) ／ datetime('now') (SQLite)
-- datetime-local 的值 '2026-07-06T23:20' → str_replace('T', ' ', $t) 再存
```

3.7 PHP 常見錯誤

症狀	原因與處理
`Cannot modify header information – headers already sent`	`<?php` 前有空白 / BOM，或已經 `echo` 才呼叫 `header()` / `session_start()` / `setcookie()`。檔案存成 UTF-8 **無 BOM**；純 PHP 檔不要寫結尾 `?>`
JSON 壞掉、前端 `JSON.parse` 失敗	PHP 的 Notice / Warning 印在 JSON 前面。看 `error.log`；上線前 `ini_set('display_errors', '0');`
中文變成問號 / 亂碼	連線 `charset=utf8mb4`；`header('Content-Type: …; charset=utf-8')`；HTML `<meta charset="UTF-8">`；資料庫欄位 utf8mb4
PUT / DELETE 拿不到資料	`$_POST` 只收表單。JSON 請用 `file_get_contents('php://input')`；id 放在 `?id=`
`could not find driver`	`php.ini` 啟用 `extension=pdo_mysql`（或 `pdo_sqlite`），**Restart Apache**
`/login` 404、`.htaccess` 沒作用	`mod_rewrite` 沒開 / `AllowOverride None`。備案：直接用 `team001.php?...` 的網址，或在 `httpd.conf` 加規則
MySQL `Access denied` / 連不上	MySQL 沒 Start；帳號 root、密碼空字串；host 用 `127.0.0.1`；port 被占用改 3306
子資料夾部署時 CSS / JS / API 找不到	用相對路徑；頁面用 `<base href="<?= base_url() ?>">`；網址不要多加結尾斜線

4　Express.js 速查（從零開始）

Express ＝ Node.js 的網頁伺服器套件。概念跟 PHP 一樣：**請求進來 → 驗證 → 查資料庫 → 回 JSON**。差別是 PHP 每個網址是一個檔案，Express 是在**一支檔案裡註冊路由**。

4.1　建立專案（指令）

```
mkdir queue && cd queue
npm init -y                      # 產生 package.json
npm install express              # 沒網路：直接複製事先準備好的 node_modules
node server.js                   # 啟動；改了程式要 Ctrl+C 再跑一次
node --watch server.js           # 存檔自動重啟（Node 18+）

// package.json 要有這段，才能用 npm start
"scripts": { "start": "node server.js" },
"dependencies": { "express": "^4.21.2" }

// 目錄
server.js   public/（css、js、前端 html，會直接公開）
views/       （要先檢查登入才給的頁面，不放 public）
```

4.2　最小可用伺服器（照順序理解）

```
const express = require('express');
const path = require('path');
const app = express();

app.use(express.json());                    // ① 解析 JSON body → req.body（一定要）
app.use(express.static(path.join(__dirname, 'public')));   // ② public/ 檔案直接對外

app.get('/api/items', (req, res) => {       // ③ 路由：方法 + 路徑 + 處理函式
  res.json([{ id: 1, name: 'a' }]);         //    200 + JSON
});

app.post('/api/items', (req, res) => {
  const { name } = req.body || {};          // 前端 fetch 的 JSON body
  if (!name) return res.status(400).json({ error: '缺少 name' });   // return 一定要寫
  res.status(201).json({ id: 2, name });
});

app.listen(3000, () => console.log('http://localhost:3000'));      // ④ 最後啟動
```

4.3　req / res 一覽

要做的事	寫法	說明
取 JSON body	**`req.body.name`**	需要 **`app.use(express.json())`**；沒有就是 **`undefined`**
取路徑參數	**`req.params.id`**	路由寫 **`app.put('/api/items/:id', …)`**，網址 **`/api/items/3`** → **`'3'`**（字串，用 **`Number()`**）
取查詢字串	**`req.query.q`**	網址 **`?q=abc&page=2`**
取 Cookie（原始字串）	**`req.headers.cookie`**	Express 不會自動解析，要自己用正規表示式取（見 4.4）
回 JSON	**`res.json(obj)`**	預設 200；要改狀態碼 → **`res.status(201).json(obj)`**
只回狀態碼	**`res.status(204).end()`**	204 / 登出 / 刪除成功
回文字 / 檔案	**`res.send('ok')`**　**`res.sendFile(絕對路徑)`**	**`res.sendFile(path.join(__dirname, 'views', 'admin.html'))`**
導向	**`res.redirect('/login')`**	302。伺服器端導向，瀏覽器不會先看到內容
設定 Cookie	**`res.setHeader('Set-Cookie', '…')`**	**`sid=xxx; HttpOnly; Path=/; SameSite=Lax`**；刪除：**`Max-Age=0`**
路由方法	**`app.get / post / put / delete`**	不符合的方法 / 路徑 → Express 自動回 404

4.4　中介層（middleware）與登入

概念：(req, res, next) 依序執行

```
// 中介層 = 一個函式；通過就 next()，不通過就直接回應（不呼叫 next）
function auth(req, res, next) {
  if (sessions.has(sidOf(req))) return next();       // 通過 → 交給下一個處理函式
  res.status(401).json({ error: '請先登入' });          // 擋下
}
// 放在路由中間 → 該路由受保護（API 層驗證，不能只在前端隱藏按鈕）
app.get ('/api/admin/history',  auth, (req, res) => { /* ... */ });
app.post('/api/admin/next',     auth, (req, res) => { /* ... */ });

// 所有路由之後放一個 404（可選）
app.use((req, res) => res.status(404).json({ error: 'Not Found' }));
```

Session 登入（2026 初賽 P1 用的做法）

```
const crypto = require('crypto');
const sessions = new Set();                          // 存在記憶體；重啟伺服器就失效
const sidOf = (req) =>
  (/(?:^|;\s*)sid=([^;]+)/.exec(req.headers.cookie || '') || [])[1];

app.post('/api/login', (req, res) => {
  const { username, password } = req.body || {};
  if (username !== 'admin' || password !== 'password123')
    return res.status(401).json({ error: '帳號或密碼錯誤' });
  const sid = crypto.randomBytes(24).toString('hex');
  sessions.add(sid);
  res.setHeader('Set-Cookie', `sid=${sid}; HttpOnly; Path=/; SameSite=Lax`);
  res.json({ ok: true });
});
app.post('/api/logout', auth, (req, res) => {
  sessions.delete(sidOf(req));                       // 伺服器端銷毀 → 舊 Cookie 重放也失效
  res.setHeader('Set-Cookie', 'sid=; Path=/; Max-Age=0');
  res.status(204).end();
});
```

頁面路由：先檢查再給頁面

```
app.get('/', (req, res) =>
  res.sendFile(path.join(__dirname, 'views', 'chat.html')));
app.get('/login', (req, res) => {
  if (sessions.has(sidOf(req))) return res.redirect('/admin');
  res.sendFile(path.join(__dirname, 'views', 'login.html'));
});
app.get('/admin', (req, res) => {
  if (!sessions.has(sidOf(req))) return res.redirect('/login');
  res.sendFile(path.join(__dirname, 'views', 'admin.html'));
});
// 放在 views/ 的檔案不會被 express.static 直接公開
// 放在 public/ 的任何檔案，任何人輸入網址都能下載
```

JWT（HS256）：不用套件的版本

```
const crypto = require('crypto');
const SECRET = 'change-me';
const b64  = (o) => Buffer.from(JSON.stringify(o)).toString('base64url');
const sign = (d) => crypto.createHmac('sha256', SECRET).update(d).digest('base64url');
function createToken(sub, ttl = 600) {
  const now = Math.floor(Date.now() / 1000);
  const h = b64({ alg: 'HS256', typ: 'JWT' }), p = b64({ sub, iat: now, exp: now + ttl });
  return `${h}.${p}.${sign(h + '.' + p)}`;
}
function verifyToken(t) {
  const [h, p, s] = String(t || '').split('.');
  if (!s || sign(h + '.' + p) !== s) return null;          // 簽章不符
  try {
    const d = JSON.parse(Buffer.from(p, 'base64url').toString());
    return d.exp > Date.now() / 1000 ? d : null;           // 過期 → null
  } catch { return null; }
}
// 套件版：npm i jsonwebtoken
//   jwt.sign({ sub: 'admin' }, SECRET, { expiresIn: '10m' })    jwt.verify(token, SECRET)（錯誤會 throw）
// Cookie：`token=${t}; HttpOnly; Path=/; Max-Age=600`
```

4.5　SQLite（Node 內建 node:sqlite：同步，不用 await / callback）

node:sqlite 語法

```
const { DatabaseSync } = require('node:sqlite');          // Node ≥ 22.13
const db = new DatabaseSync(path.join(__dirname, 'app.db'));   // 檔案不存在會自動建立

db.exec(`CREATE TABLE IF NOT EXISTS faqs (
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  question TEXT NOT NULL, answer TEXT NOT NULL)`);

const one  = db.prepare('SELECT * FROM faqs WHERE id = ?').get(id);     // 單筆；沒有 → undefined
const rows = db.prepare('SELECT * FROM faqs ORDER BY id').all();        // 多筆 → 陣列
const r = db.prepare('INSERT INTO faqs(question, answer) VALUES (?, ?)').run(q, a);
Number(r.lastInsertRowid)    // 新 id
r.changes                    // 影響幾列；0 → 回 404
// 套件版 better-sqlite3：require('better-sqlite3'); new Database(file); 其餘 prepare/get/all/run 完全相同
```

路由 + 資料庫（CRUD 完整範例）

```
app.get('/api/faqs', auth, (req, res) => {
  res.json(db.prepare('SELECT * FROM faqs ORDER BY id').all());
});
app.post('/api/faqs', auth, (req, res) => {
  const { question, answer } = req.body || {};
  if (!question || !answer) return res.status(400).json({ error: '不可為空' });
  const r = db.prepare('INSERT INTO faqs(question, answer) VALUES (?, ?)').run(question, answer);
  res.status(201).json({ id: Number(r.lastInsertRowid), question, answer });
});
app.put('/api/faqs/:id', auth, (req, res) => {
  const { question, answer } = req.body || {};
  const r = db.prepare('UPDATE faqs SET question=?, answer=? WHERE id=?')
              .run(question, answer, Number(req.params.id));
  if (r.changes === 0) return res.status(404).json({ error: '找不到' });
  res.json({ ok: true });
});
app.delete('/api/faqs/:id', auth, (req, res) => {
  const r = db.prepare('DELETE FROM faqs WHERE id=?').run(Number(req.params.id));
  res.status(r.changes ? 204 : 404).end();
});
```

4.6　叫號系統（2026 初賽 P1）重點技巧

資料庫層面保證規則（不要只靠 if）

```
-- 同一時間最多一筆「服務中」：部分唯一索引，違反時 INSERT/UPDATE 直接失敗
CREATE UNIQUE INDEX one_serving ON tickets(status) WHERE status = 'serving';

-- 號碼：各類別獨立、遞增、不重置（票永遠不刪除，所以 MAX 就是上次號碼）
SELECT MAX(seq) FROM tickets WHERE prefix = ?     →  seq = (MAX ?? 0) + 1
number = prefix + String(seq).padStart(3, '0')    // A001；超過 999 自然變 A1000

-- 先進先出（所有類別共用一個佇列）
SELECT * FROM tickets WHERE status='waiting' ORDER BY created_at, id LIMIT 1;

-- 狀態只能往前：waiting → serving → completed
UPDATE tickets SET status='serving', called_at=? WHERE id=?
```

409 規則與驗證用 curl

```
// 下一位：已有 serving → 409；沒有 waiting → 409（訊息不同）
// 完成服務：沒有 serving → 409
// 取號：service 不在白名單 → 400，而且不能產生任何號碼

curl -i -X POST localhost:3000/api/tickets -H "Content-Type: application/json" -d "{\"service\":\"諮詢\"}"
curl -i -c jar.txt -X POST localhost:3000/api/login -H "Content-Type: application/json" -d "
{\"username\":\"admin\",\"password\":\"password123\"}"
curl -i -b jar.txt -X POST localhost:3000/api/admin/next
curl -i -b jar.txt -X POST localhost:3000/api/logout
curl -i -b jar.txt localhost:3000/api/admin/history      # 登出後重放舊 Cookie → 必須 401
// 評審會用 curl 直接打 API：只在前端把按鈕 disabled 是不算分的
// 時間存 Date.now()（毫秒），輸出才格式化成 YYYY/M/D HH:mm:ss
// 推測（決賽可能的變化）：多櫃台 → 加 counter_id，索引改成 ON tickets(counter_id) WHERE status='serving'
```

5　PHP ↔ Express 對照，以及 Express 常見錯誤

功能	PHP	Express
啟動方式	放進 `htdocs`，Apache 提供	`node server.js` / `npm start`，自己 `app.listen(3000)`
一個網址對應什麼	一個 `.php` 檔（或 `.htaccess` 改寫）	`app.get('/路徑', handler)`
判斷 HTTP 方法	`$_SERVER['REQUEST_METHOD']`	`app.get / post / put / delete`
JSON body	`json_decode(file_get_contents('php://input'), true)`	`req.body`（先 `app.use(express.json())`）
查詢字串 / 路徑參數	`$_GET['id']`	`req.query.id` ／ `req.params.id`
回 JSON 與狀態碼	`json_response($d, 201)`	`res.status(201).json(d)`
提早結束	`exit;`	`return res…`（回應後一定要 `return`）
導向	`header('Location: /login'); exit;`	`res.redirect('/login')`
登入狀態	`$_SESSION['uid']`（PHP 自動管理）	自己存：`Set` / `Map` / JWT Cookie
讀 / 寫 Cookie	`$_COOKIE['token']` ／ `setcookie()`	`req.headers.cookie`（自己 parse）／ `res.setHeader('Set-Cookie', …)`
受保護的 API	`require_auth();`（函式開頭呼叫）	`app.get(path, auth, handler)`（中介層）
資料庫	PDO：`prepare → execute → fetch`	`db.prepare(sql).get / all / run`
目前檔案位置	`__DIR__`	`__dirname`
字串內插	`"$name"`	`` `${name}` ``（反引號）

Express 常見錯誤

- `req.body` 是 `undefined` → 漏了 `app.use(express.json())`，或前端沒送 `Content-Type: application/json`
- `Cannot set headers after they are sent` → 同一個請求回應了兩次，通常是 `if (…) res.status(400)…` **漏了** `return`
- `EADDRINUSE` → port 被占用，關掉舊的 node 視窗，或換 port
- 改了程式沒有變化 → 沒重啟（用 `node --watch`）；瀏覽器快取 → Ctrl+F5
- `res.sendFile` 路徑錯誤 → 必須是**絕對路徑**：`path.join(__dirname, …)`
- 路由順序：`/api/items/:id` 會吃掉 `/api/items/new`；固定路徑要寫在參數路徑前面
- `req.params.id` 是字串，比較或查詢前用 `Number()`
- Express 5 的萬用字元要命名：`app.get('/*splat', …)`（Express 4 可寫 `'*'`）。想避開差異 → `npm i express@4`

兩邊共通的檢查（交卷前）

- 未登入直接打 API → 401 ／ 打頁面 → 302 回登入頁
- 登出後，舊 Cookie / token 不能再使用
- 錯誤情境都測：空值、重複送出、不存在的 id、不在白名單的值
- 題目指定文字（alert、placeholder、預設資料）逐字比對
- 用 F12 → Network 看每個請求的狀態碼與回應內容
- 開兩個瀏覽器（或無痕）測「資料隔離」與「即時更新」
- 重新整理後資料還在（真的寫進資料庫了）
- 關掉再重啟伺服器，畫面還能還原（叫號系統 I6）