BIRC 商智中心

Business Intelligence Center — 推動校園數位人才培育

2026 後端群體驗營

$ java OrderSystem --mode interactive

Backend 體驗營 Day2

// 訂單系統 — 從陣列到「真實世界的後端」

平行陣列
組織多筆資料

庫存判斷
避免超賣的關鍵

訂單邏輯
購物車的靈魂

🔄 昨天回顧

🎯 Day 1 學了什麼

- ✓ 變數 — 存東西的盒子
- ✓ 條件判斷 — if/else 分支
- ✓ 迴圈 — while 重複執行
- ✓ Scanner — 讀取輸入

💡 今天要做的事

- 📦 用平行陣列存商品資料
- 🛒 做一個超簡化的購物車
- 📊 加入庫存判斷（避免超賣）

💡 **重點**：同樣的工具（變數、if/else、while、陣列），可以做出完全不同的東西！

📖 今天會遇到的新名詞

變數

存東西的盒子，例如 `int stock = 10;`

陣列

一排盒子，例如 `int[] prices = {30, 65};`

資料庫

永久保存資料的地方，例如 SQLite

if / else

判斷條件，決定走哪條路

while 迴圈

重複執行，直到條件不滿足

SQL

和資料庫溝通的語言，例如 `SELECT * FROM products`

🎯 今日目標

做出一個可互動的訂單系統



商品清單 + 選購 + 結帳

理解「庫存扣減」的邏輯



買到剩 0 件就不能再買

把資料放進真正的資料庫



建立資料表 + 新增資料 + 查詢資料

🛒 購物車的靈魂

你點外送 App 按下「加入購物車」後，後端發生了什麼？

1. 讀取商品
從資料庫拿商品清單

→

2. 檢查庫存
還有貨嗎？

→

3. 扣庫存
把它從架上拿掉

→

4. 計算金額
加總所有商品

🎯 **這些都是後端** — 你看不到，但它一直在運作

📦 取得範例程式碼

步驟一：陣列就是資料的容器

第一部 — 先用陣列保存商品資料

```java
import java.util.Scanner;

// 陣列：把多筆商品資料暫時放在程式記憶體裡
String[] products = {"可樂", "三明治", "薯條", "餅乾", "果汁"};
int[] prices = {30, 65, 45, 35, 40};

// 印出商品選單
for (int i = 0; i < products.length; i++) {
    System.out.println((i + 1) + ". " + products[i] + " → " + prices[i] + " 元");
}

// 讓使用者選購
Scanner scanner = new Scanner(System.in);
System.out.print("請輸入想買的商品編號 (1-" + products.length + "):");
int choice = scanner.nextInt();

System.out.println("你選擇了：" + products[choice - 1]);
System.out.println("價格：" + prices[choice - 1] + " 元");
```

陣列在做什麼？

它的限制是什麼？

🔢 陣列索引 Index 是什麼？

Step 1.5 — 陣列的「門牌號碼」

```
1   // 陣列的 index 從 0 開始！
2   String[] products = {"可樂", "三明治", "薯條", "餅乾", "果汁"};
3
4   //                    ↑        ↑          ↑        ↑        ↑
5   //    index:          0        1          2        3        4
6   //  products[0] = "cola"
7   //  products[1] = "sandwich"
8   //  products[4] = "juice"     ← 最後一個是 length - 1
```

⚠️ 常見錯誤

products[5] → **ArrayIndexOutOfBoundsException**

index 最大只能是 length - 1

💡 為什麼從 0 開始？

index 代表「距離起點幾個位置」

第 1 個元素 = 距離起點 0 個位置

🛒 步驟二：多商品訂單

去查看範例程式碼的 `Step2.java` 邏輯

```
int totalAmount = 0; // 總金額
int orderCount = 0; // 買了幾個
try (Scanner scanner = new Scanner(System.in)) {
    while (true) {
        System.out.println("商品列表：");
        for (int i = 0; i < products.length; i++) {
            System.out.println((i + 1) + ". " + products[i] + " → " + prices[i] + " 元");
        }
        System.out.println("0. 結帳");
        System.out.print("請選擇商品編號：");
        int choice = scanner.nextInt();

        if (choice == 0) {
            break; // 結帳跳出迴圈
        }

        if (choice >= 1 && choice <= products.length) {
            System.out.print("買幾個？");
            int quantity = scanner.nextInt();
            int subtotal = prices[choice - 1] * quantity;
            totalAmount += subtotal;
            orderCount += quantity;
        }
```

🧠 迴圈的妙用

🔄 while (true) 迴圈

- • 不斷顯示商品選單
- • 讓使用者可以一直買
- • 輸入 0 才跳出

→ 這就是「購物車」的迴圈！

💰 累加金額

- • totalAmount += subtotal
- • 每買一個就加一次
- • 最後就是總金額

→ 這就是「結帳」的計算！

💡 **重點**：迴圈讓使用者可以一直買，break 讓使用者可以結帳

📦 步驟三：庫存判斷（重點）

第一部 — 陣列裡也可以保存庫存

```
int[] stock = {10, 5, 8, 12, 7};  // 庫存數量

// 檢查庫存
if (stock[index] == 0) {
    System.out.println("❌ " + products[index] + " 已售完，無法購買！");
    continue;  // 跳過這次，回到迴圈開頭
}
// 庫存不足
if (quantity > stock[index]) {
    System.out.println("❌ 庫存不足！只剩 " + stock[index] + " 個");
    continue;
}
// 扣庫存
stock[index] -= quantity;
```

📁 第一部分會用到哪些檔案？

第一部 — 用 Java Array 完成互動式購買

專案檔案

```
day2-order-system/
└─ BuyProductArray.java
```

資料存放的地方

資料暫時保存在 Java 記憶體裡。

▶️ 如何啟動第一部分？

```
cd day2-order-system
javac BuyProductArray.java
java BuyProductArray
```

輸入商品編號與數量完成購買；輸入 `0` 結束。程式關閉後，陣列庫存會消失。

🚀 第二部開始：資料要保存在哪裡？

這一部要完成：把 Java 陣列換成 SQLite 資料庫



原本

商品資料在
Java 陣列裡

→



這一部

Java 透過 JDBC
和 SQLite 溝通

我們要做什麼？

建立 `products` 資料表，放入商品名稱、價格與庫存，接著用 Java 讀取與修改資料。

怎麼溝通？

Java 撰寫 SQL，JDBC 負責傳送 SQL；SQLite 執行後保存結果。

🚀 第二部：把資料換成資料庫

第二部 — 不換購物車邏輯，只換資料的來源

📦

原本

資料放在 Java 陣列

→

🗄️

現在

資料放在資料庫表格

🎯 商品名稱、價格、庫存這些「資料」不變；改變的是它們被保存、查詢的位置。

✅ 檢查點 1

✓ 我能說出

- • 陣列是什麼？
- • index 從 0 開始
- • while 迴圈做什麼？

？我還不太確定

- • index 跟 length 的關係
- • break 跟 continue 的差別
- • 為什麼要 stock[index] -= 1

💡 馬上複習

回到前面的「迴圈的妙用」投影片，重新看一次程式碼流程。

📁 第二部分會用到哪些檔案？

第二部 — 用 Java JDBC 操作 SQLite

專案檔案

```
day2-order-system/
├─ BuyProduct.java
├─ products.db
└─ lib/
   └─ sqlite-jdbc-3.53.4.0.jar
```

每個檔案的用途

BuyProduct.java：Java 購買程式

products.db：第一次執行時自動建立，保存商品與庫存

sqlite-jdbc...：讓 Java 能連線 SQLite

▶️ 如何啟動第二部分？

```
cd day2-order-system
javac -cp "lib/sqlite-jdbc-3.53.4.0.jar" BuyProduct.java
java -cp ".;lib/sqlite-jdbc-3.53.4.0.jar" BuyProduct
```

📖 JDBC 五兄弟小卡

① Connection

建立資料庫連線，就像拿起電話

② PreparedStatement

準備好要問的問題（SQL）

`?` 是先留空格，再用 setInt() 安全填值

③ ResultSet

資料庫回答的結果

④ executeQuery()

執行 SELECT，回傳 ResultSet

⑤ executeUpdate()

執行 INSERT/UPDATE，回傳影響筆數

🧰 用 VS Code 看資料庫

Step 2.2 — 安裝 SQLite Viewer，直接看資料

安裝套件

1. 1. 開啟 VS Code 的 Extensions
2. 2. 搜尋 **SQLite Viewer**
3. 3. 安裝作者為 **qwtel** 的套件

也可以在終端機執行：

```
code --install-extension qwtel.sqlite-viewer
```

打開資料

1. 在 VS Code 開啟 `products.db`
2. 點選資料表 `products`
3. 直接看到欄位和每一筆資料

這就是資料庫裡真正保存的資料。

💡 Java JDBC 負責連線並執行 SQL；SQLite Viewer 負責讓我們用表格畫面觀察資料。

☕ Java 連線 SQLite 完成互動式購買

Step 2.5 — 列出全部商品，讓使用者選購

```java
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;
import java.util.Scanner;

public class BuyProduct {
  public static void main(String[] args) throws Exception {
    initializeDatabase();
    try (Connection connection = DriverManager.getConnection("jdbc:sqlite:products.db");
        Scanner scanner = new Scanner(System.in)) {
      while (true) {
        printProducts(connection);
        System.out.print("請輸入商品 id（輸入 0 結束）：");
        int productId = scanner.nextInt();
        if (productId == 0) break;

        System.out.print("請輸入購買數量：");
        int quantity = scanner.nextInt();
        buyProduct(connection, productId, quantity);
      }
    }
```

✅ 檢查點 2

✓ 我能說出

- • JDBC 是什麼？
- • Connection / PreparedStatement / ResultSet
- • products.db 裡有哪些欄位？

？我還不太確定

- • executeQuery vs executeUpdate
- • 為什麼要 close()
- • SQL 語法怎麼寫？

💡 馬上複習

回到前面的「JDBC 五兄弟小卡」，重新看一次每個物件的用途。

📁 第三部分會用到哪些檔案？

第三部 — 用 Java API 串接瀏覽器前端

專案檔案

```
day2-order-system/
├─ BuyProductApi.java
├─ shop.html
├─ products.db
└─ lib/
   └─ sqlite-jdbc-3.53.4.0.jar
```

每個檔案的用途

BuyProductApi.java：提供商品與購買 API

shop.html：瀏覽器看到的購物頁面

products.db：保存商品與庫存

sqlite-jdbc...：讓 API 連線 SQLite

▶️ 如何啟動第三部分？

```
cd day2-order-system
javac -cp "lib/sqlite-jdbc-3.53.4.0.jar" BuyProductApi.java
java -cp ".;lib/sqlite-jdbc-3.53.4.0.jar" BuyProductApi
```

第三部開始：讓瀏覽器加入進來

這一部要完成：用 `shop.html` 操作 Java API



shop.html

顯示商品
送出數量

→



Java API

接收請求
回傳 JSON

→



SQLite

查詢商品
更新庫存

shop.html 做什麼？

它是瀏覽器看到的購物頁面，用 JavaScript 呼叫 API，顯示商品、庫存與購買結果。

前端怎麼溝通？

`GET /api/products` 取得商品；`POST /api/buy` 送出商品編號與數量。

🚀 第三部：Java API 串接前端

Step 3.1 — 把命令列程式變成前端可以呼叫的 API

前端

送出
`productId`、`quantity`

Java API

接收請求
執行 JDBC

SQLite

檢查庫存
扣除數量

💡 API 版本只是把原本的 JDBC 邏輯包在 HTTP 請求裡，資料庫操作本身沒有消失。

🚀 第三部：Java API 串接前端 — 程式碼

Step 3.1 — 把命令列程式變成前端可以呼叫的 API

```java
// BuyProductApi.java
// 🔵 這段是 HTTP 伺服器的固定寫法，先照抄，重點看下面的 SQL
server.createContext("/api/products", BuyProductApi::handleProducts);
server.createContext("/api/buy", BuyProductApi::handleBuy);

private static void handleBuy(HttpExchange exchange) throws IOException {
  Map<String, String> form = parseForm(requestBody(exchange));
  int productId = Integer.parseInt(form.get("productId"));
  int quantity = Integer.parseInt(form.get("quantity"));

  String updateSql = "UPDATE products SET stock = stock - ? "
      + "WHERE id = ? AND stock >= ?";

  try (Connection connection = DriverManager.getConnection("jdbc:sqlite:products.db");
      PreparedStatement statement = connection.prepareStatement(updateSql)) {
    statement.setInt(1, quantity);
    statement.setInt(2, productId);
    statement.setInt(3, quantity);
    sendJson(exchange, statement.executeUpdate() == 1 ? 200 : 409,
        "{\"message\":\"購買完成\"}");
  }
}
```

💻 這些指令在做什麼？

javac — 編譯

把人類看得懂的 .java 變成機器看得懂的 .class

```
javac -cp "lib/sqlite-jdbc-3.53.4.0.jar" BuyProductApi.java
```

`-cp` 告訴編譯器去哪裡找 JDBC 套件

java — 執行

把編譯好的 .class 跑起來

```
java -cp ".:lib/sqlite-jdbc-3.53.4.0.jar" BuyProductApi
```

`.:lib/...` 表示同時在目前目錄和 lib 資料夾找

▶️ 啟動後端與前端

Step 3.2 — 編譯 API、啟動伺服器、開啟瀏覽器

先確認資料夾

```
day2-order-system/
├─ BuyProduct.java
├─ BuyProductApi.java
├─ shop.html
├─ products.db
└─ lib/
   └─ sqlite-jdbc-3.53.4.0.jar
```

請在 `day2-order-system/` 資料夾開啟終端機。

執行順序

1. 先編譯：產生 `BuyProduct.class`
2. 再執行：啟動 API 與前端伺服器
3. 瀏覽器開啟 `http://localhost:8080`

macOS / Linux

```
# 1. 編譯簡單 JDBC 版本
```

🛒 用瀏覽器完成購買

Step 3.3 — 前端串接 BuyProduct API

📋

讀取商品

前端呼叫
`GET /api/products`

🛍️

送出訂單

輸入數量後呼叫
`POST /api/buy`

📦

更新庫存

Java 執行 SQL
前端重新載入商品

🎯 瀏覽器不直接碰 SQLite：前端呼叫 Java API，Java 再透過 JDBC 操作資料庫。

🔁 從陣列到資料庫，再到前端



購買成功

SQLite 更新 stock，Java API 回傳結果，前端重新載入商品。

庫存不足

資料庫不執行扣除，API 回傳錯誤，前端顯示提示。

💡 陣列是起點；真正的訂單系統，還需要前端、API 與資料庫一起合作。

✅ 檢查點 3

✓ 我能說出

- • 前端、API、資料庫的角色
- • javac 跟 java 的差別
- • 什麼是 HTTP 請求？

？我還不太確定

- • API 端點是什麼？
- • -cp 參數為什麼要寫？
- • JSON 格式是什麼？

💡 馬上複習

回到「這些指令在做什麼」投影片，重新看一次每個指令的用途。



恭喜！

你今天做出了一個會動的訂單系統

這就是後端的真實面貌

LucasHsu.dev — 2026 商智中心後端群體驗營