```
$ psql -c "SELECT ... FROM students JOIN courses ON ..."
```

SQL JOIN

// 把兩張表橫向拼起來的五種姿勢

INNER	LEFT	RIGHT	FULL	CROSS
交集	保留左表	保留右表	聯集	笛卡爾積

$ cat query-plan.md

今日路線

01 / 五種 JOIN
交集、保左、保右、聯集、全組合

02 / 決策
比較表與決策樹

03 / 經典陷阱
ON vs WHERE 的差異

04 / 實戰
多對多、效能、最佳實踐

快速判斷法：「右表沒匹配時，左表的資料還要顯示嗎？」要 = LEFT，不要 = INNER。

PART 01

五種 JOIN

學生表 ID: 1,2,3,4 × 選課表 ID: 2,3,5

INNER JOIN：找交集

```sql
SELECT
    s.student_id,
    s.name AS student_name,
    c.course_name
FROM students AS s
INNER JOIN courses AS c
    ON s.student_id = c.student_id;
```

比喻

「既註冊又選課」的學生才出現——像數學的交集

RESULT SET

學生表 ID：1, 2, 3, 4
選課表 ID：2, 3, 5

→ 結果只剩 ID：2, 3

✗ 沒選課的學生（1, 4）不見了
✗ 沒人選的課程（5）也不見了

LEFT JOIN：保留左表全部

```sql
SELECT
    s.name,
    c.course_name,
    CASE
        WHEN c.course_name IS NULL
        THEN '未選課' ELSE '已選課'
    END AS status
FROM students AS s
LEFT JOIN courses AS c
    ON s.student_id = c.student_id;
```

RESULT SET

→ 結果：ID 1, 2, 3, 4 全部保留
→ 1 和 4 的課程欄位是 NULL

比喻
老師統計「所有學生」的選課狀況——沒選課的也要列在名單上

LEFT JOIN 的兩大絕活

絕活 1：找出「沒有」的資料

```sql
SELECT c.customer_name
FROM customers c
LEFT JOIN orders o
    ON c.customer_id = o.customer_id
WHERE o.order_id IS NULL;
-- 沒有訂單的客戶
```

絕活 2：統計關聯數量

```sql
SELECT s.name,
       COUNT(c.course_id) AS course_count
FROM students s
LEFT JOIN courses c
    ON s.student_id = c.student_id
GROUP BY s.student_id, s.name;
-- 沒選課的學生 count = 0
```

`LEFT JOIN + IS NULL` 是資料完整性檢查的標準招式——INNER JOIN 做不到。

RIGHT、FULL OUTER、CROSS

RIGHT JOIN
保留右表全部。實務少用：`A LEFT JOIN B ≡ B RIGHT JOIN A`，統一用 LEFT 更好讀

FULL OUTER JOIN
兩邊全保留，沒匹配補 NULL。
MySQL 不支援：用 LEFT ∪ RIGHT（UNION）模擬

CROSS JOIN
笛卡爾積：3 筆 × 4 筆 = 12 筆。
合法用途：產生「尺寸 × 顏色」所有組合

```sql
-- MySQL 模擬 FULL OUTER JOIN
SELECT * FROM students s LEFT JOIN courses c ON s.student_id = c.student_id
UNION
SELECT * FROM students s RIGHT JOIN courses c ON s.student_id = c.student_id;
```

PART 02

怎麼選？

一張表 + 一棵決策樹

五種 JOIN 一覽

JOIN 類型	左表	右表	無匹配時	使用頻率
INNER JOIN	有匹配的	有匹配的	不顯示	⭐⭐⭐⭐⭐
LEFT JOIN	**全部**	有匹配的	右表補 NULL	⭐⭐⭐⭐⭐
RIGHT JOIN	有匹配的	全部	左表補 NULL	⭐⭐
FULL OUTER	全部	全部	另一邊補 NULL	⭐⭐
CROSS JOIN	全部	全部	產生所有組合	⭐

$ 90% 的查詢只用得到 INNER 和 LEFT —— 先把這兩個練熟。

決策樹

PART 03

經典陷阱：ON vs WHERE

90% 的 LEFT JOIN bug 都在這

CHECKPOINT_01

LEFT JOIN courses c ... WHERE c.course_name = 'Math' 的結果是？

A 所有學生都會列出，沒修 Math 的顯示 NULL

B 只剩有修 Math 的學生——LEFT JOIN 被 WHERE 變成 INNER 效果

C 語法錯誤：LEFT JOIN 之後不能接 WHERE

條件放哪裡，結果差很大

```sql
-- ❌ WHERE：JOIN 完才過濾 → NULL 列被濾掉，變 INNER 效果
SELECT * FROM students s
LEFT JOIN courses c ON s.student_id = c.student_id
WHERE c.course_name = 'Math';   -- 只剩有修 Math 的學生

-- ✅ ON：JOIN 階段就過濾 → 所有學生保留
SELECT * FROM students s
LEFT JOIN courses c
    ON s.student_id = c.student_id
    AND c.course_name = 'Math';  -- 沒修 Math 的顯示 NULL

-- ✅ 要找「沒修課的學生」→ IS NULL 放 WHERE
SELECT * FROM students s
LEFT JOIN courses c ON s.student_id = c.student_id
WHERE c.student_id IS NULL;
```

ON = JOIN 階段過濾；WHERE = JOIN 完成後過濾。

PART 04

實戰

多對多、效能、最佳實踐

多對多：透過中介表

```sql
-- 學生選課系統：多對多關係
-- students ← enrollments → courses

SELECT
    s.name AS student_name,
    c.course_name,
    e.enrollment_date
FROM students s
INNER JOIN enrollments e ON s.student_id = e.student_id
INNER JOIN courses c ON e.course_id = c.course_id;
```

中介表設計
UNIQUE KEY (student_id, course_id) 防重複選課

串聯 JOIN
兩段 INNER JOIN 走過中介表，就是多對多查詢

為什麼我的 JOIN 很慢？

兇手 1：忘記寫 ON

```
-- ❌ 笛卡爾積
SELECT * FROM students s
INNER JOIN courses c;
-- 結果數 = 學生數 × 課程數
```

兇手 2：關聯欄位沒索引

```
-- ✅ 為關聯欄位建索引
CREATE INDEX idx_courses_student_id
    ON courses(student_id);
```

DEBUG FLOW

1. `EXPLAIN` 看執行計劃 → 2. 檢查 ON 條件 → 3. 檢查關聯欄位索引 → 4. JOIN 超過 5 張表就重新想設計

最佳實踐

DO

- ✓ 用表格別名：`students AS s`
- ✓ 明確指定欄位，不用 `SELECT *`
- ✓ 統一用 LEFT JOIN 取代 RIGHT JOIN

DON'T

- × 忘記 ON 條件 → 笛卡爾積爆炸
- × 該 LEFT 用 INNER → 資料默默消失
- × 過濾條件誤放 WHERE → LEFT 變 INNER

今日重點

INNER = 交集
只留兩邊都匹配的

LEFT = 保左
最常用；+ IS NULL 找缺失資料

ON vs WHERE
JOIN 階段過濾 vs JOIN 後過濾

效能
關聯欄位建索引；別忘 ON 條件

「右表沒匹配時還要顯示左表嗎？」── `要 = LEFT，不要 = INNER`。

Tables joined.

下一步：資料庫索引，讓 JOIN 快起來

```
$ EXPLAIN SELECT ... FROM a LEFT JOIN b ON ...
inner → left → on/where → index
```