$ spring run FunctionalLab --level=0..100

Spring Boot × FP

// 從 0%（缺點全開）到 100%（完美）的體質改造

0%	25%	50%	75%	100%
地雷區	Stream	純函數	Result	Core/Shell

$ cat refactor-plan.md

今日路線：一段結帳邏輯的五次進化

0% / 病灶盤點
NPE、共享狀態、隱藏副作用

25% / 宣告式起步
Stream 與 Optional

50% / 純函數
record 不可變、測試零 mock

75% → 100% / 架構收尾
Result、組合、Core/Shell

目標：每往右一格，就少一類會半夜叫你起床的 bug。

PART 01 — 0%

命令式地雷區

先誠實面對多數專案的起點

每一行都是地雷

```java
@Service
public class OrderService {
    private double total; // 共享可變狀態

    public Order checkout(Long id) {
        Order order = repo.findById(id).get();
        total = 0;
        for (OrderItem item : order.getItems()) {
            if (item != null
                && item.getPrice() != null) {
                total += item.getPrice()
                       * item.getQty();
            }
        }
        if (order.getCoupon() != null) {
            // ...巢狀 if 打折...
        }
        order.setTotal(total);
        emailService.send(order);
        return repo.save(order);
    }
}
```

SMELL REPORT

× `total` 欄位：單例 Service，兩個請求共用
× 裸奔 `.get()`：NPE 看運氣
× null 檢查防不完
× 測「算錢」卻真的寄信

改任何一行都怕動全身

0% 的缺點清單

NPE 隨時引爆
findById().get()、getPrice() 都可能是 null

併發直接壞掉
共享欄位 total，Service 預設單例

無法單獨測試
驗折扣要先 mock repository 和 email

改 A 壞 B
計算、狀態、I/O 全綁在一起

FP 的採用是一條光譜，不是開關 —— 一格一格往右走

PART 02 — 25%

Stream 與 Optional

不動架構，只用 JDK 內建工具

迴圈 → 管線

```
double total = order.getItems().stream()
    .filter(Objects::nonNull)
    .mapToDouble(i -> i.getPrice() * i.getQty())
    .sum();
```

命令式
手寫「怎麼做」：迴圈、累加、防呆

宣告式
說「做什麼」：過濾、映射、加總

null 判斷 → Optional 管線

```java
Order order = orderRepository.findById(id)
    .orElseThrow(() -> new OrderNotFoundException(id));

double discounted = Optional.ofNullable(order.getCoupon())
    .filter(Coupon::isValid)
    .map(c -> total * 0.9)
    .orElse(total);
```

消滅了
裸奔 .get()、巢狀 null 檢查、共享欄位

還沒解決
order 仍可變、計算仍和 I/O 綁在一起

`map / filter` 就是 FP 的 Functor：資料進容器，用函數描述變換。

PART 03 — 50%

不可變資料與純函數

本次改造投資報酬率最高的一步

把「計算」抽離「流程」

```java
public record Pricing(BigDecimal subtotal, BigDecima

public final class PricingRules { // 純函數
    static Pricing price(
        List<OrderItem> items,
        Optional<Coupon> coupon) {

        BigDecimal subtotal = /* stream 加總 */;
        BigDecimal total = coupon
            .filter(Coupon::isValid)
            .map(c -> subtotal.multiply(RATE_90))
            .orElse(subtotal);
        return new Pricing(subtotal, total);
    }
}
```

Service 變薄

```java
public Order checkout(Long id) {
    Order order = findOrder(id);
    Pricing pricing = PricingRules.price(
        order.items(), order.coupon());
    return repo.save(
        order.withTotal(pricing.total()));
}
```

取資料 → 純計算 → 存回去

record 沒有 setter；純函數不碰 DB、不寄信、不看時鐘

測試的解放

0% 的測試

```
@SpringBootTest
class OrderServiceTest {
    @MockBean OrderRepository repo;
    @MockBean EmailService email;
    // ...啟動容器、stub 回傳值...
    // 只是想驗「打九折」
}
```

50% 的測試

```
@Test
void 有效優惠券打九折() {
    var items = List.of(
        new OrderItem("鍵盤",
            new BigDecimal("1000"), 1));

    Pricing p = PricingRules.price(
        items, Optional.of(validCoupon()));

    assertThat(p.total())
        .isEqualByComparingTo("900");
}
```


零 mock · 零容器 · 毫秒級

動手拉拉看

```
$ spring run FunctionalLab
```

● 危險

0% 傳統命令式



- ✗ 到處 null 檢查，NPE 隨時引爆
- ✗ setter 滿天飛，狀態隨時被偷改
- ✗ 計算混著 I/O，測試要 mock 一堆
- ✗ 用例外控制流程，呼叫端全靠猜
- ✗ 副作用散落各層，改一行怕動全身

PART 04 — 75%

Result 型別與函數組合

錯誤與規則都變成「值」

錯誤寫進型別

```java
public sealed interface Result<T> {
    record Ok<T>(T value) implements Result<T> {}
    record Err<T>(String reason) implements Result<T> {}
}

// 呼叫端 switch 窮舉：漏接錯誤直接編譯不過
return switch (result) {
    case Ok<Pricing>(Pricing p) -> ResponseEntity.ok(p);
    case Err<Pricing>(String reason) ->
        ResponseEntity.badRequest().body(reason);
};
```

比「希望大家記得 try-catch」可靠得多 —— 錯誤處理從紀律問題變成編譯問題。

商業規則 = 可拼裝的管線

```
static UnaryOperator<Pricing> memberDiscount(Member m) {
    return p -> m.isVip()
        ? p.withTotal(p.total().multiply(RATE_95))
        : p;
}

Function<Pricing, Pricing> rules =
    memberDiscount(member)
        .andThen(couponDiscount(coupon))
        .andThen(freeShippingOver(new BigDecimal("1000")));
```

加規則
多寫一個函數、多 andThen 一次

不用改舊程式
開放封閉原則的 FP 版

PART 05 — 100%

Functional Core, Imperative Shell

核心絕對純粹，副作用住在邊界

殼與核心

```java
@Service
public class CheckoutService { // Shell
    public CheckoutResponse checkout(Long id) {
        Order order = repo.findById(id)   // I/O
            .orElseThrow(...);

        CheckoutDecision decision = CheckoutCore
            .decide(order.snapshot(), clock.instant(

        return switch (decision) {
            case Approved a -> {
                repo.save(a.pricedOrder());
                events.publish(new OrderPriced(a));
                yield CheckoutResponse.ok(a);
            }
            case Rejected r ->
                CheckoutResponse.fail(r.reason());
        };
    }
}
```

核心全是純函數

```java
public final class CheckoutCore {
    public static CheckoutDecision decide(
        OrderSnapshot order, Instant now) {

        if (order.items().isEmpty())
            return new Rejected("空訂單");

        Pricing pricing = /* 純計算 */;
        return new Approved(
            order.withPricing(pricing));
    }
}
```

兩個關鍵設計

1. 時間也是輸入：核心不偷看時鐘
2. 核心回傳「決定」，殼負責「執行」

0% vs 100%

指標	0%	100%
可測試性	mock 三個依賴才能開測	核心零 mock，毫秒級
Null 安全	NPE 看運氣	Optional + record 寫進型別
可預測性	取決於當下狀態	相同輸入永遠相同輸出
併發安全	共享可變欄位，必壞	不可變資料，天生安全
錯誤處理	例外亂飛，全靠猜	Result + switch 窮舉
擴充規則	往巢狀 if 裡塞	多一個函數、多一次 andThen

常見疑慮

Spring 到處是副作用，衝突嗎？
互補：Spring 管殼（DI、交易、事件），FP 管核心。@Transactional 包在 Shell 上，Core 不知道交易存在。

一直 new 物件，效能爆嗎？
JVM 對短命小物件極快（TLAB + 分代 GC）。先換來正確性，壓測有熱點再談。

一定要走到 100%？
每一格都是穩定停靠點：25% 已消滅 NPE 大宗；50% 讓核心測試零 mock。

今日重點

25%
Stream 宣告式、Optional 進型別

50%
record 不可變、純函數零 mock

75%
Result 編譯期把關、andThen 組規則

100%
副作用住邊界，核心絕對純粹

完美不是「沒有副作用」，是副作用全部住在邊界。

Refactor complete.

下一步：互動版文章 /springboot/fp-in-spring-boot

```
$ spring run FunctionalLab --level=100
stream → record → result → core/shell
```