```
$ spring run TransactionLab --propagation=REQUIRED
```

@Transactional 事務管理

// 要嘛全做，要嘛全不做 —— 而且命名決定你的命運

begin	**commit**	**rollback**	**proxy**
開啟事務	觸發 flush	當作沒發生	幕後功臣

$ cat agenda.md

今日路線

01 / 是什麼
銀行轉帳與三大職責

02 / 命名即命運
全域攔截器的兩套合約

03 / AOP 代理
替身演員如何開關事務

04 / 陷阱與實踐
自我呼叫、rollback 規則、FAQ

目標：不再問「為什麼我的 `@Transactional` 沒生效？」

PART 01

@Transactional 是什麼？

先從一筆會失敗的轉帳說起

銀行轉帳的四個步驟

1. 開門	2. A 扣錢	3. B 加錢	4. 完成
開啟事務	UPDATE accounts...	UPDATE accounts...	Commit

WHAT IF STEP 3 FAILS?

錢不能憑空消失 —— 銀行說「當作沒發生過」（Rollback），把錢還給 A。

`@Transactional` 就是那個確保「要嘛全做，要嘛全不做」的銀行經理。

三大職責（外加一個隱藏版）

職責	說明	比喻
開啟合約	方法開始時確保有 `EntityManager`	婚禮開場白
定義行為	「這是不可分割的業務」	「你願意嗎？」
觸發回滾	出錯時通知資料庫回滾	「我反對！」→ 婚禮取消
強制同步	正常結束時觸發 `flush()`	「我宣布你們...」→ 蓋章生效

最重要的一點：方法正常結束 → commit → **強制 flush()**。 這就是為什麼你改了 Entity 沒呼叫 save()，資料還是存進去了。

PART 02

命名即命運

全域事務攔截器的兩套合約

寫入合約

```
// 這些方法名開頭
// 自動獲得事務保護
add*, save*, create*,
update*, delete*
```

PROPAGATION_REQUIRED

「必須有事務！沒有就開一個，有就加入」

遇 RuntimeException → 回滾

唯讀合約

```
// 這些方法名開頭
// 只能讀不能寫
find*, get*, search*,
getCount*, *（其他所有）
```

PROPAGATION_NOT_SUPPORTED

「不需要事務，我只是來看看」

setReadOnly(true)：只看不摸

命名陷阱

```
1  // ✅ 有事務保護
2  public void saveUser() { ... }
3  public void updateOrder() { ... }
4
5  // ❌ 沒有事務保護（即使你加了 @Transactional）
6  public void processUser() { ... }  // 不符合命名規則
7  public void handleOrder() { ... }  // 被 * 攔截成唯讀
```

PRIORITY

就算手動打上 `@Transactional`，攔截器的優先級更高， `process*` 還是被當成唯讀處理。

方法命名決定你有沒有事務保護

CHECKPOINT_01

關於全域事務攔截器，哪一句正確？

A processUser() 加上 @Transactional，就一定有寫入事務

B 同類別內 this.saveUser() 呼叫，也會經過 AOP 代理


C 攔截器以方法名決定事務行為，process* 可能被當成唯讀

PART 03

AOP 代理：幕後功臣

Spring 沒有改你的程式碼，它派了替身

替身演員的工作流程


代理 userService$$EnhancerBySpring
1. 開門營業
TransactionManager 開連線
2. 請君入甕
呼叫真正的 saveUser()
3. 結帳走人
commit（觸發 flush）或
rollback
呼叫端
userService.saveUser(

PART 04

陷阱與最佳實踐

90% 的「沒生效」都在這裡

自我呼叫陷阱

```java
@Service
public class UserService {

    // 🚨 沒有獨立事務！
    public void processAndSave(User user) {
        validateUser(user);
        saveUser(user); // this.saveUser()
    }

    public void saveUser(User user) {
        userRepository.save(user);
    }
}
```

WHY

`this.saveUser()` 呼叫的是**自己**，不是代理物件 —— AOP 完全沒機會插手。

解法 1：把方法拆到不同 Service

解法 2：注入自己，用 self.saveUser()

「為什麼沒生效」四大原因

01 命名不符
攔截器規則優先，process* 變唯讀

02 自我呼叫
this. 繞過代理

03 不是 public
private 是內心戲，代理看不到

04 Checked Exception
預設只回滾 RuntimeException

$ 下次事務沒生效，照這四條依序排查，命中率 90%。

最佳實踐

DO

- ✓ 遵守命名規則：save* / update* / delete*
- ✓ 事務方法保持簡短，鎖越短越好
- ✓ 只在 Service 層使用

DON'T

- × 事務方法太長，其他請求排隊
- × 在迴圈裡開事務，效能爆炸
- × 混用不同資料源（那是分散式事務的故事）

今日重點

生命週期管理者
開啟、監控、commit（觸發 flush）或 rollback

命名決定命運
攔截器依方法名分配寫入／唯讀合約

代理是幕後功臣
this. 呼叫與 private 方法都繞過它

唯讀優化
查詢用 find* / get*，省鎖省 dirty checking

要嘛全做，要嘛全不做 —— 而且方法名說了算。

Transaction committed.

下一步：JPA 持久化上下文，把 flush 與 dirty checking 釐清

```
$ spring run TransactionLab --status
begin → invoke → commit(flush) | rollback
```