

```
$ mysql -e "SHOW CREATE TABLE orders" --normalize
```

# 資料庫正規化

// 1NF → 2NF → 3NF 的拆表之旅

**1NF**

原子性

**2NF**

消除部分相依

**3NF**

消除遞移相依

**反正規化**

OLAP 的選擇

```
$ cat schema-plan.md
```

# 今日路線

## 01 / 病灶

資料冗餘與三種異常

## 02 / 三步拆表

1NF 原子性  $\rightarrow$  2NF  $\rightarrow$  3NF

## 03 / 權衡

JOIN 的代價

## 04 / 反正規化

OLTP vs OLAP 的選擇

**目標：**每項事實只存一份 — 改一次，全站生效。

PART 01

# 病灶：冗餘與異常

同一件事實，存了 N 份

# 資料冗餘：未正規化的訂單表

| order_id | customer_name | customer_email    | product_name | price |
|----------|---------------|-------------------|--------------|-------|
| 1        | 張三            | zhang@example.com | 筆記型電腦        | 30000 |
| 2        | 張三            | zhang@example.com | 滑鼠           | 500   |
| 3        | 李四            | li@example.com    | 鍵盤           | 1200  |

## 浪費空間

張三的姓名和 email 重複出現

## 更新惡夢

張三改 email，要 UPDATE 多筆記錄

# 三種資料異常

## 插入異常

想新增「資料庫設計」課程，  
但還沒有學生選修 → 存不進去

## 更新異常

王老師改名，要改所有課程記錄，  
漏一筆就不一致

## 刪除異常

刪掉最後一個選課學生，課程  
資訊跟著消失

## ROOT CAUSE

三種異常同一個病根：**不相干的事實擠在同一張表裡。**

## CHECKPOINT\_01

「王老師」改名為「王教授」，要 UPDATE 37 筆課程記錄，漏了 3 筆。這是哪種異常？

A 插入異常：沒有學生就存不了課程

B 更新異常：改一筆漏一筆，資料不一致

C 刪除異常：刪掉學生，課程也跟著消失

PART 02

# 三步拆表

1NF → 2NF → 3NF，一步一個腳印

# 1NF：每格只放一個值

BEFORE — 違反原子性

| student | courses      |
|---------|--------------|
| 張三      | 資料庫, 演算法, 網路 |

AFTER — 1NF

| student | course |
|---------|--------|
| 張三      | 資料庫    |
| 張三      | 演算法    |
| 張三      | 網路     |

消除重複群組

欄位原子性

建立主鍵



# 2NF：消除部分相依

主鍵是 (order\_id, product\_id)，但 product\_name 只依賴 product\_id —— 這就是部分相依

BEFORE — 部分相依

| order_id | product_id | product_name | qty |
|----------|------------|--------------|-----|
| 1        | P1         | 筆電           | 1   |
| 2        | P1         | 筆電           | 3   |

AFTER — 拆成兩張表

| order_id   | product_id | qty          |
|------------|------------|--------------|
| 1          | P1         | 1            |
| product_id |            | product_name |
| P1         |            | 筆電           |

非主鍵欄位必須依賴整個主鍵，不能只依賴主鍵的一部分。

# 3NF：消除遞移相依

$student\_id \rightarrow dept\_id \rightarrow dept\_name$  :  $dept\_name$  透過  $dept\_id$  間接依賴主鍵 —— 這就是遞移相依

BEFORE — 遞移相依


| student_id | name | dept_id | dept_name |
|------------|------|---------|-----------|
| S1         | 張三   | D1      | 資工系       |
| S2         | 李四   | D1      | 資工系       |

AFTER — 獨立參照表

| student_id | name      | dept_id |
|------------|-----------|---------|
| S1         | 張三        | D1      |
| dept_id    | dept_name |         |
| D1         | 資工系       |         |

非主鍵欄位之間不該互相依賴 — 系名改一次，全系學生都對。

# 正規化流程一覽



**注意：**正規化並非越高階越好。一般系統達到 **3NF** 已足夠，過度正規化只會讓查詢複雜度爆炸。

PART 03

# 權衡與反正規化

沒有免費的午餐：JOIN 是代價

# 正規化給你的

## 每項事實只存一份

節省空間、改一次全站生效

## 資料完整性

三種異常從根源消失

## 擴展性

結構清晰，容易適應變更

# 正規化要你付的

## JOIN 變多

撈完整資訊要跨多張表

## 查詢變慢

複雜 JOIN 影響讀取效能

## 理解成本

高度正規化的結構較難一眼看懂

# OLTP vs OLAP：選邊站

| 比較項目  | 正規化              | 反正規化                |
|-------|------------------|---------------------|
| 資料冗餘  | 幾乎無              | 有，重複儲存              |
| 更新效能  | 快，只改一處           | 慢，要改多處              |
| 查詢速度  | 可能較慢（JOIN）       | 快，少 JOIN            |
| 一致性維護 | 容易               | 需要同步機制              |
| 適用場景  | <b>OLTP</b> 交易系統 | <b>OLAP</b> 報表／資料倉儲 |

## STRATEGY

從正規化開始，根據效能測試結果再選擇性反正規化 — 讀取密集、報表分析、星型架構才是反正規化的主場。

# 今日重點

## 病根

不相干的事實擠同一張表 → 三種異常

## 三步拆表

1NF 原子性 → 2NF 部分相依 → 3NF 遞移相依

## 3NF 就夠

過度正規化讓查詢複雜度爆炸

## 先正規化再權衡

OLTP 正規化；OLAP 可適度反正規化

正規化的本質：每項事實，只存一份。

# Schema normalized.

下一步：資料庫索引，讓 JOIN 不再是藉口

```
$ mysql -e "EXPLAIN SELECT ..."
```

1NF → 2NF → 3NF → 需要時再反正規化