

```
$ git log --oneline && git revert HEAD
```

Revert vs Reset

// 時光機的兩種開法：溫柔倒帶，還是橡皮擦擦掉

revert

溫柔模式

reset

狠心模式

reflog

救命符

push -f

危險動作

\$ cat agenda.md

今日路線

01 / 為什麼要回退

血淚史盤點

02 / Revert

反向提交，歷史保留

03 / Reset

移動 HEAD，三種模式

04 / 決策與救援

決策樹、reflog、merge commit

目標：回退前先問一句「推送了沒？」，答案就出來一半。

PART 01

為什麼需要回退？

都是血淚史

常見情境

推錯了

錯誤的功能已推送到遠端（糟糕！）

寫壞了

某個提交導致 bug（誰寫的！...是我）

先拿掉

暫時移除某些改動以便測試

WRONG

直接刪除程式碼再提交 — 無法追溯，跳進火坑

RIGHT

用 Git 工具安全回退 — 優雅地後退

PART 02

Revert : 生成反向提交

倒帶鏡頭，但原片還在

運作原理



新的提交

內容是「撤銷 B 的改動」

歷史完整

$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow \text{Revert B}$, B 仍存在

像拍電影的倒帶鏡頭 — 觀眾看得到你倒帶，這就是可追溯性。

基本用法

```
1 # 回退單個提交
2 git revert <commit-id>
3
4 # 回退最近一次提交
5 git revert HEAD
6
7 # 回退但不自動提交
8 git revert --no-commit <commit-id>
```

批量回退

```
1 # A → B → C → D → E
2 # 想回退 C、D、E
3
4 git revert --no-commit b2c3d4e..e5f6g7h
5 git commit -m "Revert changes C to E"
6 git push origin main
```

--no-commit

多個 revert 合併成一個提交；範圍 <old>..**<new>** 不含 old

PART 03

Reset : 重寫歷史

橡皮擦，擦掉就沒了

運作原理



移動 HEAD 指針
改變提交歷史本身

歷史變成 A → B
C 被完全移除，消失了

三種模式：擦到哪一層？

模式	影響範圍	使用情境
<code>--soft</code>	只移動 HEAD	改動保留在 暫存區 ，可直接重新提交
<code>--mixed</code> (預設)	HEAD + 暫存區	改動保留在 工作區 ，需重新 add
<code>--hard</code>	HEAD + 暫存區 + 工作區	完全刪除改動 ，謹慎使用！

DANGER - 核彈按鈕

`--hard` 會**永久刪除**未提交的改動。按下去之前：

1. 備份了嗎？ 2. 真的不要了？ 3. 這分支只有我在用吧？

PART 04

對決與救援

選哪個？擦錯了怎麼辦？

正面對決

特性	Revert	Reset
歷史記錄	保留（新增反向提交）	重寫（刪除提交）
安全性	高（溫柔模式）	低（狠心模式）
已推送的提交	✅ 推薦	❌ 避免
團隊協作	安全	危險
追蹤性	可追溯	無法追溯

一句話：公開的用 `revert`，私有的才 `reset`。

決策樹

CHECKPOINT_01

錯誤的提交「已推送到 main」，團隊五個人都拉了。怎麼回退？

A `git reset --hard HEAD~1`，然後 `push -f`

B `git revert <commit-id>`，然後 `push`

C 直接刪掉錯誤的程式碼，再提交一次

救援：reflog

```
1 # 誤用 reset --hard 刪了改動？
2 # 短時間內可以救回
3
4 git reflog
5 # 找到刪除前的 commit-id
6
7 git reset --hard <commit-id>
8 # 穿越回去
```

reflog 是救命符

記錄 HEAD 的每次移動，垃圾回收前都找得回來

兩個進階題

```
1 # Revert 一個 merge commit
2 git revert -m 1 <merge-commit-id>
3 # -m 1 = 保留主線 (通常是 main)
```

```
1 # 隊友不小心 reset 了公開分支？
2 git fetch origin
3 git reset --hard origin/main
4 # 全員同步回遠端狀態
```

RULE

reset 後已推送的分支需要 `push -f` — 會影響他人，小心被追殺

今日重點

Revert

反向提交、保留歷史，已推送的首選

Reset

重寫歷史，只用在本地未推送

批量回退

`revert --no-commit <old>..<new>`

reflog

`--hard` 擦錯了，短時間內救得回

要反悔時，先找溫柔的 `revert`，真的沒辦法再狠心 `reset`。

History preserved.

下一步：git branch 與 commit 訊息規範

```
$ git log --oneline --graph
```

revert → push | reset → reflog → 救回