

# Deep Learning

## *Modelos Encoder-Only e Sentence Embeddings*

Lucas Silveira Kupssinskü

Machine Learning Theory and Applications Laboratory  
PUCRS

maio de 2026

# Visão Geral

---

1. Paradigmas Arquiteturais do Transformer
2. De Embeddings Estáticos a Contextuais
3. Tarefas em Nível de *Token*
4. BERT
5. De *Tokens* a Sentenças: *Sentence Embeddings*
6. Aprendizado Contrastivo
7. SBERT: *Sentence-BERT*
8. Tarefas e Avaliação de *Sentence Embeddings*
9. Encerramento

# Overview

---

1. Paradigmas Arquiteturais do Transformer
2. De Embeddings Estáticos a Contextuais
3. Tarefas em Nível de *Token*
4. BERT
5. De *Tokens* a Sentenças: *Sentence Embeddings*
6. Aprendizado Contrastivo
7. SBERT: *Sentence-BERT*
8. Tarefas e Avaliação de *Sentence Embeddings*
9. Encerramento

# As Três Famílias de Transformers

---

Desde o início da arquitetura *Transformer* deu origem a três famílias:

## *Encoder-Decoder*

- T5, BART, mT5
- *Seq2seq*: entrada  $\rightarrow$  saída
- *Cross-attention* liga os dois lados
- Tradução, sumarização


## *Decoder-Only*

- GPT, LLaMA, Mistral
- Atenção **causal** (mascarada)
- Geração autorregressiva
- *Chatbots*, *code completion*

## *Encoder-Only*


- BERT, RoBERTa, DeBERTa
- Atenção **bidirecional**
- Foco em *compreensão*
- Classificação, busca, NER

# Padrões de Atenção: Visualizando a Diferença



- **Encoder:** cada *token* vê **todos** os outros → representação rica em contexto
- **Decoder:** cada *token* vê apenas o passado → geração autorregressiva
- **Enc-Dec:** *decoder* consulta *encoder* via *cross-attention*

# Qual Família Usar? Uma Árvore de Decisão



- Tarefas de *compreensão* (classificação, busca, NER, STS) → **encoder-only**
- Geração aberta (*chat*, *code*, criação) → **decoder-only**
- Tradução / sumarização em que entrada e saída são muito diferentes → **encoder-decoder**

# O Ramo da Compreensão

---

Enquanto modelos *decoder-only* (GPT, LLaMA) trabalham com *geração de texto*, modelos *encoder-only* trabalham em com:

- Como transformar texto em vetores *densos e contextuais*
- Como usar esses vetores para tarefas discriminativas
- Como treinar embeddings de **frases inteiras** que alimentam sistemas de busca semântica e RAG

## Onde usamos *encoder-only*?

- *Retrieval* para RAG
- Busca semântica
- Classificação de palavras/sentenças
- *Reranking* barato
- *Clustering* e deduplicação
- Detecção de conteúdo

# Overview

---

1. Paradigmas Arquiteturais do Transformer
- 2. De Embeddings Estáticos a Contextuais**
3. Tarefas em Nível de *Token*
4. BERT
5. De *Tokens* a Sentenças: *Sentence Embeddings*
6. Aprendizado Contrastivo
7. SBERT: *Sentence-BERT*
8. Tarefas e Avaliação de *Sentence Embeddings*
9. Encerramento



# Por que Precisamos de *Word Embeddings*?

---

## Representação *one-hot*:

- Vocabulário de  $|V| = 50k \rightarrow$  vetores de 50k dimensões
- **Esparsa** (um único 1, resto zeros)
- Ortogonal:  $\cos(\text{rei}, \text{rainha}) = 0$
- Nenhuma semântica capturada

## *Word embedding*:

- Vetor de baixa dimensão ( $d = 300, 768, \dots$ )
- **Denso** (todas as entradas ativas)
- Palavras semanticamente próximas  $\rightarrow$  vetores próximos
- Aprendido a partir de grandes *corpora*

## Hipótese distribucional (Harris, 1954)

“*You shall know a word by the company it keeps.*”, palavras que aparecem em contextos similares tendem a ter significado similar.

# Embeddings Estáticos: Word2Vec e GloVe

---

## Word2Vec<sup>1</sup>

- **Skip-gram**: prever palavras do contexto a partir da palavra central
- **CBOW**: prever palavra central a partir do contexto
- Resultado: uma matriz  $E \in \mathbb{R}^{|V| \times d}$

## GloVe<sup>2</sup>

- Fatoração de matriz de co-ocorrência global
- Combina estatística global (como LSA) com janelas locais (como W2V)
- Resultado: uma matriz  $E \in \mathbb{R}^{|V| \times d}$


Cada palavra é representada por *UM* único vetor, independente do contexto.

---

<sup>1</sup>Tomas Mikolov et al. “Distributed Representations of Words and Phrases and their Compositionality”. Em: Advances in Neural Information Processing Systems. Vol. 26. 2013.

<sup>2</sup>Jeffrey Pennington, Richard Socher e Christopher D. Manning. “GloVe: Global Vectors for Word Representation”. Em: Proceedings of the 2014 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP). 2014, pp. 1532–1543.

# A Visualização Clássica



- Direções no espaço codificam **relações semânticas**
- Mas: **um único vetor por palavra**, independente do contexto

# O Problema da Polissemia

## Duas frases em português

1. “Ele sacou dinheiro no **banco** da esquina.”
2. “Ela sentou no **banco** do parque.”

### Embeddings estáticos:

- $\mathbf{v}_{\text{banco}}^{(1)} = \mathbf{v}_{\text{banco}}^{(2)}$
- O vetor é uma *média* dos dois sentidos
- O modelo “confunde” instituição financeira com assento

### Embeddings contextuais:

- $\mathbf{v}_{\text{banco}}^{(1)} \neq \mathbf{v}_{\text{banco}}^{(2)}$
- Cada ocorrência recebe um vetor diferente
- O contexto *molda* o vetor final

A função que gera o *embedding* deve depender do contexto  $f(\text{palavra}, \text{contexto}) \rightarrow \mathbb{R}^d$ .

# A Ponte: ELMo (2018)<sup>3</sup>


---

**Ideia:** em vez de uma tabela *lookup*, use um **modelo de linguagem bidirecional** pré-treinado.

Duas LSTMs profundas:

- Uma da esquerda para direita  $p(w_t|w_{<t})$
- A outra da direita para a esquerda  $p(w_t|w_{>t})$
- *Embedding* final = combinação linear das camadas das duas LSTMs

**Primeiros embeddings verdadeiramente contextuais a ganhar tração em NLP.**



Duas LSTMs empilhadas, direções opostas.

---

<sup>3</sup>Matthew E. Peters et al. "Deep Contextualized Word Representations". Em: *Proceedings of the 2018 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies*, 2018, pp. 2227–2237.

# Embeddings Contextuais via *Transformers*

Com a chegada do *Transformer*, as LSTMs do ELMo foram substituídas por **camadas de self-attention**:

- Cada *token* atende a **todos** os outros da sequência
- A representação final de cada *token* é uma mistura de todos os outros, ponderada pelos *scores* de atenção
- Paralelizável (ao contrário de LSTMs)
- Captura dependências de longo alcance sem o *vanishing gradient*

## Formalizando

Dado um *token*  $w_i$  na posição  $i$ , o *embedding* contextual na camada  $\ell$  é:

$$\mathbf{h}_i^{(\ell)} = f_{\ell}(\mathbf{h}_0^{(\ell-1)}, \mathbf{h}_1^{(\ell-1)}, \dots, \mathbf{h}_{L-1}^{(\ell-1)}, i)$$

onde  $f_{\ell}$  é uma camada *Transformer encoder* (self-attention + FFN).

## “Banco” em dois contextos

---



$$\cos(\mathbf{h}^{(1)}, \mathbf{h}^{(2)}) \approx 0.15$$

$$\cos(\mathbf{h}^{(1)}, \mathbf{h}_{\text{agência}}) \approx 0.82$$

- A **mesma palavra** produz **vetores diferentes** em contextos diferentes
- No primeiro contexto, “banco” fica próximo de “agência”, “caixa”, “conta”
- No segundo, fica próximo de “cadeira”, “praça”, “sentar”

# Overview

---


1. Paradigmas Arquiteturais do Transformer
2. De Embeddings Estáticos a Contextuais
- 3. Tarefas em Nível de *Token***
4. BERT
5. De *Tokens* a Sentenças: *Sentence Embeddings*
6. Aprendizado Contrastivo
7. SBERT: *Sentence-BERT*
8. Tarefas e Avaliação de *Sentence Embeddings*
9. Encerramento



# A Receita Geral

Para qualquer tarefa em nível de *token*:

1. Passe a frase por um *encoder* pré-treinado
2. Extraia os *embeddings* contextuais  $\mathbf{h}_1, \dots, \mathbf{h}_L$
3. Adicione uma pequena cabeça linear  $W \in \mathbb{R}^{d \times C}$
4.  $\text{logits}_i = W^\top \mathbf{h}_i$
5. *Softmax* sobre  $C$  classes



## Fine-tuning da Cabeça de Classificação


A cabeça tem tipicamente  $< 1\%$  dos parâmetros totais. Quase todo o conhecimento vem do *pré-treino*.

## Tarefa: *Named Entity Recognition* (NER)

---

Classificar cada *token* em uma categoria de entidade (Pessoa, Local, Organização, ...).

**Esquema BIO:** **B**egin, **I**nside, **O**utside de uma entidade.



- **Entidades multi-token** (“Porto Alegre”) são capturadas por **B-** seguido de **I-**
- Cabeça linear  $W \in \mathbb{R}^{d \times C}$  com  $C = 2k + 1$  (um B- e um I- por tipo, mais O), onde  $k$  é o número de categorias presentes no NER
- *Benchmark* clássico: CoNLL-2003<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Erik F. Tjong Kim Sang e Fien De Meulder. “Introduction to the CoNLL-2003 Shared Task: Language-Independent Named Entity Recognition”. Em: [Proceedings of the Seventh Conference on Natural Language Learning at HLT-NAACL 2003](#). 2003, pp. 142–147.

## Tarefa: *Part-of-Speech Tagging* (POS)

---

Classificar cada *token* em uma categoria gramatical (substantivo, verbo, adjetivo, ...).

|     |      |       |       |                |
|-----|------|-------|-------|----------------|
| O   | gato | preto | dorme | tranquilamente |
| DET | NOUN | ADJ   | VERB  | ADV            |

- Problema clássico de NLP, resolvido com **altíssima precisão** por encoders modernos ( $> 97\%$ )
- *Embeddings contextuais* são ideais: a mesma palavra pode ter *tag* diferente em contextos diferentes
  - O **jogo** de ontem foi muito disputado.
  - Eu **jogo** playstation todas as terças-feiras
- *Universal Dependencies*: esquema de *tags* compartilhado entre  $> 100$  línguas

## Tarefa: *Extractive Question Answering* (SQuAD)<sup>5</sup>

Dado uma frase no seguinte formato: **Contexto** [SEP] **Pergunta** [SEP], identificar o **trecho** do parágrafo que responde a pergunta.

### Exemplo

“[CLS] A PUCRS foi fundada em 1948 na cidade de Porto Alegre. [SEP] Quando a PUCRS foi fundada? [SEP]”

**Resposta:** 1948  $\rightarrow$  *span* com início no *token* 5, fim no *token* 5

Duas saídas: posição de início e posição do final da resposta.

- $\mathbf{w}_{\text{start}}, \mathbf{w}_{\text{end}} \in \mathbb{R}^d$
- $p_{\text{start}}(i) = \text{softmax}(\mathbf{w}_{\text{start}}^\top \mathbf{h}_i)$
- $p_{\text{end}}(i) = \text{softmax}(\mathbf{w}_{\text{end}}^\top \mathbf{h}_i)$
- Treino: cross-entropy nos índices de início e fim

<sup>5</sup>Pranav Rajpurkar et al. “SQuAD: 100,000+ Questions for Machine Comprehension of Text”. Em: *Proceedings of the 2016 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*. 2016, pp. 2383–2392.

# Por que Embeddings Contextuais Dominam Essas Tarefas?

## Com embeddings estáticos (pré-2018):

- Necessário *feature engineering*, regras feitas a mão
- Desempenho limitado pela ambiguidade lexical
- NER no CoNLL-2003:  $\sim 90\%$  F1 com modelos específicos

## Com embeddings contextuais:

- Uma camada linear acima do *encoder*
- Resolução de ambiguidade é “gratuita” (já contextual)
- NER no CoNLL-2003:  $> 94\%$  F1 com BERT
- SQuAD: humano  $\approx 91\%$ , BERT-Large  $\approx 93\%$

## A lição

Pré-treinar um **encoder** em grande escala + cabeça linear pequena na tarefa alvo tornou-se a **receita padrão** de NLP entre 2018 e 2022.

# Overview

---

1. Paradigmas Arquiteturais do Transformer
2. De Embeddings Estáticos a Contextuais
3. Tarefas em Nível de *Token*
- 4. BERT**
5. De *Tokens* a Sentenças: *Sentence Embeddings*
6. Aprendizado Contrastivo
7. SBERT: *Sentence-BERT*
8. Tarefas e Avaliação de *Sentence Embeddings*
9. Encerramento

# BERT: *Bidirectional Encoder Representations*<sup>6</sup>

---

## Contribuições principais:

- Usa apenas a **pilha encoder** do *Transformer*
- Pré-treino **bidirecional** com dois objetivos novos:
  - *Masked Language Modeling* (MLM)
  - *Next Sentence Prediction* (NSP)
- “*Fine-tuning*”: mesmo modelo + cabeça pequena resolve > 11 tarefas de NLP
- *State-of-the-art* em quase todos os *benchmarks* da época

### Por que “bidirecional”?

GPT-1 (2018) era unidirecional (causal). BERT mostrou que, para *compreensão*, ver **o futuro** da frase melhora drasticamente. Mas: **não pode gerar texto** diretamente.

---

<sup>6</sup>Jacob Devlin et al. “BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding”. Em: *Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language* 2019, pp. 4171–4186.

# Arquitetura: Pilha de Encoders do *Transformer*

BERT =  $N$  camadas de *encoder*, cada uma com:

- *Multi-head self-attention* **bidirecional** (sem máscara causal)
- *Feed-forward network* (GELU)
- *Layer Norm* + conexões residuais

Duas versões oficiais:

|                       | Base | Large |
|-----------------------|------|-------|
| Camadas ( $L$ )       | 12   | 24    |
| <i>Hidden</i> ( $d$ ) | 768  | 1024  |
| <i>Heads</i> ( $h$ )  | 12   | 16    |
| Parâmetros            | 110M | 340M  |

Task Head

Encoder Layer  $L$

⋮

Encoder Layer 2

Encoder Layer 1

*Input Embeddings*



# Dados de Pré-Treino

---

BERT foi pré-treinado em:

- **BooksCorpus:**  $\sim 800\text{M}$  palavras de livros não publicados
- **Wikipedia inglesa:**  $\sim 2,5\text{B}$  palavras (só texto, sem tabelas/listas)

Total:  $\sim 3,3\text{B}$  palavras,  $\sim 16$  GB de texto.

**Por que esses dados?**

- **Gratuitos e de alta qualidade**
- Contêm estruturas de longa distância (sentenças contíguas)  $\rightarrow$  útil para NSP
- Linguagem formal e variada

# Tokenização: WordPiece

---

BERT usa **WordPiece**.

## Recapitulação rápida


- Vocabulário de  $\sim 30k$  *subwords*
- Palavras raras quebradas em prefixos conhecidos + sufixos marcados com ##
- Exemplo: tokenização  $\rightarrow$  token ##iza ##ção
- Resolve o problema de OOV (*out-of-vocabulary*) sem explodir o vocabulário

**Tokens especiais** adicionados pelo tokenizer do BERT:

- [CLS]: marca o início da sequência
- [SEP]: separador de segmentos
- [PAD]: preenchimento para lotes
- [MASK]: usado apenas no pré-treino (MLM)
- [UNK]: *token* desconhecido (raro com WordPiece)

# Representação de Entrada do BERT

O *embedding* final de cada *token* é a **soma** de três componentes:



$$\mathbf{x}_i = E_{\text{token}}(w_i) + E_{\text{segment}}(s_i) + E_{\text{position}}(i)$$

**Tudo é aprendido** (inclusive a posição, ao contrário do PE sinusoidal).

## O Token [CLS]

---

[CLS] é um *token* **sempre** prefixado à sequência.

**Papel:**

- Não é uma palavra real, começa como um *embedding* aleatório aprendido
- Ao longo das  $L$  camadas, acumula informação de **toda a frase** via *self-attention*
- Seu estado final  $\mathbf{h}_{[\text{CLS}]}^{(L)}$  é usado como **representação agregada da sequência**
- Cabeças de **classificação** de sentença ligam-se a ele

### Observação

$\mathbf{h}_{[\text{CLS}]}$  do BERT não é um bom *sentence embedding*.

## [SEP] e *Segment Embeddings*

---

BERT pode receber uma ou **duas** sentenças:

Formato para uma sentença

[CLS] o gato dorme [SEP]

Formato para duas sentenças (par)

[CLS] o gato dorme [SEP] no tapete vermelho [SEP]

- [SEP] marca **fronteiras** entre segmentos
- **Segment embeddings**:  $E_A$  adicionado aos *tokens* da primeira sentença,  $E_B$  aos da segunda
- Permite tarefas de **pares de sentença**: NLI, similaridade, paráfrase, QA

**Insight**: sem *segment embeddings*, o modelo não saberia se um *token* pertence à pergunta ou ao contexto em uma tarefa de QA.

## Comprimento Fixo e *Padding*

BERT tem um comprimento máximo fixo de 512 *tokens*.

Por quê fixo?

- *Position embeddings* aprendidos: só existem para posições  $0, \dots, 511$
- Atenção  $O(L^2) \rightarrow$  custo proibitivo para  $L$  grande
- *Batching* eficiente requer forma uniforme

Como uniformizar um *batch*?

- Frases **curtas**  $\rightarrow$  ***padding*** com [PAD] até o comprimento desejado
- Frases **longas**  $\rightarrow$  ***truncagem*** (ou *sliding window*)
- *Attention mask* indica quais posições são reais

### Máscara de atenção


|       |   |      |       |       |       |       |       |
|-------|---|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| [CLS] | o | gato | [SEP] | [PAD] | [PAD] | [PAD] | [PAD] |
| 1     | 1 | 1    | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     |

Posições com 0 recebem  $-\infty$  nos *logits* de atenção e são efetivamente ignoradas.

## Objetivo #1: *Masked Language Modeling* (MLM)

---

**Ideia:** esconder aleatoriamente 15% dos *tokens* e pedir ao modelo que os recupere.



modelo deve prever: “sentou”

- Perda: *cross-entropy* sobre o vocabulário para **cada posição mascarada**
- O modelo aprende **atenção bidirecional**: pode olhar para a esquerda E direita
- Contraste com GPT: que só vê a esquerda → **sinal de treino mais fraco por token**

$$\mathcal{L}_{\text{MLM}} = -\frac{1}{|M|} \sum_{i \in M} \log p(w_i \mid \mathbf{w}_{\setminus M})$$

onde  $M$  é o conjunto de posições mascaradas.

# A Regra 80/10/10 do MLM

Dos 15% *tokens* selecionados para máscara, **nem todos** viram [MASK]:

## Distribuição

- 80%: substituído por [MASK]
- 10%: substituído por **palavra aleatória**
- 10%: **mantido** como está

Em todos os casos, o modelo deve prever a palavra original.

## Por que essa mistura?

- [MASK] só existe no **pré-treino**, nunca no *fine-tuning* → **desalinhamento**
- 10% aleatórios forçam o modelo a ser “cético” sobre *tokens* visíveis
- 10% intactos garantem representações úteis para *tokens* não-mascarados

## Exemplo

- |                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| • “O gato [MASK] no tapete”              | 80% |
| • “O gato <b>banana</b> no tapete”       | 10% |
| • “O gato sentou no tapete” (inalterado) | 10% |



## MLM: Exemplo Numérico

---

Frase: “A capital da França é Paris” (6 *tokens*)

1.  $15\% \times 6 \approx 1$  *token* selecionado. Suponha que seja “*Paris*”.
2. Com probabilidade 80%  $\rightarrow$  “A capital da França é [MASK]”
3. *Forward pass* pelo BERT  $\rightarrow$  estado oculto  $\mathbf{h}_{[\text{MASK}]} \in \mathbb{R}^{768}$
4. Cabeça linear  $\rightarrow$  *logits* sobre o vocabulário ( $|V| \approx 30\text{k}$ )
5. *Softmax*  $\rightarrow$  distribuição de probabilidade

**Topo das predições (hipotético):**

| <i>Token</i> | Probabilidade |
|--------------|---------------|
| Paris        | 0,71          |
| Lyon         | 0,08          |
| Marselha     | 0,04          |
| Berlim       | 0,02          |
| ...          | ...           |

Perda:  $-\log 0,71 \approx 0,34$  na posição mascarada.

## Objetivo #2: *Next Sentence Prediction* (NSP)

---

**Ideia:** dado um par de sentenças  $(A, B)$ , prever se  $B$  é a sentença que **segue**  $A$  no texto original, ou se é uma sentença aleatória.

### Exemplo positivo (IsNext)

A: “Ele abriu a porta do carro.”

B: “Em seguida, entrou e ligou o motor.”

### Exemplo negativo (NotNext)

A: “Ele abriu a porta do carro.”

B: “Mercúrio é o menor planeta do sistema solar.”

### Arquitetura:

- Entrada: [CLS] A [SEP] B [SEP]
- Cabeça binária sobre  $\mathbf{h}_{[\text{CLS}]}^{(L)}$
- *Cross-entropy* binária

**Motivação:** treinar o modelo a entender **relações entre sentenças** (útil para NLI, QA, ...).

**Spoiler:** RoBERTa<sup>7</sup> mostrou que **NSP não ajuda**, modelos de *word embedding* e *sentence embedding* mais modernos não usam essa tarefa.

<sup>7</sup>Yinhan Liu et al. “RoBERTa: A Robustly Optimized BERT Pretraining Approach”. Em: [arXiv preprint arXiv:1907.11692](https://arxiv.org/abs/1907.11692) (2019).

# Perda Total de Pré-Treino

---

As duas perdas são combinadas em um único escalar:

$$\mathcal{L}_{\text{BERT}} = \mathcal{L}_{\text{MLM}} + \mathcal{L}_{\text{NSP}}$$

- O **mesmo** *forward pass* gera ambas as perdas
- $\mathcal{L}_{\text{MLM}}$  usa as posições mascaradas
- $\mathcal{L}_{\text{NSP}}$  usa a posição [CLS]
- *Backprop* ocorre conjuntamente, com os gradientes somados

## Treinamento original

- 1M passos de 256 sequências,  $\sim 40$  épocas
- 4 TPU *pods*,  $\sim 4$  dias para BERT-Base
- *Adam* com *warmup* linear

# Fine-Tuning: Uma Cabeça, Muitas Tarefas

---

Depois do pré-treino, o BERT pode ser **adaptado** a uma tarefa específica treinando por poucas épocas com uma **cabeça nova**.

## Receita genérica:

1. Carregar pesos pré-treinados
2. Substituir a cabeça MLM / NSP por uma cabeça específica da tarefa (inicializada aleatoriamente)
3. Treinar **tudo** de ponta a ponta por 2–5 épocas
4. *Learning rate* baixa ( $\sim 2 \times 10^{-5}$ )





### Surpreendentemente geral

O **mesmo modelo base** resolve:

- Classificação de frase (SST-2, CoLA)
- Pares de frase (NLI, paráfrase)
- Marcação de *token* (NER, POS)

Só muda a cabeça e o formato da entrada.

# Quatro Formatos de *Fine-Tuning*



- (a) e (b) usam  $\mathbf{h}_{[CLS]}$  como representação da (pair de) frase
- (c) usa os vetores por *token*  $\mathbf{h}_i$
- (d) usa dois vetores globais  $\mathbf{w}_{start}, \mathbf{w}_{end}$  para classificar cada posição

## Feature Extraction vs Fine-Tuning

---

Duas estratégias para usar um modelo pré-treinado:

### Feature Extraction (pesos congelados)

- Congela BERT, treina só a cabeça
- Muito mais rápido e barato
- Pode **cachear** os *embeddings*
- Desempenho geralmente menor
- Útil quando temos poucos dados ou pouca GPU

### Fine-Tuning (pesos descongelados)

- Treina BERT **inteiro** + cabeça
- *Learning rate* pequena ( $2 \times 10^{-5}$ )
- Melhor desempenho
- Custo:  $\sim 10\times$  mais GPU
- Risco de *overfitting* com poucos dados

Ainda há possibilidade de usar adaptadores LORA para treinar apenas um subconjunto pequeno de parâmetros.

# O Ecossistema BERT: Principais Variantes

---

- **RoBERTa** [8]: Remove NSP, mais dados (160 GB), mascaramento dinâmico, *batch* maior. **Resultado:** +2 pts no GLUE.
- **ALBERT** [7]: Compartilhamento de parâmetros entre camadas + fatoração do *embedding*. **Resultado:** -90% parâmetros.
- **DeBERTa** [5]: *Disentangled attention* (conteúdo e posição separados) + *enhanced mask decoder*. **Resultado:** SOTA em SuperGLUE.
- **ELECTRA** [3]: Substitui MLM por *Replaced Token Detection*: discrimina *tokens* reais de gerados. **Resultado:** mesmo desempenho com ~25% do *compute*.
- Todos são **encoder-only** e mantêm a receita pré-treino → *fine-tuning*
- ELECTRA: treina **todas** as posições, não só os 15% mascarados → sinal denso
- DeBERTa-v3 ainda é competitivo em classificação e NLI

# Overview

---

1. Paradigmas Arquiteturais do Transformer
2. De Embeddings Estáticos a Contextuais
3. Tarefas em Nível de *Token*
4. BERT
- 5. De *Tokens* a Sentenças: *Sentence Embeddings***
6. Aprendizado Contrastivo
7. SBERT: *Sentence-BERT*
8. Tarefas e Avaliação de *Sentence Embeddings*
9. Encerramento



# Motivação: Um Vetor por Sentença

---

Muitas aplicações precisam de **um único vetor** que represente uma sentença ou documento inteiro:

## Aplicações

- **Busca semântica:** encontrar documentos similares a uma consulta
- **RAG:** recuperar contexto relevante para um LLM
- **Clustering:** agrupar documentos por tópico
- **Deduplicação:** detectar paráfrases
- **Classificação:** *zero-shot* com *embeddings* comparados a rótulos
- **Recomendação:** *item-to-item*

## Requisitos:

- **Rápido:** milhões de vetores pré-computados, consulta em milissegundos
- **Compacto:** 384–1024 dimensões
- **Semanticamente** estruturado: similaridade cosseno deve refletir similaridade de significado

**BERT *out-of-the-box* resolve isso?**

*Não muito bem, como veremos.*

# Abordagens Ingênuas

Como extrair **um** vetor de BERT para uma sentença?

## [CLS] pooling

- Usar  $\mathbf{h}_{[\text{CLS}]}^{(L)}$
- “Parece o certo”: ele foi projetado para classificação
- **Ruim** para similaridade

## Mean pooling

- $\frac{1}{L} \sum_i \mathbf{h}_i^{(L)}$
- Simples, robusto
- Usa a máscara para ignorar [PAD]
- Empiricamente **melhor** que [CLS]

## Max pooling

- $\max_i \mathbf{h}_i^{(L)}$  por dimensão
- Captura “*features* mais salientes”
- Menos usada na prática

## Descoberta de [15]

**BERT vanilla + [CLS] performa *pior* que GloVe em *Semantic Textual Similarity* (STS) usando similaridade cosseno!**

# Por Que [CLS] *Vanilla* Falha em Similaridade?

---

## O que o [CLS] aprende?

- No pré-treino: **NSP**  $\rightarrow$  “esta é a próxima frase?”
- Esse é um sinal *binário* e ruidoso
- Não há incentivo para **estruturar o espaço** de forma que frases similares fiquem próximas

## Consequência:

- O espaço de [CLS] é **anisotrópico**: todos os vetores ficam em um cone estreito
- Distâncias cosseno são pouco informativas
- Frases completamente diferentes podem ter cosseno  $> 0,9$

Logo...


BERT foi treinado para *token-level* MLM e classificação NSP — **não** para similaridade semântica.

Para obter bons *sentence embeddings* precisamos de um **novo objetivo de treino**.


# Bi-Encoder vs Cross-Encoder

Duas formas de comparar duas frases com um *encoder*:

## Bi-Encoder



## Cross-Encoder



### Bi-Encoder:

- Codifica *A* e *B* **independentemente**
- *A* pode ser pré-computado e armazenado
- Consulta: 1 *forward pass* por *B* + busca em vetor
- **Rápido**, escala para bilhões

### Cross-Encoder:

- Vê os dois **juntos**, atenção cruzada *full*
- Melhor desempenho (mais informação)
- 1 *forward pass* **por par**  $\rightarrow O(n^2)$
- **Inviável** para busca em escala

# A Diferença de Velocidade: 65 horas → 5 segundos

---

Experimento de [15]:

- Corpus: 10 000 frases
- Tarefa: encontrar os pares mais similares
- Pares possíveis:  $\binom{10\,000}{2} = 49\,995\,000$

## Cross-encoder BERT

~ 65 horas para computar todas as similaridades par-a-par.

## Bi-encoder SBERT


- Codificar as 10k frases: ~ 5 segundos
- Comparar todos os pares: ~ 0,01 segundos (matriz dot-product)

**Mais de 40 000× mais rápido.** Esse é o problema que SBERT resolve.

# Arquitetura Híbrida: *Retrieve* + *Rerank*

---

Na prática, usa-se os dois em uma **pipeline em dois estágios**:



- **Bi-encoder** filtra bilhões → centenas em milissegundos
- **Cross-encoder** reordena as centenas com alta precisão
- Usa o melhor dos dois mundos: escala e qualidade
- Padrão em sistemas modernos de *retrieval* (Google, *semantic search* empresarial, RAG)

# Overview

---

1. Paradigmas Arquiteturais do Transformer
2. De Embeddings Estáticos a Contextuais
3. Tarefas em Nível de *Token*
4. BERT
5. De *Tokens* a Sentenças: *Sentence Embeddings*
- 6. Aprendizado Contrastivo**
7. SBERT: *Sentence-BERT*
8. Tarefas e Avaliação de *Sentence Embeddings*
9. Encerramento


# Intuição: Puxar os Similares, Empurrar os Diferentes

O **aprendizado contrastivo** treina um *encoder*  $f_\theta$  tal que:

$$\cos(f_\theta(x), f_\theta(x^+)) \gg \cos(f_\theta(x), f_\theta(x^-))$$

- $x$ : *anchor*
- $x^+$ : positivo (semanticamente similar)
- $x^-$ : negativo (diferente)

Não precisa de rótulos explícitos, basta **pares positivos**.



Direção do gradiente: puxa  $x^+$  para perto, empurra  $x^-$  para longe.



# De Onde Vêm os Pares Positivos?

## Pares *naturais* (supervisão fraca)

- Pergunta  $\leftrightarrow$  resposta (StackExchange, Quora)
- Título  $\leftrightarrow$  corpo (notícias, artigos)
- Parágrafos adjacentes
- Pares *query* $\leftrightarrow$ *click* de *logs*
- Traduções (mesma frase em línguas diferentes)

## Pares *anotados* (supervisão forte)

- NLI (SNLI, MultiNLI): *entailment*  $\rightarrow$  positivo, *contradiction*  $\rightarrow$  negativo
- Duplicatas do Quora
- MS MARCO: *query* $\rightarrow$  passagem relevante (relevância humana)
- Paráfrases geradas por humanos

## Escala importa

Modelos modernos (e5, bge) treinam com **centenas de milhões** de pares positivos coletados da web com supervisão fraca, depois fazem *fine-tuning* em dados anotados.

## Triplet Loss

Originário do **FaceNet**<sup>8</sup> para reconhecimento facial.

### Formulação

$$\mathcal{L}_{\text{triplet}} = \max\left(0, \|f(x) - f(x^+)\|_2^2 - \|f(x) - f(x^-)\|_2^2 + \alpha\right)$$

onde  $\alpha > 0$  é a **margem**.

- A perda é zero quando o positivo está pelo menos  $\alpha$  mais próximo que o negativo
- **Margem** evita colapso trivial (todas as representações iguais)
- Funciona, mas precisa de **triplos**  $(x, x^+, x^-)$  construídos explicitamente
- Limitação: **um único negativo por anchor**  $\rightarrow$  pouco sinal por *step*

A continuação natural é usar **muitos** negativos de uma vez...

<sup>8</sup>Florian Schroff, Dmitry Kalenichenko e James Philbin. “FaceNet: A Unified Embedding for Face Recognition and Clustering”. Em: Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2015, pp. 815–823.

## InfoNCE / Multiple Negatives Ranking Loss<sup>9</sup>

### Formulação

Para um *batch* de  $N$  pares  $(x_i, x_i^+)$  e todos os outros exemplos como negativos:

$$\mathcal{L}_{\text{NCE}} = -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \log \frac{\exp(\text{sim}(f(x_i), f(x_i^+))/\tau)}{\sum_{j=1}^N \exp(\text{sim}(f(x_i), f(x_j^+))/\tau)}$$

- $\text{sim}$ : produto escalar ou cosseno
- $\tau$ : **temperatura** (tipicamente  $\tau = 0,05$  a  $0,1$ )
- **In-batch negatives**: cada  $x_j^+$  com  $j \neq i$  atua como negativo para  $x_i$
- Equivale a um problema de **classificação** de  $N$  vias: “qual dos  $N$  candidatos é o verdadeiro par?”

---

<sup>9</sup>Aaron van den Oord, Yazhe Li e Oriol Vinyals. “Representation Learning with Contrastive Predictive Coding”. Em: [arXiv preprint arXiv:1807.03748](https://arxiv.org/abs/1807.03748) (2018).

## In-Batch Negatives: Exemplo Visual

---

Batch de 4 pares:  $(q_1, d_1), (q_2, d_2), (q_3, d_3), (q_4, d_4)$ .

|       | $d_1$ | $d_2$ | $d_3$ | $d_4$ |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| $q_1$ | +     |       |       |       |
| $q_2$ |       | +     |       |       |
| $q_3$ |       |       | +     |       |
| $q_4$ |       |       |       | +     |

- Matriz  $S_{ij} = \text{sim}(f(q_i), f(d_j))/\tau$
- Aplica-se *softmax* em cada **linha**
- Alvo: classe  $i$  (a diagonal)  $\rightarrow$  *cross-entropy*
- Os 3 elementos **fora da diagonal** de cada linha são **negativos** “grátis”
- *Batches* grandes ( $N = 256, 1024, \dots$ )  $\rightarrow$  mais negativos  $\rightarrow$  gradiente mais informativo


# Negativos Aleatórios Saturam

No início do treino, negativos aleatórios são informativos: quase todos dão gradiente.

Depois de algumas épocas:

- A maioria dos negativos aleatórios é **trivialmente diferente** do *anchor*
- Já estão longe no espaço
- Gradiente próximo de zero → **sem sinal de aprendizado**
- O modelo “atinge um platô”

**Precisamos de negativos que o modelo ainda confunda com positivos.**



*Ilustrativo: negativos aleatórios saturam, negativos duros continuam informativos.*

# Hard Negative Mining

**Ideia:** buscar ativamente negativos que estão **próximos** do *anchor* no espaço atual.

## Estratégia 1: BM25 / léxica

- Para cada *query*, pegue documentos **não relevantes** mas com **alta sobreposição lexical**
- Rápido e sem modelo
- Usado em DPR<sup>a</sup>

<sup>a</sup>Vladimir Karpukhin et al. “Dense Passage Retrieval for Open-Domain Question Answering”. Em: Proceedings of the 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing, pp. 6769–6781.

## Estratégia 2: auto-mineração

- Usa o **checkpoint atual** para codificar o corpus
- Seleciona os *top-k* vizinhos mais próximos (excluindo o positivo)
- Atualiza os negativos **periodicamente**
- Usado em ANCE<sup>a</sup>

<sup>a</sup>Lee Xiong et al. “Approximate Nearest Neighbor Negative Contrastive Learning for Dense Text Retrieval”. Em: International Conference on Learning Representations. 2021.

**Ordenado por dificuldade:** léxica < auto-minerada < adversarial.

# A Armadilha dos *False Negatives*

Nem todo “negativo próximo” é realmente negativo.

## Exemplo

*Query*: “Qual a capital do Brasil?”

*Positivo rotulado*: “Brasília é a capital.”

*“Negativo” minerado*: “A cidade de Brasília foi inaugurada em 1960 como capital.”

O segundo parágrafo é **tão relevante** quanto o positivo, mas não foi anotado. Treiná-lo como negativo ensina o modelo errado.

## Mitigações

- Filtrar negativos com *score* muito alto (pode ser falso negativo)
- Usar um **cross-encoder** para re-verificar
- *Consistency filtering* entre modelos
- **In-batch** com lotes grandes é menos suscetível (muitos negativos, baixa probabilidade de colisão)

# Notas Práticas: Temperatura e Tamanho de *Batch*

## Temperatura $\tau$

- $\tau$  pequeno (*e.g.* 0,05)  $\rightarrow$  *softmax* “afiada”, foca nos mais difíceis
- $\tau$  grande (*e.g.* 0,2)  $\rightarrow$  distribuição mais plana, gradiente mais suave
- **Hiperparâmetro crítico:** valores errados podem impedir convergência
- Valor típico: 0,05–0,1

## Tamanho de *batch* $N$

- Mais *in-batch* negatives  $\rightarrow$  melhor treino
- Modelos SOTA usam  $N = 1024\text{--}16\,384$
- Técnicas: *gradient cache*, *GradCache*, *cross-batch* negatives
- **Lei empírica:** desempenho escala com  $\log N$

## Receita moderna

Temperatura aprendida ( $\tau$  como parâmetro treinável) + *batches* grandes + mistura de positivos naturais e minerados difíceis. Similar ao *CLIP* em visão computacional.



# Overview

---

1. Paradigmas Arquiteturais do Transformer
2. De Embeddings Estáticos a Contextuais
3. Tarefas em Nível de *Token*
4. BERT
5. De *Tokens* a Sentenças: *Sentence Embeddings*
6. Aprendizado Contrastivo
- 7. SBERT: *Sentence-BERT***
8. Tarefas e Avaliação de *Sentence Embeddings*
9. Encerramento

# SBERT: O Primeiro *Sentence Encoder* Prático<sup>10</sup>

---

## Problema

BERT *vanilla* é lento demais para busca semântica em escala (cross-encoder  $O(n^2)$ ) e seus *embeddings* ingênuos são **piores que GloVe** em STS.

## Solução


Fazer **fine-tuning supervisionado** no BERT usando uma arquitetura **siamesa** que produz embeddings densos, rápidos e semanticamente estruturados.

**Impacto:** a *library sentence-transformers* popularizou a técnica e hoje é a base de quase todos os sistemas de busca semântica em produção.

---

<sup>10</sup>Nils Reimers e Iryna Gurevych. “Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks”. Em: *Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*. 2019, pp. 3982–3992.

# Arquitetura Siamesa do SBERT



- **Dois** *forward passes* com o **mesmo** BERT
- *Mean pooling* sobre os *tokens* (ignorando *padding*)
- A função-objetivo depende da tarefa de treinamento

# Três Objetivos de Treinamento

## (1) Classificação (NLI)

Concatenar  $(\mathbf{u}, \mathbf{v}, |\mathbf{u} - \mathbf{v}|)$  e alimentar um classificador linear de 3 classes:

$$y = W^{\top}[\mathbf{u}; \mathbf{v}; |\mathbf{u} - \mathbf{v}|]$$

Usado em SNLI + MultiNLI ( $\sim 1\text{M}$  pares).

## (2) Regressão (STS)

Perda MSE entre o cosseno e o *score* humano:

$$\mathcal{L} = (\cos(\mathbf{u}, \mathbf{v}) - s_{\text{humano}})^2$$

Usado no STS-Benchmark.

## (3) Triplet

$$\mathcal{L} = \max(0, \|\mathbf{u}_a - \mathbf{u}_p\| - \|\mathbf{u}_a - \mathbf{u}_n\| + \alpha)$$

Usado quando se tem triplas (*anchor*, positivo, negativo).

**Receita no paper:** treinar primeiro em NLI (classificação), depois fazer *fine-tuning* em STS (regressão)  $\rightarrow$  melhor *transfer*.

# Resultados do SBERT

---

| Modelo                    | Spearman em STS-b |
|---------------------------|-------------------|
| GloVe (média)             | 58,02             |
| BERT [CLS] <i>vanilla</i> | 20,29             |
| BERT <i>mean pooling</i>  | 46,35             |
| <b>SBERT-base</b>         | <b>79,23</b>      |
| <b>SBERT-large</b>        | <b>79,19</b>      |

- **BERT *vanilla* é pior que GloVe** → motivação original
- **SBERT** melhora  $\sim 30+$  pontos sobre BERT,  $\sim 20$  sobre GloVe
- Mesma arquitetura base, apenas **mudou o objetivo de treino**

**Lição fundamental:** o **objetivo de treino** importa tanto quanto a arquitetura.

# Aplicações do SBERT (e Descendentes)

---

## Busca semântica

- Substitui BM25 ou o complementa
- Base de motores de busca empresariais
- Indexação com FAISS / HNSW

## RAG (*Retrieval-Augmented Generation*)

- Recupera contexto para LLMs
- Reduz alucinações
- Permite atualizações sem re-treino

## Deduplicação

- Detecção de quase-duplicatas em grandes corpora
- Limpeza de dados de treino para LLMs

## Recomendação item-a-item

- Produtos, artigos, *posts*
- “Mais como este” baseado em texto

## Análise de tópicos

- Clustering + visualização
- *BERTopic*, *Top2Vec*

# O Legado do SBERT

Os melhores modelos de *embedding* de hoje seguem a **mesma receita** do SBERT.

| Família  | Organização | Característica distintiva                                        |
|----------|-------------|------------------------------------------------------------------|
| e5 [18]  | Microsoft   | Pré-treino contrastivo fraco + <i>fine-tuning</i> supervisionado |
| bge [19] | BAAI        | Multilíngue, forte <i>retrieval</i> , variante <i>reranker</i>   |
| GTE      | Alibaba     | Foco em generalização entre domínios                             |
| Nomic    | Nomic AI    | Código aberto, dados públicos, alto <i>context length</i>        |
| Jina     | Jina AI     | <i>Long context</i> (8k+), multilíngue                           |

- Todos usam **aprendizado contrastivo** em **centenas de milhões** de pares
- Maioria usa **hard negative mining**
- **Top-10 do MTEB** inclui modelos de  $\sim 7\text{B}$  parâmetros, treinados com *instruction tuning*
- A receita SBERT (2019) continua fundamentalmente válida

# O Legado do SBERT

---

## A receita que dominou o campo

1. Comece de um *encoder* pré-treinado (BERT, RoBERTa, ...)
  2. Arquitetura siamesa com *mean pooling*
  3. Aprendizado contrastivo com **in-batch negatives**
  4. *Hard negative mining* para a fase final
  5. Treinar em dados diversos e supervisionados
- Funciona do tamanho de 110M até 7B parâmetros
  - Funciona em inglês, português, multilingue
  - Base de todos os sistemas de RAG em produção
  - Ainda é a forma **mais eficiente** de comparar textos em escala



# Overview

---

1. Paradigmas Arquiteturais do Transformer
2. De Embeddings Estáticos a Contextuais
3. Tarefas em Nível de *Token*
4. BERT
5. De *Tokens* a Sentenças: *Sentence Embeddings*
6. Aprendizado Contrastivo
7. SBERT: *Sentence-BERT*
- 8. Tarefas e Avaliação de *Sentence Embeddings***
9. Encerramento

## Tarefa: *Retrieval* (Busca Semântica)

---

**Objetivo:** dado uma *query*, encontrar os documentos mais relevantes em um corpus de milhões/bilhões. **Pipeline offline:**

1. Codifica todo o corpus em vetores
2. Armazena em um índice vetorial (FAISS, HNSW, ScaNN)

**Pipeline online:**

1. Codifica a *query*
2. Busca *top-k* por similaridade cosseno
3. Retorna os documentos (ou passa para um *reranker*)

### Fundamental para RAG

**RAG** (*Retrieval-Augmented Generation*):

1. Recupera documentos relevantes (**bi-encoder**)
2. Alimenta um LLM com eles
3. LLM gera resposta *grounded*

## Tarefa: *Clustering*

---

**Objetivo:** agrupar documentos semanticamente similares **sem rótulos**. **Pipeline:**

1. Codifica os documentos
2. Aplica *k*-means, *agglomerative clustering* ou HDBSCAN
3. Extrai tópicos / rótulos por *cluster*

**Aplicações:**

- Descoberta de tópicos em *feedback* de usuários
- Organização de *base* de conhecimento
- Detecção de spam / clones
- Visualização exploratória (com UMAP/t-SNE)

## Tarefa: Classificação via *Linear Probe*

---

**Ideia:** congelar o *encoder*, treinar apenas um classificador linear sobre os *embeddings*.

**Receita:**

1. Codifica  $n$  exemplos rotulados em vetores
2. Treina *logistic regression* ou SVM
3. Avalia em *test set*

### Benchmark de qualidade de embeddings

O *linear probe accuracy* é uma medida padrão de **quão útil** um *embedding* é para tarefas *downstream*:

- Alta acurácia  $\rightarrow$  informação linear-separável presente
- Baixa acurácia  $\rightarrow$  *embedding* ruim ou precisa de cabeça não-linear

## Tarefa: *Semantic Textual Similarity (STS)*<sup>11</sup>

Prever um *score* de similaridade em  $[0, 5]$  para um par de frases.

### Exemplos do *benchmark* STS

| Frase A                      | Frase B                 | Score |
|------------------------------|-------------------------|-------|
| Um homem está tocando piano. | Um cara toca teclado.   | 4,2   |
| Um gato preto dorme.         | Um cão branco corre.    | 0,8   |
| A menina está comendo.       | A garota está jantando. | 3,9   |

- **Avaliação: correlação de Spearman** entre cosseno predito e *score* humano
- Mede quão bem o espaço de *embeddings* reflete similaridade semântica
- Não requer *fine-tuning*: avalia diretamente a similaridade cosseno

<sup>11</sup>Daniel Cer et al. “SemEval-2017 Task 1: Semantic Textual Similarity Multilingual and Crosslingual Focused Evaluation”. Em: [Proceedings of the 11th International Workshop on Semantic Evaluation \(SemEval-2017\)](#). 2017, pp. 1–14.

# Spearman vs Pearson: Por quê?

---

**Pearson:** correlação **linear**

$$r = \frac{\text{cov}(x, y)}{\sigma_x \sigma_y}$$

Exige que a relação entre  $x$  e  $y$  seja **linear**.

**Spearman:** correlação **monotônica**

$$\rho = \text{Pearson}(\text{rank}(x), \text{rank}(y))$$

Exige apenas que a **ordem** seja preservada.

**Por que Spearman em STS?**

- *Scores* humanos em  $[0, 5]$  são subjetivos; a escala **não é linear**
- Cosseno  $\in [-1, 1]$  vive numa escala diferente, só o **ranking** importa
- Queremos que pares mais similares fiquem **acima** de pares menos similares

## Spearman vs Pearson: Exemplo

---

- Suponha que o modelo preveja **o quadrado** do *score* humano ( $\hat{y} = y^2$ )
- **Pearson**  $\approx 0,96$  (penaliza a não-linearidade).
- **Spearman** = 1,00 (ordem idêntica)
- Com curvatura maior, Pearson degrada ainda mais, apesar do ranking **continuar perfeito**.

|        |           |   |   |   |    |    |
|--------|-----------|---|---|---|----|----|
| Humano | $y$       | 1 | 2 | 3 | 4  | 5  |
| Modelo | $\hat{y}$ | 1 | 4 | 9 | 16 | 25 |

## Tarefa 5: *Natural Language Inference* (NLI)<sup>12</sup>

---

**Tarefa:** dada uma *premissa*  $P$  e uma *hipótese*  $H$ , classificar em:

- **Entailment:**  $P$  implica  $H$
- **Contradiction:**  $P$  e  $H$  se contradizem
- **Neutral:** nem uma coisa nem outra

| Premise                | Hypothesis                  | Rótulo        |
|------------------------|-----------------------------|---------------|
| Um homem joga futebol. | Uma pessoa pratica esporte. | entailment    |
| Um homem joga futebol. | Ele está dormindo.          | contradiction |
| Um homem joga futebol. | Ele é profissional.         | neutral       |

**Duplo papel:** NLI é (1) tarefa de avaliação e (2) fonte de sinal de treino para SBERT, através do mapeamento *entailment*  $\rightarrow$  positivo, *contradiction*  $\rightarrow$  negativo duro.

---

<sup>12</sup>Samuel R. Bowman et al. “A Large Annotated Corpus for Learning Natural Language Inference”. Em: *Proceedings of the 2015 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*. 2015, pp. 632–642.



# MTEB: *Massive Text Embedding Benchmark*

---

<sup>13</sup> O **MTEB** é o *benchmark* padrão moderno para *sentence embeddings*.

- 8 tarefas de *embedding*
  - Classification
  - Clustering
  - Pair Classification
  - Reranking
  - Retrieval
  - STS
  - Summarization
  - *Bitext Mining* (multilíngue)
- > 60 *datasets*
- > 100 línguas
- *Leaderboard* público no Hugging Face

## Por que ele mudou o jogo

Antes do MTEB, cada *paper* escolhia seu próprio *benchmark* favorito.

O MTEB forçou avaliação **uniforme** e revelou que modelos “*SOTA em STS*” eram muito mais fracos em *retrieval*.

Um **embedding generalista** é aquele que vai bem em **todas** as categorias.

---

<sup>13</sup>Niklas Muennighoff et al. “MTEB: Massive Text Embedding Benchmark”. Em: *Proceedings of the 17th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics*. 2023, pp. 2014–2037.

# Overview

---

1. Paradigmas Arquiteturais do Transformer
2. De Embeddings Estáticos a Contextuais
3. Tarefas em Nível de *Token*
4. BERT
5. De *Tokens* a Sentenças: *Sentence Embeddings*
6. Aprendizado Contrastivo
7. SBERT: *Sentence-BERT*
8. Tarefas e Avaliação de *Sentence Embeddings*
- 9. Encerramento**

## Recap: Quando Usar o Quê

---

### Encoder-only

- Classificação de texto
- NER, POS, QA extrativa
- **Busca semântica / RAG retrieval**
- *Clustering*, deduplicação
- Quando latência e custo importam
- Modelos pequenos (30M–7B) são suficientes

### Decoder-only

- Geração aberta
- *Chat*, criação de conteúdo
- *Reasoning*, código
- *In-context learning* e *few-shot*
- Quando qualidade de geração importa mais que latência
- Modelos grandes (7B+) dominam

**Sistemas reais usam os dois:** encoder-only para indexar e buscar, decoder-only para gerar a resposta final (RAG).

## Takeaways

---

1. **Contextual embeddings** (BERT, RoBERTa) resolvem a polissemia que atormentava Word2Vec/GloVe, e são a base de quase todas as tarefas de compreensão de texto.
2. **BERT** popularizou a receita *pré-treino MLM* → *fine-tuning*. A contribuição duradoura não é o modelo em si, mas o **paradigma**.
3. **BERT vanilla é ruim para similaridade de frases**. Precisamos treinar explicitamente para isso → **aprendizado contrastivo**.
4. **SBERT** mostrou como: arquitetura siamesa, *mean pooling*, perda contrastiva com *in-batch negatives* e *hard negative mining*.
5. Modelos de *embedding* modernos (**e5**, **bge**, **GTE**, **Nomic**) seguem a mesma receita em escala.

# Referências I

---

- [1] Samuel R. Bowman et al. “A Large Annotated Corpus for Learning Natural Language Inference”. Em: [Proceedings of the 2015 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing \(EMNLP\)](#). 2015, pp. 632–642.
- [2] Daniel Cer et al. “SemEval-2017 Task 1: Semantic Textual Similarity Multilingual and Crosslingual Focused Evaluation”. Em: [Proceedings of the 11th International Workshop on Semantic Evaluation \(SemEval-2017\)](#). 2017, pp. 1–14.
- [3] Kevin Clark et al. “ELECTRA: Pre-training Text Encoders as Discriminators Rather Than Generators”. Em: [International Conference on Learning Representations](#). 2020.
- [4] Jacob Devlin et al. “BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding”. Em: [Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies](#). 2019, pp. 4171–4186.
- [5] Pengcheng He et al. “DeBERTa: Decoding-enhanced BERT with Disentangled Attention”. Em: [International Conference on Learning Representations](#). 2021.
- [6] Vladimir Karpukhin et al. “Dense Passage Retrieval for Open-Domain Question Answering”. Em: [Proceedings of the 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing \(EMNLP\)](#). 2020, pp. 6769–6781.
- [7] Zhenzhong Lan et al. “ALBERT: A Lite BERT for Self-supervised Learning of Language Representations”. Em: [International Conference on Learning Representations](#). 2020.
- [8] Yinhan Liu et al. “RoBERTa: A Robustly Optimized BERT Pretraining Approach”. Em: [arXiv preprint arXiv:1907.11692](#) (2019).
- [9] Tomas Mikolov et al. “Distributed Representations of Words and Phrases and their Compositionality”. Em: [Advances in Neural Information Processing Systems](#). Vol. 26. 2013.

# Referências II

---

- [10] Niklas Muennighoff et al. “MTEB: Massive Text Embedding Benchmark”. Em: [Proceedings of the 17th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics](#). 2023, pp. 2014–2037.
- [11] Aaron van den Oord, Yazhe Li e Oriol Vinyals. “Representation Learning with Contrastive Predictive Coding”. Em: [arXiv preprint arXiv:1807.03748](#) (2018).
- [12] Jeffrey Pennington, Richard Socher e Christopher D. Manning. “GloVe: Global Vectors for Word Representation”. Em: [Proceedings of the 2014 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing \(EMNLP\)](#). 2014, pp. 1532–1543.
- [13] Matthew E. Peters et al. “Deep Contextualized Word Representations”. Em: [Proceedings of the 2018 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human I](#) 2018, pp. 2227–2237.
- [14] Pranav Rajpurkar et al. “SQuAD: 100,000+ Questions for Machine Comprehension of Text”. Em: [Proceedings of the 2016 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing \(EMNLP\)](#). 2016, pp. 2383–2392.
- [15] Nils Reimers e Iryna Gurevych. “Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks”. Em: [Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing \(EMNLP\)](#). 2019, pp. 3982–3992.
- [16] Florian Schroff, Dmitry Kalenichenko e James Philbin. “FaceNet: A Unified Embedding for Face Recognition and Clustering”. Em: [Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition \(CVPR\)](#). 2015, pp. 815–823.
- [17] Erik F. Tjong Kim Sang e Fien De Meulder. “Introduction to the CoNLL-2003 Shared Task: Language-Independent Named Entity Recognition”. Em: [Proceedings of the Seventh Conference on Natural Language Learning at HLT-NAACL 2003](#). 2003, pp. 142–147.

# Referências III

---

- [18] Liang Wang et al. “Text Embeddings by Weakly-Supervised Contrastive Pre-training”. Em: [arXiv preprint arXiv:2212.03533](#) (2022).
- [19] Shitao Xiao et al. “C-Pack: Packed Resources For General Chinese Embeddings”. Em: [Proceedings of SIGIR 2024](#) (2024).
- [20] Lee Xiong et al. “Approximate Nearest Neighbor Negative Contrastive Learning for Dense Text Retrieval”. Em: [International Conference on Learning Representations](#). 2021.