

AUTOENCODERS E VARIATIONAL AUTOENCODERS

LISTA DE EXERCÍCIOS 2

INSTRUÇÕES: Responda às questões de múltipla escolha assinalando apenas uma alternativa. Nas questões dissertativas, apresente o raciocínio passo a passo, incluindo fórmulas e cálculos intermediários quando solicitado. Mantenha a notação f para o *encoder*, g para o *decoder*, θ e ϕ para os parâmetros, $q(z | x, \phi)$ para o posterior aproximado e $p(z) = \mathcal{N}(\mathbf{o}, \mathbf{I})$ para o *prior*, conforme apresentadas em aula. Questões marcadas com 🧠 são consideradas difíceis.

Questões de Múltipla Escolha.

- I) Um pesquisador treina um *autoencoder* sobre imagens 28×28 (entrada com 784 *features*) e observa erro de reconstrução próximo de zero, mas as representações latentes não capturam estrutura semântica útil. Ao inspecionar a arquitetura, ele percebe que o vetor latente possui dimensão 1024 e que todas as camadas usam ativações lineares. Qual é a causa mais provável do problema?
- a) A função de perda escolhida não é compatível com imagens em escala de cinza.
 - b) O *decoder* possui parâmetros insuficientes para reconstruir a entrada.
 - c) Não há gargalo de informação, então a rede aprende a copiar a entrada.
 - d) A inicialização dos pesos foi feita com valores muito pequenos, causando colapso.
- II) Em um *denoising autoencoder*, qual é o procedimento correto de treinamento por amostra?
- a) Corromper x gerando $\tilde{x}$, passar $\tilde{x}$ pela rede e comparar a saída com $\tilde{x}$.
 - b) Corromper x gerando $\tilde{x}$, passar $\tilde{x}$ pela rede e comparar a saída com x original.
 - c) Passar x pela rede e comparar a saída com uma versão corrompida $\tilde{x}$ do mesmo x .
 - d) Passar x pela rede e adicionar ruído na representação latente antes do *decoder*.
- III) Considere um *autoencoder* vanilla treinado para minimizar o erro de reconstrução. Por que esse modelo, sozinho, não pode ser usado para gerar amostras novas e plausíveis, ainda que reconstrua bem o conjunto de treino?
- a) O *decoder* é determinístico e, portanto, não admite a injeção de ruído necessária para variabilidade.
 - b) Não há distribuição conhecida sobre o latente, então amostrar z ao acaso pode cair em regiões sem suporte aprendido pelo *decoder*.
 - c) O erro de reconstrução tende a zero, o que elimina qualquer diversidade na saída do *decoder*.
 - d) O *encoder* não é diferenciável em relação a θ , impedindo a propagação do gradiente até a entrada.

- IV) O *encoder* de um VAE com latente bidimensional ($D_z = 2$) produz, para uma entrada x , os parâmetros $\mu = (2, 0)$ e $\Sigma = \text{diag}(1, 1)$. Considerando $p(z) = \mathcal{N}(\mathbf{o}, \mathbf{I})$, qual é o valor de $D_{KL}[q(z | x, \phi) \| p(z)]$?
- 0.
 - 1.
 - 2.
 - 4.
- V) Durante o *forward pass* de um VAE com latente bidimensional, o *encoder* produz $\mu = (1, -2)$ e desvios-padrão $\sigma = (0,5, 1,5)$ (assumindo Σ diagonal). Foi amostrado $\epsilon^* = (0,4, -0,2)$ a partir de $\mathcal{N}(\mathbf{o}, \mathbf{I})$. Qual é o valor de z^* produzido pelo *reparametrization trick*?
- $(1,2, -2,3)$.
 - $(1,4, -2,2)$.
 - $(0,9, -1,7)$.
 - $(1,5, -1,7)$.
- VI) Por que o *reparametrization trick* é necessário durante o treinamento de um VAE?
- Para garantir que o *prior* $p(z)$ seja exatamente $\mathcal{N}(\mathbf{o}, \mathbf{I})$ durante toda a otimização.
 - Para que a amostragem de z^* permaneça no caminho diferenciável em relação aos parâmetros do *encoder*.
 - Para reduzir o custo computacional da estimativa *Monte Carlo* do termo de reconstrução.
 - Para forçar a distribuição posterior $q(z | x, \phi)$ a ter média zero e variância unitária.
- VII) O ELBO usado no treinamento de um VAE pode ser escrito como a soma de dois termos. Qual alternativa identifica corretamente o papel de cada termo na função objetivo?
- Termo de reconstrução: $-D_{KL}[q(z | x, \phi) \| p(z)]$. Termo de regularização: $\mathbb{E}_q[\log p(x | z, \theta)]$.
 - Termo de reconstrução: $\mathbb{E}_q[\log p(x | z, \theta)]$. Termo de regularização: $-D_{KL}[q(z | x, \phi) \| p(z)]$.
 - Termo de reconstrução: $\mathbb{E}_{p(z)}[\log p(x | z, \theta)]$. Termo de regularização: $D_{KL}[p(z) \| q(z | x, \phi)]$.
 - Termo de reconstrução: $\log p(x | \theta)$. Termo de regularização: $\mathbb{E}_q[\log q(z | x, \phi)]$.
- VIII) Após treinar um VAE com *decoder* muito expressivo, observa-se que $D_{KL}[q(z | x, \phi) \| p(z)]$ tende a zero para todas as entradas, enquanto o erro de reconstrução do *decoder* permanece elevado. O que esse padrão indica?
- A taxa de aprendizado está alta demais e o gradiente do termo KL está dominando o gradiente da reconstrução.
 - O *encoder* aprendeu a igualar $q(z | x, \phi)$ ao *prior* e o latente carrega pouca informação sobre x .
 - O ruído ϵ^* do *reparametrization trick* não está sendo amostrado de forma independente para cada exemplo.
 - A dimensão do latente D_z está pequena demais para representar a distribuição dos dados.
- IX) Depois de treinar um VAE, deseja-se gerar uma nova amostra x^* que se assemelhe aos dados de treino. Qual procedimento corresponde à amostragem ancestral correta?

- a) Tomar um x qualquer do conjunto de treino, passar pelo *encoder* para obter μ, Σ e produzir x^* via *decoder* aplicado em μ .
 - b) Amostrar $z^* \sim \mathcal{N}(\mathbf{o}, \mathbf{I})$ e passar z^* pelo *decoder* para obter os parâmetros de $p(x | z^*, \theta)$.
 - c) Amostrar z^* uniformemente em um cubo de aresta 1 centrado na origem e passar pelo *decoder*.
 - d) Amostrar z^* de $q(z | x, \phi)$ com x tirado do conjunto de treino e copiar a saída do *decoder*.
- X)  Considere a fronteira entre um *autoencoder* clássico e um *variational autoencoder*. Qual afirmação abaixo descreve mais precisamente o papel da inferência variacional no VAE, dado que $p(x | \theta) = \int p(x | z, \theta) p(z) dz$ é, em geral, intratável?
- a) A inferência variacional substitui o termo $\log p(x | \theta)$ por um limite inferior tratável envolvendo $q(z | x, \phi)$, que é otimizado em conjunto com θ .
 - b) A inferência variacional fornece uma forma exata de calcular $p(x | \theta)$ via uma única amostra de z , dispensando integração numérica.
 - c) A inferência variacional transforma o problema em uma classificação binária entre amostras reais e amostras geradas pelo *decoder*.
 - d) A inferência variacional garante que o *encoder* aprenda exatamente a distribuição posterior verdadeira $p(z | x, \theta)$.
- XI)  Considere dois *encoders* A e B de um VAE com latente bidimensional, ambos produzindo $\mu = (0, 0)$. O *encoder* A devolve $\Sigma_A = \text{diag}(0,01, 0,01)$, enquanto o B devolve $\Sigma_B = \text{diag}(1, 1)$. Comparando $D_{KL}[q_A \| p(z)]$ e $D_{KL}[q_B \| p(z)]$ contra $p(z) = \mathcal{N}(\mathbf{o}, \mathbf{I})$, qual afirmação está correta?
- a) $D_{KL}^A < D_{KL}^B$, pois variâncias menores aproximam q de uma massa pontual e reduzem a divergência.
 - b) $D_{KL}^A = D_{KL}^B = 0$, pois ambas as médias coincidem com a média do *prior*.
 - c) $D_{KL}^A > D_{KL}^B$, pois o termo $-\log \det \Sigma$ cresce quando as variâncias se aproximam de zero.
 - d) $D_{KL}^A \approx D_{KL}^B$, pois o termo dominante é $\mu^\top \mu$, que se anula em ambos os casos.
- XII) Um *autoencoder* *esparso* é uma variante em que a dimensão do latente pode ser maior que a da entrada (*overcomplete*), mas ainda assim a rede aprende representações úteis. Como essa configuração evita a solução trivial de cópia?
- a) Penalizando a ativação do latente para que poucas unidades fiquem ativas simultaneamente.
 - b) Aplicando *dropout* apenas no *decoder* para impedir a passagem direta da informação.
 - c) Reduzindo a taxa de aprendizado sempre que o erro de reconstrução fica abaixo de um limiar.
 - d) Substituindo o erro quadrático médio por entropia cruzada categórica no *decoder*.

Gabarito - Objetivas

- I) c
- II) b
- III) b

- IV) c
- V) a
- VI) b
- VII) b
- VIII) b
- IX) b
- X) a
- XI) c
- XII) a

Questões Dissertativas.

- I) Considere um *autoencoder* aplicado a imagens em escala de cinza com $D_x = 784$ *pixels* (entrada vetorizada de 28×28). Para cada uma das configurações abaixo, indique se o modelo é *undercomplete* ou *overcomplete*, e discuta brevemente o efeito esperado sobre a representação aprendida.
- Latente com $D_z = 32$ unidades, sem outras regularizações.
 - Latente com $D_z = 2000$ unidades, sem outras regularizações.
 - Latente com $D_z = 2000$ unidades, treinado com penalidade de esparsidade na ativação do latente.
- II) Seja um VAE com latente $D_z = 2$. Para uma entrada x , o *encoder* produz $\mu = (1, -1)$ e $\Sigma = \text{diag}(0,5, 2)$. Calcule, passo a passo, $D_{KL}[q(z|x, \phi) \parallel \mathcal{N}(\mathbf{o}, \mathbf{I})]$ usando a fórmula fechada apresentada em aula. Em seguida, comente qual dos quatro termos ($\text{Tr}[\Sigma]$, $\mu^\top \mu$, D_z , $\log \det \Sigma$) mais contribuiu para o valor obtido.
- III) Explique o *reparametrization trick* respondendo aos itens abaixo.
- Qual é o problema do ponto de vista da *backpropagation* ao amostrar $z^* \sim q(z|x, \phi)$ diretamente?
 - Escreva a forma reparametrizada de z^* usada em VAEs com posterior gaussiano de média μ e covariância diagonal Σ , identificando claramente quais variáveis ficam no caminho diferenciável e qual variável é a fonte de estocasticidade.
 - ☠️ Mostre, usando a forma reparametrizada, que $\mathbb{E}[z^*] = \mu$ e que $\text{Cov}[z^*] = \Sigma$.
- IV) Compare um *autoencoder* clássico e um *variational autoencoder* respondendo:
- O que cada *encoder* produz para uma mesma entrada x ?
 - Por que somente o VAE permite *amostragem ancestral* de novos x^* após o treinamento?
 - Qual é a função objetivo otimizada em cada caso e por que o VAE não otimiza diretamente $\log p(x|\theta)$?
- V) Considere um VAE treinado em MNIST cuja loss de treino apresenta o seguinte comportamento ao longo das épocas: o termo $D_{KL}[q(z|x, \phi) \parallel p(z)]$ cai rapidamente para perto de zero, enquanto o termo de reconstrução estagna em um valor alto. As amostras geradas a partir de $z^* \sim p(z)$ resultam em imagens de aparência média, com pouca variação entre amostras distintas.
- Nomeie o fenômeno observado e explique o que ele significa em termos da informação que o latente z carrega sobre x .
 - Por que esse fenômeno é especialmente comum quando o *decoder* é muito expressivo (por exemplo, autoregressivo)?
 - Cite uma estratégia conhecida para mitigar o problema e explique, em uma frase, como ela age sobre o ELBO.

Gabarito

I) Configurações.

- Undercomplete* ($D_z = 32 < 784$). O gargalo força o *encoder* a comprimir, descartando informações redundantes; tende a produzir representações úteis para tarefas posteriores.

- (b) *Overcomplete* ($D_z = 2000 > 784$), sem regularização. A rede pode aprender uma cópia trivial ou indexar as instâncias do treino (memorização), com representação latente pouco informativa.
- (c) *Overcomplete* ($D_z = 2000$), porém regularizado por esparsidade. A penalidade obriga que poucas unidades do latente fiquem ativas por exemplo, recuperando a utilidade da representação mesmo sem gargalo dimensional.

II) Cálculo passo a passo.

$$\begin{aligned}
 \text{Tr}[\Sigma] &= 0,5 + 2 = 2,5 \\
 \mu^\top \mu &= 1^2 + (-1)^2 = 2 \\
 \log \det \Sigma &= \log(0,5) + \log(2) \approx -0,693 + 0,693 = 0 \\
 D_z &= 2 \\
 D_{KL} &= \frac{1}{2} (\text{Tr}[\Sigma] + \mu^\top \mu - D_z - \log \det \Sigma) \\
 &= \frac{1}{2} (2,5 + 2 - 2 - 0) = \frac{1}{2} (2,5) = 1,25.
 \end{aligned}$$

Os dois termos que mais contribuem são $\text{Tr}[\Sigma] = 2,5$ (dispersão acima do *prior* unitário, sobretudo pela segunda coordenada com $\sigma^2 = 2$) e $\mu^\top \mu = 2$ (desvio da origem). O termo $\log \det \Sigma$ acaba se anulando porque as variâncias 0,5 e 2 se compensam em escala logarítmica.

III) Reparametrization trick.

- (a) A operação de amostragem é estocástica e não tem derivada bem definida com respeito aos parâmetros que produzem a distribuição. Sem reparametrização, o gradiente de $\mathcal{L}$ não consegue fluir do *decoder* de volta até ϕ através do nó de amostragem.
- (b) Escrevemos $z^* = \mu + \Sigma^{1/2} \epsilon^*$, com $\epsilon^* \sim \mathcal{N}(\mathbf{o}, \mathbf{I})$. As quantidades μ e $\Sigma^{1/2}$ (saídas do *encoder*, função de ϕ) permanecem no caminho diferenciável; a estocasticidade fica concentrada em ϵ^* , que é amostrado de uma distribuição fixa e *não* depende de ϕ .
- (c) Como $\epsilon^* \sim \mathcal{N}(\mathbf{o}, \mathbf{I})$ é independente de μ e Σ :

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}[z^*] &= \mu + \Sigma^{1/2} \mathbb{E}[\epsilon^*] = \mu + \mathbf{o} = \mu. \\
 \text{Cov}[z^*] &= \mathbb{E}[(z^* - \mu)(z^* - \mu)^\top] \\
 &= \mathbb{E}[\Sigma^{1/2} \epsilon^* \epsilon^{*\top} \Sigma^{1/2}] \\
 &= \Sigma^{1/2} \mathbb{E}[\epsilon^* \epsilon^{*\top}] \Sigma^{1/2} \\
 &= \Sigma^{1/2} \mathbf{I} \Sigma^{1/2} = \Sigma.
 \end{aligned}$$

Logo z^* é distribuído como $\mathcal{N}(\mu, \Sigma)$, conforme desejado.

IV) Comparação AE versus VAE.

- (a) O *encoder* de um AE clássico produz um *ponto* no espaço latente, $z = f(x, \theta)$, determinístico dada a entrada. O *encoder* de um VAE produz os parâmetros de uma *distribuição* sobre o latente, $q(z | x, \phi) = \mathcal{N}(\mu, \Sigma)$.
- (b) No AE clássico não há uma distribuição conhecida sobre o latente, então amostrar z ao acaso pode cair em regiões sem suporte aprendido pelo *decoder*. No VAE o termo KL aproxima $q(z | x, \phi)$ do *prior* $p(z)$, garantindo que amostras $z^* \sim p(z)$ permaneçam em regiões plausíveis para o *decoder*.
- (c) O AE clássico minimiza apenas o erro de reconstrução, $J(x, g(f(x, \theta), \phi))$. O VAE maximiza o ELBO, que é um limite inferior de $\log p(x | \theta)$. Não otimizamos $\log p(x | \theta)$ diretamente porque a marginal $p(x | \theta) = \int p(x | z, \theta) p(z) dz$ envolve uma integral intratável devido à não linearidade do *decoder*.

V) Diagnóstico do treino.

- (a) O fenômeno é o *posterior collapse*: o *encoder* aprendeu a igualar $q(z | x, \phi)$ ao *prior* para qualquer x , de modo que o latente z deixa de carregar informação sobre a entrada. A consequência é que amostras geradas a partir do *prior* se concentram em torno de uma reconstrução média, com pouca diversidade.
- (b) Quando o *decoder* é poderoso o bastante para modelar $p(x | z, \theta)$ ignorando z (por exemplo, modelos autoregressivos sobre os *pixels*), o otimizador encontra um ótimo barato em zerar o termo KL: a contribuição de z para o ELBO fica marginal e o gradiente empurra q na direção de $p(z)$.
- (c) Estratégias comuns incluem *KL annealing* (introduzir o termo KL gradualmente, começando com peso baixo) e *free bits* (não penalizar a KL abaixo de um limiar por dimensão do latente). Ambas reduzem a pressão do termo de regularização nas fases iniciais, permitindo que o *decoder* aprenda a usar z antes que o KL force o colapso.