

Nome: _____

Quadro de respostas (questões objetivas):

Questão	a	b	c	d	e	f	g	h
1								
2								
3								
4								
5								

Questões Objetivas (6.0 pts)

Cada questão possui exatamente uma alternativa correta. Marque a letra escolhida no quadro de respostas acima.

- 1) (1.2) Considere uma CNN com três camadas convolucionais em sequência, todas **sem padding**. A camada 1 usa *kernel* 3×3 com *stride* $S_1 = 1$; a camada 2 usa *kernel* 3×3 com *stride* $S_2 = 2$; a camada 3 usa *kernel* 3×3 com *stride* $S_3 = 1$. Usando a recursão

$$RF_l = RF_{l-1} + (K_l - 1) \prod_{i < l} S_i, \quad RF_0 = 1,$$

qual o campo receptivo (lado, em *pixels*) de uma unidade na saída da camada 3?

- a) 5
 - b) 6
 - c) 7
 - d) 9
 - e) 11
 - f) 13
 - g) 15
 - h) 17
- 2) (1.2) Em redes residuais, a soma $h = x + f(x)$ tende a aumentar a variância das ativações ao longo da profundidade (idealmente $\sigma_{\text{out}}^2 = 2 \sigma_{\text{in}}^2$ quando os ramos são descorrelacionados). Qual o principal papel de inserir *batch normalization* dentro dos blocos residuais?
- a) Reduzir o número de parâmetros treináveis do bloco, já que os parâmetros γ e β substituem os pesos das convoluções internas do bloco.
 - b) Substituir a conexão de atalho (*skip connection*), tornando a soma $h = x + f(x)$ desnecessária e reduzindo o número de caminhos de gradiente da rede.
 - c) Normalizar a distribuição das ativações dentro do bloco, controlando o crescimento da variância introduzido pela soma e mantendo o treino estável em grande profundidade.

- d) Atuar como a única não-linearidade do bloco, dispensando funções de ativação como a ReLU entre as convoluções que compõem $f(x)$.
 - e) Aumentar o campo receptivo das unidades do bloco sem acrescentar parâmetros, de forma análoga ao efeito de uma convolução dilatada.
 - f) Garantir matematicamente que cada bloco aprenda exatamente o mapeamento identidade $f(x) = 0$, independentemente dos dados de treino.
 - g) Eliminar a necessidade de inicialização cuidadosa dos pesos, pois fixa a variância dos pesos em $2/n_{\text{in}}$ como na inicialização de He.
 - h) Servir de regularizador que memoriza as estatísticas do conjunto de teste para acelerar a convergência durante a inferência.
- 3) (1.2) Você treina uma RNN *vanilla* (ativação $\tanh$ nas conexões recorrentes) para classificar sequências longas (cerca de 200 passos). O treino estagna com erro alto; ao inspecionar, os gradientes da função de custo em relação aos pesos associados aos **primeiros** passos da sequência são praticamente nulos, enquanto os dos **últimos** passos têm magnitude normal. Qual a explicação mais consistente e a melhor mitigação?
- a) O otimizador SGD é o único responsável; trocá-lo por Adam, sem nenhuma outra mudança, é suficiente para que os gradientes dos passos iniciais deixem de ser nulos.
 - b) O problema é de explosão de gradiente; aplicar *gradient clipping* aos gradientes dos primeiros passos restaura o sinal de aprendizado que chega a esses passos.
 - c) A taxa de aprendizado está baixa demais para os passos iniciais; usar uma taxa por passo, maior no início da sequência, compensa o desequilíbrio observado entre os passos.
 - d) A rede está em *overfitting* nos passos finais; reduzir o comprimento das sequências para poucos passos elimina o problema sem necessidade de trocar a arquitetura.
 - e) A ativação $\tanh$ é a causa direta; substituí-la por sigmoide nas conexões recorrentes aumenta as derivadas e resolve o desaparecimento do gradiente nos passos iniciais.
 - f) Os gradientes desaparecem: a retropropagação no tempo multiplica fatores $\theta_{hh} (1 - \tanh^2(z_k))$ ao longo de muitos passos e, como têm módulo ≤ 1 , o sinal decai nos passos iniciais; a mitigação é usar arquitetura com portões (LSTM/GRU).
 - g) A camada de saída está mal escolhida; trocá-la por *softmax* com entropia cruzada propaga gradiente igualmente para todos os passos, eliminando o decaimento.
 - h) Há *dropout* insuficiente nos primeiros passos; adicioná-lo aumenta a magnitude do gradiente que chega a eles e compensa o decaimento multiplicativo da retropropagação.
- 4) (1.2) Sobre as asserções abaixo a respeito de células LSTM e GRU:
- I. Na LSTM, a atualização da memória $c_t = f_t \odot c_{t-1} + i_t \odot \tilde{c}_t$ combina a memória anterior (modulada pelo *forget gate*) com o novo candidato (modulado pelo *input gate*); o caminho de c_{t-1} para c_t é predominantemente aditivo, o que ajuda a preservar o gradiente ao longo do tempo.
 - II. Na GRU, o *update gate* z_t e o *reset gate* r_t são computados a partir de c_{t-1} , o estado de célula que a GRU mantém separadamente do estado oculto h_t , assim como a LSTM.
 - III. O estado oculto da LSTM é obtido como $h_t = o_t \odot \tanh(c_t)$; portanto o *output gate* o_t controla qual parte da memória é exposta como saída no passo t .
- a) Apenas I está correta.
 - b) Apenas II está correta.
 - c) Apenas III está correta.
 - d) Apenas I e II estão corretas.
 - e) Apenas I e III estão corretas.
 - f) Apenas II e III estão corretas.

- g) Todas estão corretas.
- h) Nenhuma está correta.

- 5) (1.2) A partir do *token* inicial, um modelo de linguagem atribui ao primeiro *token* as probabilidades $P(A) = 0.50$, $P(B) = 0.45$ e $P(C) = 0.05$. No segundo passo, a melhor continuação após *A* tem probabilidade 0.40 e a melhor continuação após *B* tem probabilidade 0.90. Considere decodificação com *beam search* de largura $b = 2$ (mantendo as hipóteses *A* e *B* após o primeiro passo) em contraste com *greedy search*. Qual a análise correta?
- a) O *greedy* escolhe a sequência iniciada por *B* (0.405) e o *beam search* escolhe *A* (0.20); as duas estratégias trocam de papel neste exemplo específico.
 - b) A sequência iniciada por *A* é selecionada por ambas as estratégias: como *A* tem a maior probabilidade no primeiro passo (0.50), nenhuma das duas chega a explorar a hipótese iniciada por *B*.
 - c) A sequência iniciada por *B* é selecionada porque *B* mantém a maior probabilidade em cada passo isolado; nesse exemplo o *greedy* e o *beam search* coincidem na escolha.
 - d) A sequência iniciada por *A* vence no *beam search*, pois $0.50 \times 0.40 = 0.20$ é maior que 0.45×0.90 ; o *greedy* e o *beam* concordam na escolha de *A*.
 - e) O *beam search* maximiza a soma das probabilidades ($0.45 + 0.90 = 1.35$) e por isso escolhe *B*; o produto das probabilidades da sequência não é levado em conta.
 - f) A sequência iniciada por *C* é selecionada, pois o *beam search* prioriza *tokens* de baixa probabilidade no primeiro passo para aumentar a diversidade da geração.
 - g) A sequência iniciada por *B* é selecionada: sua probabilidade conjunta ($0.45 \times 0.90 = 0.405$) supera a iniciada por *A* ($0.50 \times 0.40 = 0.20$); o *greedy* compromete-se com *A* por ser localmente mais provável e perde a melhor sequência.
 - h) Nenhuma sequência pode ser escolhida sem antes normalizar pela penalidade de comprimento, pois sem normalização as probabilidades conjuntas das sequências não são comparáveis.
-

Questões Dissertativas (4.0 pts)

6) (2.0) Marque **Verdadeiro** ou **Falso** nas asserções abaixo. Em caso **Falso**, proponha uma modificação *não-trivial* que torna a asserção verdadeira (a simples negação **não** é uma modificação válida).

a) ☐ V ☐ F Uma camada convolucional com *kernel* 5×5 , *stride* 1 e *padding* 1 preserva as dimensões espaciais $H \times W$ da entrada.


b) ☐ V ☐ F Na derivada da saída de um bloco residual em relação à sua entrada surge um termo identidade I ; esse termo cria um caminho direto para o gradiente, o que ajuda a mitigar o desaparecimento do gradiente em redes profundas.

c) ☐ V ☐ F Durante a inferência, a *batch normalization* normaliza cada ativação usando a média e o desvio padrão calculados sobre o próprio *mini-batch* de teste em que a amostra se encontra.

d) ☐ V ☐ F Um modelo de linguagem que atribui probabilidade *uniforme* sobre um vocabulário de tamanho $|V|$ a cada passo tem perplexidade igual a 1.

e) ☐ V ☐ F Na GRU, quando o *update gate* $z_t \rightarrow 0$, a atualização $h_t = (1 - z_t) \odot h_{t-1} + z_t \odot \tilde{h}_t$ reduz-se a h_{t-1} , ou seja, o estado anterior é mantido praticamente inalterado.

- 7) (2.0) Considere a RNN *vanilla* **escalar** desdobrada abaixo, com ativação $\tanh$ no estado oculto e saída linear. Os pesos (todos escalares) são $\theta_{ih} = 0.5$, $\theta_{hh} = 0.2$ e $\theta_{ho} = 1.0$, com vieses $b_h = 0$ e $b_o = 0$. A sequência de entrada é $x_1 = 1$, $x_2 = 1$, o estado inicial é $h_0 = 0$ e a saída esperada (no passo 2) é $y = 1$. A recorrência é $h_t = \tanh(x_t \theta_{ih} + h_{t-1} \theta_{hh})$, a saída é $\hat{y}_2 = h_2 \theta_{ho}$ e a função de custo é $J = \frac{1}{2}(y - \hat{y}_2)^2$. Pode arredondar para 4 casas decimais.



- a) (0.5) Compute o *forward pass* e indique os valores de h_1 , h_2 e $\hat{y}_2$.
- b) (0.5) Compute o valor da função de custo J .
- c) (0.5) Compute os gradientes $\frac{\partial J}{\partial \theta_{ho}}$, $\frac{\partial J}{\partial \theta_{ih}}$ e $\frac{\partial J}{\partial \theta_{hh}}$. Atenção: θ_{ih} e θ_{hh} são compartilhados pelos dois passos, então a retropropagação no tempo deve somar as contribuições de $t = 1$ e $t = 2$.
- d) (0.5) Realize uma atualização dos três parâmetros usando descida de gradiente estocástica $\theta_{t+1} = \theta_t - \alpha \nabla_{\theta} J$ com taxa de aprendizado $\alpha = 0.1$.