

**Instruções:** Cada questão possui exatamente uma alternativa correta.

## Questões

- I) Considere dois vetores  $S, H \in \mathbb{R}^d$  com componentes  $s_i, h_i \sim \mathcal{N}(0, 1)$  i.i.d. Para  $d = 64$ , qual o valor da variância de  $S \cdot H$  e por qual fator devemos dividir o produto escalar para que a variância dos scores resultantes seja igual a 1?
- $\text{var}[S \cdot H] = 1$ , dividir por 1.
  - $\text{var}[S \cdot H] = 8$ , dividir por  $\sqrt{8}$ .
  - $\text{var}[S \cdot H] = 64$ , dividir por  $\sqrt{64} = 8$ .
  - $\text{var}[S \cdot H] = 64^2$ , dividir por 64.
- II) As três variantes de *score* apresentadas para atenção são **dot-product** ( $h^\top s$ ), **bilinear** ( $h^\top W s$ ) e **MLP aditiva** ( $w_2^\top \tanh(W_1[h; s])$ ). Qual afirmação compara corretamente as três em termos de parâmetros e custo?
- A dot-product tem um parâmetro escalar aprendido, a bilinear adiciona uma matriz  $W$ , e a MLP aditiva tem dois conjuntos de pesos.
  - A dot-product não tem parâmetros aprendidos, a bilinear adiciona uma matriz  $W$ , e a MLP aditiva é a mais expressiva e cara das três.
  - A dot-product e a bilinear não têm parâmetros aprendidos, e apenas a MLP aditiva tem pesos treináveis no score.
  - As três variantes têm o mesmo número de parâmetros e diferem somente no custo computacional do passo *forward*.
- III) Considere o token  $x = [1, 2, 3]$  e a matriz de projeção

$$W_q = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Com bias zero, qual o valor de  $q = x W_q$ ?

- [3, 2]
  - [5, 3]
  - [3, 5]
  - [5, 5]
- IV) Considere os pesos da atenção (já normalizados pela softmax) e a matriz de *values* para um *query* fixo:

$$a = [0,7, 0,2, 0,1], \quad V = \begin{bmatrix} 10 & 0 \\ 0 & 10 \\ 5 & 5 \end{bmatrix}.$$

Qual é o vetor de contexto  $c = \sum_{i=1}^3 a_i V_i$ ?

- a) [ 15, 15 ]
- b) [ 5,0, 5,0 ]
- c) [ 7,5, 2,5 ]
- d) [ 7,0, 0,0 ]

V) Considere a versão “crua” de *self-attention*, em que aplicamos diretamente

$$\text{score}(x_t, x_k) = \frac{x_t^\top x_k}{\sqrt{d}}, \quad c^{(t)} = \sum_{k=1}^m a_k^{(t)} x_k,$$

sem nenhuma projeção linear sobre os tokens. Qual é o problema dessa formulação?

- a) O cálculo é determinístico nas entradas e não tem parâmetros treináveis no bloco de atenção, então o *backpropagation* não tem o que ajustar.
- b) O score  $x_t^\top x_k$  é sempre não negativo, fazendo com que a softmax sature em pesos próximos a  $1/m$ .
- c) A normalização por  $\sqrt{d}$  deixa de funcionar quando  $x_t$  e  $x_k$  não têm a mesma média componente a componente.
- d) A operação se torna equivalente a uma única camada densa sem ativação, removendo a expressividade não linear da atenção.

VI) Considere as duas frases a seguir, formadas pelos mesmos *tokens* em ordem diferente:

$S_1$ : "lucas comeu pastel no jantar"

$S_2$ : "jantar comeu pastel no lucas"

Suponha que ambas sejam processadas por uma camada de *self-attention* pura, sem *positional encoding* e sem máscara. O que acontece?

- a) As saídas são diferentes, pois o índice  $i$  de cada token influencia o cálculo das chaves  $k_i$ .
- b) Para cada token, a saída produzida é a mesma em  $S_1$  e em  $S_2$  (apenas em ordem permutada), pois o cálculo independe da posição.
- c) A camada falha por incompatibilidade de dimensões e exige preenchimento com <PAD> para alinhar as duas frases.
- d) A softmax dos scores compensa automaticamente a permutação, recuperando a ordem original dos *tokens*.

VII) Em uma camada de *multi-head attention* com  $H = 8$  cabeças, cada cabeça mantém sua própria matriz de scores pré-softmax  $A^{(h)} = Q^{(h)}(K^{(h)})^\top / \sqrt{d_k}$ . Para uma sequência de  $N = 16$  tokens, quantas entradas escalares (somando todas as cabeças) essas matrizes contêm em uma única camada?

- a)  $16 \cdot 8 = 128$
- b)  $16^2 = 256$
- c)  $8^2 \cdot 16 = 1024$
- d)  $16^2 \cdot 8 = 2048$

- VIII) Um pesquisador treina um *transformer* em mini-batches que contêm sequências de comprimentos muito variados (de 5 a 500 *tokens*). Por que substituir *LayerNorm* por *BatchNorm* levaria a estimativas instáveis de média e variância?
- BatchNorm* computa estatísticas por linha do tensor, então a soma das linhas em *batches* grandes diverge para sequências longas.
  - BatchNorm* computa estatísticas por coluna (*feature*) sobre o *batch*; com sequências de comprimentos diferentes, o número de *tokens* contribuindo em cada posição varia, distorcendo as estatísticas.
  - BatchNorm* usa parâmetros aprendidos diferentes de *LayerNorm*, o que requer reinicializar o otimizador a cada novo *batch*.
  - BatchNorm* depende de uma janela deslizante temporal que não está disponível em *transformers* sem recorrência.
- IX) No *decoder*, aplicamos uma máscara causal somando uma matriz  $M$  aos scores antes da *softmax*. Para a posição  $t = 2$  (que pode atender apenas às posições 1 e 2), considere os scores

$$\text{scores}_2 = [1,5, 0,5, 2,0, 1,0], \quad M_2 = [0, 0, -\infty, -\infty].$$

Quais são os pesos da atenção  $a^{(2)}$  resultantes (após *softmax*)?

- [0,55, 0,10, 0,25, 0,10]
  - [0,73, 0,27, 0, 0]
  - [0,25, 0,25, 0,25, 0,25]
  - [1,5, 0,5, 0, 0]
- X) No bloco de *cross-attention* do *decoder* de uma arquitetura *encoder-decoder* (por exemplo, em uma tarefa de tradução), de onde provêm  $Q$ ,  $K$  e  $V$ ?
- $Q$ ,  $K$  e  $V$  vêm todos do *encoder*; o *decoder* fornece apenas o sinal de *masking* causal.
  - $Q$ ,  $K$  e  $V$  vêm todos do *decoder*; o *encoder* fornece apenas a sequência inicial de *embeddings*.
  - $Q$  vem do *decoder* e  $K, V$  vêm do *encoder*; a *query* consulta os estados da sequência de origem.
  - $Q$  vem do *encoder* e  $K, V$  vêm do *decoder*; o sinal flui no sentido oposto ao do *self-attention* do *encoder*.
- XI) 🦋 A FFN do *transformer* original é definida como

$$\text{FFN}(x) = \text{ReLU}(xW_1 + b_1) W_2 + b_2,$$

com  $W_1 \in \mathbb{R}^{d \times d_{ff}}$ ,  $W_2 \in \mathbb{R}^{d_{ff} \times d}$ ,  $b_1 \in \mathbb{R}^{d_{ff}}$  e  $b_2 \in \mathbb{R}^d$ . Para  $d = 512$  e  $d_{ff} = 2048$ , quantos parâmetros treináveis (incluindo *biases*) existem nesse bloco em uma única camada?

- 2 097 152
- 1 313 280
- 2 099 712
- 4 194 304

XII) 🦴 Em uma camada de *self-attention* processando uma sequência de  $N$  tokens com dimensão  $d$ , ignorando *biases*, quais são os custos assintóticos respectivos para: (i) a quantidade de parâmetros das matrizes  $W_Q, W_K, W_V, W_O$ , e (ii) o número de operações multiplicar-acumular (FLOPs) para computar a matriz de scores  $QK^\top$ ?

- a) (i)  $\Theta(d^2)$ , (ii)  $\Theta(Nd)$
- b) (i)  $\Theta(d^2)$ , (ii)  $\Theta(N^2d)$
- c) (i)  $\Theta(Nd)$ , (ii)  $\Theta(N^2d)$
- d) (i)  $\Theta(N^2)$ , (ii)  $\Theta(N^2d^2)$

## Soluções

### I — Resposta: (c)

Como  $s_i, h_i \sim \mathcal{N}(0, 1)$  são independentes,  $\mathbb{E}[s_i] = \mathbb{E}[h_i] = 0$  e  $\text{var}(s_i) = \text{var}(h_i) = 1$ . Assim,

$$\text{var}[S \cdot H] = \sum_{i=1}^d \text{var}(s_i h_i) = \sum_{i=1}^d \mathbb{E}[s_i^2] \mathbb{E}[h_i^2] = \sum_{i=1}^d 1 = d.$$

Para  $d = 64$ ,  $\text{var}[S \cdot H] = 64$ . Para reescalar o desvio padrão a 1, dividimos por  $\sqrt{64} = 8 = \sqrt{d}$ , justamente o fator de escala usado pela *scaled dot product attention*. A opção (a) ignora que somamos  $d$  termos com variância 1. A opção (b) confunde  $d$  com  $\sqrt{d}$ . A opção (d) eleva o resultado ao quadrado.

### II — Resposta: (b)

A variante **dot-product** ( $h^\top s$ ) não introduz parâmetros aprendidos: o score depende apenas dos vetores que entram no cálculo. A **bilinear** ( $h^\top W s$ ) adiciona uma matriz  $W$  aprendida que atua como um produto interno paramétrico. A **MLP aditiva** ( $w_2^\top \tanh(W_1[h; s])$ ) tem dois conjuntos de pesos  $W_1, w_2$  e ainda computa um  $\tanh$  por par  $(h, s)$ , sendo a mais cara das três. A opção (a) atribui erroneamente um parâmetro à dot-product. A opção (c) esquece que a bilinear tem  $W$ . A opção (d) ignora as diferenças óbvias de número de parâmetros.

### III — Resposta: (b)

A multiplicação  $q = x W_q$  produz um vetor de duas componentes:

$$q_0 = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 0 + 3 \cdot 1 = 5, \quad q_1 = 1 \cdot 1 + 2 \cdot 1 + 3 \cdot 0 = 3.$$

Logo  $q = [5, 3]$ . A opção (a) corresponde a somar as colunas de  $W_q$  ignorando  $x$ :  $[2+0+1, 1+1+0] = [3, 2]$ . A opção (c) inverte os componentes. A opção (d) usa a primeira coluna de  $W_q$  para ambas as posições da saída ( $1 \cdot 2 + 2 \cdot 0 + 3 \cdot 1 = 5$  aplicado duas vezes).

**IV — Resposta: (c)**

O contexto é a soma das linhas de  $V$  ponderada por  $a$ :

$$c = 0,7 \cdot [10, 0] + 0,2 \cdot [0, 10] + 0,1 \cdot [5, 5] = [7, 0] + [0, 2] + [0,5, 0,5] = [7,5, 2,5].$$

A opção (a) soma as linhas de  $V$  sem usar os pesos  $a$ . A opção (b) distribui peso uniforme  $1/3$  entre as linhas. A opção (d) aplica apenas o peso  $a_1 = 0,7$  à primeira linha de  $V$  e ignora os demais *values*.

**V — Resposta: (a)**

Sem as projeções  $W_q, W_k, W_v$ , o cálculo de scores e do contexto depende apenas dos próprios *embeddings* de entrada. Não há parâmetros do bloco de atenção que possam ser ajustados durante o treinamento, logo o *backpropagation* não tem o que aprender ali. A solução é introduzir as três projeções lineares  $q_t = x_t W_q, k_t = x_t W_k, v_t = x_t W_v$ , criando os parâmetros que serão otimizados. A opção (b) é falsa:  $x_t^T x_k$  pode ser negativo, dependendo dos *embeddings*. A opção (c) inventa um problema com a média que não existe. A opção (d) confunde ausência de parâmetros com ausência de não-linearidade: a softmax permanece não linear mesmo no caso “cru”.

**VI — Resposta: (b)**

Sem *positional encoding*, os vetores  $q_t, k_t$  e  $v_t$  dependem apenas do *token* (do conteúdo de  $x_t$ ), não da posição  $t$ . As duas frases  $S_1$  e  $S_2$  contêm exatamente o mesmo conjunto de *tokens*, apenas em ordem distinta: portanto o conjunto de  $(q_i, k_i, v_i)$  é o mesmo. Para o *token* “comeu” (que ocupa a mesma posição em  $S_1$  e  $S_2$ ), os scores e o contexto resultante são idênticos. Para os demais *tokens* permutados, a saída é a mesma em ambas as frases, apenas reordenada. Em outras palavras, a camada é *permutation equivariant*, motivo pelo qual o *positional encoding* é necessário. A opção (a) atribui a  $k_i$  uma dependência do índice que não existe sem PE. A opção (c) inventa um erro de dimensão. A opção (d) atribui à softmax uma capacidade de recuperar ordem que ela não possui.

**VII — Resposta: (d)**

Cada cabeça de *self-attention* produz uma matriz de scores  $N \times N$  com  $N^2 = 256$  entradas. Com  $H = 8$  cabeças trabalhando em paralelo, há  $256 \cdot 8 = 2048$  scores escalares por camada. A opção (a) é apenas  $N \cdot H$  (ignora a dependência quadrática em  $N$ ). A opção (b) considera somente uma cabeça. A opção (c) inverte os papéis de  $H$  e  $N$  ( $H^2 \cdot N$ ).

**VIII — Resposta: (b)**

*BatchNorm* computa média e variância *por feature*, agregando sobre o eixo do *batch* e (em sequências) sobre o eixo temporal. Com sequências de comprimentos muito distintos, o número de *tokens* que contribuem para cada posição varia: posições próximas ao início acumulam centenas de amostras, enquanto posições próximas ao fim recebem apenas algumas. As estatísticas resultantes ficam ruidosas e dependentes da composição do *batch*. *LayerNorm*, por outro lado, normaliza *por token* (linha), independentemente do tamanho do *batch* ou do comprimento das sequências. A opção (a) inverte o eixo de normalização do BatchNorm. A opção (c) inventa um requisito de reinicialização do otimizador que não existe. A opção (d) atribui ao BatchNorm uma janela deslizante que não faz parte da sua definição.

**IX — Resposta: (b)**

Após somar a máscara, os scores efetivos passam a ser  $[1,5, 0,5, -\infty, -\infty]$ . Aplicando  $\exp$ :

$$e^{1,5} \approx 4,482, \quad e^{0,5} \approx 1,649, \quad e^{-\infty} = 0.$$

A soma é  $4,482 + 1,649 = 6,131$ , então

$$a^{(2)} = \left[ \frac{4,482}{6,131}, \frac{1,649}{6,131}, 0, 0 \right] \approx [0,73, 0,27, 0, 0].$$

A opção (a) ignora a máscara, aplicando *softmax* aos quatro scores originais. A opção (c) atribui peso uniforme. A opção (d) apenas anula as duas últimas entradas e mantém os scores brutos no lugar das probabilidades.

**X — Resposta: (c)**

Em *cross-attention* (também chamado *encoder-decoder attention*), a *query* é construída a partir do estado atual do *decoder* (“o que estou gerando agora”), enquanto *keys* e *values* vêm da saída do *encoder* (“o que está na sequência de origem”). Em uma tarefa de tradução, ao gerar a palavra “cat” o *decoder* emite uma *query* que consulta as *keys* do *encoder* e atende aos *values* correspondentes ao *token* “gato” na frase original. A opção (a) inverte o papel do *decoder*. A opção (b) coincidiria com *self-attention* do próprio *decoder*, não com *cross-attention*. A opção (d) inverte os papéis de  $Q$  e  $K, V$ .

**XI — Resposta: (c)**

Contagem direta dos parâmetros:

$$|W_1| = d \cdot d_{ff} = 512 \cdot 2048 = 1\,048\,576,$$

$$|W_2| = d_{ff} \cdot d = 2048 \cdot 512 = 1\,048\,576,$$

$$|b_1| = d_{ff} = 2048, \quad |b_2| = d = 512.$$

Total:

$$1\,048\,576 + 1\,048\,576 + 2048 + 512 = 2\,099\,712.$$

A opção (a) ignora os *biases*:  $2 \cdot 512 \cdot 2048 = 2\,097\,152$ . A opção (b) usa  $W_2 \in \mathbb{R}^{d \times d}$  por engano:  $1\,048\,576 + 262\,144 + 2048 + 512 = 1\,313\,280$ . A opção (d) duplica indevidamente o número de matrizes:  $4 \cdot 512 \cdot 2048 = 4\,194\,304$ .

**XII — Resposta: (b)**

**(i) Parâmetros das projeções.** Cada uma das matrizes  $W_Q, W_K, W_V$  e  $W_O$  tem formato  $d \times d$ , contribuindo  $d^2$  parâmetros, em um total de  $4d^2 = \Theta(d^2)$ . Note que esse total *não depende* de  $N$ , propriedade central da atenção em comparação a uma camada densa sobre toda a sequência.

**(ii) FLOPs para  $QK^\top$ .** Com  $Q \in \mathbb{R}^{N \times d}$  e  $K^\top \in \mathbb{R}^{d \times N}$ , o resultado é uma matriz  $N \times N$  na qual cada entrada  $(i, j)$  é o produto interno entre uma linha de  $Q$  e uma coluna de  $K^\top$ , custando  $d$  multiplicações-adições. Total:  $N^2 \cdot d = \Theta(N^2 d)$ .

A opção (a) subestima o custo de  $QK^\top$  ao ignorar a dependência quadrática em  $N$ . A opção (c) faz os parâmetros escalarem com  $N$ , contradizendo a propriedade de invariância em comprimento da atenção. A opção (d) infla parâmetros e FLOPs por confundir os dois regimes.