

# Aprendizado Profundo

## *Diffusion Models*

Lucas Silveira Kupssinskü

Machine Learning Theory and Applications Laboratory  
PUCRS

maio de 2026

# Visão Geral

---

1. Modelos Geradores – Revisão
2. Visão Geral do Processo de Difusão
3. Encoder: Processo de Difusão
4. Kernel de Difusão
5. Distribuição Condicional da Difusão
6. Decoder
7. Treinamento e ELBO
8. Reparametrizando a Loss e a Rede
9. Treinamento e Amostragem
10. Implementação e Extensões
11. Panorama

# Overview

---

1. Modelos Geradores – Revisão
2. Visão Geral do Processo de Difusão
3. Encoder: Processo de Difusão
4. Kernel de Difusão
5. Distribuição Condicional da Difusão
6. Decoder
7. Treinamento e ELBO
8. Reparametrizando a Loss e a Rede
9. Treinamento e Amostragem
10. Implementação e Extensões
11. Panorama

# Modelos Geradores

---

- O objetivo de um **modelo gerador** é aprender uma **distribuição de probabilidade** sobre uma variável  $X$  usando dados observados  $\{x^{(i)}\}_{i=1}^N$ .
- A densidade  $p_X(x)$  é parametrizada por  $\theta$ .
- Já vimos:
  - **GANs** (jogo min-max),
  - **Normalizing Flows** (transformações invertíveis),
  - **VAEs** (encoder/decoder + ELBO).

## A próxima ideia: *Diffusion Models*<sup>1</sup>

---

- Definir um *encoder* **sem parâmetros treináveis** que degrada uma imagem adicionando ruído gaussiano de maneira sequencial.
- Treinar um *decoder* para **retirar o ruído** adicionado.

### Intuição

Aprender a remover ruído um pequeno passo de cada vez é mais fácil que aprender a gerar uma imagem inteira do zero. Empilhando muitos passos pequenos, conseguimos transformar ruído puro em uma amostra realista.

---

<sup>1</sup>Jonathan Ho, Ajay Jain e Pieter Abbeel. “Denoising Diffusion Probabilistic Models”. Em: [NeurIPS](#). vol. 33. 2020, pp. 6840–6851.

# Overview

---

1. Modelos Geradores – Revisão
- 2. Visão Geral do Processo de Difusão**
3. Encoder: Processo de Difusão
4. Kernel de Difusão
5. Distribuição Condicional da Difusão
6. Decoder
7. Treinamento e ELBO
8. Reparametrizando a Loss e a Rede
9. Treinamento e Amostragem
10. Implementação e Extensões
11. Panorama

## Visão Geral – Difusão

---

- O objetivo de um modelo gerador é aprender uma **distribuição de probabilidade** sobre uma variável aleatória  $\mathbf{X}$  usando um conjunto de dados observados  $\{x^{(i)}\}_{i=1}^N$  com uma densidade de probabilidade  $p_X(x)$  parametrizada por  $\theta$
- A próxima ideia é:
  - Definir um *encoder* **sem parâmetros** treináveis que degrada uma imagem adicionando ruído gaussiano de maneira sequencial
  - O *decoder* será treinado para retirar o ruído adicionado
- No processo de difusão (*forward*) adicionamos ruído a cada passo até a imagem ficar indistinguível do ruído.
- No processo de *denoising* (decoder) treinamos uma rede neural para **remover um passo de ruído**.

# Visão Geral – Roteiro

---

Vamos ver em detalhes:

- A **difusão** (encoder).
- O **denoising** (decoder).
- O **treinamento** (ELBO).
- A **reparametrização** para estimar ruído.
- Detalhes de **implementação**.

# Overview

---

1. Modelos Geradores – Revisão
2. Visão Geral do Processo de Difusão
- 3. Encoder: Processo de Difusão**
4. Kernel de Difusão
5. Distribuição Condicional da Difusão
6. Decoder
7. Treinamento e ELBO
8. Reparametrizando a Loss e a Rede
9. Treinamento e Amostragem
10. Implementação e Extensões
11. Panorama

## Difusão – Definição

---

O processo de difusão (*forward*) mapeia um exemplo  $x$  por uma série de etapas intermediárias  $z_1, z_2, \dots, z_T$  via adição de ruído:

$$z_1 = \sqrt{1 - \beta_1} \cdot x + \sqrt{\beta_1} \cdot \epsilon_1$$

$$z_t = \sqrt{1 - \beta_t} \cdot z_{t-1} + \sqrt{\beta_t} \cdot \epsilon_t \quad \forall t \in \{2, 3, \dots, T\}$$

- $\epsilon_t \sim \mathcal{N}(0, I)$ : ruído amostrado da normal padrão.
- Hiperparâmetros  $\beta_t \in [0, 1]$  são o ***noise schedule*** (controlam a velocidade da difusão).

## Difusão – Forma probabilística (Markov)

---

Equivalentemente, podemos escrever:

$$q(z_1 | x) = \mathcal{N}_{z_1} \left[ \sqrt{1 - \beta_1} \cdot x, \beta_1 \cdot I \right]$$

$$q(z_t | z_{t-1}) = \mathcal{N}_{z_t} \left[ \sqrt{1 - \beta_t} \cdot z_{t-1}, \beta_t \cdot I \right] \quad \forall t \geq 2$$

### Cadeia de Markov


$z_t$  depende apenas de  $z_{t-1}$ . Por isso, a distribuição conjunta fatoriza:

$$q(z_{1..T} | x) = q(z_1 | x) \prod_{t=2}^T q(z_t | z_{t-1}).$$

# Difusão – Trajetórias 1D


- Partimos de **três instâncias**  $x^{(1)}, x^{(2)}, x^{(3)}$  (1D).
- Conforme os passos de difusão são aplicados, as instâncias são combinadas com ruído.
- Após muitos passos, a distribuição converge para a distribuição do ruído  $\mathcal{N}(0, I)$ .

São



# Difusão – Convergência para ruído

Repare como as instâncias vão aos poucos perdendo identidade:



15

Esquerda: trajetórias no tempo. Direita: distribuições condicionais  $q(z_t)$ ,  $q(z_t | z_{t-1})$  em três instantes.

# Overview

---

1. Modelos Geradores – Revisão
2. Visão Geral do Processo de Difusão
3. Encoder: Processo de Difusão
- 4. Kernel de Difusão**
5. Distribuição Condicional da Difusão
6. Decoder
7. Treinamento e ELBO
8. Reparametrizando a Loss e a Rede
9. Treinamento e Amostragem
10. Implementação e Extensões
11. Panorama

## Kernel de Difusão – Motivação

---

- Como o processo de difusão é probabilístico, para uma mesma instância  $x$  obtemos **várias amostras**  $z_t$  em cada instante.
- O processo definido até aqui é **sequencial**: para chegar em  $z_t$  precisamos passar por  $z_1, \dots, z_{t-1}$ .
- Para acelerar, vamos derivar uma **forma fechada** para amostrar diretamente  $z_t$  a partir de  $x$ .

## Kernel de Difusão – Substituindo $z_1$ em $z_2$

---

Partindo das definições:

$$z_1 = \sqrt{1 - \beta_1} \cdot x + \sqrt{\beta_1} \cdot \epsilon_1, \quad z_2 = \sqrt{1 - \beta_2} \cdot z_1 + \sqrt{\beta_2} \cdot \epsilon_2.$$

Substituindo  $z_1$ :

$$z_2 = \sqrt{1 - \beta_2} \left( \sqrt{1 - \beta_1} \cdot x + \sqrt{\beta_1} \cdot \epsilon_1 \right) + \sqrt{\beta_2} \cdot \epsilon_2.$$

## Kernel de Difusão – Manipulação algébrica

---

Reescrevendo  $\sqrt{\beta_1} = \sqrt{1 - (1 - \beta_1)}$ :

$$z_2 = \sqrt{1 - \beta_2} \left( \sqrt{1 - \beta_1} x + \sqrt{1 - (1 - \beta_1)} \epsilon_1 \right) + \sqrt{\beta_2} \epsilon_2.$$

Distribuindo:

$$z_2 = \sqrt{(1 - \beta_2)(1 - \beta_1)} x + \sqrt{(1 - \beta_2) - (1 - \beta_2)(1 - \beta_1)} \epsilon_1 + \sqrt{\beta_2} \epsilon_2.$$

## Kernel de Difusão – Soma de gaussianas

---

### Lembrete

A soma de duas gaussianas independentes com médias nulas e desvios  $\sigma_a, \sigma_b$  é uma gaussiana com média zero e variância  $\sigma_a^2 + \sigma_b^2$ .

Os dois últimos termos viram um único ruído gaussiano:

$$z_2 = \sqrt{(1 - \beta_2)(1 - \beta_1)} \cdot x + \sqrt{1 - (1 - \beta_2)(1 - \beta_1)} \cdot \epsilon.$$

### Observação

Podemos repetir esse processo para todos os  $z_t$ , sempre acumulando os fatores  $(1 - \beta_s)$ .

## Kernel de Difusão – Forma geral

---

Definindo  $\alpha_t = \prod_{s=1}^t (1 - \beta_s)$ , temos:

$$\boxed{z_t = \sqrt{\alpha_t} \cdot x + \sqrt{1 - \alpha_t} \cdot \epsilon} \quad \epsilon \sim \mathcal{N}(0, \mathbf{I})$$

Em forma probabilística:

$$q(z_t | x) = \mathcal{N}_{z_t} \left[ \sqrt{\alpha_t} \cdot x, (1 - \alpha_t) \cdot \mathbf{I} \right].$$

### Vantagem prática

Podemos amostrar  $z_t$  **diretamente** a partir de  $x$  sem simular toda a cadeia. Isso permite treinamento por *minibatch* eficiente.

## Exemplo Numérico: *Schedule* $\beta$ e Sinal vs Ruído

Pense em  $x$  como uma imagem limpa (e.g., um pixel ou um vetor latente).  $\beta_t$  é a variância de ruído adicionada no passo  $t$  do *forward process*;  $\alpha_t$  é o quanto sobrou de  $x$  após  $t$  passos. Aqui usamos  $T = 4$  para visualização, DDPM real tem  $T = 1000$  e  $\beta$  na faixa  $10^{-4}$  a  $0,02$ , mas a curva é a mesma.

*Schedule* linear com  $T = 4$ :  $\beta = (0,1, 0,2, 0,3, 0,4)$ . Acumulamos  $\alpha_t = \prod_{s=1}^t (1 - \beta_s)$ :

| $t$ | $\alpha_t$ | $\sqrt{\alpha_t}$ (sinal) | $\sqrt{1 - \alpha_t}$ (ruído) |
|-----|------------|---------------------------|-------------------------------|
| 1   | 0,900      | 0,949                     | 0,316                         |
| 2   | 0,720      | 0,849                     | 0,529                         |
| 3   | 0,504      | 0,710                     | 0,704                         |
| 4   | 0,302      | 0,550                     | 0,836                         |


Ex.:  $\alpha_3 = 0,9 \cdot 0,8 \cdot 0,7 = 0,504$ .

Para  $x = 1$ :

$$z_t = \sqrt{\alpha_t} \cdot 1 + \sqrt{1 - \alpha_t} \cdot \epsilon$$

Em  $t = 3$  o sinal e o ruído se cruzam; em  $t = T$  grande,  $\alpha_T \rightarrow 0$  e  $z_T \approx \mathcal{N}(0, I)$  **por construção**, é o que permite o *decoder* começar a amostragem de ruído puro.

# Kernel de Difusão – Visualização



Mesmo  $x^*$  pode ter diversas trajetórias; o kernel permite amostrar diretamente o resultado de  $t$  passos. Painéis à direita: densidades condicionais.

# Overview

---

1. Modelos Geradores – Revisão
2. Visão Geral do Processo de Difusão
3. Encoder: Processo de Difusão
4. Kernel de Difusão
- 5. Distribuição Condicional da Difusão**
6. Decoder
7. Treinamento e ELBO
8. Reparametrizando a Loss e a Rede
9. Treinamento e Amostragem
10. Implementação e Extensões
11. Panorama

## Distribuição condicional $q(z_{t-1} \mid z_t, x)$

---

Para o decoder vamos precisar de uma expressão para a difusão **revertida no tempo**, condicionada em  $x$ :

$$q(z_{t-1} \mid z_t, x) = \frac{q(z_t \mid z_{t-1}, x) q(z_{t-1} \mid x)}{q(z_t \mid x)}$$

Por regra de Bayes. Vamos manipular essa expressão.

## Distribuição condicional – Simplificação Markov

---

- Como difusão é Markov:  $q(z_t | z_{t-1}, x) = q(z_t | z_{t-1})$ .
- Tirando o denominador, a igualdade vira proporcionalidade:

$$q(z_{t-1} | z_t, x) \propto q(z_t | z_{t-1}) q(z_{t-1} | x).$$

## Distribuição condicional – Produto de gaussianas

---

Substituindo cada termo pela sua respectiva normal:

$$\propto \mathcal{N}_{z_t} \left[ \sqrt{1 - \beta_t} \cdot z_{t-1}, \beta_t \mathbf{I} \right] \cdot \mathcal{N}_{z_{t-1}} \left[ \sqrt{\alpha_{t-1}} \cdot x, (1 - \alpha_{t-1}) \mathbf{I} \right].$$

### Lema

O produto de duas pdfs gaussianas é uma pdf gaussiana (a menos de constante).  
Aplicando a fórmula de mudança de variável:

$$q(z_{t-1} \mid z_t, x) = \mathcal{N}_{z_{t-1}} \left[ \frac{(1 - \alpha_{t-1})}{1 - \alpha_t} \sqrt{1 - \beta_t} z_t + \frac{\sqrt{\alpha_{t-1}} \beta_t}{1 - \alpha_t} x, \frac{\beta_t (1 - \alpha_{t-1})}{1 - \alpha_t} \mathbf{I} \right]$$

# Overview

---

1. Modelos Geradores – Revisão
2. Visão Geral do Processo de Difusão
3. Encoder: Processo de Difusão
4. Kernel de Difusão
5. Distribuição Condicional da Difusão
- 6. Decoder**
7. Treinamento e ELBO
8. Reparametrizando a Loss e a Rede
9. Treinamento e Amostragem
10. Implementação e Extensões
11. Panorama

## Decoder (*Reverse Process*)

---

O aprendizado está **todo** no decoder:

$$z_T \rightarrow z_{T-1} \rightarrow \cdots \rightarrow z_1 \rightarrow x.$$

- A distribuição reversa real  $q(z_{t-1} | z_t)$  é complexa e potencialmente multimodal, depende dos dados.
- Na prática, **aproximamos** essa reversa por uma normal:

$$p(z_T) = \mathcal{N}_{z_T}[0, \mathbf{I}], \quad p(z_{t-1} | z_t, \boldsymbol{\theta}_t) = \mathcal{N}_{z_{t-1}}[f_t[z_t, \boldsymbol{\theta}_t], \sigma_t^2 \mathbf{I}],$$
$$p(x | z_1, \boldsymbol{\theta}_1) = \mathcal{N}_x[f_1[z_1, \boldsymbol{\theta}_1], \sigma_1^2 \mathbf{I}].$$

Quando essa aproximação é razoável

Se o número de passos  $T$  for grande e  $\beta_t$  for próximo de 0, cada passo da reversa é quase determinístico e a aproximação gaussiana é boa.

# Overview

---

1. Modelos Geradores – Revisão
2. Visão Geral do Processo de Difusão
3. Encoder: Processo de Difusão
4. Kernel de Difusão
5. Distribuição Condicional da Difusão
6. Decoder
- 7. Treinamento e ELBO**
8. Reparametrizando a Loss e a Rede
9. Treinamento e Amostragem
10. Implementação e Extensões
11. Panorama

## Treinamento – O problema

---

Maximizar a log-verossimilhança dos dados é o objetivo:

$$\hat{\boldsymbol{\theta}}_{1...T} = \operatorname{argmax}_{\boldsymbol{\theta}_{1...T}} \left[ \sum_{i=1}^N \log p(x^{(i)} \mid \boldsymbol{\theta}_{1...T}) \right]$$

$$p(x \mid \boldsymbol{\theta}_{1...T}) = \int p(x, z_{1...T} \mid \boldsymbol{\theta}_{1...T}) dz_{1...T}$$

Inviável

Essa integral é **intratável**. Vamos usar o **ELBO** como substituto.

# Treinamento – Distribuições conjuntas

---

## Conjunta do modelo (decoder)

$$p(x, z_{1...T} \mid \theta_{1...T}) = p(x \mid z_1, \theta_1) \prod_{t=2}^T p(z_{t-1} \mid z_t, \theta_t) \cdot p(z_T)$$

## Conjunta da difusão (encoder)

$$q(z_{1...T} \mid x) = q(z_1 \mid x) \prod_{t=2}^T q(z_t \mid z_{t-1})$$

Tudo gaussiano  $\Rightarrow$  tudo tratável passo a passo.

## Evidence Lower Bound (ELBO)

---

Multiplicamos e dividimos por  $q(z_{1...T} | x)$ , e aplicamos a desigualdade de Jensen:

$$\begin{aligned}\log p(x | \boldsymbol{\theta}_{1...T}) &= \log \left[ \int p(x, z_{1...T} | \boldsymbol{\theta}_{1...T}) dz \right] \\ &= \log \left[ \int q(z_{1...T} | x) \frac{p(x, z_{1...T} | \boldsymbol{\theta}_{1...T})}{q(z_{1...T} | x)} dz \right] \\ &\geq \int q(z_{1...T} | x) \log \left[ \frac{p(x, z_{1...T} | \boldsymbol{\theta}_{1...T})}{q(z_{1...T} | x)} \right] dz \quad (\text{Jensen})\end{aligned}$$

Vamos trabalhar nesse termo (o ELBO).

## ELBO – Substituindo as conjuntas

---

Substituindo as definições do encoder e decoder:

$$\begin{aligned} & \log \left[ \frac{p(x|z_1, \boldsymbol{\theta}_1) \prod_{t=2}^T p(z_{t-1}|z_t, \boldsymbol{\theta}_t) \cdot p(z_T)}{q(z_1|x) \prod_{t=2}^T q(z_t|z_{t-1})} \right] \\ &= \log \left[ \frac{p(x|z_1, \boldsymbol{\theta}_1)}{q(z_1|x)} \right] + \log \left[ \frac{\prod_{t=2}^T p(z_{t-1}|z_t, \boldsymbol{\theta}_t)}{\prod_{t=2}^T q(z_t|z_{t-1})} \right] + \log p(z_T). \end{aligned}$$

## ELBO – Aplicando Bayes em $q(z_t|z_{t-1})$

---

Pela regra de Bayes (e Markov):

$$q(z_t | z_{t-1}) = \frac{q(z_{t-1} | z_t, x) q(z_t | x)}{q(z_{t-1} | x)}.$$

Aplicando isso na razão dentro do produtório, telescópios fazem com que sobrevivam apenas  $q(z_1 | x)$  no numerador e  $q(z_T | x)$  no denominador:

$$\prod_{t=2}^T \frac{1}{q(z_t | z_{t-1})} = \prod_{t=2}^T \frac{q(z_{t-1} | x)}{q(z_{t-1} | z_t, x) q(z_t | x)}.$$

## ELBO – Simplificação telescópica

---

Após o cancelamento telescópico, a expressão fica:

$$\begin{aligned} &= \log \left[ \frac{p(x|z_1, \boldsymbol{\theta}_1) q(z_1|x)}{q(z_1|x)} \right] + \log \left[ \frac{\prod_{t=2}^T p(z_{t-1}|z_t, \boldsymbol{\theta}_t)}{\prod_{t=2}^T q(z_{t-1}|z_t, x)} \right] + \log \left[ \frac{p(z_T)}{q(z_T|x)} \right] \\ &= \log p(x|z_1, \boldsymbol{\theta}_1) + \log \left[ \frac{\prod_{t=2}^T p(z_{t-1}|z_t, \boldsymbol{\theta}_t)}{\prod_{t=2}^T q(z_{t-1}|z_t, x)} \right] + \cancel{\log \left[ \frac{p(z_T)}{q(z_T|x)} \right]} \approx 0 \end{aligned}$$

O último termo é desprezível:  $q(z_T|x) \approx p(z_T)$  para  $T$  grande.

## ELBO – Formulação final

---

Tomando esperança em  $q(z_{1...T} | x)$ :

$$\text{ELBO}[\boldsymbol{\theta}_{1...T}] = \mathbb{E}_{q(z_1|x)}[\log p(x|z_1, \boldsymbol{\theta}_1)] - \sum_{t=2}^T \mathbb{E}_{q(z_t|x)}[D_{KL}[q(z_{t-1}|z_t, x) \parallel p(z_{t-1}|z_t, \boldsymbol{\theta}_t)]]$$

- **Termo de reconstrução:**  $\log p(x|z_1, \boldsymbol{\theta}_1)$  é uma normal  $\Rightarrow$  MSE.
- **Termos KL:** ambas distribuições são normais  $\Rightarrow$  **forma fechada!**

## ELBO – KL entre normais

---

A KL entre duas gaussianas tem expressão fechada. Aplicando-a:

KL desenvolvida

$$\mathbb{E}_{q(z_t|x)} [D_{KL}(q \parallel p)] = \frac{1}{2\sigma_t^2} \left| \frac{1-\alpha_{t-1}}{1-\alpha_t} \sqrt{1-\beta_t} z_t + \frac{\sqrt{\alpha_{t-1}} \beta_t}{1-\alpha_t} x - f_t[z_t, \theta_t] \right|^2$$

Substituindo na expressão do ELBO obtemos a **Diffusion Loss Function**.

## Diffusion Loss Function

---

$$\mathcal{L}[\boldsymbol{\theta}_{1...T}] = \underbrace{\sum_{i=1}^I (-\log \mathcal{N}_x[f_1[z_1, \boldsymbol{\theta}_1], \sigma_1^2 \mathbf{I}])}_{\text{reconstrução}} + \underbrace{\sum_{t=2}^T \frac{1}{2\sigma_t^2} \left| \frac{1-\alpha_{t-1}}{1-\alpha_t} \sqrt{1-\beta_t} z_t + \frac{\sqrt{\alpha_{t-1}}\beta_t}{1-\alpha_t} x - f_t[z_t, \boldsymbol{\theta}_t] \right|^2}_{\text{erro quadrático no timestep } t}$$

- Forma de **MSE** em vez de log-verossimilhança intratável.
- Cada termo  $t$  pede a rede  $f_t$  a prever a média da reversa em  $z_{t-1}$ .

# Overview

---

1. Modelos Geradores – Revisão
2. Visão Geral do Processo de Difusão
3. Encoder: Processo de Difusão
4. Kernel de Difusão
5. Distribuição Condicional da Difusão
6. Decoder
7. Treinamento e ELBO
- 8. Reparametrizando a Loss e a Rede**
9. Treinamento e Amostragem
10. Implementação e Extensões
11. Panorama

## Porém... um detalhe empírico

---

### Observação experimental

Após treinar diversos modelos difusores que tentavam descobrir diretamente a imagem, percebeu-se empiricamente que os resultados eram **melhores** ao usar a rede para **estimar o ruído**  $\epsilon$  adicionado, e não a imagem.

Vamos reparametrizar a função de custo para que a rede prediga  $\epsilon$  em vez de  $z_{t-1}$ .

## Reparametrizando a loss – Isolar $x$

---

Do kernel de difusão  $z_t = \sqrt{\alpha_t} x + \sqrt{1 - \alpha_t} \epsilon$ :

$$x = \frac{z_t}{\sqrt{\alpha_t}} - \frac{\sqrt{1 - \alpha_t}}{\sqrt{\alpha_t}} \epsilon.$$

Substituímos essa expressão de  $x$  dentro da loss e simplificamos.

## Reparametrizando a loss – Simplificação

Após álgebra, o argumento dentro do quadrado vira:

$$\frac{1}{\sqrt{1-\beta_t}} z_t - \frac{\beta_t}{\sqrt{1-\alpha_t}\sqrt{1-\beta_t}} \epsilon = f_t[z_t, \theta_t].$$

### Reparametrização da rede

Definimos  $f_t[z_t, \theta_t]$  na mesma forma:

$$f_t[z_t, \theta_t] = \frac{1}{\sqrt{1-\beta_t}} z_t - \frac{\beta_t}{\sqrt{1-\alpha_t}\sqrt{1-\beta_t}} g_t[z_t, \theta_t],$$

onde  $g_t$  é a **nova rede que prediz o ruído**.

## Reparametrizando a rede – Expansão intermediária

Substituindo  $f_t$  (reparametrizada) e  $x = \frac{z_t}{\sqrt{\alpha_t}} - \frac{\sqrt{1-\alpha_t}}{\sqrt{\alpha_t}} \epsilon$  no termo da loss:

$$\left| \frac{1-\alpha_{t-1}}{1-\alpha_t} \sqrt{1-\beta_t} z_t + \frac{\sqrt{\alpha_{t-1}} \beta_t}{1-\alpha_t} \left( \frac{z_t}{\sqrt{\alpha_t}} - \frac{\sqrt{1-\alpha_t}}{\sqrt{\alpha_t}} \epsilon_t \right) - \frac{1}{\sqrt{1-\beta_t}} z_t + \frac{\beta_t}{\sqrt{1-\alpha_t} \sqrt{1-\beta_t}} g_t[z_t, \theta_t] \right|^2$$

Consolidando termos em  $z_t$

Coletando os coeficientes de  $z_t$  e usando  $\alpha_t = (1 - \beta_t)\alpha_{t-1}$ , os termos em  $z_t$  e  $x$  **se cancelam**. Sobra apenas algo proporcional a  $(g_t - \epsilon_t)$ .

## Reparametrizando a rede – Loss final

Substituindo, o termo do quadrado vira simplesmente  $|g_t[z_t, \theta_t] - \epsilon_t|^2$  a menos de uma constante multiplicativa, que podemos absorver durante a otimização:

$$\mathcal{L}[\theta_{1...T}] = \sum_{i=1}^I \sum_{t=2}^T |g_t[z_t, \theta_t] - \epsilon_t|^2$$

### Função de custo do modelo difusor

É um erro quadrático médio entre o ruído real  $\epsilon_t$  adicionado em cada passo e a estimativa  $g_t$  da rede. **Surpreendentemente simples.**

O termo de reconstrução ( $t = 1$ ) tem a mesma forma de MSE em  $\epsilon$ ; na prática o somatório roda de  $t = 1$  a  $T$ .

## Reparametrizando a rede – O que a rede prevê?

A rede pode ser treinada para prever alvos **equivalentes**; a escolha afeta a estabilidade e a qualidade:

- **$\epsilon$ -prediction** (DDPM, usado aqui): estima o ruído  $\epsilon$ . Loss MSE simples e estável; é o default.
- **$x_0$ -prediction**: estima diretamente a imagem limpa  $x$ . Equivalente pela álgebra do kernel, mas empiricamente pior em timesteps de ruído alto.
- **$v$ -prediction** (Salimans & Ho, 2022): estima  $v = \sqrt{\alpha_t} \epsilon - \sqrt{1 - \alpha_t} x$ , combinação de ruído e sinal. Estável em todo o schedule; comum em geração de vídeo e em distillation.

### Resumo

As três são equivalentes via o kernel  $z_t = \sqrt{\alpha_t} x + \sqrt{1 - \alpha_t} \epsilon$ ; diferem na escala efetiva da loss por timestep.

# Overview

---

1. Modelos Geradores – Revisão
2. Visão Geral do Processo de Difusão
3. Encoder: Processo de Difusão
4. Kernel de Difusão
5. Distribuição Condicional da Difusão
6. Decoder
7. Treinamento e ELBO
8. Reparametrizando a Loss e a Rede
- 9. Treinamento e Amostragem**
10. Implementação e Extensões
11. Panorama

# Algoritmo 18.1: Treinamento

---

---

**Algorithm 18.1:** Diffusion model training

---

**Input:** Training data  $\mathbf{x}$

**Output:** Model parameters  $\phi_t$

repeat

    for  $i \in \mathcal{B}$  do // For every training example index in batch  
         $t \sim \text{Uniform}[1, \dots, T]$  // Sample random timestep  
         $\epsilon \sim \text{Norm}[\mathbf{0}, \mathbf{I}]$  // Sample noise  
         $\ell_i = \left\| g_t \left[ \sqrt{\alpha_t} \mathbf{x}_i + \sqrt{1 - \alpha_t} \epsilon, \phi_t \right] - \epsilon \right\|^2$  // Compute individual loss

    Accumulate losses for batch and take gradient step

until converged

---

- Para cada  $x_i$  no *minibatch*, sorteie  $t$  uniforme.
- Sorteie  $\epsilon \sim \mathcal{N}(0, \mathbf{I})$ , monte  $z_t$  pelo kernel.
- Calcule  $\ell_i = \|g_t[z_t, \theta_t] - \epsilon\|^2$ .
- Acumule e dê um passo de gradiente.

## Algoritmo 18.2: Amostragem

---

### Algorithm 18.2: Sampling

---

**Input:** Model,  $g_t[\bullet, \phi_t]$

**Output:** Sample,  $x$

```
 $z_T \sim \text{Norm}_z[0, I]$  // Sample last latent variable
for  $t = T \dots 2$  do
     $\hat{z}_{t-1} = \frac{1}{\sqrt{1-\beta_t}} z_t - \frac{\beta_t}{\sqrt{1-\alpha_t}\sqrt{1-\beta_t}} g_t[z_t, \phi_t]$  // Predict previous latent variable
     $\epsilon \sim \text{Norm}_\epsilon[0, I]$  // Draw new noise vector
     $z_{t-1} = \hat{z}_{t-1} + \sigma_t \epsilon$  // Add noise to previous latent variable
 $x = \frac{1}{\sqrt{1-\beta_1}} z_1 - \frac{\beta_1}{\sqrt{1-\alpha_1}\sqrt{1-\beta_1}} g_1[z_1, \phi_1]$  // Generate sample from  $z_1$  without noise
```

---


- Comece com  $z_T \sim \mathcal{N}(0, I)$ .
- Para  $t = T, \dots, 2$ : prediga  $z_{t-1}$  usando  $g_t$  e adicione um pouco de ruído.
- Para o último passo, gere  $x$  sem ruído.

# Overview

---

1. Modelos Geradores – Revisão
2. Visão Geral do Processo de Difusão
3. Encoder: Processo de Difusão
4. Kernel de Difusão
5. Distribuição Condicional da Difusão
6. Decoder
7. Treinamento e ELBO
8. Reparametrizando a Loss e a Rede
9. Treinamento e Amostragem
- 10. Implementação e Extensões**
11. Panorama

# Modelo para estimar $\epsilon_t$ – *U-Net*



- Arquitetura padrão: **U-Net** com blocos residuais e auto-atenção.
- Recebe  $z_t$  + um time embedding de  $t$ , devolve uma estimativa de  $\epsilon$  com a mesma forma de  $z_t$ .
- *Skip connections* preservam alta-frequência entre escalas.

## Classifier-Free Diffusion Guidance<sup>2</sup>


---

- É comum adicionar uma **informação condicionante** no processo de geração.
- Pode parecer contraintuitivo, contudo informações sobre a classe que queremos gerar **auxiliam o processo** e geram imagens com maior qualidade.
- O treinamento condicionado é feito adicionando algum tipo de **embedding** da classe à U-Net.
  - Por exemplo, embeddings do BERT sobre a descrição da imagem (texto-para-imagem).
- Classifier-Free: durante o treino, esporadicamente “descondicionamos” a rede; na geração, interpolamos entre versões condicionada e incondicional para controlar a força da condição.

---

<sup>2</sup>Jonathan Ho e Tim Salimans. “Classifier-Free Diffusion Guidance”. Em: [arXiv preprint arXiv:2207.12598](https://arxiv.org/abs/2207.12598) (2022).

# Latent Diffusion Models<sup>3</sup>



- Aplique a difusão no **espaço latente** de um VAE, não em pixels.
- Reduz drasticamente o custo computacional (latente é  $\sim 64 \times 64$  em vez de  $1024 \times 1024$ ).
- Base de *Stable Diffusion*.


# Overview

---

1. Modelos Geradores – Revisão
2. Visão Geral do Processo de Difusão
3. Encoder: Processo de Difusão
4. Kernel de Difusão
5. Distribuição Condicional da Difusão
6. Decoder
7. Treinamento e ELBO
8. Reparametrizando a Loss e a Rede
9. Treinamento e Amostragem
10. Implementação e Extensões
- 11. Panorama**

# Onde modelos difusores ficam no trilema?

- **Qualidade visual:** ✓✓ (estado-da-arte em imagens).
- **Cobertura / diversidade:** ✓ (treino por NLL / ELBO cobre a distribuição toda).
- **Amostragem rápida:** × (tipicamente  $T = 1000$  passos pela U-Net; técnicas como DDIM e consistency models atacam esse problema).



## Posicionamento

Modelos difusores ocupam o canto qualidade + cobertura do trilema. Para aplicações que exigem latência baixa, *Latent Diffusion* + amostradores rápidos são o compromisso padrão.

# Resumo

---

- **Difusão** (encoder, sem parâmetros): cadeia de Markov gaussiana que destrói gradualmente a estrutura de  $x$ .
- **Kernel**: forma fechada para amostrar  $z_t$  diretamente de  $x$ .
- **Reverse process** (decoder): rede neural aprende a reverter um passo da difusão.
- **ELBO**: termo de reconstrução + soma de KLs entre normais (todas com forma fechada).
- **Reparametrização**: prever ruído  $\epsilon$  em vez da imagem leva a uma loss MSE simples.
- **Arquitetura**: U-Net com *time embedding*.
- **Extensões**: *classifier-free guidance*, *latent diffusion* (Stable Diffusion).

# Leituras Recomendadas

---

- Capítulo 18: Simon J. D. Prince. Understanding Deep Learning. MIT Press, 2023
- Jonathan Ho, Ajay Jain e Pieter Abbeel. “Denoising Diffusion Probabilistic Models”. Em: NeurIPS. vol. 33. 2020, pp. 6840–6851
- Jonathan Ho e Tim Salimans. “Classifier-Free Diffusion Guidance”. Em: arXiv preprint arXiv:2207.12598 (2022)
- Robin Rombach et al. “High-Resolution Image Synthesis with Latent Diffusion Models”. Em: CVPR. 2022, pp. 10684–10695
- Jascha Sohl-Dickstein et al. “Deep Unsupervised Learning using Nonequilibrium Thermodynamics”. Em: ICML. 2015, pp. 2256–2265

# Referências I

---

- [1] Jonathan Ho, Ajay Jain e Pieter Abbeel. “Denoising Diffusion Probabilistic Models”. Em: [NeurIPS](#). Vol. 33. 2020, pp. 6840–6851.
- [2] Jonathan Ho e Tim Salimans. “Classifier-Free Diffusion Guidance”. Em: [arXiv preprint arXiv:2207.12598](#) (2022).
- [3] Simon J. D. Prince. [Understanding Deep Learning](#). MIT Press, 2023.
- [4] Robin Rombach et al. “High-Resolution Image Synthesis with Latent Diffusion Models”. Em: [CVPR](#). 2022, pp. 10684–10695.
- [5] Jascha Sohl-Dickstein et al. “Deep Unsupervised Learning using Nonequilibrium Thermodynamics”. Em: [ICML](#). 2015, pp. 2256–2265.