

Deep Learning

Treinamento de LLMs: do Pré-treinamento ao Alinhamento

Lucas Silveira Kupssinskü

Machine Learning Theory and Applications Laboratory
PUCRS

abril de 2026

Visão Geral

1. Pré-treinamento
2. Fine-tuning Supervisionado (SFT)
3. RLHF com PPO
4. Direct Preference Optimization (DPO)
5. Outros Métodos de Alinhamento
6. Otimizações de Treinamento
7. Ajuste Eficiente em Parâmetros (PEFT)

Overview

1. **Pré-treinamento**
2. Fine-tuning Supervisionado (SFT)
3. RLHF com PPO
4. Direct Preference Optimization (DPO)
5. Outros Métodos de Alinhamento
6. Otimizações de Treinamento
7. Ajuste Eficiente em Parâmetros (PEFT)

Objetivo: *Next-Token Prediction*

O pré-treinamento de LLMs se baseia em **modelagem de linguagem causal**: dado um prefixo de tokens, prever o próximo.

Função de perda — *Language Modeling*

$$\mathcal{L}_{\text{LM}}(\theta) = -\frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \log P_{\theta}(x_t \mid x_1, \dots, x_{t-1})$$

Esta perda é equivalente à **entropia cruzada** entre a distribuição real (token correto) e a distribuição prevista pelo modelo.

Propriedade chave: o corpus de texto é a própria supervisão: não há necessidade de anotação humana.

Exemplo de sequência de treino

Contexto	→	Alvo
0 gato	→	sentou
0 gato sentou	→	no
0 gato sentou no	→	tapete

Uma única sequência de comprimento T gera $T-1$ pares (contexto, alvo) de forma eficiente com *teacher forcing*.

Datasets de Pré-treinamento

Grandes corpora públicos

- **Common Crawl:** rastreamento da web, bruto e ruidoso
- **C4** (*Colossal Clean Crawled Corpus*): versão filtrada do CC
- **The Pile:** 825 GB de texto diversificado (livros, código, arXiv, GitHub)
- **ROOTS** (BigScience): corpus multilíngue (46 idiomas, 1.6 TB)
- **FineWeb** (HuggingFace): 15 T de tokens filtrados da web

Etapas de processamento

1. **Filtragem:** remoção de conteúdo ruim e spam (heurísticas + classificadores)
2. **Deduplicação:** remoção de documentos duplicados ou quase-duplicados
3. **Tokenização:** conversão para tokens
4. **Shuffling:** evitar correlações temporais no gradiente

Regra geral: qualidade > quantidade — corpus menor e limpo supera corpus bruto.

Tokenização e Vocabulário

A tokenização converte texto bruto em sequências de **inteiros** consumíveis pelo modelo (ver Aula 42 para detalhes completos).

Tamanho do vocabulário e impacto

- Vocabulário menor $\Rightarrow$ sequências mais longas, mais computação
- Vocabulário maior $\Rightarrow$ matriz de embedding maior, cobertura melhor
- Modelos modernos: 32 k – 200 k tokens (BPE ou Unigram)

O *tokenizer* é **treinado antes** do modelo, no mesmo corpus, e permanece fixo durante o treinamento.

Comparação de vocabulários

Modelo	Vocab	Algoritmo
GPT-2	50 257	BPE
LLaMA-2	32 000	BPE (sentencepiece)
LLaMA-3	128 256	BPE
BERT	30 522	WordPiece
T5	32 100	Unigram

Referência cruzada: **Aula 42**,
Tokenização e Vocabulário.

Estágios do Pré-treinamento

1. *Warm-up* do LR

- LR cresce linearmente de 0 até $\eta_{\max}$
- Dura tipicamente 1–2% do treino total
- Evita explosão de gradiente no início
- Estabiliza a norma dos parâmetros

2. *Cosine Decay*

- LR decai de $\eta_{\max}$ a $\eta_{\min}$
- Seguindo um cosseno:

$$\eta_t = \eta_{\min} + \frac{\eta_{\max} - \eta_{\min}}{2} \times \left(1 + \cos \frac{\pi t}{T}\right)$$

- Transição suave evita instabilidades

3. *Batch Ramp-up*

- *Batch size* cresce ao longo do treino
- Início: mini-batches pequenos para convergência rápida
- Fim: batches grandes para melhor generalização

Otimizador padrão: AdamW com $\beta_1=0.9$, $\beta_2=0.95$, $\epsilon=10^{-8}$, *weight decay* $\lambda=0.1$, *gradient clipping* em 1.0.

Overview

1. Pré-treinamento
- 2. Fine-tuning Supervisionado (SFT)**
3. RLHF com PPO
4. Direct Preference Optimization (DPO)
5. Outros Métodos de Alinhamento
6. Otimizações de Treinamento
7. Ajuste Eficiente em Parâmetros (PEFT)

SFT: Ajuste para Seguir Instruções

Após o pré-treinamento, o modelo sabe “completar texto”, mas não necessariamente **seguir instruções** de forma útil.

O *Supervised Fine-Tuning* (SFT), ou *Instruction Tuning*, ajusta o modelo em pares (instrução, resposta) de alta qualidade.

Função de perda do SFT

$$\mathcal{L}_{\text{SFT}}(\theta) = - \sum_{t \in \mathcal{R}} \log P_{\theta}(x_t \mid x_{<t})$$

onde $\mathcal{R}$ são **apenas os tokens da resposta** (não do prompt/instrução).

Mascarar o prompt evita que o modelo memorize instruções em vez de aprender a responder.

Exemplo de amostra de SFT

[INSTRUÇÃO: mascarado]
Explique o que é retropropagação.

[RESPOSTA: perda calculada aqui]
Retropropagação é o algoritmo que calcula gradientes...

Datasets para Instruction Tuning

Datasets clássicos

- **FLAN** [1]: 1.8k tarefas NLP; diversidade > volume
- **ShareGPT**: conversas reais de usuários do ChatGPT; qualidade variável
- **LIMA** [11]: 1.000 exemplos **muito bem curados** $\approx$ 52k do Alpaca
- **OpenHermes**: mistura de ShareGPT, GPT-4 e outros; qualidade alta e consistente

Quantidade vs. Qualidade

Dataset	Exemplos	Qualidade
Alpaca (GPT-3.5)	52 000	Baixa-Média
ShareGPT	90 000	Média
LIMA	1 000	Alta
OpenHermes-2.5	1 000 000	Alta

Lição do LIMA: “1000 exemplos cuidadosamente selecionados superam 52000 gerados automaticamente.”

Chat Templates e Tokens Especiais

Modelos de chat usam **tokens especiais** para delimitar turnos da conversa, permitindo multi-turno e controle de papéis.

Tokens comuns

- `<|im_start|>`, `<|im_end|>` (ChatML / Qwen)
- `[INST]`, `[/INST]` (LLaMA-2 chat)
- `<|start_header_id|>` (LLaMA-3)
- `<s>` (BOS), `</s>` (EOS)

O template define **onde calcular a perda**: apenas nos tokens gerados pelo assistente.

Exemplo: formato ChatML

```
<|im_start|>system
Você é um assistente útil.
<|im_end|>
<|im_start|>user
Explique redes neurais.
<|im_end|>
<|im_start|>assistant
[perda calculada aqui]
Redes neurais são...
<|im_end|>
```

SFT vs. Pré-treinamento: Diferenças de Otimização

Pré-treinamento

- LR alto: $10^{-4} - 3 \times 10^{-4}$
- Centenas de bilhões de tokens
- *Batch size* muito grande (milhões de tokens)
- *Weight decay*: 0.1
- Foco: **absorver conhecimento**

Fine-tuning (SFT)

- LR baixo: $10^{-6} - 2 \times 10^{-5}$
- Milhares a milhões de exemplos
- *Batch size* menor (128–512 sequências)
- Poucas épocas (1–3) para evitar *overfitting*
- Foco: **adaptar comportamento**


Risco de *Catastrophic Forgetting*

LR alto ou muitas épocas podem fazer o modelo “esquecer” conhecimento adquirido no pré-treinamento. Use LR baixo e monitore *benchmarks* gerais ao longo do SFT.

Overview

1. Pré-treinamento
2. Fine-tuning Supervisionado (SFT)
- 3. RLHF com PPO**
4. Direct Preference Optimization (DPO)
5. Outros Métodos de Alinhamento
6. Otimizações de Treinamento
7. Ajuste Eficiente em Parâmetros (PEFT)

Pipeline Completo do RLHF [9]



Etapa 1: amostrar pares de respostas do modelo SFT

Etapa 2: humanos escolhem a resposta preferida

Etapa 3: treinar o RM com *Bradley-Terry*

Etapa 4: usar PPO para otimizar a política, maximizando recompensa do RM com penalidade KL em relação ao SFT

Dados de Preferência: Pares Escolhido/Rejeitado

Formato dos dados para RLHF, DPO e variantes

Prompt x : *“Explique o que é aprendizado de máquina de forma simples.”*

Resposta escolhida y_w (✓)

“Aprendizado de máquina é um método pelo qual computadores aprendem padrões a partir de dados, sem serem explicitamente programados para cada tarefa.”

Tripla: (x, y_w, y_l) — usada por RLHF, DPO, GRPO

Resposta rejeitada y_l (✗)

“ML é quando você faz o computador aprender coisas. É tipo uma coisa de dados. Basicamente é inteligência artificial mas diferente.”

HH-RLHF [9], UltraFeedback (64k), OpenHermes

Treinamento do *Reward Model*

O *Reward Model* (RM) é treinado para **prever preferência humana** entre pares de respostas para o mesmo prompt.

Coleta de dados: para cada prompt x , amostram-se duas respostas (y_w, y_l) onde y_w é a preferida pelos anotadores.

Função de perda do RM (Bradley-Terry)

$$\mathcal{L}_{\text{RM}} = -\mathbb{E}_{(x, y_w, y_l)} \left[\log \sigma(r_\phi(x, y_w) - r_\phi(x, y_l)) \right]$$

onde $r_\phi(x, y)$ é o *scalar reward* predito.

Datasets de comparações humanas

Dataset	Pares	Fonte
HH-RLHF (Anthropic)	170k	Humanos
WebGPT Comparisons	19k	Humanos
SHP	385k	Reddit
UltraFeedback	64k	GPT-4

O RM geralmente parte do **mesmo modelo SFT** com uma cabeça de regressão escalar adicionada.

Função Objetivo do PPO com Penalidade KL

O PPO otimiza a política π_θ para maximizar recompensa enquanto permanece próximo da política SFT de referência π_{ref} .

Objetivo RLHF-PPO

$$J(\theta) = \mathbb{E}_{x,y \sim \pi_\theta} [r_\phi(x, y) - \beta \text{KL}(\pi_\theta \parallel \pi_{\text{ref}})]$$

Clip Surrogate do PPO

$$L^{\text{CLIP}} = \mathbb{E}_t [\min(r_t A_t, \text{clip}(r_t, 1-\varepsilon, 1+\varepsilon) A_t)]$$

onde $r_t = \pi_\theta / \pi_{\text{old}}$ e A_t é a vantagem.

Papel do coeficiente KL β

β pequeno Liberdade para maximizar reward; risco de *reward hacking*

β grande Permanece próximo do SFT; pode não melhorar o alinhamento

Instabilidades típicas:

- *Reward hacking*: modelo “engana” o RM
- *KL explosion*: divergência excessiva da política

Overview

1. Pré-treinamento
2. Fine-tuning Supervisionado (SFT)
3. RLHF com PPO
- 4. Direct Preference Optimization (DPO)**
5. Outros Métodos de Alinhamento
6. Otimizações de Treinamento
7. Ajuste Eficiente em Parâmetros (PEFT)

DPO: Motivação

Problema com RLHF-PPO:

- Requer treinamento de um *Reward Model* separado
- Otimização RL é instável e sensível a hiperparâmetros
- Precisa manter 4 modelos em memória simultaneamente (política, referência, RM, *value function*)

Ideia do DPO (Rafailov et al., 2023):

Eliminar o RM explícito reparametrizando o problema de otimização diretamente em termos da política.

O DPO mostra que a solução ótima do RLHF implica uma correspondência fechada entre reward e a política ótima.

Comparação de infraestrutura

Componente	RLHF	DPO
Reward Model	✓	×
Value Function	✓	×
Política de referência	✓	✓
Geração online	✓	×
Dados de comparação	✓	✓

Derivação da Função de Perda do DPO [10]

Da solução ótima do RLHF: $r^*(x, y) = \beta \log \frac{\pi^*(y|x)}{\pi_{\text{ref}}(y|x)} + \beta \log Z(x)$. Substituindo no modelo Bradley-Terry, $Z(x)$ **cancela**:

Perda DPO

$$\mathcal{L}_{\text{DPO}} = -\mathbb{E}_{(x, y_w, y_l)} \left[\log \sigma \left(\beta \log \frac{\pi_{\theta}(y_w|x)}{\pi_{\text{ref}}(y_w|x)} - \beta \log \frac{\pi_{\theta}(y_l|x)}{\pi_{\text{ref}}(y_l|x)} \right) \right]$$

Interpretação intuitiva

A perda aumenta $\pi_{\theta}(y_w|x)$ e diminui $\pi_{\theta}(y_l|x)$, **ponderado pela mudança relativa em relação à referência**. Sem Reward Model explícito — o modelo de linguagem é o reward model.

Datasets: UltraFeedback (64k), Anthropic-HH (170k), TL;DR (93k) — formato (prompt, chosen, rejected).

Gradiente implícito

O DPO aumenta a probabilidade relativa de y_w mais agressivamente quando o RM implícito **subestima** y_w , e vice-versa.

DPO vs. PPO e Variantes do DPO

DPO vs. PPO

Aspecto	PPO	DPO
Complexidade	Alta	Baixa
Estabilidade	Baixa	Alta
Geração <i>online</i>	Sim	Não
<i>Reward Model</i>	Sim	Não
Distribuição	<i>On-policy</i>	<i>Off-policy</i>
Exploração	Sim	Não

Variantes do DPO

- **IPO** (Azar et al., 2023): regularização diferente, evita *overfitting* em preferências determinísticas
- **cDPO**: DPO com *label smoothing* para pares ruidosos
- **Robust DPO**: margem adaptativa baseada na confiança da preferência
- **ORPO**: sem modelo de referência, penaliza diretamente respostas rejeitadas

Overview

1. Pré-treinamento
2. Fine-tuning Supervisionado (SFT)
3. RLHF com PPO
4. Direct Preference Optimization (DPO)
- 5. Outros Métodos de Alinhamento**
6. Otimizações de Treinamento
7. Ajuste Eficiente em Parâmetros (PEFT)

GRPO: *Group Relative Policy Optimization* [4]

Proposto no DeepSeek-R1 (DeepSeek-AI, 2025), o GRPO elimina a *value function* do PPO substituindo-a por uma **estimativa de baseline por grupo**.

Objetivo GRPO

$$J_{\text{GRPO}} = \mathbb{E} \left[\frac{1}{G} \sum_{i=1}^G \hat{A}_i \cdot \min(r_i, \text{clip}(r_i, 1-\varepsilon, 1+\varepsilon)) \right]$$

onde $\hat{A}_i = \frac{r_i - \text{mean}(\{r_j\})}{\text{std}(\{r_j\})}$ e G é o tamanho do grupo de amostras.

Vantagens do GRPO

- Sem *value function*: menos parâmetros, menos memória
- Estimativa de vantagem simples e estável
- Funciona bem com *reward* esparsos (verificação matemática)
- Permite raciocínio de *chain-of-thought* emergente

Resultado: DeepSeek-R1 alcança desempenho competitivo com OpenAI o1 em AIME e MATH usando GRPO com verificação automática de respostas.

SimPO e KTO

SimPO [8]

Motivação: DPO depende do modelo de referência, o que pode ser ineficiente.

Perda SimPO:

$$\mathcal{L}_{\text{SimPO}} = -\log \sigma\left(\frac{\beta}{|y_w|} \log \pi_{\theta}(y_w|x) - \frac{\beta}{|y_l|} \log \pi_{\theta}(y_l|x) - \gamma\right)$$

- Sem modelo de referência (π_{ref})
- *Length-normalized reward*: divide pelo comprimento para evitar viés
- Margem γ garante separação entre escolhida e rejeitada

KTO [6]

Motivação: nem sempre temos pares (chosen, rejected); às vezes apenas sinal bom/ruim.

Perda KTO:

$$\mathcal{L}_{\text{KTO}} = \mathbb{E}[\lambda_w \sigma(\hat{r}_w - z_0) + \lambda_l \sigma(z_0 - \hat{r}_l)]$$

onde $\hat{r}_w = \hat{r}_{\theta}(x, y_w)$, $\hat{r}_l = \hat{r}_{\theta}(x, y_l)$.

- Baseado em teoria da perspectiva (Kahneman-Tversky)
- Sinal binário: **bom** ou **ruim** — sem pares

Tabela Comparativa dos Métodos de Alinhamento


Método	Precisa de RM	Precisa de pares	Online	Sem ref.	Caso de uso típico
RLHF-PPO	✓	✓	✓	×	Alinhamento geral (InstructGPT)
DPO	×	✓	×	×	Alinhamento simples, eficiente
IPO	×	✓	×	×	DPO mais robusto a ruído
SimPO	×	✓	×	✓	Sem dependência de referência
KTO	×	×	×	×	Dados binários bom/ruim
GRPO	✓*	×	✓	×	Raciocínio matemático/código

* GRPO usa reward verificável automaticamente (ex.: checar resposta matemática), não um RM neural separado.

Tendência atual

Para a maioria dos casos, **SFT + DPO** é o pipeline padrão. PPO é reservado para cenários onde a geração *online* traz ganhos claros. GRPO cresce para tarefas de raciocínio com reward verificável.

Resumo: Pipeline Completo de Treinamento de LLMs



Pré-treino

GPT-3, LLaMA, Falcon
Datasets: The Pile, C4
Flash Attention, Precisão Mista

SFT + Alinhamento

InstructGPT, ChatGPT
LLaMA-Chat, Mistral-Instruct
Qwen-Chat, DeepSeek-R1

Pesquisa ativa

DPO e variantes
GRPO para raciocínio
Constitutional AI (Anthropic)

Overview

1. Pré-treinamento
2. Fine-tuning Supervisionado (SFT)
3. RLHF com PPO
4. Direct Preference Optimization (DPO)
5. Outros Métodos de Alinhamento
- 6. Otimizações de Treinamento**
7. Ajuste Eficiente em Parâmetros (PEFT)

Precisão Mista: Por que Usar Menos Bits?

Treinar em **precisão total** (fp32) consome 16 bytes por parâmetro (pesos + gradientes + estados Adam).

Motivação

Reduzir a precisão de fp32 para fp16/bf16 durante as operações principais permite:

- **2× menos memória** para pesos e ativações
- **2–8× throughput** em Tensor Cores modernos
- Treinamento de modelos maiores com o mesmo hardware

Atenção: precisão insuficiente causa *overflow/underflow* e instabilidade.

Throughput de GEMM por precisão


GPU	FP32	BF16/FP16
A100 SXM	312 TFLOPS	624 TFLOPS
H100 SXM	67 TFLOPS	1 979 TFLOPS
RTX 4090	83 TFLOPS	330 TFLOPS

GEMM = multiplicação de matrizes

Tensor Cores das GPUs Volta+ são otimizados para operações em fp16/bf16 (o hardware processa dois elementos por clock em vez de um).

Representações de Ponto Flutuante em Deep Learning

Layout de bits ■ Sinal ■ Expoente ■ Mantissa



Impacto dos campos


- **Expoente:** determina o **intervalo dinâmico** (quão grandes/pequenos os valores)
- **Mantissa:** determina a **precisão** (resolução entre valores próximos)

Comparação chave

BF16 = mesmo expoente do FP32 (8 bits), evita overflow de gradientes; **FP16** = mais mantissa (10 bits) mas range menor

Precisão Mista Automática (AMP)

O AMP mantém **pesos mestres em fp32** para estabilidade, usando fp16/bf16 nas operações computacionais pesadas.



Loss Scaling (necessário com FP16)

Gradientes em fp16 sofrem **underflow** (valores pequenos → zero). Solução: escalar a loss:

$$\tilde{\mathcal{L}} = S \cdot \mathcal{L}, \quad g_{\text{fp32}} = (\tilde{g}_{\text{fp16}})/S$$

S é ajustado dinamicamente: sobe se sem overflow, desce se overflow detectado.

BF16 dispensa *loss scaling*

Mesmo intervalo dinâmico do FP32 ⇒ sem risco de overflow/underflow em gradientes. **Preferir BF16** em GPUs Ampere+ (A100, RTX 3090+).

Flash Attention: O Gargalo de Memória [3]

O mecanismo de atenção padrão materializa a matriz $S = QK^T \in \mathbb{R}^{N \times N}$ inteira na HBM:


$$\text{Attn}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d}}\right)V$$

Problema de IO

Para $N = 4096$, fp16: $S \approx 32 \text{ MB/camada}$.
Com 32 camadas: **GBs de transfers HBM**,
que é lenta.

O bottleneck **não é computação, é memória**:
cada elemento de S deve ser escrito e lido
da HBM pelo menos 2 vezes (forward +
backward).

Hierarquia de memória da GPU



Flash Attention: Tiling na SRAM

Ideia central: dividir Q , K , V em blocos que cabem na SRAM e processar atenção bloco a bloco, sem materializar $S = QK^\top$ na HBM.

Online Softmax


O softmax requer ver todos os escores para normalizar. Solução: manter estatísticas acumuladas por bloco:

$$m_i^{\text{new}} = \max(m_i^{\text{old}}, \max_j s_{ij})$$

$$\ell_i^{\text{new}} = e^{m_i^{\text{old}} - m_i^{\text{new}}} \ell_i^{\text{old}} + \sum_j e^{s_{ij} - m_i^{\text{new}}}$$

Matematicamente equivalente ao softmax global.

Loop de tiling



Flash Attention 2 e Versões Modernas [2]

Flash Attention 2 (Dao, 2023)

Melhorias sobre a v1:

- **Menos operações de rescale:** reduz FLOPs do softmax online em $\sim 2\times$
- **Paralelismo na dimensão de sequência:** divide o trabalho tanto pelas heads quanto pelo comprimento
- **Causal masking eficiente:** pula a metade superior da matriz em geração autoregressiva
- **Resultado:** $2\text{--}4\times$ mais rápido que FA1 em sequências $\geq 1\text{k}$ tokens

Flash Attention 3 (2024, H100)

Projetado para GPUs Hopper (H100):

- Usa **WGMMMA** e **TMA**: primitivas de hardware do H100 para GEMMs e carregamentos assíncronos
- Pipeline: calcula GEMM enquanto carrega o próximo bloco em paralelo (sobreposição compute/IO)
- Suporte nativo a **FP8**: atenção em 8 bits
- $\sim 1,5\text{--}2\times$ mais rápido que FA2 no H100

Overview

1. Pré-treinamento
2. Fine-tuning Supervisionado (SFT)
3. RLHF com PPO
4. Direct Preference Optimization (DPO)
5. Outros Métodos de Alinhamento
6. Otimizações de Treinamento
- 7. Ajuste Eficiente em Parâmetros (PEFT)**

Motivação: Custo do *Fine-tuning* Completo

Fazer *fine-tuning* completo de um LLM exige armazenar em GPU:

- **Pesos do modelo:** ~ 2 bytes/parâmetro (fp16)
- **Gradientes:** mesmo tamanho dos pesos
- **Estados do otimizador** (AdamW): ~ 12 bytes/parâmetro
- **Ativações:** proporcional ao *batch size*

Exemplo: modelo de 7B parâmetros

Pesos + gradientes + otimizador $\approx$ **112 GB**: fora do alcance de GPUs de consumo (RTX 4090: 24 GB).

Memória por parâmetro

Componente	fp32	fp16/bf16
Pesos	4 bytes	2 bytes
Gradientes	4 bytes	2 bytes
Adam m (1ª mom.)	4 bytes	—
Adam v (2ª mom.)	4 bytes	—
Total	16 bytes	~ 16 bytes*

* estados Adam mantidos em fp32 mesmo com pesos em fp16

Solução PEFT: treinar apenas uma fração pequena dos parâmetros, mantendo o modelo base congelado.

LoRA: *Low-Rank Adaptation* [7]

Hu et al. (2022) propõem decompor a atualização de pesos em um produto de matrizes de **baixo rank**:

Decomposição LoRA

Para uma camada $W_0 \in \mathbb{R}^{d \times k}$ congelada, adicionamos um desvio treinável:

$$h = W_0 x + \frac{\alpha}{r} B A x$$

onde $B \in \mathbb{R}^{d \times r}$, $A \in \mathbb{R}^{r \times k}$, $r \ll \min(d, k)$ e α é um fator de escala.

- A inicializado com distribuição normal; B com zeros
- Somente A e B são atualizados durante o treino

Configurações típicas


Hiperparâmetro	Valor típico	Notas
<i>rank</i> r	4–64	Menor = menos parâmetros
α	$r-2r$	Controla a escala
<i>lora_dropout</i>	0.05	Regularização
Camadas alvo	Q, V	Projeções de atenção

Exemplo: LLaMA-7B com $r=16$, adaptando Q e V: apenas 0,17% dos parâmetros são treináveis, redução de memória de $\sim 3\times$.

Adaptar também as projeções de saída (O, *gate*, *up*, *down*) melhora o desempenho ao custo de mais parâmetros.

LoRA: Decomposição de Baixo *Rank* — Visualização

Atualização de pesos: modelo congelado + adaptadores treináveis



QLoRA: LoRA com Base Quantizada em 4 Bits [5]

Dettmers et al. (2023) combinam LoRA com quantização do modelo base, permitindo ajustar modelos de 65B em uma única GPU de 48 GB.

Componentes chave do QLoRA

1. **NF4** (*NormalFloat 4-bit*): minimiza o erro de quantização para pesos com distribuição normal (vs. INT4 uniforme)
2. **Dupla quantização**: quantizar também as constantes de quantização, economizando $\approx 0,37$ bits/parâmetro extra
3. **Paged Optimizers**: memória unificada CPU/GPU para absorver picos durante o treino

Comparação de memória (modelo 7B)

Método	VRAM (treino)	Precisão
Full FT (fp16)	~ 112 GB	fp16
LoRA (fp16)	~ 40 GB	fp16
QLoRA (NF4)	~ 10 GB	NF4 + fp16

Custo: pequena degradação de qualidade ($\approx 0,1-0,2$ pontos em benchmarks) em troca de acessibilidade em hardware de consumo.

Implementação: bibliotecas `bitsandbytes` + `peft` do HuggingFace.

Comparação dos Métodos PEFT

Método	Params. treináveis	VRAM (7B)	Desempenho	Complexidade	Caso de uso típico
Full FT	100%	~112 GB	Máximo	Baixa	Dados abundantes, hardware dedicado
LoRA	0,1–1%	~40 GB	Alto	Baixa	Ajuste geral, produção
QLoRA	0,1–1%	~10 GB	Alto*	Média	Hardware de consumo (GPU única)

* Pequena degradação vs. LoRA em fp16

Recomendação prática

Para a maioria dos cenários, **QLoRA** é o padrão para ajuste em hardware limitado; **LoRA em bf16** quando há mais VRAM disponível. *Full fine-tuning* apenas quando há hardware dedicado e dados abundantes.

Quantização para PEFT: NF4 vs. INT4

NormalFloat 4-bit (NF4)


Tipo de dado de 4 bits projetado para pesos de redes neurais que seguem distribuição $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$.

Em vez de espaçamento uniforme (INT4), os 16 valores representáveis do NF4 são posicionados de acordo com os **quantis da distribuição normal**:

$$q_i = Q_F^{-1}\left(\frac{i}{15}\right), \quad i = 0, \dots, 15$$

Mais resolução perto de zero, onde há mais pesos.

INT4 uniforme vs. NF4 (quantis)



QLoRA: pesos base em NF4 (congelados); adaptadores LoRA em bf16 (treináveis).
Menor erro de quantização que INT4 com os mesmos 4 bits.

Referências I

- [1] Hyung Won Chung et al. “Scaling instruction-finetuned language models”. Em: Journal of Machine Learning Research 25 (2024), pp. 1–53.
- [2] Tri Dao. “FlashAttention-2: Faster attention with better parallelism and work partitioning”. Em: International Conference on Learning Representations (2024).
- [3] Tri Dao et al. “FlashAttention: Fast and memory-efficient exact attention with IO-awareness”. Em: Advances in Neural Information Processing Systems. Vol. 35. 2022, pp. 16344–16359.
- [4] DeepSeek-AI. “DeepSeek-R1: Incentivizing reasoning capability in LLMs via reinforcement learning”. Em: arXiv preprint arXiv:2501.12948 (2025).
- [5] Tim Dettmers et al. “QLoRA: Efficient finetuning of quantized LLMs”. Em: Advances in Neural Information Processing Systems 36 (2023).

Referências II

- [6] Kawin Ethayarajh et al. “KTO: Model alignment as prospect theoretic optimization”. Em: [International Conference on Machine Learning](#) (2024).
- [7] Edward J Hu et al. “LoRA: Low-rank adaptation of large language models”. Em: [International Conference on Learning Representations](#) (2022).
- [8] Yu Meng, Mengzhou Xia e Danqi Chen. “SimPO: Simple preference optimization with a reference-free reward”. Em: [Advances in Neural Information Processing Systems](#) 37 (2024).
- [9] Long Ouyang et al. “Training language models to follow instructions with human feedback”. Em: [Advances in Neural Information Processing Systems](#) 35 (2022), pp. 27730–27744.
- [10] Rafael Rafailov et al. “Direct preference optimization: Your language model is secretly a reward model”. Em: [Advances in Neural Information Processing Systems](#) 36 (2023).

Referências III

- [11] Chunting Zhou et al. “LIMA: Less is more for alignment”. Em: Advances in Neural Information Processing Systems 36 (2023).