

# Deep Learning

## Redes Recorrentes

Lucas Silveira Kupssinskü

Machine Learning Theory and Applications Laboratory  
PUCRS

junho de 2026

# Overview

---

1. Sequências
2. Tentando Modelar com MLP e CNN
3. Recorrência em Redes Neurais
4. Backpropagation Through Time
5. Considerações Práticas
6. Referências

# Visão Geral

---

1. Sequências
2. Tentando Modelar com MLP e CNN
3. Recorrência em Redes Neurais
4. Backpropagation Through Time
5. Considerações Práticas
6. Referências

# Sequências em Aprendizado de Máquina

---

- Muitos problemas relevantes envolvem dados **sequenciais**, em que a ordem dos elementos importa.
- Exemplos:
  - Análise de sentimento de uma frase ou resenha.
  - *Image captioning*: gerar uma descrição textual a partir de uma imagem.
  - Tradução automática entre idiomas.
  - Previsão de séries temporais (preço de ações, clima, energia).
  - Reconhecimento de fala e síntese de áudio.
- Em todos esses casos, mudar a ordem dos elementos altera o significado da entrada ou da saída.

# Análise de Sentimento

- A tarefa: dada uma frase, prever se o sentimento é positivo ou negativo.



*“esse filme é uma bela porcaria”*



sentimento **negativo**



*“eu esperava que fosse uma porcaria, mas é uma bela forma de passar o tempo”*




sentimento **positivo**

As mesmas palavras (“bela”, “porcaria”) aparecem nas duas frases: a **ordem** faz toda a diferença!

## Exemplo: *Image Captioning (one-to-many)*





*“Um gato sentado na estrada”*



Uma única entrada (a imagem) gera uma **sequência** de palavras.


# Exemplo: Tradução Automática (*many-to-many*)




Uma sequência de entrada gera uma sequência de saída.

# Tipos de Problemas Sequenciais


*one-to-one*




*one-to-many*



*many-to-one*



*many-to-many*



- *one-to-many*: image captioning (uma imagem gera uma sequência de palavras).
- *many-to-one*: análise de sentimento (uma sequência gera um rótulo).
- *many-to-many*: tradução automática, geração de texto.




# Visão Geral

---


1. Sequências
- 2. Tentando Modelar com MLP e CNN**
3. Recorrência em Redes Neurais
4. Backpropagation Through Time
5. Considerações Práticas
6. Referências

# Uma Ideia: Usar um MLP

- Vamos usar um MLP para classificar o sentimento. Cada palavra vira uma *embedding* e a camada de entrada precisa de pesos para cada palavra.



2 palavras:  $2 \times 3 = 6$  pesos de entrada



6 palavras:  $6 \times 3 = 18$  pesos de entrada

Quanto maior a frase, mais parâmetros treináveis na **camada de entrada**, e o tamanho da entrada muda de frase para frase.

# Problemas com MLP em Sequências


---

- **Frases de tamanhos diferentes** demandariam entradas de tamanhos diferentes, com pesos diferentes.
- Entradas maiores demandam mais pesos.
- A mesma palavra em posições diferentes é multiplicada por pesos diferentes.
  - Cada posição tem que aprender separadamente o significado da palavra.
- Não há mecanismo natural para tratar entradas de comprimento variável.

## Outra Ideia: Usar uma CNN 1D

---

- Vamos tentar usar uma CNN para classificar o sentimento da frase.
- Cada palavra é convertida em uma *word embedding*, e um *kernel* desliza ao longo da sequência.



# Limitações da CNN 1D

---

- Para frases mais longas, o problema fica mais nítido:
  - Contextos “distantes” são difíceis de modelar.
  - Precisamos empilhar várias camadas convolucionais para aumentar o campo receptivo.
- Mesmo com várias camadas, o campo receptivo é finito e o tamanho da saída depende do tamanho da entrada.

# Não são Boas Soluções

---

- MLPs exigem entradas de tamanho fixo. Frases têm tamanho variável.
- CNNs podem trabalhar com entradas de tamanho variável, mas se não tomarmos cuidado com o campo receptivo corremos o risco de não levar em conta a frase toda.

Precisamos de uma rede que:

- Trabalhe sequencialmente com as palavras, uma por vez.
- Mantenha um **estado** (memória) que carregue informações obtidas anteriormente.

# Visão Geral


---

1. Sequências
2. Tentando Modelar com MLP e CNN
- 3. Recorrência em Redes Neurais**
4. Backpropagation Through Time
5. Considerações Práticas
6. Referências

# Revisitando o MLP

---

- Em uma camada densa, temos:
  - entradas  $x$ ,
  - pesos  $\theta$ ,
  - função de ativação,
  - saídas  $\hat{y}$ .





## Revisitando o MLP

---


- Podemos **colapsar** o vetor de entrada em um único nó e a camada inteira em um único bloco.
- O desenho fica mais compacto, mas representa exatamente a mesma rede.



## Revisitando o MLP


---

- Agora **rotacionamos** o desenho: a entrada fica embaixo e a saída em cima.
- É o mesmo MLP, apenas com a representação na vertical.
- O vetor de entrada foi colapsado, mas continua tendo um **tamanho fixo**.



## Aplicando o MLP a uma Sequência

- Vamos rodar esse MLP na frase “*Minha laranja está estragada*”, palavra a palavra.



- Cada palavra é processada de forma independente.
- O modelo **não sabe** que “laranja” veio depois de “Minha”.


# O Problema Continua

---

- Qual é o problema dessa abordagem?
  - O **processamento de cada entrada é individual** e não leva em conta o restante da sequência.
  - Não há **memória** entre os instantes.
- Para um problema sequencial, precisamos que a saída em  $t$  dependa também do que aconteceu em  $t - 1, t - 2, \dots$

## Solução: Recorrência


- Além da entrada  $x_t$  no instante atual, vamos passar adiante alguma informação do instante anterior.
- Chamamos essa informação de **estado interno**  $h_t$ .



- Os mesmos pesos são reutilizados em todos os passos de tempo.

## Versão Dobrada vs Desdobrada

- A representação **desdobrada no tempo** pode ser compactada em uma versão **dobrada**, com uma única célula que se conecta a si mesma.



- Os dois desenhos representam a **mesma rede**: a versão desdobrada apenas explicita os passos de tempo.

# Camadas Densas com Recorrência

---

- A saída de uma célula recorrente depende da **entrada** e do **estado interno**.
- Os pesos são reutilizados em todos os passos de tempo.

$$\underbrace{(\hat{y}_t, h_t)}_{\text{saída}} = f\left(\underbrace{x_t}_{\text{entrada}}, \underbrace{h_{t-1}}_{\text{memória ou estado interno}}\right)$$

- O estado interno  $h_{t-1}$  resume tudo o que a rede “viu” até o passo anterior.

# Pseudocódigo de uma RNN

---

```
1 rnn = RNN()
2 hidden_state = [0, 0, 0, 0]
3
4 sentence = ["Minha", "laranja", "está"]
5
6 for word in sentence:
7     prediction, hidden_state = rnn(word, hidden_state)
8
9 next_word = prediction
10 print(next_word)
11 # >>> "estragada"
```

- A cada iteração, a rede recebe a entrada atual e o estado interno, e devolve a predição e o novo estado.



# Detalhando as Atualizações

---

- A célula recorrente mais simples (*vanilla RNN*) é dada por:

$$h_t = \tanh(x_t \theta_{ih}^T + h_{t-1} \theta_{hh}^T + b_h)$$

$$\hat{y}_t = h_t \theta_{ho}^T + b_o$$

- $\theta_{ih}$ : pesos da entrada para o estado interno (*input-to-hidden*, `weight_ih`).
- $\theta_{hh}$ : pesos do estado interno anterior para o novo estado interno (*hidden-to-hidden*, `weight_hh`).
- $\theta_{ho}$ : pesos do estado interno para a saída (camada Linear adicional, fora do `nn.RNN`).
- $b_h$ : *bias* do estado interno;  $b_o$ : *bias* da saída.
- Mesma notação do `nn.RNN` do PyTorch (que usa  $W$  no lugar de  $\theta$ ). O PyTorch mantém **dois** *bias* no estado interno,  $b_{ih}$  e  $b_{hh}$ ; aqui os combinamos em um único  $b_h$ , pois só a soma importa.

# Visão Geral

---

1. Sequências
2. Tentando Modelar com MLP e CNN
3. Recorrência em Redes Neurais
- 4. Backpropagation Through Time**
5. Considerações Práticas
6. Referências

## *Backpropagation Through Time (BPTT)*


---

- O algoritmo de treinamento é o mesmo já conhecido: *backpropagation*.
- Porém agora precisamos considerar múltiplos passos de tempo (*timesteps*).
  - O mesmo peso influencia a saída de várias formas diferentes, conforme o *timestep*.
  - As contribuições do gradiente são **somadas** ao longo da sequência.
- Esse algoritmo é chamado de *Backpropagation Through Time*.

# Setup do Exemplo

Vamos usar a rede recorrente mais simples possível para um exemplo numérico:

- $x = [1, 2]$
- $y = 3$
- $h_0 = 0$
- $\theta_{ih} = 0,5, \quad \theta_{hh} = 0,5$
- $\theta_{ho} = 1$
- $b_h = 0, \quad b_o = 0$




## Forward Pass, Passo 1

- No passo 1,  $x_1 = 1$  e  $h_0 = 0$ :

$$h_1 = \tanh(1 \cdot \theta_{ih} + 0 \cdot \theta_{hh} + b_h) = \tanh(0,5) \approx 0,462$$

$$\hat{y}_1 = h_1 \cdot \theta_{ho} + b_o = 0,462 \cdot 1 + 0 = 0,462$$




## Forward Pass, Passo 2

- No passo 2,  $x_2 = 2$  e  $h_1 \approx 0,462$ :

$$h_2 = \tanh(2 \cdot \theta_{ih} + 0,462 \cdot \theta_{hh} + b_h) = \tanh(1,231) \approx 0,843$$

$$\hat{y}_2 = h_2 \cdot \theta_{ho} + b_o = 0,843 \cdot 1 + 0 = 0,843$$



## Cálculo da *Loss*

---


- Após o *forward*, comparamos  $\hat{y}_2$  com a meta  $y = 3$  usando o erro quadrático médio:

$$J(\theta) = \frac{1}{2}(\hat{y}_2 - y)^2 = \frac{1}{2}(0,843 - 3)^2 \approx 2,326$$

- A *loss* no instante final pode ser usada sozinha (*many-to-one*) ou somada ao longo de todos os instantes (*many-to-many*).

# Backward Pass: O Grafo Computacional


- O *forward* desdobrado no tempo forma um **grafo computacional**: a *loss*  $J = \frac{1}{2} (\hat{y}_2 - y)^2$  depende de  $\hat{y}_2$ , que depende de  $h_2$ , que depende de  $h_1$ , e assim por diante.



- Para treinar, vamos percorrer esse grafo **de trás para frente**, derivando o gradiente de  $J$  em relação a cada parâmetro, um de cada vez.



## Backward Pass: Pesos da Saída




- Começamos pelos pesos da saída: o gradiente chega em  $\hat{y}_2$  e atinge a cabeça de saída (em **vermelho**).

$$\begin{aligned}\frac{\partial J}{\partial \theta_{ho}} &= \frac{\partial J}{\partial \hat{y}} \frac{\partial \hat{y}}{\partial \theta_{ho}} = (\hat{y} - y) h_2 \\ &= (0,843 - 3) \cdot 0,843 \approx -1,818\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial J}{\partial b_o} &= \frac{\partial J}{\partial \hat{y}} \frac{\partial \hat{y}}{\partial b_o} = (\hat{y} - y) \cdot 1 \\ &= (0,843 - 3) \cdot 1 \approx -2,157\end{aligned}$$

## Backward Pass: Pesos da Saída




- Começamos pelos pesos da saída: o gradiente chega em  $\hat{y}_2$  e atinge a cabeça de saída (em **vermelho**).

$$\begin{aligned}\frac{\partial J}{\partial \theta_{ho}} &= \frac{\partial J}{\partial \hat{y}} \frac{\partial \hat{y}}{\partial \theta_{ho}} = (\hat{y} - y) h_2 \\ &= (0,843 - 3) \cdot 0,843 \approx -1,818\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial J}{\partial b_o} &= \frac{\partial J}{\partial \hat{y}} \frac{\partial \hat{y}}{\partial b_o} = (\hat{y} - y) \cdot 1 \\ &= (0,843 - 3) \cdot 1 \approx -2,157\end{aligned}$$

## Backward Pass: Pesos da Entrada




- Para os pesos  $\theta_{ih}$ , o gradiente **atravessa todos os passos de tempo**.

$$\frac{\partial J}{\partial \theta_{ih}} = \frac{\partial J}{\partial \hat{y}} \frac{\partial \hat{y}}{\partial h_2} \frac{\partial h_2}{\partial z_2} \left( \frac{\partial z_2}{\partial \theta_{ih}} + \underbrace{\frac{\partial z_2}{\partial h_1} \frac{\partial h_1}{\partial z_1} \frac{\partial z_1}{\partial \theta_{ih}}}_{\text{atravessa o tempo}} \right)$$

$$\frac{\partial J}{\partial \theta_{ih}} = (\hat{y} - y) \theta_{ho} (1 - \tanh^2(z_2)) (x_2 + \theta_{hh} (1 - \tanh^2(z_1)) x_1)$$

$$\frac{\partial J}{\partial \theta_{ih}} = (0.843 - 3) \cdot 1 \cdot (1 - 0.843^2) (2 + 0.5(1 - 0.462^2) \cdot 1) \approx -1.493$$

## Backward Pass: Pesos da Entrada




- Para os pesos  $\theta_{ih}$ , o gradiente **atravessa todos os passos de tempo**.

$$\frac{\partial J}{\partial \theta_{ih}} = \frac{\partial J}{\partial \hat{y}} \frac{\partial \hat{y}}{\partial h_2} \frac{\partial h_2}{\partial z_2} \left( \frac{\partial z_2}{\partial \theta_{ih}} + \underbrace{\frac{\partial z_2}{\partial h_1} \frac{\partial h_1}{\partial z_1} \frac{\partial z_1}{\partial \theta_{ih}}}_{\text{atravessa o tempo}} \right)$$

$$\frac{\partial J}{\partial \theta_{ih}} = (\hat{y} - y) \theta_{ho} (1 - \tanh^2(z_2)) (x_2 + \theta_{hh} (1 - \tanh^2(z_1)) x_1)$$

$$\frac{\partial J}{\partial \theta_{ih}} = (0.843 - 3) \cdot 1 \cdot (1 - 0.843^2) (2 + 0.5(1 - 0.462^2) \cdot 1) \approx -1.493$$

## Backward Pass: Pesos da Entrada




- Para os pesos  $\theta_{ih}$ , o gradiente **atravessa todos os passos de tempo**.

$$\frac{\partial J}{\partial \theta_{ih}} = \frac{\partial J}{\partial \hat{y}} \frac{\partial \hat{y}}{\partial h_2} \frac{\partial h_2}{\partial z_2} \left( \frac{\partial z_2}{\partial \theta_{ih}} + \underbrace{\frac{\partial z_2}{\partial h_1} \frac{\partial h_1}{\partial z_1} \frac{\partial z_1}{\partial \theta_{ih}}}_{\text{atravessa o tempo}} \right)$$

$$\frac{\partial J}{\partial \theta_{ih}} = (\hat{y} - y) \theta_{ho} (1 - \tanh^2(z_2)) (x_2 + \theta_{hh} (1 - \tanh^2(z_1)) x_1)$$

$$\frac{\partial J}{\partial \theta_{ih}} = (0,843 - 3) \cdot 1 \cdot (1 - 0,843^2) (2 + 0,5(1 - 0,462^2) \cdot 1) \approx -1,493$$

## Backward Pass: *bias* e Pesos Recorrentes




- A mesma ideia vale para o *bias*  $b_h$  e para os pesos recorrentes  $\theta_{hh}$ .

$$\begin{aligned}\frac{\partial J}{\partial b_h} &= (\hat{y} - y) \theta_{ho} (1 - \tanh^2(z_2)) (1 + \theta_{hh} (1 - \tanh^2(z_1))) \\ &\approx (0,843 - 3) \cdot 1 \cdot (1 - 0,843^2) (1 + 0,5(1 - 0,462^2)) \\ &\approx -0,870\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial J}{\partial \theta_{hh}} &= (\hat{y} - y) \theta_{ho} (1 - \tanh^2(z_2)) (h_1 + \theta_{hh} (1 - \tanh^2(z_1)) h_0) \\ &\approx (0,843 - 3) \cdot 1 \cdot (1 - 0,843^2) (0,462 + 0,5(1 - 0,462^2) \cdot 0) \\ &\approx -0,288\end{aligned}$$

- Como  $h_0 = 0$ , o segundo termo de  $\partial J / \partial \theta_{hh}$  se anula.

## Backward Pass: bias e Pesos Recorrentes



- A mesma ideia vale para o *bias*  $b_h$  e para os pesos recorrentes  $\theta_{hh}$ .

$$\begin{aligned}\frac{\partial J}{\partial b_h} &= (\hat{y} - y) \theta_{ho} (1 - \tanh^2(z_2)) (1 + \theta_{hh} (1 - \tanh^2(z_1))) \\ &\approx (0,843 - 3) \cdot 1 \cdot (1 - 0,843^2) (1 + 0,5(1 - 0,462^2)) \\ &\approx -0,870\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial J}{\partial \theta_{hh}} &= (\hat{y} - y) \theta_{ho} (1 - \tanh^2(z_2)) (h_1 + \theta_{hh} (1 - \tanh^2(z_1)) h_0) \\ &\approx (0,843 - 3) \cdot 1 \cdot (1 - 0,843^2) (0,462 + 0,5(1 - 0,462^2) \cdot 0) \\ &\approx -0,288\end{aligned}$$

- Como  $h_0 = 0$ , o segundo termo de  $\partial J / \partial \theta_{hh}$  se anula.

## Resumo dos Gradientes

---

| Parâmetro     | $\partial J / \partial \cdot$ |
|---------------|-------------------------------|
| $\theta_{ho}$ | -1,818                        |
| $b_o$         | -2,157                        |
| $\theta_{ih}$ | -1,493                        |
| $b_h$         | -0,870                        |
| $\theta_{hh}$ | -0,288                        |

- Repare que o gradiente do peso recorrente  $\theta_{hh}$  depende dos estados internos passados.
- Em sequências longas, esse caminho de derivadas multiplicadas é a origem dos problemas de *vanishing* e *exploding gradient*.



## Passo do *Optimizer*

---

- Com taxa de aprendizado  $\eta = 0,1$  e os gradientes calculados:

$$\theta_{ho} \leftarrow \theta_{ho} - \eta \frac{\partial J}{\partial \theta_{ho}} = 1 - 0,1 \cdot (-1,818) = 1,1818$$

$$b_o \leftarrow 0 - 0,1 \cdot (-2,157) = 0,2157$$

$$\theta_{ih} \leftarrow 0,5 - 0,1 \cdot (-1,493) = 0,6493$$


$$b_h \leftarrow 0 - 0,1 \cdot (-0,870) = 0,087$$

$$\theta_{hh} \leftarrow 0,5 - 0,1 \cdot (-0,288) = 0,5288$$

- Com os pesos atualizados, refazemos o *forward* para verificar o efeito na *loss*.

## Resultado: a *Loss* Diminuiu

- Refazendo o *forward* com os pesos atualizados ( $\theta_{ih} = 0,6493$ ,  $\theta_{hh} = 0,5288$ ,  $b_h = 0,087$ ,  $\theta_{ho} = 1,1818$ ,  $b_o = 0,2157$ ):



$$J_{\text{antes}} = \frac{1}{2}(0,843 - 3)^2 \approx 2,326 \quad \longrightarrow \quad J_{\text{depois}} = \frac{1}{2}(1,324 - 3)^2 \approx 1,404$$

- Uma única iteração de *BPTT* mais *optimizer* já reduziu a *loss*.

# Implementação em PyTorch

---

```
1 class RNNsImples(torch.nn.Module):
2     def __init__(self) -> None:
3         super().__init__()
4         self.weight_ih = torch.nn.Parameter(torch.tensor(0.5))
5         self.weight_hh = torch.nn.Parameter(torch.tensor(0.5))
6         self.bias_h     = torch.nn.Parameter(torch.tensor(0.0))
7         self.weight_ho = torch.nn.Parameter(torch.tensor(1.0))
8         self.bias_o     = torch.nn.Parameter(torch.tensor(0.0))
9
10    def forward(self, x, h=torch.tensor(0.0)):
11        h = torch.tanh(x * self.weight_ih + h * self.weight_hh + self.bias_h)
12        y = h * self.weight_ho + self.bias_o
13        return y, h
```

# Loop de Treinamento

---

```
1 model = RNNSimples()
2 optimizer = SGD(model.parameters(), lr=0.1)
3 x = [torch.tensor(1.0), torch.tensor(2.0)]
4 y = torch.tensor(3.0)
5
6 model.train()
7 optimizer.zero_grad()
8 h = torch.tensor(0.0)
9 for x_i in x:
10     y_hat, h = model(x_i, h)
11     loss = (y - y_hat)**2 / 2
12     loss.backward()
13     optimizer.step()
```

- O `loss.backward()` acumula o gradiente de cada peso ao longo de todos os passos de tempo automaticamente.

# Visão Geral

---

1. Sequências
2. Tentando Modelar com MLP e CNN
3. Recorrência em Redes Neurais
4. Backpropagation Through Time
- 5. Considerações Práticas**
6. Referências

## Problemas: *Vanishing* e *Exploding Gradient*

---


- Os velhos conhecidos: *vanishing* e *exploding gradient*.
- Com RNNs ficam piores, pois a rede também é **profunda no tempo**.
  - Em sequências longas, o gradiente se multiplica por  $\theta_{hh} (1 - \tanh^2)$  a cada passo.
  - Após  $T$  passos, o produto de Jacobianos toma a forma:

$$\prod_{k=1}^T \theta_{hh} (1 - \tanh^2(z_k))$$

- Se cada fator é menor que 1, o produto decai exponencialmente em  $T$  (*vanishing*); se é maior que 1, cresce exponencialmente (*exploding*).
- Soluções comuns:
  - *Gradient clipping by norm*, com limiar  $c$ : se  $\|g\| > c$ , então  $g \leftarrow c \cdot g / \|g\|$ . Preserva a direção do gradiente. Variantes *clipping by value* distorcem a direção e são menos usadas.
  - Arquiteturas com portas: LSTM e GRU.

# Uma Observação sobre PyTorch

- É comum que *frameworks* como o PyTorch **não** incluam a camada de saída  $\hat{y}$  diretamente no bloco RNN.
- Cabe ao desenvolvedor adicionar uma camada densa (`nn.Linear`) sobre o estado interno  $h_t$ .
- Isso dá flexibilidade para combinar a célula recorrente com diferentes camadas de saída (regressão, classificação, sequência).



# Visão Geral

---

1. Sequências
2. Tentando Modelar com MLP e CNN
3. Recorrência em Redes Neurais
4. Backpropagation Through Time
5. Considerações Práticas
- 6. Referências**



# Referências I

---

- Sugere-se a leitura do Capítulo 10 de *Deep Learning*<sup>1</sup>.
  - Disponível em <https://www.deeplearningbook.org/>.
- Material baseado em:
  - Capítulo 10 de *Deep Learning*, Ian Goodfellow, Yoshua Bengio e Aaron Courville.
  - *MIT Introduction to Deep Learning*, Ava Amini, 2023.

[1] Ian Goodfellow, Yoshua Bengio e Aaron Courville. Deep Learning. MIT Press, 2016. URL: <https://www.deeplearningbook.org/>.

---

<sup>1</sup>Ian Goodfellow, Yoshua Bengio e Aaron Courville. Deep Learning. MIT Press, 2016. URL: <https://www.deeplearningbook.org/>.