

# Dani Prado PDV

Instruções de Release — como publicar uma nova versão do aplicativo

## 1 Incrementar a versão

Abra o arquivo **pubspec.yaml** e atualize os dois campos de versão:

```
version: 1.0.1+2          # formato: versão+buildNumber (buildNumber sempre crescente)

msix_config:
  msix_version: 1.0.1.0  # mesma versão, no formato de 4 partes
```

⚠ O **build\_number** (número após o +) deve sempre ser maior que o anterior. É ele que o app instalado usa para detectar que há uma atualização disponível.

## 2 Gerar o instalador

Na pasta do frontend, execute os comandos abaixo no terminal:

```
cd C:\Users\lukin\Desktop\dani_prado_2-0\dani_prado_frontend
flutter build windows --release
dart run msix:create
```

O arquivo gerado ficará em:

```
build\windows\x64\runner\Release\dani_prado_frontend.msix
```

## 3 Subir o instalador no Firebase Storage

Acesse o **Console do Firebase** → **Storage** e substitua o arquivo `dani_prado_frontend.msix` pelo novo gerado no passo anterior.

O arquivo deve permanecer com o mesmo nome e ter leitura pública habilitada.

## 4 Atualizar o version.json

Edite o arquivo **hosting/version.json** na raiz do projeto frontend:

```
{
  "version": "1.0.1",
  "build_number": 2,
  "download_url": "https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/dani-prado-47c0b.firebaseio.com/o/dani_prado_frontend.msix?alt=media",
  "release_notes": "Descrição do que mudou nesta versão."
}
```

O **build\_number** aqui deve ser o mesmo que foi definido no `pubspec.yaml`.

## 5 Publicar no Firebase Hosting

Na pasta do frontend, execute:

```
cd C:\Users\lukin\Desktop\dani_prado_2-0\dani_prado_frontend  
firebase deploy --only hosting
```

Após o deploy, na próxima vez que o usuário abrir o app, ele detectará o **build\_number** maior e exibirá automaticamente o aviso de atualização.

---

Dani Prado PDV · gerado em junho de 2026