Cartelera de cine

Práctica corta · base de datos, formulario y Bootstrap

De qué se trata

Una sola página que lista las películas en cartel. Son **siete zonas**: tres de PHP para mostrar los datos, dos de Bootstrap para que deje de ser fea, y dos más para cargar una película nueva.

Trabajás en **un solo archivo**: `index.php`

Cómo arrancar

1. Copiá la carpeta `cartelera` dentro de `C:\xampp\htdocs`
2. Arrancá **Apache** y **MySQL** desde XAMPP.
3. En phpMyAdmin → Importar, cargá `cartelera.sql`. Es un solo archivo.
4. Entrá a `http://localhost/cartelera/`

Vas a ver la página con **cajas punteadas grises**: cada una es una zona. La reemplazás por tu código, guardás y recargás. Las zonas **1 y 7** no tienen caja porque son PHP puro: están marcadas con un comentario grande arriba del archivo.

Las zonas de PHP

1 Traer las películas — 12 min

Cómo sabés que anda: el texto de arriba pasa de decir "*Tenemos 0 películas*" a "*Tenemos 6 películas*".

Pista 1. La conexión ya está abierta y se llama `$db`. Le pedís datos con `$db->query("...")` y después sacás las filas con `->fetchAll()`. La tabla se llama `peliculas`.

Pista 2. Son dos líneas:

```
$consulta  = $db->query("SELECT ... FROM ... ORDER BY horario");
$peliculas = $consulta->fetchAll();
```

2 Armar las filas — 15 min

Cómo sabés que anda: aparecen las seis películas, una por fila.

Pista 1. Cada vuelta del `foreach` tiene que producir un `<tr>` con seis `<td>`. El último dejalo vacío: es de la zona 3.

Pista 2.

```
<?php foreach ($peliculas as $p): ?>
    <tr>
        <td><?= $p['titulo'] ?></td>
        <td><?= ......... ?></td>   <!-- sala -->
        ... y así con horario, precio y entradas ...
        <td></td>
    </tr>
<?php endforeach; ?>
```

3 El estado de cada función — 12 min

Cómo sabés que anda: tiene que quedar **una** agotada, **dos** con últimas entradas y **tres** disponibles.

Pista 1. Son tres casos, así que no alcanza con `if` y `else`: necesitás `elseif` en el medio. Y va **adentro** del foreach, en el último `<td>`.

Pista 2. Importa el orden: preguntá primero por `== 0` y recién después por `< 10`. Si lo hacés al revés, la agotada entra en el caso equivocado (porque 0 también es menor que 10).

Las zonas de Bootstrap



Con las tres primeras zonas hechas se ve así: funciona perfecto, pero es horrible. Eso es lo que arreglan las dos zonas que siguen.

Qué es CSS, en tres líneas

El **HTML** dice qué es cada cosa: esto es un título, esto una tabla, esto un botón. El **CSS** dice cómo se ve: de qué color, de qué tamaño, con cuánto espacio alrededor.

Los dos se conectan por el atributo `class`. Vos le ponés un nombre de clase a un elemento del HTML, y en el CSS está escrito qué hacer con los elementos que tengan ese nombre.

El CSS casi nunca está en la misma página: vive en un archivo `.css` aparte que se enlaza desde el `<head>`. Eso es exactamente lo que vas a hacer en la zona 4.

Qué es Bootstrap, en dos líneas

Es un archivo de CSS que escribió otra gente y que vos enchufás a tu página. A partir de ahí tenés cientos de **clases** listas para usar.

No se programa nada: le ponés nombres de clase al HTML que ya tenías y él se encarga de cómo se ve. Se pueden apilar varias en el mismo elemento, separadas por un espacio: `class="btn btn-primary"` son dos clases trabajando juntas.

4 Buscarlo en la documentación

8 min

Cómo sabés que anda: sin tocar nada más del HTML, la tipografía y los espacios de toda la página cambian de golpe.

Acá no te doy la línea: la vas a buscar vos. Entrá a esta página:

```
https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction/
```

Bien arriba hay una sección que dice **CSS**, con un recuadro de código y un botón para copiarlo. Esa es la etiqueta `<link>` que te hace falta. Copiala y pegala adentro del `<head>` de tu página.

Leer documentación es parte del oficio: ninguna herramienta que uses de acá en adelante te va a venir explicada por alguien. Vale la pena mirar un poco esa página antes de copiar y pegar.

5 Ponerle las clases

12 min

Cómo sabés que anda: la tabla queda rayada con encabezado oscuro, los estados quedan como etiquetas de color y el enlace se convierte en un botón.

Cinco cambios, todos en el HTML que ya está escrito:

A ESTE ELEMENTO	AGREGALE ESTA CLASE
`<div id="contenedor">`	`container py-4`
`<table id="tabla">`	`table table-striped align-middle`
`<thead>`	`table-dark`
`<a id="boton">`	`btn btn-primary`
cada `<input>` del formulario	`form-control`
`<button id="boton-guardar">`	`btn btn-success`

los tres estados
de la zona 3
	Envolvé cada texto en un `<span>`:
	`AGOTADA` → `badge bg-danger`
	`ÚLTIMAS ENTRADAS` → `badge bg-warning text-dark`
	`DISPONIBLE` → `badge bg-success`

El formulario

Cómo viaja un dato de la página al servidor

Cuando alguien completa un formulario y aprieta el botón, el navegador junta lo que escribió y se lo manda de vuelta a tu página. Ahí lo recibís en `$_POST`.

La llave de todo es el atributo `name` de cada campo: si el input dice `name="titulo"`, del otro lado lo leés como `$_POST['titulo']`. Sin `name`, el dato no viaja.

6 Completar el formulario

10 min

Cómo sabés que anda: aparecen los cinco campos en pantalla.

Pista 1. El campo del título ya está hecho como ejemplo. Copiá ese bloque cuatro veces y cambiale el `name`, el `id`, la etiqueta y el `type`.

Pista 2. Los cuatro que faltan: `sala` es texto, `horario` es `type="time"`, `precio` es `type="number" step="0.01"` y `entradas` es `type="number"`. Ponele a cada `name` el mismo nombre que la columna de la tabla.

7 Guardar la película

15 min

Cómo sabés que anda: cargás una película, apretás Guardar, y aparece en la tabla de arriba. El contador pasa de 6 a 7.

Pista 1. Son dos cosas. Primero, saber si la página se abrió normalmente o si llegó un formulario: eso se pregunta con `$_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST'`. Y segundo, si llegó, insertar los datos.

Pista 2. El `INSERT` va con **consulta preparada**: los datos nunca se pegan adentro del texto del SQL. Se ponen signos de pregunta y los valores van aparte, en un array.

```
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {

    $sentencia = $db->prepare(
        "INSERT INTO peliculas (titulo, sala, ....)
         VALUES (?, ?, ....)"
    );

    $sentencia->execute([
        $_POST['titulo'],
        $_POST['sala'],
        ... y los otros tres ...
    ]);
}
```

*Esto va **arriba de todo**, antes de la consulta de la zona 1. Si lo ponés después, la película recién guardada no aparece hasta que recargues la página.*

Una cosa que esta página hace mal, a propósito

Guardá una película y después apretá F5. El navegador te va a preguntar si querés reenviar el formulario, y si decís que sí **la película se guarda dos veces**. Es un problema real y conocido, y se arregla con algo que se llama redirección. Anotalo: lo vamos a ver.

Qué hace cada clase

CLASE	QUÉ HACE
`container`	Centra el contenido y le deja margen a los costados.
`py-4`	Espacio arriba y abajo. La **y** es el eje vertical, el **4** cuánto. Existe `px-3`, `my-2`, etc.
`table`	Le da formato de tabla decente: líneas, espaciado, ancho completo.
`table-striped`	Pinta las filas alternadas.
`table-dark`	Fondo oscuro. Puesta en el `<thead>` deja solo el encabezado oscuro.
`align-middle`	Centra el contenido de las celdas verticalmente.
`btn`	Convierte cualquier enlace o botón en un botón de verdad.
`btn-primary`	Le da el color principal. También hay `btn-secondary`, `btn-danger`, `btn-success`.
`badge`	Etiqueta chiquita y redondeada.
`bg-danger · bg-warning · bg-success`	El color de fondo: rojo, amarillo y verde. Van con `badge` pero sirven en cualquier elemento.
`text-dark`	Texto oscuro. Se usa sobre fondos claros como el amarillo, para que se lea.
`form-control`	Le da formato de campo de formulario: ancho, borde, espaciado.
`btn-success`	Botón verde. El patrón de colores se repite en todo Bootstrap.

Si querés ver todas, cada componente tiene su página en la documentación: `getbootstrap.com/docs/5.3/content/tables/` para las tablas, `/components/badge/` para las etiquetas y `/forms/overview/` para los formularios.

*Fijate el patrón: casi todas son **qué-cosa** seguido de **cuál**. `btn-primary`, `bg-danger`, `table-dark`. Sabiendo eso podés adivinar la mitad de Bootstrap sin leer la documentación.*

Si algo no funciona

La página sale en blanco	Falta un `;` o un `:` en la última zona que tocaste.
Dice que no se pudo conectar	MySQL apagado, o no importaste `cartelera.sql`.
Sigue diciendo "0 películas"	Borraste la línea `$peliculas = [];` y pusiste tu consulta? Esa línea tiene que desaparecer.
Bootstrap no hace nada	¿Tenés internet? ¿El `<link>` quedó adentro del `<head>`?
Guardo y no pasa nada	¿Los `name` de los campos son iguales a los que leés en `$_POST`? Tienen que coincidir letra por letra.
No sé qué llegó del formulario	Poné `<?php print_r($_POST); ?>` arriba de todo y mandá el formulario.
No sé qué trajo la consulta	Poné `<?php print_r($peliculas); ?>` arriba de todo y mirá.