PARTE 02 / ENUMERAÇÕES

Enumerações em Java

AUTORES

Lucas Marques Almeida | 0024283

Roberto Carlos Martins | 0023293

Programação Orientada a Objetos • Novembro de 2026

CONCEITOS UTILIZADOS

01 Conceito de enum

Em Java, enum é utilizado para declarar um conjunto fixo de constantes. Dessa forma, um atributo pode receber apenas os valores definidos na enumeração, evitando o uso de textos livres para representar categorias, estados ou níveis.

02 Exercício 1 – DiaSemana

O enum DiaSemana define os sete dias da semana. Na classe Main, uma variável do tipo DiaSemana recebe a constante QUARTA e seu valor é exibido com System.out.println().

03 Exercício 2 – CategoriaProduto

O enum CategoriaProduto define as categorias disponíveis. A classe Produto utiliza esse tipo no atributo categoria, mostrando como uma enumeração pode fazer parte dos dados de um objeto. São utilizados construtor, atributos privados, getters, setters e o método exibirDados().

04 Exercício 3 – StatusPedido

O enum StatusPedido representa as etapas possíveis de um pedido. A classe Pedido utiliza o status inicial PENDENTE, e os métodos getStatus() e setStatus() permitem consultar e alterar seu valor. O Main demonstra essas operações.

Enumerações em Java

CONCEITOS UTILIZADOS / CONTINUAÇÃO

05 Exercício 4 – NivelAcesso

O enum NivelAcesso representa três perfis de usuário. A classe Main utiliza Scanner para ler um nível, valueOf() para convertê-lo em uma constante do enum e switch para apresentar permissões de exemplo para cada perfil. Um try/catch trata a digitação de um nível inexistente.

06 Exercício 5 – Prioridade

O enum Prioridade define os níveis de urgência de um chamado. A classe Chamado armazena sua descrição e prioridade, utilizando construtor, getters e setters. O método exibirMensagem() emprega switch para apresentar uma mensagem conforme o nível selecionado. A classe Main recebe os dados com Scanner e trata prioridades inválidas.