PARTE 04 / THREADS

Execução de tarefas simultâneas

AUTORES

Lucas Marques Almeida | 0024283

Roberto Carlos Martins | 0023293

Programação Orientada a Objetos • Novembro de 2026

CONCEITOS UTILIZADOS

01 Threads e programação concorrente

Uma thread é uma linha de execução que permite realizar uma tarefa de forma concorrente com outras. Neste exercício, duas threads são iniciadas: uma exibe os números de 1 a 10 e a outra exibe as letras de A a J.

02 Herança da classe Thread e sobrescrita de run()

As classes ThreadNumeros e ThreadLetras herdam de Thread por meio de extends Thread. Cada classe utiliza @Override para sobrescrever o método run(), que contém as instruções executadas pela respectiva thread.

03 Inicialização com start()

A classe Main cria os objetos das duas threads e utiliza start() para iniciar suas execuções. O método start() permite que a JVM execute cada tarefa em sua própria thread; chamar run() diretamente não iniciaria uma nova thread.

04 Laços e ordem de execução

As duas classes utilizam um laço for para exibir dez valores. Como a ordem de execução das threads depende do escalonamento da JVM e do sistema operacional, as mensagens podem aparecer intercaladas ou agrupadas. Não existe uma sequência fixa entre números e letras, embora cada thread preserve a ordem do seu próprio laço.