

Jogo da Forca

OFICINA · NÍVEL 1 — PRIMEIROS PROGRAMAS · HTML + CSS + JAVASCRIPT · 3H ESTIMADAS · PRÉ-REQUISITO: MÓDULO 3

Manipulação de texto, estado de jogo e vitória/derrota. É o exercício que consolida array, string e condicional de uma vez.

O QUE VOCÊ APRENDE AQUI

Manipular strings e arrays

Estado de jogo

Renderizar a partir do estado

SVG ou CSS para o boneco

ARQUIVOS DA PASTA

index.html

estilo.css

app.js

palavras.js

ETAPAS · MARQUE CONFORME ENTREGA

1 Palavra e lacunas

Sorteie uma palavra de uma lista e mostre um _ para cada letra. Cuidado com acentos e espaços já desde agora.

2 Teclado na tela

Gere os 26 botões por JavaScript, não escreva 26 vezes no HTML. Um laço e createElement.

3 Acertar e errar

Clicar numa letra revela todas as ocorrências dela, ou consome uma tentativa. Desabilite a letra usada.

4 O boneco

Seis erros desenharam o boneco por partes. Use SVG com as partes escondidas e vá exibindo — mais simples que desenhar no canvas.

5 Fim de jogo

Vitória quando não há mais lacunas; derrota no sexto erro. Nos dois casos, revele a palavra e ofereça jogar de novo.

6 Reiniciar sem F5

O botão de novo jogo precisa zerar tudo: palavra, letras usadas, erros e o boneco. Se sobrar estado, o bug aparece na segunda partida.

ARMADILHAS CONHECIDAS · LEIA ANTES DE TRAVAR

Acento é o problema real deste projeto. 'coração'.includes('a') é falso para o 'ã'. Normalize com normalize('NFD') ou monte a lista sem acentos.

Reiniciar sem limpar o estado anterior é o bug mais comum aqui, e só aparece na segunda partida.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- ☐ Palavra com letra repetida revela todas de uma vez
 - ☐ Clicar na mesma letra duas vezes não consome duas tentativas
 - ☐ Palavra com acento funciona (decida: normalizar ou aceitar acentuada)
 - ☐ Jogar cinco partidas seguidas sem recarregar não deixa resíduo
 - ☐ O jogo é jogável só com teclado
-

Faltam 5 critérios.

TERMINOU? DESAFIOS EXTRAS

Caminho da Programação · Oficina of-forca · 20 oficinas no total
lucasmedeiros.cds.github.io/caminho-programacao