

Breakout

OFICINA • NÍVEL 2 • HTML + CANVAS + JAVASCRIPT • CERCA DE 4 HORAS

A evolução natural do Pong: a mesma física, agora com dezenas de objetos para colidir e destruir. É onde aparece a pergunta que parece simples e não é — **de que lado a bola bateu?** — e onde um jogo ganha telas de menu, pausa e fim sem virar uma bagunça de laços. Este é o passo a passo que eu seguiria, e inclui a regra que costuma ser ensinada para descobrir o lado, com a medição de quantas vezes ela erra.

O QUE VOCÊ PRECISA

- VS Code, com a extensão *Live Server* (opcional).
- Um navegador atual.
- **Ter feito o Pong.** A etapa 1 começa dele, e as explicações de `dt`, paredes e teclado não são repetidas aqui.

ANTES DE ESCREVER A PRIMEIRA LINHA

Crie uma pasta chamada `breakout` e abra-a no VS Code (*Arquivo* → *Abrir Pasta*). Dentro dela, crie estes arquivos vazios:

```
breakout/  
├─ index.html  
├─ estilo.css  
└─ jogo.js
```

HTML e CSS ficam prontos na etapa 1. O jogo inteiro cresce dentro do `jogo.js`.

1 Aproveite o Pong

Canvas, laço, bola, paredes e uma raquete embaixo — quase tudo copiado.

Se o seu Pong ficou bom, esta etapa é copiar e apagar. O laço com `dt`, o teto de 1/30 s, as paredes que devolvem a bola para dentro e forçam a direção, o objeto de teclas e o `blur` vêm sem mudar uma linha. O que muda: a raquete deita, as paredes passam a ser três, e entra o mouse.

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Breakout</title>
  <link rel="stylesheet" href="estilo.css">
</head>
<body>
  <main>
    <canvas id="tela" width="640" height="480" aria-label="Jogo Breakout"></canvas>
    <p class="dica">
      Mouse ou setas <kbd>←</kbd> <kbd>→</kbd> movem a raquete.
      <kbd>Espaço</kbd> lança · <kbd>P</kbd> pausa.
    </p>
  </main>

  <script src="jogo.js"></script>
</body>
</html>
```

estilo.css

```
* {
  box-sizing: border-box;
  margin: 0;
  padding: 0;
}

body {
  min-height: 100vh;
  display: grid;
  place-items: center;
  padding: 24px;
  background: #07080c;
  color: #9aa3b5;
  font-family: 'Segoe UI', system-ui, sans-serif;
}

main {
  display: grid;
  justify-items: center;
  gap: 12px;
```

```

}

canvas {
  display: block;
  width: 640px;
  max-width: 100%;
  height: auto;
  border: 2px solid #262b38;
  border-radius: 6px;
  cursor: none;          /* a raquete é o cursor */
  touch-action: none;    /* arrastar o dedo move a raquete, não a página */
}

.dica { font-size: 14px; text-align: center; }

kbd {
  padding: 1px 6px;
  border: 1px solid #262b38;
  border-radius: 4px;
  color: #e8ecf4;
  font-family: inherit;
}

```

jogo.js

```

const tela = document.getElementById('tela');
const ctx = tela.getContext('2d');

const LARGURA = tela.width;    // 640
const ALTURA = tela.height;    // 480

const BOLA = { tamanho: 10, velocidade: 340 };          // px/s
const RAQUETE = { largura: 90, altura: 12, velocidade: 480 };
const ANGULO_MAXIMO = Math.PI / 3;                     // 60° a partir da vertical

const raquete = { x: (LARGURA - RAQUETE.largura) / 2, y: ALTURA - 40 };
const bola = { x: 0, y: 0, vx: 0, vy: 0 };
const teclas = { ArrowLeft: false, ArrowRight: false };

let anterior = null;

function limitar(valor, minimo, maximo) {
  return Math.min(Math.max(valor, minimo), maximo);
}

/* A bola sai de cima da raquete, subindo com até 30° de inclinação. */
function sacar() {
  bola.x = raquete.x + (RAQUETE.largura - BOLA.tamanho) / 2;
  bola.y = raquete.y - BOLA.tamanho;
  const angulo = (Math.random() * 2 - 1) * (Math.PI / 6);
  bola.vx = BOLA.velocidade * Math.sin(angulo);
  bola.vy = -BOLA.velocidade * Math.cos(angulo);
}

/* O laço é o do Pong, sem mudar uma linha. */
function quadro(agora) {

```

```

const dt = anterior === null ? 0 : Math.min((agora - anterior) / 1000, 1 / 30);
anterior = agora;

atualizar(dt);
desenhar();
requestAnimationFrame(quadro);
}

function atualizar(dt) {
    moverRaquete(dt);

    bola.x += bola.vx * dt;
    bola.y += bola.vy * dt;

    quicarNasParedes();
    rebaterNaRaquete();

    if (bola.y > ALTURA) sacar();    // provisório: ainda não há vidas
}

function moverRaquete(dt) {
    const direcao = (teclas.ArrowRight ? 1 : 0) - (teclas.ArrowLeft ? 1 : 0);
    raquete.x = limitar(raquete.x + direcao * RAQUETE.velocidade * dt, 0, LARGURA - RAQUETE.largura);
}

/* Três paredes agora: esquerda, direita e teto. O chão é por onde se perde. */
function quicarNasParedes() {
    if (bola.x < 0) {
        bola.x = -bola.x;
        bola.vx = Math.abs(bola.vx);
    } else if (bola.x + BOLA.tamanho > LARGURA) {
        bola.x = 2 * (LARGURA - BOLA.tamanho) - bola.x;
        bola.vx = -Math.abs(bola.vx);
    }
    if (bola.y < 0) {
        bola.y = -bola.y;
        bola.vy = Math.abs(bola.vy);
    }
}

/* A bola ocupa o retângulo (x, y, largura, altura)? */
function tocando(x, y, largura, altura) {
    return bola.x < x + largura && bola.x + BOLA.tamanho > x
        && bola.y < y + altura && bola.y + BOLA.tamanho > y;
}

function rebaterNaRaquete() {
    if (bola.vy <= 0) return;    // subindo: não rebate
    if (!tocando(raquete.x, raquete.y, RAQUETE.largura, RAQUETE.altura)) return;

    // Mesmo raciocínio do Pong, girado 90°: aqui o ângulo é medido a partir da vertical.
    const centro = bola.x + BOLA.tamanho / 2;
    const onde = limitar((centro - (raquete.x + RAQUETE.largura / 2)) / (RAQUETE.largura / 2), -1, 1);
    const angulo = onde * ANGULO_MAXIMO;
    const velocidade = Math.hypot(bola.vx, bola.vy);

    bola.vx = velocidade * Math.sin(angulo);
    bola.vy = -velocidade * Math.cos(angulo);
}

```

```

    bola.y = raquete.y - BOLA.tamanho;
}

function desenhar() {
    ctx.fillStyle = '#10131a';
    ctx.fillRect(0, 0, LARGURA, ALTURA);

    ctx.fillStyle = '#e8ecf4';
    ctx.fillRect(raquete.x, raquete.y, RAQUETE.largura, RAQUETE.altura);
    ctx.fillRect(bola.x, bola.y, BOLA.tamanho, BOLA.tamanho);
}

document.addEventListener('keydown', (evento) => {
    if (evento.key in teclas) {
        teclas[evento.key] = true;
        evento.preventDefault();
    }
});


document.addEventListener('keyup', (evento) => {
    if (evento.key in teclas) teclas[evento.key] = false;
});

window.addEventListener('blur', () => {
    teclas.ArrowLeft = false;
    teclas.ArrowRight = false;
});

/* O mouse dá a posição em pixels DA TELA. Se o CSS encolheu o canvas,
   é preciso converter para pixels DO CANVAS. */
tela.addEventListener('pointermove', (evento) => {
    const caixa = tela.getBoundingClientRect();
    const x = (evento.clientX - caixa.left) * (tela.width / caixa.width);
    raquete.x = limitar(x - RAQUETE.largura / 2, 0, LARGURA - RAQUETE.largura);
});

sacar();
requestAnimationFrame(quadro);

```



Fim da etapa 1: a bola rebatendo na raquete e nas três paredes.

O ângulo agora é medido a partir da vertical

```
bola.vx = velocidade * Math.sin(angulo);  
bola.vy = -velocidade * Math.cos(angulo);
```

No Pong a bola saía na horizontal, então o cosseno ia para `vx`. Aqui ela sai para cima: com ângulo zero, toda a velocidade vai para `vy` (negativo, porque no canvas `y` cresce para baixo) e nada para `vx`. Seno e cosseno só trocaram de eixo. Medi: no meio da raquete a bola subiu reta; na ponta direita, saiu a 59° da vertical para a direita.

O mouse fala em pixels da tela, o jogo em pixels do canvas

```
tela.addEventListener('pointermove', (evento) => {  
  const caixa = tela.getBoundingClientRect();  
  const x = (evento.clientX - caixa.left) * (tela.width / caixa.width);  
  raquete.x = limitar(x - RAQUETE.largura / 2, 0, LARGURA - RAQUETE.largura);  
});
```

`clientX` é a posição do mouse na janela. O canvas tem 640 px de desenho, mas numa tela pequena o CSS o encolhe. Sem converter, o mouse no meio do canvas encolhido pela metade dá `x = 160`, e a raquete vai parar na metade esquerda. Multiplicando pela razão entre a largura de desenho e a largura na tela, testei com o canvas em 320 px: o mouse no meio centralizou a raquete em 320, como deveria.

`pointermove`, e não `mousemove`, porque também dispara com o dedo. É por isso que o CSS tem `touch-action: none`: sem ele, arrastar o dedo sobre o canvas rola a página.

Confira antes de seguir: a bola quica nas laterais e no teto, rebate na raquete com ângulo pela posição, e volta a sair de cima da raquete quando cai. Mouse e setas movem a raquete.

2 Os blocos

Uma matriz de 5×10 blocos, gerada por dois laços.

```
const BLOCO = { largura: 56, altura: 20, espaco: 6, topo: 60 };
const CORES = ['#ef476f', '#f78c6b', '#ffd166', '#06d6a0', '#118ab2', '#8338ec'];
```

```
function criarBlocos(linhas, colunas) {
  const larguraTotal = colunas * BLOCO.largura + (colunas - 1) * BLOCO.espaco;
  const margem = (LARGURA - larguraTotal) / 2;
  const lista = [];

  for (let linha = 0; linha < linhas; linha++) {
    for (let coluna = 0; coluna < colunas; coluna++) {
      lista.push({
        x: margem + coluna * (BLOCO.largura + BLOCO.espaco),
        y: BLOCO.topo + linha * (BLOCO.altura + BLOCO.espaco),
        cor: CORES[linha % CORES.length],
        vivo: true,
      });
    }
  }
  return lista;
}
```

```
let blocos = criarBlocos(5, 10);
```

E, em `desenhar()`, antes da raquete:

```
for (const bloco of blocos) {
  if (!bloco.vivo) continue;
  ctx.fillStyle = bloco.cor;
  ctx.fillRect(bloco.x, bloco.y, BLOCO.largura, BLOCO.altura);
}
```




Fim da etapa 2: 50 blocos em cinco cores. A bola ainda os atravessa.

Posição calculada, não escrita

O laço de fora anda pelas linhas; o de dentro, pelas colunas. A posição de cada bloco sai da multiplicação: `coluna × (largura + espaço)`. A margem é o que sobra da largura do canvas, dividido por dois — por isso a matriz fica centralizada sem nenhum número mágico. Conferi: primeiro bloco em `x = 13`, último da linha em `x = 571`, linhas a cada 26 px, e nenhum par de blocos se sobrepondo.

A cor vem de `CORES[linha % CORES.length]`: com mais linhas que cores, elas se repetem em vez de acabar.

Marcar como morto, em vez de remover

Cada bloco tem `vivo: true`. Destruir vai ser `bloco.vivo = false`, e não tirar o bloco do array. Remover itens de um array enquanto um laço anda por ele pula elementos — o índice seguinte escorrega para a posição do removido. Marcando, o array fica estável, e desenhar e colidir só pulam os mortos.

Confira antes de seguir: cinco linhas coloridas, centralizadas, com espaço igual entre todos os blocos.

3 Destruir — do jeito ingênuo

A bola destrói o bloco e volta. Na maior parte das vezes.

`atualizar()` ganha uma chamada a `colidirComBlocos()`, logo depois de rebater na raquete. A primeira versão, que é a que todo mundo escreve:

```
function colidirComBlocos() {  
  for (const bloco of blocos) {  
    if (!bloco.vivo) continue;  
    if (!tocando(bloco.x, bloco.y, BLOCO.largura, BLOCO.altura)) continue;  
  
    bloco.vivo = false;  
    bola.vy = -bola.vy;  
  }  
}
```



O bug, capturado: a bola entrou subindo pela emenda entre dois blocos e abriu um corredor em vez de voltar.

Bug 1: dois blocos no mesmo quadro

O espaço entre dois blocos tem 6 px, e a bola tem 10. Quando ela sobe pela emenda, encosta nos **dois** ao mesmo tempo. O laço trata os dois: inverte `vy` no primeiro (agora desce) e de novo no segundo (agora sobe outra vez). As duas inversões se anulam, e a bola segue em frente destruindo.

Coloquei a bola exatamente nessa situação: os dois blocos morreram e ela continuou subindo. Um quinto de segundo depois, já eram **6 blocos destruídos** e ela ainda subia — é o corredor da imagem.

Bug 2: sempre o eixo vertical

Bater na lateral de um bloco deveria mandar a bola de volta para o lado. Esta versão inverte `vy` sempre. Testei com a bola chegando da esquerda: o bloco morreu, `vx` continuou apontando para a direita, e a bola seguiu para dentro do bloco vizinho.

Confira antes de seguir: jogue um pouco: às vezes a bola atravessa uma fileira inteira, ou entra de lado numa linha e vai comendo tudo. A próxima etapa corrige as duas coisas.

4 De que lado bateu

Um bloco por quadro, e o lado decidido pela face que a bola cruzou por último.

jogo.js – colidirComBlocos()

```
function colidirComBlocos() {
  for (const bloco of blocos) {
    if (!bloco.vivo) continue;
    if (!tocando(bloco.x, bloco.y, BLOCO.largura, BLOCO.altura)) continue;

    bloco.vivo = false;

    // Quanto a bola avançou para dentro do bloco em cada eixo.
    // Quanto a bola avançou para dentro do bloco, medido pela face que o
    // sentido do movimento permite cruzar: indo para a direita, só a da esquerda.
    const entrouX = bola.vx > 0 ? bola.x + BOLA.tamanho - bloco.x : bloco.x + BLOCO.largura -
bola.x;
    const entrouY = bola.vy > 0 ? bola.y + BOLA.tamanho - bloco.y : bloco.y + BLOCO.altura -
bola.y;

    // Penetração dividida pela velocidade = há quanto tempo a bola cruzou
    // aquela face. A face cruzada por último é a que ela bateu. Parada num
    // eixo, o tempo dá Infinity e esse eixo nunca é escolhido.
    const tempoX = entrouX / Math.abs(bola.vx);
    const tempoY = entrouY / Math.abs(bola.vy);

    if (tempoX < tempoY) {
      // Bateu do lado: volta no eixo horizontal e sai de dentro do bloco.
      const iaParaDireita = bola.vx > 0;
      bola.vx = iaParaDireita ? -Math.abs(bola.vx) : Math.abs(bola.vx);
      bola.x += iaParaDireita ? -entrouX : entrouX;
    } else {
      // Bateu em cima ou embaixo: volta no eixo vertical.
      const iaParaBaixo = bola.vy > 0;
      bola.vy = iaParaBaixo ? -Math.abs(bola.vy) : Math.abs(bola.vy);
      bola.y += iaParaBaixo ? -entrouY : entrouY;
    }

    return; // um bloco por quadro: dois blocos não podem desfazer a inversão
  }
}
```



A mesma entrada pela emenda, com a versão corrigida: um bloco destruído, e a bola já voltando para baixo.

Um bloco por quadro

O `return` no fim do laço resolve o bug 1: tratou um bloco, acabou o quadro. Se a bola ainda estiver encostando no vizinho, ele é tratado no quadro seguinte — mas aí a bola já está indo embora, e não encosta mais. Na emenda, a versão nova destruiu **um** bloco e a bola desceu.

A regra famosa, e por que ela erra

A regra que costuma ser ensinada é: “compare o quanto a bola entrou no bloco em cada eixo; o eixo em que ela entrou menos é o lado em que bateu”. Parece lógico, e acerta na maioria das vezes. Mas pense na bola subindo reta pela emenda, com 3 px de largura sob o bloco. No quadro em que ela encosta, pode ter entrado 4 px para cima. A regra olha: 3 px na horizontal, 4 na vertical — “bateu do lado”. E a bola, que vinha reta de baixo, não volta.

Medi todas as combinações de chegada pela emenda a 60 Hz: a regra da penetração erra o lado em **25%** delas.

Penetração dividida pela velocidade

```
const tempoX = entrouX / Math.abs(bola.vx);  
const tempoY = entrouY / Math.abs(bola.vy);
```

A pergunta certa não é “quanto entrou”, e sim “**há quanto tempo** entrou”. Dividindo a penetração pela velocidade naquele eixo, sai o tempo desde que a bola cruzou aquela face. A face cruzada *por último* é a que ela acabou de bater.

Com a bola subindo reta, `vx` é zero, e `3 / 0` em JavaScript é `Infinity` — ela nunca cruzou uma face lateral, e o eixo horizontal nunca é escolhido. Sem nenhum `if` especial.

Um detalhe completa a regra: a penetração é medida pela face que o **sentido** permite cruzar. Indo para a direita, a bola só pode ter entrado pela face esquerda do bloco; medir pela direita daria um número sem sentido. Uma primeira versão minha, sem esse detalhe, ainda errava 6% das chegadas com a bola andando de lado. Com ele, rodei as 198 chegadas pela emenda com `vx` de 0, 40 e 120: nenhuma bola continuou subindo.

Por que aqui a sobreposição basta — e no Pong não bastava

No Pong, a bola a 900 px/s podia atravessar a raquete sem nunca se sobrepor a ela. Aqui a conta é outra. A velocidade máxima é 600 px/s, e o teto do `dt` é 1/30 s: o maior passo possível é 20 px. Para atravessar, a bola precisaria pular a janela inteira em que se sobrepõe ao bloco — 20 px do bloco mais 10 px dela, 30 px. Não cabe. Na raquete, 12 + 10 = 22 px, também maior que 20.

Testei o pior caso: bola a 600 px/s, 30 Hz, subindo contra um bloco a partir de 40 posições diferentes. Nenhum bloco foi atravessado. Se um dia você aumentar a velocidade máxima, essa conta precisa ser refeita — ou a colisão varrida do Pong precisa voltar.

Confira antes de seguir: a bola volta para baixo ao bater embaixo de um bloco, volta para o lado ao bater na lateral, e nunca atravessa uma fileira. Blocos destruídos não reaparecem nem colidem.

5 Vidas e fases

Três vidas, a bola presa na raquete antes do lançamento, e uma fase nova quando os blocos acabam.

jogo.js

```
const tela = document.getElementById('tela');
const ctx = tela.getContext('2d');

const LARGURA = tela.width;
const ALTURA = tela.height;

const BOLA = { tamanho: 10, velocidadeInicial: 340, velocidadeMaxima: 600 };
const RAQUETE = { largura: 90, altura: 12, velocidade: 480 };
const ANGULO_MAXIMO = Math.PI / 3;
const VIDAS_INICIAIS = 3;

const BLOCO = { largura: 56, altura: 20, espaco: 6, topo: 60, colunas: 10, pontos: 10 };
const CORES = ['#ef476f', '#f78c6b', '#ffd166', '#06d6a0', '#118ab2', '#8338ec'];

const raquete = { x: (LARGURA - RAQUETE.largura) / 2, y: ALTURA - 40 };
const bola = { x: 0, y: 0, vx: 0, vy: 0 };
const teclas = { ArrowLeft: false, ArrowRight: false };

let blocos = [];
let fase = 1;
let vidas = VIDAS_INICIAIS;
let pontos = 0;
let presa = true; // bola parada em cima da raquete, esperando o lançamento
let anterior = null;

function limitar(valor, minimo, maximo) {
  return Math.min(Math.max(valor, minimo), maximo);
}

function criarBlocos(linhas, colunas) {
  const larguraTotal = colunas * BLOCO.largura + (colunas - 1) * BLOCO.espaco;
  const margem = (LARGURA - larguraTotal) / 2;
  const lista = [];

  for (let linha = 0; linha < linhas; linha++) {
    for (let coluna = 0; coluna < colunas; coluna++) {
      lista.push({
        x: margem + coluna * (BLOCO.largura + BLOCO.espaco),
        y: BLOCO.topo + linha * (BLOCO.altura + BLOCO.espaco),
        cor: CORES[linha % CORES.length],
        vivo: true,
      });
    }
  }
  return lista;
}

/* Cada fase: uma linha a mais (até 8) e bola 12% mais rápida (até o teto). */
function linhasDaFase() {
```

```

    return Math.min(2 + fase, 8);
}

function velocidadeDaFase() {
    return Math.min(BOLA.velocidadeInicial * 1.12 ** (fase - 1), BOLA.velocidadeMaxima);
}

/* Montar a fase CRIA um array novo. Nenhum bloco da fase anterior sobrevive. */
function montarFase() {
    blocos = criarBlocos(linhasDaFase(), BLOCO.colunas);
    prenderBola();
}

function prenderBola() {
    presa = true;
    bola.vx = 0;
    bola.vy = 0;
    posicionarNaRaquete();
}

function posicionarNaRaquete() {
    bola.x = raquete.x + (RAQUETE.largura - BOLA.tamanho) / 2;
    bola.y = raquete.y - BOLA.tamanho;
}

function lancar() {
    if (!presa) return;
    presa = false;
    const angulo = (Math.random() * 2 - 1) * (Math.PI / 6);
    const velocidade = velocidadeDaFase();
    bola.vx = velocidade * Math.sin(angulo);
    bola.vy = -velocidade * Math.cos(angulo);
}

function perderVida() {
    vidas--;
    if (vidas > 0) {
        prenderBola();
        return;
    }
    // Provisório até a etapa 6: sem tela de fim, recomeça direto.
    fase = 1;
    vidas = VIDAS_INICIAIS;
    pontos = 0;
    montarFase();
}

function quadro(agora) {
    const dt = anterior === null ? 0 : Math.min((agora - anterior) / 1000, 1 / 30);
    anterior = agora;

    atualizar(dt);
    desenhara();
    requestAnimationFrame(quadro);
}

function atualizar(dt) {
    moverRaquete(dt);
}

```



```

    if (presa) {
        posicionarNaRaquete(); // a bola acompanha a raquete até ser lançada
        return;
    }

    bola.x += bola.vx * dt;
    bola.y += bola.vy * dt;

    quicarNasParedes();
    rebaterNaRaquete();
    colidirComBlocos();

    if (bola.y > ALTURA) {
        perderVida();
    } else if (blocos.every((b) => !b.vivo)) {
        fase++;
        montarFase();
    }
}

function moverRaquete(dt) {
    const direcao = (teclas.ArrowRight ? 1 : 0) - (teclas.ArrowLeft ? 1 : 0);
    raquete.x = limitar(raquete.x + direcao * RAQUETE.velocidade * dt, 0, LARGURA - RAQUETE.largura);
}

function quicarNasParedes() {
    if (bola.x < 0) {
        bola.x = -bola.x;
        bola.vx = Math.abs(bola.vx);
    } else if (bola.x + BOLA.tamanho > LARGURA) {
        bola.x = 2 * (LARGURA - BOLA.tamanho) - bola.x;
        bola.vx = -Math.abs(bola.vx);
    }
    if (bola.y < 0) {
        bola.y = -bola.y;
        bola.vy = Math.abs(bola.vy);
    }
}

function tocando(x, y, largura, altura) {
    return bola.x < x + largura && bola.x + BOLA.tamanho > x
        && bola.y < y + altura && bola.y + BOLA.tamanho > y;
}

function rebaterNaRaquete() {
    if (bola.vy <= 0) return;
    if (!tocando(raquete.x, raquete.y, RAQUETE.largura, RAQUETE.altura)) return;

    const centro = bola.x + BOLA.tamanho / 2;
    const onde = limitar((centro - (raquete.x + RAQUETE.largura / 2)) / (RAQUETE.largura / 2), -1, 1);
    const angulo = onde * ANGULO_MAXIMO;
    const velocidade = Math.hypot(bola.vx, bola.vy);

    bola.vx = velocidade * Math.sin(angulo);
    bola.vy = -velocidade * Math.cos(angulo);
    bola.y = raquete.y - BOLA.tamanho;
}

```

```

function colidirComBlocos() {
  for (const bloco of blocos) {
    if (!bloco.vivo) continue;
    if (!tocando(bloco.x, bloco.y, BLOCO.largura, BLOCO.altura)) continue;

    bloco.vivo = false;
    pontos += BLOCO.pontos;

    // Quanto a bola avançou para dentro do bloco, medido pela face que o
    // sentido do movimento permite cruzar: indo para a direita, só a da esquerda.
    const entrouX = bola.vx > 0 ? bola.x + BOLA.tamanho - bloco.x : bloco.x + BLOCO.largura -
bola.x;
    const entrouY = bola.vy > 0 ? bola.y + BOLA.tamanho - bloco.y : bloco.y + BLOCO.altura -
bola.y;

    // Penetração dividida pela velocidade = há quanto tempo a bola cruzou
    // aquela face. A face cruzada por último é a que ela bateu. Parada num
    // eixo, o tempo dá Infinity e esse eixo nunca é escolhido.
    const tempoX = entrouX / Math.abs(bola.vx);
    const tempoY = entrouY / Math.abs(bola.vy);

    if (tempoX < tempoY) {
      // Bateu do lado: volta no eixo horizontal e sai de dentro do bloco.
      const iaParaDireita = bola.vx > 0;
      bola.vx = iaParaDireita ? -Math.abs(bola.vx) : Math.abs(bola.vx);
      bola.x += iaParaDireita ? -entrouX : entrouX;
    } else {
      // Bateu em cima ou embaixo: volta no eixo vertical.
      const iaParaBaixo = bola.vy > 0;
      bola.vy = iaParaBaixo ? -Math.abs(bola.vy) : Math.abs(bola.vy);
      bola.y += iaParaBaixo ? -entrouY : entrouY;
    }

    return;
  }
}

function desenhar() {
  ctx.fillStyle = '#10131a';
  ctx.fillRect(0, 0, LARGURA, ALTURA);

  for (const bloco of blocos) {
    if (!bloco.vivo) continue;
    ctx.fillStyle = bloco.cor;
    ctx.fillRect(bloco.x, bloco.y, BLOCO.largura, BLOCO.altura);
  }

  ctx.fillStyle = '#e8ecf4';
  ctx.fillRect(raquete.x, raquete.y, RAQUETE.largura, RAQUETE.altura);
  ctx.fillRect(bola.x, bola.y, BOLA.tamanho, BOLA.tamanho);

  // Placar no topo
  ctx.fillStyle = '#9aa3b5';
  ctx.font = '16px sans-serif';
  ctx.textAlign = 'left';
  ctx.fillText(`Fase ${fase}`, 14, 30);
  ctx.textAlign = 'center';

```

```

    ctx.fillText(`Vidas ${vidas}`, LARGURA / 2, 30);
    ctx.textAlign = 'right';
    ctx.fillText(`Pontos ${pontos}`, LARGURA - 14, 30);

    if (presa) {
        ctx.textAlign = 'center';
        ctx.fillText('Espaço ou clique para lançar', LARGURA / 2, raquete.y - 30);
    }
}

document.addEventListener('keydown', (evento) => {
    if (evento.key in teclas) {
        teclas[evento.key] = true;
        evento.preventDefault();
    }
    if (evento.key === ' ') {
        evento.preventDefault(); // espaço não rola a página
        lancar();
    }
});

document.addEventListener('keyup', (evento) => {
    if (evento.key in teclas) teclas[evento.key] = false;
});


window.addEventListener('blur', () => {
    teclas.ArrowLeft = false;
    teclas.ArrowRight = false;
});

tela.addEventListener('pointermove', (evento) => {
    const caixa = tela.getBoundingClientRect();
    const x = (evento.clientX - caixa.left) * (tela.width / caixa.width);
    raquete.x = limitar(x - RAQUETE.largura / 2, 0, LARGURA - RAQUETE.largura);
});

tela.addEventListener('click', lancar);

montarFase();
requestAnimationFrame(quadro);

```



Fim da etapa 5: partida em andamento, com fase, vidas e pontos no topo.

A bola presa

Enquanto `presa` for verdadeiro, `atualizar()` move a raquete, cola a bola em cima dela e para ali. A pessoa escolhe de onde lançar; `Espaço` ou clique chamam `lançar()`, que só funciona uma vez. Conferi: com a seta segurada, a bola acompanhou a raquete; o `Espaço` a lançou a 340 px/s.

Fase nova é array novo

```
function montarFase() {  
  blocos = criarBlocos(linhasDaFase(), BLOCO.colunas);  
  prenderBola();  
}
```

O critério “passar de fase não deixa resíduo” se resolve com uma decisão: `criarBlocos()` devolve um array **novo**, e ele substitui o antigo. Nenhum bloco morto da fase anterior existe mais para ser confundido. Limpei todos os blocos da fase 1: o quadro seguinte já estava na fase 2, com 40 blocos, todos vivos, e a bola presa de novo.

Dificuldade calculada a partir da fase

```
function linhasDaFase() {  
    return Math.min(2 + fase, 8);  
}  
  
function velocidadeDaFase() {  
    return Math.min(BOLA.velocidadeInicial * 1.12 ** (fase - 1), BOLA.velocidadeMaxima);  
}
```

Como a velocidade da Cobrinha, a dificuldade não é somada a cada fase: é calculada. A fase 2 lançou a 380,8 px/s (12% a mais). A fase 10 pediria 942 px/s e 12 linhas; os limites deram 600 px/s e 8 linhas. O teto de 600 não é gosto: é o número que mantém a conta de “não atravessa” da etapa 4 verdadeira.

Confira antes de seguir: perca a bola: uma vida a menos, e ela volta presa na raquete. Destrua todos os blocos: fase 2, uma linha a mais, bola mais rápida. Perca as três vidas: por enquanto o jogo recomeça sozinho.

6

Telas de estado

Menu, jogando, pausado e fim — com um laço só.

O arquivo final. As mudanças em relação à etapa 5 são a variável `estado` e as funções `novoJogo()`, `acaoPrincipal()`, `alternarPausa()` e `textoCentral()`; `quadro()` só chama `atualizar()` jogando; `perderVida()` leva ao fim; e os ouvintes de teclado, aba e mouse passam a consultar o estado.

jogo.js

```
const tela = document.getElementById('tela');
const ctx = tela.getContext('2d');

const LARGURA = tela.width;
const ALTURA = tela.height;

const BOLA = { tamanho: 10, velocidadeInicial: 340, velocidadeMaxima: 600 };
const RAQUETE = { largura: 90, altura: 12, velocidade: 480 };
const ANGULO_MAXIMO = Math.PI / 3;
const VIDAS_INICIAIS = 3;

const BLOCO = { largura: 56, altura: 20, espaco: 6, topo: 60, colunas: 10, pontos: 10 };
const CORES = ['#ef476f', '#f78c6b', '#ffd166', '#06d6a0', '#118ab2', '#8338ec'];

const raquete = { x: (LARGURA - RAQUETE.largura) / 2, y: ALTURA - 40 };
const bola = { x: 0, y: 0, vx: 0, vy: 0 };
const teclas = { ArrowLeft: false, ArrowRight: false };

/* Uma variável decide o que o jogo está fazendo — e um laço só obedece a ela. */
let estado = 'menu'; // 'menu' | 'jogando' | 'pausado' | 'fim'
let blocos = [];
let fase = 1;
let vidas = VIDAS_INICIAIS;
let pontos = 0;
let presa = true;
let anterior = null;

function limitar(valor, minimo, maximo) {
  return Math.min(Math.max(valor, minimo), maximo);
}

function criarBlocos(linhas, colunas) {
  const larguraTotal = colunas * BLOCO.largura + (colunas - 1) * BLOCO.espaco;
  const margem = (LARGURA - larguraTotal) / 2;
  const lista = [];

  for (let linha = 0; linha < linhas; linha++) {
    for (let coluna = 0; coluna < colunas; coluna++) {
      lista.push({
        x: margem + coluna * (BLOCO.largura + BLOCO.espaco),
        y: BLOCO.topo + linha * (BLOCO.altura + BLOCO.espaco),
        cor: CORES[linha % CORES.length],
        vivo: true,
      });
    }
  }
}
```

```

    }
    return lista;
}

function linhasDaFase() {
    return Math.min(2 + fase, 8);
}

function velocidadeDaFase() {
    return Math.min(BOLA.velocidadeInicial * 1.12 ** (fase - 1), BOLA.velocidadeMaxima);
}

function montarFase() {
    blocos = criarBlocos(linhasDaFase(), BLOCO.colunas);
    prenderBola();
}

function prenderBola() {
    presa = true;
    bola.vx = 0;
    bola.vy = 0;
    posicionarNaRaquete();
}

function posicionarNaRaquete() {
    bola.x = raquete.x + (RAQUETE.largura - BOLA.tamanho) / 2;
    bola.y = raquete.y - BOLA.tamanho;
}

function novoJogo() {
    fase = 1;
    vidas = VIDAS_INICIAIS;
    pontos = 0;
    raquete.x = (LARGURA - RAQUETE.largura) / 2;
    montarFase();
    estado = 'jogando';
}

function lancar() {
    if (!presa) return;
    presa = false;
    const angulo = (Math.random() * 2 - 1) * (Math.PI / 6);
    const velocidade = velocidadeDaFase();
    bola.vx = velocidade * Math.sin(angulo);
    bola.vy = -velocidade * Math.cos(angulo);
}

function perderVida() {
    vidas--;
    if (vidas > 0) prenderBola();
    else estado = 'fim';
}

/* O que o Espaço (e o clique) faz depende do estado. */
function acaoPrincipal() {
    if (estado === 'menu' || estado === 'fim') novoJogo();
    else if (estado === 'jogando') lancar();
}

```

```

function alternarPausa() {
    if (estado === 'jogando') estado = 'pausado';
    else if (estado === 'pausado') estado = 'jogando';
}

function quadro(agora) {
    const dt = anterior === null ? 0 : Math.min((agora - anterior) / 1000, 1 / 30);
    anterior = agora;

    if (estado === 'jogando') atualizar(dt);    // só aqui o mundo se move
    desenhar();                                // desenhar acontece sempre
    requestAnimationFrame(quadro);
}

function atualizar(dt) {
    moverRaquete(dt);

    if (presa) {
        posicionarNaRaquete();
        return;
    }

    bola.x += bola.vx * dt;
    bola.y += bola.vy * dt;

    quicarNasParedes();
    rebaterNaRaquete();
    colidirComBlocos();

    if (bola.y > ALTURA) {
        perderVida();
    } else if (blocos.every((b) => !b.vivo)) {
        fase++;
        montarFase();
    }
}

function moverRaquete(dt) {
    const direcao = (teclas.ArrowRight ? 1 : 0) - (teclas.ArrowLeft ? 1 : 0);
    raquete.x = limitar(raquete.x + direcao * RAQUETE.velocidade * dt, 0, LARGURA - RAQUETE.largura);
}

function quicarNasParedes() {
    if (bola.x < 0) {
        bola.x = -bola.x;
        bola.vx = Math.abs(bola.vx);
    } else if (bola.x + BOLA.tamanho > LARGURA) {
        bola.x = 2 * (LARGURA - BOLA.tamanho) - bola.x;
        bola.vx = -Math.abs(bola.vx);
    }
    if (bola.y < 0) {
        bola.y = -bola.y;
        bola.vy = Math.abs(bola.vy);
    }
}

function tocando(x, y, largura, altura) {

```



```

    return bola.x < x + largura && bola.x + BOLA.tamanho > x
        && bola.y < y + altura && bola.y + BOLA.tamanho > y;
}

function rebaterNaRaquete() {
    if (bola.vy <= 0) return;
    if (!tocando(raquete.x, raquete.y, RAQUETE.largura, RAQUETE.altura)) return;

    const centro = bola.x + BOLA.tamanho / 2;
    const onde = limitar((centro - (raquete.x + RAQUETE.largura / 2)) / (RAQUETE.largura / 2), -1, 1);
    const angulo = onde * ANGULO_MAXIMO;
    const velocidade = Math.hypot(bola.vx, bola.vy);

    bola.vx = velocidade * Math.sin(angulo);
    bola.vy = -velocidade * Math.cos(angulo);
    bola.y = raquete.y - BOLA.tamanho;
}

function colidirComBlocos() {
    for (const bloco of blocos) {
        if (!bloco.vivo) continue;
        if (!tocando(bloco.x, bloco.y, BLOCO.largura, BLOCO.altura)) continue;

        bloco.vivo = false;
        pontos += BLOCO.pontos;

        // Quanto a bola avançou para dentro do bloco, medido pela face que o
        // sentido do movimento permite cruzar: indo para a direita, só a da esquerda.
        const entrouX = bola.vx > 0 ? bola.x + BOLA.tamanho - bloco.x : bloco.x + BLOCO.largura -
bola.x;
        const entrouY = bola.vy > 0 ? bola.y + BOLA.tamanho - bloco.y : bloco.y + BLOCO.altura -
bola.y;

        // Penetração dividida pela velocidade = há quanto tempo a bola cruzou
        // aquela face. A face cruzada por último é a que ela bateu. Parada num
        // eixo, o tempo dá Infinity e esse eixo nunca é escolhido.
        const tempoX = entrouX / Math.abs(bola.vx);
        const tempoY = entrouY / Math.abs(bola.vy);

        if (tempoX < tempoY) {
            // Bateu do lado: volta no eixo horizontal e sai de dentro do bloco.
            const iaParaDireita = bola.vx > 0;
            bola.vx = iaParaDireita ? -Math.abs(bola.vx) : Math.abs(bola.vx);
            bola.x += iaParaDireita ? -entrouX : entrouX;
        } else {
            // Bateu em cima ou embaixo: volta no eixo vertical.
            const iaParaBaixo = bola.vy > 0;
            bola.vy = iaParaBaixo ? -Math.abs(bola.vy) : Math.abs(bola.vy);
            bola.y += iaParaBaixo ? -entrouY : entrouY;
        }

        return;
    }
}

function textoCentral(titulo, linha) {
    ctx.fillStyle = 'rgba(7, 8, 12, 0.72)';
    ctx.fillRect(0, 0, LARGURA, ALTURA);
}

```

```

    ctx.fillStyle = '#e8ecf4';
    ctx.textAlign = 'center';
    ctx.font = 'bold 36px sans-serif';
    ctx.fillText(titulo, LARGURA / 2, ALTURA / 2 - 10);
    ctx.font = '17px sans-serif';
    ctx.fillText(linha, LARGURA / 2, ALTURA / 2 + 26);
  }

  function desenhar() {
    ctx.fillStyle = '#10131a';
    ctx.fillRect(0, 0, LARGURA, ALTURA);

    for (const bloco of blocos) {
      if (!bloco.vivo) continue;
      ctx.fillStyle = bloco.cor;
      ctx.fillRect(bloco.x, bloco.y, BLOCO.largura, BLOCO.altura);
    }

    ctx.fillStyle = '#e8ecf4';
    ctx.fillRect(raquete.x, raquete.y, RAQUETE.largura, RAQUETE.altura);
    ctx.fillRect(bola.x, bola.y, BOLA.tamanho, BOLA.tamanho);

    ctx.fillStyle = '#9aa3b5';
    ctx.font = '16px sans-serif';
    ctx.textAlign = 'left';
    ctx.fillText(`Fase ${fase}`, 14, 30);
    ctx.textAlign = 'center';
    ctx.fillText(`Vidas ${vidas}`, LARGURA / 2, 30);
    ctx.textAlign = 'right';
    ctx.fillText(`Pontos ${pontos}`, LARGURA - 14, 30);

    // A mesma cena por baixo; o estado só decide o que vai por cima.
    if (estado === 'menu') {
      textoCentral('BREAKOUT', 'Espaço ou clique para começar');
    } else if (estado === 'pausado') {
      textoCentral('Pausado', 'P para continuar');
    } else if (estado === 'fim') {
      textoCentral('Fim de jogo', `${pontos} pontos na fase ${fase} · Espaço para jogar de novo`);
    } else if (presa) {
      ctx.textAlign = 'center';
      ctx.fillStyle = '#9aa3b5';
      ctx.fillText('Espaço ou clique para lançar', LARGURA / 2, raquete.y - 30);
    }
  }

  document.addEventListener('keydown', (evento) => {
    if (evento.key in teclas) {
      teclas[evento.key] = true;
      evento.preventDefault();
    } else if (evento.key === ' ') {
      evento.preventDefault();
      acaoPrincipal();
    } else if (evento.key === 'p' || evento.key === 'P' || evento.key === 'Escape') {
      alternarPausa();
    }
  });

  document.addEventListener('keyup', (evento) => {

```

```

    if (evento.key in teclas) teclas[evento.key] = false;
  });

  window.addEventListener('blur', () => {
    teclas.ArrowLeft = false;
    teclas.ArrowRight = false;
  });


  /* Trocar de aba no meio da partida pausa sozinho. */
  document.addEventListener('visibilitychange', () => {
    if (document.hidden && estado === 'jogando') estado = 'pausado';
  });

  tela.addEventListener('pointermove', (evento) => {
    if (estado !== 'jogando') return; // pausado, a raquete também não se move
    const caixa = tela.getBoundingClientRect();
    const x = (evento.clientX - caixa.left) * (tela.width / caixa.width);
    raquete.x = limitar(x - RAQUETE.largura / 2, 0, LARGURA - RAQUETE.largura);
  });

  tela.addEventListener('click', acaoPrincipal);

  montarFase(); // os blocos aparecem atrás do menu
  requestAnimationFrame(quadro);

```



Pausado: a cena continua desenhada por baixo, parada.



Fim de jogo: pontos e fase da partida, e o convite para recomeçar.

Um laço, e o estado decide

```
function quadro(agora) {  
  const dt = anterior === null ? 0 : Math.min((agora - anterior) / 1000, 1 / 30);  
  anterior = agora;  
  
  if (estado === 'jogando') atualizar(dt);    // só aqui o mundo se move  
  desenhar();                                // desenhar acontece sempre  
  requestAnimationFrame(quadro);  
}
```

A tentação é ter um laço para o menu, outro para o jogo, outro para a pausa. Cada troca de tela precisaria cancelar um laço e começar outro — e bastava esquecer um cancelamento para dois laços rodarem juntos e o jogo andar no dobro da velocidade. É o bug dos dois `setInterval` do Pomodoro, com outra roupa.

Aqui o laço é um só e nunca para. Ele sempre desenha; só **atualiza** quando está jogando. `desenhar()` pinta a mesma cena em qualquer estado e só escolhe o que vai por cima.

A pausa que não mexe em nada

Pausei no meio de uma jogada e, durante dois segundos pausado, segurei a seta e movi o mouse. Bola e raquete ficaram idênticas. A seta estava coberta pelo laço: `moverRaquete()` só roda dentro de `atualizar()`. O mouse **não** estava — o `pointermove` mexe na raquete direto, fora do laço. Por isso ele ganhou a primeira linha `if (estado !== 'jogando') return;`. Todo evento que altera o jogo por fora do laço precisa respeitar o estado por conta própria.

E ao despausar a bola não dá salto: como o laço continuou rodando, `anterior` está sempre fresco, e o primeiro `dt` depois da pausa é de um quadro só.

O que a aba escondida faz

No Pong, esconder a aba só congelava o laço. Aqui, `visibilitychange` **pausa** o jogo: quem volta encontra a tela de pausa, e não uma bola já caindo. Simulei a aba escondida no meio da partida, e o estado foi para `'pausado'`. P e Esc alternam.

Uma tecla, quatro significados

```
function acaoPrincipal() {  
  if (estado === 'menu' || estado === 'fim') novoJogo();  
  else if (estado === 'jogando') lancar();  
}
```

Espaço começa no menu, lança jogando, recomeça no fim — e não faz nada pausado. O clique no canvas chama a mesma função. Na tela de fim, testei: P não fez nada, e o clique recomeçou com fase 1, 3 vidas, zero pontos, 30 blocos e a bola presa.

Confira antes de seguir: o jogo abre no menu; Espaço começa; P pausa e nada se move, nem com o mouse; troque de aba e volte — está pausado; perca as três vidas — tela de fim; Espaço recomeça limpo.



Roteiro de teste

Passe por estes casos antes de considerar a oficina concluída. Eles cobrem o que costuma quebrar.

VOCÊ FAZ	DEVE ACONTECER
Bater embaixo de um bloco	a bola volta para baixo
Bater na lateral de um bloco	a bola volta para o lado
Mandar a bola pela emenda entre dois blocos	um bloco só é destruído, e ela volta
Observar blocos destruídos	não reaparecem e não colidem
Limpar uma fase	fase nova limpa, com uma linha a mais e bola mais rápida
Perder a bola	uma vida a menos, bola presa na raquete
Perder as três vidas	tela de fim; Espaço recomeça do zero
Pausar e mexer o mouse e as setas	nada se move; ao despausar, continua de onde estava
Trocar de aba jogando	ao voltar, o jogo está pausado
Encolher a janela e jogar com o mouse	a raquete segue o mouse certinho

! Quando não funcionar

Os tropeços desta oficina, e o que procurar em cada um.

SINTOMA	CAUSA QUASE CERTA
A raquete fica deslocada do mouse numa tela pequena	Falta converter <code>clientX</code> pela razão entre <code>tela.width</code> e a largura na tela.
Arrastar o dedo rola a página	Falta <code>touch-action: none</code> no canvas.
A bola atravessa uma fileira inteira	Mais de um bloco tratado no mesmo quadro. Saia do laço depois do primeiro.
A bola entra de lado e vai destruindo a linha	Só <code>vy</code> é invertido. Decida o eixo pela face cruzada.
Às vezes a bola não volta ao bater embaixo	O lado é decidido só pela penetração. Divida pela velocidade, medindo pela face do sentido.
Blocos invisíveis continuam rebatendo	O teste de colisão não pula blocos com <code>vivo: false</code> .
Na fase nova sobram blocos mortos ou a bola sai voando	<code>montarFase()</code> não cria um array novo, ou não prende a bola.
Pausado, a raquete se move com o mouse	O <code>pointermove</code> não consulta o estado.
Depois de voltar ao menu o jogo fica mais rápido	Existem dois laços rodando. Use um só e deixe o estado decidir.



Para levar adiante

Extensões em ordem de dificuldade. Todas cabem no que você já construiu.

1. **Blocos de duas batidas.** Troque `vivo` por `resistencia`: bater subtrai 1, e a cor clareia a cada batida.
 2. **Itens que caem.** Um bloco especial solta um item que desce; pegar com a raquete a alarga por 10 segundos no relógio de jogo.
 3. **Editor de fases.** Fases como arrays de texto (`"##.##"`) que `criarBlocos()` lê em vez do laço fixo.
 4. **Muitos blocos.** Com milhares de blocos, testar todos a cada quadro pesa. Uma grade espacial testa só os blocos perto da bola.
-

Caminho da Programação · Laboratório · Oficina “Breakout” · Todo o código deste documento foi executado, e as telas são capturas reais de cada etapa.