

Quadro Kanban com arrastar e soltar

OFICINA • NÍVEL 3 • HTML + CSS + JAVASCRIPT • CERCA DE 5 HORAS

Colunas, cartões, e arrastar entre elas. É o projeto que expõe se você entende estado: a interface pode mentir sobre onde o cartão está, e só o estado diz a verdade. Este é o passo a passo que eu seguiria — começando pelos dados, sem nenhum HTML de cartão — e com a medição de dois erros que parecem funcionar: o cartão movido só na tela, e a posição que erra por um.

O QUE VOCÊ PRECISA

- VS Code, com a extensão *Live Server* (opcional).
- Um navegador de computador (o arrastar e soltar do HTML é pensado para mouse).
- A oficina da Lista de Tarefas: edição no lugar, delegação de eventos e persistência voltam aqui.

ANTES DE ESCREVER A PRIMEIRA LINHA

Crie uma pasta chamada `kanban` e abra-a no VS Code (*Arquivo* → *Abrir Pasta*). Dentro dela, crie estes arquivos vazios:

```
kanban/  
├─ index.html  
├─ estilo.css  
└─ app.js
```

HTML e CSS ficam prontos na etapa 1 e não mudam mais: o quadro inteiro é gerado pelo JavaScript.

1 A estrutura de dados primeiro

Modelar colunas e cartões, e desenhar o quadro inteiro a partir disso.

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Quadro do projeto</title>
  <link rel="stylesheet" href="estilo.css">
</head>
<body>
  <main class="app">
    <header class="topo">
      <h1>Quadro do projeto</h1>
      <p class="dica">Arraste os cartões entre as colunas, ou use os botões de cada cartão.</p>
    </header>

    <!-- Vazio de propósito: o quadro inteiro é desenhado a partir do estado. -->
    <div id="quadro" class="quadro"></div>
  </main>

  <script src="app.js"></script>
</body>
</html>
```

estilo.css

```
* {
  box-sizing: border-box;
  margin: 0;
  padding: 0;
}

[hidden] { display: none !important; }

.oculto {
  position: absolute;
  width: 1px;
  height: 1px;
  overflow: hidden;
  clip-path: inset(50%);
  white-space: nowrap;
}

body {
  min-height: 100vh;
  padding: 28px 18px;
  background: #eef1f6;
  color: #1d2433;
  font-family: 'Segoe UI', system-ui, sans-serif;
```

```

}

.app { max-width: 1100px; margin: 0 auto; }

.topo { margin-bottom: 18px; }
h1 { font-size: 26px; }
.dica { color: #5d6780; font-size: 14px; }

/* Colunas lado a lado; se não couberem, o quadro rola na horizontal. */
.quadro {
  display: grid;
  grid-auto-columns: minmax(260px, 1fr);
  grid-auto-flow: column;
  align-items: start;
  gap: 14px;
  padding-bottom: 8px;
  overflow-x: auto;
}

.coluna {
  display: grid;
  gap: 10px;
  padding: 12px;
  border-radius: 14px;
  background: #dfe4ee;
}

.coluna-topo { display: flex; align-items: center; justify-content: space-between; }
.coluna-topo h2 { font-size: 15px; }
.contagem {
  min-width: 24px;
  padding: 1px 8px;
  border-radius: 999px;
  background: #c7cfdd;
  font-size: 13px;
  text-align: center;
}

.cartoes {
  display: grid;
  gap: 8px;
  min-height: 48px;
  padding: 4px;
  border-radius: 10px;
  list-style: none;
}

.cartoes.alvo { background: #c9d6ee; outline: 2px dashed #5b7bd5; }

.cartao {
  position: relative;
  padding: 10px 12px;
  border-radius: 10px;
  background: #fff;
  box-shadow: 0 1px 2px rgba(29, 36, 51, .12);
}

.cartao[draggable="true"] { cursor: grab; }
.cartao.arrastando { opacity: .45; }

```

```

/* A linha azul que mostra onde o cartão vai cair. */
.cartao.inserir-antes::before,
.cartoes.inserir-fim::after {
  content: '';
  display: block;
  height: 4px;
  border-radius: 2px;
  background: #3f63d1;
}
.cartao.inserir-antes::before { position: absolute; top: -6px; right: 0; left: 0; }

.texto { line-height: 1.4; white-space: pre-wrap; word-break: break-word; }
.texto:focus-visible { outline: 2px solid #3f63d1; outline-offset: 3px; border-radius: 4px; }

.acoes { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 4px; margin-top: 8px; }
.acoes button {
  min-width: 28px;
  height: 26px;
  padding: 0 6px;
  border: 1px solid #d3d9e5;
  border-radius: 6px;
  background: #f6f8fb;
  color: #3b4459;
  font: inherit;
  font-size: 13px;
  cursor: pointer;
}
.acoes button:hover:not(:disabled),
.acoes button:focus-visible { border-color: #9fb0d6; background: #e5ebf7; }
.acoes button:disabled { opacity: .35; cursor: default; }
.acoes .remove { margin-left: auto; color: #a33a3a; }

.edicao {
  width: 100%;
  min-height: 60px;
  padding: 6px 8px;
  border: 2px solid #3f63d1;
  border-radius: 6px;
  font: inherit;
  resize: vertical;
}

.novo { display: flex; gap: 6px; }
.novo input {
  flex: 1;
  min-width: 0;
  padding: 8px 10px;
  border: 1px solid #c3cbdb;
  border-radius: 8px;
  background: #fff;
  font: inherit;
  font-size: 14px;
}
.novo button {
  width: 36px;
  border: 0;
  border-radius: 8px;
  background: #1d2433;

```

```
color: #fff;
font-size: 18px;
cursor: pointer;
}
```

app.js

```
const areaQuadro = document.getElementById('quadro');

/* -----
O estado inteiro do quadro. Tudo que aparece na tela sai daqui –
e a ordem dos cartões na tela é a ordem destes arrays.
----- */
let quadro = {
  colunas: [
    {
      id: 'a-fazer',
      titulo: 'A fazer',
      cartoes: [
        { id: 'k1', texto: 'Definir as cores do tema' },
        { id: 'k2', texto: 'Escrever a página de contato' },
        { id: 'k3', texto: 'Configurar o domínio' },
      ],
    },
    {
      id: 'fazendo',
      titulo: 'Fazendo',
      cartoes: [
        { id: 'k4', texto: 'Formulário de cadastro' },
      ],
    },
    {
      id: 'feito',
      titulo: 'Feito',
      cartoes: [
        { id: 'k5', texto: 'Criar o repositório' },
      ],
    },
  ],
};

/* Apaga tudo e desenha de novo, a partir do estado. */
function desenhar() {
  areaQuadro.replaceChildren(...quadro.colunas.map(criarColuna));
}

function criarColuna(coluna) {
  const secao = document.createElement('section');
  secao.className = 'coluna';

  const topo = document.createElement('header');
  topo.className = 'coluna-topo';
  const titulo = document.createElement('h2');
  titulo.textContent = coluna.titulo;
  const contagem = document.createElement('span');
  contagem.className = 'contagem';
```

```

    contagem.textContent = coluna.cartoes.length;
    topo.append(titulo, contagem);

    const lista = document.createElement('ol');
    lista.className = 'cartoes';
    lista.dataset.coluna = coluna.id;
    lista.append(...coluna.cartoes.map(criarCartao));

    secao.append(topo, lista);
    return secao;
}

function criarCartao(cartao) {
    const item = document.createElement('li');
    item.className = 'cartao';
    item.dataset.cartao = cartao.id;

    const texto = document.createElement('p');
    texto.className = 'texto';
    texto.textContent = cartao.texto;

    item.append(texto);
    return item;
}

desenhar();

```



Fim da etapa 1: três colunas e cinco cartões, todos saídos do objeto quadro.

A ordem da tela é a ordem dos arrays

O quadro é um objeto com uma lista de colunas, e cada coluna tem sua lista de cartões. Não existe “posição do cartão” guardada em lugar nenhum: a posição **é** o índice no array da coluna. Mover um cartão para o topo de Feito é tirá-lo de um array e colocá-lo na posição 0 de outro.

Comecei pelo modelo porque, se o quadro nascer como HTML, toda operação vai ter que ler a tela para descobrir o que existe — e é aí que tela e dados começam a divergir.

Apagar e redesenhar tudo

`desenhar()` joga fora o quadro inteiro e o cria de novo. Parece desperdício, e é o que mantém o projeto simples: qualquer mudança é “mexer no estado e chamar `desenhar()`”. Testei tirando o primeiro cartão de A fazer e colocando no começo de Feito, só no objeto: depois de redesenhar, a tela mostrou exatamente isso.

Confira antes de seguir: três colunas, com as contagens 3, 1 e 1. No console, `quadro.colunas[1].cartoes.push({ id: "x", texto: "Teste" }); desenhar()` faz o cartão aparecer.

2 Criar, apagar e editar

Um formulário por coluna, um × por cartão, e edição no próprio cartão.

```
function acharCartao(id) {
  for (const coluna of quadro.colunas) {
    const indice = coluna.cartoes.findIndex((k) => k.id === id);
    if (indice !== -1) return { coluna, indice };
  }
  return null;
}
```

app.js – criarCartao()

```
function criarCartao(cartao) {
  const item = document.createElement('li');
  item.className = 'cartao';
  item.dataset.cartao = cartao.id;

  if (cartao.id === editando) {
    const edicao = document.createElement('textarea');
    edicao.className = 'edicao';
    edicao.value = cartao.texto;
    edicao.setAttribute('aria-label', 'Editar cartão');
    item.append(edicao);
    return item;
  }

  const texto = document.createElement('p');
  texto.className = 'texto';
  texto.textContent = cartao.texto;
  texto.tabIndex = 0; // Enter no texto também começa a editar

  const acoes = document.createElement('div');
  acoes.className = 'acoes';
  const remover = document.createElement('button');
  remover.type = 'button';
  remover.className = 'remover';
  remover.textContent = '×';
  remover.setAttribute('aria-label', `Remover: ${cartao.texto}`);
  acoes.append(remover);

  item.append(texto, acoes);
  return item;
}
```

```
function comecarEdicao(id) {
  editando = id;
  desenhar();
  const edicao = areaQuadro.querySelector('.edicao');
  edicao.focus();
  edicao.select();
}
```



```

}

function terminarEdicao(guardar, valor) {
  if (editando === null) return;
  const achado = acharCartao(editando);
  editando = null; // antes de redesenhar (a lição da Lista de Tarefas)
  const texto = guardar ? valor.trim() : '';
  if (achado && texto !== '') achado.coluna.cartoes[achado.indice].texto = texto;
  desenhar();
}

```

app.js – eventos

```

areaQuadro.addEventListener('submit', (evento) => {
  evento.preventDefault();
  const form = evento.target;
  const texto = form.elements.texto.value.trim();
  if (texto === '') return;

  const coluna = quadro.colunas.find((c) => c.id === form.dataset.coluna);
  coluna.cartoes.push({ id: crypto.randomUUID(), texto });
  desenhar();
  areaQuadro.querySelector(`.novo[data-coluna="${coluna.id}"] input`).focus();
});

areaQuadro.addEventListener('click', (evento) => {
  const botao = evento.target.closest('.remover');
  if (!botao) return;
  const { coluna, indice } = acharCartao(botao.closest('.cartao').dataset.cartao);
  coluna.cartoes.splice(indice, 1);
  desenhar();
});


areaQuadro.addEventListener('dblclick', (evento) => {
  const texto = evento.target.closest('.texto');
  if (texto) comecarEdicao(texto.closest('.cartao').dataset.cartao);
});

areaQuadro.addEventListener('keydown', (evento) => {
  if (evento.target.matches('.texto') && evento.key === 'Enter') {
    comecarEdicao(evento.target.closest('.cartao').dataset.cartao);
    return;
  }
  if (!evento.target.matches('.edicao')) return;
  if (evento.key === 'Enter' && !evento.shiftKey) { // Shift+Enter quebra linha
    evento.preventDefault();
    terminarEdicao(true, evento.target.value);
  } else if (evento.key === 'Escape') {
    terminarEdicao(false);
  }
});

areaQuadro.addEventListener('focusout', (evento) => {
  if (evento.target.matches('.edicao')) terminarEdicao(true, evento.target.value);
});

```

`criarColuna()` ganha, no fim, o formulário de novo cartão daquela coluna (veja o arquivo completo na etapa 5).



Fim da etapa 2: um cartão novo em Fazendo, e outro no meio de uma edição.

Os ouvintes ficam no quadro, não nos cartões

O quadro é recriado a cada mudança, então um ouvinte posto num botão morreria junto com ele. Os ouvintes de `submit`, `click`, `dblclick`, `keydown` e `focusout` ficam no `#quadro`, que nunca é recriado, e descobrem pelo alvo do evento qual cartão ou coluna foi usado. É a delegação da Lista de Tarefas, agora com cinco eventos.

Depois de criar um cartão, o foco volta ao campo da mesma coluna — conferi —, então dá para criar vários seguidos sem o mouse. Texto só com espaços não cria nada.

A edição, com as lições da Lista de Tarefas

`editando` guarda o id do cartão em edição, e `criarCartao()` desenha um `textarea` no lugar do texto. Os caminhos: Enter salva, Esc descarta, sair do campo salva. Como é um `textarea`, Shift+Enter precisa continuar quebrando linha — conferi que ele não salva. E `editando = null` vem antes do redesenho, pela mesma razão medida lá: remover o campo focado dispara `focusout`.

O texto do cartão tem `tabIndex = 0`: quem navega por teclado chega nele com Tab, e Enter abre a edição. Testei os cinco caminhos.

Confira antes de seguir: crie cartões em cada coluna, remova um, edite outro com duplo clique. Esc não salva; clicar fora salva; Shift+Enter quebra linha.

3

Arrastar entre colunas

Cartões arrastáveis, colunas que aceitam — e o cartão mudando de lugar no estado, não só na tela.

```
function moverCartao(idCartao, idColuna, posicao) {  
  const origem = acharCartao(idCartao);  
  const destino = quadro.colunas.find((c) => c.id === idColuna);  
  if (!origem || !destino) return;  
  
  const [cartao] = origem.coluna.cartoes.splice(origem.indice, 1);  
  const onde = Math.max(0, Math.min(posicao, destino.cartoes.length));  
  destino.cartoes.splice(onde, 0, cartao);  
}
```

```

areaQuadro.addEventListener('dragstart', (evento) => {
  const cartao = evento.target.closest('.cartao');
  if (!cartao) return;
  arrastado = cartao.dataset.cartao;
  evento.dataTransfer.setData('text/plain', arrastado);
  evento.dataTransfer.effectAllowed = 'move';
  cartao.classList.add('arrastando');
});

areaQuadro.addEventListener('dragover', (evento) => {
  const lista = evento.target.closest('.cartoes');
  if (!lista || arrastado === null) return;
  // Por padrão, nada aceita receber um arrasto. Cancelar o dragover é dizer
  // "aqui aceita" – sem esta linha, o evento drop nunca é disparado.
  evento.preventDefault();
  evento.dataTransfer.dropEffect = 'move';
  lista.classList.add('alvo');
});

areaQuadro.addEventListener('dragleave', (evento) => {
  const lista = evento.target.closest('.cartoes');
  if (lista && !lista.contains(evento.relatedTarget)) lista.classList.remove('alvo');
});

areaQuadro.addEventListener('drop', (evento) => {
  const lista = evento.target.closest('.cartoes');
  if (!lista || arrastado === null) return;
  evento.preventDefault();

  const destino = quadro.colunas.find((c) => c.id === lista.dataset.coluna);
  moverCartao(arrastado, destino.id, destino.cartoes.length); // no fim
  arrastado = null;
  desenhar();
});

areaQuadro.addEventListener('dragend', () => {
  arrastado = null;
  for (const el of areaQuadro.querySelectorAll('.alvo, .arrastando')) el.classList.remove('alvo',
  'arrastando');
});

```

Em `criarCartao()`, os cartões que não estão em edição recebem `item.draggable = true`.



No meio do arrasto: o cartão fica esmaecido, e a coluna que vai recebê-lo aparece tracejada.

Mover na tela não é mover

O jeito mais curto de fazer um arrastar funcionar é pegar o elemento e colocá-lo dentro da outra coluna com `append`. Na hora, parece certo. Testei: movi o elemento do primeiro cartão para Feito, e a tela mostrou Feito com dois cartões. Aí criei um cartão qualquer, o que redesenha o quadro — e o cartão **voltou para A fazer**, com Feito de novo com um só.

O estado nunca soube da mudança. Por isso o `drop` aqui não mexe no DOM: chama `moverCartao()`, que tira o cartão de um array e coloca em outro, e depois redesenha. A tela passa a concordar porque é desenhada a partir de onde o cartão realmente está.

O `preventDefault()` no `dragover`

Por padrão, nenhum elemento aceita receber um arrasto. É o `dragover` cancelado que diz ao navegador “aqui pode soltar” — sem ele, o evento `drop` não chega a ser disparado, e nada acontece. Conferi que o `dragover` sobre uma coluna sai cancelado. É a primeira parede de quem implementa isto.

Uma variável própria para o arrastado

O id do cartão vai para o `dataTransfer`, mas também para `arrastado`. Durante o `dragover`, o navegador não deixa ler o conteúdo do `dataTransfer` — só no `drop`. E a variável tem outro uso: se alguém arrastar um texto de outro programa para cima do quadro, `arrastado` está vazio e a coluna não aceita — conferi que um arrasto que não começou num cartão é recusado.

Soltar no lugar errado não perde o cartão

`moverCartao()` procura a coluna de destino **antes** de tirar o cartão da origem. Se ela não existir, sai sem fazer nada. Soltei um cartão em cima do título da coluna, fora de qualquer lista, e pedi para mover para uma coluna inexistente: nos dois casos, o total de cartões continuou o mesmo, e o cartão continuou onde estava.

O `dragleave` confere `relatedTarget` porque ele também dispara quando o ponteiro passa de uma coluna para um cartão *dentro* dela — sem isso, o tracejado piscaria o tempo todo.

Confira antes de seguir: arraste um cartão para outra coluna: ele vai para o fim dela, e a contagem muda. Crie um cartão logo depois: o arrastado continua onde você soltou.

4

Soltar na posição certa

Entre quais cartões o ponteiro está — sem contar o cartão que está sendo arrastado.

```
function posicaoNaLista(lista, y) {
  const outros = [...lista.querySelectorAll('.cartao')].filter((c) => c.dataset.cartao !==
arrastado);
  const indice = outros.findIndex((cartao) => {
    const caixa = cartao.getBoundingClientRect();
    return y < caixa.top + caixa.height / 2;
  });
  return indice === -1 ? outros.length : indice;
}
```

```
function limparMarcas() {
  for (const el of areaQuadro.querySelectorAll('.alvo, .inserir-antes, .inserir-fim')) {
    el.classList.remove('alvo', 'inserir-antes', 'inserir-fim');
  }
}

function marcar(lista, posicao) {
  limparMarcas();
  lista.classList.add('alvo');
  const outros = [...lista.querySelectorAll('.cartao')].filter((c) => c.dataset.cartao !==
arrastado);
  if (posicao < outros.length) outros[posicao].classList.add('inserir-antes');
  else lista.classList.add('inserir-fim');
}
```


```
areaQuadro.addEventListener('dragover', (evento) => {
  const lista = evento.target.closest('.cartoes');
  if (!lista || arrastado === null) return;
  evento.preventDefault();
  evento.dataTransfer.dropEffect = 'move';
  marcar(lista, posicaoNaLista(lista, evento.clientY));
});

areaQuadro.addEventListener('drop', (evento) => {
  const lista = evento.target.closest('.cartoes');
  if (!lista || arrastado === null) return;
  evento.preventDefault();

  moverCartao(arrastado, lista.dataset.coluna, posicaoNaLista(lista, evento.clientY));
  arrastado = null;
  desenhar();
});
```

Quadro do projeto

Arraste os cartões entre as colunas, ou use os botões de cada cartão.



No meio do arrasto: a linha azul mostra que o cartão vai cair acima de “Definir as cores do tema”.

O meio de cada cartão decide

Para cada cartão da coluna, a pergunta é: o ponteiro está acima do meio dele? O primeiro cartão em que a resposta é sim é o que vai ficar logo depois do arrastado. Se nenhum, o arrastado vai para o fim. Testei em Fazendo, que tem um cartão: soltar 5 px acima do meio dele pôs o arrastado antes; 5 px abaixo, depois.

O erro de um

O detalhe que quase todo mundo erra está no `filter`: o cartão arrastado sai da conta. Veja por quê. Três cartões A, B e C; arrasto o A para entre B e C. Contando o próprio A, o ponteiro está antes do terceiro cartão, o C: posição 2. Só que `moverCartao()` primeiro tira o A, e a lista vira B, C. Inserir na posição 2 põe o A **depois** do C.

COMO A POSIÇÃO FOI CALCULADA	RESULTADO
Contando o cartão arrastado	B, C, A — uma posição além
Sem contar o cartão arrastado	B, A, C — onde a linha azul mostrava

Medi os dois. E o mesmo cuidado resolve outro critério: soltar um cartão no mesmo lugar em que ele já está não muda a ordem e não duplica nada — conferi a ordem e o total.

A linha azul não redesenha nada

O `dragover` dispara sem parar enquanto o ponteiro se move. Redesenhar o quadro a cada vez seria pesado e ainda destruiria o cartão que está sendo arrastado. `marcar()` só troca classes: `inserir-antes` no cartão da posição, ou `inserir-fim` na lista, e o CSS desenha a linha com `::before` e `::after`. O redesenho acontece uma vez, no `drop`.

Montei cinco colunas com vinte cartões cada: o quadro desenhou os 100, e soltar um cartão entre o décimo e o décimo primeiro de uma coluna o colocou exatamente ali.

Confira antes de seguir: arraste um cartão pela coluna: a linha azul acompanha. Solte no meio de outros: ele cai onde a linha estava. Solte-o no próprio lugar: nada muda.

5 Botões de mover e persistência

Um caminho para teclado e toque, e o quadro inteiro guardado entre visitas.

app.js

```
const areaQuadro = document.getElementById('quadro');

const CHAVE = 'kanban:v1';

const QUADRO_INICIAL = {
  colunas: [
    {
      id: 'a-fazer',
      titulo: 'A fazer',
      cartoes: [
        { id: 'k1', texto: 'Definir as cores do tema' },
        { id: 'k2', texto: 'Escrever a página de contato' },
        { id: 'k3', texto: 'Configurar o domínio' },
      ],
    },
    {
      id: 'fazendo',
      titulo: 'Fazendo',
      cartoes: [
        { id: 'k4', texto: 'Formulário de cadastro' },
      ],
    },
    {
      id: 'feito',
      titulo: 'Feito',
      cartoes: [
        { id: 'k5', texto: 'Criar o repositório' },
      ],
    },
  ],
};

/* -----
Persistência: o quadro inteiro vai e volta como um JSON só
----- */
function quadroValido(q) {
  return q
    && Array.isArray(q.colunas) && q.colunas.length > 0
    && q.colunas.every((c) => c
      && typeof c.id === 'string'
      && typeof c.titulo === 'string'
      && Array.isArray(c.cartoes)
      && c.cartoes.every((k) => k && typeof k.id === 'string' && typeof k.texto === 'string'));
}

function carregar() {
  try {
    const salvo = JSON.parse(localStorage.getItem(CHAVE));
    if (quadroValido(salvo)) return salvo;
  }
}
```

```

    } catch {
        // JSON corrompido: cai no quadro inicial.
    }
    return structuredClone(QUADRO_INICIAL); // cópia: o inicial nunca é alterado
}

function salvar() {
    try {
        localStorage.setItem(CHAVE, JSON.stringify(quadro));
    } catch {
        // Sem armazenamento, o quadro vale só até fechar a aba.
    }
}

let quadro = carregar();
let editando = null;
let arrastado = null;

/* Toda mudança no estado passa por aqui: grava e redesenha. */
function atualizar() {
    salvar();
    desenhar();
}

function acharCartao(id) {
    for (const coluna of quadro.colunas) {
        const indice = coluna.cartoes.findIndex((k) => k.id === id);
        if (indice !== -1) return { coluna, indice };
    }
    return null;
}

function moverCartao(idCartao, idColuna, posicao) {
    const origem = acharCartao(idCartao);
    const destino = quadro.colunas.find((c) => c.id === idColuna);
    if (!origem || !destino) return;

    const [cartao] = origem.coluna.cartoes.splice(origem.indice, 1);
    const onde = Math.max(0, Math.min(posicao, destino.cartoes.length));
    destino.cartoes.splice(onde, 0, cartao);
}

function posicaoNaLista(lista, y) {
    const outros = [...lista.querySelectorAll('.cartao')].filter((c) => c.dataset.cartao !== arrastado);
    const indice = outros.findIndex((cartao) => {
        const caixa = cartao.getBoundingClientRect();
        return y < caixa.top + caixa.height / 2;
    });
    return indice === -1 ? outros.length : indice;
}

function limparMarcas() {
    for (const el of areaQuadro.querySelectorAll('.alvo, .inserir-antes, .inserir-fim')) {
        el.classList.remove('alvo', 'inserir-antes', 'inserir-fim');
    }
}

```

```

function marcar(lista, posicao) {
    limparMarcas();
    lista.classList.add('alvo');
    const outros = [...lista.querySelectorAll('.cartao')].filter((c) => c.dataset.cartao !==
arrastado);
    if (posicao < outros.length) outros[posicao].classList.add('inserir-antes');
    else lista.classList.add('inserir-fim');
}

/* -----
Mover pelos botões: o caminho do teclado e do toque
----- */
function moverPorBotao(idCartao, direcao) {
    const { coluna, indice } = acharCartao(idCartao);
    const c = quadro.colunas.indexOf(coluna);

    if (direcao === 'cima') moverCartao(idCartao, coluna.id, indice - 1);
    if (direcao === 'baixo') moverCartao(idCartao, coluna.id, indice + 1);
    if (direcao === 'esquerda' && c > 0) {
        const vizinha = quadro.colunas[c - 1];
        moverCartao(idCartao, vizinha.id, vizinha.cartoes.length);
    }
    if (direcao === 'direita' && c < quadro.colunas.length - 1) {
        const vizinha = quadro.colunas[c + 1];
        moverCartao(idCartao, vizinha.id, vizinha.cartoes.length);
    }
    atualizar();

    // O foco acompanha o cartão, no mesmo botão, para apertar de novo.
    const mesmo = areaQuadro.querySelector(`[data-cartao="${idCartao}"] [data-mover="${direcao}"]`);
    const alvo = mesmo && !mesmo.disabled ? mesmo : areaQuadro.querySelector(`[data-
cartao="${idCartao}"] .texto`);
    alvo.focus();
}

/* -----
Desenho
----- */
function desenhar() {
    areaQuadro.replaceChildren(...quadro.colunas.map(criarColuna));
}

function criarColuna(coluna, posicaoColuna) {
    const secao = document.createElement('section');
    secao.className = 'coluna';

    const topo = document.createElement('header');
    topo.className = 'coluna-topo';
    const titulo = document.createElement('h2');
    titulo.textContent = coluna.titulo;
    const contagem = document.createElement('span');
    contagem.className = 'contagem';
    contagem.textContent = coluna.cartoes.length;
    topo.append(titulo, contagem);

    const lista = document.createElement('ol');
    lista.className = 'cartoes';
    lista.dataset.coluna = coluna.id;

```

```

lista.append(...coluna.cartoes.map((cartao, i) => criarCartao(cartao, {
  primeiro: i === 0,
  ultimo: i === coluna.cartoes.length - 1,
  colunaAnterior: quadro.colunas[posicaoColuna - 1],
  colunaSeguinte: quadro.colunas[posicaoColuna + 1],
})));

const novo = document.createElement('form');
novo.className = 'novo';
novo.dataset.coluna = coluna.id;
const campo = document.createElement('input');
campo.name = 'texto';
campo.placeholder = 'Novo cartão';
campo.autocomplete = 'off';
campo.setAttribute('aria-label', `Novo cartão em ${coluna.titulo}`);
const botao = document.createElement('button');
botao.type = 'submit';
botao.textContent = '+';
botao.setAttribute('aria-label', `Adicionar em ${coluna.titulo}`);
novo.append(campo, botao);

secao.append(topo, lista, novo);
return secao;
}

function botaoMover(direcao, simbolo, rotulo, desativado) {
  const botao = document.createElement('button');
  botao.type = 'button';
  botao.dataset.mover = direcao;
  botao.textContent = simbolo;
  botao.setAttribute('aria-label', rotulo);
  botao.disabled = desativado;
  return botao;
}

function criarCartao(cartao, vizinhanca) {
  const item = document.createElement('li');
  item.className = 'cartao';
  item.dataset.cartao = cartao.id;

  if (cartao.id === editando) {
    const edicao = document.createElement('textarea');
    edicao.className = 'edicao';
    edicao.value = cartao.texto;
    edicao.setAttribute('aria-label', 'Editar cartão');
    item.append(edicao);
    return item;
  }

  item.draggable = true;

  const texto = document.createElement('p');
  texto.className = 'texto';
  texto.textContent = cartao.texto;
  texto.tabIndex = 0;

  const { primeiro, ultimo, colunaAnterior, colunaSeguinte } = vizinhanca;
  const acoes = document.createElement('div');

```

```

    acoes.className = 'acoes';
    acoes.append(
        botaoMover('esquerda', '←', colunaAnterior ? `Mover para ${colunaAnterior.titulo}` : 'Mover
para a esquerda', !colunaAnterior),
        botaoMover('cima', '↑', 'Mover para cima', primeiro),
        botaoMover('baixo', '↓', 'Mover para baixo', ultimo),
        botaoMover('direita', '→', colunaSeguinte ? `Mover para ${colunaSeguinte.titulo}` : 'Mover
para a direita', !colunaSeguinte),
    );
    const remover = document.createElement('button');
    remover.type = 'button';
    remover.className = 'remover';
    remover.textContent = 'x';
    remover.setAttribute('aria-label', `Remover: ${cartao.texto}`);
    acoes.append(remover);

    item.append(texto, acoes);
    return item;
}

function comecarEdicao(id) {
    editando = id;
    desenhar();
    const edicao = areaQuadro.querySelector('.edicao');
    edicao.focus();
    edicao.select();
}

function terminarEdicao(guardar, valor) {
    if (editando === null) return;
    const achado = acharCartao(editando);
    editando = null;
    const texto = guardar ? valor.trim() : '';
    if (achado && texto !== '') achado.coluna.cartoes[achado.indice].texto = texto;
    atualizar();
}

/* -----
Arrastar e soltar
----- */
areaQuadro.addEventListener('dragstart', (evento) => {
    const cartao = evento.target.closest('.cartao');
    if (!cartao) return;
    arrastado = cartao.dataset.cartao;
    evento.dataTransfer.setData('text/plain', arrastado);
    evento.dataTransfer.effectAllowed = 'move';
    cartao.classList.add('arrastando');
});

areaQuadro.addEventListener('dragover', (evento) => {
    const lista = evento.target.closest('.cartoes');
    if (!lista || arrastado === null) return;
    evento.preventDefault();
    evento.dataTransfer.dropEffect = 'move';
    marcar(lista, posicaoNaLista(lista, evento.clientY));
});

areaQuadro.addEventListener('dragleave', (evento) => {

```

```

    const lista = evento.target.closest('.cartoes');
    if (lista && !lista.contains(evento.relatedTarget)) limparMarcas();
  });

  areaQuadro.addEventListener('drop', (evento) => {
    const lista = evento.target.closest('.cartoes');
    if (!lista || arrastado === null) return;
    evento.preventDefault();

    moverCartao(arrastado, lista.dataset.coluna, posicaoNaLista(lista, evento.clientY));
    arrastado = null;
    atualizar();
  });

  areaQuadro.addEventListener('dragend', () => {
    arrastado = null;
    limparMarcas();
    const sobrando = areaQuadro.querySelector('.arrastando');
    if (sobrando) sobrando.classList.remove('arrastando');
  });

  /* -----
  Criar, apagar, editar e mover por botão
  ----- */
  areaQuadro.addEventListener('submit', (evento) => {
    evento.preventDefault();
    const form = evento.target;
    const texto = form.elements.texto.value.trim();
    if (texto === '') return;

    const coluna = quadro.colunas.find((c) => c.id === form.dataset.coluna);
    coluna.cartoes.push({ id: crypto.randomUUID(), texto });
    atualizar();
    areaQuadro.querySelector(`.novo[data-coluna="${coluna.id}"] input`).focus();
  });

  areaQuadro.addEventListener('click', (evento) => {
    const mover = evento.target.closest('[data-mover]');
    if (mover) {
      moverPorBotao(mover.closest('.cartao').dataset.cartao, mover.dataset.mover);
      return;
    }
    const remover = evento.target.closest('.remover');
    if (!remover) return;
    const { coluna, indice } = acharCartao(remover.closest('.cartao').dataset.cartao);
    coluna.cartoes.splice(indice, 1);
    atualizar();
  });

  areaQuadro.addEventListener('dblclick', (evento) => {
    const texto = evento.target.closest('.texto');
    if (texto) comecarEdicao(texto.closest('.cartao').dataset.cartao);
  });

  areaQuadro.addEventListener('keydown', (evento) => {
    if (evento.target.matches('.texto') && evento.key === 'Enter') {
      comecarEdicao(evento.target.closest('.cartao').dataset.cartao);
      return;
    }
  });

```


```

    }
    if (!evento.target.matches('.edicao')) return;
    if (evento.key === 'Enter' && !evento.shiftKey) {
        evento.preventDefault();
        terminarEdicao(true, evento.target.value);
    } else if (evento.key === 'Escape') {
        terminarEdicao(false);
    }
    });

areaQuadro.addEventListener('focusout', (evento) => {
    if (evento.target.matches('.edicao')) terminarEdicao(true, evento.target.value);
});

desenhar();

```



Fim da etapa 5: cartões movidos com os botões e um cartão novo — a foto é depois de um F5 de verdade.

Arrastar não pode ser o único caminho

Arrastar e soltar do HTML depende de um ponteiro. Quem usa teclado não tem como arrastar, e em telas de toque o comportamento varia de navegador para navegador. Os quatro botões de cada cartão fazem o mesmo trabalho com um clique ou um Enter — e usam a mesma `moverCartao()` do arrasto, então não existe uma segunda regra de movimento.

```
function moverPorBotao(idCartao, direcao) {
  const { coluna, indice } = acharCartao(idCartao);
  const c = quadro.colunas.indexOf(coluna);

  if (direcao === 'cima') moverCartao(idCartao, coluna.id, indice - 1);
  if (direcao === 'baixo') moverCartao(idCartao, coluna.id, indice + 1);
  if (direcao === 'esquerda' && c > 0) {
    const vizinha = quadro.colunas[c - 1];
    moverCartao(idCartao, vizinha.id, vizinha.cartoes.length);
  }
  if (direcao === 'direita' && c < quadro.colunas.length - 1) {
    const vizinha = quadro.colunas[c + 1];
    moverCartao(idCartao, vizinha.id, vizinha.cartoes.length);
  }
  atualizar();

  // O foco acompanha o cartão, no mesmo botão, para apertar de novo.
  const mesmo = areaQuadro.querySelector(`[data-cartao="${idCartao}"] [data-mover="${direcao}"]`);
  const alvo = mesmo && !mesmo.disabled ? mesmo : areaQuadro.querySelector(`[data-cartao="${idCartao}"] .texto`);
  alvo.focus();
}
```

↓ numa lista “sem o próprio cartão” é inserir em `indice + 1`; conferi que o primeiro cartão trocou de lugar com o segundo. → leva para o fim da coluna seguinte.

O foco acompanha o cartão

Depois de mover, o quadro é redesenhado — e o botão que tinha o foco deixa de existir. Sem cuidado, o foco volta para o começo da página, e quem usa teclado precisa navegar tudo de novo a cada movimento. Por isso, depois de redesenhar, o foco vai para o **mesmo botão do mesmo cartão**: dá para apertar ↓ várias vezes seguidas. Se aquele botão ficou desabilitado (o cartão chegou ao fim), o foco vai para o texto do cartão. Conferi o botão e o cartão com foco depois do movimento.

Os botões que não fazem sentido ficam desabilitados — ↑ no primeiro cartão, → na última coluna — e o rótulo diz para onde vai: “Mover para Fazendo”.

O quadro inteiro num JSON só

Como o estado é um objeto só, persistir é gravá-lo inteiro a cada mudança, e ler de volta ao abrir. Arrastei o cartão de Feito para o topo de A fazer, movi outro pelos botões, e recarreguei a página de verdade: as colunas voltaram com a mesma ordem de cartões, com o arrastado no topo.

Na leitura, `quadroValido()` confere colunas e cartões antes de aceitar. JSON quebrado e uma coluna com id numérico caíram no quadro inicial. E o quadro inicial é copiado com `structuredClone` : sem a cópia, mover um cartão alteraria o próprio `QUADRO_INICIAL` , e “voltar ao inicial” traria o quadro já bagunçado. Conferi que ele continuou intacto depois de vários movimentos.

Confira antes de seguir: use Tab até um cartão e mova-o só com os botões e Enter: o foco segue o cartão. Arraste outro, aperte F5: tudo no lugar.



Roteiro de teste

Passe por estes casos antes de considerar a oficina concluída. Eles cobrem o que costuma quebrar.

VOCÊ FAZ	DEVE ACONTECER
Arrastar para outra coluna e criar um cartão logo depois	o arrastado continua onde foi solto
Soltar entre dois cartões	cai exatamente onde a linha azul estava
Arrastar um cartão para baixo na mesma coluna	não passa uma posição além
Soltar um cartão no próprio lugar	nada muda, nada duplica
Soltar fora de qualquer coluna	o cartão continua onde estava
Mover só pelo teclado, com os botões	funciona, e o foco segue o cartão
Editar e apertar Esc	o texto antigo continua
Reorganizar e apertar F5	a ordem exata volta
Criar muitos cartões e arrastar	continua fluido

! Quando não funcionar

Os tropeços desta oficina, e o que procurar em cada um.

SINTOMA	CAUSA QUASE CERTA
O drop nunca acontece	Falta <code>preventDefault()</code> no <code>dragover</code> .
O cartão volta ao lugar antigo sozinho	O arrasto moveu o elemento no DOM, e não o cartão no estado.
O cartão cai uma posição além	A posição foi calculada contando o próprio cartão arrastado.
Soltar no mesmo lugar duplica o cartão	O cartão é inserido no destino sem ser tirado da origem.
<code>getData()</code> vem vazio no <code>dragover</code>	É proteção do navegador. Guarde o id numa variável no <code>dragstart</code> .
O tracejado da coluna pisca	O <code>dragleave</code> não confere se o ponteiro só entrou num filho da coluna.
Botões param de funcionar depois de mover	Ouvintes foram postos nos elementos recriados. Delege no quadro.
Depois de mover pelo teclado, o foco vai para o topo	Falta devolver o foco ao botão do cartão após redesenhar.
“Voltar ao inicial” traz o quadro bagunçado	O quadro inicial foi usado sem cópia e foi alterado.



Para levar adiante

Extensões em ordem de dificuldade. Todas cabem no que você já construiu.

1. **Colunas editáveis.** Criar, renomear e reordenar colunas: é o mesmo `moverCartao()`, um nível acima.
2. **Limite por coluna.** No máximo três cartões em Fazendo: o `dragover` recusa a coluna cheia.
3. **Etiquetas e filtro.** Cada cartão com uma cor; filtrar esconde os outros sem tirá-los do estado.
4. **Arrastar no celular.** Refaça o arrasto com eventos de ponteiro (`pointerdown`, `pointermove`), que funcionam com dedo e mouse.

Caminho da Programação · Laboratório · Oficina “Quadro Kanban com arrastar e soltar” · Todo o código deste documento foi executado, e as telas são capturas reais de cada etapa.