

Cronômetro Pomodoro

OFICINA • NÍVEL 1 • HTML + CSS + JAVASCRIPT • CERCA DE 2H30

Um temporizador que alterna 25 minutos de foco com pausas. Parece o projeto mais simples do laboratório, e é justamente por isso que ele engana: **tempo é uma das coisas que mais produz bug em programa de iniciante**. Este é o passo a passo que eu seguiria, e ele inclui, de propósito, uma etapa com o bug que quase todo mundo escreve — com a tela provando que ele existe — antes da versão certa.

O QUE VOCÊ PRECISA

- VS Code, com a extensão *Live Server* (opcional, mas poupa apertar F5).
- Um navegador atual.
- Ter feito a oficina da Calculadora ajuda: a ideia de estado e de `mostrar()` volta aqui.

ANTES DE ESCREVER A PRIMEIRA LINHA

Crie uma pasta chamada `pomodoro` e abra-a no VS Code (*Arquivo* → *Abrir Pasta*). Dentro dela, crie estes arquivos vazios:

```
pomodoro/  
├─ index.html  
├─ estilo.css  
└─ app.js
```

São três arquivos até o fim. O `app.js` vai ser reescrito algumas vezes — é o esperado.

1 O mostrador parado

Estrutura, visual e a primeira função: transformar segundos em relógio.

Começo pelo que não se move. Um cronômetro parado mostrando 25:00 já exige decidir a coisa mais importante do projeto: **em que unidade o programa pensa**.

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Pomodoro</title>
  <link rel="stylesheet" href="estilo.css">
</head>
<body data-fase="foco">
  <main class="pomodoro">
    <p class="fase" id="fase">Foco</p>
    <output class="mostrador" id="mostrador">25:00</output>

    <div class="controles">
      <button class="principal" id="principal">Iniciar</button>
      <button class="secundario" id="zerar">Zerar</button>
    </div>
  </main>

  <script src="app.js"></script>
</body>
</html>
```

O CSS vai inteiro agora, incluindo as bolinhas de ciclo e o painel de configuração que só aparecem nas etapas 4 e 5. Assim ele não precisa ser reimpresso a cada etapa; regra de CSS para um elemento que ainda não existe simplesmente não faz nada.

estilo.css

```
* {
  box-sizing: border-box;
  margin: 0;
  padding: 0;
}

/* Uma variável de cor por fase. O JavaScript só troca o data-fase
do <body>; a cor da página inteira acompanha sozinha. */
:root { --cor: #d9503c; }
body[data-fase="curta"] { --cor: #2b9270; }
body[data-fase="longa"] { --cor: #3570c0; }

body {
  min-height: 100vh;
  display: grid;
```

```
    place-items: center;
    background: var(--cor);
    color: #fff;
    font-family: 'Segoe UI', system-ui, sans-serif;
    transition: background .6s;
}

.pomodoro {
    width: 340px;
    padding: 30px 28px;
    text-align: center;
    background: rgba(255, 255, 255, .12);
    border-radius: 24px;
}

.fase {
    font-size: 15px;
    letter-spacing: .14em;
    text-transform: uppercase;
    opacity: .9;
}

/* tabular-nums: todo algarismo com a mesma largura. Sem isso o
   relógio "treme" de lado quando 1 vira 0 (o 1 é mais estreito). */
.mostrador {
    display: block;
    margin: 6px 0 20px;
    font-size: 84px;
    font-weight: 300;
    line-height: 1;
    font-variant-numeric: tabular-nums;
}

.ciclos {
    display: flex;
    justify-content: center;
    gap: 10px;
    margin-bottom: 22px;
    list-style: none;
}

.ciclos li {
    width: 12px;
    height: 12px;
    border: 2px solid #fff;
    border-radius: 50%;
}

.ciclos li.feito { background: #fff; }

.controles {
    display: flex;
    justify-content: center;
    gap: 10px;
}

button {
    padding: 12px 26px;
    border: 0;
    border-radius: 999px;
}
```

```

    font: inherit;
    font-size: 16px;
    cursor: pointer;
}
.principal { min-width: 140px; background: #fff; color: var(--cor); font-weight: 600; }
.secundario { background: rgba(255, 255, 255, .22); color: #fff; }

.config { margin-top: 24px; text-align: left; font-size: 14px; }
.config summary { cursor: pointer; }
.config form {
    display: grid;
    grid-template-columns: 1fr auto;
    gap: 8px 12px;
    align-items: center;
    margin-top: 12px;
}
.config input {
    width: 72px;
    padding: 6px 8px;
    border: 0;
    border-radius: 8px;
    font: inherit;
    text-align: right;
}

.avisos {
    margin-top: 14px;
    padding: 4px;
    background: none;
    color: #fff;
    font-size: 14px;
    text-decoration: underline;
}
.avisos:disabled { text-decoration: none; opacity: .8; cursor: default; }

```

app.js


```

const mostrador = document.getElementById('mostrador');

/* O programa inteiro pensa em segundos. Só esta função sabe que
   existe um formato de relógio. */
function formatar(segundos) {
    const minutos = Math.floor(segundos / 60);
    const resto = segundos % 60;
    return String(minutos).padStart(2, '0') + ':' + String(resto).padStart(2, '0');
}

mostrador.textContent = formatar(25 * 60);

```



Fim da etapa 1: 25:00 parado. Os botões ainda não fazem nada.

O programa pensa em segundos; o relógio é só apresentação

Seria tentador guardar o texto `"25:00"`. Mas o cronômetro precisa subtrair, comparar com zero, somar durações — e nada disso se faz com texto. Então o estado é um número, e `formatar()` é a única função que sabe que minutos e segundos existem.

É a mesma divisão da calculadora (o visor fala vírgula, a conta fala ponto): **o dado tem uma forma, a tela tem outra, e a tradução mora num lugar só.**

`Math.floor`, `%` e `padStart`

```
Math.floor(3599 / 60) // 59 - minutos inteiros
3599 % 60             // 59 - o que sobra são os segundos
String(5).padStart(2, '0') // "05"
```

`%` é o resto da divisão: é ele que separa os segundos que não completam um minuto. `padStart(2, '0')` completa com zero à esquerda até ter dois caracteres — sem ele, 65 segundos virariam `1:5`.

Teste agora, antes de seguir. Abra o console (F12) e digite os casos da borda: `formatar(0)`, `formatar(59)`, `formatar(60)`, `formatar(3599)`. Devem dar `00:00`, `00:59`, `01:00` e `59:59`. Função pequena testada nas bordas não te surpreende depois.

`font-variant-numeric: tabular-nums`

Na maioria das fontes o `1` é mais estreito que o `0`. Num relógio que muda todo segundo, isso faz o número inteiro dançar para os lados. `tabular-nums` dá a todos os algarismos a mesma largura. Uma linha, e o mostrador fica parado no lugar.

A cor mora no CSS, a fase mora no JavaScript

O `<body>` tem `data-fase="foco"`, e o CSS define `--cor` diferente para cada fase. Na etapa 4 o JavaScript só vai trocar esse atributo — fundo, botão e transição acompanham sozinhos. Nenhuma cor escrita no JavaScript.

Confira antes de seguir: fundo vermelho, 25:00 no centro, e os quatro casos de `formatar()` certos no console.

2

A contagem — do jeito ingênuo

Fazer o tempo andar com `setInterval`. Funciona com um clique, e quebra com dois.

Esta etapa tem um bug, e ele está aqui de propósito. É o código que praticamente todo mundo escreve primeiro, e entender por que ele quebra é o que faz a etapa 3 fazer sentido.

app.js

```
const mostrador = document.getElementById('mostrador');
const principal = document.getElementById('principal');

let restante = 25 * 60; // segundos que faltam


function formatar(segundos) {
  const minutos = Math.floor(segundos / 60);
  const resto = segundos % 60;
  return String(minutos).padStart(2, '0') + ':' + String(resto).padStart(2, '0');
}

function mostrar() {
  mostrador.textContent = formatar(restante);
}

/* Versão ingênua – funciona com UM clique. A etapa 3 existe
   por causa do que acontece com dois. */
principal.addEventListener('click', () => {
  const id = setInterval(() => {
    restante--;
    mostrar();
    if (restante === 0) clearInterval(id);
  }, 1000);
});

mostrar();
```

Com um clique, tudo certo: o tempo desce um segundo por segundo e para no zero. Agora aperte F5, clique em **Iniciar três vezes** e espere dez segundos. As duas telas abaixo são o mesmo código, dez segundos depois de carregar:



Um clique, dez segundos: 24:50.



Três cliques, dez segundos: 24:30.

Por que o tempo passa três vezes mais rápido

`setInterval` não liga “o” cronômetro — ele cria **um novo** repetidor a cada chamada, e devolve um número que o identifica. Três cliques são três repetidores independentes, cada um tirando 1 de `restante` por segundo. Nada no código impede isso.

E o bug pior: passar do zero

Cada repetidor guarda o próprio `id` numa constante local e só se desliga quando *ele mesmo* encontra `restante === 0`. Com dois repetidores e 3 segundos faltando, eu medi o que acontece:

segundo 1:	A tira 1 → 2	B tira 1 → 1
segundo 2:	A tira 1 → 0	A vê zero e se desliga
	B tira 1 → -1	B nunca viu zero — segue para sempre

Cinco segundos depois, o visor mostrava `-1:-4`. O repetidor B perdeu a única chance de ver o zero, e como o `id` dele estava numa variável local, nenhum outro código consegue desligá-lo.

Trocar `=== 0` por `<= 0` esconderia o sintoma e deixaria a causa: continuariam existindo dois repetidores. A correção de verdade é garantir que **só exista um**.

Confira antes de seguir: um clique conta certo; três cliques (depois de F5) contam rápido demais. Se o seu também correu, você reproduziu o bug — é isso que a próxima etapa resolve.

3 Pausar e continuar, do jeito certo

Um intervalo só, id guardado, e um relógio que não depende de contar tiques.

Reescrevo o `app.js` inteiro. Mudam duas ideias ao mesmo tempo, e as duas são mais importantes que o código em si.

VARIÁVEL	O QUE GUARDA
<code>restanteMs</code>	quanto falta, em milissegundos, enquanto o cronômetro está parado
<code>alvo</code>	o instante exato em que o tempo acaba, enquanto está rodando
<code>intervalo</code>	o id do único <code>setInterval</code> ; <code>null</code> quer dizer parado
<code>comecou</code>	se a fase já foi iniciada — decide entre “Iniciar” e “Continuar”

`app.js`

```
const mostrador = document.getElementById('mostrador');
const principal = document.getElementById('principal');
const zerar = document.getElementById('zerar');

const DURACAO_MS = 25 * 60 * 1000;

/* -----
   O estado. Repare que nenhuma variável conta "quantos tiques já
   passaram" — é essa ausência que torna o cronômetro preciso.
   ----- */

let restanteMs = DURACAO_MS; // quanto falta, enquanto está parado
let alvo = null;             // instante em que o tempo acaba, enquanto roda
let intervalo = null;        // id do setInterval; null quer dizer parado
let começou = false;         // a fase já foi iniciada alguma vez?

function formatar(segundos) {
  const minutos = Math.floor(segundos / 60);
  const resto = segundos % 60;
  return String(minutos).padStart(2, '0') + ':' + String(resto).padStart(2, '0');
}

/* Parado: o que foi guardado. Rodando: a distância até o alvo. */
function msRestantes() {
  if (alvo === null) return restanteMs;
  return Math.max(0, alvo - Date.now());
}

function mostrar() {
  mostrador.textContent = formatar(Math.ceil(msRestantes() / 1000));
  principal.textContent = intervalo !== null ? 'Pausar'
    : começou ? 'Continuar'
    : 'Iniciar';
}

function iniciar() {
```

```

    if (intervalo !== null) return; // já está rodando: não cria outro
    alvo = Date.now() + restanteMs;
    intervalo = setInterval(tique, 250);
    começou = true;
    mostrar();
  }

  function pausar() {
    if (intervalo === null) return;
    restanteMs = msRestantes(); // congela exatamente o que faltava
    clearInterval(intervalo);
    intervalo = null;
    alvo = null;
    mostrar();
  }

  function tique() {
    if (msRestantes() === 0) {
      pausar();
      return;
    }
    mostrar();
  }

  principal.addEventListener('click', () => {
    if (intervalo === null) iniciar();
    else pausar();
  });

  zerar.addEventListener('click', () => {
    pausar();
    restanteMs = DURACAO_MS;
    começou = false;
    mostrar();
  });

  mostrar();

```



Fim da etapa 3: iniciei, pausei aos 17 segundos. 24:43, e o botão oferece “Continuar”.

Ideia 1: no máximo um intervalo, sempre com o id guardado

```
function iniciar() {  
  if (intervalo !== null) return; // já está rodando: não cria outro  
  alvo = Date.now() + restanteMs;  
  intervalo = setInterval(tique, 250);  
  começou = true;  
  mostrar();  
}
```

A primeira linha é a correção do bug da etapa 2. Se já existe um intervalo, não cria outro. E o id agora vive numa variável de fora da função, então `pausar()` sempre sabe qual desligar. Eu testei chamando `iniciar()` dez vezes seguidas: continuou existindo exatamente um intervalo, e dez segundos depois o visor mostrava `24:50`.

Ideia 2: não contar tiques — comparar com o relógio

A versão ingênua confiava que `setInterval(..., 1000)` disparava a cada 1000 ms. Não dispara. O número é um **mínimo**: se o navegador estiver ocupado, o tique atrasa. E navegadores reduzem de propósito os timers de abas em segundo plano para economizar bateria — justamente o caso de quem deixa o Pomodoro numa aba e vai trabalhar em outra. Cada tique atrasado num contador é tempo perdido para sempre.

```
function msRestantes() {  
  if (alvo === null) return restanteMs;  
  return Math.max(0, alvo - Date.now());  
}
```

A versão nova grava **quando** o tempo acaba (`alvo`) e, a cada tique, calcula a distância até lá. Se um tique atrasar, o próximo mostra o tempo certo mesmo assim. Por isso o intervalo pode ser de 250 ms: a frequência só decide o quão rápido a tela atualiza, não a precisão.

Milissegundos no estado, arredondamento só na tela

Se eu pausasse guardando segundos inteiros, cada pausa jogaria fora a fração — pausar em `24:43,4` e continuar devolveria `0,4 s` ao usuário. Guardando milissegundos, a pausa é exata: na prova, pausar, esperar e rodar mais 2 segundos descontou exatamente 2000 ms.

E o arredondamento é `Math.ceil` (para cima) de propósito: ao iniciar, `1.499.750 ms` ainda mostram `25:00`, e `00:00` só aparece quando o tempo realmente acabou.

Por que existe `começou`

O botão tem três textos, e três textos precisam de estado suficiente para distingui-los. “Rodando ou não” é `intervalo` ; “já começou ou não” precisa de outra variável. Deduzir isso comparando `restanteMs` com a duração funciona até o dia em que a duração muda no meio — que é exatamente o que a etapa 5 vai permitir.

Confira antes de seguir: Iniciar, Pausar, esperar alguns segundos, Continuar: o número retoma de onde parou. Clique rápido várias vezes: a contagem nunca acelera. Zerar volta a `25:00` e “Iniciar”.

4 Ciclos de foco e pausa

Ao terminar o foco, a pausa entra sozinha. A cada quatro focos, a pausa é longa.

Agora o cronômetro precisa lembrar **em que fase está** e **quantos focos já fez**. No HTML, entram as quatro bolinhas logo abaixo do mostrador:

index.html (trecho novo)

```
<ol class="ciclos" id="ciclos" aria-label="Focos concluídos neste ciclo">
  <li></li><li></li><li></li><li></li>
</ol>
```

app.js

```
const mostrador = document.getElementById('mostrador');
const principal = document.getElementById('principal');
const zerar = document.getElementById('zerar');
const rotulo = document.getElementById('fase');
const bolinhas = document.querySelectorAll('#ciclos li');

const DURACOES = { foco: 25, curta: 5, longa: 15 }; // em minutos
const NOMES = { foco: 'Foco', curta: 'Pausa curta', longa: 'Pausa longa' };

let fase = 'foco';
let focosFeitos = 0; // quantos focos já terminaram, no total
let restanteMs = duracaoMs(fase);
let alvo = null;
let intervalo = null;
let comecou = false;

function duracaoMs(qual) {
  return DURACOES[qual] * 60 * 1000;
}

function formatar(segundos) {
  const minutos = Math.floor(segundos / 60);
  const resto = segundos % 60;
  return String(minutos).padStart(2, '0') + ':' + String(resto).padStart(2, '0');
}

function msRestantes() {
  if (alvo === null) return restanteMs;
  return Math.max(0, alvo - Date.now());
}

function mostrar() {
  const tempo = formatar(Math.ceil(msRestantes() / 1000));

  mostrador.textContent = tempo;
  rotulo.textContent = NOMES[fase];
  document.body.dataset.fase = fase; // o CSS troca a cor
  document.title = `${tempo} · ${NOMES[fase]}`;
```

```

// Na pausa longa as quatro ficam cheias; fora dela, o resto da divisão.
const cheias = fase === 'longa' ? 4 : focosFeitos % 4;
bolinhas.forEach((b, i) => b.classList.toggle('feito', i < cheias));

principal.textContent = intervalo !== null ? 'Pausar'
      : começou          ? 'Continuar'
      :                   'Iniciar';
}

function iniciar() {
  if (intervalo !== null) return;
  alvo = Date.now() + restanteMs;
  intervalo = setInterval(tique, 250);
  começou = true;
  mostrar();
}

function pausar() {
  if (intervalo === null) return;
  restanteMs = msRestantes();
  clearInterval(intervalo);
  intervalo = null;
  alvo = null;
  mostrar();
}

function tique() {
  if (msRestantes() === 0) {
    terminarFase();
    return;
  }
  mostrar();
}

/* A virada: decide a próxima fase e já a coloca para rodar. */
function terminarFase() {
  pausar();

  if (fase === 'foco') {
    focosFeitos++;
    fase = focosFeitos % 4 === 0 ? 'longa' : 'curta';
  } else {
    fase = 'foco';
  }

  restanteMs = duracaoMs(fase);
  começou = false;
  iniciar();
}


principal.addEventListener('click', () => {
  if (intervalo === null) iniciar();
  else pausar();
});

zerar.addEventListener('click', () => {
  pausar();
  restanteMs = duracaoMs(fase);
});


```

```
    acabou = false;
    mostrar();
  });

  mostrar();
```



Primeiro foco concluído: pausa curta, verde, uma bolinha.



Quarto foco concluído: pausa longa, azul, quatro bolinhas.

`terminarFase()` é o único lugar que decide a sequência

```
if (fase === 'foco') {
  focosFeitos++;
  fase = focosFeitos % 4 === 0 ? 'longa' : 'curta';
} else {
  fase = 'foco';
}

restanteMs = duracaoMs(fase);
```

`focosFeitos % 4 === 0` é verdadeiro no 4.º, 8.º, 12.º foco — o resto da divisão por 4 volta a zero a cada quatro. Rodei a virada oito vezes seguidas e a sequência saiu exatamente curta, foco, curta, foco, curta, foco, **longa**, foco.

Agora a guarda da etapa 3 trabalha de verdade

Até aqui, `iniciar()` só era chamado por clique. Agora `terminarFase()` chama `iniciar()` sozinho, sem ninguém clicar. Cada caminho novo que cria intervalo é uma chance nova de criar dois. A guarda cobre todos: depois das oito viradas seguidas da prova, continuava existindo exatamente um intervalo vivo.

Uma função que atualiza tudo

`mostrar()` agora mexe em cinco coisas: mostrador, nome da fase, cor, título da aba e bolinhas. Nenhuma outra função toca na tela. Por isso `terminarFase()` só mexe no estado e confia que a próxima chamada de `mostrar()` deixa tudo coerente.

O título da aba (24:12 · Foco) é o detalhe que torna o Pomodoro usável: dá para acompanhar o tempo com a aba em segundo plano.

Como testar sem esperar 25 minutos

Variáveis e funções declaradas no topo do `app.js` ficam acessíveis pelo console. Então, em vez de esperar:

```
terminarFase()           // pula para a próxima fase agora
restanteMs = 3000        // e depois clique em Iniciar: 3 segundos
```

Chame `terminarFase()` sete vezes e você chega na pausa longa. É o tipo de atalho que qualquer programador usa para testar código que depende de tempo.

Confira antes de seguir: `terminarFase()` no console troca a fase e a cor; sete vezes chegam na pausa longa com quatro bolinhas; o título da aba mostra tempo e fase.

5 Aviso e configuração

Som e notificação na virada, e durações que o usuário escolhe e que sobrevivem ao F5.

Duas funcionalidades que parecem simples e que têm, cada uma, uma regra do navegador que derruba quem não conhece. No HTML, entram o painel de durações e o botão de avisos:

index.html (trecho novo)

```
<details class="config">
  <summary>Durações</summary>
  <form id="config">
    <label for="d-foco">Foco (minutos)</label>
    <input id="d-foco" name="foco" type="number" min="1" max="180" required>

    <label for="d-curta">Pausa curta (minutos)</label>
    <input id="d-curta" name="curta" type="number" min="1" max="180" required>

    <label for="d-longa">Pausa longa (minutos)</label>
    <input id="d-longa" name="longa" type="number" min="1" max="180" required>
  </form>
</details>

<button class="avisos" id="avisos">Ativar avisos</button>
```

app.js

```
const mostrador = document.getElementById('mostrador');
const principal = document.getElementById('principal');
const zerar = document.getElementById('zerar');
const rotulo = document.getElementById('fase');
const bolinhas = document.querySelectorAll('#ciclos li');
const formulario = document.getElementById('config');
const botaoAvisos = document.getElementById('avisos');

const NOMES = { foco: 'Foco', curta: 'Pausa curta', longa: 'Pausa longa' };

/* -----
   Configuração salva
   ----- */

const CHAVE = 'pomodoro:duracoes';
const PADRAO = { foco: 25, curta: 5, longa: 15 };

function valida(minutos) {
  return Number.isInteger(minutos) && minutos >= 1 && minutos <= 180;
}

function carregarDuracoes() {
  try {
    const salvo = JSON.parse(localStorage.getItem(CHAVE));
    if (salvo && ['foco', 'curta', 'longa'].every((k) => valida(salvo[k]))) {
      return { foco: salvo.foco, curta: salvo.curta, longa: salvo.longa };
    }
  } catch {
```

```

    // JSON corrompido ou armazenamento bloqueado: segue com o padrão.
  }
  return { ...PADRAO };
}

let duracoes = carregarDuracoes();

/* -----
   Estado do cronômetro
   ----- */
let fase = 'foco';
let focosFeitos = 0;
let restanteMs = duracaoMs(fase);
let alvo = null;
let intervalo = null;
let começou = false;
let audio = null;          // só pode nascer depois de um clique

function duracaoMs(qual) {
  return duracoes[qual] * 60 * 1000;
}

function formatar(segundos) {
  const minutos = Math.floor(segundos / 60);
  const resto = segundos % 60;
  return String(minutos).padStart(2, '0') + ':' + String(resto).padStart(2, '0');
}

function msRestantes() {
  if (alvo === null) return restanteMs;
  return Math.max(0, alvo - Date.now());
}

function mostrar() {
  const tempo = formatar(Math.ceil(msRestantes() / 1000));

  mostrador.textContent = tempo;
  rotulo.textContent = NOMES[fase];
  document.body.dataset.fase = fase;
  document.title = `${tempo} · ${NOMES[fase]}`;

  const cheias = fase === 'longa' ? 4 : focosFeitos % 4;
  bolinhas.forEach((b, i) => b.classList.toggle('feito', i < cheias));

  principal.textContent = intervalo !== null ? 'Pausar'
    : começou ? 'Continuar'
    : 'Iniciar';
}

function iniciar() {
  if (intervalo !== null) return;
  alvo = Date.now() + restanteMs;
  intervalo = setInterval(tique, 250);
  começou = true;
  mostrar();
}

function pausar() {

```

```

    if (intervalo === null) return;
    restanteMs = msRestantes();
    clearInterval(intervalo);
    intervalo = null;
    alvo = null;
    mostrar();
}

function tique() {
    if (msRestantes() === 0) {
        terminarFase();
        return;
    }
    mostrar();
}

function terminarFase() {
    pausar();

    if (fase === 'foco') {
        focosFeitos++;
        fase = focosFeitos % 4 === 0 ? 'longa' : 'curta';
    } else {
        fase = 'foco';
    }

    restanteMs = duracaoMs(fase);
    começou = false;
    avisar();
    iniciar();
}

/* -----
   Avisos: som e notificação
   ----- */
function bipe() {
    if (audio === null) return;
    const agora = audio.currentTime;
    const oscilador = audio.createOscillator();
    const volume = audio.createGain();

    oscilador.frequency.value = 880;
    volume.gain.setValueAtTime(0.25, agora);
    volume.gain.exponentialRampToValueAtTime(0.001, agora + 0.6);

    oscilador.connect(volume).connect(audio.destination);
    oscilador.start(agora);
    oscilador.stop(agora + 0.6);
}

function avisar() {
    bipe();
    if ('Notification' in window && Notification.permission === 'granted') {
        new Notification(NOMES[fase], { body: `Começou: ${duracoes[fase]} minutos.` });
    }
}

function mostrarAvisos() {

```

```

    if (!('Notification' in window)) {
        botaoAvisos.textContent = 'Este navegador não tem notificações';
        botaoAvisos.disabled = true;
        return;
    }
    const estado = Notification.permission;
    botaoAvisos.textContent = estado === 'granted' ? 'Avisos ativados'
        : estado === 'denied' ? 'Avisos bloqueados no navegador'
        : 'Ativar avisos';
    botaoAvisos.disabled = estado !== 'default';
}

botaoAvisos.addEventListener('click', async () => {
    await Notification.requestPermission(); // pedido nasce de um clique
    mostrarAvisos();
});

/* -----
Controles
----- */
principal.addEventListener('click', () => {
    if (audio === null) audio = new AudioContext();
    if (intervalo === null) iniciar();
    else pausar();
});

zerar.addEventListener('click', () => {
    pausar();
    restanteMs = duracaoMs(fase);
    comecou = false;
    mostrar();
});

formulario.addEventListener('change', (evento) => {
    const campo = evento.target;
    const minutos = Number(campo.value);

    if (!valida(minutos)) {
        campo.value = duracoes[campo.name]; // devolve o último valor bom
        return;
    }


    duracoes[campo.name] = minutos;
    try {
        localStorage.setItem(CHAVE, JSON.stringify(duracoes));
    } catch {
        // Sem armazenamento a configuração vale só até fechar a aba.
    }

    // Fase ainda não iniciada já assume a nova duração.
    if (campo.name === fase && !comecou) {
        restanteMs = duracaoMs(fase);
        mostrar();
    }
});

for (const campo of formulario.elements) {
    campo.value = duracoes[campo.name];
}

```

```
}  
  
mostrarAvisos();  
mostrar();
```



Fim da etapa 5: foco mudado para 50 minutos. O visor já reflete, e o valor fica salvo.

A permissão de notificação só pode nascer de um clique

```
botaoAvisos.addEventListener('click', async () => {  
  await Notification.requestPermission(); // pedido nasce de um clique  
  mostrarAvisos();  
});
```

Pedir permissão assim que a página carrega é o jeito mais rápido de levar um “Bloquear” — e bloqueio é permanente até o usuário ir nas configurações do site. O Firefox nem chega a mostrar o pedido se ele não vier de um gesto do usuário. Por isso existe um botão, e o pedido acontece dentro do clique dele.

O som também depende de um clique

Navegadores bloqueiam áudio que começa sem interação: um `AudioContext` criado antes de qualquer clique nasce suspenso e fica mudo. Por isso `audio` começa `null` e só é criado dentro do clique em Iniciar. A virada de fase acontece minutos depois, sem clique nenhum, mas usa o contexto que já foi liberado.

O bipe é gerado, não carregado: um oscilador em 880 Hz com o volume caindo em `exponentialRampToValueAtTime`. Cortar o som de uma vez produz um estalo; a rampa evita. E ela vai até `0.001`, e não até zero, porque a rampa exponencial não aceita zero como destino.

Nunca confie no que está no `localStorage`

```
function carregarDuracoes() {
  try {
    const salvo = JSON.parse(localStorage.getItem(CHAVE));
    if (salvo && ['foco', 'curta', 'longa'].every((k) => valida(salvo[k]))) {
      return { foco: salvo.foco, curta: salvo.curta, longa: salvo.longa };
    }
  } catch {
    // JSON corrompido ou armazenamento bloqueado: segue com o padrão.
  }
  return { ...PADRAO };
}
```

O que está salvo é texto, e qualquer um edita pelo DevTools. Três coisas podem dar errado, e testei as três: JSON corrompido (`JSON.parse` lança erro — daí o `try/catch`), valor fora da faixa (foco de 0 minutos) e tipo errado (a string `"25"` não passa em `Number.isInteger`). Em qualquer caso, a página abre com o padrão em vez de quebrar.

`change`, e não `input`

`input` dispara a cada tecla: para digitar 50, o valor passaria por 5. O evento `change` só dispara quando a pessoa confirma — sai do campo, aperta Enter ou usa as setinhas. E um valor inválido (testei com 999) é recusado e o campo volta ao último valor bom, sem alert.

Por fim: mudar a duração da fase que **já está rodando** não corta o tempo dela. A nova duração vale a partir da próxima vez que a fase começar.

Confira antes de seguir: mude Foco para 50 — o visor mostra `50:00` ; aperte F5 — continua 50; digite 999 — o campo volta para 50. Ative os avisos, rode `restanteMs = 3000` no console, clique em Iniciar e espere o bipe.



Roteiro de teste

Passe por estes casos antes de considerar a oficina concluída. Eles cobrem o que costuma quebrar.

VOCÊ FAZ	DEVE ACONTECER
Clicar Iniciar/Pausar dez vezes seguidas, depois deixar rodando	a contagem nunca acelera
Pausar, esperar um minuto, Continuar	retoma exatamente do número em que parou
Iniciar e ir para outra aba por dois minutos	ao voltar, os dois minutos foram descontados
Chegar a zero (use <code>restanteMs = 3000</code>)	bipe, e a próxima fase começa sozinha
<code>terminarFase()</code> sete vezes no console	pausa longa, fundo azul, quatro bolinhas
Olhar o título da aba com o cronômetro rodando	tempo e fase, atualizando
Mudar Foco para 50 e apertar F5	continua 50
Digitar 999 ou 0 numa duração	o campo volta ao valor anterior
Rodar <code>localStorage.setItem('pomodoro:duracoes', 'x{')</code> e F5	abre normal, com 25/5/15



Quando não funcionar

Os tropeços desta oficina, e o que procurar em cada um.

SINTOMA	CAUSA QUASE CERTA
O tempo corre em dobro	Existe mais de um <code>setInterval</code> vivo. Falta a guarda <code>if (intervalo !== null) return;</code> em <code>iniciar()</code> .
O visor mostra coisas como <code>-1: -4</code>	Um intervalo cujo id se perdeu continua rodando. É o bug da etapa 2: o id precisa viver fora da função.
Pausar não pausa	<code>clearInterval</code> recebeu o id errado — ou <code>intervalo = null</code> foi feito antes do <code>clearInterval(intervalo)</code> .
Com a aba em segundo plano, o tempo atrasa	O código conta tiques. Compare com <code>Date.now()</code> e um <code>alvo</code> .
O relógio treme de lado	Falta <code>font-variant-numeric: tabular-nums</code> no mostrador.
Nunca toca som	O <code>AudioContext</code> foi criado fora de um clique e nasceu suspenso.
A configuração some no F5	Grava mas não lê ao carregar — ou gravou o objeto sem <code>JSON.stringify</code> e salvou <code>"[object Object]"</code> .
A página não abre e o console fala de JSON	<code>JSON.parse</code> sem <code>try/catch</code> encontrou um valor corrompido.



Para levar adiante

Extensões em ordem de dificuldade. Todas cabem no que você já construiu.

1. **Anel de progresso.** Um círculo SVG cujo `stroke-dashoffset` acompanha `msRestantes()`. Exercita SVG e proporção.
 2. **Atalho de teclado.** Espaço inicia e pausa. O cuidado: não disparar enquanto o foco está num campo de duração.
 3. **Histórico do dia.** Guarde cada foco concluído com data em formato ISO e mostre quantos foram hoje.
 4. **Proteger o foco.** Use `beforeunload` para confirmar antes de fechar a aba — só durante um foco, nunca na pausa.
-

Caminho da Programação · Laboratório · Oficina “Cronômetro Pomodoro” · Todo o código deste documento foi executado, e as telas são capturas reais de cada etapa.