

Busca de CEP e cadastro de endereço

OFICINA • NÍVEL 3 — DADOS E INTEGRAÇÃO • HTML + CSS + JAVASCRIPT + VIACEP • 3H ESTIMADAS • PRÉ-REQUISITO: MÓDULO 3

O formulário que toda aplicação brasileira tem. Curto de fazer e cheio de detalhe real: máscara, erro que não é erro, e campo que o usuário precisa poder corrigir depois de preenchido.

O QUE VOCÊ APRENDE AQUI

- Consumir API pública brasileira
- Máscara de entrada
- Validação em camadas
- Preencher formulário sem prender o usuário

ARQUIVOS DA PASTA

- index.html
- estilo.css
- app.js

ETAPAS • MARQUE CONFORME ENTREGA

- 1

Formulário completo

CEP, logradouro, número, complemento, bairro, cidade e UF. Cada campo com label for e o type certo — o Módulo 1 cobra isso.
- 2

Máscara do CEP

Formate para 00000-000 enquanto digita, mas guarde o valor limpo para enviar. Máscara é apresentação, não dado.
- 3

Buscar

Ao completar 8 dígitos, chame `viacep.com.br/ws/SEUCEP/json/`. Mostre estado de carregando enquanto espera.
- 4

Preencher e liberar

Preencha logradouro, bairro, cidade e UF, e mova o foco para o número — que é o único que a API não sabe. Deixe os campos editáveis: a base erra às vezes.
- 5

Os três erros

CEP mal formado, CEP inexistente e rede fora. São três mensagens diferentes, e o segundo é o traiçoeiro (veja as armadilhas).
- 6

Validar antes de enviar

Nada de envio com campo obrigatório vazio. Marque o campo com problema e leve o foco até ele, sem alert.

ARMADILHAS CONHECIDAS • LEIA ANTES DE TRAVAR

O ViaCEP devolve 200 OK para CEP inexistente, com `{ "erro": true }` no corpo. Seu `resposta.ok` vai dizer que deu certo. Cheque o campo `erro` antes de usar os dados.

Aplicar a máscara no mesmo valor que você envia estraga o dado. Guarde o número puro no estado e formate só na exibição.

Travar os campos preenchidos parece organizado até o usuário morar num endereço que a base tem errado. Preencher não é o mesmo que bloquear.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- ☐ Digitar 01001000 preenche o endereço da Praça da Sé
- ☐ CEP inexistente mostra mensagem própria, diferente de erro de rede
- ☐ O valor enviado é o CEP limpo, sem o traço da máscara
- ☐ Dá para corrigir o logradouro que a API preencheu
- ☐ Colar um CEP já formatado funciona igual a digitar
- ☐ O formulário inteiro é usável só com teclado

Faltam 6 critérios.

TERMINOU? DESAFIOS EXTRAS

Caminho da Programação • Oficina of-cep • 20 oficinas no total
<https://lucasmedeiros.cds.github.io/caminho-programacao/>