

Quadro Kanban com arrastar e soltar

OFICINA • NÍVEL 3 — DADOS E INTEGRAÇÃO • HTML + CSS + JAVASCRIPT • 5H ESTIMADAS • PRÉ-REQUISITO: MÓDULO 3

Colunas, cartões e arrastar entre elas. É o projeto que expõe se você entende estado: a interface pode mentir sobre onde o cartão está, e só o estado diz a verdade.

O QUE VOCÊ APRENDE AQUI

- API de arrastar e soltar
- Estado como fonte única da verdade
- Reordenar listas
- Salvar estrutura aninhada

ARQUIVOS DA PASTA

- index.html
- estilo.css
- app.js

ETAPAS • MARQUE CONFORME ENTREGA

- Estrutura de dados primeiro**

Modele antes de desenhar: colunas com id, título e um array de cartões. Toda a tela sai daí — se você começar pelo HTML, vai se perder.
- Renderizar**

Uma função que apaga e redesenha o quadro inteiro a partir do estado. Parece desperdício e é o que mantém você são.
- Criar e apagar**

Adicionar cartão numa coluna, editar o texto no lugar e remover. Sempre mexendo no estado e redesenhando.
- Arrastar**

`draggable="true"` nos cartões, e nas colunas os eventos `dragover` e `drop`. O `dragover` precisa de `preventDefault()` ou o `drop` nunca dispara.
- Soltar na posição**

Não basta trocar de coluna: calcule entre quais cartões o ponteiro está e insira ali. Compare a posição vertical do cursor com o meio de cada cartão.
- Persistir**

Salve o quadro inteiro no `localStorage` a cada mudança de estado, e recarregue ao abrir.

ARMADILHAS CONHECIDAS • LEIA ANTES DE TRAVAR

Sem `preventDefault()` no `dragover`, o `drop` nunca acontece. É o comportamento padrão do navegador, e é a primeira parede deste projeto.

Mover o elemento no DOM sem atualizar o array deixa a tela certa e o estado errado — até o próximo redesenho, quando o cartão volta para o lugar antigo sozinho.

A API de arrastar do HTML5 não funciona em toque. No celular, ou você usa eventos de ponteiro, ou oferece botões de mover.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- ☐ Arrastar entre colunas move o cartão no estado, não só na tela
 - ☐ Recarregar a página mantém a ordem exata dos cartões
 - ☐ Soltar um cartão no meio de outros o insere na posição certa
 - ☐ Soltar fora de qualquer coluna não perde o cartão
 - ☐ Arrastar um cartão para a própria posição não duplica nada
 - ☐ Cinco colunas com vinte cartões continuam fluidas
-

Faltam 6 critérios.

TERMINOU? DESAFIOS EXTRAS

Caminho da Programação · Oficina of-kanban · 20 oficinas no total
<https://lucasmedeiros cds.github.io/caminho-programacao/>