

Venda de Carros na Noruega

Lucas Moschen e Matheus Paes

31/08/2020

TO DO

2. Extrair a base de vendas mensais relativa a marca escolhida e plote as vendas por mês.
3. Utilize janelas de 2 anos para prever 1 mês a frente [(1)]
4. Utilize um modelo de regressão para prever vendas (e.g., tendência polinomial e dummies sazonais)
5. Utilize um modelo de decomposição (e.g. loess)
6. Utilize um modelo de alisamento exponencial (e.g. exponential smoothing, Holt ou Holt-Winters)
7. Compare as previsões usando o MAPE de cada um dos modelos [(2)]
8. Apresente os plots das previsões 1 passo à frente e a estatística MAPE de cada um dos modelos testados. [(3)]

Importando os Dados

Primeiro, baixamos os dados e separamos a marca a ser estudada.

```
cars_df = read.csv('norway_new_car_sales_by_make.csv')
make = 'Toyota'


make_df = subset(cars_df, Make == make)
make_df$Date <- zoo::as.yearmon(paste(make_df$Year, make_df$Month), "%Y %m")
```

Série Temporal de Vendas

Podemos ver o gráfico da série.

```
plot(make_df$Date, make_df$Quantity, xlab = 'Ano', ylab = 'Vendas',  
     main = 'Vendas de carros da marca Toyota por mês')
```

Vendas de carros da marca Toyota por mês



Decomposição STL

Podemos fazer uma decomposição, considerando a janela de 12 meses para verificar tendência e sazonalidade.

```
plot(decomposition)
```

