MANUAL DO USUÁRIO

Sentry

Gerado em 22/10/2026

Sumário

1. Conhecer o Sentry . . . 2
2. Instalar o Sentry . . . 3
3. Preparar o projeto . . . 4
4. Planejar os testes . . . 5
5. Conferir o código . . . 6
6. Ler os resultados . . . 8
7. Arquivar e divulgar . . . 9
8. Códigos de saída . . . 11
9. Usar o site do Sentry . . . 12

SEÇÃO 1

Conhecer o Sentry

O Sentry confere se o código que o seu agente de IA escreveu foi testado de verdade. O agente declara a intenção, isto é, os casos de teste esperados. O Sentry mede a realidade: roda os testes, mede a cobertura e decide o veredito.

O agente nunca escreve o status, e o Sentry nunca chama um modelo de IA para chegar ao veredito. Por isso o resultado é auditável e se repete.

Duas partes

Este manual cobre o que você usa do Sentry, que se divide em duas partes.

A CLI

O comando **sentry**, no terminal, dentro do seu projeto. É onde você prepara o projeto, planeja os testes, confere o código e lê os resultados. Seções 2 a 8.

O site

A página do Sentry na web. Mostra o comando de instalação e traz a documentação completa, em português e em inglês. Seção 9.

O fluxo de uma mudança

1 · Planejar

sentry new guarda o pedido e cria a matriz de casos a preencher.

2 · Preencher

O agente de IA escreve os casos em **CASES.md**, e **sentry check** confere se a matriz está completa.

3 · Conferir

sentry run ou **sentry review** compara o código com a matriz e mede a cobertura.

4 · Ler

sentry report mostra o relatório com o veredito.

POR ONDE COMEÇAR

Se é a primeira vez, siga a seção Instalar o Sentry e depois a seção Preparar o projeto.

SEÇÃO 2

Instalar o Sentry

Você precisa de Python 3.11 ou mais novo e de um terminal aberto na pasta do seu projeto. Confira a versão com **python --version**.

Crie uma venv

Recomendamos usar uma venv (ambiente virtual) em cada projeto. Ela isola as dependências do Sentry das do resto da máquina e evita conflito entre projetos.

Criar

python -m venv .venv cria a pasta **.venv** dentro do projeto.

Ativar no macOS e no Linux

source .venv/bin/activate

Ativar no Windows

.venv\Scripts\activate

ATIVE A VENV EM CADA TERMINAL NOVO

Com a venv desativada, o terminal pode não encontrar o comando **sentry**.

Instale o Sentry

Com a venv ativa, instale o pacote e confira a versão:

Instalar

pip install sentry-test

Conferir

sentry --version imprime a versão do pacote.

PRÓXIMO PASSO

Na pasta do projeto, rode **sentry init**. Para instalar também o pytest e o coverage, caso faltem, use **sentry init --install**. A seção Preparar o projeto explica o que ele cria.

O COMANDO TAMBÉM ESTÁ NO SITE

A página inicial do site mostra **pip install sentry-test** com um ícone de copiar. A seção Usar o site do Sentry mostra onde.

SEÇÃO 3

Preparar o projeto

Todo projeto começa com um comando só. Ele cria a estrutura que o Sentry usa e deixa o repositório pronto para o agente de IA trabalhar.

sentry init

Prepara o repositório onde você está. Rode com a venv ativa, na pasta do projeto. Ele cria a pasta **.sentry** (relatórios, execuções, banco e specs), o arquivo **sentry.toml** com a configuração, o **.gitignore**, em blocos com comentário (os roteiros do **training** e as seções do manual ficam fora do Git), o guia do agente **AGENT-SENTRY.md** e a skill **sentry-cases**, que ensina o agente a montar os casos de teste.

No fim, o comando mostra a branch atual e se a árvore do git está limpa ou suja. É só uma informação: o **init** acabou de criar arquivos, então é normal que ela apareça como suja.

--install

Instala as dependências que faltam, como o pytest e o coverage. Sem essa opção, o Sentry só avisa o que está ausente.

--skills-dir PASTA

Escolhe a pasta onde a skill é gravada. Pode ser repetida para gravar em mais de uma pasta. A escolha fica registrada no **sentry.toml**, em **[init] skills_dirs**.

PASTAS RECUSADAS

O Sentry recusa uma pasta absoluta ou com **..** e não sobrescreve o que o **sentry.toml** já declara.

COMO SABER QUE DEU CERTO

A saída termina com **Projeto Sentry inicializado.** e o comando devolve o código 0.

SEÇÃO 4

Planejar os testes

Antes de mexer no código, o Sentry guarda o pedido e monta a matriz de casos de teste. Só depois a implementação é conferida contra essa matriz.

sentry new

Cria a pasta da spec em **.sentry/specs**, com o nome derivado do que você escreveu. Dentro dela ficam o **PROMPT.md**, com o pedido, e o **CASES.md**, a matriz que o agente preenche.

Use **--prompt "texto"** para guardar o pedido em texto livre; sem ele, o próprio nome vira o pedido. Com **--json**, o comando emite o modelo, o vocabulário aceito e as classes cobradas, para o agente ler e preencher o **CASES.md** sem adivinhar.

> **EXEMPLO**
>
> **sentry new cadastro-de-empresa --prompt "o usuário cadastra uma empresa com nome e CNPJ"**

sentry check

Confere se o **CASES.md** está completo: a estrutura, o vocabulário e a cobrança das classes de equivalência (os tipos de entrada que a matriz precisa cobrir). Informe o nome da spec ou use **all** para conferir todas de uma vez. Sem argumento, ele confere a única spec do projeto; havendo mais de uma, pede que você escolha. O **check** também valida os roteiros do **training**.

Código 0
A estrutura é válida.

Código 1
Há erros estruturais; a mensagem diz o caso e o campo.

Código 2
Não foi possível resolver a spec pedida.

> **CÓDIGO PRÓPRIO**
>
> Os códigos do **check** não são os mesmos dos demais comandos. Veja a seção Códigos de saída.

SEÇÃO 5

Conferir o código

Estes comandos comparam a implementação com a matriz de casos e medem a cobertura. Eles diferem em quanto gastam: do mais rápido, que não roda a suíte, ao mais completo, que roda tudo.

sentry run

Executa a análise e guarda o resultado. Sem **--run-tests**, roda no modo instantâneo: nenhuma suíte é executada e a cobertura é a da última execução completa, carimbada como tal. Com **--run-tests**, a execução é completa; se a entrada não mudou desde a última vez, o resultado volta do cache.

--spec nome limita a análise a uma spec, ou **all** para todas. Sem **--spec** e sem nenhum **CASES.md**, o comando mede o que não depende de spec. **--base REF** compara com uma referência do git a partir do ponto em que a branch divergiu, por exemplo **--base origin/main**. Sem ela, compara a árvore de trabalho com o HEAD, o que numa branch já commitada produz um diff vazio.

sentry review

Faz o **check**, o **run** e o relatório num comando só, e roda os testes por padrão. Funciona até em repositório sem **.sentry** e sem **sentry.toml**. Aceita **--spec**, **--base REF** e **--no-tests**, que pula a suíte e fica só na conferência estrutural e no diff.

> **QUANDO USAR**
> É um bom comando para rodar antes de commitar: um passo só, com o veredito no fim.

sentry watch

Reavalia sozinho a cada arquivo salvo. Enquanto você digita código, usa o modo instantâneo; quando o arquivo salvo é um teste, escala para a execução completa, porque é aí que a mudança vira evidência. Ele consulta o disco a cada **0,4** segundo por padrão; **--interval SEGUNDOS** muda isso.

sentry status

Mede a aplicação inteira, não só o que mudou. Todo arquivo de código-fonte é tratado como alterado, contra todas as specs declaradas. Sempre roda a suíte completa e nunca volta do cache, então é a medição autoritativa, feita de tempos em tempos, e não o ciclo rápido do dia a dia. O relatório aponta quais arquivos têm cobertura zero. Com **--json**, emite os dados em vez do relatório.

PODE DEMORAR

Como roda toda a suíte, o **status** leva mais tempo que o **run** e o **watch**.

SEÇÃO 6

Ler os resultados

Cada execução fica guardada. Estes comandos mostram o que aconteceu, entregam as lacunas ao agente e limpam o que já não serve.

sentry report

Exibe o último relatório, gravado em **.sentry/reports/latest-AAAA-MM-DD.md**. Se o relatório é de um commit que não é mais o HEAD, o comando avisa, para você não ler um resultado velho como se fosse atual.

sentry history

Lista as execuções anteriores e compara as duas últimas: cobertura, testes e os achados, separados em novos, resolvidos e persistentes.

sentry context

Emite em JSON as lacunas da última análise, para o agente de IA corrigir. Entram as faixas de linha descobertas, os caminhos de erro que nenhum teste executou, os testes que falham (com o nome), os cenários sem teste, as classes de equivalência ausentes, os marcadores órfãos e as limitações declaradas. A saída é feita para máquina: o JSON é o padrão.

> **PARA O AGENTE**
>
> Depois de um **run** com lacunas, o agente lê o **context**, escreve os testes que faltam e roda de novo.

sentry clear

Poda as execuções e os relatórios antigos. Sem **--yes**, só mostra o que sairia, porque apagar o histórico não tem volta. **--keep-last N** preserva as N execuções mais recentes. O comando nunca toca em **.sentry/specs**.

Só ver

sentry clear mostra o que seria apagado e não apaga nada.

Apagar de verdade

sentry clear --keep-last 5 --yes mantém as cinco execuções mais recentes e apaga o resto.

SEÇÃO 7

Arquivar e divulgar

Depois de aprovado, o módulo pode virar registro visual, vídeo e manual. Os comandos de vídeo rodam o agente de IA e gastam tokens, só quando você pede. O **manual** não gasta.

sentry archive

Arquiva a mídia de um módulo numa versão, em **.sentry/storage/modulo-versao**, com um **README.md** que se explica sozinho. A versão vem em **--version X.Y.Z**, e a primeira é sempre **1.0.0**. O modo depende de como o módulo foi declarado no **sentry.toml**.

Por specs

O módulo lista as specs que o compõem. O Sentry roda a suíte e2e e, se o veredito for aprovado, arquiva a mídia. Veredito reprovado é recusado. A lista é declarada uma vez, na versão 1.0.0, com **--specs A,B,C**.

Por rota

O módulo lista as rotas do app. O Sentry fotografa cada uma com o Playwright, em desktop e celular, uma pasta por rota. Serve até para um módulo que o Sentry nunca testou.

Sem **--image** e **--video**, tudo o que foi produzido é arquivado. Com uma das duas, entra só aquele tipo de mídia, e **--video** também liga a gravação de vídeo nessa execução.

ROTA QUE FALHA

Uma rota que não carrega não derruba as demais. O comando sai com o código de ressalva e o **README.md** diz qual rota falhou.

LOGIN

Se o módulo exige login, o Sentry entra uma vez antes de fotografar. As credenciais vêm só das variáveis **SENTRY_LOGIN_USUARIO** e **SENTRY_LOGIN_SENHA**, nunca do **sentry.toml**.

sentry promo

Gera o vídeo promocional do projeto com a skill brag, acionada pelo agente declarado em **[video] agente** no **sentry.toml**; o padrão é o Claude. O vídeo sai em **.sentry/video/promo-idioma.mp4**. Exige o agente e o **ffmpeg**: se faltar algum, o comando para com erro claro, sem fallback silencioso. **--lang en** gera em inglês; o padrão é português.

sentry training

Grava o vídeo de treinamento de um módulo. Lê o roteiro **.sentry/training/modulo.json**: o endereço do app, o título e os passos. Cada passo tem título, fala e uma ação (**ir**, **digitar**, **clicar** ou **apontar**), que é dado, nunca código. O Sentry grava a tela com o Playwright, marca o tempo de cada passo e o agente monta o vídeo com legendas, em **.sentry/video/training-modulo-idioma.mp4**.

O app precisa estar no ar. Um passo com **"manual": false** aparece só no vídeo.

> **NÃO CERTIFICA NADA**
> O **training** só grava. Quem dá o veredito é o **run**, o **review** ou o **status**.

sentry manual

Mantém o manual do usuário, o PDF que você está lendo. Um PDF só, em **.sentry/manual/manual-idioma.pdf**, com uma seção por módulo, só texto, sem vídeo e sem agente.

sentry manual modulo cria a seção do módulo a partir do roteiro do **training**, ou atualiza só os passos dela se já existir. **sentry manual** sem módulo atualiza os passos de todas as seções e refaz o PDF.

As seções ficam em **.sentry/manual/secoes**, em Markdown, e são suas: a introdução, os avisos, os cartões e o negrito ficam como você escrever, e o Sentry só reescreve o bloco de passos. Uma seção sem roteiro é só texto, como esta. O nome, a cor e a logo do app vêm da página inicial do primeiro módulo com roteiro, por isso o app precisa estar no ar. **--lang en** traduz só os textos fixos.

> **VERSÃO DO MANUAL**
> A versão que aparece no rodapé da capa é **1.0**, ou a que você declarar em **[manual] versao** no **sentry.toml**.

SEÇÃO 8

Códigos de saída

Todo comando termina com um código que o terminal, o hook de pre-commit e o CI entendem. São quatro estados, para separar código mal testado de ambiente quebrado.

0 · Aprovado

Tudo conferido, sem pendências.

1 · Aprovado com ressalvas

Passou, mas há pontos de atenção no relatório.

2 · Reprovado

A implementação não corresponde à matriz, ou há falha.

3 · Inconclusivo ou erro de infraestrutura

O Sentry não conseguiu rodar: falta uma dependência, o app não respondeu ou um arquivo está inválido.

ERRO DE INFRAESTRUTURA NUNCA APROVA

Uma suíte que não conseguiu rodar é diferente de uma suíte que reprovou. Por isso o código 3 nunca vira veredito aprovado.

O CHECK TEM CÓDIGOS PRÓPRIOS

sentry check devolve 0 para estrutura válida, 1 para erros estruturais e 2 quando não foi possível resolver a spec.

SEÇÃO 9

Usar o site do Sentry

O site tem duas telas: a página inicial, que apresenta o Sentry e mostra o comando de instalação, e a documentação, que reúne tudo o que a CLI faz. Ele funciona em português e em inglês.

Página inicial

Traz o comando **pip install sentry-test** numa caixa com o ícone de copiar, além de uma visão do fluxo e dos recursos.

Documentação

Fica em **DOCS**, no topo da página. Está dividida em abas, e cada aba tem um menu lateral que leva direto ao assunto.

MENU LATERAL

O menu lateral da documentação só aparece em telas largas. Em telas estreitas, use o botão de seções no topo da documentação.

Passo a passo

1. **Copiar o comando de instalação**
   Na página inicial, clique no ícone de copiar, ao lado de pip install sentry-test.
2. **Trocar o idioma**
   Clique em PT, no topo da página, para ler em inglês. Clique em EN para voltar ao português.
3. **Abrir a documentação**
   Clique em DOCS, no topo da página.
4. **Escolher a aba**
   Clique na aba do assunto que você procura, como Setup e configuração, O fluxo de trabalho ou Comandos e Habilidades.
5. **Ir até o tópico**
   No menu lateral, clique no tópico que você quer ler, como Instale a CLI.

Fim do passo a passo