issue-to-pr-ai

Desenvolvimento com IA e validação independente

Prova de conceito para discussão entre equipes da B3

Lucas Silva
22 de outubro de 2026

Tarefas pequenas e verificáveis

Uma issue define o resultado esperado

Filtros de API, testes de regressão, exemplos de uso e manutenção de dependências oferecem escopos delimitados.

Hipótese do piloto: reduzir esforço repetitivo sem transferir a decisão de entrega ao agente.

Fluxo de implementação e entrega

A publicação depende de evidências produzidas fora da geração

Etapa	Responsável	Evidência
Escopo e autorização	Pessoa + gate do workflow	Issue, critérios e permissão
Geração da mudança	Agente + modelo	Patch e registro da execução
Validação	CI independente	Testes, imagem e HTTP
Publicação e decisão	Publisher + pessoa revisora	Draft PR, diff e checks

Aplicação de catálogo

Ambiente de demonstração com produtos fictícios

Swagger e HTTP

Cadastro, consulta e filtros

API Java 21 + Spring Boot

Validação e contrato OpenAPI
PostgreSQL + migrations Flyway
Imagem e execução com Docker

API, PostgreSQL e Docker validados por HTTP

Os testes bloquearam a primeira tentativa

A segunda tentativa usou instruções corrigidas sobre as falhas

Execução real	Resultado	Publicação
Primeira tentativa	6 falhas de integração	Bloqueada
Segunda tentativa	28 testes Java + 32 testes Node	Draft PR #3 criada

Docker, smoke HTTP e critérios independentes completaram a validação da segunda tentativa.

Casos propostos para equipes da B3

Hipóteses de piloto em laboratório, sujeitas à avaliação interna

Caso	Exemplo de issue	Aceite verificável
Contratos de APIs	Filtro opcional e validação	Compatibilidade + erros + OpenAPI
Integrações	Regressão em serialização	Fixture fictícia + teste do defeito
Dependências	Atualização de uma biblioteca	Build + testes + análise do diff
Documentação	Exemplo de SDK executável	Exemplo validado contra contrato

Exemplo de piloto: faixa de preço

Uma mudança atravessa contrato, API e banco

Limites inclusivos e opcionais
Combinação com categoria e paginação
Erros claros para intervalo inválido

Aceite: testes com PostgreSQL real, build Docker e chamadas HTTP independentes.

Ferramenta e modelo são escolhas distintas

Ferramenta	Papel no fluxo	Escolha de inferência
OpenCode	CLI em workflow controlado	Provedores configurados
Claude Code	CLI em workflow controlado	Modelos compatíveis com a ferramenta
Cursor	IDE, CLI ou Cloud Agent	Modelos disponíveis no produto

Os critérios de aceite e a CI continuam sob controle do repositório.

Cursor no mesmo processo de entrega

CLI preserva a separação entre geração, testes e publicação

Opção	Como entra no fluxo	O que avaliar
IDE	Pessoa conduz a implementação	Diff, contexto e CI
CLI no runner	agent -p com escrita autorizada	Permissões e secret Cursor
Cloud Agent	Comentário @cursor ou API	Ambiente, rede e política de dados

Alternativa documentada. Teste autenticado ao Cursor depende de credencial própria.

Controles para um piloto corporativo

Acesso e dados

Repositório autorizado, dados sintéticos e credenciais com escopo mínimo

Entrega e rastreabilidade

PR e checks obrigatórios
Aprovação independente prevista no piloto corporativo

Consumo e operação

Timeout, tokens reportados e custo estimado

Evidências da evolução atual

Estado registrado em 21/10/2026

Parte	Estado verificável
Aplicação completa	API, PostgreSQL e Docker validados por HTTP
Novo teste com PR	/oc: PR #14. @claude: PR #17, com 67 testes Java
Revisão por IA	Revisão publicada. Achados exigem verificação
Kubernetes e GPU	API e banco em kind. vLLM e ARC sem execução
Cursor	Alternativa documentada, sem teste autenticado

Piloto com resultado mensurável

Uma equipe. Um repositório de laboratório.

Proposta: duas semanas e cerca de dez issues pequenas

Tempo de revisão e intervenções
Falhas e retrabalho
Falsos positivos nos comentários da IA
Custo estimado por tarefa concluída

Escala condicionada às evidências e à avaliação interna