

Visão Computacional com CNNs e Transformers

Projeto de Disciplina: relatório técnico

Aluno: Lucas de Oliveira Ferreira

Instituição: Instituto INFNET

Disciplina: Visão Computacional com CNNs e Transformers [26E3_3]

Data: outubro de 2026

Sumário

1. Introdução e visão geral
2. Atividade 1: Vision Transformers em inspeção visual de qualidade (fundição)
3. Atividade 2: reconhecimento semântico em publicidade visual com CLIP (ADS-16)
4. Atividade 3: classificador com CNN pré-treinada (feature extraction)
5. Atividade 4.1: estudo de caso de COVID-19 em radiografias de tórax, com GAN condicional
6. Atividade 4.2: transfer learning para análise de tráfego urbano
7. Conclusões
8. Declaração de uso de Inteligência Artificial
9. Referências

1. Introdução e visão geral

Este relatório documenta as quatro atividades do Projeto de Disciplina. Em cada uma, o foco não é só fazer o código rodar, mas **decidir qual arquitetura usar, por quê, e como adaptá-la ao problema**, e depois verificar com dados se a decisão se sustenta. Cada atividade segue a mesma estrutura: definição do problema, decisões técnicas com justificativa, resultados com métricas e gráficos, e análise crítica.

Atividade	Problema	Abordagem	Notebook
A1	Detectar defeitos em peças fundidas (rotores de bomba)	Atenção e ViT implementados módulo a módulo (com testes), pesos ImageNet, fine-tuning, comparação com ViT do zero, Swin-T e ResNet-50, análise de atenção	A1_vision_transformers.ipynb
A2	Extrair semântica de um corpus de anúncios sem treinar	CLIP ViT-B/32: ranking de conceitos com threshold calibrado, busca texto→imagem, alinhamento das modalidades e tokenização CLIP × BERT	A2_clip_ads16.ipynb
A3	Classificar 7 categorias de objetos	ResNet-50 congelada + nova camada linear; teste de estresse para embasar as melhorias	A3_cnn_kaggle.ipynb
A4.1	Diagnosticar e corrigir uma triagem de COVID-19 que "ignora positivos"	Diagnóstico, cGAN (DCGAN condicional) com ablação de estabilidade, experimento controlado de recall, plano e critério de adoção clínica	A4_estudo_caso_raio_x.ipynb
A4.2	Diagnosticar um sistema de tráfego que falha em produção	Análise escrita (sem implementação)	—

Reprodutibilidade. Os quatro notebooks rodam do início ao fim no Google Colab com GPU T4, sem montar o Drive e sem credenciais. Os datasets são baixados do endpoint público do Kaggle (`/api/v1/datasets/download/<owner>/<dataset>`), com `kagglehub` como alternativa. Cada notebook informa no topo a memória e o tempo estimados, e fixa sementes aleatórias. Os resultados deste relatório vêm da execução completa dos notebooks numa GPU NVIDIA RTX 3050 (6 GB). O código detecta a VRAM disponível e mantém o mesmo batch efetivo por acumulação de gradiente, de modo que os números se reproduzem no T4.

Alinhamento com a disciplina. As técnicas usadas vêm das aulas: TorchVision Weights API e feature extraction (Aula 01), self-attention e bloco Transformer (Aula 02), receita de fine-tuning de encoders (Aula 03), ViT, CutMix e attention rollout (Aula 04), atenção por cabeça (Aula 05), CLIP e prompt ensembling (Aula 06), DCGAN/cGAN e estabilização (Aula 07), FID, calibração de threshold e protocolo de avaliação com dados sintéticos (Aula 08). Quando uma escolha foge do material das aulas, ela é justificada no texto.


2. Atividade 1: Vision Transformers em inspeção visual de qualidade (fundição)

2.1 Definição do problema

Domínio: indústria, controle de qualidade. O objetivo é classificar rotores de bombas submersíveis produzidos por fundição (vista superior) em **defeituoso** (`def_front`: porosidade, rebarbas, falhas de borda) ou **OK** (`ok_front`). Hoje a inspeção é manual, lenta e sujeita a fadiga, e deixar passar uma peça defeituosa (falso negativo) pode levar à rejeição de um lote inteiro. O tema se liga à minha atuação com ERP para indústria, em que os resultados de inspeção alimentam o módulo de controle de qualidade.

Dataset: *Casting Product Image Data for Quality Inspection* (Kaggle, CC BY-NC-ND 4.0). **Decisão:** usar só o subconjunto `casting_512x512`, com **1.300 fotos originais** (781 defeituosas e 519 OK). O conjunto 300×300, de 7.348 imagens, **já vem com augmentation aplicada** pelo autor, então dividi-lo colocaria versões da mesma peça no treino e no teste, um vazamento. Fizemos nosso próprio split estratificado 70/15/15 (910 / 195 / 195) e nossa própria augmentation, só no treino.

Achado na exploração: um possível atalho. As fotos foram tiradas sobre dois tipos de fundo. **79% das defeituosas estão sobre fundo cinza e 73% das OK sobre fundo branco.** Um modelo poderia acertar boa parte olhando só o fundo (*shortcut*, Aula 08). Por isso o split foi estratificado também por tipo de fundo, e o atalho foi testado explicitamente na seção 2.4.



Brilho do fundo por classe e proporção de tipo de fundo.

2.2 Decisões técnicas e justificativa

Atenção do zero, em módulos testáveis (Aula 02). Implementamos três módulos PyTorch:

- `ScaledDotProductAttention`: $\text{softmax}(QK^T/\sqrt{d_k}) \cdot V$, com máscara opcional.
- `AttentionHead`: uma cabeça com **projeções W_Q , W_K , W_V próprias e independentes**.
- `MultiHeadAttention`: h cabeças independentes, **concatenação** e projeção W_O .

Seis testes automatizados (`assert`) passam:

#	Teste	O que garante
1	formas $[B, T, D]$ / $[B, h, T, T]$ e linhas do softmax somando 1	contrato do módulo
2	<code>ScaledDotProductAttention = F.scaled_dot_product_attention</code>	a fórmula está correta
3	<code>MultiHeadAttention = nn.MultiheadAttention</code> (pesos copiados cabeça a cabeça)	projeções por cabeça + concatenação + W_O corretas
4	posições mascaradas recebem peso 0	o mecanismo de máscara (o mesmo da <code>attention_mask</code> do BERT)
5	$MHA(Px) = P \cdot MHA(x)$	equivariância a permutação : sem PE, a atenção ignora a ordem
6	versão fundida usada no ViT = versão de cabeças independentes	o ViT usa exatamente esse mecanismo


Do bloco ao ViT (Aulas 02, 04 e 05):

- `MultiHeadSelfAttention` é a versão **fundida** das mesmas cabeças: W_Q, W_K, W_V de todas as cabeças empilhadas numa `Linear(D, 3D)`. Faz 3 multiplicações grandes em vez de 3·h pequenas, no formato dos pesos do TorchVision. O teste 6 prova a equivalência.
- `PatchEmbedding`: `Conv2d(3, 768, 16, stride=16)`, que transforma a imagem de 224 px em 196 patches.
- `TransformerEncoderBlock` Pre-LN: $z' = MSA(LN(z)) + z$ e $z = MLP(LN(z')) + z'$, com *feedforward* de duas camadas (`Linear(D, 4D) → GELU → Linear(4D, D)`), dois `LayerNorm` e duas conexões residuais.
- `ViT`: token [CLS] aprendível + *position embeddings* aprendidos (197×768), N blocos, `LayerNorm` e cabeça `Linear(768, C)`. A saída são os logits.

Positional encoding: por que é indispensável. Pelo teste 5, a atenção trata os tokens como um **conjunto**. O [CLS] agrega os patches com pesos que dependem só do conteúdo, então uma imagem e a sua versão "quebra-cabeça embaralhado" produziram **exatamente a mesma** representação. O modelo perderia vizinhança (contornos que atravessam patches) e localização (defeito na borda vs no cubo). O ViT soma $E_{pos} \in \mathbb{R}^{(197 \times 768)}$ aos tokens. O teste no ViT-B/16 real confirma, e mostra também que os embeddings 1D aprendidos recuperam a estrutura 2D:

Patches embaralhados antes da posição	Máx. diferença no [CLS]	Cosseno original × embaralhada
sem E_{pos}	0,000003 (arredondamento)	1,000 : o modelo não percebe que a imagem foi desmontada
com E_{pos}	3,51	0,15 : a representação muda completamente

Cosseno entre o embedding de posição marcado (+) e os de todas as 196 posições — ViT-B/16 pré-treinado



Cosseno entre o embedding de posição marcado (+) e os das 196 posições: o ViT aprende linhas e colunas sem receber geometria.

Pré-treino dentro da implementação própria. Os pesos `ViT_B_16_Weights.IMAGENET1K_V1` do TorchVision foram carregados **na nossa implementação** por mapeamento do `state_dict` (`in_proj → qkv`, `out_proj → proj`). A diferença máxima de logits em relação ao `torchvision.models.vit_b_16` foi de $3,8 \times 10^{-6}$. A arquitetura escrita é o ViT-B/16, e os pesos de atenção ficam acessíveis sem *hooks*.

Por que ViT-B/16 pré-treinado e ajustado por fine-tuning:

- A Aula 04 mostra que o ViT tem viés indutivo quase nulo e "fome de dados". O pré-treino em escala é o que o viabiliza com 910 imagens.
- A atenção global é natural para o problema: o defeito pode estar **em qualquer ponto do anel**, e o [CLS] pondera todos os patches desde o primeiro bloco.
- A explicabilidade é **nativa**: os pesos de atenção saem do próprio forward.
- A "regra de ouro" da Aula 04 (com poucos dados, prefira CNN) foi tratada como **hipótese a testar**, por isso o experimento E1 abaixo.

Experimentos:

	Experimento	O que testa
E1	ViT pequeno do zero (dim 192, 6 blocos, 3 cabeças, 2,9 M parâmetros), 40 épocas	Fome de dados do ViT
E2	ViT-B/16 congelado + cabeça linear (<i>linear probe</i>)	Qualidade das features do ImageNet neste domínio
E3	ViT-B/16 com fine-tuning completo	Adaptação ao domínio industrial
E4	E3 + CutMix	A regularização recomendada para ViT com poucos dados serve para defeitos locais?
E5	Swin-T pré-treinado, fine-tuning	O que um Transformer hierárquico de janelas locais muda aqui
E6	ResNet-50 pré-treinada (CNN), fine-tuning	ViT vs CNN com o mesmo pré-treino, dados e receita


Hiperparâmetros de fine-tuning (E3) e por quê:

Hiperparâmetro	Valor	Justificativa
LR backbone / cabeça	3e-5 / 1e-3 (AdamW)	Faixa 2e-5–5e-5 evita <i>catastrophic forgetting</i> (Aula 03). A cabeça nova precisa de LR maior (Aula 08).
Warmup + cosine	1 época	Protege o backbone dos gradientes da cabeça aleatória no início.
Épocas / seleção	10 / maior balanced accuracy de validação	As classes são 60/40 e os erros têm custo assimétrico.
Weight decay / clipping	0,05 / 1,0	Regularização padrão de fine-tuning de ViT.
Batch efetivo	32	Micro-batch 16 + acumulação em GPUs com menos de 10 GB, para reproduzir a dinâmica do T4.
Augmentation	Grupo D4 (rotações de 90°, flips) + brilho/contraste	A peça é circular e vista de cima, então o rótulo é invariante. As transformações são sem perda (sem cantos pretos de rotação arbitrária). Sem recorte, que pode remover o defeito de borda.

2.3 Resultados

Experimento	Parâm. treináveis	Tempo	Val bal. acc	Teste acc	Teste bal. acc	Recall defeito (teste)	Escapes / refugos	AUC teste
E1: ViT do zero	2,86 M	133 s	0,833	78,5%	79,9%	72,6%	32 / 10	0,857
E2: linear probe	1.538	9 s	0,987	96,9%	97,2%	95,7%	5 / 1	0,994
E3: fine-tuning	85,8 M	182 s	1,000	100%	100%	100%	0 / 0	1,000
E4: fine-tuning + CutMix	85,8 M	185 s	0,996	99,0%	99,1%	98,3%	2 / 0	0,999
E5: Swin-T, fine-tuning	27,5 M	130 s	0,996	99,0%	99,1%	98,3%	2 / 0	0,999
E6: ResNet-50, fine-tuning	23,5 M	92 s	0,996	99,5%	99,6%	99,1%	1 / 0	1,000

A escolha do modelo foi feita **pela validação, entre os ViTs (E1–E4)**: o escolhido é o E3. O teste dos demais é reportado só para comparação.



Curvas de loss e accuracy (treino tracejado, validação contínua) e balanced accuracy de validação por época, para os 6 experimentos.

Teste do modelo escolhido (E3):

Accuracy **100%**


Balanced accuracy **100%**

Recall defeito **100%**

AUC **1,000**

Escapes (FN) **0/117**

Refugos (FP) **0/78**



Matriz de confusão, curva ROC e curva precisão × recall no teste (E3).

Leitura do resultado. 100% em 195 imagens significa, pela regra de três, **taxa de erro abaixo de ~1,5%** (IC 95%), e não erro zero. A validação também está saturada, então não há como refinar o limiar com estes dados. Baixá-lo só acrescenta refugos:


Limiar	Recall defeito	Escapes	Refugos
0,5	100%	0	0
0,2	100%	0	1
0,05	100%	0	2
0,01	100%	0	6

Um limiar operacional, definido pelo custo de um escape contra o de um refugo, exige uma validação maior.

2.4 Visualização e interpretação dos pesos de atenção


Os mapas mostram $A[:, h, 0, 1:]$: quanto o [CLS] da cabeça h pondera cada um dos 196 patches. O mapa é reorganizado em 14×14 , ampliado por interpolação bilinear e sobreposto com alfa 0,5 (Aulas 05/08).

ViT treinado do zero (E1): regiões emergentes




- **Surgem detectores locais.** Mesmo com 910 imagens, nas peças defeituosas as 3 cabeças do bloco 6 produzem pontos nítidos sobre o **anel externo**, e em várias peças (por exemplo, a do furo no topo) caem sobre o defeito. O **rollout forma um anel** em torno do cubo: o modelo descobriu sozinho a geometria circular da peça.
- **Nas peças OK a atenção é difusa e invade o fundo.** As cabeças 0 e 2 cobrem o fundo branco, e as probabilidades ficam incertas (0,20–0,29). É sinal de que o modelo usa **fundo e iluminação global** como pista, justamente o atalho correlacionado com a classe. Sem pré-treino, o ViT pequeno mistura evidência local com contexto, e por isso deixa escapar 32 defeitos e refuga 10 peças boas.


ViT pré-treinado e ajustado (E3)



As 12 cabeças da última camada numa peça com falha de borda (canto inferior esquerdo da peça).




Camadas 1, 6 e 12 (média das cabeças) e attention rollout (Aula 04).




As 12 cabeças da camada 6 nas peças defeituosas.

O que o modelo aprende a ponderar, por profundidade:

- **Camada 1:** atenção difusa e local, em faixas que acompanham bordas e contrastes (baixo nível).
- **Camada 6:** é onde o defeito aparece. Várias cabeças (por exemplo 2, 6 e 10) concentram a atenção em **pontos isolados do anel externo** que coincidem com furos e falhas de borda. Na peça com o furo no topo, as cabeças 2, 4, 6, 9, 10 e 11 marcam exatamente o furo. Há **divisão de trabalho entre cabeças**, como na Aula 05: a cabeça 5 se especializa no **culo central** e a cabeça 0 contorna o **anel das pás**.
- **Camada 12: defeito + "registradores".** Na peça com falha de borda, as cabeças **0, 2, 4, 5 e 9** marcam exatamente a falha. Ao mesmo tempo, quase todas as cabeças põem parte da atenção em **3 a 5 patches de fundo nos cantos**. A cabeça 7, a mais concentrada (entropia de 3,07 nats, contra 5,28 se fosse uniforme), põe **69% da atenção nos cantos** nas peças defeituosas e 47% nas OK, contra 20% esperados pela área.



Cabeça 7 da última camada antes (ImageNet) e depois do fine-tuning.



Perfil radial da atenção, fração da atenção nos cantos e entropia por cabeça (todo o teste).

A atenção nos cantos é atalho de fundo? Dois testes:

- 1. Origem do padrão.** A atenção nos cantos **já existe no ViT pré-treinado no ImageNet**, antes de ver qualquer peça. É o fenômeno de Darcet et al. (2024, *Vision Transformers Need Registers*): ViTs supervisionados reaproveitam patches de fundo, de baixa informação, como memória global.
- 2. Contrafactual.** Pintamos os cantos (fora do círculo inscrito) de **branco** e, depois, de **cinza**, sem tocar na peça:

Cenário	Accuracy	Recall defeito	Especificidade	Predições alteradas
original	100%	100%	100%	—
cantos brancos	97,4%	95,7%	100%	5
cantos cinza	97,9%	96,6%	100%	4

Branco e cinza têm efeitos na mesma direção e de tamanho parecido, então **a cor do fundo não decide a classe**. Mas apagar a região dos cantos, com qualquer cor, faz o modelo perder alguns defeitos: os "registradores" guardam informação agregada que o [CLS] usa. O E3 acerta 100% nos quatro subgrupos classe × tipo de fundo.

Conclusão da interpretação: o modelo **decide olhando a peça** (a camada 6 e algumas cabeças da 12 localizam o defeito), mas usa a região do fundo como memória. Uma mudança de fundo em produção (outra bancada, outro enquadramento) é um risco real que precisa ser testado antes da implantação.

2.5 Pré-treino do BERT × pré-treino do ViT: o que cada um maximiza

Os dois são encoders Transformer quase idênticos (Aula 03): mesmo bloco Pre-LN, 12 camadas, D = 768, 12 cabeças, [CLS] e posições aprendidas. A diferença está no **objetivo de pré-treino**:

	BERT (texto)	ViT original (imagem)
Supervisão	Auto-supervisionada: o rótulo é o próprio texto	Supervisionada: rótulos humanos (ImageNet-21k / JFT-300M)
O que maximiza	MLM: $\sum \log P(\text{token mascarado} \mid \text{contexto bidirecional})$ em 15% dos tokens, + NSP	$\log P(\text{classe} \mid \text{imagem})$ sobre o [CLS] (cross-entropy)
O que a representação captura	Contexto e semântica de cada token : sintaxe, sentido, co-referência	Features discriminativas para a taxonomia de rótulos . O que não ajuda a separar classes é descartado.
Dados	Texto bruto (3,3 B palavras), sem anotação	Centenas de milhões de imagens rotuladas

Consequências observadas neste trabalho:

- O ViT supervisionado não precisa de atenção especialmente interpretável, só de um [CLS] separável. Por isso a última camada usa patches de fundo como memória global, o artefato de "registradores" da seção 2.4.
- A "versão BERT" da visão (**MAE/BEiT**: mascarar 75% dos patches e **reconstruí-los**) e a auto-destilação (**DINO**) produzem representações mais genéricas e mapas de atenção que segmentam o objeto (Aula 05).

- O **CLIP** (A2) maximiza o alinhamento imagem–texto (InfoNCE).
- Para defeitos, que são texturas fora da taxonomia do ImageNet, um backbone auto-supervisionado (DINOv2/MAE) tende a transferir melhor.

2.6 DeiT e Swin: o que resolvem que o ViT original não resolve

A Aula 05 lista três barreiras do ViT original: **fome de dados**, **escala única** (grade 14×14 em todas as camadas) e **custo $O(N^2)$** .

- **DeiT (Touvron et al., 2021): fome de dados.** Treina o ViT **só no ImageNet-1k**, sem JFT, com augmentation pesada (RandAugment, Mixup, CutMix) e **destilação por token**: um token [DIST] imita uma CNN professora congelada. A destilação *hard* funciona melhor que a *soft*. Assim o ViT herda o viés de localidade da CNN sem tê-lo na arquitetura (top-1 de 79,9% para 85,2%). **Aqui:** seria a forma de treinar um ViT com poucas peças sem depender de pré-treino gigante. O E1 (ViT do zero) mostra o tamanho do problema que o DeiT ataca.
- **Swin (Liu et al., 2021): escala e custo.**
- Atenção dentro de **janelas locais** $M \times M$ ($M = 7$), com custo **linear** no número de patches.
- **Janelas deslocadas** a cada bloco (*cyclic shift* + máscara), para que janelas vizinhas troquem informação.
- **Patch merging**, que gera uma pirâmide $H/4 \rightarrow H/32$ e dá features multi-escala, como uma CNN.

Aqui: permite entrada em 512 px, preservando defeitos de poucos pixels sem OOM, e features multi-escala para **localizar** o defeito. O E5 testa o Swin-T com a mesma receita.

2.7 Quando ViT supera CNN, e quando não: evidência neste domínio

Os três modelos pré-treinados foram ajustados com **a mesma receita** (E3, E5, E6, na tabela da seção 2.3):

- **Com pré-treino, as três arquiteturas empatam.** ViT-B/16 teve 0 erros, ResNet-50 teve 1 e Swin-T teve 2, em 195 imagens: diferença dentro do ruído amostral. Aqui, **o pré-treino importa muito mais que a arquitetura**.
- **Sem pré-treino, o ViT colapsa** (78,5%). É a "regra de ouro" da Aula 04: com poucos dados, o viés indutivo da CNN (localidade, equivariância) é uma vantagem, e o ViT só a compensa com pré-treino em escala ou destilação (DeiT).
- **CNN é preferível para inspeção em linha com hardware restrito** (PC industrial, *edge*): a ResNet-50 entrega o mesmo resultado com **1/4 dos parâmetros** e metade do tempo de treino. Também se os dados fossem ainda mais escassos e não houvesse pré-treino adequado.
- **ViT/Swin são preferíveis:**
 - quando a **explicabilidade** importa: o ViT aponta o defeito na atenção sem custo extra;
 - quando há **mais dados**: pela curva de escala da Aula 04, com pré-treino maior o ViT passa a CNN;
 - (Swin) quando é preciso **subir a resolução** ou **localizar/segmentar** o defeito: custo linear e features multi-escala.
- **Escolha para este domínio: o ViT-B/16 pré-treinado.** Teve o melhor resultado, dentro do empate técnico, e é o único com mapas de atenção nativos que apontam o defeito. Para implantação embarcada, a ResNet-50 é a alternativa de menor custo com a mesma acurácia.

2.8 Análise crítica

- **O pré-treino é o fator dominante.**
- Do zero, o ViT chega a 0,83 de balanced accuracy na validação e 78,5% no teste.
- Congelado, com 1.538 parâmetros treinados, chega a 0,987 na validação.
- Com fine-tuning, chega a 1,000 na validação e 100% no teste.

- **CutMix não ajudou, e a hipótese se sustenta.** O E4 teve 2 escapes contra 0 do E3, e accuracy de treino muito menor (0,88), por causa dos rótulos misturados inconsistentes. Em **anomalias locais**, o rótulo proporcional à área é semanticamente errado.
- **Arquitetura vs pré-treino.** ViT, Swin e ResNet-50 pré-treinados empatam (0–2 erros). A arquitetura importa menos que o pré-treino e que o protocolo de avaliação.
- **Limitações:**
 - teste de 195 imagens (erro < 1,5% com 95% de confiança, não erro zero);
 - validação saturada, sem limiar operacional;
 - correlação fundo↔classe inerente ao dataset, e o modelo é sensível a alterações na região do fundo (contrafactual).
- **O que eu mudaria:** 1. Padronizar o fundo na captura, ou segmentar a peça e mascarar o fundo antes de classificar. 2. Ampliar a validação para definir o limiar por custo. 3. Usar ViT/DINOv2 **com register tokens**, para mapas de atenção limpos. 4. Usar Swin ou resolução de 384–512 px para defeitos de poucos pixels. 5. Em produção, enviar os casos com probabilidade intermediária para inspeção humana.

3. Atividade 2: reconhecimento semântico em publicidade visual com CLIP (ADS-16)

3.1 Definição do problema

Extrair inteligência semântica do corpus de imagens do **ADS-16** (Roffo & Vinciarelli, 2016) **sem treinar nenhum modelo**: só embeddings pré-treinados do CLIP e consultas em linguagem natural. São duas tarefas:

- **2.1**: ranking dos objetos e conceitos mais presentes no corpus, com um threshold justificado.
- **2.2**: busca de imagens a partir de consultas em texto.

O corpus real difere do enunciado, e isso foi tratado explicitamente:

1. O ADS-16 publicado tem **300 anúncios em 20 categorias** (15 por categoria), não 16. Os nomes das categorias foram extraídos da Tabela 1 do artigo original, que acompanha o dataset.
2. Como só há 300 anúncios, nenhum subconjunto só de anúncios chega a 500 imagens. O corpus do ADS-16 também inclui **~1.200 fotos que os 120 participantes enviaram** como imagens de que gostam (positivas) ou que os repulsam (negativas). Cada foto tem uma **legenda escrita pelo próprio participante**.
3. Cada foto aparece **duas vezes** no pacote: o original e uma miniatura `_th_`, com bytes diferentes que o MD5 não detecta. As miniaturas foram descartadas.


Corpus final: 1.501 imagens, sendo 301 anúncios, 611 fotos positivas e 589 negativas. Todas as análises são reportadas também **por origem**.

3.2 Decisões técnicas

Decisão	Escolha	Justificativa
Modelo	CLIP ViT-B/32 , pacote <code>clip</code> da OpenAI	Modelo das Aulas 06/08. Espaço conjunto de 512 dimensões, leve para o T4.
Embeddings	Normalizados em L2 e guardados em cache	Com a norma L2, o produto escalar é a <i>cosine similarity</i> (Aula 06).
Vocabulário	24 conceitos : pessoas, produtos, veículos, cenários, animais, dinheiro, elementos de anúncio	Cobre o que aparece em publicidade e em fotos pessoais.
Prompts	Ensemble de 4 templates por conceito ("a photo of {}", "an image showing {}", "a picture containing {}", "an advertisement featuring {}")	Na Aula 06, o ensemble supera o template único e a palavra solta.
Threshold τ	Percentil 95 de pares negativos aleatórios (Aula 08)	Detalhado abaixo.
Busca	<code>torch.topk</code> sobre <code>IMG @ query.T</code>	Receita do notebook da Aula 06.

Sanidade do espaço de embeddings. Antes de confiar no CLIP, classificamos os 300 anúncios em 20 categorias **zero-shot**. O resultado foi **59,8% no top-1** e **76,7% no top-3**, contra 5% ao acaso. O heatmap conceito $\times$ categoria mostra associações coerentes:

- Automotive $\leftrightarrow$ *car*
- Pet Supplies $\leftrightarrow$ *animal*
- Jewellery $\leftrightarrow$ *jewelry/watch*
- Health & Beauty $\leftrightarrow$ *cosmetics*
- Grocery $\leftrightarrow$ *food/drink/bottle*
- Baby $\leftrightarrow$ *child*
- Social Dating $\leftrightarrow$ *person/woman/man*



Heatmap conceito × categoria de anúncio (z-score por conceito).


Calibração do threshold

A *cosine similarity* do CLIP **não é probabilidade** e vive numa faixa estreita (Aula 08: ruído de 0,12 a 0,22, forte a partir de 0,28). Usamos as **legendas dos participantes**, que são ~1.200 pares imagem–texto reais escritos por humanos:

- **positivos:** foto × a própria legenda;
- **negativos aleatórios:** foto × legenda de outra foto, num total de 1,4 milhão de pares.

As legendas recebem os mesmos 4 templates dos conceitos, para que as escalas sejam comparáveis. **τ = P95 dos negativos = 0,234**: aceita 87% dos pares verdadeiros (mediana 0,281) e só 5% dos falsos (mediana dos negativos 0,191).

Uma calibração descartada, e a lição. A primeira tentativa comparou os anúncios com as 19 categorias erradas ("an advertisement for {categoria}"). Ela gerou $\tau = 0,274$, com o qual praticamente nenhum conceito passava. A causa é que todo prompt "an advertisement for..." compartilha com qualquer anúncio o componente "isto é um anúncio", o que infla também os negativos (mediana de 0,238). **Calibrar com pares que não representam a tarefa produz um threshold inútil.**




Esquerda: calibração adotada. Centro: calibração descartada. Direita: distribuição de todas as similaridades imagem × conceito.

3.3 Resultados do item 2.1: ranking

#	Conceito	Frequência (cos $\geq$ 0,234)	n imagens	Score médio nas presentes
1	a product on a plain white background	20,6%	309	0,254
2	text and a logo	19,3%	290	0,247
3	a person	14,0%	210	0,244
4	an animal	13,6%	204	0,252
5	clothing	10,3%	155	0,245
6	food	10,2%	153	0,252
7	a man	8,0%	120	0,244
8	a woman	7,7%	115	0,245
9	outdoor nature scenery	7,7%	115	0,253
10	a child	7,5%	112	0,251

O ranking é **estável em torno de τ** : Spearman $\rho = 0,96$ com $\tau = 0,22$ e $\rho = 0,89$ com $\tau = 0,25$. Ele desmorona com $\tau = 0,28$ ($\rho = 0,29$), porque quase nada passa e a ordem vira ruído de contagem.




Frequência de cada conceito por origem da imagem.

A separação por origem é o que dá sentido ao ranking:

- **anúncios:** produto em fundo branco (66%) e texto/logo (50%), depois garrafa, computador, dinheiro/cartão, carro e joias. **O anúncio mostra o produto e a marca**, e pessoas aparecem em menos de 5%.
- **fotos de que os participantes gostam:** natureza, animais de estimação, memes (texto) e praia.
- **fotos que os participantes rejeitam:** pessoas, animais (insetos, roedores), comida.

O vocabulário visual dos anúncios é quase o oposto do vocabulário que esses consumidores dizem preferir. Esse descompasso entre anúncio e preferência é justamente o que o ADS-16 foi criado para estudar.



Os 5 conceitos mais frequentes: 4 imagens de maior score e 4 sorteadas acima de τ .

Inspeção qualitativa do top-5:

- **an animal:** precisão alta. Porco, guaxinim, percevejo, papagaio, gatinho e peixe estão todos corretos.
- **text and a logo:** boa (Fiat, Burger King, Movie Edit Pro). Há um erro revelador: uma **imagem toda preta** obteve 0,284.
- **clothing:** bom no topo. Entre as sorteadas há casos-limite.
- **product on plain white background:** mede o **layout**, não o produto. Anúncios **só de texto** (texto azul em fundo branco) também passam.
- **a person:** o topo é correto, mas as sorteadas acima de τ incluem pug, besouro, feijão e chuva. Conceitos **genéricos** têm similaridade-base maior com qualquer imagem, então um τ único favorece esses conceitos.

Melhoria proposta: usar um τ **por conceito**.

3.4 Resultados do item 2.2: busca semântica

Q1: "a car"



Q2: "a red sports car on the road"



Q3: "food"




Q4: "a cup of coffee"



Q5: "a smiling woman"



Q6: "a woman applying makeup"



Q7: "a mobile phone advertisement"



Q8: "luxury"



Q9: "freedom and adventure"




Q10: "family happiness"



#	Consulta	Tipo	P@5	Interpretação
1	a car	concreto, genérico	5/5	Correto. Inclui um memes recuperado pela legenda escrita "...A DOG DRIVING A CAR" (<i>typographic bias</i>).
2	a red sports car on the road	concreto, específico	1/5	Falha de composição. Esportivo cinza , Mini vermelho em estúdio, carrinho vermelho de criança, estrada ao pôr do sol avermelhado . Cada atributo é satisfeito por uma imagem diferente (<i>attribute binding</i>).
3	food	concreto, genérico	5/5	Correto. 4/5 vêm das fotos rejeitadas : o CLIP recupera o conteúdo, não o sentimento.
4	a cup of coffee	concreto, específico	4/5	<i>Latte</i> , xícara, caneca com lareira, pote de Nescafé. Erro: copo de suco.
5	a smiling woman	atributo	2/5	Todas são mulheres, mas o sorriso é ignorado (niqab, retratos sérios).
6	a woman applying makeup	ação	1/5	A ação se perde e sobra "close de rosto feminino".
7	a mobile phone advertisement	gênero + produto	2/5	A consulta é decomposta em "anúncio" ou "celular": anúncios de Fiat e Burger King, e uma foto de celular que não é anúncio.
8	luxury	abstrato	1/5	Scores baixos. O único acerto é lexical (anúncio de texto "Luxury Pens").
9	freedom and adventure	abstrato	4/5	Bons proxies visuais : cavalos galopando, montanhas, wakeboard.
10	family happiness	abstrato, social	4/5	Família à mesa, silhueta ao pôr do sol, família numerosa.

Padrões:

1. **Genérico e concreto funciona** (5/5), mas **cada atributo composicional** (cor, expressão, ação) é tratado separadamente do objeto. É uma limitação de modelos contrastivos com embedding global.
2. O **abstrato funciona quando há clichê visual** ("liberdade" vira cavalo e montanha) e **falha quando não há** ("luxo"). Nesse caso, o modelo se apoia em **texto escrito na imagem**.
3. **Typographic bias** aparece em 3 das 10 consultas. Num corpus de publicidade, isso é útil e perigoso ao mesmo tempo.
4. **Viés de template**: com "a photo of...", as fotos naturais vencem os anúncios diagramados em 9 de 10 consultas. Para buscar anúncios, o prompt teria que mudar (o prompt "faz parte do modelo", Aula 06).
5. **Variação do threshold**: - Com $\tau = 0,22$, "a mobile phone advertisement" aceita 292 imagens e "luxury" aceita 144, por associação fraca: pet na cama, logo da Chipotle. - Com $\tau = 0,28$, só 6 imagens passam somando as 10 consultas. - **Para busca, o top-k ordenado é mais útil que um corte absoluto**. O τ serve de filtro mínimo de confiança.



Zona cinzenta: imagens aceitas só quando τ cai de 0,28 para 0,22.

3.5 Por que o CLIP recupera imagens por texto sem treino supervisionado

O mecanismo. O CLIP tem duas torres, um encoder de imagem (ViT-B/32) e um encoder de texto (Transformer). Ambas projetam a entrada para o **mesmo espaço de 512 dimensões**, normalizado em L2. O pré-treino em 400 M pares imagem–legenda da web minimiza a **InfoNCE simétrica**:


$$L = \frac{1}{2} [CE(\text{imagem} \rightarrow \text{texto}) + CE(\text{texto} \rightarrow \text{imagem})], \text{ com } S_{ij} = \cos(I_i, T_j)/\tau.$$

Isso **maximiza a similaridade dos pares corretos** (a diagonal da matriz $N \times N$ do *batch*) e **minimiza a dos $N^2 - N$ pares errados**. Duas consequências tornam a busca possível sem treino:

1. **O texto vira o classificador.** Qualquer frase gera um vetor de consulta, e o vocabulário é aberto. Não há a camada `Linear(D, 1000)` de um modelo supervisionado, presa às classes do treino.
2. **A supervisão vem da linguagem natural**, muito mais rica que um rótulo único: objetos, cenas, ações, estilos e até texto escrito na imagem.

Evidência medida no ADS-16. Usamos os ~1.200 pares foto × legenda do participante (nada é ajustado neles):

Busca legenda → foto (1.183 fotos)	R@1	R@5	R@10	R@50	Posição mediana da foto certa
CLIP zero-shot	39,9%	64,3%	72,8%	86,1%	2ª
Acaso	0,08%	0,42%	0,85%	4,23%	592ª



Esquerda: cossenos dentro e entre modalidades. Direita: PCA 2D mostrando o *modality gap* (linhas ligam pares foto–legenda).

Modality gap. As medidas mostram que as duas modalidades ocupam regiões separadas da hiperesfera:

- cosseno médio imagem×imagem de 0,46 e texto×texto de 0,75;
- imagem×texto de **0,28 no par certo** e **0,19 no par errado**;
- centroides das modalidades a 0,91 de distância.

O objetivo contrastivo só exige a **ordenação** (o par certo mais perto que os errados), não a sobreposição. O sinal útil está na diferença 0,28 vs 0,19, e por isso o threshold teve de ser calibrado.

3.6 Consulta textual: CLIP × BERT (tokenização, padding e attention mask)

	CLIP (encoder de texto)	BERT
Tokenização	BPE em bytes, 49.408 tokens	WordPiece, 30.522 tokens
"a car"	[49406, 320, 1615, 49407, 0, 0, ...] (77 posições)	[101, 1037, 2482, 102, 0, ...]
Tokens especiais	<start_of_text>, <end_of_text>	[CLS], [SEP], [PAD]
Comprimento	fixo em 77 , com zeros de padding	variável, padding até o maior do <i>batch</i> ou <i>max_length</i>
Máscara	causal fixa ($-\infty$ acima da diagonal)	bidirecional + <i>attention_mask</i> (1 = real, 0 = [PAD])
Vetor da frase	estado do <end_of_text> → 512-d	estado do [CLS] (ou <i>pooling</i>)

Papel do padding e da attention mask.

- **No BERT**, a atenção é bidirecional. Sem máscara, todo token (inclusive o [CLS]) atenderia aos [PAD], e a representação mudaria conforme o tamanho do padding. A *attention_mask* soma $-\infty$ aos scores das colunas de padding e zera o peso delas no softmax. É o mesmo mecanismo testado no módulo de atenção da A1 (teste 4).
- **No CLIP**, a máscara causal já impede que o <end_of_text> veja o que vem depois dele, e o padding vem justamente depois. **Teste:** trocando todo o conteúdo do padding, o embedding da consulta muda **0,00**.

Consequências para a busca:

- A consulta vira um vetor único de tamanho fixo, independente do *batch*.
- Consultas com mais de 77 tokens são truncadas.
- A fraca composição de atributos observada (por exemplo, "red sports car") vem principalmente do **objetivo contrastivo**, que raramente exige ligar o atributo ao objeto certo para separar a legenda correta das erradas. Esses modelos se comportam como "saco de palavras" (Yuksekgonul et al., 2023). A leitura causal resumida num único token não compensa isso como a atenção bidirecional do BERT.

3.7 Análise crítica

- **O que funcionou:**
 - zero-shot de 60% top-1 em 20 categorias, sem treino;
 - ranking interpretável e estável em torno do τ calibrado;
 - busca excelente para consultas concretas e genéricas.
- **Limitações:**
 - patches de 32 px perdem detalhes pequenos (logos, joias);
 - o embedding global não compõe atributos;
 - um τ único favorece conceitos genéricos;
 - a P@5 foi anotada por um único avaliador.
- **O que eu mudaria:**
 - testar o CLIP ViT-L/14;

- calibrar τ por conceito;
- usar prompts específicos por origem ("an advertisement for..." para anúncios);
- usar o CLIP só como gerador de candidatos, com verificação por um detector de objetos quando a "presença" precisar ser auditável.

4. Atividade 3: classificador com CNN pré-treinada (feature extraction)


4.1 Definição do problema

Classificar as imagens do *Images Dataset* (Kaggle, [pavansanagapati/images-dataset](#)) em 7 categorias: `bike`, `cars`, `cats`, `dogs`, `flowers`, `horses` e `human`. O método é *transfer learning* por **feature extraction**: o backbone pré-treinado fica congelado e só uma nova camada de classificação é treinada, em um único treino.

Inventário e limpeza. A inspeção dos dados revelou três problemas antes de qualquer treino:

1. O zip contém uma **cópia integral do dataset em `data/data/`**. Usá-la duplicaria as 1.803 imagens e espalharia cópias entre treino e teste. Essa pasta foi ignorada.
2. Há **39 duplicatas exatas** (MD5), 19 em `horses`, 19 em `human` e 1 em `bike`. Foram removidas, e ficaram **1.764 imagens**.
3. **Cada classe vem de uma fonte com assinatura própria**: - `bike` e `cars`: BMP 640×480, fotos de rua; - `flowers`: PNG 128×128, cores posterizadas; - `human`: JPG em retrato (proporção 0,73), quase sempre cavaleiros em traje de equitação; - `cats` e `dogs`: JPG.

Resolução, formato e paleta se correlacionam com a classe, e isso cria **atalhos de aquisição**. O efeito aparece no teste de estresse (seção 4.4).



Exemplos de cada classe após a limpeza.

4.2 Decisões técnicas e justificativa

Escolha do modelo pré-treinado, considerando o T4 e o número de classes:

Modelo	Parâmetros	GFLOPs	Top-1 ImageNet	Features	Observação
ResNet-18	11,7 M	1,8	69,8%	512	features mais fracas
EfficientNet-B0	5,3 M	0,4	77,7%	1280	a mais leve; boa para <i>edge</i>
ResNet-50 (V2)	25,6 M	4,1	80,9%	2048	escolhida
ViT-B/16	86,6 M	17,6	81,1%	768	4× mais cara, sem ganho de top-1

- **Capacidade do T4 (16 GB):** em feature extraction só há inferência no backbone. A VRAM medida durante a extração ficou bem abaixo de 1 GB. Mesmo um fine-tuning completo da ResNet-50 (~8,5 GB com batch 64, Aula 01) caberia no T4. Não há motivo de memória para um modelo menor.
- **Número de classes:** são só 7 classes. A cabeça `Linear(2048, 7)` tem 14.343 parâmetros para ~176 imagens de treino por classe. O gargalo de um classificador linear é a **separabilidade** das features, então vale usar o backbone com as features mais fortes dentro de um custo moderado.

- Domínio:** as 7 categorias são objetos que o ImageNet cobre (raças de cães e gatos, *mountain bike*, *sports car*, *daisy*, *sorrel*). A ResNet-50 tem o mesmo top-1 do ViT-B/16 com ¼ do custo. A EfficientNet-B0 seria a escolha se a restrição fosse latência ou memória.

Decisão	Escolha	Justificativa
Backbone	ResNet-50 , ResNet50_Weights.IMAGENET1K_V2	Ver a tabela acima. É também a CNN de referência das Aulas 01/08.
Pré-processamento	<code>weights.transforms()</code> : resize 224, crop 224, normalização ImageNet	É a distribuição exata do pré-treino. Pré-processamento errado gera "bug silencioso" (Aula 01).
Congelamento	<code>requires_grad=False</code> em todo o backbone e backbone em <code>eval()</code>	Sem <code>eval()</code> , as estatísticas do BatchNorm seriam atualizadas, mesmo com os pesos congelados.
Nova cabeça	<code>nn.Linear(2048, 7)</code> : 14.343 parâmetros	Substitui a <code>fc</code> de 1000 classes.
Treino	Adam, lr = 1e-3, batch 32, 15 épocas, cross-entropy; checkpoint de menor loss de validação	Receita da Aula 01. A cabeça parte do zero e o problema é convexo nela.
Eficiência	Features extraídas uma vez e guardadas em cache (Aula 03)	Com backbone congelado e sem augmentation, a saída do backbone é determinística, e treinar sobre o cache é matematicamente idêntico. Verificado: a ResNet-50 completa, montada com a cabeça treinada, concorda em 100% com as predições feitas a partir do cache.
Divisão	Estratificada 70/15/15 (1.234 / 265 / 265)	Preserva a proporção das classes (cars tem 2,3× mais imagens que horses).


4.3 Resultados (item 3.1)

Accuracy global (teste): **99,62%**

Balanced accuracy: **99,74%**


Erros no teste: **1 de 265**

Classe	n teste	Acertos	Accuracy
bike	54	53	98,15%
cars	63	63	100%
cats	30	30	100%
dogs	31	31	100%
flowers	32	32	100%
horses	28	28	100%
human	27	27	100%




Curvas de loss e accuracy por época (treino e validação). A linha tracejada marca a época escolhida.

As curvas mostram convergência rápida, sem *overfitting*. A accuracy de validação chega a 99,2% na época 3 e se estabiliza. A loss de validação cai monotonamente até a época 15, que é a escolhida.



Matriz de confusão e accuracy por classe no teste.

O **único erro de teste** é uma foto de rua rotulada `bike` em que a bicicleta ocupa uma pequena área à esquerda, numa cena dominada por contêineres de lixo e asfalto. O modelo prevê `cars` com confiança de apenas 0,48. Em treino, validação e teste somados há só 3 erros: `bike`→`cars`, `cars`→`bike` e `cats`→`dogs`. As classes `bike` e `cars` são **fotos de cena** com contexto urbano compartilhado, enquanto as outras cinco são **centradas no objeto**. A confusão vem do contexto.




t-SNE das features da ResNet-50 congelada: sete agrupamentos quase sem sobreposição.

4.4 Análise crítica e propostas de melhoria (item 3.2)

O **teste está saturado**. Com 1 erro em 265, cada imagem vale 0,4 ponto percentual, e nenhuma melhoria de augmentation seria mensurável neste conjunto de teste. O t-SNE explica por quê: as features genéricas do ImageNet já separam as 7 classes quase perfeitamente. O valor de qualquer augmentation está na **robustez a mudança de distribuição** (outras câmeras, resoluções e enquadramentos). Para embasar a discussão com dados e não só com intuição, sem fazer um segundo treino, rodamos dois experimentos:

- um **teste de estresse** (Aula 08): o modelo treinado foi avaliado nas 530 imagens de validação e teste, transformadas;
- uma **sondagem da normalização** com classificador por centroide.



Teste de estresse: accuracy por classe sob cada transformação (sem retreino).

1. Augmentation geométrica. - *Flip horizontal*: **benéfico e seguro para todas as classes**, porque nenhuma tem semântica esquerda/direita. O modelo já é invariante (99,6% com flip), então o ganho é pequeno e o risco é nulo. - *Rotação leve ($\pm 10-15^\circ$)*: **benéfica**. Algumas fotos de *bike* foram tiradas com a câmera girada. A queda sob 15° é mínima (98,2% em *horses* e *human*). **Rotações grandes são irreais** para animais e pessoas, que estão sempre em pé: sob 90° , *dogs* cai para 96,7%. Não as usaria. - *Recorte aleatório*: **benéfico com escala moderada, prejudicial se agressivo**. Um recorte de 50% no canto derruba *dogs* para 78,7%, *bike* para 89,9% e *human* para 90,9%. Um recorte central derruba *cats* para 86,9%. Em *bike* e *cars* o objeto é pequeno e fora do centro, então um recorte pode excluí-lo e gerar **ruído de rótulo**. Em *human* (retrato) o recorte corta cabeça ou pés. Em *cats/dogs*, perder o focinho apaga o traço que mais diferencia as duas classes. Usaria `RandomResizedCrop(scale=(0.6, 1))`, nunca o padrão (0,08).

2. Augmentation de cor. - *Brilho e contraste*: **benéficos** como robustez. *bike* tem fotos noturnas, e escurecer pela metade mantém 99,8%. - *Matiz e grayscale*: **dependem da classe**. *flowers* tem a maior saturação média (0,42, contra 0,15–0,36 nas demais), e a cor é parte legítima da classe: grayscale e matiz deslocada introduzem erros em *flowers*, além de quedas em *bike* e *dogs*. Jitter de matiz forte ou grayscale com p alto **prejudicaria flowers**. Por outro lado, a paleta posterizada de *flowers*, *horses* e *human* é um artefato de aquisição. Um jitter leve com grayscale a $p \approx 0,1$ (como na Aula 08) reduz a dependência desse atalho sem apagar a cor. Para *cats*, *dogs* e *horses* a cor da pelagem não é discriminativa, e o jitter é seguro.

3. Variação de escala. **É a melhoria mais importante para este dataset.** - Com as imagens reduzidas a 48 px e reampliadas, *bike* despenca para **38,5%**, *dogs* vai a 83,6% e *cars* a 93,7%, enquanto *flowers*, *horses* e *human* ficam em 100%. - Bicicletas são estruturas finas que somem em baixa resolução. - As três classes imunes são exatamente as de **origem em baixa resolução**: *flowers* (128×128), *human* (~188×257) e *horses* (~259×194). - As bicicletas reduzidas a 48 px vão, em sua maioria, para *human* (27 casos), a classe de menor resolução nativa, e depois para *cats* (18) e *cars* (15). - Para o modelo, "imagem de baixa resolução" é em parte uma pista de classe: é o atalho de aquisição descrito na seção 4.1. - Treinar com **multi-escala** (`RandomResizedCrop` + redução e ampliação aleatórias) desacopla resolução de classe. - Riscos: limitar a redução mínima em *bike/cars*, para o objeto não ficar irreconhecível, e usar *letterbox* em *human* para não cortar o corpo.

4. Normalização ImageNet. Já é usada no item 3.1 e é **obrigatória por construção**. Com o backbone congelado, filtros e estatísticas de BatchNorm foram calibrados para entradas com essa média e desvio, e nenhum parâmetro pode se adaptar a outra distribuição. **O experimento, porém, mostrou honestamente que neste dataset o efeito é pequeno**: - as features com e sem normalização têm cosseno médio de 0,92; - o classificador por centroide dá 98,9% nos dois casos; - a cabeça treinada mantém 99,6% recebendo features sem normalização.

As classes estão tão separadas que um deslocamento de 8% no espaço de features não muda decisões. Isso **não** generaliza para classes finas ou domínios distantes do ImageNet, onde as fronteiras são apertadas. Por isso a normalização é tratada como requisito de correção, e não como hiperparâmetro.

Feature extraction ou fine-tuning: quando usar cada um. A decisão depende do **volume de dados rotulados** e da **distância entre o domínio e o pré-treino** (Aulas 01, 03, 06 e 08):

	Domínio próximo do ImageNet	Domínio distante (raio-X, metal, satélite)
Poucos dados	Feature extraction (este caso): sem <i>overfitting</i> nem esquecimento, roda em segundos	Fine-tuning parcial (últimos blocos, LR 1e-5 / 1e-3) + augmentation forte, com o <i>linear probe</i> como baseline
Muitos dados	Fine-tuning das camadas finais ou completo, com ganho modesto	Fine-tuning completo

Aqui são 1.234 imagens de treino de categorias que o ImageNet cobre, e o feature extraction já chega a 99,6%. Um fine-tuning atualizaria 23,5 M parâmetros com ~1.200 imagens, com custo maior, risco de sobreajuste e perda de robustez (Aula 06), e sem margem mensurável no teste. Os outros projetos deste trabalho mostram o outro lado da tabela:

- **A1 (metal fundido, domínio distante):** o *linear probe* chega a 0,987 de balanced accuracy, e o fine-tuning chega a 1,000.
- **A4.1 (raio-X):** o fine-tuning de uma ResNet-18 pré-treinada levou o recall de COVID-19 de 41,7% para 82–93%.

Regra prática: começar sempre por feature extraction ou *linear probe*. Partir para fine-tuning (primeiro parcial, depois completo) só se a validação mostrar que as features congeladas não bastam.

Ordem em que eu testaria: 1. **Criar um teste com mudança de distribuição**, porque o atual está saturado. 2. Multi-escala, voltada ao colapso de *bike* e ao atalho de resolução. 3. Flip e rotação $\pm 10^\circ$. 4. Brilho e contraste moderados, com grayscale a $p = 0,1$ e sem matiz forte.

Com augmentation, o cache de features deixa de valer e o backbone congelado volta a rodar a cada época. Se a robustez ainda for insuficiente, o passo seguinte é o fine-tuning parcial da *layer4* com LR diferencial (1e-5 / 1e-3, Aula 08).

5. Atividade 4.1: estudo de caso de COVID-19 em radiografias de tórax

5.1 Definição do problema

Um grupo entregou um sistema de triagem Normal / Pneumonia / COVID-19 com resultados "promissores", mas o time clínico relatou que o modelo **"ignora casos positivos"**. A configuração era:

- 1.200 radiografias: Normal 840, Pneumonia 240, COVID-19 120;
- divisão 80/20 sem estratificação;
- ResNet-18 **sem pré-treino**, SGD com LR fixo de 0,01, 15 épocas, sem augmentation;
- avaliação **só por accuracy global**;
- resultado: 93% no treino e 61% na validação.

A tarefa tem quatro partes: diagnosticar ao menos cinco problemas, implementar uma abordagem generativa para a escassez de COVID-19, medir o impacto no recall dessa classe e propor um plano integrado.

Dados. Usamos a *COVID-19 Radiography Database* (Kaggle) e sorteamos com semente fixa **exatamente o cenário do enunciado**: Normal 840, Pneumonia viral 240 e COVID-19 120. Também separamos um **teste ampliado** com 1.500 radiografias reais fora dessas 1.200 (600 Normal, 300 Pneumonia, 600 COVID-19). Com só 18 COVID-19 no teste do cenário, cada caso vale 5,6 p.p. de recall, e o teste ampliado dá estimativas estáveis. As imagens são convertidas para tons de cinza em 128×128, a resolução que a GAN gera, para que reais e sintéticas passem pelo mesmo pipeline.

Nota bibliográfica. O enunciado atribui o artigo de referência a "Nour & Tariq (2023)". O DOI indicado (10.1038/s41598-023-37743-4) corresponde, segundo o Crossref e o Europe PMC, a *Dumakude & Ezugwu, "Automated COVID-19 detection with convolutional neural networks", Scientific Reports 13, 10607 (2023)*. Citamos o artigo pelo DOI fornecido. A afirmação de que o recall da classe COVID-19 fica abaixo de 60% em dados desbalanceados é atribuída ao enunciado.

Um risco de shortcut que já está nos dados. Os metadados mostram que **cada classe vem de repositórios diferentes**:

Fonte	Normal	Pneumonia	COVID-19
kaggle.com/c (RSNA)	732	0	0
kaggle.com/paultimothymooney	108	240	0
bimcv.cipf.es	0	0	72
github (armirol, iieee8023, ml-workgroup)	0	0	32
eurorad.org / sirm.org	0	0	16

Um modelo pode aprender a reconhecer **a fonte** (equipamento, marcações, contraste) em vez da doença.

5.2 Diagnóstico: problemas técnicos e impacto clínico

#	Problema	Evidência	Impacto clínico esperado	Correção
1	ResNet-18 sem pré-treino	11,7 M parâmetros aprendidos do zero com ~960 imagens	Não aprende features gerais, decora o treino e faz diagnósticos instáveis	<i>Transfer learning</i> do ImageNet (Aula 01)
2	Overfitting	93% vs 61%: gap de 32 p.p.	O "promissor" é ilusório; em produção fica perto dos 61%	Pré-treino, augmentation, regularização, <i>early stopping</i>
3	Sem augmentation	Cada imagem é vista sempre igual	Frágil a posicionamento, exposição e outro equipamento	Augmentation cl clinicamente válida, sem flip horizontal (coração à esquerda, Aula 08)
4	Desbalanceamento não tratado (7:1)	A <i>loss</i> é dominada por Normal	Falsos negativos de COVID-19: pacientes infectados liberados sem isolamento	Sintéticas, pesos por classe, <i>oversampling</i> , limiar calibrado
5	Split sem estratificação	A validação recebe por sorteio de ~15 a ~30 COVID-19	A métrica de COVID-19 vira loteria	<code>stratify=y</code> (Aula 08) e várias sementes
6	Accuracy como única métrica	"61%" sem recall por classe	Paradoxo da acurácia: o "ignora positivos" fica invisível	Recall/sensibilidade por classe como métrica primária, especificidade, F1, balanced accuracy
7	SGD com LR fixo e 15 épocas arbitrárias	Sem <i>scheduler</i> nem critério de parada	O modelo final é o da época 15, não o melhor; não reproduzível	<i>Scheduler</i> + seleção pela validação
8	Sem teste independente	A validação ajusta e reporta	Número reportado otimista	Treino/validação/teste com o teste usado uma vez
9	Vazamento por paciente e viés de fonte	Classes vêm de repositórios distintos; não há ID de paciente	O modelo pode aprender o hospital, não a doença, e falhar em silêncio em outro hospital	<code>GroupKFold</code> por paciente, validação multicêntrica, auditoria com mapas de atenção
10	Limiar não calibrado	<code>argmax</code> padrão	Trata FN e FP como igualmente graves, o que em triagem é inadequado	Limiar escolhido para uma sensibilidade-alvo

Reprodução do baseline: a queixa clínica confirmada


Reproduzimos a configuração original: `resnet18(weights=None)`, SGD com 0,01, 15 épocas, sem augmentation e 80/20 sem estratificação.

Accuracy treino **99,8%**

Accuracy validação **89,6%**

Recall COVID-19 **41,7%**

A accuracy de validação "promissora" esconde que **14 de cada 24 pacientes com COVID-19 seriam liberados como "Normal"**. Normal tem recall de 99,4% e Pneumonia de 78,3%. É exatamente o comportamento descrito pelo time clínico.



Baseline falho: a accuracy global (89,6%) esconde recall de 41,7% para COVID-19.

5.3 Abordagem generativa: GAN condicional (DCGAN), 128×128

Escolha: cGAN, e não CycleGAN. Há só **84 COVID-19 no treino**. Uma GAN condicional (Mirza & Osindero, 2014; Aula 07) treina com as **840** imagens das três classes: a anatomia comum é aprendida com todas, e o rótulo direciona a geração. A CycleGAN (Normal→COVID-19) seria a alternativa. Ela tem dois geradores e dois discriminadores e é mais pesada para o T4, e fica no plano de melhoria.

Arquitetura (Aula 07):


- **G(z, y):** $z \in \mathbb{R}^{100}$ concatenado ao *embedding* de classe (16-d), seguido de ConvTranspose2d + BatchNorm + ReLU de 4×4 até 128×128 e saída Tanh (3,75 M parâmetros).
- **D(x, y):** a imagem recebe um mapa espacial aprendido da classe como 2º canal, seguido de Conv2d stride 2 + LeakyReLU(0,2) com **Spectral Normalization** (2,84 M parâmetros).

Estabilização (Aula 07):


- perda **não-saturante**;
- **TTUR** ($\eta_D = 4e-4$, $\eta_G = 1e-4$, Adam $\beta = (0,5; 0,999)$);
- *label smoothing* **unilateral** (reais = 0,9);
- **instance noise** com *annealing*;
- **amostragem balanceada por classe**, para que COVID-19 não apareça em só 10% dos *batches*.

O treino teve 6.000 iterações com batch 64, **só com o conjunto de treino**.


iteração 250 — 8 Normal | 8 Pneumonia | 8 COVID-19 (mesmo z)




iteração 500 — 8 Normal | 8 Pneumonia | 8 COVID-19 (mesmo z)




iteração 1000 — 8 Normal | 8 Pneumonia | 8 COVID-19 (mesmo z)




iteração 2000 — 8 Normal | 8 Pneumonia | 8 COVID-19 (mesmo z)




iteração 3000 — 8 Normal | 8 Pneumonia | 8 COVID-19 (mesmo z)




iteração 4000 — 8 Normal | 8 Pneumonia | 8 COVID-19 (mesmo z)



iteração 5000 — 8 Normal | 8 Pneumonia | 8 COVID-19 (mesmo z)



iteração 6000 — 8 Normal | 8 Pneumonia | 8 COVID-19 (mesmo z)



Evolução da cGAN com o mesmo z: 8 Normal, 8 Pneumonia, 8 COVID-19 por linha.

COVID-19 real (treino)



COVID-19 sintética (cGAN)



Normal sintética (cGAN, mesma rede)



Linha 1: COVID-19 reais. Linha 2: COVID-19 sintéticas. Linha 3: Normal sintéticas.

Qualidade das sintéticas (Aula 08):

Comparação	N_1	N_2	FID	KID $\times 10^3$
sintéticas COVID-19 $\times$ reais COVID-19 (treino)	504	84	385,8	463,7
reais COVID-19 (teste ampliado) $\times$ reais COVID-19 (treino)	600	84	82,9	-1,6 (≈ 0)
reais Normal $\times$ reais COVID-19 (treino)	588	84	108,1	26,1


O FID com $N = 84$ é inflado: o FID real×real de 82,9 vem só do N pequeno, e o KID não enviesado dá ≈ 0 . Mesmo assim, **as sintéticas estão mais longe das COVID-19 reais do que as radiografias Normais estão**. A anatomia é plausível, mas há uma **textura granulada** que não existe nas reais. Outros dois indicadores:

- **Diversidade:** o MSE médio entre pares é 0,043 nas sintéticas e 0,074 nas reais. É *mode collapse* parcial: 42% menos variedade.
- **Memorização:** as sintéticas **não** copiam o treino; as vizinhas mais próximas são visivelmente outras imagens.

Instabilidades de treino: diagnóstico e mitigação com evidência


Para testar se as receitas de estabilização fazem diferença, treinamos do zero **três variantes** com o mesmo gerador, os mesmos dados, a mesma semente e 2.500 iterações cada:

1. **DCGAN de livro:** BatchNorm no D, LR igual de $2e-4$, rótulo 1,0, sem ruído.
2. **cGAN estabilizada:** SN, TTUR, *label smoothing* e *instance noise*.
3. **Estabilizada + minibatch-std** (Karras et al., 2018): o D recebe um canal com o desvio-padrão das features **ao longo do batch**, o que permite "ver" e penalizar amostras parecidas entre si.




Perdas, saída do discriminador e diversidade/KID das três variantes.


DCGAN de livro — iteração 2500 (8 Normal | 8 Pneumonia | 8 COVID-19, mesmo z)



cGAN estabilizada — iteração 2500 (8 Normal | 8 Pneumonia | 8 COVID-19, mesmo z)



estabilizada + minibatch-std — iteração 2500 (8 Normal | 8 Pneumonia | 8 COVID-19, mesmo z)



Amostras das três variantes na iteração 2.500 (mesmo z).

Variante (2.500 it.)	Diversidade (reais = 0,074)	KID $\times 10^3 \downarrow$	FID $\downarrow$	D(real) / D(G(z)) finais	loss_G final
DCGAN de livro	0,084*	339	316	0,86 / 0,10	3,78 (subindo)
cGAN estabilizada	0,043	523	427	0,62 / 0,33	1,83 (estável)
estabilizada + minibatch-std	0,047	397	353	0,63 / 0,30	1,69 (estável)

* A diversidade em pixels da DCGAN de livro é inflada pelo **ruído granular** visível nas amostras.

Diagnóstico 1: divergência na DCGAN de livro. O discriminador **domina**:

- `loss_D` cai continuamente até 0,14;
- `D(real)` sobe a $\sim 0,86$ e `D(G(z))` cai a $\sim 0,05-0,10$;
- `loss_G` sobe a ~ 4 e oscila.

O gerador passa a receber gradiente ruidoso e o jogo se afasta do equilíbrio ($D \approx 0,5$).

Mitigação 1 (SN + TTUR + smoothing + ruído). O jogo fica **equilibrado e estável**: loss_D em $\sim 1,0-1,1$, perto do $-\log 4$ do equilíbrio, $D(\text{real}) \approx 0,6$ e $D(G(z)) \approx 0,3$, sem tendência. Essa é a evidência de melhoria na dinâmica de treino. O custo é aprender mais devagar ($\eta_G = 1e-4$), com KID pior na mesma iteração. Surge também um **mode collapse parcial**: a diversidade cai para 58% da das reais, e as amostras ficam "médias".

Diagnóstico 2 e mitigação 2. Adicionar **minibatch-std** ao D estabilizado eleva a diversidade em **10%**, reduz o **KID em 24%** e o **FID em 17%**, e mantém o equilíbrio. A mitigação ataca exatamente o problema diagnosticado.

Ressalvas. Em 2.500 iterações, a versão de livro ainda tem o melhor KID: a divergência aparece nas curvas, mas ainda não degradou as amostras. O gerador usado no experimento de recall (6.000 iterações) não tem minibatch-std. Retreiná-lo com essa camada e medir o ΔRecall é o próximo passo.


5.4 Experimento: recall de COVID-19 com e sem imagens sintéticas

O split é **estratificado** 70/15/15 (COVID-19: 84 / 18 / 18). O classificador corrigido é idêntico em todas as condições:


- ResNet-18 **pré-treinada no ImageNet**;
- augmentation sem flip (rotação de $\pm 10^\circ$, recorte leve, brilho/contraste);
- AdamW com LR diferencial e *one-cycle*, 12 épocas;
- seleção pelo macro-F1 de validação;
- **3 sementes por condição**.

Sintéticas só no treino; validação e testes 100% reais (Aula 08).


Condição	Recall COVID (teste, n=18)	Recall COVID (ampliado, n=600)	ΔRecall (ampliado)	IC 95% bootstrap	Macro-F1 (ampliado)
A: só reais	0,926 $\pm$ 0,032	0,826 $\pm$ 0,008	—	—	0,917
B1: + 252 sintéticas	0,852 $\pm$ 0,140	0,740 $\pm$ 0,096	-0,086	[-0,110; -0,057]	0,888
B2: + 504 sintéticas (balanceado)	0,963 $\pm$ 0,032	0,798 $\pm$ 0,063	-0,028	[-0,033; +0,017]	0,903
C: class weights (sem GAN)	0,833 $\pm$ 0,056	0,797 $\pm$ 0,026	-0,029	[-0,060; -0,023]	0,911



Recall de COVID-19 por condição (barras: média; pontos: sementes).



Matrizes de confusão no teste ampliado (ensemble das 3 sementes): os erros de COVID-19 vão sempre para "Normal".



Curvas por época, base (A) vs aumentado com GAN (B2), média de 3 sementes.

5.5 Análise crítica

1. **Corrigir o pipeline resolveu a maior parte do problema.** O recall de COVID-19 foi de **41,7%** no baseline para **92,6%** no teste do cenário e **82,6%** no teste ampliado, com precisão e especificidade de $\sim 0,99$, só corrigindo os problemas 1 a 8: pré-treino, augmentation válida, estratificação, otimização e métrica. A diferença entre os dois testes (92,6% vs 82,6%) mostra como um teste com 18 casos é otimista.
2. **As imagens da cGAN não melhoraram o recall, e na dose menor o pioraram.** - B2 parece ganhar 3,7 p.p. no teste pequeno, menos de uma imagem em média. No teste ampliado o efeito é $-2,8$ p.p., com IC contendo zero. - B1 piora significativamente ($-8,6$ p.p.). - As sintéticas também **aumentam muito a variância** entre sementes ($\pm 9,6$ p.p. contra $\pm 0,8$ p.p.).
3. **O mecanismo é coerente com as métricas generativas.** Só a classe COVID-19 recebe sintéticas, e elas têm uma textura que nenhuma imagem real tem (FID 386). O classificador aprende "**textura de GAN $\Rightarrow$ COVID-19**", um atalho ausente no teste real. O conceito de COVID-19 do modelo se desloca para o domínio sintético: a **precisão sobe** ($0,987 \rightarrow 0,994$) e o **recall cai**. É o alerta da Aula 07: realismo estatístico insuficiente não ajuda, e a **validação pelo recall downstream é obrigatória**. Sem ela, teríamos relatado o ganho aparente de B2 no teste pequeno.
4. **Os erros residuais são os perigosos.** Em todas as condições, COVID-19 errado vira "**Normal**" (16% em A), nunca Pneumonia. Esse é o caso que o limiar calibrado (problema 10) deve atacar.
5. **Limitações:** - viés de fonte não removível nesta base, então o desempenho em outro hospital é desconhecido; - sem ID de paciente; - uma única configuração de GAN; - 3 sementes.

5.6 Plano de melhoria integrado

Fase	Ação	Problemas
1. Dados e protocolo	Base com ID de paciente, hospital e equipamento. COVID-19 e controles das mesmas instituições . RT-PCR como padrão-ouro.	4, 9
	StratifiedGroupKFold (classe × paciente) e teste externo multicêntrico usado uma vez	5, 8, 9
	Sensibilidade de COVID-19 como métrica primária , especificidade, F1, balanced accuracy, IC. Limiar calibrado para uma sensibilidade-alvo combinada com o time clínico (ex.: ≥ 95%).	6, 10
2. Modelo	<i>Transfer learning</i> (ImageNet ou backbones de radiografia de tórax) com LR diferencial	1, 2
	Augmentation clinicamente válida (rotação/translação/recorte leves, brilho/gama), sem flip	3
	AdamW + <i>cosine/one-cycle, early stopping</i> pela métrica clínica, várias sementes	7
3. Escassez de COVID-19	Primeiro o barato e comprovado: pré-treino + augmentation, depois pesos/ <i>oversampling</i> , sempre por ΔRecall	4
	GAN só com critério de aceite : StyleGAN2-ADA/DiffAugment ou CycleGAN Normal→COVID-19 (preserva a textura real; $\lambda_{cyc} = 10$, $\lambda_{idt} = 5$); resolução ≥ 256; FID/KID próximos de real×real; revisão por radiologista; filtro por confiança de um classificador treinado só com reais; usar ΔRecall com IC como critério de adoção	4
4. Confiabilidade	Auditoria de atalhos (Grad-CAM/atenção nos FN e FP; mascarar bordas e marcações)	9
	Implantação como triagem assistida : revisão humana dos negativos de baixa confiança, monitoramento de <i>drift</i> por hospital e retreino periódico	2, 9

Critério de adoção clínica (go/no-go)

O modelo só entra em uso assistido se cumprir **todos** os critérios abaixo no **teste externo multicêntrico**. Os limites são definidos com o time clínico **antes** de ver os resultados:

Critério	Limite proposto	Por quê
Sensibilidade de COVID-19 no limiar operacional	≥ 95%, com limite inferior do IC 95% ≥ 90%	O falso negativo libera um paciente infectado. O IC impede aprovar por sorte num teste pequeno, como o de 18 casos deste projeto.
Especificidade de COVID-19	≥ 85%	Mantém os falsos alarmes num volume que o serviço comporta.
Desempenho por subgrupo (hospital, equipamento, idade, sexo)	nenhum subgrupo com sensibilidade < 90%	Evita um modelo que funciona "na média" mas falha num hospital, que é o risco do viés de fonte.
Calibração	$ECE \leq 0,05$	A probabilidade precisa ser confiável para o limiar e para a revisão humana.
Não inferioridade	sensibilidade ≥ à do fluxo atual no mesmo conjunto	O sistema precisa agregar valor ao processo atual.
Auditoria de atalhos	atenção/Grad-CAM nos FN e FP sem foco em marcações, bordas ou texto	A decisão precisa vir do pulmão, não da fonte da imagem.
Dados sintéticos	só com ΔRecall > 0 e IC excluindo zero no teste real	Neste projeto, as sintéticas da cGAN reprovam nesse critério.
Fase silenciosa	4–8 semanas em paralelo, sem afetar condutas	Confirma o desempenho com dados de produção.

Se qualquer critério falhar, o projeto volta para as fases 1 e 2. Depois da adoção, os mesmos limites servem de gatilho para retreino ou desligamento.

6. Atividade 4.2: transfer learning para análise de tráfego urbano

6.1 Definição do problema

Um grupo classificou o fluxo de tráfego de câmeras urbanas em **livre**, **moderado** ou **congestionado**. O modelo foi uma ResNet-50 pré-treinada no ImageNet, com *fine-tuning* em **800 frames rotulados de 12 câmeras**. A accuracy de validação foi de 78% e o sistema foi implantado. Em produção, surgiram **falhas sistemáticas** em três situações: chuva, períodos noturnos e câmeras com ângulos que não estavam no treino.

O raciocínio "o ImageNet reconhece objetos, veículos são objetos, logo o transfer learning resolve" esconde duas suposições falsas. A primeira é que **a distribuição de produção é a mesma do treino**. A segunda é que **a tarefa é de reconhecimento de objetos**. A referência indicada (Meegle, *Transfer Learning for Traffic Analysis*) lista como armadilhas típicas:

- o descasamento entre domínio de origem e de destino (*data mismatch*);
- o *overfitting* no fine-tuning agressivo;
- o custo computacional;
- a baixa interpretabilidade.

Como soluções, aponta:

- alinhamento de domínio;
- regularização;
- modelos híbridos (aprendizado + métodos tradicionais);
- explicabilidade.

A análise a seguir detalha esses pontos para o caso concreto.

Riscos específicos do transfer learning do ImageNet para classificar fluxo.

1. **Viés de objeto, não de cena.** O ImageNet treina a rede para responder "qual é o objeto dominante?" (1 rótulo por imagem, objeto centralizado). "Congestionado" é uma propriedade **coletiva e espacial**: muitos veículos pequenos, ocupação da via, filas. As features finais da ResNet-50 são invariantes justamente ao que importa aqui (contagem, densidade, posição), porque o *global average pooling* descarta a localização.
2. **Viés de distribuição visual.** O ImageNet é dominado por fotos diurnas, nítidas, de câmeras amadoras, ao nível do chão. Câmeras de tráfego são altas, com perspectiva forte, baixa resolução, compressão de vídeo, noite com faróis e lentes molhadas. A suposição de que "as features genéricas servem" falha exatamente nas condições adversas.
3. **Ausência de tempo.** O pré-treino é sobre imagens estáticas. Fluxo depende de **velocidade**, e nada no ImageNet ensina dinâmica.
4. **Falsa sensação de suficiência.** Como o *fine-tuning* converge rápido e a accuracy de validação sai alta (78%), o pré-treino mascara a falta de dados e de diversidade. O modelo aprende atalhos das 12 cenas (o poste, a placa, o recorte do céu) que o pré-treino não impede.
5. **Esquecimento catastrófico.** O *fine-tuning* completo com 800 frames pode apagar parte das representações gerais, inclusive a robustez a iluminação que o modelo tinha (Aula 06).

6.2 Problemas identificados, impacto operacional e abordagem

Problema 1: *covariate shift* de condição (chuva, noite, ofuscamento)

O que acontece. O conjunto de 800 frames quase certamente reflete as condições mais comuns na coleta: dia e tempo seco. À noite, a cena muda por completo. Os veículos viram pares de faróis e lanternas, o contraste cai e

o ruído do sensor sobe. Na chuva, aparecem reflexos no asfalto, gotas na lente, desfoque e névoa. O modelo nunca viu essas distribuições, e o ImageNet também é majoritariamente diurno. É o *covariate shift* da Aula 08: $P(x)$ muda e $P(y|x)$ continua a mesma.

Impacto operacional. As falhas se concentram **justamente** quando o tráfego é mais crítico: chuva aumenta congestionamento e acidentes, e o fim de tarde no inverno já é noturno. Um "livre" falso num corredor congestionado na chuva leva a decisões erradas de semaforização, desvio e despacho de agentes. Como o erro é sistemático e não aleatório, os operadores perdem a confiança no sistema como um todo.

Abordagem. 1. **Medir antes de corrigir.** Registrar a condição de cada frame (dia/noite, seco/chuva/névoa, a partir do horário e de uma estação meteorológica). Montar **conjuntos de teste por condição** e reportar as métricas separadamente: é o teste de estresse OOD da Aula 08. A accuracy agregada de 78% esconde essa estrutura. 2. **Coleta direcionada** de frames noturnos e chuvosos, até cada condição ter representação mínima no treino. 3. **Augmentation fotométrica** coerente com a física da cena: brilho, gama, contraste, ruído de sensor, desfoque de movimento, *glare* e gotas sintéticas. 4. **Tradução de domínio com CycleGAN** (Aula 07): dia→noite e seco→chuva, treinada sem pares. Cada frame diurno rotulado ganha versões noturna e chuvosa **com o mesmo rótulo**, porque a densidade de veículos não muda com a tradução. A validação desse ganho segue a regra da Aula 08: imagens sintéticas só no treino e teste 100% real, medindo o ganho por condição. 5. **Alinhamento de domínio**, como sugere a referência. Por exemplo, ajuste das estatísticas de BatchNorm por condição, ou adaptação não supervisionada com frames não rotulados de produção, que existem em abundância.

Problema 2: vazamento no protocolo de validação; os 78% são otimistas

O que acontece. Com 800 frames de 12 câmeras, cada câmera contribui com ~67 frames, muitos deles **consecutivos ou quase idênticos** (mesmo fundo, mesma posição dos postes, fluxo parecido). Uma divisão aleatória põe frames quase iguais da mesma câmera no treino e na validação. Assim, a validação mede **memorização do cenário** e não generalização. Ela também não mede o que importa em produção: o desempenho numa câmera nova ou num dia novo.

Impacto operacional. A decisão de implantar foi tomada com base num número que não representa o uso real. O sistema entrou em produção sem ninguém saber que ele generaliza mal para outras câmeras, e o problema só apareceu em campo, com custo e desgaste institucional.

Abordagem. - **Divisão por grupo:** GroupKFold por câmera, isto é, *leave-camera-out* (Aula 08). Assim cada câmera de validação nunca foi vista no treino. - **Divisão temporal:** treinar com dias anteriores e testar em dias posteriores. - Reportar a métrica **por câmera** e **por condição**, com intervalos de confiança. - Com 12 câmeras, a variância entre as dobras será alta, e isso é informação: indica quanto o desempenho depende do cenário.

Problema 3: generalização de ponto de vista (geometria da câmera)

O que acontece. A aparência de "congestionado" depende da altura, do ângulo, do zoom e da perspectiva da câmera. Uma câmera alta e de grande angular sobre uma via expressa vê dezenas de veículos pequenos. Uma câmera baixa num cruzamento vê poucos veículos grandes, com oclusão. Com só 12 pontos de vista, o modelo aprende "como é o congestionamento **nessas** 12 cenas", não o conceito. Objetos pequenos e distantes são outra dificuldade: num ViT, um veículo distante pode caber num único *patch* 16×16 e perder o contorno (Aula 05). Numa CNN, ele vira poucos pixels após o *downsampling*.

Impacto operacional. Cada câmera nova instalada falha até ser retreinada. A operação não escala para centenas de câmeras, e o custo de rotulagem cresce linearmente com a rede.

Abordagem. - **Diversidade de pontos de vista no treino**, com coleta em mais câmeras. - **Augmentation geométrica:** transformações de perspectiva e variação de escala. Sem flip vertical, que é irreal. - **Máscara de região de interesse por câmera** (só as faixas de rolamento), para o modelo não usar o cenário fixo como atalho. - **Normalização da densidade pela área de via visível**, calibrada uma vez por câmera. - **Adaptação leve para câmeras novas:** *linear probe* ou *fine-tuning* parcial com poucas dezenas de frames rotulados (Aula

06/08), em vez de retreinar tudo. - **Backbones hierárquicos** (Swin, PVT + FPN, Aula 05) ou resolução de entrada maior, para preservar veículos pequenos.

Problema 4: descasamento de tarefa; fluxo é temporal e de cena, não um objeto num frame

O que acontece. O pré-treino no ImageNet é **centrado em objeto**: uma imagem, um objeto dominante, um rótulo. "Congestionado" é uma propriedade **da cena e do tempo**: densidade e **velocidade**. Um único frame não distingue uma fila parada no semáforo vermelho (fluxo normal, ciclo de 60 s) de um congestionamento real. Também não distingue uma via cheia andando a 60 km/h de uma via cheia parada. O modelo tenta inferir uma grandeza dinâmica a partir de uma foto estática.

Impacto operacional. Haverá confusão sistemática entre "moderado" e "congestionado", e alarmes falsos de congestionamento a cada ciclo semafórico. Se o sistema alimenta controle adaptativo de semáforos, isso gera oscilação de planos semafóricos.

Abordagem. - **Modelo híbrido**, como recomenda a referência: **detecção + rastreamento** de veículos (YOLO + DeepSORT, Aula 01). Daí saem a contagem por faixa, a ocupação e a **velocidade média** numa janela de 30 a 60 s. O estado (livre, moderado, congestionado) é classificado a partir dessas grandezas físicas, interpretáveis e independentes do cenário, por regra ou por um classificador leve. - Alternativa puramente aprendida: **modelos temporais** sobre cliques (fluxo óptico, CNN 3D ou transformers de vídeo), em vez de frames isolados. - Essa decomposição também resolve parte da **interpretabilidade** apontada pela referência: o operador vê "38 veículos, 7 km/h", não só um rótulo.

Problema 5: dataset pequeno e rótulo ordinal ambíguo

O que acontece. São 800 frames para 3 classes cujas fronteiras são subjetivas: onde termina "moderado" e começa "congestionado"? Sem protocolo, anotadores diferentes (ou o mesmo anotador em dias diferentes) rotulam de forma inconsistente. Provavelmente as classes também são desbalanceadas, porque o congestionamento é raro e concentrado nos horários de pico. A accuracy global trata "livre↔congestionado" como um erro tão grave quanto "moderado↔congestionado".

Impacto operacional. O ruído de rótulo limita o teto de desempenho. O recall de "congestionado", que é a classe que importa para a operação, pode ser baixo e ficar escondido pela accuracy (o paradoxo da Aula 08).

Abordagem. - **Protocolo de anotação** com critério objetivo (veículos por faixa por 100 m, velocidade estimada). - **Dupla anotação** com medida de concordância (κ de Cohen) e adjudicação dos casos discordantes. - Tratar o problema como **ordinal**: regressão de densidade ou *loss* ordinal, para que errar por uma classe custe menos que errar por duas. - **Métricas por classe** com foco no recall de "congestionado", matriz de confusão e balanced accuracy. - **Active learning**: priorizar para rotulagem os frames de produção com baixa confiança.

Problema 6: fine-tuning completo com pouco dado degrada a robustez

O que acontece. O fine-tuning de todos os 25 M parâmetros da ResNet-50 com 800 frames muito correlacionados tende a **sobreajustar** às 12 cenas (armadilha citada na referência) e a apagar parte das representações gerais do pré-treino. A Aula 06 mostra que o *full fine-tuning* ganha pouco no domínio-alvo e perde **robustez fora da distribuição**, e é exatamente essa robustez que falta à noite e na chuva.

Impacto operacional. O modelo fica bom nas câmeras e condições de treino e frágil em todo o resto: o padrão de falha observado em produção.

Abordagem. - Comparar, com o protocolo *leave-camera-out*: *linear probe* (backbone congelado), *fine-tuning* parcial (layer4 + cabeça) com LR diferencial ($\approx 1e-5$ no backbone, $\approx 1e-3$ na cabeça; Aula 08) e *fine-tuning* completo. - Regularização: *weight decay*, *early stopping* pela validação por câmera e augmentation. - Avaliar backbones com representações mais robustas OOD, como CLIP ou DINOv2 (Aula 05/06). O CLIP permite ainda um baseline **zero-shot** ("a photo of a traffic jam at night") sem nenhum rótulo.

Problema 7: ausência de monitoramento e de detecção de OOD em produção

O que acontece. As falhas "emergiram" em produção, ou seja, foram descobertas por usuários e não pelo sistema. Não havia mecanismo para detectar que a entrada estava fora da distribuição de treino nem para acompanhar o desempenho ao longo do tempo.

Impacto operacional. A degradação é silenciosa: decisões erradas por horas ou dias antes de alguém perceber. Também não há dados organizados para corrigir o problema.

Abordagem. - Monitorar a **confiança/entropia** das predições e estatísticas da entrada (brilho médio, nitidez, embeddings). - Ter um **detector de OOD** que marque frames atípicos e acione uma alternativa (regra baseada em detecção/contagem ou revisão humana) em vez de uma predição confiante e errada. - Alertas de *drift*. - Um ciclo de **retreino periódico** alimentado pelos casos difíceis coletados em produção.

6.3 Síntese

#	Problema	Impacto operacional	Abordagem principal
1	<i>Covariate shift</i> (chuva, noite)	Falhas sistemáticas nos momentos mais críticos	Teste por condição, coleta direcionada, augmentation fotométrica, CycleGAN dia→noite/seco→chuva
2	Vazamento na validação (frames da mesma câmera)	Decisão de implantar baseada em métrica otimista	GroupKFold por câmera, divisão temporal, métricas por câmera
3	Pontos de vista novos	Cada câmera nova falha; não escala	Mais câmeras, augmentation de perspectiva, ROI, adaptação leve por câmera
4	Tarefa temporal e de cena tratada como objeto num frame	Confusão moderado/congestionado, alarmes a cada semáforo	Detecção + rastreamento (YOLO + DeepSORT) → contagem e velocidade; modelos temporais
5	Poucos dados, rótulo ordinal ambíguo	Teto de desempenho, recall de "congestionado" escondido	Protocolo de anotação, κ , <i>loss</i> ordinal, métricas por classe, <i>active learning</i>
6	Fine-tuning completo com pouco dado	Perda de robustez OOD	<i>Linear probe</i> / FT parcial com LR diferencial, regularização, CLIP/DINOv2
7	Sem monitoramento nem detecção de OOD	Degradação silenciosa	Monitoramento de confiança e <i>drift</i> , detector de OOD com alternativa, retreino contínuo

A conclusão é que o problema central não era a escolha da ResNet-50, e sim a **validação**. Com uma divisão por câmera e testes por condição, as falhas de produção teriam aparecido **antes** da implantação. A primeira ação recomendada é, portanto, refazer a avaliação com esse protocolo. Só depois vem a escolha entre as correções de dados, de modelo e de formulação da tarefa.

7. Conclusões

Atividade	Resultado principal	Lição técnica
A1: ViT, fundição	Atenção e ViT implementados do zero (6 testes passando). Fine-tuning do ViT-B/16: 100% no teste (erro < 1,5% a 95%). ViT do zero: 78,5%. Swin-T: 99,0%. ResNet-50: 99,5%.	O pré-treino resolve a fome de dados do ViT. Com pré-treino, ViT, Swin e CNN empatam. Sem PE, a atenção é invariante à ordem (cosseno 1,000 com os patches embaralhados). CutMix é inadequado para anomalias locais. A camada 6 localiza defeitos e a 12 usa o fundo como "registrador".
A2: CLIP, ADS-16	Zero-shot de 59,8% (top-1, 20 categorias). Busca legenda→foto com R@1 de 39,9% (acaso: 0,08%). $\tau = 0,234$ calibrado. Top-5: produto em fundo branco, texto/logo, pessoa, animal, roupa.	O pré-treino contrastivo alinha as modalidades por ordenação, não por sobreposição (<i>modality gap</i>), e por isso é preciso calibrar o threshold. O CLIP acerta o concreto, falha na composição e lê texto. A máscara causal + pooling no <eot> dispensa a <code>attention_mask</code> do BERT.
A3: ResNet-50 congelada	99,62% no teste (1 erro em 265), com 14 mil parâmetros treinados e 0,49 GB de VRAM.	Domínio próximo + poucos dados levam a feature extraction. O teste está saturado, então o valor da augmentation está na robustez: <code>bike</code> cai a 38,5% em baixa resolução, e há atalhos de aquisição por classe.
A4.1: COVID-19 + cGAN	Recall de COVID-19 de 41,7% para 82,6–92,6% só corrigindo o pipeline. Sintéticas da cGAN não melhoraram o recall (Δ Recall de -2,8 a -8,6 p.p.). Ablação: divergência na GAN de livro, controlada pelos estabilizadores; minibatch-std reduziu o KID em 24%.	O Δ Recall com teste real e IC é o critério de adoção. Sintéticas com FID alto viram atalho. A adoção clínica exige sensibilidade $\geq 95\%$ com IC, desempenho por subgrupo e fase silenciosa.
A4.2: tráfego	7 problemas, com impacto e abordagem para cada um, mais os riscos específicos do transfer learning do ImageNet.	O problema central foi a validação (sem divisão por câmera nem teste por condição), não a escolha da ResNet-50.

Temas transversais. Três padrões se repetiram nas quatro atividades e valem como aprendizado da disciplina:

1. **Atalhos de aquisição estão em toda parte:** - o fundo na A1; - formato e resolução por classe na A3; - repositório de origem por classe na A4.1; - texto escrito na imagem na A2.

O dataset "fácil" esconde um modelo que pode estar aprendendo a fonte e não o conteúdo. Por isso cada notebook mede o atalho explicitamente (contrafactual, estresse, subgrupos, metadados de fonte). 2. **A métrica e o protocolo de avaliação pesam mais que a arquitetura:** - recall e balanced accuracy por classe; - teste ampliado para estimar o recall de uma classe com 18 exemplos; - IC por bootstrap; - validação saturada que impede escolher limiar; - divisão por câmera (A4.2).

Na A1, três arquiteturas diferentes empataram. O que separou os resultados foi o pré-treino e o protocolo. 3. **Resultados negativos também são resultados.** A GAN da A4.1 e o CutMix da A1 não ajudaram, e a versão de livro da GAN teve melhor KID em 2.500 iterações apesar de divergir. Relatar isso com o mecanismo provável é mais útil para uma decisão de engenharia do que um ganho aparente num teste pequeno.

8. Declaração de uso de Inteligência Artificial

Conforme a política da disciplina ("Sinal Verde"), declaro o uso de ferramentas de IA neste trabalho:

- **Ferramenta:** Claude (Anthropic), via Claude Code.
- **Finalidade:** 1. Resumir os slides das 8 aulas, para alinhar o projeto ao conteúdo ensinado. 2. Estruturar o plano de trabalho. 3. Escrever e depurar o código dos notebooks. 4. Redigir as análises e este relatório a partir dos resultados obtidos.
- **Verificação:**
 - Todos os notebooks foram executados de ponta a ponta. Os números e as figuras do relatório são os outputs reais dessas execuções e conferem com os arquivos `results.json` de cada notebook.
 - As afirmações sobre os dados foram checadas diretamente nos datasets, por exemplo: a estrutura e as 20 categorias do ADS-16 conferidas no artigo original; a pasta duplicada `data/data` e as 39 duplicatas do dataset da A3; os tipos de fundo do dataset de fundição.
 - A implementação do ViT foi validada numericamente contra o `torchvision.models.vit_b_16`, com diferença máxima de $3,8 \times 10^{-6}$ nos logits.
 - Onde um resultado contrariou a expectativa, isso foi reportado como observado e não ajustado.
- **Limites:** a IA pode produzir afirmações imprecisas. Por isso, as afirmações quantitativas do texto se apoiam em outputs dos notebooks ou nas referências abaixo.

9. Referências

Artigos e livros

1. Vaswani, A. et al. *Attention Is All You Need*. NeurIPS, 2017.
2. Dosovitskiy, A. et al. *An Image is Worth 16×16 Words: Transformers for Image Recognition at Scale*. ICLR, 2021.
3. Devlin, J. et al. *BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding*. NAACL, 2019.
4. Touvron, H. et al. *Training data-efficient image transformers & distillation through attention (DeiT)*. ICML, 2021.
5. Liu, Z. et al. *Swin Transformer: Hierarchical Vision Transformer using Shifted Windows*. ICCV, 2021.
6. He, K. et al. *Deep Residual Learning for Image Recognition*. CVPR, 2016.
7. Radford, A. et al. *Learning Transferable Visual Models From Natural Language Supervision (CLIP)*. ICML, 2021.
8. Yuksekgonul, M. et al. *When and Why Vision-Language Models Behave like Bags-of-Words, and What to Do About It?* ICLR, 2023.
9. Yun, S. et al. *CutMix: Regularization Strategy to Train Strong Classifiers with Localizable Features*. ICCV, 2019.
10. Abnar, S.; Zuidema, W. *Quantifying Attention Flow in Transformers (attention rollout)*. ACL, 2020.
11. Darcet, T.; Oquab, M.; Mairal, J.; Bojanowski, P. *Vision Transformers Need Registers*. ICLR, 2024.
12. Goodfellow, I. et al. *Generative Adversarial Nets*. NeurIPS, 2014.
13. Mirza, M.; Osindero, S. *Conditional Generative Adversarial Nets*. arXiv:1411.1784, 2014.
14. Radford, A.; Metz, L.; Chintala, S. *Unsupervised Representation Learning with Deep Convolutional GANs (DCGAN)*. ICLR, 2016.
15. Zhu, J.-Y. et al. *Unpaired Image-to-Image Translation using Cycle-Consistent Adversarial Networks (CycleGAN)*. ICCV, 2017.
16. Karras, T. et al. *Progressive Growing of GANs for Improved Quality, Stability, and Variation (minibatch-std)*. ICLR, 2018.
17. Miyato, T. et al. *Spectral Normalization for Generative Adversarial Networks*. ICLR, 2018.
18. Heusel, M. et al. *GANs Trained by a Two Time-Scale Update Rule Converge to a Local Nash Equilibrium (TTUR, FID)*. NeurIPS, 2017.
19. Salimans, T. et al. *Improved Techniques for Training GANs*. NeurIPS, 2016.
20. Bińkowski, M. et al. *Demystifying MMD GANs (KID)*. ICLR, 2018.
21. Artigo indicado no enunciado como "Nour & Tariq (2023)", <https://www.nature.com/articles/s41598-023-37743-4>. Segundo o Crossref e o Europe PMC (PMC10313722), esse DOI corresponde a: Dumakude, A.; Ezugwu, A. E. *Automated COVID-19 detection with convolutional neural networks*. Scientific Reports, 13, 10607, 2023.
22. Roffo, G.; Vinciarelli, A. *Personality in Computational Advertising: A Benchmark*. EMPIRE Workshop, 2016.
23. Chowdhury, M. E. H. et al. *Can AI Help in Screening Viral and COVID-19 Pneumonia?* IEEE Access, 8, 2020.
24. Rahman, T. et al. *Exploring the Effect of Image Enhancement Techniques on COVID-19 Detection Using Chest X-ray Images*. Computers in Biology and Medicine, 2021.
25. Meegle. *Transfer Learning for Traffic Analysis*. Disponível em: https://www.meegle.com/en_us/topics/transfer-learning/transfer-learning-for-traffic-analysis

Datasets (Kaggle)

- *Casting Product Image Data for Quality Inspection*, Ravirajsinh Dabhi. CC BY-NC-ND 4.0. [ravirajsinh45/real-life-industrial-dataset-of-casting-product](#)
- *ADS-16 Computational Advertising Dataset*, Giorgio Roffo. [groffo/ads16-dataset](#)
- *Images Dataset*, Pavan Sanagapati. CC0. [pavansanagapati/images-dataset](#)

- *COVID-19 Radiography Database*, Tawsifur Rahman et al. [tawsifurrahman/covid19-radiography-database](https://github.com/tawsifurrahman/covid19-radiography-database)

Software: PyTorch e TorchVision; OpenAI CLIP (github.com/openai/CLIP); torch-fidelity; scikit-learn; Matplotlib; pandas.

Material da disciplina: slides das Aulas 01 a 08 de *Visão Computacional com CNNs e Transformers*, INFNET.