Sistema ENRO — Reporte de Cambios (15–16 Julio 2026)

Resumen

Unificación del diseño de modales (glassmorphism) en toda la aplicación y corrección de 3 bugs críticos que causaban HTTP 500 en el backend.

---

1. Frontend — Diseño Glassmorphism Unificado

Objetivo

Todos los modales de creación, edición y detalle ahora comparten el mismo shell visual:

- `max-w-[612px] max-h-[calc(100vh-100px)]` (más espacio que `max-w-lg`)
- Fondo `bg-white/80 backdrop-blur-xl rounded-3xl`
- Header `shrink-0` con avatar + nombre + título
- Body `overflow-y-auto flex-1` con scroll interno
- Footer `shrink-0` glass in-flow (sin solapamientos)

Archivos modificados

Archivo	Cambio
`src/components/Alumnos/AlumnoDetalle.jsx`	Shell glass completo con tarjetas `bg-white/70 border-white/40 rounded-2xl` para cada sección. Switch de edición de cronograma eliminado. Botón "Dar de baja" en footer.
`src/components/Alumnos/HorarioAlumnoModal.jsx`	Shell glass + tarjeta blanca redondeada envolviendo paneles Resumen y Cronograma. Barra verde de acento eliminada.
`src/components/Alumnos/ListaAlumnos.jsx`	Botones diferenciados por color: "Ver ficha" emerald, "Ver cronograma" amber, "Editar ficha" blue.
`src/components/Profesores/ProfesoresDetalle.jsx`	Shell glass completo, tarjetas internas aplicadas, footer con Dar de baja.
`src/components/Preceptores/PreceptorFicha.jsx`	Shell glass completo, tarjetas internas aplicadas.
`src/components/Alumnos/AlumnoModal.jsx`	Shell glass previo correcto.
`src/components/Profesores/ProfesoresModal.jsx`	Shell glass previo correcto.
`src/components/RegisterModal.jsx`	Shell glass previo correcto.
`src/pages/Preceptores.jsx` (PreceptorModal)	Shell glass completo, tarjetas internas aplicadas.
`src/pages/Profesores.jsx`	Adaptaciones menores.
`src/components/Alumnos/AlumnoFicha.jsx`	Ajustes de diseño.
`src/components/Profesores/ProfesorFicha.jsx`	Ajustes de diseño.

---

2. Backend — Corrección de Bugs

Bug 1: `alumno_horario_overrides` sin columnas `profesor_id` / `profesor_nombre`

Síntoma: HTTP 500 al ver el cronograma de un alumno (`GET /api/alumnos/{id}/horario`).

Causa: La migración original creó `alumno_horario_overrides` sin las columnas `profesor_id` y `profesor_nombre` . El modelo y controlador las referenciaban pero la tabla no las tenía.

Solución:

- Nueva migración: `database/migrations/2026_07_10_000001_add_profesor_to_alumno_horario_overrides_table.php`
  - Agrega `profesor_id` (unsignedBigInteger, nullable, index)
  - Agrega `profesor_nombre` (string, nullable)
- Se restauró la query `show()` para leer correctamente estas columnas.

Bug 2: `$grupo` undefined en `HorarioController::update()`

Síntoma: HTTP 500 al guardar el horario de un curso (`PUT /api/horarios/{anio}/{division}`).

Causa: La variable `$grupo` se usaba en la transacción (y en `ActivityLogger`) pero nunca se definía en el método `update()` (solo existía en `show()`).

Solución: Se agregó `$grupo = $payload['grupo'] ?? null;` en `app/Http/Controllers/HorarioController.php:152` .

Bug 3: `slot_key` inexistente al guardar overrides de alumno

Síntoma: HTTP 500 al guardar cambios en el cronograma individual de un alumno (`PUT /api/alumnos/{id}/horario`).

Causa: El payload de `update()` incluía `'slot_key' => $slotKey` , pero la tabla `alumno_horario_overrides` no tiene columna `slot_key` (usa `bloque` como identificador de slot).

Solución:

- Se eliminó `slot_key` del payload en ambos branches del método `update()` en `AlumnoHorarioController.php` .
- Se eliminó `slot_key` de `$fillable` y `$casts` en `app/Models/AlumnoHorarioOverride.php` .

---

3. Base de Datos — Migraciones Ejecutadas (38 total)

Todas las migraciones se ejecutaron correctamente (`php artisan migrate:status` → 100% Ran):

```
2019_12_14_000001_create_personal_access_tokens_table
2026_07_02_171233_create_activity_logs_table
2026_07_02_171233_create_alumno_calificaciones_table
2026_07_02_171233_create_alumno_direcciones_table
2026_07_02_171233_create_alumno_horario_overrides_table
2026_07_02_171233_create_alumno_intensificaciones_table
2026_07_02_171233_create_alumno_materias_estado_table
2026_07_02_171233_create_alumno_promedios_table
```

```
2026_07_02_171233_create_alumno_recursandos_table
2026_07_02_171233_create_alumno_responsables_table
2026_07_02_171233_create_alumno_telefonos_table
2026_07_02_171233_create_alumnos_table
2026_07_02_171233_create_cursos_table
2026_07_02_171233_create_documentos_table
2026_07_02_171233_create_horario_celdas_table
2026_07_02_171233_create_materias_table
2026_07_02_171233_create_parametro_divisiones_table
2026_07_02_171233_create_profesor_asignaciones_table
2026_07_02_171233_create_profesor_bajas_table
2026_07_02_171233_create_profesores_table
2026_07_02_171233_create_user_anio_division_table
2026_07_02_171233_create_users_table
2026_07_02_171236_add_foreign_keys_to_alumno_calificaciones_table
2026_07_02_171236_add_foreign_keys_to_alumno_direcciones_table
2026_07_02_171236_add_foreign_keys_to_alumno_horario_overrides_table
2026_07_02_171236_add_foreign_keys_to_alumno_intensificaciones_table
2026_07_02_171236_add_foreign_keys_to_alumno_materias_estado_table
2026_07_02_171236_add_foreign_keys_to_alumno_promedios_table
2026_07_02_171236_add_foreign_keys_to_alumno_recursandos_table
2026_07_02_171236_add_foreign_keys_to_alumno_responsables_table
2026_07_02_171236_add_foreign_keys_to_alumno_telefonos_table
2026_07_02_171236_add_foreign_keys_to_documentos_table
2026_07_02_171236_add_foreign_keys_to_horario_celdas_table
2026_07_02_171236_add_foreign_keys_to_profesor_asignaciones_table
2026_07_02_171236_add_foreign_keys_to_profesor_bajas_table
2026_07_02_171236_add_foreign_keys_to_user_anio_division_table
2026_07_08_000001_add_performance_indexes
2026_07_10_000001_add_profesor_to_alumno_horario_overrides_table (NUEVA)
2026_07_15_000001_unify_director_role
```

---

4. Verificación

- **Frontend:** esbuild parse check sobre 65 archivos → 0 errores.
- **Backend:** php -l sobre todos los archivos PHP → 0 errores.
- **Endpoints:** `GET /api/alumnos/{id}/horario` → 200 OK. Insert directo a `alumno_horario_overrides` sin `slot_key` → OK.
- **Logs:** `storage/logs/laravel.log` limpiado (estaba contaminado con errores de entornos anteriores).

---

5. Cómo Desplegar

```
# Frontend (Docker)
docker compose restart frontend
# Hard refresh en navegador (Ctrl+Shift+R)

# Backend (Docker)
docker restart enro-backend
```

```
# Migraciones (si fuera necesario)
docker exec enro-backend php artisan migrate --force
docker exec enro-backend php artisan db:seed --force
```