

1) O que é uma variável?

2) Qual das opções abaixo representa corretamente uma variável do tipo `float` em Python?

a) `x = "5.0"`

b) `x = 5`

c) `x = 5.0`

d) `x = True`

3) Complete a linha de código abaixo para declarar uma variável do tipo `bool` com valor falso:

`jogador_vivo = _____`

4) Analise o código abaixo e diga o tipo da variável `mensagem`:

`mensagem = "Escolha um avatar"`

5) Em um jogo, a variável `pontuacao` armazena a quantidade de pontos do jogador:

`pontuacao = 1500`

Qual é o tipo da variável `pontuacao`?

6) Em um jogo de corrida, a velocidade é representada assim:

`velocidade = 87.5`

Qual o tipo primitivo de `velocidade`?

7) Qual será a saída desse programa?

```
moedas = "50"  
print(int(moedas) + 10)
```

- a) 5010
- b) 60
- c) "60"
- d) Erro

8) O que é um terminal?

9) Qual das estruturas abaixo representa corretamente uma **lista** com os nomes dos personagens?

- a) `personagens = {"Mario", "Luigi", "Peach"}`
- b) `personagens = ["Mario", "Luigi", "Peach"]`
- c) `personagens = ("Mario", "Luigi", "Peach")`
- d) `personagens = "Mario", "Luigi", "Peach"`

10) Qual das opções abaixo representa uma **tupla** com os nomes de três chefes finais de um jogo?

- a) `chefes = ["Bowser", "Ganondorf", "Sephiroth"]`
- b) `chefes = {"Bowser": 1, "Ganondorf": 2, "Sephiroth": 3}`
- c) `chefes = ("Bowser", "Ganondorf", "Sephiroth")`
- d) `chefes = set("Bowser", "Ganondorf", "Sephiroth")`

11) Em um jogo de inventário, você armazena os itens assim:

```
inventario = ["espada", "escudo", "poção"]
```

Escreva o comando para adicionar uma chave ao inventário

12) Escreva o que é uma biblioteca, e qual a sua função na programação.

13) Dado o dicionário de status de um jogador:

```
jogador = {"nome": "Zelda", "nivel": 10, "vida": 100}
```

Escreva o comando para acessar o nível do jogador.

14) Qual será a saída do seguinte código?

```
poderes = ["fogo", "gelo", "vento"]  
print(poderes[1])
```

- a) "fogo"
- b) "gelo"
- c) "vento"
- d) Erro

15) Dado o seguinte dicionário:

```
personagem = {"nome": "Link", "forca": 80}
```

Qual comando **atualiza a força** do personagem para 95?

16) Um desenvolvedor deseja armazenar o histórico de pontuações de um jogador com múltiplas tentativas. Qual estrutura é **mais adequada**?

- a) Tupla
- b) Lista
- c) Dicionário
- d) String

17) Dada a seguinte lista de poderes

```
poderes = [  
    "Invisibilidade",  
    "Teletransporte",  
    "Controle do tempo",  
    "Leitura de mentes",  
    "Superforça",  
    "Manipulação dos elementos",  
    "Regeneração acelerada",  
    "Controle da gravidade",  
    "Metamorfose",  
    "Projeção de energia"  
]
```

- a) Qual índice corresponde ao poder “Regeneação acelerada”?
- b) Qual índice corresponde ao poder “Controle do tempo”?
- c) Qual índice corresponde ao poder “Projeção de energia”?

18) Complete o código para exibir “Game Over” quando a vida do jogador for zero:

```
vida = 0  
  
if _____:  
    print("Game Over")
```

19) O que o código abaixo faz?

```
energia = 5

while energia > 0:

    print("Usando energia...")

    energia -= 1
```

- a) Imprime infinitamente
- b) Imprime 5 vezes
- c) Imprime 4 vezes
- d) Erro por sintaxe

20) O código abaixo deveria somar os pontos dos chefes derrotados. Mas está incompleto. Complete-o:

```
chefes = [200, 300, 500]

total = 0

for _____:

    total += pontos

print(total)
```

- a) pontos in chefes
- b) chefes in pontos
- c) for pontos of chefes
- d) pontos from chefes

21) Escreva um programa que inicia um loop infinito onde a condição de parada é a variável **saiu_do_jogo** ser verdadeira.

22) Escreva para que serve a biblioteca **random**? Qual comando utilizamos para gerar um valor aleatório entre dois números?

23) Escreva para que serve a biblioteca **time**? Qual comando utilizamos para que o programa aguarde um determinado valor para continuar?

24) O que é FPS?

25) Quais as vantagens em utilizar FPS ao invés da biblioteca time?

26) Você está desenvolvendo um jogo de aventura onde o personagem do jogador pode encontrar **itens especiais**. Escreva um programa em Python que:

1. Solicite ao usuário seu **nível de personagem** (número inteiro).
2. Solicite a **classe do personagem** ("guerreiro", "mago" ou "arqueiro").
3. Utilize **condições aninhadas** para verificar se:
 - O personagem **pode usar a Espada Lendária** somente se for "guerreiro" e tiver **nível maior ou igual a 10**.
 - O personagem **pode usar o Cajado Místico** apenas se for "mago" e tiver **nível maior ou igual a 12**.
 - O personagem **pode usar o Arco Sombrio** se for "arqueiro" e tiver **nível maior ou igual a 8**.

Exemplo de saída:

```
Digite seu nível: 11
Digite sua classe: guerreiro
Você pode usar a Espada Lendária!
```

Exemplo de saída 2:

```
Digite seu nível: 6
Digite sua classe: mago
Você ainda não pode usar o Cajado Místico.
```