## com.davinci.aerolineas.model::Pasaje

-idPasaje: int

-nombreCliente: String -apellidoCliente: String

-dniCliente: int -butaca: int -vuelo: Vuelo

+getIdPasaje(): int

+setIdPasaje(int idPasaje): void +getNombreCliente(): String

+setNombreCliente(String nombreCliente): void

+getApellidoCliente(): String

+setApellidoCliente(String apellidoCliente): void

+getDniCliente(): int

+setDniCliente(int dniCliente): void

+getButaca(): int

+setButaca(int butaca): void

+getVuelo(): Vuelo

+setVuelo(Vuelo vuelo): void

#### com.davinci.aerolineas.model::Aviones

-idAvion: int-marca: String-modelo: String-matricula: String

-butacas: List<Butacas>

+getIdAvion(): int

+setIdAvion(int idAvion): void

+getMarca(): String

+setMarca(String marca): void

+getModelo(): String

+setModelo(String modelo): void

+getMatricula(): String

+setMatricula(String matricula): void

+getButacas(): List<Butacas>

+setButacas(List<Butacas> butacas): void

## com.davinci.aerolineas.model::Usuario

-idUsuario: int

-nombreUsuario: String -apellidoUsuario: String -rolUsuario: String

-password: String

+getIdUsuario(): int

+setIdUsuario(int idUsuario): void

+getNombreUsuario(): String

+setNombreUsuario(String nombreUsuario): void

+getApellidoUsuario(): String

+setApellidoUsuario(String apellidoUsuario): void

+getRolUsuario(): String

+setRolUsuario(String rolUsuario): void

+getPassword(): String

+setPassword(String password): void

## com.davinci.aerolineas.model::Vuelo

-idVuelo: int -avion: Aviones -ruta: Ruta

-costoVuelo: float

-vueloHabilitado: boolean

+getVueloHabilitado(): boolean

+setVueloHabilitado(boolean vueloHabilitado): void

+getIdVuelo(): int

+setIdVuelo(int idVuelo): void

+getAvion(): Aviones

+setAvion(Aviones avion): void

+getRuta(): Ruta

+setRuta(Ruta ruta): void +getCostoVuelo(): float

+setCostoVuelo(float costoVuelo): void

## com.davinci.aerolineas.model::Butacas

-idButaca: int

-numeroButaca: int-disponibilidad: String

-avion: Aviones

+getAvion(): Aviones

+setAvion(Aviones avion): void

+getIdButaca(): int

+setIdButaca(int idButaca): void

+getNumeroButaca(): int

+setNumeroButaca(int numeroButaca): void

+getDisponibilidad(): String

+setDisponibilidad(String disponibilidad): void

# com.davinci.aerolineas.model::Destinos

-idDestino: int -pais: String

-provincia: String

+getIdDestino(): int

+setIdDestino(int idDestino): void

+getPais(): String

+setPais(String pais): void

+getProvincia(): String

+setProvincia(String provincia): void

#### com.davinci.aerolineas.model::Ruta

-idRuta: int

-destinoPartida: Destinos-destinoLlegada: Destinos

+getIdRuta(): int

+setIdRuta(int idRuta): void +getDestinoPartida(): Destinos

+setDestinoPartida(Destinos destinoPartida): void

+getDestinoLlegada(): Destinos

+setDestinoLlegada(Destinos destinoLlegada): voi¢