

labo2 atividade

2026-08-24

```
{r} library(DBI) library(RSQLite) con <- dbConnect(SQLite(), "me315.sqlite")
```

SQLite

```
““{sql connection=con} SELECT * FROM PRESERVE
```

****Exercício 1:**** Exiba a tabela inteira. Ordene o resultado pela coluna ACRES em ordem crescente.

```
```{sql connection=con}  
SELECT * FROM PRESERVE
ORDER BY ACRES ASC
```

2. **Exercício 2:** Exiba o nome da reserva (PNAME) e a taxa de entrada (FEE) de cada reserva natural localizada em Montana. Ordene o resultado pelo nome da reserva em ordem decrescente.

```
{sql connection=con} SELECT PNAME, FEE FROM PRESERVE WHERE STATE = 'MT' ORDER BY PNAME
DESC
```

**Exercício 3:** Exiba as colunas FEE e ACRES de todas as linhas da tabela. Ordene as linhas exibidas por ACRES dentro de FEE (FEE é o campo de ordenação principal, e ACRES é o campo de ordenação secundário.)

```
{sql connection=con} SELECT FEE, ACRES FROM PRESERVE ORDER BY FEE, ACRES;
```

**Exercício 4:** Suponha (irrealisticamente) que os valores de PNO sejam considerados confidenciais. Exiba o valor de PNAME para cada reserva natural localizada no Arizona. Apresente o resultado em ordem crescente de PNO, sem exibir os valores de PNO.

```
{sql connection=con} SELECT PNAME FROM PRESERVE WHERE STATE = 'AZ' ORDER BY PNO ASC;
```

**Exercício 5:** Exiba os valores de STATE, FEE e PNO para todas as reservas naturais que tenham mais de 100 acres. Ordene a tabela resultante da seguinte forma:

- STATE é o campo de ordenação de primeiro nível, em ordem decrescente;
- FEE é o campo de ordenação de segundo nível, em ordem decrescente;
- PNO é o campo de ordenação de terceiro nível, em ordem crescente. ““{sql connection=con} SELECT STATE, FEE, PNO FROM PRESERVE WHERE ACRES > 100 ORDER BY STATE DESC, FEE DESC, PNO ASC;

**\*\*Exercício 6:\*\*** Exiba todas as linhas em que o valor de STATE seja maior ou igual à letra M

```
```{sql connection=con}  
SELECT * FROM PRESERVE  
WHERE STATE >= 'M';
```

Exercício 7: Exiba todas as linhas em que o valor do nome da reserva (PNAME) seja menor que TATKON.

```
““{sql connection=con} SELECT * FROM PRESERVE WHERE PNAME < 'TATKON';
```

Exercícios da tabela `EMPLOYEE`

****Exercício 8:**** Exiba a tabela EMPLOYEE inteira, ordenada pelo nome do funcionário em ordem crescente.

```
```{sql connection=con}
SELECT * FROM EMPLOYEE
ORDER BY ENAME ASC;
```

**Exercício 9:** Exiba o nome e o salário de qualquer funcionário cujo salário seja superior a \$ 2.000,00. Ordene o resultado pelo salário em ordem decrescente. `{sql connection=con} SELECT ENAME, SALARY FROM EMPLOYEE WHERE SALARY > 2000 ORDER BY SALARY DESC;` **Exercício 10:** Exiba o número do departamento (DNO), o número do funcionário (ENO) e o nome do funcionário de todos os funcionários (ENAME). Ordene o resultado pelo número do funcionário (em ordem crescente) dentro do número do departamento (em ordem decrescente).

```
{sql connection=con} SELECT DNO, ENO, ENAME FROM EMPLOYEE ORDER BY DNO DESC, ENO ASC;
```

**Exercício 11:** Exiba o número do departamento (DNO), o número do funcionário (ENO) e o nome do funcionário de todos os funcionários (ENAME). Ordene o resultado pelo número do funcionário (em ordem crescente) dentro do número do departamento (em ordem decrescente).

```
{sql connection=con} SELECT DNO, ENO, ENAME FROM EMPLOYEE ORDER BY DNO DESC, ENO ASC;
```

```
{r} Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo") Sys.time()
```