## data: LocalData - km: Integer - caminhao: Caminhao - local: String + getId(): int + setId(int id): void + getValor(): BigDecimal + setValor(BigDecimal valor): void + getLitros(): Integer 1..\* + setLitros(Integer litros): void + getData(): LocalData + setData(LocalData data): void + getKm(): Integer + setKm(Integer km): void + getCaminhao(): Caminhao + setCaminhao(Caminhao caminhao): void + getLocal(): String + setLocal(String local): void Notificacao - id: int - assunto: String - texto: String + setId(int id): void + getId(): int + setAssunto(String assunto): void + getAssunto(): String + setTexto(String texto): void + getTexto(): String Viagem - id: int - origem: String - destino: String - dataSaida: LocalDate - dataChegada: LocalDate - valor: BigDecimal - pesoTransportado: double - caminhao: Caminhao + setId(int id): void + getId(): int + setOrigem(String origem): void + getOrigem(): String + setDestino(String destino): void + getDestino(): String + setDataSaida(LocalDate dataSaida): void + getDataSaida(): LocalDate + setDataChegada(LocalDate dataChegada): void + getDataChegada(): LocalDate + setValor(BigDecimal valor): void + getValor(): BigDecimal + setPesoTransportado(double pesoTransportado): void + getPesoTransportado(): double + setCaminhao(Caminhao caminhao): void + getCaminhao(): Caminhao

Abastecimento

- id: int

valor: BigDecimal

litros: Integer

- caminhao: Caminhao	
+ setId(int id): void	7
+ getId(): int	
+ setValor(BigDecimal valor): void	
+ getValor(): BigDecimal	
+ setDate(LocalDate date): void	
+ getDate(): LocalDate	
+ setCaminhao(Caminhao caminhao): void	
+ getCaminhao(): Caminhao	
1*	_
1	1*
Caminhao	/
- id: int	
- placa: String	
- modelo: String	
- ano: int	1
- km: int	`
- funcionario: Funcionario	
- kmTrocaOleoKm: int	
- ultimaTrocaOleoKm: int	
+ setId(int id): void	
+ getId(): int	
+ setPlaca(String placa): void	
+ getPlaca(): String	
+ setModelo(String modelo): void	
+ getModelo(): String	
+ setAno(int ano): void	
+ getAno(): int	
+ setKm(int km): void	
+ getKm(): int	
+ setFuncionario(Funcionario funcionario): void	
+ getFuncionario(): Funcionario	
+ setKmTrocaOleo(int kmTrocaOleo): void	
+ getKmTrocaOleo(): int	
+ setUltimaTrocaOleo(int ultimaTrocaOleo): voi	d
+ getUltimaTrocaOleo(): int	

Pedagio

- id: int

1..\*

- valor: BigDecimal

- date: LocalDate

## - id: int - nome: String - cpf: String - telefone: String - caminhao: Caminhao + setId(int id): void 1..\* + getId(): int + setNome(String nome): void + getNome(): String + setCpf(String cpf): void + getCpf(): String + setTelefone(String telefone): void + getTelefone(): String + setCaminhao(Caminhao caminhao): void getCaminhao(): Caminhao

**Funcionario** 

## GastosVeiculos

· id: int	
-----------	--

1..\*

- veiculo: Caminhao

- tipo: String

- valor: BigDecimal

- parcela: int

- numeroParcelarTotal: int

+ getId(): int

+ setId(int id): void

+ getVeiculo(): Caminhao

+ setVeiculo(Caminhao veiculo): void

+ getTipo(): String

+ setTipo(String tipo): void

+ getValor(): BigDecimal

+ setValor(BigDecimal valor): void

+ getParcela(): int

+ setParcela(int parcela): int

+ getNumeroParcelasTotal(): int

+ setNumeroParcelasTotal(int numeroParcelasTotal): void