## Alocação - id: Long - id: Long - datalnicio: LocalDate - valor: BigDecimal valor: BigDecimal dataFim: LocalDate - date: LocalDate litros: Integer + getId(): Long - data: LocalData **Funcionario** + setId(Long id): void - km: Integer + setValor(BigDecimal valor): void - id: Long - local: String + getValor(): BigDecimal - nome: String + getId(): Long + setDate(LocalDate date): void - cpf: String + setId(Long id): void + getDate(): LocalDate - telefone: String + getValor(): BigDecimal - salario: Double + setValor(BigDecimal valor): void + setId(Long id): void + getLitros(): Integer + getId(): Long + setLitros(Integer litros): void 1..\* + setNome(String nome): void + getData(): LocalData 1..\* + getNome(): String + setData(LocalData data): void 1..0 + setCpf(String cpf): void + getKm(): Integer Caminhao + getCpf(): String + setKm(Integer km): void · id: Long + setTelefone(String telefone): void + getLocal(): String - placa: String + getTelefone(): String + setLocal(String local): void · modelo: String + setSalario(Double salario): void 1 ano: int + getSalario(): Double km: int kmTrocaOleoKm: int 1..\* · ultimaTrocaOleoKm: int Notificacao **GastosVeiculos** + setId(Long id): void - id: Long - id: Long + getId(): Long - assunto: String - tipo: TipoGasto + setPlaca(String placa): void - texto: String - valor: BigDecimal + getPlaca(): String + setId(Long id): void - parcela: int + setModelo(String modelo): void + getId(): Long - numeroParcelarTotal: int + getModelo(): String + setAssunto(String assunto): void - data: LocalDate + setAno(int ano): void + getAssunto(): String + getId(): Long + getAno(): int + setTexto(String texto): void + setId(Long id): void + setKm(int km): void + getTexto(): String + getVeiculo(): Caminhao + getKm(): int + setVeiculo(Caminhao veiculo): void + setKmTrocaOleo(int kmTrocaOleo): void + getTipo(): TipoGasto Viagem + getKmTrocaOleo(): int + setTipo(TipoGasto tipo): void - id: Long + setUltimaTrocaOleo(int ultimaTrocaOleo): void + getValor(): BigDecimal - origem: String + getUltimaTrocaOleo(): int + setValor(BigDecimal valor): void - destino: String + getParcela(): int - dataSaida: LocalDate + setParcela(int parcela): int - dataChegada: LocalDate + getNumeroParcelasTotal(): int - valor: BigDecimal + setNumeroParcelasTotal(int numeroParcelasTotal): void - pesoTransportado: double 1..\* + getDate(): LocalDate Usuario + getId(): Long + setDate(LocalDate date): void - email: String + setId(Long id): void senha: String + setOrigem(String origem): void + getOrigem(): String + setDestino(String destino): void + getDestino(): String + setDataSaida(LocalDate dataSaida): void <<enum>> + getDataSaida(): LocalDate TipoGasto + setDataChegada(LocalDate dataChegada): void MANUTENCAO FINANCIAMENTO + getDataChegada(): LocalDate SEGURO + setValor(BigDecimal valor): void + getValor(): BigDecimal + setPesoTransportado(double pesoTransportado): void

Pedagio

Abastecimento

+ getPesoTransportado(): double