

Puxar os dados via API

O painel de **Disparos & Respostas** expõe uma API de leitura. Você informa um período e recebe o log de eventos (cada disparo e cada resposta, com telefone) em JSON ou CSV. Cobre os bots de **Welcome** (Novos/Recorrentes) e de **Carrinho Abandonado** — como visões separadas.

BASE & AUTENTICAÇÃO

URL base

`https://minimal-disparos-production.up.railway.app`

Autenticação — envie o token no cabeçalho de toda requisição:

Authorization: Bearer `SEU_TOKEN`

O token é secreto e foi enviado a você separadamente. Não publique nem versionem em repositório — quem tem o token vê os dados (inclusive telefones).

GET /api/eventos

Aceita os parâmetros abaixo na query string:

PARÂMETRO	VALORES	PADRÃO	O QUE FAZ
startDate	AAAA-MM-DD	30 dias atrás	Início do período (fuso de Brasília).
endDate	AAAA-MM-DD	hoje	Fim do período (inclusivo).
segment	novos · recorrentes · ambos · carrinho	todos	Filtra a visão. ambos = só Welcome; carrinho = carrinho abandonado; vazio = todos.
etapa	disparo · resposta · todas	todas	Filtra o tipo de evento.
format	json · csv	json	Formato da resposta.
limit	1-5000	1000	Itens por página (só no JSON).
offset	≥ 0	0	Paginação (só no JSON).

EXEMPLOS

1. Puxar os eventos de um período (JSON)

```
curl -H "Authorization: Bearer SEU_TOKEN" \  
  "https://minimal-disparos-production.up.railway.app/api/eventos?startDate=2026-07-01&endDate=2026-07-07"
```

2. Baixar um CSV (abre direto no Excel / Sheets)

```
curl -H "Authorization: Bearer SEU_TOKEN" \  
  "https://minimal-disparos-production.up.railway.app/api/eventos?startDate=2026-07-01&endDate=2026-07-07&format=csv" \  
  -o eventos.csv
```

3. Filtrar (ex.: só as respostas dos recorrentes)

```
.../api/eventos?startDate=2026-07-01&endDate=2026-07-07&segment=recorrentes&etapa=resposta
```

Google Sheets: como o Sheets não manda cabeçalho, use o token na URL com `&token=SEU_TOKEN` e a fórmula `=IMPORTDATA("...&format=csv&token=SEU_TOKEN")`. Prático — mas lembre que quem vir a planilha vê o token.

O QUE VOLTA

No **JSON**, cada item de `events` tem quatro campos:

```
{
  "period": { "startDate": "2026-07-01", "endDate": "2026-07-07" },
  "total": 1824,
  "events": [
    {
      "timestamp": "2026-07-06T09:02:11-03:00",
      "segmento": "Welcome Novos",
      "etapa": "disparo",
      "telefone": "5531xxxxxxxxx"
    }
  ]
}
```

No **CSV**, as colunas são: `timestamp,segmento,etapa,telefone` .

- **timestamp** — instante do evento, no fuso de Brasília (`-03:00`).
- **segmento** — `Welcome Novos` , `Welcome Recorrentes` ou `Carrinho Abandonado` .
- **etapa** — `disparo` (o bot iniciou a conversa) ou `resposta` (o cliente respondeu).
- **telefone** — número do WhatsApp do contato (formato `55DDDNÚMERO`) — a chave pra cruzar internamente.

LIMITES & REGRAS

- **Período:** padrão últimos 30 dias; máximo **180 dias** por requisição.
- **Frequência:** até 60 requisições/minuto e 500/dia por token.
- **Datas** sempre no formato `AAAA-MM-DD` .
- **Sem token** ou token inválido → `401` . Período grande demais → `400` .

Precisa só das **contagens** (funil por dia)? Use `GET /api/funil` com os mesmos `startDate` / `endDate` / `segment` .