Lista de exercícios de JavaScript

Nov 1, 2026 · @Kode Forge

São 27 exercícios em 5 níveis, do básico ao desafio. Faça no Console do navegador (F12) ou em um arquivo `.js`, e tente resolver sozinho antes de pedir ajuda.

Nível 1: Variáveis e operações

1. Crie variáveis com seu nome, idade e cidade e mostre com `console.log`.
2. Declare duas variáveis numéricas e mostre a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão.
3. Crie uma variável com o preço de um produto e calcule o valor com 10% de desconto.
4. Converta uma temperatura de Celsius para Fahrenheit (`F = C * 1.8 + 32`).
5. Use template string para montar: `"Olá, Ana! Você tem 25 anos."`

Nível 2: Condições

6. Verifique se um número é positivo, negativo ou zero.
7. Dada uma nota, mostre "Aprovado" (≥ 7), "Recuperação" (entre 5 e 6.9) ou "Reprovado" (< 5).
8. Verifique se uma pessoa pode votar (16 anos ou mais).
9. Dados três números, descubra qual é o maior.
10. Verifique se um ano é bissexto (divisível por 4, mas não por 100, exceto se divisível por 400).

Nível 3: Funções básicas

11. Crie `dobro(n)` que retorna o dobro de um número.
12. Crie `ehPar(n)` que retorna `true` se o número for par.
13. Crie `apresentar(nome, idade)` que retorna `"Meu nome é X e tenho Y anos"`.
14. Crie `calcularMedia(a, b, c)` que retorna a média de três notas.
15. Crie `maiorDeDois(a, b)` que retorna o maior valor.
16. Reescreva a função do exercício 11 como arrow function.

Nível 4: Funções com lógica

17. Crie `ehMaiorDeIdade(idade)` que retorna `true` ou `false`.
18. Crie `classificarNota(nota)` que retorna "Aprovado", "Recuperação" ou "Reprovado".
19. Crie `converterParaFahrenheit(celsius)`.
20. Crie `calcularDesconto(preco, percentual)` que retorna o preço final.
21. Crie `inverterTexto(texto)` que retorna o texto de trás para frente (dica: pesquise `split`, `reverse` e `join`).
22. Crie `contarLetras(texto)` que retorna quantos caracteres o texto tem (dica: `.length`).

Nível 5: Desafios (use também loops e arrays, se já conhecer)

23. Crie `fatorial(n)` (por exemplo, `fatorial(5)` retorna 120).
24. Crie `somarLista(numeros)` que soma todos os itens de um array.
25. Crie `ehPalindromo(texto)` (por exemplo, "arara" retorna `true`).
26. Crie `fizzBuzz(n)`: para cada número de 1 até n, mostre "Fizz" se for múltiplo de 3, "Buzz" se for de 5, "FizzBuzz" se for de ambos, ou o próprio número.
27. Crie `ehPrimo(n)` que retorna `true` se o número for primo.

Como usar esta lista

- Resolva em ordem, porque cada nível usa o anterior.
- Teste cada função com pelo menos 3 valores diferentes, incluindo casos estranhos como `0` e números negativos.
- Se travar, mande o código (mesmo errado) para receber a explicação do erro.