

TECHNISCHE API-ÜBERGABE

Personen speichern und PDF-Dateien abrufen

Kompakte Schnittstellendokumentation für die externe Implementierung

Exakter Umfang

Diese Dokumentation enthält ausschließlich zwei Funktionen: POST `/api/participants/store` und den Abruf einer vom UVS bereitgestellten signierten PDF-URL.

Auftraggeber

CBW / UVS Integration

Dokumentversion

1.0 - Stand 04.08.2026

Übergabehinweis

Produktiv-URL und API-Key separat übermitteln

1. Person im UVS speichern

POST	/api/participants/store
AUTH	Bearer API-Key oder X-API-Key; erforderliche Ability: participants.store
LIMIT	600 Requests pro Minute

Der Endpunkt legt eine neue Person einschließlich Interessenten-Datensatz an. Existiert dieselbe Person bereits, wird kein zweiter Personendatensatz angelegt. Der Request-Body muss als JSON übertragen werden.

Basis-URL

Alle Beispiele verwenden `https://<API-HOST>`. Die produktive Adresse wird separat mitgeteilt.

1.1 Erforderliche Header

```
Content-Type: application/json
Accept: application/json
Authorization: Bearer <API_KEY>
```

Alternativ kann der Schlüssel im Header `X-API-Key: <API_KEY>` gesendet werden. Der Schlüssel gehört niemals in die URL.

1.2 Pflichtfelder

Feld	Typ / Regel	Bedeutung
institut_id	Integer	UVS-Institut
geschlecht	String: M, W, D oder S	Anrede-/Geschlechtskennzeichen
nachname	String, max. 125	Nachname
vorname	String, max. 125	Vorname
strasse	String, max. 125	Straße und Hausnummer
plz	String, max. 10	Postleitzahl
ort	String, max. 125	Ort
email_priv	Gültige E-Mail, max. 255	Private E-Mail-Adresse
telefon1	String, max. 100	Primäre Telefonnummer
geburt_datum	Datum; empfohlen YYYY-MM-DD	Geburtsdatum
geburt_ort	String, max. 125	Geburtsort
nationalitaet	String, max. 50	Nationalität
qualifiz_art	String, max. 20	Qualifizierungsart
hubspot_deal_id	String, max. 64	ID des bereits bestehenden HubSpot-Deals

1.3 Optionale Felder

Feld	Typ / Regel	Feld	Typ / Regel
titel_kennz	String, max. 10	adresszusatz1	String, max. 255
adresszusatz2	String, max. 255	lkz	String, max. 5
telefon2	String, max. 100	werbetaeager	String, max. 100
schulbildung	String, max. 15	beruf_studium	String, max. 60
stud_richtung	String, max. 50	stud_semester	Integer, 0 bis 99
beruf_branche	String, max. 4	edv_vorkenntnis	String, max. 10
eng_vorkenntnis	String, max. 10	katalog_kz	String, max. 20

1.4 Beispielrequest

```
POST https://<API-HOST>/api/participants/store
Authorization: Bearer <API_KEY>
Content-Type: application/json
```

```
{
  "institut_id": 1,
  "geschlecht": "W",
  "nachname": "Beispiel",
  "vorname": "Erika",
  "strasse": "Musterstraße 12",
  "plz": "20095",
  "ort": "Hamburg",
  "email_priv": "erika.beispiel@example.org",
  "telefon1": "+49 40 1234567",
  "geburt_datum": "1990-04-15",
  "geburt_ort": "Hamburg",
  "nationalitaet": "DE",
  "qualifiz_art": "Weiterbildung",
  "hubspot_deal_id": "1234567890"
}
```

Datumsformat

Für geburt_datum soll YYYY-MM-DD verwendet werden, zum Beispiel 1990-04-15.

1.5 Erfolgsantworten

Neue Person angelegt - HTTP 201

```
{
  "message": "Person + Interessent erfolgreich gespeichert",
  "person_uid": 4711,
  "person_id": "1-0001234",
  "interessent_id": "1-000123400",
  "hubspot_deal_id": "1234567890"
}
```

Bereits vorhandene Person - HTTP 200

```
{
  "message": "HubSpot Deal-ID fuer diese Person bereits gespeichert",
  "person_id": "1-0001234",
  "hubspot_deal_id": "1234567890"
}
```

1.6 Erkennung vorhandener Personen

Eine Person gilt als bereits vorhanden, wenn diese fünf Werte übereinstimmen:

Identitätsfeld	Identitätsfeld	Identitätsfeld
institut_id	geschlecht	vorname
nachname	geburt_datum	

Idempotenter Retry

Wird derselbe Request mit derselben Person und derselben hubspot_deal_id erneut gesendet, entsteht keine Dublette. Die Personendaten werden bei diesem Retry nicht aktualisiert.

1.7 Statuscodes

HTTP	Bedeutung	Empfohlene Behandlung
201	Neue Person gespeichert	IDs aus der Antwort übernehmen.
200	Person bzw. Deal-Zuordnung bereits vorhanden	Als erfolgreich behandeln.
401	API-Key fehlt, ist ungültig oder abgelaufen	Schlüssel und aktiven API-Benutzer prüfen.
403	Ability fehlt	Ability participants.store vergeben.
409	Deal-ID gehört zu einer anderen Person oder widerspricht einer vorhandenen Zuordnung	Nicht automatisch wiederholen; Daten fachlich prüfen.
422	Validierungsfehler	Felder aus errors korrigieren.
429	Rate Limit erreicht	Mit moderatem Backoff wiederholen.
500	Interner Fehler	Request-ID/Zeitpunkt protokollieren und Betreiber informieren.

2. PDF-Datei abrufen

GET	/api/documents/{typ}/pdf?<signierte-query-parameter>
AUTH	Kein API-Key; die vollständige URL ist zeitlich begrenzt signiert
LIMIT	600 Requests pro Minute und IP-Adresse

Wichtig

Das UVS stellt die vollständige Download-URL bereit. Der Empfänger verwendet sie unverändert. Die Erzeugung der URL ist keine externe Funktion und nicht Bestandteil dieser Dokumentation.

2.1 URL-Bestandteile

Bestandteil	Zulässige Werte	Verwendung
typ	angebot oder vertrag	Dokumentart im URL-Pfad
p	Opaque Zeichenfolge	Intern codierter Dateipfad; nicht decodieren oder verändern
expires	Unix-Zeitstempel	Ablaufzeit der URL
signature	Signatur	Schützt Pfad, Typ und Ablaufzeit vor Manipulation

2.2 Abrufbeispiel

```
curl --fail-with-body \  
  --output dokument.pdf \  
  "https://<API-HOST>/api/documents/angebot/pdf?p=...&expires=...&signature=..."
```

In der Anwendung soll die vom UVS gelieferte URL direkt als Request-Ziel verwendet werden. Es werden weder API-Key noch Cookies benötigt.

2.3 Erfolgsantwort - HTTP 200

Header	Wert / Bedeutung
Content-Type	application/pdf
Content-Disposition	Inline-Ausgabe mit dem Dateinamen des PDFs
Cache-Control	private, no-store
X-Content-Type-Options	nosniff

Der Response-Body enthält die binären PDF-Daten. Vor der Weiterverarbeitung sollten HTTP 200, Content-Type: application/pdf und eine nicht leere Datei geprüft werden.

2.4 Statuscodes und Wiederholung

HTTP	Bedeutung	Empfohlene Behandlung
200	PDF wurde ausgeliefert	Datei speichern bzw. verarbeiten.
403	URL abgelaufen, verändert oder Signatur ungültig	Neue URL beim UVS-Prozess anfordern; nicht mit derselben URL wiederholen.
404	Datei nicht vorhanden oder nicht mehr freigegeben	Nicht automatisch wiederholen; Dokumentstatus klären.
429	Rate Limit erreicht	Kurz warten und nur wiederholen, solange die URL noch gültig ist.
5xx / Netzwerk	Temporärer technischer Fehler	Wenige kontrollierte Retries innerhalb der URL-Gültigkeit.

2.5 Sicherheits- und Verarbeitungsregeln

Regel	Vorgabe
Transport	Nur HTTPS verwenden.
Gültigkeit	Standardmäßig 30 Minuten ab Erzeugung; die konkrete Ablaufzeit steht in expires.
Vertraulichkeit	Die signierte URL wie ein kurzlebiges Geheimnis behandeln und nicht dauerhaft protokollieren.
Unverändert	Pfad und Query-Parameter nicht ergänzen, entfernen, decodieren oder umschreiben.
Authentifizierung	Beim Dateibruf keinen API-Key mitsenden.
Dateityp	Diese Schnittstelle liefert ausschließlich freigegebene Angebots- oder Vertrags-PDFs.

Kurzreferenz

Funktion	Methode und Pfad	Authentifizierung	Erfolg
Person speichern	POST /api/participants/store	API-Key + participants.store	201 neu / 200 vorhanden
PDF abrufen	GET signierte URL	URL-Signatur, kein API-Key	200 application/pdf

Separate Übergabedaten

Produktive Basis-URL und API-Key werden über einen sicheren Kanal außerhalb dieses Dokuments übermittelt.