MyCodeSchool

După clone — pornirea în PyCharm

Python · proiectul `py-siruri` · Luca

Clone 1

Pe ecranul de start: **Clone Repository** → URL:

```
git@github.com:lucatodor54-ai/py-siruri.git
```

→ **Clone** → **Trust Project**.

Mediul virtual `.venv` 2

Deschide terminalul din PyCharm (⌥**F12**) și scrie:

```
python3.14 -m venv .venv
```

Apoi ⌘**,** → *Project: py-siruri* → *Python Interpreter* → *Add Interpreter* → *Add Local Interpreter* → **Select existing** → alege `.venv/bin/python` din proiect → **OK**.

Verifică 3

Închide terminalul și deschide altul. Rândul trebuie să înceapă cu `(.venv)`, iar

```
python --version
```

trebuie să arate `Python 3.14…`. Dacă arată `3.9`, la pasul 2 ai ales alt Python.

Rulează 4

Click dreapta pe `main.py` → **Run 'main'**. Ieșirea:

```
None
None
```

E corect: funcțiile din `siruri.py` au doar `pass`. Începi cu exercițiul 1 din `exercitii-siruri.pdf`; când e gata, ieșirea devine `P` și `a`. Teoria e în `teorie-siruri.pdf`.

Trimite 5

După fiecare exercițiu: ⌘**K** (Commit, cu un mesaj care spune ce ai făcut) → ⌘⇧**K** (Push).