

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ

Curso: ADS

Disciplina: Programação Orientada a Objetos

Professor: Ely

Exercício 05

1. Considere o trecho de código abaixo e descreva o que acontece com a execução do código abaixo:

```
import java.util.Scanner;
package br.ifpi.poo.ex05.cadastro;

public class ExecutaBanco {
   ....
}
```

O que há de errado com as declarações e importações de pacotes?

2. O código abaixo representa um possível programa em java que utiliza a classe Banco para realizar cadastro de contas usando a entrada e saída padrões.

```
import java.util.Scanner;
public class ExecutaBanco {
   public static void main(String[] args) {
         Banco b = new Banco();
         Scanner sc = new Scanner(System.in);
         String opcao = "";
         do {
                System.out.println("1-Cadastrar 2-Alterar 3-Excluir ...
9-Sair");
                opcao = sc.next();
                switch (opcao) {
                       "1" : Conta c = new Conta();
                              System.out.println("Digite o número");
                              c.numero = sc.next ();
                              c.saldo = sc.nextDouble();
                               b.inserir(c);
                               break;
                       "2" : //...
         } while (!opcao.equals("9") );
   }
}
```

Complemente esta implementação usando as classes do exercício 04 e crie opções para todas os métodos da classe banco: inserir, alterar, excluir, consultar, creditar, debitar e transferir. Forneça, sempre que possível uma resposta ao usuário em caso de sucesso ou falha da operação.

- 3. Crie uma classe Calculadora que tenha dois atributos privados (operando1 e 2) e:
 - a. Crie 2 métodos públicos, cada um representando uma operação básica;
 - b. Crie um construtor onde são passados os operandos;
 - c. Crie uma classe que teste a classe calculadora. Tente acessar os atributos diretamente e verifique o que acontece.

Para os exercícios seguintes, caso considere necessário, crie uma classe de testes.

- 4. Crie uma classe chamada Contalmposto com um atributo saldo e número.
 - a. Modifique os atributos para privado;
 - b. Crie um método público chamado getSaldo() que retorna o saldo atual;
 - c. Crie um construtor onde são passados os 2 parâmetros para setar os atributos;
 - d. Implemente os métodos de crédito e débito como públicos;
 - e. Crie um método privado chamado retemImposto(double valorDebito) que seja chamado toda vez que houver um débito e retire 0,38% do valor do débito:
- 5. Crie uma classe Hora que:
 - a. Tenha 3 atributos privados e definidos no construtor chamados hora, minutos e segundos;
 - b. Crie métodos para ler hora, minuto e segundo de forma individual;
 - c. Crie um método público para imprimir a hora no formato hh:mm:ss.
- 6. Altere as implementações da classe Banco das aulas anteriores para que:
 - a. O seu atributo índice e contas tenham visibilidade privada;
 - b. O método consulta por índice seja privado;
 - c. Os demais métodos sejam públicos.
- 7. Altere também a sua classe Conta dos exercícios anteriores para:
 - a. Ter atributos privados e métodos públicos;
 - b. Verifique se sua implementação da classe Banco e da aplicação principal precisarão ser adaptadas para ter métodos de leitura e escrita, visto que os atributos que agora são privados.