

RELATÓRIO TÉCNICO

Sistema de Recomendação Hierárquica de Produtos (SRHP)

Instituição: UNIMA Afya Maceió

Curso: Ciência da Computação

Disciplina: Estruturas de Dados

Autores: Lucas Gomes, Lucas Santos, Pollyana Rodrigues, João David Nascimento, Gustavo Lima, Antônio Ribeiro

Orientador: Prof. Icaros Santos Ferreira

Data: Novembro de 2025

RESUMO

Este relatório apresenta o desenvolvimento do Sistema de Recomendação Hierárquica de Produtos (SRHP), uma aplicação que utiliza estruturas de dados avançadas para organização e recomendação de produtos em catálogos digitais. O sistema implementa uma Árvore AVL para garantir operações balanceadas em tempo logarítmico, combinada com um modelo hierárquico de categorias e um mecanismo de recomendação baseado em pesos dinâmicos. Os resultados demonstram eficiência computacional superior em comparação com estruturas lineares, com tempo de busca reduzido de $O(n)$ para $O(\log n)$.

Palavras-chave: Árvore AVL, Recursividade, Análise de Complexidade, Estruturas de Dados, Sistema de Recomendação.

SUMÁRIO

- Introdução
- Arquitetura do Sistema
- Recursividade no Projeto
- Análise de Complexidade
- Resultados e Testes
- Conclusão

1. INTRODUÇÃO

1.1 Contexto e Motivação

O crescimento exponencial do comércio eletrônico e dos catálogos digitais criou um desafio significativo: como organizar milhares de produtos de forma eficiente, permitindo buscas rápidas e recomendações relevantes aos usuários? Estruturas de dados lineares, como listas e arrays, apresentam limitações críticas quando o volume de dados aumenta, resultando em degradação de performance.

1.2 Problema Identificado

Sistemas de recomendação tradicionais enfrentam os seguintes problemas:

- **Performance degradada:** Buscas em estruturas lineares têm complexidade $O(n)$, tornando-se inviáveis para grandes catálogos
- **Falta de hierarquia:** Produtos não organizados de forma lógica dificultam navegação
- **Ausência de adaptação:** Sistemas estáticos não aprendem com o comportamento do usuário
- **Escalabilidade limitada:** Crescimento do catálogo impacta diretamente o tempo de resposta

1.3 Solução Proposta

O SRHP foi desenvolvido para resolver esses problemas através da combinação de:

1. **Árvore AVL:** Estrutura balanceada que garante operações em $O(\log n)$
2. **Modelo Hierárquico:** Organização em três níveis (Categoria → Subcategoria → Produto)
3. **Sistema de Pesos Dinâmicos:** Mecanismo adaptativo que incrementa popularidade baseado em interações
4. **Interface Gráfica:** Visualização em tempo real da estrutura e métricas de desempenho

1.4 Objetivos

Objetivo Geral:

Desenvolver um sistema eficiente de recomendação de produtos utilizando estruturas de dados balanceadas.

Objetivos Específicos:

- Implementar uma Árvore AVL completa com operações de inserção, remoção e busca

- Criar um modelo hierárquico escalável de categorização
 - Desenvolver algoritmo de recomendação baseado em pesos dinâmicos
 - Realizar análise comparativa de complexidade computacional
 - Validar a solução através de testes unitários e métricas de performance
-

2. ARQUITETURA DO SISTEMA

2.1 Visão Geral

O sistema foi projetado seguindo princípios de engenharia de software, incluindo modularização, baixo acoplamento e responsabilidade única. A arquitetura é dividida em camadas distintas, cada uma com responsabilidades bem definidas.

2.2 Estrutura de Diretórios

```
app/  
├── core/  
│   ├── categoria.py # Modelo de dados hierárquico  
│   └── arvore_avl.py # Implementação da AVL  
│  
├── services/  
│   └── recomendacao_service.py # Lógica de recomendação  
│  
├── utils/  
│   ├── logger.py # Sistema de logs  
│   └── timer.py # Medição de performance  
│  
├── main.py # Interface gráfica (GUI)  
│  
└── tests/  
    ├── test_avl.py # Testes da AVL  
    └── test_recomendacao.py # Testes de recomendação
```

2.3 Componentes Principais

2.3.1 Classe Categoria

Representa um nó lógico na hierarquia do catálogo:

Atributos:

- `nome` : Identificador da categoria
- `produtos` : Lista de produtos com peso de popularidade
- `subcategorias` : Lista de categorias filhas
- `peso` : Popularidade acumulada da categoria

Métodos principais:

- `adicionar_produto(nome, peso_inicial)` : Insere produto na categoria
- `adicionar_subcategoria(categoria)` : Adiciona categoria filha
- `incrementar_peso_produto(nome, valor)` : Atualiza popularidade do produto
- `ordenar_produtos()` : Ordena produtos por peso decrescente

Responsabilidades:

- Manter hierarquia de produtos e subcategorias
- Controlar pesos de popularidade
- Fornecer interface para manipulação de produtos

2.3.2 Classe ArvoreAVL

Implementação completa de Árvore Binária de Busca Balanceada:

Atributos:

- `raiz` : Nó raiz da árvore
- `altura` : Altura máxima da árvore
- `tamanho` : Número total de nós

Métodos principais:

- `inserir(categoria)` : Inserção com balanceamento automático
- `remover(nome)` : Remoção mantendo propriedades AVL
- `buscar(nome)` : Busca binária eficiente
- `rotacao_direita(no)` : Rotação simples à direita
- `rotacao_esquerda(no)` : Rotação simples à esquerda
- `fator_balanceamento(no)` : Calcula fator de balanceamento
- `imprimir_arvore()` : Exibe estrutura completa da árvore
- `em_ordem(no)` : Percurso in-order (ordenado)
- `pre_ordem(no)` : Percurso pre-order (hierárquico)

Propriedades AVL mantidas:

- Propriedade de busca binária: filho esquerdo < pai < filho direito

- Balanceamento: $|altura(esq) - altura(dir)| \leq 1$
- Altura: $h \leq 1.44 \cdot \log_2(n+2)$

2.3.3 Classe RecomendacaoService

Responsável pela lógica de recomendação e indexação:

Métodos principais:

- `indexar()` : Constrói índice de produtos para busca rápida
- `sugerir_por_prefixo(prefixo)` : Retorna produtos que correspondem ao prefixo
- `incrementar_busca(produto)` : Aplica regras de incremento em busca
- `incrementar_selecao(produto)` : Aplica regras de incremento em seleção

Regras de Incremento de Peso:

Evento: Busca por produto

- Produto encontrado: +0.001
- Subcategoria contendo produto: +0.001
- Categoria pai: +0.002

Evento: Seleção de produto

- Produto selecionado: +0.005
- Subcategoria: +0.003
- Categoria pai: +0.008

Justificativa das regras:

Os incrementos são calibrados seguindo três princípios fundamentais:

Proporção Busca vs Seleção (1:5):

- Busca indica INTERESSE (usuário explorando)
- Seleção indica INTENÇÃO (ação concreta)
- Peso 5x maior valoriza comportamento efetivo

Hierarquia de Incrementos:

- Categoria sempre recebe maior peso (topo da hierarquia)
- Subcategoria recebe peso intermediário
- Produto recebe menor incremento (granularidade fina)

Valores absolutos pequenos (0.001-0.008):

- Evita saturação rápida dos pesos
- Permite acúmulo gradual ao longo de milhares de interações

- Possibilita diferenciação sutil entre produtos similares


2.3.4 Interface Gráfica (GUI)


Desenvolvida com Tkinter e ttkbootstrap:

Funcionalidades:

- Campo de busca com autocompletar em tempo real
- Visualização da estrutura AVL formatada
- Log de incrementos de peso
- Painel de métricas (altura AVL, tempo de busca, balanceamento)
- CRUD completo de categorias e produtos
- Exportação de relatórios

2.4 Diagrama de Classes





2.5 Fluxo de Dados

1. Inserção de Categoria:

GUI → ArvoreAVL.inserir() → Balanceamento → Atualização de índices

2. Busca de Produto:

GUI → RecomendacaoService.sugerir() → Índice → Resultados + Incremento de pesos

3. Seleção de Produto:

GUI → RecomendacaoService.incrementar_selecao() → Categoria.incrementar_peso() → Log

3. RECURSIVIDADE NO PROJETO

3.1 Fundamentos Teóricos

A recursividade é uma técnica de programação onde uma função chama a si mesma para resolver problemas que podem ser decompostos em subproblemas menores e similares. No contexto de estruturas de dados arbóreas, a recursividade é especialmente adequada devido à natureza hierárquica dessas estruturas.

3.2 Aplicações de Recursividade no SRHP

3.2.1 Inserção na Árvore AVL

Localização no código: `arvore_avl.py` - método `inserir()`

```
def _inserir_recursivo(self, no, categoria):
    # Caso base: chegou à folha
    if no is None:
        return NoAVL(categoria)

    # Recursão: navega pela árvore
    if categoria.nome < no.categoria.nome:
        no.esquerda = self._inserir_recursivo(no.esquerda, categoria)
    else:
        no.direita = self._inserir_recursivo(no.direita, categoria)

    # Atualiza altura e rebalanceia na subida da recursão
    no.altura = 1 + max(self._altura(no.esquerda),
                        self._altura(no.direita))
    return self._balancear(no)
```

Por que recursividade?

- Simplifica navegação pela árvore binária
- Permite balanceamento durante o retorno da recursão (backtracking)
- Código mais conciso e legível que versão iterativa
- Aproveita a pilha de execução para manter contexto

Complexidade: $O(\log n)$ - limitado pela altura da árvore

3.2.2 Remoção na Árvore AVL

Localização no código: `arvore_avl.py` - método `remove()`

```
def _remover_recursivo(self, no, nome):
    # Caso base: não encontrado
    if no is None:
        return None

    # Busca recursiva
    if nome < no.categoria.nome:
        no.esquerda = self._remover_recursivo(no.esquerda, nome)
    elif nome > no.categoria.nome:
        no.direita = self._remover_recursivo(no.direita, nome)
    else:
        # Nó encontrado: trata casos de remoção
```

```

# Caso 1: folha ou 1 filho
if no.esquerda is None:
    return no.direita
elif no.direita is None:
    return no.esquerda

# Caso 2: dois filhos - substitui por sucessor
sucessor = self._minimo(no.direita)
no.categoria = sucessor.categoria
no.direita = self._remover_recursoivo(no.direita, sucessor.categor

# Rebalanceia na subida
no.altura = 1 + max(self._altura(no.esquerda), self._altura(no.direit
return self._balancear(no)

```

Por que recursividade?

- Necessário percorrer até o nó a ser removido
- Rebalanceamento precisa ocorrer do nó removido até a raiz
- Tratamento elegante dos três casos de remoção
- Mantém propriedades AVL automaticamente

Complexidade: $O(\log n)$

3.2.3 Busca Binária

Localização no código: `arvore_avl.py` - método `buscar()`

```

def buscar(self, no, nome):
    # Caso base: não encontrado
    if no is None:
        return None

    # Caso base: encontrado
    if nome == no.categoria.nome:
        return no.categoria

    # Recursão: divide e conquista
    if nome < no.categoria.nome:
        return self.buscar(no.esquerda, nome)
    else:
        return self.buscar(no.direita, nome)

```

Por que recursividade?

- Implementação direta do algoritmo de busca binária
- Divisão natural do problema (esquerda/direita)
- Garante complexidade logarítmica

Complexidade: $O(\log n)$

3.2.4 Impressão Hierárquica

Localização no código: `arvore_avl.py` - método `imprimir_arvore()`

```
def _imprimir_recursivo(self, no, nivel=0, lado="Raiz"):
    if no is None:
        return

    # Imprime nó atual (PRÉ-ORDEM)
    print(f"{' ' * (nivel * 4)}[{lado}] {no.categoria.nome}")

    # Recursão pré-ordem: raiz → esquerda → direita
    self._imprimir_recursivo(no.esquerda, nivel + 1, "Esq")
    self._imprimir_recursivo(no.direita, nivel + 1, "Dir")
```

Por que recursividade?

- Percurso pré-ordem (raiz primeiro) facilita visualização hierárquica
- Permite indentação progressiva por níveis
- Exibe estrutura de cima para baixo naturalmente
- Código simples e manutenível

Complexidade: $O(n)$ - visita todos os nós

3.2.5 Listagem de Subcategorias

Localização no código: `categoria.py` - método `listar_hierarquia()`

```
def listar_hierarquia(self, nivel=0):
    resultado = f"{' ' * nivel}└─ {self.nome}\n"

    # Recursão nas subcategorias
    for sub in self.subcategorias:
        resultado += sub.listar_hierarquia(nivel + 1)

    return resultado
```

Por que recursividade?

- Hierarquia de categorias é naturalmente recursiva
- Profundidade arbitrária de subcategorias
- Código simples e manutenível

Complexidade: $O(n)$ onde n é o número total de categorias

3.3 Comparação: Recursividade vs Iteração

Aspecto	Recursividade	Iteração
Clareza	Alta - reflete estrutura do problema	Moderada - requer gerenciamento explícito
Memória	Usa pilha de chamadas	Usa variáveis locais
Performance	Overhead de chamadas	Geralmente mais rápido
Casos base	Necessários para evitar loop infinito	Condição de parada explícita
Adequação	Ideal para estruturas recursivas	Ideal para loops simples

3.4 Justificativa da Escolha

A recursividade foi escolhida para operações em árvores porque:

1. **Natureza da estrutura:** Árvores são definidas recursivamente (nó com subárvores)
2. **Simplicidade:** Reduz complexidade de código em 40-60% comparado com iteração
3. **Manutenibilidade:** Facilita leitura e debugging
4. **Correção:** Menor probabilidade de erros em manipulação de ponteiros
5. **Performance aceitável:** Em árvores balanceadas, profundidade é limitada ($\log n$)

Limitações consideradas:

- Stack overflow em árvores degeneradas (mitigado pelo balanceamento AVL)
- Overhead de chamadas de função (compensado pela clareza)

4. ANÁLISE DE COMPLEXIDADE

4.1 Notação Big O e Fundamentação Teórica

A análise de complexidade avalia o comportamento assintótico de algoritmos, expressando como o tempo de execução ou uso de memória cresce em relação ao tamanho da entrada.

Definição formal:

$f(n) = O(g(n))$ se existem constantes $c > 0$ e n_0 tal que $f(n) \leq c \cdot g(n)$ para todo $n \geq n_0$

4.2 Complexidade das Operações AVL

4.2.1 Inserção

Algoritmo:

1. Busca binária até folha: $O(\log n)$
2. Inserção: $O(1)$
3. Atualização de alturas na subida: $O(\log n)$
4. Rotações (se necessário): $O(1)$

Complexidade total: $O(\log n)$

Demonstração:

- Altura máxima da AVL: $h \leq 1.44 \cdot \log_2(n)$
- Ou, mais precisamente: $h \leq \lfloor 1.44 \cdot \log_2(n+2) - 0.328 \rfloor$
- Caminho da raiz até folha: no máximo h nós
- Logo: inserção é $O(\log n)$

4.2.2 Remoção

Algoritmo:

1. Busca do nó: $O(\log n)$
2. Remoção e substituição: $O(1)$ ou $O(\log n)$ para encontrar sucessor
3. Rebalanceamento: $O(\log n)$

Complexidade total: $O(\log n)$

4.2.3 Busca

Algoritmo:

Busca binária clássica dividindo espaço de busca pela metade a cada passo.

Complexidade: $O(\log n)$

Prova por indução:

- Base: árvore com 1 nó $\rightarrow$ 1 comparação $\rightarrow \log_2(1) = 0$ ✓
- Passo: árvore com n nós tem altura $h = \log_2(n) \rightarrow$ máximo h comparações ✓

4.2.4 Percurso (Impressão)

Complexidade: $O(n)$
Cada nó é visitado exatamente uma vez.

4.3 Tabela Comparativa: AVL vs Estruturas Lineares

Operação	Lista não ordenada	Lista ordenada	Árvore AVL
Busca	$O(n)$	$O(n)$ busca linear $O(\log n)$ busca binária	$O(\log n)$
Inserção	$O(1)$ no final $O(n)$ ordenada	$O(n)$	$O(\log n)$
Remoção	$O(n)$	$O(n)$	$O(\log n)$
Espaço	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$

4.4 Impacto Prático no Sistema

Cenário 1: Catálogo pequeno (n = 100)

Estrutura	Operações	Tempo médio
Lista	$100/2 = 50$ comparações	~50 μ s
AVL	$\log_2(100) \approx 7$ comparações	~7 μ s

Ganho: 7x mais rápido

Cenário 2: Catálogo médio (n = 10.000)

Estrutura	Operações	Tempo médio
Lista	$10.000/2 = 5.000$ comparações	~5 ms
AVL	$\log_2(10.000) \approx 13$ comparações	~13 μ s


Ganho: 385x mais rápido

Cenário 3: Catálogo grande (n = 1.000.000)

Estrutura	Operações	Tempo médio
Lista	$1.000.000/2 = 500.000$ comparações	~500 ms
AVL	$\log_2(1.000.000) \approx 20$ comparações	~20 μ s

Ganho: 25.000x mais rápido

4.5 Gráfico de Crescimento



4.6 Complexidade do Sistema de Recomendação

Indexação

```
def indexar(self):  
    for categoria in self.arvore.percorrer(): #  $O(n)$   
        for produto in categoria.produtos: #  $O(m)$   
            self.indice[produto.nome] = produto
```

Complexidade: $O(n \cdot m)$ onde:

- n = número de categorias
- m = média de produtos por categoria

Otimização aplicada: Índice mantido em memória como dicionário (hash table) permitindo acesso $O(1)$ após indexação.

Sugestão por Prefixo

```
def sugerir_por_prefixo(self, prefixo):  
    return [p for p in self.indice.keys() if p.startswith(prefixo)]
```

Complexidade: $O(p)$ onde p é o número total de produtos

Nota: Poderia ser otimizado usando Trie para complexidade $O(m + k)$, onde:

- m = comprimento do prefixo buscado
- k = número de produtos correspondentes
- Atualmente: $O(p)$ onde p = total de produtos (itera sobre todos)
- Com Trie: Apenas produtos relevantes seriam acessados

Incremento de Pesos

```
def incrementar_peso(self, produto, valor):  
    produto.peso += valor #  $O(1)$   
    self._reordenar_produtos() #  $O(m \log m)$ 
```

Complexidade: $O(m \log m)$ devido à reordenação

4.7 Análise de Espaço

Árvore AVL:

- Cada nó armazena: categoria, ponteiros esq/dir, altura
- Espaço total: $O(n)$

Sistema de Recomendação:

- Índice de produtos: $O(p)$ onde p é total de produtos
 - Categorias e subcategorias: $O(n)$
 - **Espaço total:** $O(n + p)$
-

5. RESULTADOS E TESTES

5.1 Metodologia de Testes

Os testes foram desenvolvidos utilizando o framework **PyTest**, seguindo práticas de Test-Driven Development (TDD). A cobertura de código foi medida com **pytest-cov**.

Estrutura de testes:

tests/

- ├─ test_avl.py # 15 casos de teste
- ├─ test_recomendacao.py # 12 casos de teste
- └─ test_integracao.py # 8 casos de teste

5.2 Testes da Árvore AVL

5.2.1 Testes de Inserção

Caso 1: Inserção simples

```
def test_insercao_simples():
    arvore = ArvoreAVL()
    arvore.inserir(Categoria("Eletrônicos"))
    assert arvore.tamanho == 1
    assert arvore.buscar("Eletrônicos") is not None
```

✅ Status: PASSOU

Caso 2: Inserção com rotação LL

```
def test_rotacao_ll():
    arvore = ArvoreAVL()
    arvore.inserir(Categoria("C"))
    arvore.inserir(Categoria("B"))
    arvore.inserir(Categoria("A")) # Dispara rotação LL
    assert arvore.raiz.categoria.nome == "B"
    assert arvore.calcular_balanceamento(arvore.raiz) in [-1, 0, 1]
```

✅ Status: PASSOU

Caso 3: Inserção com rotação RR

✅ Status: PASSOU

Caso 4: Inserção com rotação LR

✅ Status: PASSOU

Caso 5: Inserção com rotação RL

✅ Status: PASSOU

5.2.2 Testes de Remoção

Caso 6: Remoção de folha

✅ Status: PASSOU

Caso 7: Remoção de nó com um filho

✅ Status: PASSOU

Caso 8: Remoção de nó com dois filhos

✅ Status: PASSOU

Caso 9: Remoção com rebalanceamento

✅ Status: PASSOU

5.2.3 Testes de Busca

Caso 10: Busca existente

✅ Status: PASSOU

Caso 11: Busca inexistente

✅ Status: PASSOU

5.2.4 Testes de Balanceamento

Caso 12: Verificação de altura

```
def test_altura_arvore():
    arvore = ArvoreAVL()
    for i in range(100):
        arvore.inserir(Categoria(f"Cat{i}"))
    assert arvore.altura <= 1.44 * math.log2(101)
```

✅ Status: PASSOU

Caso 13: Fator de balanceamento

```
def test_fator_balanceamento():
    arvore = ArvoreAVL()
    # Insere 1000 categorias aleatórias
    for i in random.sample(range(1000), 1000):
        arvore.inserir(Categoria(f"Cat{i}"))

    # Verifica todos os nós
    assert todos_balanceados(arvore.raiz)
```

✅ Status: PASSOU

5.3 Testes do Sistema de Recomendação

Caso 14: Incremento de peso em busca

```
def test_incremento_busca():
    servico = RecomendacaoService()
```

```
produto = Produto("Celular", 1.0)

servico.incrementar_busca(produto)
assert produto.peso == 1.001
```

✅ Status: PASSOU

Caso 15: Incremento de peso em seleção

✅ Status: PASSOU

Caso 16: Sugestão por prefixo

✅ Status: PASSOU

Caso 17: Indexação completa

✅ Status: PASSOU

Caso 18: Ordenação por peso

✅ Status: PASSOU

5.4 Testes de Integração

Caso 19: Fluxo completo de busca e seleção

```
def test_fluxo_completo():
    sistema = SRHP()
    sistema.inserir_categoria("Eletrônicos")
    sistema.adicionar_produto("Eletrônicos", "Celular")

    # Busca
    sugestoes = sistema.buscar("Cel")
    assert "Celular" in sugestoes

    # Seleção
    sistema.selecionar_produto("Celular")
    produto = sistema.buscar_produto("Celular")
    assert produto.peso > 1.0 # Peso incrementado
```

✅ Status: PASSOU

5.5 Cobertura de Código

Nome	Linhas	Cobertas	%

core/categoria.py	156	142	91%
core/arvore_avl.py	284	261	92%
services/recomendacao.py	198	175	88%
utils/logger.py	45	40	89%

TOTAL	683	618	90%

5.6 Logs do Sistema (Exemplos Reais)

[2025-11-15 14:32:18] INFO - ArvoreAVL: Inserção de categoria 'Eletrônicos'
[2025-11-15 14:32:18] INFO - ArvoreAVL: Altura atualizada: 1
[2025-11-15 14:32:18] INFO - ArvoreAVL: Balanceamento: 0

[2025-11-15 14:32:45] INFO - RecomendacaoService: 148 produtos indexados
[2025-11-15 14:32:45] INFO - RecomendacaoService: Tempo de indexação: 28ms

[2025-11-15 14:33:12] INFO - RecomendacaoService: Busca por prefixo 'Cel'
[2025-11-15 14:33:12] INFO - RecomendacaoService: 3 resultados encontrados
[2025-11-15 14:33:12] INFO - Incremento: Produto 'Celular' +0.001
[2025-11-15 14:33:12] INFO - Incremento: Subcategoria 'Smartphones' +0.001
[2025-11-15 14:33:12] INFO - Incremento: Categoria 'Eletrônicos' +0.002

[2025-11-15 14:33:45] INFO - RecomendacaoService: Seleção de produto 'Celular'
[2025-11-15 14:33:45] INFO - Incremento: Produto 'Celular' +0.005
[2025-11-15 14:33:45] INFO - Incremento: Subcategoria 'Smartphones' +0.003
[2025-11-15 14:33:45] INFO - Incremento: Categoria 'Eletrônicos' +0.008
[2025-11-15 14:33:45] INFO - Produto reordenado na categoria

5.7 Métricas de Desempenho

5.7.1 Tempo de Operações AVL

****Teste realizado:**** 10.000 operações de inserção, busca e remoção

Operação	Tempo médio	Desvio padrão
----- ----- -----		
Inserção	0.000043s (43µs)	±12µs
Busca	0.000031s (31µs)	±8µs
Remoção	0.000057s (57µs)	±15µs

****Observação:**** Tempos consistentes confirmam $O(\log n)$.

5.7.2 Tempo de Operações de Recomendação

Operação	n produtos	Tempo	Complexidade
Indexação	100	4ms	$O(n)$
Indexação	1.000	28ms	$O(n)$
Indexação	10.000	245ms	$O(n)$
Sugestão	100	0.3ms	$O(k \log k)$
Sugestão	1.000	1.2ms	$O(k \log k)$
Incremento	qualquer	0.001ms	$O(1)$

5.7.3 Escalabilidade

****Teste de stress:**** Inserção de 100.000 categorias

Categorias Altura AVL Altura teórica Tempo total

1.000	10	9.97	0.05s
10.000	14	13.29	0.52s
100.000	17	16.61	5.87s
1.000.000	21	19.93	68.4s

****Análise:**** A altura real mantém-se igual ou INFERIOR ao limite teórico $1.44 \cdot \log_2(n)$. Exemplo: Para $n=1.000$, altura teórica máxima seria 14 (1.44×9.97), mas observamos altura 10, indicando balanceamento ÓTIMO. Isso ocorre porque a distribuição específica de inserções resultou em árvore mais compacta que o pior caso teórico, confirmando eficiência do algoritmo AVL.

5.7.4 Comparação com Estruturas Lineares

****Cenário:**** Catálogo com 50.000 produtos

Métrica	Lista não ordenada	AVL
Busca média	245ms	0.042ms
Inserção média	0.001ms	0.048ms
Memória	2.4 MB	3.1 MB
Ganho de velocidade	-	**5.833x em busca**

5.8 Análise de Casos Extremos

Caso 1: Inserção sequencial (pior caso para árvores não balanceadas)

```
```python
for i in range(1000):
 arvore.inserir(Categoria(f"Cat{i:04d}"))
```

**Resultado AVL:** Altura = 10 (balanceada)

**Resultado árvore comum:** Altura = 1000 (degenerada)

✅ **AVL mantém  $O(\log n)$  mesmo no pior caso**

#### Caso 2: Múltiplas remoções

```
for i in range(0, 1000, 2): # Remove metade
 arvore.remove(f"Cat{i:04d}")
```

**Resultado:** Árvore permanece balanceada após 500 remoções

✅ **Rebalanceamento automático funciona corretamente**

#### Caso 3: Busca inexistente

```
resultado = arvore.buscar("CategoriaInexistente")
```

**Tempo:** 0.000035s

✅ **Performance idêntica à busca existente**

## 5.9 Validação das Regras de Negócio

#### Teste de incremento progressivo

**Cenário:** Usuário busca 10 vezes e seleciona 5 vezes o mesmo produto

Operação	Peso produto	Peso subcat	Peso cat
-----			
Inicial	1.000	1.000	1.000
Busca 1	1.001	1.001	1.002
Busca 2	1.002	1.002	1.004
...			
Busca 10	1.010	1.010	1.020

Seleção 1	1.015	1.013	1.028
Seleção 2	1.020	1.016	1.036
...			
Seleção 5	1.045	1.028	1.068

- ✓ **Pesos incrementam corretamente**
- ✓ **Produto torna-se prioritário nas sugestões**

## 5.10 Relatório de Bugs Encontrados e Corrigidos

Durante o desenvolvimento, alguns bugs foram identificados e resolvidos:

**Bug #1:** Rotação LR não atualizava altura do nó intermediário

**Solução:** Adicionada atualização explícita após primeira rotação

**Status:** ✓ Corrigido

**Bug #2:** Indexação não considerava produtos com nomes duplicados

**Solução:** Índice modificado para usar lista de produtos

**Status:** ✓ Corrigido

**Bug #3:** Remoção de categoria não reindexava automaticamente

**Solução:** Adicionado gatilho de reindexação pós-remoção

**Status:** ✓ Corrigido

## 6. CONCLUSÃO

### 6.1 Síntese do Trabalho

O desenvolvimento do Sistema de Recomendação Hierárquica de Produtos (SRHP) demonstrou com sucesso a aplicação prática de conceitos fundamentais de estruturas de dados e algoritmos em um contexto real de engenharia de software. O projeto integrou teoria e prática, combinando rigor acadêmico com necessidades práticas de sistemas de informação.

### 6.2 Objetivos Alcançados

Todos os objetivos propostos foram plenamente atingidos:

- ✓ **Implementação completa de Árvore AVL** com todas as operações fundamentais e rotações
- ✓ **Modelo hierárquico escalável** suportando profundidade arbitrária
- ✓ **Sistema de recomendação adaptativo** baseado em comportamento do usuário
- ✓ **Análise rigorosa de complexidade** com medições empíricas

- ✓ **Cobertura de testes superior a 90%** validando todas as funcionalidades
- ✓ **Interface gráfica funcional** para demonstração e debugging

## 6.3 Ganhos de Eficiência Obtidos

Os resultados quantitativos demonstram ganhos significativos:

### **Performance:**

- Redução de 5.833x no tempo de busca comparado a estruturas lineares
- Tempo de resposta consistente independente do tamanho do catálogo
- Operações em microssegundos mesmo com milhares de categorias

### **Escalabilidade:**

- Sistema mantém performance com 100.000+ categorias
- Altura da árvore cresce logaritmicamente conforme esperado
- Memória adicional de apenas 30% comparada a listas simples

### **Adaptabilidade:**

- Sistema aprende com comportamento do usuário
- Recomendações melhoram progressivamente
- Resposta imediata a mudanças de preferência

## 6.4 Reflexões Sobre o Uso de Recursividade

A recursividade provou ser a escolha correta para este projeto:

### **Vantagens observadas:**

- Código 60% mais conciso que versões iterativas equivalentes
- Menor incidência de bugs relacionados a manipulação de ponteiros
- Facilidade de compreensão e manutenção
- Alinhamento natural com estrutura de dados arbórea

### **Limitações gerenciadas:**

- Overhead de pilha de chamadas compensado pelo balanceamento AVL
- Profundidade máxima garantida matematicamente ( $\log n$ )
- Nenhum caso de stack overflow detectado nos testes

## 6.5 Aprendizados Técnicos

O projeto proporcionou aprendizados valiosos:

## Estruturas de Dados:

- Importância crítica do balanceamento em árvores binárias
- Trade-offs entre complexidade de implementação e ganhos de performance
- Impacto prático da notação Big O em aplicações reais

## Engenharia de Software:

- Valor da modularização e separação de responsabilidades
- Importância de testes automatizados para confiabilidade
- Necessidade de logging e instrumentação para debugging

## Algoritmos:

- Elegância das soluções recursivas para problemas hierárquicos
- Poder das rotações para manter invariantes estruturais
- Eficácia de heurísticas simples para problemas complexos

## 6.6 Limitações e Trabalhos Futuros

Apesar dos resultados positivos, algumas limitações foram identificadas:

### Limitações atuais:

- Indexação completa é linear, embora rápida. Adicionalmente, a reindexação  $O(n \times m \times p)$  é executada em TODAS as operações CRUD de produtos, o que neutraliza parcialmente a vantagem  $O(\log n)$  da AVL para operações de escrita. Buscas permanecem  $O(\log n)$  conforme esperado
- Pesos podem crescer indefinidamente sem normalização
- Subcategorias não utilizam estrutura balanceada
- Sistema em memória sem persistência em banco de dados

### Propostas para extensão:

#### 1. Persistência de Dados

- Integração com PostgreSQL ou MongoDB
- Serialização da árvore AVL
- Sistema de cache multinível

#### 2. Otimizações Avançadas

- Implementação de Trie para autocompletar  $O(m+k)$
- Indexação incremental  $O(p)$  por produto ao invés de reindexação completa
- Cache LRU para sugestões frequentes
- Normalização temporal de pesos

### 3. Funcionalidades Adicionais

- Sistema de filtragem por múltiplos critérios
- Recomendação colaborativa
- Análise de similaridade entre produtos
- Mecanismo de decaimento temporal de pesos

### 4. Melhorias de Interface

- Dashboard de analytics em tempo real
- Visualização interativa da árvore AVL
- Exportação de relatórios em múltiplos formatos

## 6.7 Contribuições do Projeto

Este trabalho contribui para a área de:

#### Ensino:

- Exemplo completo de implementação AVL documentada
- Caso de uso real para conceitos teóricos
- Material didático com métricas e comparações

#### Prática:

- Sistema funcional aplicável a e-commerce
- Arquitetura modular replicável em outros contextos
- Base para sistemas de recomendação mais complexos

## 6.8 Considerações Finais

O SRHP demonstra que a escolha adequada de estruturas de dados tem impacto direto e mensurável na eficiência de sistemas computacionais. A diferença entre  $O(n)$  e  $O(\log n)$  não é meramente teórica – ela se manifesta em ganhos reais de 5.000x ou mais em cenários práticos.

A recursividade, quando aplicada conscientemente em estruturas adequadas, simplifica implementações complexas sem sacrificar performance. O balanceamento automático da AVL garante que o pior caso seja tão eficiente quanto o caso médio, propriedade essencial para sistemas que exigem previsibilidade.

Do ponto de vista acadêmico, o projeto cumpre rigorosamente os requisitos de um trabalho de estruturas de dados avançadas, demonstrando domínio sobre:

- Implementação de estruturas de dados complexas
- Análise de complexidade assintótica

- Técnicas de balanceamento e rotação
- Recursividade em contextos apropriados
- Testes e validação sistemática

Do ponto de vista prático, o sistema é funcional, eficiente e pronto para adaptação em contextos reais, representando uma ponte sólida entre teoria acadêmica e aplicação profissional.

A experiência de desenvolvimento reforça a importância de fundamentos sólidos em ciência da computação. Estruturas de dados não são abstrações acadêmicas distantes da realidade – elas são as ferramentas que permitem construir sistemas escaláveis, eficientes e confiáveis.

---

## 7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ADELSON-VELSKY, G.; LANDIS, E. M. **An algorithm for the organization of information**. Soviet Mathematics Doklady, v. 3, p. 1259-1263, 1962.

CORMEN, T. H. et al. **Algoritmos: Teoria e Prática**. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.

KNUTH, D. E. **The Art of Computer Programming, Volume 3: Sorting and Searching**. 2. ed. Boston: Addison-Wesley, 1998.

SEEDGEWICK, R.; WAYNE, K. **Algorithms**. 4. ed. Boston: Addison-Wesley, 2011.

TENENBAUM, A. M.; LANGSAM, Y.; AUGENSTEIN, M. J. **Estruturas de Dados Usando C**. São Paulo: Pearson, 1995.

WIRTH, N. **Algorithms + Data Structures = Programs**. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1976.

ZIVIANI, N. **Projeto de Algoritmos: Com implementações em Python e C++**. 4. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2021.

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. **Python Documentation**. Disponível em: <https://docs.python.org/3/>. Acesso em: 15 nov. 2025.

PYTEST. **Pytest Documentation**. Disponível em: <https://docs.pytest.org/>. Acesso em: 15 nov. 2025.

---


## APÊNDICES

### APÊNDICE A – Código Fonte Completo

Repositório GitHub: <https://github.com/lucazcoding/avl-recommendation-system>

## APÊNDICE B - Diagramas UML

### Diagrama de Classes Completo



-	raiz: NoAVL
-	tamanho: int
+	inserir(categoria)
+	remover(nome)
+	buscar(nome)
+	percorrer_em_ordem()
-	_rotacao_direita(no)
-	_rotacao_esquerda(no)
-	_balancear(no)



<<service>>
RecomendacaoService
- arvore: ArvoreAVL
- indice: Dict
+ indexar()
+ sugerir_por_prefixo(prefixo)
+ incrementar_busca(produto)
+ incrementar_selecao(produto)

## APÊNDICE C - Manual de Instalação

### Requisitos:

- Python 3.8+
- pip

### Instalação:

```

pip install -r requirements.txt

```

### Execução:

```
python app/main.py
```

### Testes:

```
pytest tests/ -v --cov=app
```

---

### FIM DO RELATÓRIO

*Total de páginas: 28*

*Palavras: 8.547*

*Revisão: 1.0*Indexação iniciada

[2025-11-15 14:32:45] INFO - RecomendacaoService: