

¿QUÉ ES UNA CLASE DE EQUIVALENCIA?

Normalmente decimos que un SW tiene entradas/salidas equivalentes cuando una misma entrada produce las mismas salidas.

Supongamos que tengo un negocio de venta de alcohol. Para un cliente con edad 18, 20 o 60 digo “sí, puedes comprar”. Y si tiene 17, 16 o 5 años digo “no, no puedes comprar”.

Podemos decir entonces que las entradas 18,20,60 son equivalentes válidas.
Así como también las entradas 17, 16 o 5 son equivalentes inválidas.

Condición Externa	Clases Válidas	Clases Inválidas
Edad	1. número entero mayor o igual a 18. Si yo, por ejemplo, quisiera agregar una restricción de máximo de edad, debería agregar una nueva clase inválida.	2. Número entero menor a 18. 3. String. 4. <u>Formato inválido</u> → puedo decir esto acá SI Y SOLO SI aclaré primero en las clases válidas cuál es el formato inválido (en este caso si aclaré: “número entero”). 5. número entero >= 150

CV: cualquier input que me permita usar el sw.
¿puedo tener más de una CV? sí.

CI: cualquier input que me dé algún mensaje de error.
¿puedo tener más de una CI? también, sí.
¿cuántas CI voy a tener? Tantas como errores me interese manejar en mi sistema.

A diferencia de cuando trabajábamos con US, acá es EXTREMADAMENTE IMPORTANTE la precisión y exactitud en la definición de las EQs. Nada se nos puede escapar. Si no, está mal directamente.

CASOS DE PRUEBA

Poner estas equivalencias en prueba.
¿hasta dónde pruebo? LA IDEA ES: con la menor cantidad de CPs probar la mayor cantidad de EQs.

CP1

- ★ Nombre: Compra de Bebidas +18 - exitoso
- ★ Precondiciones:
 - ^ todo lo que se tiene que tener, a nivel de información, para probar esta US.
 - Deben ser consistentes, si la defino yo, otro también las tiene que poder usar.
- inventemos algunas precondiciones para este caso simple...
 - usuario “Salva” logueado con permisos de comprador.
 - fecha de hoy = 16/10/2025 → sí, debo poner la fecha. EXACTITUD.

¿precondiciones típicas? Datos que deberían estar en la BD para poder trabajar
Si es una compra, el carrito precargado con QUÉ artículos, precio, etc.

★ Clases de equivalencia:
(1)

★ Pasos / Resultados Esperados

1) Salva selecciona opción ingresar edad.	2. El software permite comprar. Si yo tuviera el paso 3, entonces el 3 es el paso que tiene el RE. ¿y cuál hago? se supone que lo hablo con el cliente y él me dirá si quiero que las validaciones se hagan por cada dato ingresado o si se hacen una vez que se clickea en aceptar.
2) Salva ingresa 20 años.	
3) Salva hace click en aceptar.	

¿cómo sé cuándo empezar? me lo va a decir la US.

Si tengo más de una CI en mis EQs, voy a tener un CP por cada CI.

PRÁCTICO 9 - TESTING - Métodos de Caja Negra

SALIDAS		
CONDICIÓN EXTERNA	CLASE DE EQ. VÁLIDA	CLASE DE EQ. INVÁLIDA
Identificador estado de taxi	verde amarillo rojo negro	
Datos del Pasajero	Muestra datos del pasajero en el taxi: nombre, apellido, teléfono ¿por qué no es una entrada? el que esté visualizando el mapa NO VA A INGRESAR esos datos, se le van a mostrar	
Datos del Viaje	Muestra hora inicio HH:MM y el costo del viaje en \$ con 2 decimales	
Mapa de Taxi	Muestra los taxis en el mapa respetando su ubi	
error		error “la chapa tiene un formato inválido”

ENTRADAS		
CONDICIÓN EXTERNA	CLASE DE EQ. VÁLIDA	CLASE DE EQ. INVÁLIDA
Chapa de Taxis	1) Cadena de caracteres con formato (2 letras - 3 numeros - 2 letras) o (3 letras - 3 numeros) NO SON 2 clases de eq distintas xq producen la misma salida.	2) cadena de car con formato inválido 3) chapa no existe
Barrio	4) barrio existe 6) no ingresa barrio	5) barrio inexistente
Estado	7) Libre 8) Ocupado 9) Solicitado 10) Fuera de Servicio	11) Cualquier otra cosa
Ubicación Taxi		