
COLLEZIONE CARRARA

REFERENZA DISEGNO/ LISTINO	COMPOSIZIONE	ALTEZZA	RAPPORTO DEL DISEGNO	PESO g/mtl	MARTINDALE (UNI EN ISO 12947-2-2000)	RESISTENZA AL PILLING	STABILITA' DIMENSIONE LAVAGGIO (UNI EN 26330/96)
8234 DTF	56% Mac - 44% Pes	290 cm	↔ 17 cm	1075	20.000 giri	4/5	-1% -1,5%
8236 DTG	80% Trevira CS - 20% Pes	290 cm	↔ 35 c	1203	20.000 giri	4/5	-1% -1,5%
8252 DTL	80% Trevira CS - 20% Pes	290 cm	↔ 35 cm 1 36,5 cm	1320	20.000 giri	4/5	-1% -1,5%
8284 DTA	56% Mac - 44% Pes	290 cm	↔ 14,5 cm 1 37 cm	1000	20.000 giri	4/5	-1% -1,5%
8337 DTA	56% Mac - 44% Pes	290 cm	↔ 0 cm 1 0 cm	1061	20.000 giri	4/5	-1% -1,5%
8340 DTE	56% Mac - 44% Pes	290 cm	↔ 35 cm 1 44,5 cm	1060	20.000 giri	4/5	-1% -1,5%
8341 DTE	56% Mac - 44% Pes	290 cm	↔ 35 cm 1 18 cm	1000	20.000 giri	4/5	-1% -1,5%
8350 DTF	56% Mac - 44% Pes	290 cm	↔ 18 cm 1 28 cm	1220	20.000 giri	4/5	-1% -1,5%
8352 DTE	56% Mac - 44% Pes	290 cm	↔ 37,5 cm 1 44 cm	948	20.000 giri	4/5	-1% -1,5%
8362 DTA	56% Mac - 44% Pes	290 cm	↔ 12 cm	1000	20.000 giri	4/5	-1% -1,5%

MANUTENZIONE:





Lavabile a secco

Editablic a seeco

Stirare a media temperatura max. 150° con panno interposto

AVVERTENZE