

## La codifica degli «scartafacci» di Attilio Bertolucci.

### Edizione scientifica digitale.

#### Documentazione tecnica

#### Project Overview

L'edizione digitale degli *Scartafacci* di Attilio Bertolucci presenta la codifica integrale di un ampio nucleo di autografi inediti (63), organizzata secondo le linee guida della TEI e fondata su un modello genetico-variantistico orientato alla rappresentazione dinamica dei processi di scrittura. La *markup architecture* combina i moduli *Header*, *Manuscript Description*, *Verse*, *Primary Sources* e *Critical Apparatus*, con particolare attenzione alla descrizione strutturata del testimone (*msDesc*), alla documentazione delle mani e dei mezzi scrittori (*handNotes*) e alla registrazione delle unità testuali stratificate tramite *parallel segmentation*. L'apparato critico è costruito esclusivamente attraverso `<app>/<rdg>`, senza ricorso a `<lem>`, per rendere esplicita la coesistenza delle diverse virtualità testuali e il carattere non lineare del processo compositivo bertolucciano. I processi variantistici sono codificate tramite `<add>` e `<del>` con attributi che distinguono topografia, temporalità e mezzo scrittorio, garantendo la tracciabilità delle campagne correttorie e delle fasi redazionali. Spazi bianchi, lacune materiali, rivergature e incertezze grafico-semantiche sono resi mediante `<space>`, `<gap>`, `<supplied>`, `<unclear>` e `<retrace>`, consentendo un'aderenza puntuale alla fenomenologia del manoscritto. Il modello integra inoltre un sistema coerente di facsimili associati a specifiche testualità, grazie a `<facsimile>`, `<graphic>` e `<pb>` con puntatori `@facs`.

## I. INTRODUZIONE

### I.1 TEI reference

Per l'edizione si è deciso di adottare il set tag del capitolo 2 della GP5: *The TEI Header*, del capitolo 6 della GP5: *Verse*, del capitolo 10 della GP5: *Manuscript Description*, del capitolo 11 della GP5 *Representation of Primary Sources* e del capitolo 12 della GP5 *Critical Apparatus*. L'edizione digitale è composta da un file contenente tre diverse informazioni: codifica del documento elettronico e dei *testimonia*; codifica della struttura del testo; codifica del sistema variantistico.

## II. MODELLO TEI ADOTTATO

### II.1 II TEI HEADER

In questa edizione il FRONTESPIZIO ELETTRONICO è strutturato in cinque sezioni: (1) dati sul file elettronico, il codificatore e l'istituzione promotrice dell'edizione digitale; (2) dati documentari sulle fonti manoscritte, dattiloscritte e/o a stampa; (3) dati sulla marcatura e sui criteri di edizione; (4) dati sulla lingua del file elettronico; (5) dati sugli interventi sul file elettronico.

Il `<teiHeader>` è introdotto dall'elemento `<fileDesc>`, che contiene una serie di tag nidificati per esprimere i dati informativi sul file elettronico; all'interno di `<fileDesc>` è nidificato `<titleStmt>` che raggruppa informazioni sul titolo `<title>` e sulla responsabilità intellettuale del documento `<respStmt>`:

```
<fileDesc>
  <titleStmt>
    <title>I. Un triste canto, un dolce e triste canto</title>
    <author>Attilio Bertolucci</author>
  <respStmt>
    <resp>Trascrizione (...) annotazioni ed edizione critica a cura di </resp>
    <name>Luciano Longo.</name>
```

```

</respStmt>
<respStmt>
  <resp>Supervisione della codifica XML-TEI (P5) a cura di </resp>
  <name>Elena Pierazzo </name>
</respStmt>
(...)
</respStmt>

```

La sequenza dei tag `<sponsor>` ed `<extent>` all'interno di `<fileDesc>`, forniscono rispettivamente le informazioni sulla piattaforma entro cui è pubblicata l'edizione digitale (`<sponsor>`) e l'estensione del file elettronico (`<extent>`).

L'elemento `<publicationStmt>` amplia i dati informativi sull'organismo responsabile della pubblicazione:

```

<teiHeader>
  <fileDesc>

    <titleStmt> (...)
      <sponsor>
        <name > Dip. di Sc. Umanistiche- Università degli Studi di Palermo</name>
        <address>
          <addrLine>Piazzetta Salerno, 12 </addrLine>
        </address>
      </sponsor>
    </titleStmt>

    <extent>
      <seg type="size">Filesize: 29,1 KB.</seg>
      <seg type="format">XML TEI P5</seg>
      <seg type="location">offline</seg>
    </extent>

    <publicationStmt>
      <publisher>Luciano Longo</publisher>
      <distributor>Università degli Studi di Palermo, </distributor>
      <address>
        <addrLine>Piazzetta Salerno- 12, </addrLine>
      </address>
      <pubPlace>
        <name type="place">Palermo, </name>
      </pubPlace>
      <date>2015-2017</date>
      <availability status="restricted">
        <p>Questa poesia è riproducibile solo a scopo dimostrativo.</p>
        <p>Le immagini possono essere consultati in modalità off-line. </p>
      </availability>
    </publicationStmt>

```

## II.2 Uso di <fileDesc>: informazioni sulle fonti manoscritte, dattiloscritte o a stampa

La sezione del <teiHeader> introdotta dall'elemento <fileDesc> è completata da due tag che forniscono informazioni sulle fonti manoscritte, dattiloscritte o a stampa. Il primo tag è <notesStmt>, che a sua volta contiene tre elementi nidificati: <note type="critical"></note>; <note type="biographical"></note>; <note type="contextual"></note>.

Ogni elemento <note> è caratterizzato da due attributi; il più importante è @type, che valorizza e definisce il contenuto del metadato. Il primo tag all'interno di <notesStmt> esprime i dati filologici del testimone oggetto dell'edizione; ad esempio, nel file XML-TEI dell'autografo *AuIn1*, si leggeranno le seguenti informazioni:

```
<notesStmt>
```

```
  <note type="critical" anchored="true">Il manoscritto (AuIn1) è conservato presso l'Archivio di
  Stato di Parma, "Archivio della Letteratura-Archivio Bertolucci" nella sezione «Poesie inedite degli anni tra
  le due guerre e del primo dopoguerra», Busta II, fascicolo 4. Nel manoscritto si registrano due stesure: la
  prima redazione è associabile alla scrittura con la penna ad inchiostro nero, con la quale l'autore compone
  l'intero testo; l'uso della matita testimonia un intervento tardivo su una redazione stabile, anche se
  topograficamente posta nello specchio di scrittura. Nella poesia si rintracciano, dunque, due interventi, uno
  correttivo o di tipo "instaurativo" e uno aggiuntivo o di tipo "sostitutivo": il primo a inchiostro nero, il
  secondo a matita. Tale intervento interessa il v. 14 che in una prima scrittura (Tb0) si presentava nel
  seguente modo: "E stanca (spazio bianco) e stanca"; dall'analisi dei mezzi scrittori e della sequenza
  sintattica, si può affermare che Bertolucci scriva dapprima "E stanca", lasciando uno spazio bianco e
  riscrive "e stanca"; successivamente cassa, con lo stesso inchiostro del testo, "E stanca", lasciando il
  secondo "e stanca"; infine, a stesura completata, aggiunge a matita nella riga di scrittura "Sempre smorta
  e", cassando nello stesso modo la "e". L'inserimento dell'aggiunta sul verso incompleto caratterizza in
  maniera più decisa il tema centrale del componimento: il contrasto tra la "giovinezza" e l'età adulta.
```

```
  </note>
```

Il secondo tag all'interno di <notesStmt> contiene dati biografici sull'autore in rapporto al momento in cui il testo oggetto dell'edizione è stato redatto; ad esempio, nel file XML-TEI dell'autografo *AuIn1*, si leggeranno le seguenti informazioni:

```
  <note type="biographical" anchored="true">Negli anni in cui viene datata la poesia A. Bertolucci ha già
  pubblicato la prima raccolta di poesie, "Sirio" (Minardi, Parma, 1929), e probabilmente ha già composto
  parte delle poesie che confluiranno poi nella raccolta "Fuochi in Novembre" (Minardi, Parma, 1934).
  Infatti, il nucleo fondante della raccolta del 1934 verrà scritto dal poeta tra il 1932-1934 durante un periodo
  di malattia (pleurite). In questi anni Bertolucci si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza a Parma. Nel 1935
  si sposterà a Bologna alla Facoltà di Lettere. </note>
```

Il terzo tag all'interno di <notesStmt> contiene le informazioni del contesto entro cui avviene la prassi compositiva del testo oggetto dell'edizione; ad esempio, nel file XML-TEI dell'autografo *AuIn1*, si leggeranno le seguenti informazioni:

```
  <note type="context" anchored="true">La raccolta edita nel 1934, "Fuochi in Novembre" (Minardi,
  Parma, 1934), in parte non presenta più il crepuscolarismo epigonale di "Sirio" (Minardi, Parma, 1929); il
  testo qui edito vive ancora di questa atmosfera. </note>
```

Un altro tag che fornisce informazioni bibliografiche ed editoriali sulle fonti manoscritte, dattiloscritte o a stampa è l'elemento <sourceDesc>, che chiude la serie di metadato di <fileDesc>.

```
<sourceDesc>
  <p>AuIn1</p>
  <p>Foglio di carta libero di cm 20,5x19, riporta il testo di "Un triste canto, un dolce e triste". Il manoscritto, datato "Casarola 1930- Baccanelli Aprile 1932", è danneggiato nel lembo inferiore; esso è vergato con inchiostro nero ed è numerato in alto a destra con l'arabico 1. L'autografo è scritto quasi totalmente con inchiostro nero e presenta un solo verso a matita. La poesia consta di vv. 18.</p>
</sourceDesc>
```

Dunque `<fileDesc>` contiene al suo interno due tipologie di dati e due macro sezioni; la SEZIONE 1, introdotta da `<titleStmt>`, `<respStmt>` e `<publicationStmt>`, esprime i dati sul file elettronico, il codificatore e l'istituzione promotrice dell'edizione digitale; la SEZIONE 2, introdotta da `<notesStmt>` e da `<sourceDesc>`, esprime i dati documentari sulle fonti manoscritte e dattiloscritte.

### II.3 L'uso di `<encodingDesc>`: sistema di marcatura adottata e criteri di edizione

La sezione `<encodingDesc>` è caratterizzata dai dati riguardanti il sistema di marcatura adottata e i criteri di edizione. Questa sezione del `<teiHeader>` è composta dall'elemento radice `<encodingDesc>`, al cui interno si annidano i seguenti tag: `<refsDecl>` ed `<editorialDecl>`.

All'interno di quest'ultimo elemento vengono dichiarati in maniera sintetica il riferimento al documento standard della codifica XML-TEI, la metodologia dell'apparato critico e la struttura della DTD. Annidato in `<editorialDecl>` sono presenti due tag, il primo è `<correction>` in cui vengono dichiarati in maniera sintetica e/o argomentativa eventuali interventi editoriali restaurativi; il secondo è `<normalization>` in cui sono espressi i casi di normalizzazione editoriale:

```
<encodingDesc>
  <p>La trascrizione è in linea con le indicazioni della TEI (P5) ed è conforme(...).</p>
  <p>Il modello di marcatura dell'edizione digitale, è basato sulla TEI P5 (...).</p>
  <editorialDecl>
    <p>Questo documento (...) apparato critico avviene secondo la metodologia "parallel segmentation" (...). La DTD è costruita sulla base delle indicazioni della TEI P5 riguardante i testi poetici (...). La numerazione dei versi non è presente nell'autografo (...).</p>
    <correction>
      <p>Per il testo oggetto della presente edizione è stata colmata una lacuna dovuta alla presenza di un buco alla fine del testo (dopo il v. 18). Il tag utilizzato (...) con gli attributi @reason="punched" e @extent="several_character".</p>
    </correction>
    <normalization>
      <p>Si è mantenuta la maiuscola all'inizio del capoverso (...).</p>
    </normalization>
  </editorialDecl>
```

All'interno del tag che descrive il sistema di codifica (`<encodingDesc>`) è presente la dichiarazione della tipologia di apparato utilizzato all'interno dell'edizione critica: `<variantEncoding method="parallel-segmentation" location="internal"/>`.

Le ultime due sezioni del `<teiHeader>` riguardano i dati sulla lingua d'uso e la dichiarazione degli interventi editoriali sul file XML-TEI. I dati sulla lingua del file elettronico vengono introdotti dall'elemento

`<profileDesc>` ; in questo tag si annida l'elemento `<langUsage>` (language usage), quest'ultimo a sua volta contiene il tag `<language>` che ha la funzione di descrivere le lingue utilizzate nel documento. L'attributo di `<language>`, `@ident`, definisce espressamente la lingua d'uso all'interno del file.

La dichiarazione della lingua ha la seguente formalizzazione:

```
<profileDesc>
  <langUsage>
    <language ident="italiano">Lingua: Italiano</language>
  </langUsage>
</profileDesc>
```

## II.4 `<handNote>`: sistema di inchiostrazione del testimone

All'interno di `<profileDesc>` è presente una sequenza di elementi fondamentali per la comprensione del sistema di inchiostrazione del testimone. L'elemento base è `<handNote>`, annidato in un elemento radice `<handNotes>`.

Il tag `<handNote>` esprime una alterazione fisico-scrittoria del documento e di conseguenza del testo semanticamente inteso. Gli attributi che valorizzano la concettualizzazione della mutazione grafica, come espressione di *mouvance* del testo, sono `@medium` e `@scribe`; il primo indica il mezzo scrittoria (colore inchiostro o matita → penna inchiostro o matita → numero (1) quante inchiostrazioni sono ravvisabili), il secondo indica il soggetto operante, nel caso specifico Attilio Bertolucci.

Il terzo attributo di `<handNote>` (ma espresso per primo) è `@xml:id`, tag che crea un ponte identificativo e di richiamo fra quanto dichiarato nel `<teiHeader>` e quanto espresso e/o ricostruito in `<text><body>`. Di seguito il sistema di codifica prima presentato:

```
<profileDesc>

  <handNotes>
    <handNote xml:id="pen1" medium="black_ink_1" scribe="Bertolucci"/>
    <handNote xml:id="pen2" medium="blu_ink_1" scribe="Bertolucci"/>
    <handNote xml:id="pen3" medium="grey_pencil_1" scribe="Bertolucci"/>
  </handNotes>

  <langUsage>
    <language ident="italiano">Lingua: Italiano</language>
  </langUsage>

</profileDesc>
```

## II.5 Il change revision: `<revisionDesc>`

I dati che esprimono e dichiarano gli interventi sul file XML-TEI vengono introdotti dall'elemento `<revisionDesc>`; i tag annidati all'elemento radice, `<change>` e `<date>` esplicano la sequenza degli interventi di revisione:

```
<revisionDesc>
  <change>Gli interventi (...) sono a cura di <name>Luciano Longo</name>,
```

```

    <date>2015</date>.</change>
    <change>Il file è stato creato nel <date>Marzo del 2015</date> da <name> Luciano
Longo.</name> con il software "XML-Copy Editor®" e successivamente trattato con "Oxygen-XML
Editor®"</change>
    <change> La prima revisione del testo, a cura di <name>Luciano Longo,</name> è avvenuta
nell'
    <list>
      <item>Aprile del 2015, la successiva nel</item>
      <item>Maggio del 2015 poi nel</item>
      <item>(...)</item>
    </list>
  </change>
</revisionDesc>
</teiHeader>

```

## II.6 *Manuscript Description* (<msDesc>) integrazione alla descrizione dei manoscritti e dei dati documentari

In riferimento a quanto espresso prima, cioè sull'importanza della dichiarazione completa dei metadati informativi, si è integrato il sistema base di presentazione dei *testimonia* all'interno di <sourceDesc>. La necessità dell'integrazione nasce dalla volontà di creare una prima struttura bibliografica per la costruzione di una futura biblioteca digitale dei *testimonia* editi ed inediti della poesia di Attilio Bertolucci.

La sequenza degli elementi caratteristici del modulo *Manuscript description*, utili a riportare tutte le informazioni e i contenuti relativi alla descrizione del manoscritto, sono:

```

<msDesc> (manuscript description)
<msIdentifier> (manuscript identifier)
<msContents> (manuscript contents)
<physDesc> (physical description)
<history>
<additional>

```

L'elemento <msDesc> è seguito da due attributi; uno, specifica la lingua di compilazione dei metadati; il secondo, specifica l'identificativo del manoscritto: <msDesc xml:lang="ita" xml:id="AuIn44">. Il secondo elemento descrittivo, <msIdentifier>, esprime le informazioni utili all'identificazione dell'istituzione che conserva il manoscritto:

```

<msIdentifier>
  <country><name type="place">Italia</name></country>
  <region><name type="place">Emilia Romagna</name></region>
  <settlement><name type="place">Parma</name></settlement>
  <institution>Archivio di Stato</institution>
  <repository>Fondo Attilio Bertolucci</repository>
  <collection>Carte Attilio Bertolucci</collection>
  <idno>Busta II, fascicolo 4,3</idno>
  <msName>Poesie inedite degli anni tra le due guerre(...)</msName>
  <altIdentifier>
    <idno>AuIn44</idno>

```

```

    <note>Sezione: Autografi inediti</note>
  </altIdentifier>
</msIdentifier>

```

Segue `<msContents>`, elemento che rappresenta la descrizione diretta del testimone. Si riportano due casi di marcatura; il primo caso è relativo a un manoscritto con un testo redatto solo nel *recto* della carta; il secondo esempio riguarda una carta che documenta un testo sia nel *verso* che nel *recto*:

CASO 1: *AuIn44*

```

<msContents class="#lucciola">
  <summary>Foglio di carta di quaderno a righe di cm 21x30, contiene il
  testo "Come lucciola allor ch'estate volge". (...) </summary>
  <msItem n="I" class="#lucciola_1">
    <locus>c. 1r</locus>
    <author cert="high" key="Att_Bert">Attilio Bertolucci</author>
    <title></title>
    <incipit>Come lucciola allor ch'estate volge</incipit>
    <explicit>Su te, lucciola morente.</explicit>
    <textLang mainLang="ita">Italian</textLang>
  </msItem>
</msContents>

```

CASO 2: *AuIn9*

```

<msContents class="#Endimione">
  <summary> Due fogli sciolti di carta di quaderno (...) </summary>
  <msItem n="I" class="#Alla_luce">
    <locus>c. 1r-v</locus>
    <idno>AuIn9(1r-v)-I</idno>
    <author cert="high" key="Att_Bert">Attilio Bertolucci</author>
    <title>Alla luce</title>
    <incipit>Luce del giorno, paziente luce</incipit>
    <explicit>Nella stretta delle sue braccia</explicit>
    <textLang mainLang="ita">Italian</textLang>
    <note>L'autografo presenta diverse correzioni a matita, (...)</note>
  </msItem>

  <msItem n="II" class="#Vento_invernale ">
    <locus>c. 1v</locus>
    <idno>AuIn9(1v_2)-II</idno>
    <author cert="high" key="Att_Bert">Attilio Bertolucci</author>
    <title>Vento invernale </title>
    <incipit>I nudi alberi martoria</incipit>
    <explicit>Sino a perdere il fiato.</explicit>
    <textLang mainLang="ita">Italian</textLang>
    <note>Il manoscritto è in pulito tranne (...) </note>
  </msItem>

  <msItem n="III" class="#Madrigale">
    <locus>c. 1v; c. 2r</locus>

```

```

<idno>AuIn9(1v;2r_3)-III</idno>
<author cert="high" key="Att_Bert">Attilio Bertolucci</author>
<title>Madrigale</title>
<incipit>O bruna violetta</incipit>
<explicit>Che fa, di marzo, la sua camicetta</explicit>
<textLang mainLang="ita">Italian</textLang>
<note>Il manoscritto è in pulito.</note>
</msItem>

<msItem n="VI" class="#Autunno">
  <locus>c. 2r</locus>
  <idno>AuIn9(2r_4)-IV</idno>
  <author cert="high" key="Att_Bert">Attilio Bertolucci</author>
  <title>Autunno</title>
  <incipit>Una piccola nuvola passava sulla luna</incipit>
  <explicit>Errò irrequieta brucando e scuotendo la testa</explicit>
  <textLang mainLang="ita">Italian</textLang>
  <note>Il manoscritto è in pulito.</note>
</msItem>

<msItem n="V" class="#Endimione">
  <locus>c. 2r</locus>
  <idno>AuIn9(2r_5)-V</idno>
  <author cert="high" key="Att_Bert">Attilio Bertolucci</author>
  <title>Autunno</title>
  <incipit>Dormiva</incipit>
  <explicit>Si accumulava la polvere</explicit>
  <textLang mainLang="ita">Italian</textLang>
  <note>Il manoscritto è in pulito.</note>
</msItem>
</msContents>

```

Gli elementi caratterizzanti `<msContents>` sono `<msItem n="V">` con l'attributo `@n` per indicare le parti costitutive del testimone; `<locus>` per esprimere l'indicazione esatta del testo nella carta e `<idno>` per indicare l'identificativo del manoscritto secondo l'editore. Seguono questi tre elementi sei tag che fornisco dati sul testo semanticamente inteso:

```

<author> </author>
<title> </title>
  <incipit> </incipit>
  <explicit> </explicit>
  <textLang mainLang="ita">Italian</textLang>
  <note> </note>

```

L'elemento che segue `<msContents>` è `<physDesc>`, elemento radice caratteristico del modulo *Manuscript Description*. Questo elemento esibisce una descrizione completa del testimone dal punto di vista codicologico: l'elemento `<objectDesc>` con l'attributo `<@form>` specifica la tipologia del manoscritto da un punto di vista di prassi metodologica, mentre l'elemento `<supportDesc>` specifica la natura del prodotto con l'attributo `<@material>`:

```

<physDesc>
  <objectDesc form="autografo">
    <supportDesc material="paper">
      <support>
        <p><material>foglio di carta bianca
        </p> </material>

```

Il successivo elemento `<extent>` descrive le misure e altri paramentri del testimone, inteso come unità codicologica:

```

<extent>
  <dimensions scope="all" type="foglio" unit="cm">
    <height>21</height>
    <width>30</width>
  </dimensions>
</extent>
<condition>
  <p>Il manoscritto si presenta in buone condizioni. </p>
</condition>

```

La seconda parte dell'elemento radice `<objectDesc>` è rappresentata dall'elemento `<layoutDesc>`, utilizzato per la descrizione visiva e/o strutturale del documento:

```

<layoutDesc>
  <layout columns="1" ruledLines="12">
    <p>Testo scritto su una colonna di 12 versi</p>
  </layout>
</layoutDesc>
</objectDesc>

```

Interessante per uno studio sulle stratigrafie presenti negli autografi di un corpus è l'elemento `<handDesc>`, che contiene la descrizione delle diverse “mani” presenti all'interno del manoscritto:

```

<handDesc>
  <handNote scribe="Attilio_Bertolucci" script="handwritten" medium="black_ink_1"
scope="major">
    <p>Il testo si presenta con una scrittura calligrafica (...)</p>
  </handNote>
</handDesc>

```

Con l'elemento `<history>` si esprimono alcune considerazioni di ordine cronologico per la datazione del manoscritto. Il tag che chiude l'elemento `<msDesc>` è un tag multiuso, `<additional>`; esso esprime la bibliografia del manoscritto. In questo caso, vista la natura dei *testimonia*, un tag annidato `<surrogates>` esprime il documento-fonte dell'edizione in corso. La sequenza indicato dopo viene espressa per completezza della struttura dei metadati: `<listBibl><bibl n="44"></bibl></listBibl>`

## II.7 La codifica del corpo del testo <body>/<div>

Il file XML-TEI che contiene l'edizione digitale è racchiuso entro l'elemento <body>, annidato nell'elemento <text>, che permette la trascrizione dell'autografo o del dattiloscritto. All'interno dell'elemento <body> ricorre la suddivisione che definisce la struttura interna del testo letterario. Il primo tag utilizzato è <div> che permette una suddivisione generica del documento letterario: il primo <div> introduce informazioni di ordine diplomatico o paleografico; il secondo <div> esibisce la struttura del testo letterario.

PRIMO <div>

```
<div>
  <head>
    <fw type="sig" place="margin-topright">9/2
      <note type="physical">L'autografo riporta l'arabico 9/2 (...).</note>
    </fw>
    <lb/>
  </head>
</div>
```

SECONDO <div>

```
<div>
  <head rend="center">Endimione</head>
  <lg n="1" type="stanza">
    <l n="1">Dormiva<lb/></l>
    <l n="2">Fra le braccia della luna<lb/></l>
    <l n="3">E nel sonno udiva<lb/></l>
    (...)
  </div>
```

Il primo livello di <div> contiene il tag <fw>, annidato in <head>, ed è utilizzato per marcare la numerazione apposta dai curatori dell'Archivio di Stato di Parma ai manoscritti di Bertolucci; gli attributi utilizzati sono `type="sig"` per indicare la presenza reale del numero e `place="margin-topright"` per indicare la topografia della numerazione.

L'elemento <fw> è accompagnato da una <note type="physical"> esplicativa: <note type="physical">L'autografo riporta l'arabico 9/2 (...). </note>. Il secondo livello di <div> contiene un secondo <head> per indicare il titolo dato dall'autore al componimento. L'elemento <head> è annidato all'interno del tag <div>:

```
<div>
  <head>Rovaio</head>
</div>
```

L'elemento <head> è semantizzato con l'attributo @rend: <head rend="center">Rovaio</head> per indicare la topografia del titolo all'interno del documento; nei casi in cui il titolo è sottolineato, l'elemento <hi rend="underline"> annidato in <head> esprime la dimensione grafico-documentaria.

Alcuni autografi bertolucciani presentano il titolo cassato e poi riscritto o semplicemente cassato; in questo caso viene utilizzato il modulo *Apparatus* introdotto da <app>. All'interno di <head>, annidato nel secondo

livello di `<div>`, vengono inserite due tipologie di `<note>`, una di tipo filologico e una seconda –se necessaria- di tipo metrico:

```
<note type="critical" anchored="true">Il titolo originario del componimento è (...)</note>
<note type="metrical">La poesia si presenta suddivisa in 5 strofe (...) rime ABBA.</note>
```

## II.8 Verse Structure (`<lg>/<l>`) - divisione strutturale

Il primo elemento per la marcatura strutturale del testo poetico è `<lg>` che indica la suddivisione strofica del componimento; all'interno di `<lg>` è annidato un secondo `<lg>` che definisce, laddove è possibile, la struttura metrica specifica (distico, quartina). In entrambi gli elementi il valore dell'attributo `@type` semantizza la struttura del testo:

```
<lg n="1" type="stanza">
  <lg type="quatrain">
```

All'interno del secondo `<lg>` viene inserito il tag `<l>` per indicare il verso del testo poetico. L'elemento `<l>` può indicare versi di lunghezza e di struttura diversa. L'attributo `@n` definisce il numero progressivo del verso nella poesia:

```
<lg n="1" type="stanza">
  <lg type="quatrain">
    <l n="1">Un triste canto, un dolce e triste canto</l></l>
    <l n="2">Voglio cantarvi, o bianche nubi erranti</l></l>
    <l n="3">O selve, o fonti, o torrenti scroscianti</l></l>
    <l n="4">O vento che mi rendi iroso e affranto.</l></l>
  </lg>
</lg>
```

L'elemento vuoto `<lb/>` ha il significato di passaggio da una linea di scrittura (reale o potenziale) ad un'altra. Nella scelta del modello teorico di marcatura da utilizzare si è sperimentato l'uso di tag alternativi all'elemento minimo di etichettatura del verso (`<l>`).

Il tag `<ab>` è utilizzato all'interno della marcatura del testo per etichettare l'indicazione cronologica inserita dall'autore. Annidato in `<ab>` viene inserito un marcatore specifico `<date>`. L'elemento `<ab>` è inserito fuori dal primo livello di `<lg>`, ma all'interno del secondo livello di `<div>`:

```
<div> [I livello]
  <head><fw type="sig" place="margin_right">2</fw></head>
</div> [I livello]
<div> [II livello]
  <head rend="center">Amore</head>
  <lg type="stanza"> [I livello]
    <l n="1">Dopo tanto frastuono</l></l>(...)
  </lg> [II livello]
  <ab>
    <date>28 gennaio '31</date>
  </ab>
</div> [II livello]
```

Stessa collocazione di `<ab><date>` possiede la marcatura della firma dell'autore; in questo caso il tag utilizzato è `<signed>` accompagnato da un attributo, `@rend`, per indicare con il valore (`margin_right`) la localizzazione della firma: `<signed rend="margin_right">Attilio Bertolucci</signed>`.

### III. Scelte editoriali e filologiche

#### III.1 Critical Apparatus: Genetic-Variant Model `<app>`

##### III.1.1 Il modulo *apparatus*

Il terzo livello di marcatura per la realizzazione dell'edizione digitale è la codifica del sistema variantistico. L'apparato critico è introdotto da `<app>` e seguito da `<rdg>`; la prima istanza di `<rdg>` indica la lezione scelta dall'editore; a questa seguono tanti `<rdg>` quante sono le stratigrafie testuali ricostruibili, dalla prima attestazione fino all'ultima variante stabilizzante, secondo un procedimento 'genetico-virtuale'.

Il tag `<rdg>` ha l'attributo `@wit` (witness), collegato all'identificatore `@xml:id` di `<witness>`; il tag è collocato in `<witList>`. Quest'ultimo elemento contiene l'elenco degli strati variantistici individuabili all'interno di un testo:

```
<app>
  <rdg wit="txt-c">Saliva</rdg> [lezione scelta dall'editore]
  <rdg wit="txt-1">Sali</rdg> [prima forma attestata]
  <rdg wit="txt-2">Saliva</rdg> [seconda forma attestata]
</app>
```

Il tag utilizzato per il raggruppamento degli interventi scrittori è `<witness>`; questo elemento viene collegato tramite un identificatore `@xml:id` al tag `<rdg>`:

```
<text>
  <front>
    <div rend="witness">
      <listWit>
        <witness xml:id="txt-c">Tc, Edizione critica</witness>
        <witness xml:id="txt-1">tb0 prima stesura del testo</witness>
        <witness xml:id="txt-2">tb1 interv. imm. su tb0</witness>
        <witness xml:id="txt-3">T1 interv. instaurativi su tb1</witness>
        <witness xml:id="txt-4">T2 interv. corr. su T1</witness>
      </listWit>
    </div>
  </front>
  (...)
```

La `<listWit>` esprime le diverse virtualità testuali ricostruibili dall'analisi dell'autografo. L'esempio proposto prima evidenzia come è stato stratificato dall'editore il componimento: un primo strato corrisponde al grado zero della scrittura (`<witness xml:id="txt-1">tb0 prima stesura del testo</witness>`), a cui è possibile sovrapporre gli interventi immediati e coevi all'atto base di redazione del componimento (`<witness`

`xml:id="txt-2">tb1 interv. imm. su tb0</witness>`). Quest'ultimo strato non struttura una testualità vera e propria, ma testimonia il processo di costruzione del testo da parte dell'autore.

La presenza di interventi che modificano semanticamente il testo dà luogo a una prima testualità autonoma (`<witness xml:id="txt-3">T1 interv. instaurativi su tb1</witness>`) sulla quale il poeta interviene per modificare ulteriormente il testo (`<witness xml:id="txt-4">T2 interv. corr. su T1</witness>`). Non sempre le testualità espresse da `<witness>` sono logiche o di senso compiuto, perché in alcuni casi esprimono soltanto il tentativo di composizione della materia poetica.

## III.2 ENCODING CORRECTIONS

Nella fase di definizione del modello teorico di apparato critico digitale, si è lavorato sulla semantizzazione e sulla concettualizzazione dei valori degli attributi dei tag; successivamente sulla loro rappresentazione, infine sulla loro potenziale dinamica ipotestuale. La difficoltà maggiore del modello di marcatura realizzato, nasce dal fatto che alcune redazioni manoscritte o dattiloscritte presentano una molteplicità di interventi correttivi immediati a cui si sovrappongono interventi tardivi, varianti sovrapposte di tipo instaurativo, sostitutivo e ri-propositivo che rendono molto complessa la trascrizione e la ricostruzione in strati testuali attivi e dinamici. A questo si deve aggiungere che in alcuni casi la diversità di inchiostrazione e la loro realizzazione in fasi testuali non sempre è ben identificabile. Per questo motivo si è scelto di codificare, oltre il singolo fenomeno, anche le campagne correttorie, cercando di caratterizzarne le motivazioni e la stratificazione tramite l'uso di attributi; dunque, la variante come fenomeno sistemico.

### III.2.1 Encoding Corrections attributi di `<add>/<del>`

Per prima cosa si è reso necessario definire tag, attributi e valori per la trascrizione dei processi correttivi che incidono sulla lezione del testo base manoscritto; per realizzare ciò si sono utilizzati i tag `<add>` e `<del>`:

```
<add place="inline" type="substitution" hand="#pen1"></add>
<del rend="overstrike" hand="#pen1"></del>
```

Gli attributi di `<add>` danno conto della topografia dell'evento correttivo; della qualità della variante inserita e dell'eventuale diversità di inchiostrazione. Gli ultimi due elementi attributivi dell'elemento *addition* consentono di semantizzare il tempo del manoscritto.

In generale e in maniera semplice, per indicare la topografia dell'intervento scrittoria si è scelto l'attributo `@place` con i valori `inline`, `above`, `below`, `superscript`, `margin` e `subscript`; per caratterizzare la tipologia dell'aggiunta si è scelto di qualificare l'attributo `@type` con i valori `substitution`, `integration`, `adialforia`; con l'attributo `@hand` si è scelto di specificare l'uso del mezzo scrittoria: `#pen1` o `#pen2`, ad esempio, per indicare le diversità di inchiostrazione o l'uso della matita.

### III.2.2 Individuazione degli interventi scrittori in `<handNotes>`

Quest'ultima indicazione è collegata alle specifiche espresse in `<handNotes>`, elemento interno di `<profileDesc>`:

```
<handNotes>
<handNote xml:id="pen1" medium="black_ink_1" scribe="Bertolucci"/>
```

```
<handNote xml:id="pen2" medium="blu_ink_1" scribe="Bertolucci"/>
<handNote xml:id="pen3" medium="grey_pencil_1" scribe="Bertolucci"/>
</handNotes>
```

All'interno di `<profileDesc>` è presente una sequenza di elementi fondamentali per la comprensione del sistema di inchiostrazione del testimone. L'elemento base è `<handNote>`, annidato in un elemento radice `<handNotes>`; `<handNote>` esprime una alterazione fisico-scrittoria del documento e di conseguenza del testo semanticamente inteso.

Gli attributi sono `@medium` e `@scribe`; il primo indica il mezzo scrittoria (colore inchiostro o matita → penna inchiostro o matita → numero (1) quante inchiostrazioni sono ravvisabili), il secondo indica il soggetto operante, nel caso specifico Attilio Bertolucci. Il terzo attributo di `<handNote>` (ma espresso per primo) è `@xml:id`, tag che crea un ponte identificativo e di richiamo fra quanto dichiarato nel `<teiHeader>` e quanto espresso e/o ricostruito in `<text><body>`.

Nel caso preso in esame, all'interno dell'autografo si rintracciano tre mezzi scrittori: inchiostro nero (`black_ink_1`), inchiostro blu (`blu_ink_1`) e matita (`grey_pencil_1`), che possono corrispondere a diversi momenti di aggiunta scrittoria. Quindi la stringa `<add place="inline" type="substitution" hand="#pen2">` esprime una aggiunta nel rigo di scrittura (`place="inline"`), una variante che sostituisce una precedente lezione (`type="substitution"`), potenzialmente cassata; con `@hand="#pen2"` la sequenza di *addition* manifesta l'aggiunta con un mezzo scrittoria diverso rispetto alla stesura base del testo. L'uso di questi attributi del tag `<add>` permettono di rappresentare il movimento del testo.

### III.2.3 Codifica dello *spazio* e del *tempo* del testo

Per poter realizzare il movimento del testo e le sue espressioni molteplici, per prima cosa si è ragionato sul modello di codifica dello *spazio* e del *tempo* del testo.

Con *spazio del testo* si pensava di rappresentare generalmente l'andamento lineare dello spazio della scrittura nel rigo o nello specchio di scrittura. Nella fase di definizione e di sperimentazione del modello di codifica si è pensato di marcare lo *spazio di interferenza*, cioè l'andamento non lineare dello spazio di scrittura, con lemmi collocati nell'interlinea o a latere o nei lembi superiori o inferiori del documento, con questi livelli di dettaglio: lo *spazio di interferenza costruttiva*, cioè l'andamento non lineare dello spazio di scrittura, con lemmi collocati nell'interlinea o a latere o nei lembi superiori o inferiori del documento con una realizzazione di testualità logica definitiva; lo *spazio di interferenza distruttiva*, cioè l'andamento non lineare dello spazio di scrittura, con lemmi collocati nell'interlinea o a latere o nei lembi superiori o inferiori del documento con una mancata realizzazione di testualità logica definibile; lo *spazio di interferenza coerente*, cioè l'andamento non lineare dello spazio di scrittura, con lemmi collocati nell'interlinea o a latere o nei lembi superiori o inferiori del documento con una realizzazione di una testualità logica definibile ma momentanea; e infine, lo *spazio di interferenza adiaforo*, cioè l'andamento non lineare dello spazio di scrittura, con lemmi collocati nell'interlinea o a latere o nei lembi superiori o inferiori del documento con una realizzazione di una testualità logica non definibile.

Con *tempo del testo* si pensava di rappresentare generalmente il processo o la scansione della scrittura. Nello specifico si voleva marcare: il *tempo di interferenza*, cioè l'andamento della scrittura caratterizzato da cancellature o da aggiunte nel rigo o nello specchio di scrittura o in diverse situazioni topografiche con mancata realizzazione nel testo o in un testo di senso logico; e il *tempo di inferenza*, cioè l'andamento della

scrittura caratterizzato da aggiunte nel rigo o nello specchio di scrittura o in diverse situazioni topografiche con realizzazione logica nel testo.

Ad esemplificazione la stringa esposta sotto esplicita il ragionamento espresso prima: `<add place="margin_right_sp_interf_adiaforo" type="adiaforia_inference" hand="#pen2">`. Questo caso di codifica riguarda la presenza in un autografo di una variante adiafora aggiunta nel margine destro; la variante inserita a margine rispetto alla lezione nel rigo di scrittura è perfettamente equivalente. Il valore di `@place` rappresenta la localizzazione della variante e semantizza lo spazio di inserimento (`_sp_interf_adiaforo`); `@type`, oltre a indicare la caratteristica della variante, ne specifica la funzione; in questo caso esprime la logica semantica della variante posta a margine ed equivalente alla lezione a testo.

Nel caso in cui la variante posta a margine reca un segno di cassatura, il valore di `@type` diventa `adiaforia_interference`, per esprimere la mancata realizzazione nel testo semanticamente inteso. Tale caratterizzazione degli attributi risultava molto complessa per particolari situazioni presentati da autografi con campagne correttorie sovrapposte. In questi casi risultava difficile stabilire la qualità della variante espressa dall'attributo `@type`.

Dopo la sperimentazione del modello di codifica, si è standardizzato il valore degli attributi di `<add>`; indicando la sola topografia fisica della variante (`place="inline"`) e la sua caratteristica evidente (`type="substitution"`). Semplificata la codifica per l'*addition*, si è reso comunque necessario creare un discrimine tra l'intervento correttorio immediato e l'intervento correttorio tardivo, per usare due categorie dell'ecdotica tradizionale. Non sempre il valore dell'attributo `@type` rende conto della diacronia; anche se il valore dell'attributo `@wit` in `<rdg>` all'interno di `<app>`, offre già una sorta di diacronia ricostruttiva. L'uso in `<add>` dell'attributo `@istant` con il valore `"true/false"` ha in parte risolto il problema della successione di un singolo intervento in relazione al sistema correttorio immediato o tardivo: `<add instant="true" place="inline" type="integration" hand="#pen1"></add>`.

### III.2.4 ENCODING CORRECTIONS `<del>`

Per quanto riguarda invece la codifica del sistema correttorio non risultativo, cioè cassature non confluite in aggiunte, si è usato l'elemento `<del>`: `<del rend="overstrike" hand="#pen1"></del>`. Gli attributi utilizzati sono `@rend` per rappresentare la tipologia della cassatura; `@hand` per semantizzare il mezzo scrittoriale e dare così evidenza di eventuali strati. Anche per `<del>` si usa l'attributo `@istant` con il valore `"true/false"` per specificare se la cassatura è contestuale all'atto di scrittura del testo di grado zero o successiva a una prima redazione del testo.

Nella fase di definizione del modello teorico di codifica per rendere esplicito il percorso di modifica e sostituzione di varianti nel corpo del testo, si è pensato di utilizzare l'elemento `<mod>` (modification) con gli attributi `@type` o `@istant`; ma il tag non sempre soddisfaceva bene i concetti di spazio e di tempo del manoscritto. In alternativa, si è sperimentata la sequenza `<subst>` (substitution) aggregato a `<del>` o `<add>`. Su questo elemento la perplessità è stata concettuale: l'aggiunta a correzione o a sostituzione, potrebbe entrare generalmente nel concetto di sostituzione, ma l'associazione concettuale all'integrazione o all'adiaforia poteva creare situazioni di ambiguità di codifica. Per questi motivi si è optato per l'uso diretto di `<add>` o `<del>` senza elementi introduttivi se non il solo `<app>`.

### III.3 Il PARALLEL SEGMENTATION senza l'uso di <LEM>

La scelta del modello di apparato critico è stato fondamentale per creare la virtualità dell'attività di transito del testo e poter dare al lettore la possibilità di fruire dei momenti della scrittura. Il sistema di apparato critico utilizzato è il "parallel-segmentation" espresso dalla seguente funzione: `<variantEncoding method="parallel-segmentation" location="internal"/>`.

La dichiarazione della modalità di apparato avviene all'interno di `<encodingDesc>`. Alla scelta del modello di apparato è seguito, nell'analisi del sistema dei tag da adoperare, l'interrogativo di quale sequenza utilizzare all'interno di `<app>` entro cui far confluire i tag che descrivono e interpretano i fenomeni scrittori di *addition* e di *deletion*. La prima soluzione pensata è stata la sequenza

```
<app>
  <lem></lem> [testo critico]
  <rdg></rdg>
  <rdg></rdg>
</app>
```

la seconda, invece, la stringa

```
<app>
  <rdg></rdg> [testo critico]
  <rdg></rdg>
  <rdg></rdg>
</app>
```

Il problema di non utilizzare la prima sequenza, nasce dal fatto che le tipologie testuali, in alcuni casi, non esprimono una lezione definitiva. In realtà, la scelta di non usare `<lem>` è determinata da una considerazione epistemologica e dal valore di democratico-virtuale-cognitivo che si è cercato di dare al testo. Infatti, nell'edizione digitale approntata con `<rdg>` non è definita solo la testualità d'autore, ma anche la testualità dell'editore.

Dopo aver standardizzato la funzione XML-TEI per l'apparato critico e i fenomeni correttori la scelta e il ragionamento sul set tag da usare è stato contestualizzato rispetto alle tipologie testuali oggetto dell'edizione. Annidati in `<add>` o in `<del>` sono stati inseriti una serie di elementi per indicare alcune caratteristiche della scrittura di Bertolucci e della sua evoluzione.

### III.4 L'uso di <space>, <gap>, <supplied> e <unclear>

Per rappresentare lo spazio bianco è stata utilizzata una sequenza che rendesse conto soprattutto in quale testualità lo spazio privo di scrittura avesse consistenza di luogo semantico vuoto (`resp="#txt-1"`) e poi esprimesse l'estensione dello spazio bianco (`quantity="+12" unit="chars"`).

L'elemento base è `<space>`, la stringa completa si presenta nel seguente modo: `<space resp="#txt-1" quantity="+12" unit="chars"></space>`. In aggiunta all'elemento, per esplicitare il dato fisico del documento, viene associato a `<space>`, la stringa `<note type="physical" anchored="true"></note>`.

Con `<space>` non si dà una interpretazione di una eventuale lacuna o mancata lettura di un luogo semantico del testo; per esprimere una considerazione del genere è usato il tag `<gap>`. Ad esso è associato l'attributo `@reason` per spiegare la ragione di `<gap>` ed `@extent` per esprimere l'estensione della eventuale lacuna semantica.

*Gap* è un elemento vuoto e viene espresso con la seguente stringa: `<gap reason="punched" extent="several_character"/>`. A è associato l'elemento `<supplied>`, con gli attributi `@resp` e `@source` per esprimere l'integrazione della lacuna semantica: `<supplied resp="#txt-c" source="other_verse_author">Casarola</supplied>`.

Dunque, l'elemento `<gap>` esprime la presenza di una lacuna; `<supplied>` è l'elemento consequenziale, qualora si possa intervenire per integrare la lacuna; invece, per esprimere l'incertezza del testo o la difficoltà nel ricostruire la lezione si è usato l'elemento `<unclear>`, con l'attributo `@cert`. La stringa può avere la seguente struttura: `<unclear cert="unknown">cagna</unclear>` oppure `<unclear>[?]</unclear>`. In caso di presenza di integrazioni editoriali di natura correttiva e non di tipo integrativo è usata la sequenza:

```
<choice>
  <sic>della</sic>
  <corr resp="#a2-txt-Tc">del</corr>
</choice>
```

### III.5 L'uso di `<choice>`

L'elemento `<choice>` raggruppa sequenze di testo che esprimono due intenzioni testuali diverse; `<sic>` contiene il testo apparentemente errato, `<corr>` invece la forma corretta da parte dell'editore. La sequenza dei tag presentati prima non esprime in alcun caso varianti alternative d'autore.

Nel caso dell'edizione digitale presentata l'elemento `<choice>` con i due tag annidati, `<sic>` e `<corr>`, viene usato, per esempio, al v. 17 della poesia *Amore (AuIn2)*:

```
<l n="17">Non c'era più nulla oltre il nero
  <app>
    <rdg wit="txt-c">
      <choice>
        <sic>della</sic>
        <corr resp="#txt-c">del</corr>
      </choice>
    </rdg>
    <rdg wit="txt-1 txt-2 txt-3 txt-4">della
      <note type="critical" anchored="true">
<p>Al v. 17, il poeta scrive "della cane", espressione sovrascritta a una precedente lezione non leggibile, probabilmente della cagna*. Bertolucci nella correzione di tipo "istaurativo", che testimonia una genesi "in diretta" del testo non modifica l'accordo della preposizione articolata "della". Si è scelto in sede di edizione di correggere l'accordo grammaticale inserendo "del" in luogo di "della"</p>
      </note>
    </rdg>
  </app>
```

### III.6 L'uso di <retrace> e di <hi>

In conclusione si riportano due tag che, all'interno dell'edizione digitale de GLI «SCARTAFACCI» DI ATTILIO BERTOLUCCI, hanno valore descrittivo e in alcuni casi sono marche di attività scrittoria diversa o alternativa alla scrittura di grado zero del componimento poetico.

Con l'elemento <retrace> si indica generalmente la rivergatura di una lettera o dell'intera parola; con il tag <hi> (highlighted) si evidenziano delle particolarità grafiche del testo, come ad esempio la sottolineatura di una parola o di un verso. La marcatura di una rivergatura assume questa forma:

```
<l n="11">Oh com
<retrace instant="false" rend="overwritten" cause="unclear" change="#txt-2">e </retrace>
è stata tua stagione breve<lb/>
<note>La -e- viene rivergata con lo stesso inchiostro del resto del ms.</note></l>
```

Invece per indicare ad esempio un verso sottolineato si usa la sequenza: <hi rend="underline">A una ballerina di tango</hi>

### III.7 LA CODIFICA DEL FACSIMILE AUTOGRAFO. Uso di <graphic>/<facsimile>

La codifica per l'inserimento del facsimile dell'autografo avviene tramite l'uso dell'elemento <graphic>. Gli attributi caratterizzanti questo elemento sono @url e @xml:id; il primo contiene l'informazione di collegamento all'immagine del manoscritto (url="images/AuIn-1.jpg"), il secondo permette di legare l'immagine digitale alla tipologia testuale (xml:id="i\_txt-c").

Il tag <graphic> è annidato all'interno di <facsimile>, elemento posto dopo la chiusura del FRONTESPIZIO ELETTRONICO (</teiHeader>) e prima dell'apertura di <text>, ovvero prima della codifica del documento e del testo semanticamente inteso.

La codifica base per l'inserimento del facsimile dell'autografo si presenta nel seguente modo:

```
</teiHeader>
<facsimile>
  <graphic url="images/AuIn-1.jpg" xml:id="i_txt-c"/>
  <graphic url="images/AuIn-1.jpg" xml:id="i_txt-1"/>
  <graphic url="images/AuIn-1.jpg" xml:id="i_txt-2"/>
</facsimile>
<text>
```

La codifica esposta sopra riguarda la marcatura del facsimile *AuIn1*; come si può notare l'attributo @xml:id, dell'elemento vuoto <graphic/>, esprime e si riferisce a tre testualità: xml:id="i\_txt-c"; xml:id="i\_txt-1"; xml:id="i\_txt-2", questo attributo è legato alla dichiarazione delle <witness> contenuto in <listWit>. Ad ogni @xml:id è legato un @url="images/AuIn-1.jpg"; ciò significa che per ogni testo processato criticamente è possibile visualizzare il facsimile.

A completamento della codifica per l'inserimento del facsimile dell'autografo viene espresso all'interno di <body>, un elemento vuoto <pb/> (page break) che «marks the start of a new page in a paginated document»; questo tag è caratterizzato dall'attributo @ed (edition). La stringa è qualificata da un secondo

attributo `@facs` che contiene come valore un puntatore ("`#`") di collegamento: "`#i_txt-c`". La codifica completa si presenta nel seguente modo:

```
<body>
  <pb ed="txt-c" facs="#i_txt-c"/>
  <pb ed="txt-1" facs="#i_txt-1"/>
  <pb ed="txt-2" facs="#i_txt-2"/>
```

All'interno dell'edizione digitale de GLI «SCARTAFACCI» DI ATTILIO BERTOLUCCI la codifica del facsimile digitale si presenta con due modelli; la prima struttura presenta l'inserimento e la relazione alle testualità di un sola immagine dell'autografo (CASO 1); la seconda struttura, invece, propone l'inserimento di due o più immagini del manoscritto in relazione alle testualità espresse o contenute all'interno dell'edizione (CASO 2).

## CASO 1

```
</teiHeader>
<facsimile>
  <graphic url="images/AuIn-1.jpg" xml:id="i_txt-c"/>
  <graphic url="images/AuIn-1.jpg" xml:id="i_txt-1"/>
</facsimile>
<text>
<front>
  <div rend="witness">
    <listWit>
      <witness xml:id="txt-c">Tc, Edizione critica</witness>
      <witness xml:id="txt-1">Tb0, prima stesura</witness>
    </listWit>
  </div>
</front>
<body>
  <pb ed="txt-c" facs="#i_txt-c"/>
  <pb ed="txt-1" facs="#i_txt-1"/>
```

## CASO 2

```
</teiHeader>
<facsimile>
  <graphic url="images/AuIn-33.jpg" xml:id="i_txt-c"/>
  <graphic url="images/AuIn-33.jpg" xml:id="i_txt-1"/>
  <graphic url="images/AuIn-331.jpg" xml:id="cvg_krx_dy"/>
  <graphic url="images/AuIn-332.jpg" xml:id="tdt_qrx_dy"/>
</facsimile>
<text>
<front>
  <div rend="witness">
    <listWit>
      <witness xml:id="txt-c">Tc, Edizione critica</witness>
      <witness xml:id="txt-1">Tb0, prima stesura</witness>
    </listWit>
```

```

</div>
</front>
<body>
  <pb ed="txt-c" facs="#i_txt-c"/>
  <pb ed="txt-1" facs="#i_txt-1"/>
  <div><head>(…)</head></div>
  <div>(…)
    <lg n="1" type="stanza">
      <l n="1">Perché con la luna nuova</l></l>
      <l>(…)</l></lg>
  <pb ed="txt-c" facs="#cvg_krx_dy"/><note>Sul verso del ms. vi è l'inizio di una lettera in francese redatta
  con inchiostro blu.</note>
  <pb ed="txt-c" facs="#tdt_qrx_dy"/><note>Il ms., a latere della poesia, esibisce degli schizzi di figure umane
  tracciate a matita</note>
</div>
</div>
</body>
</text>

```

#### IV. TABELLA

##### 1) teiHeader (panoramica generale)

| Elemento               | Attributi usati | Valori/Note                                                                                                           |
|------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>teiHeader</b>       | –               | Contiene fileDesc, encodingDesc, profileDesc, revisionDesc.                                                           |
| <b>fileDesc</b>        | –               | Include titleStmt, publicationStmt, notesStmt, sourceDesc, extent, sponsor.                                           |
| <b>titleStmt</b>       | –               | Contiene title, author, respStmt.                                                                                     |
| <b>title</b>           | –               | Es.: “I. Un triste canto, un dolce e triste canto”.                                                                   |
| <b>author</b>          | –               | Es.: “Attilio Bertolucci”.                                                                                            |
| <b>respStmt</b>        | –               | Contiene resp + name (trascrizione, supervisione, ecc.).                                                              |
| <b>resp</b>            | –               | Es.: “Trascrizione... annotazioni ed edizione critica...”.                                                            |
| <b>name</b>            | –               | Es.: “Luciano Longo”, “Elena Pierazzo”.                                                                               |
| <b>sponsor</b>         | –               | Con name e address/addrLine dell’istituzione.                                                                         |
| <b>extent</b>          | seg@type        | type="size" → Filesize: 29,1 KB; type="format" → XML TEI P5; type="location" → offline.                               |
| <b>publicationStmt</b> | –               | Contiene publisher, distributor, address/addrLine, pubPlace/name@type="place", date, availability@status, p.          |
| <b>publisher</b>       | –               | Es.: “Luciano Longo”.                                                                                                 |
| <b>distributor</b>     | –               | Es.: “Università degli Studi di Palermo”.                                                                             |
| <b>pubPlace</b>        | name@type       | type="place", es.: “Palermo”.                                                                                         |
| <b>date</b>            | –               | Es.: “2015-2017”; “Marzo del 2015”.                                                                                   |
| <b>availability</b>    | status          | status="restricted"; testo in p.                                                                                      |
| <b>notesStmt</b>       | –               | Contiene note@type (critical, biographical, context) + @anchored. (Nel testo compare anche “contextual” come refuso). |
| <b>note</b>            | type, anchored  | `type="critical"                                                                                                      |
| <b>sourceDesc</b>      | –               | Spesso con p descrittivi del testimone.                                                                               |

## 2) encodingDesc / scelte editoriali

| Elemento        | Attributi usati  | Valori/Note                                          |
|-----------------|------------------|------------------------------------------------------|
| encodingDesc    | –                | Contiene refsDecl, editorialDecl, variantEncoding.   |
| editorialDecl   | –                | Include p, correction, normalization.                |
| correction      | –                | Esempio con motivazione (gap “punched”, ecc.).       |
| normalization   | –                | Es.: mantenuta maiuscola a inizio capoverso.         |
| variantEncoding | method, location | method="parallel-segmentation", location="internal". |

## 3) profileDesc (lingua e mani)

| Elemento           | Attributi usati        | Valori/Note                                                                                  |
|--------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| profileDesc        | –                      | Contiene langUsage, handNotes.                                                               |
| langUsage/language | language@ident         | ident="italiano".                                                                            |
| handNotes/handNote | xml:id, medium, scribe | Es.: xml:id="pen1" medium="black_ink_1" scribe="Bertolucci"; anche blu_ink_1, grey_pencil_1. |

## 4) revisionDesc (revisioni)

| Elemento     | Attributi usati | Valori/Note                                                      |
|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| revisionDesc | –               | Contiene più change (con name, date), anche liste con list/item. |
| change       | –               | Contiene eventualmente name, date, list/item.                    |

## 5) msDesc (descrizione manoscritto)

| Elemento     | Attributi usati  | Valori/Note                                                                                                                                                              |
|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| msDesc       | xml:lang, xml:id | Es.: xml:lang="ita" xml:id="AuIn44".                                                                                                                                     |
| msIdentifier | –                | Contiene country/name@type="place", region/name@type="place", settlement/name@type="place", institution, repository, collection, idno, msName, altIdentifier/idno, note. |
| msContents   | class            | Contiene summary, più msItem. class con hashtag tematici (es. #lucciola).                                                                                                |
| msItem       | n, class         | Contiene locus, idno (in alcuni casi), author@cert, key, title, incipit, explicit, textLang@mainLang, note.                                                              |
| physDesc     | –                | Contiene objectDesc@form, supportDesc@material, extent/dimensions@scope,type,unit (height,width), condition/p, layoutDesc/layout@columns,ruledLines+p.                   |
| handDesc     | –                | Contiene handNote@scribe,script,medium,scope + p.                                                                                                                        |
| history      | –                | Considerazioni cronologiche (testo).                                                                                                                                     |
| additional   | –                | Include surrogates e listBibl/bibl@n.                                                                                                                                    |

## Sotto-elementi e attributi tipici in msDesc:

- locus (posizione: es. “c. 1r-v”)
- author con @cert="high" e @key="Att\_Bert"
- textLang con @mainLang="ita"
- objectDesc form="autografo"; supportDesc material="paper"
- dimensions scope="all" type="foglio" unit="cm" con height, width
- layout columns="1" ruledLines="12"

## 6) text/body/div (struttura del corpo)

| Elemento  | Attributi usati | Valori/Note                                                                                                                 |                              |
|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| text/body | –               | Sequenza di div, lg, l, ecc.                                                                                                |                              |
| div       | –               | Due livelli: il primo per dati diplomatici (con head/fw); il secondo per struttura del componimento (con head titolo + lg). |                              |
| head      | rend            | rend="center" per titoli centrati; può contenere hi rend="underline".                                                       |                              |
| fw        | type, place     | Es.: type="sig", place="margin-topright". Associabile a note@type="physical".                                               |                              |
| note      | type, anchored  | Es.: type="physical", oppure `type="critical"                                                                               | "metrical", anchored="true". |

## 7) Struttura in versi (verse)

| Elemento | Attributi usati | Valori/Note                                                      |
|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| lg       | n, type         | Es.: type="stanza" o type="quatrain". Nidificazione possibile.   |
| l        | n               | Numerazione progressiva; contiene testo e lb per a capo grafico. |
| lb       | –               | Elemento vuoto: cambio riga (reale o potenziale).                |
| ab       | –               | Usato per date e elementi paratestuali, con date.                |
| date     | –               | Es.: "28 gennaio '31".                                           |
| signed   | rend            | Es.: rend="margin_right"; testo "Attilio Bertolucci".            |

## 8) Apparato critico e modello genetico

| Elemento                 | Attributi usati | Valori/Note                                                                   |
|--------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| app                      | –               | Contiene più rdg (non si usa lem per scelta editoriale).                      |
| rdg                      | wit             | Es.: wit="txt-c" (testo scelto/edizione critica), txt-1, txt-2, txt-3, txt-4. |
| front/div@rend="witness" | –               | Contiene listWit / witness@xml:id.                                            |
| listWit/witness          | xml:id          | Es.: txt-c, txt-1, txt-2, txt-3, txt-4 con descrizioni (tb0, tb1, T1, T2).    |

## 9) Fenomeni correttori

| Elemento    | Attributi usati            | Valori/Note                                                                                                                                                   |
|-------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| add         | place, type, hand, instant | `place="inline; Above; below; superscript; margin; subscript"; type="substitution; integration; adiaforia"; hand="#pen1 #pen2; #pen3"; instant="true; false"; |
| del         | rend, hand, instant        | Es.: rend="overstrike", hand="#pen1", `instant="true or false".                                                                                               |
| subst / mod | –                          | Valutati ma <b>non adottati</b> stabilmente; si preferisce l'uso diretto di add/del dentro app.                                                               |

## 10) Gestione di spazi, lacune, incertezze e correzioni editoriali

| Elemento | Attributi usati      | Valori/Note                                                                            |
|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| space    | resp, quantity, unit | Es.: resp="#txt-1" quantity="+12" unit="chars" + note@type="physical" anchored="true". |
| gap      | reason, extent       | Es.: reason="punched" extent="several_character".                                      |
| supplied | resp, source         | Es.: resp="#txt-c" source="other_verse_author", contenuto "Casarola".                  |
| unclear  | cert                 | Es.: cert="unknown" o forma \[?]\.                                                     |
| choice   | –                    | Raggruppa sic e corr.                                                                  |
| sic      | –                    | Es.: "della" (quando inteso come errore).                                              |
| corr     | resp                 | Es.: resp="#txt-c", valore "del".                                                      |

## 11) Evidenziazioni grafiche e rivergature

| Elemento       | Attributi usati              | Valori/Note                                                              |
|----------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>retrace</b> | instant, rend, cause, change | Es.: instant="false" rend="overwritten" cause="unclear" change="#txt-2". |
| <b>hi</b>      | rend                         | Es.: rend="underline".                                                   |

## 12) Facsimili e collegamenti immagine-testo

| Elemento         | Attributi usati | Valori/Note                                                        |
|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>facsimile</b> | –               | Contiene più graphic.                                              |
| <b>graphic</b>   | url, xml:id     | Es.: url="images/AuIn-1.jpg"; `xml:id="i_txt-c"                    |
| <b>pb</b>        | ed, facs        | Es.: ed="txt-c" facs="#i_txt-c"; anche ed="txt-1" facs="#i_txt-1". |

## Annotazioni

- **Strati testuali / testualità:** txt-c (ed. critica), txt-1 (tb0), txt-2 (interventi immediati su tb0), txt-3 (T1 instaurativi), txt-4 (T2 correttori).
- **Mani / mezzi scrittori:** #pen1 (black\_ink\_1), #pen2 (blu\_ink\_1), #pen3 (grey\_pencil\_1).
- **Topografie tipiche @place:** inline, above, below, superscript, margin, subscript (oltre a forme sperimentali poi semplificate).
- **Tipi di variante @type (per add):** substitution, integration, adiaforia (con fasi sperimentali “\_inference”/ “\_interference” abbandonate a favore della forma semplice).
- **Cancellazioni @rend (per del):** overstrike.
- **Layout:** layout columns="1" ruledLines="12".
- **Dimensioni:** dimensions scope="all" type="foglio" unit="cm" + height, width.
- **Lingua:** language ident="italiano".
- **Availability:** availability status="restricted".
- **Variant encoding:** method="parallel-segmentation" location="internal".