Una tassonomia interpretativa prudenziale per l'annotazione TEI
Statuto, architettura e governo di un modello ermeneutico

Abstract

Il contributo presenta una **tassonomia interpretativa prudenziale** progettata a partire dal *Castello dell'anima* di Teresa di San Geronimo (secolo XVII), come modello per la formalizzazione e il governo dell'annotazione interpretativa in ambiente TEI. La tassonomia è concepita come un **oggetto ermeneutico autonomo**, formalizzato nel teiHeader e governato mediante vincoli strutturali (Relax NG) e semantici (Schematron). L'obiettivo non è classificare contenuti tematici, ma rendere **esplicite, verificabili e controllabili** le categorie interpretative che presiedono all'annotazione di testi ad alta densità ermeneutica. Il modello si fonda su un'architettura multi-asse, distingue nettamente la definizione delle categorie dal loro uso nel testo e costituisce un'infrastruttura metodologica verificabile e riproducibile.

1. Oggetto e statuto della tassonomia interpretativa

La tassonomia qui presentata non è una ontologia tematica del contenuto testuale, né un apparato descrittivo del lessico o dei concetti dottrinali. Essa nasce come **dispositivo di governo dell'interpretazione**, progettato per rendere esplicite le categorie attraverso cui un testo viene letto, segmentato e annotato. Nel contesto del *Castello dell'anima*, l'annotazione comporta necessariamente l'attivazione di categorie interpretative non neutre: funzioni retoriche, strategie prudenziali, livelli di rischio dottrinale, gradi di esposizione concettuale. La tassonomia assume come principio di base che tali categorie **non possano rimanere implicite**, né essere affidate a etichette estemporanee o a note discorsive non formalizzate. Per questo motivo la tassonomia è modellizzata come **oggetto TEI autonomo**, collocato nel teiHeader e separato dal corpo del testo. Essa non descrive il testo, ma **dichiara le condizioni interpretative del suo trattamento**. Il suo statuto è quindi metatestuale ed ermeneutico: la tassonomia non è un supporto dell'edizione, ma una infrastruttura concettuale che precede e governa l'annotazione.

2. Architettura della tassonomia interpretativa prudenziale

2.1 Razionale della struttura multi-asse

L'interpretazione di un testo mistico non è riducibile a una singola dimensione semantica. Una stessa unità testuale può, simultaneamente, svolgere una funzione retorica, attivare un rischio dottrinale, richiedere un'operazione prudenziale e avere un impatto interpretativo differente sul contesto immediato e sull'opera nel suo complesso. Per rispondere a questa complessità, la tassonomia adotta una **architettura multi-asse**, articolata in tassonomie distinte, ciascuna dedicata a una specifica dimensione dell'atto interpretativo. Questa separazione impedisce la sovrapposizione di categorie eterogenee e garantisce la leggibilità e l'interrogabilità del modello.

2.2 Le tassonomie core

Il modello definisce otto tassonomie principali, ciascuna formalizzata come elemento '<taxonomy>' dotato di identificatore stabile:

1. **Funzioni interpretative ('func')**
    a. Modella il ruolo discorsivo e retorico dei segmenti testuali (legittimazione, ethos, pedagogia).
    b. Non descrive contenuti, ma funzioni svolte nel discorso.
2. **Rischio dottrinale ('risk')**
    a. Esplicita i punti di possibili ambiguità o criticità interpretativa (quietismo, ambiguità, lettura impropria).
    b. Svolge una funzione eminentemente prudenziale.
3. **Impatto interpretativo ('impact')**
    a. Indica il peso interpretativo di un segmento sul contesto esegetico, distinguendo nodi portanti da passaggi di supporto.
4. **Stati mistici ('mystic_state')**
    a. Modella gli stati dell'esperienza mistica non come temi, ma come categorie operative dell'interpretazione.

5. **Operazioni prudenziali ('operation')**
    a. Rende esplicite le strategie testuali di controllo e mitigazione del rischio ('attenuatio', 'delimitatio', 'precisatio').

6. **Livello di esposizione ('exposition')**
    a. Descrive il grado di esplicitazione concettuale, indipendentemente dal contenuto teologico.

7. **Fase discorsiva ('phase')**
    a. Colloca i segmenti all'interno della progressione argomentativa dell'opera.

8. **Relazioni ('relation')**
    a. Formalizza legami intertestuali, analogici e argomentativi.

2.3 Categorie e descrizioni

Ogni categoria è identificata da un xml:id stabile ed è obbligatoriamente accompagnata da un elemento <desc>. La descrizione non ha valore meramente documentativo, ma costituisce il **luogo in cui l'interpretazione viene resa esplicita**. Una categoria priva di descrizione è considerata metodologicamente invalida. Questa scelta trasforma la tassonomia in uno spazio di responsabilità ermeneutica, impedendo l'uso di etichette prive di fondamento interpretativo dichiarato.

3. Implementazione TEI e governo formale

3.1 Collocazione nel teiHeader

La tassonomia è implementata nel teiHeader, all'interno di <encodingDesc>/<classDecl>. Questa collocazione sancisce la sua funzione di **metamodello interpretativo**, distinto dal testo e dichiarato prima di ogni annotazione. Il file **tassonomia.xml** è concepito come documento TEI completo e autonomo.

3.2 Vincoli strutturali e semantici

Il governo della tassonomia è garantito da due livelli di validazione:

- **Relax NG**, che definisce la struttura ammessa e l'obbligatorietà degli elementi;
- **Schematron**, che impone regole semantiche, tra cui l'obbligo di descrizioni non vuote e la coerenza degli identificatori rispetto alla tassonomia di appartenenza.

Questi vincoli trasformano la tassonomia in un oggetto formalmente sorvegliato e sottratto a modifiche arbitrarie.

3.3 Separazione tra definizione e uso

Un principio centrale del modello è la separazione rigorosa tra definizione delle categorie interpretative e loro uso nel testo. I file testuali non sono validati contro lo schema della tassonomia, ma utilizzano le categorie esclusivamente tramite riferimenti **@ana**. Questa separazione evita la confusione tra fenomeno testuale e apparato interpretativo e garantisce la stabilità ontologica delle categorie.

4. Uso controllato della tassonomia

L'uso della tassonomia avviene attraverso l'attributo **@ana**, inteso come riferimento a categorie già dichiarate e governate. Ogni unità testuale può attivare simultaneamente più categorie appartenenti a tassonomie diverse, riflettendo la natura multidimensionale dell'interpretazione. L'annotazione non mira a classificare il testo, ma a **rendere visibile la stratificazione ermeneutica** che presiede alla sua lettura. In questo senso, la tassonomia non riduce la complessità interpretativa, ma la esplicita e la rende governabile.